

B41J29/377	.	冷却或通风装置[2006. 01]
B41J29/38	.	整套印刷机构用的传动装置、马达、控制或自动切割装置[2006. 01]
B41J29/387	..	自动切割装置[2006. 01]
B41J29/393	..	用于控制或分析整个机器的装置[2006. 01]
B41J29/40	.	用于印刷除可选择的印刷品以外的固定印刷品，即不变的印刷品的设备[2006. 01]
B41J29/42	.	标尺与指示器，如用于确定纸页的左右空白边[2006. 01]
B41J29/44	..	用于确定纸页的顶部和底部的空白或指示纸张用完的[2006. 01]
B41J29/46	.	报警器的应用，如对接近行尾作出反应（对传送中材料损坏或用完作出反应的入 B41J17/36，B41J35/36）[2006. 01]
B41J29/48	..	对纸损坏或用完或接近纸的底部作出反应的[2006. 01]
B41J29/50	.	侧挡规机构[2006. 01]
B41J29/52	.	上挡规及下挡规机构[2006. 01]
B41J29/54	.	印刷机构使用的锁紧装置[2006. 01]
B41J29/56	..	人工操纵的[2006. 01]
B41J29/58	..	自动操纵的[2006. 01]
B41J29/60	...	对电源中断作出反应的[2006. 01]
B41J29/62	...	因无纸而锁紧锤击机构的[2006. 01]
B41J29/64	...	由打印机的功能来锁紧键盘的[2006. 01]
B41J29/66		当压印板到达一行的末尾时才起作用的锁紧装置[2006. 01]
B41J29/68	...	当一页或预定的行数印完或纸张用完时锁紧键盘的[2006. 01]
B41J29/70	...	位于任意两个字盘移动装置之间的联锁装置，如在字距、订口距、排表格、字盘返回或字盘松开机构之间的[2006. 01]
		墨带；墨带机构
B41J31/00		墨带（用于复印或作标记的片材入 B41M5/00；储存卷筒纸或纸带，如在卷轴上，入 B65H75/00）；墨带的翻新或检验[2006. 01]
B41J31/02	.	以纺织的原料为特性的墨带[2006. 01]
B41J31/04	..	用合成材料织成的[2006. 01]
B41J31/05	.	涂层与压印材料的涂层不同的墨带[2006. 01]
B41J31/06	..	涂层直接涂在底基材料之上，即在压印转印材料的下面；墨带的底基材料上浸有与压印材料不同的材料[2006. 01]
B41J31/08	..	涂层叠加在压印转印材料上[2006. 01]
B41J31/09	.	特点是表面上具有能删除或消除打印错误的介质的墨带[2006. 01]
B41J31/10	.	墨带布置便于穿过机器[2006. 01]
B41J31/12	.	墨带的布置能防止压印转印材料与机器部件或其他物件之间的不应有的接触[2006. 01]
B41J31/14	.	•墨带的翻新或检验[2006. 01]
B41J31/16	..	当装在使用墨带的机器上时进行翻新或检验[2006. 01]
B41J32/00		墨带盒[2006. 01]
B41J32/02	.	用于环形墨带的[2006. 01]

B41J33/00		用于进给墨带或类似字符尺寸的压印转印材料的设备或装置（墨带盒入 B41J32/00）[2006. 01]
B41J33/02	.	墨带的布置[2006. 01]
B41J33/04	..	安装在移动的字盘上的[2006. 01]
B41J33/06	..	墨带与打字机的压纸卷筒相联，但不移动，例如，横向延伸至压纸卷筒的长度[2006. 01]
B41J33/08	...	并平行于压纸卷筒的长度延伸[2006. 01]
B41J33/10	..	环状墨带装置[2006. 01]
B41J33/12	..	墨带由同轴安装的卷轴带动[2006. 01]
B41J33/14	.	墨带进给装置或机构[2006. 01]
B41J33/16	..	墨带的驱动装置位于卷轴上或卷轴的轴上[2006. 01]
B41J33/18	...	采用棘轮机构（B41J33/30 优先）[2006. 01]
B41J33/20	...	利用摩擦力[2006. 01]
B41J33/22	...	采用齿轮或滑轮[2006. 01]
B41J33/24	..	直接驱动墨带[2006. 01]
B41J33/26	...	用辊子咬住墨带[2006. 01]
B41J33/28	...	采用拉住或抓住墨带的机构[2006. 01]
B41J33/30	..	摆轮机构[2006. 01]
B41J33/32	..	电磁装置[2006. 01]
B41J33/34	..	用与整体机器无关的马达来驱动的[2006. 01]
B41J33/36	..	带有用于调整进给速度的装置[2006. 01]
B41J33/38	..	慢速（如“爬行”）进给机构[2006. 01]
B41J33/382	...	仅在字盘返回期间进给墨带[2006. 01]
B41J33/384		并在打印中附着在字盘上[2006. 01]
B41J33/386	...	只能通过操纵定行距机构进给墨带[2006. 01]
B41J33/388	...	只在打印铅字时进给墨带[2006. 01]
B41J33/40	..	带有用于调转墨带的进给方向的装置[2006. 01]
B41J33/42	...	手动的[2006. 01]
B41J33/44	...	自动的[2006. 01]
B41J33/46		特点是采用棘爪棘轮机构来驱动两个卷轴[2006. 01]
B41J33/48		包括两套棘爪与棘轮，每套用于一个卷轴上[2006. 01]
B41J33/50		包括一个单棘爪或组合的双齿棘爪，分别与两个棘轮接合，每个棘轮用于一个卷轴上[2006. 01]
B41J33/51		且其特点是使用特殊反向控制装置[2006. 01]
B41J33/512		使用一个装在枢轴上的反向探测器，接触在墨带卷的外边缘上[2006. 01]
B41J33/514		使用一个装在枢轴上的反向探测器，接触在墨带卷的内边缘上[2006. 01]
B41J33/516		使用对墨带张力敏感的反向探测器[2006. 01]
B41J33/518		反向探测器与紧固在墨带末端附近的按钮或类似物连接[2006. 01]
B41J33/52	..	及其所用的制动装置[2006. 01]
B41J33/54	..	用于保证墨带的最大寿命（B41J33/38 优先；通过调整震动机构入

		B41J35/14) [2006. 01]
B41J33/56	...	横向调整墨带[2006. 01]
B41J33/58	...	斜向进给墨带[2006. 01]
B41J33/60	..	响应电报编码或其他外界信号的[2006. 01]
B41J35/00		与墨带机构相关联的或组合的其他装置或设备[2006. 01]
B41J35/02	.	不缠卷的短墨带用的构架或夹持器[2006. 01]
B41J35/03	..	夹持器能移动至非工作位置, 如向上方摆动的[2006. 01]
B41J35/04	.	墨带导轨[2006. 01]
B41J35/06	..	固定的[2006. 01]
B41J35/08	..	带有拉紧装置的[2006. 01]
B41J35/10	..	震动机构; 及其传动装置[2006. 01]
B41J35/12	...	可调整的, 如用于字盒位移(键的操作入 B41J25/02) [2006. 01]
B41J35/14		用于多色印刷; 用于保证墨带的最大寿命; 用于使墨带处于非工作位置[2006. 01]
B41J35/16	.	多色装置 (B41J35/10 优先) [2006. 01]
B41J35/18	..	自动变换颜色[2006. 01]
B41J35/20	.	墨带换位, 如为了露出印件, 为了调整字盒位移, 为了使墨带处于非工作位置[2006. 01]
B41J35/22	.	允许有选择地使用多条墨带的机构[2006. 01]
B41J35/23	..	有两根或两根以上墨带导轨的[2006. 01]
B41J35/24	.	专门适用于进给薄膜状压印转印材料的机构[2006. 01]
B41J35/26	.	墨带的遮护板或衬垫[2006. 01]
B41J35/28	.	墨带机构用的可拆卸的运载架或夹持器[2006. 01]
B41J35/30	.	复写或类似的装置[2006. 01]
B41J35/32	..	用一条墨带沿着正在打印的字行印制出多份复印件的[2006. 01]
B41J35/34	..	使用多条分开的墨带, 如, 包括一条胶印誊写墨带[2006. 01]
B41J35/35	..	使用不缠绕的短墨带的[2006. 01]
B41J35/36	.	对墨带的断裂或用完作出反应的报警器、指示器或停止进给装置[2006. 01]
B41J35/38	.	使用后将墨带送到废品堆的装置[2006. 01]
B41K		模印机; 模印或印号码设备或装置 (肉上作标记入 A22C17/10; 压凸痕与印刷结合入 B41F19/00; 选择性印刷机构入 B41J; 浮雕装饰或标记入 B44B5/00; 成品包装件的标记或编码入 B65B61/26; 票券印刷与发行, 计费器, 邮资盖印标号设备的非印刷方面入 G07B)
B41K1/00		没有用于支撑被盖印的物品或使被盖印的物品定位的装置的便携式手动装置, 即手模印; 其输墨装置或其他附件[2006. 01]
B41K1/02	.	带有一个或多个有固定图像的平模印面[2006. 01]
B41K1/04	..	带有多个模印面; 整个模印面可以更换的[2006. 01]
B41K1/06	..	带有使所印图像定位的装置[2006. 01]

B41K1/08	.	带有平模印面和可换的字符的[2006. 01]
B41K1/10	..	具有用于可移动的载铅字的带或链[2006. 01]
B41K1/12	..	具有可调节的载铅字轮[2006. 01]
B41K1/14	..	具有用于更换铅字字符的自动装置[2006. 01]
B41K1/16	...	印号码的装置[2006. 01]
B41K1/18		用于页码的[2006. 01]
B41K1/20	..	带有使所印图像定位的装置[2006. 01]
B41K1/22	.	具有通过滚动接触而进行模印的曲面模印面[2006. 01]
B41K1/24	..	摆动模印[2006. 01]
B41K1/26	.	具有适用于非平面的模印面[2006. 01]
B41K1/28	..	挠性的[2006. 01]
B41K1/30	.	用于胶版或凹版模印[2006. 01]
B41K1/32	.	用于模版印刷[2006. 01]
B41K1/34	.	用于多色模印[2006. 01]
B41K1/36	.	零件[2006. 01]
B41K1/38	..	上墨装置；模印面[2006. 01]
B41K1/40	...	用模印的运动操纵的上墨装置[2006. 01]
B41K1/42		有印台或可移动的上墨辊[2006. 01]
B41K1/44	...	用于胶版、凹版或模版模印[2006. 01]
B41K1/46	...	用于多色模印[2006. 01]
B41K1/48	...	带有墨带，墨片或复写带或复写纸的[2006. 01]
B41K1/50	...	浸透油墨的模印面，或由在盖印接触后可以留下标记的材料制造的模印面[2006. 01]
B41K1/52	...	墨池，如与模印手柄成一体的[2006. 01]
B41K1/54	...	上墨台[2006. 01]
B41K1/56	..	手柄[2006. 01]
B41K1/58	..	用来保持手印模或类似物易于取用的支架或其他工具[2006. 01]
B41K3/00		具有用于支承被打印物品的整体工具的模印装置（在特殊形状或有带特殊外形表面的物品上印刷用的设备入 B41F17/00）[2006. 01]
B41K3/02	.	模印面位于物品支撑面之上的[2006. 01]
B41K3/04	..	并可与被模印面成直角地移动的[2006. 01]
B41K3/06	...	具有载铅字的带或链[2006. 01]
B41K3/08	...	具有可调式载铅字轮[2006. 01]
B41K3/10	...	具有用于更换铅字字符的自动装置，如印号码装置[2006. 01]
B41K3/12	..	具有通过滚动接触而进行模印的曲面模印面[2006. 01]
B41K3/14	...	用于凸版打印[2006. 01]
B41K3/16	...	用于凹版打印[2006. 01]
B41K3/18	...	用于胶版打印[2006. 01]
B41K3/20	...	用于模版印刷[2006. 01]
B41K3/22	...	带有用于产生变形图像的装置[2006. 01]

B41K3/24	..	用于多色打印[2006. 01]
B41K3/26	.	模印面位于物品支撑面的下面[2006. 01]
B41K3/28	..	并显出正像[2006. 01]
B41K3/30	...	并带有变换图像的设备，如连续变换印模板[2006. 01]
B41K3/32	.	带有协同动作的模印与计数模印元件[2006. 01]
B41K3/34	..	呈可转位的圆筒状，如具有弯曲的或多边形的横截面，或呈可移动的链状或带状[2006. 01]
B41K3/36	.	带有使印件材料变形或冲孔的设备[2006. 01]
B41K3/38	..	与模印装置分开的[2006. 01]
B41K3/40	..	用于数字的或字母的字符[2006. 01]
B41K3/42	.	带有用于依次模印并发出清单或给出其他信息项目的选择性机构的打印设备，如用于仓库管理，洗衣单，超级市场指南[2006. 01]
B41K3/44	.	用于搬运印件材料的装置[2006. 01]
B41K3/46	..	用于固定时的定位[2006. 01]
B41K3/48	..	用于断续地送进或送出模印位置[2006. 01]
B41K3/50	..	用于模印操作中的输送[2006. 01]
B41K3/52	..	用于卸下印件[2006. 01]
B41K3/54	.	上墨装置[2006. 01]
B41K3/56	..	使用上墨台[2006. 01]
B41K3/58	..	使用墨带、墨片、复印带或复写纸[2006. 01]
B41K3/60	..	使用墨辊，如带有综合供墨装置的墨辊[2006. 01]
B41K3/62	.	零件或附件[2006. 01]
B41K3/64	..	利用印件材料的进给来控制的模印机构[2006. 01]
B41K3/66	..	安全装置，如用于防止在模印操作完成之前抽掉印件材料[2006. 01]
B41K3/68	..	切断或切开装置（一般入 B26）[2006. 01]
B41K5/00		用于票券或类似物的模印或模印与发送的夹钳式工具[2006. 01]
B41K5/02	.	具有用于改变模印图像的设备[2006. 01]
B41K5/04	.	带有存根收集装置，或带有其他用于记录模印工作的设备（计算装置入 G06M）[2006. 01]
B41K5/06	..	用于在单独的纸带上记录的[2006. 01]
B41K5/08	..	带有计数装置的[2006. 01]
B41K99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2006. 01]
B41L		办公或其他商业用的复写、复制或印刷设备或装置；地址印刷机或类似的系列印刷机（工业用的印刷机入 B41F；模印机，模印或编号装置入 B41K） 附注 1. 本小类不包括借助压敏层或媒介物进行复写的组成元件，不包括办公或其他商业目的用的复制或打印设备或机器以及地址印刷机或类似的系列印刷机共有的组成元件，它们入 B41F。 2. 在本小类中，正如条目所列，大组 B41L15/00 至 B41L17/00 只包括目前专门适用于办公或其他商业用的凸版印刷机与平版印刷设备，这类设备的

		一般结构或特征主要分在 B41F 小类中。确定分类在这些组中的结构或特征是:抄写人员易于操作,在非工业环境中使用过程洁净,使用这种印刷版是为了印刷有限数量的拷贝。 3. 在本小类中,下列术语其含义是指: “复写”是指在加工原稿时,用压敏层同时获得若干份拷贝。 “复制”是指从原版连续获得拷贝,如用胶印版。 “模印”是指所使用的印刷版被穿孔从而形成图像,油墨通过穿孔流到拷贝材料上。 小类索引 复写 1/00, 3/00, 5/00 复制 由胶印原版 7/00, 9/00, 11/00 采用模版 13/00 其他 19/00 印刷 凸版印刷设备 15/00 平版印刷设备 17/00 其他设备 19/00 普通零件或附件 印刷前的表面处理;处理时的输送 23/00; 21/00, 33/00 压印或胶印表面;润湿 38/00; 25/00 着墨 27/00 印刷元件或印版的处理 29/00 至 33/00 滚筒;连接覆盖层或垫版装置 35/00; 38/00 辅助工序 39/00, 41/00, 43/00 用于系列印刷的专用机械 45/00, 47/00, 49/00
		借助于压敏层或媒介物进行复印
B41L1/00		通过压敏层或媒介物(如复写纸)完成复印操作的装置;复写用的附件[2006.01]
B41L1/02	.	准备操作用的装置,如汇集单张纸或卷筒纸并放入复写纸用的装置;与印刷、蒙上复写纸、折叠用的装置相组合的装置[2006.01]
B41L1/04	.	完成复写的后续工序用的装置,如使单张纸或卷筒纸从一叠纸中分开,或使连续的复写件与复写纸分开[2006.01]
B41L1/06	..	在单套模版纸上[2006.01]
B41L1/08	..	在连续的复写组合件上[2006.01]
B41L1/10	...	单独一卷卷筒纸的分离折页或收拾[2006.01]
B41L1/12	...	把卷筒纸断成单张纸或各种形式的纸,如通过冲切、切断[2006.01]
B41L1/14	...	从卷筒纸上把穿孔边裁下来[2006.01]
B41L1/16	.	压敏材料(如复写纸)的传送或供应装置;复写纸套[2006.01]
B41L1/18	..	用于复写卷筒纸;连续供给复写纸的机械[2006.01]
B41L1/20	.	复写组合件,如书类的组合件[2006.01]

B41L1/22	..	由单张纸或表格纸制成的[2006. 01]
B41L1/24	...	便笺本或书[2006. 01]
B41L1/26	..	卷筒纸制成的连续组合件[2006. 01]
B41L1/28	...	呈卷筒或缠绕式[2006. 01]
B41L1/30	...	纵向折叠的[2006. 01]
B41L1/32	...	横向折叠的[2006. 01]
B41L1/34	..	用于制作胶版誊写复印机用的原版[2006. 01]
B41L1/36	..	带有除复写纸以外的压敏层或涂层（材料本身入 B41M5/00）[2006. 01]
B41L3/00		用压敏层或媒介物质复写时用的托板或类似的单张纸支架，如用于簿记[2006. 01]
B41L3/02	.	带有固定的夹具，用于把复写的组合件保持在对齐的位置，如把未冲孔的单纸张夹住用的弹性卡具[2006. 01]
B41L3/04	..	装有与书帖上的穿孔相啮合的小销子的杆[2006. 01]
B41L3/06	.	带有可移动的用于夹住或引导管道元件的工具[2006. 01]
B41L3/08	.	非机械式的在对齐位置夹住纸件的用具，如磁性装置[2006. 01]
B41L3/10	.	带有相对于托板或支架逐步移动成品件的工具，如用于纵列或横行选择；静止时用于使成品件定位的装置[2006. 01]
B41L3/12	.	辅助装置[2006. 01]
B41L3/14	..	纸箱或存贮盒，如用于纸条[2006. 01]
B41L3/16	..	卷筒纸进给装置[2006. 01]
B41L3/18	..	可替换的罩，如带有窗口的[2006. 01]
B41L3/20	..	便于在书中复写的[2006. 01]
B41L3/22	..	墨带的应用；其夹具、进给或导向工具[2006. 01]
B41L5/00		使用可移动的纸带或卷筒纸的借助压敏层进行复写的复制记录器或类似设备（可移动纸带的打印或读出装置入 B42D19/00）[2006. 01]
B41L5/02	.	带有用于限制用手送进卷筒纸的运动的装置[2006. 01]
B41L5/04	.	带有卷筒纸给纸或调整卷筒纸给纸的机构；带有卷筒纸的存贮装置[2006. 01]
B41L5/06	..	用辊子，轮或链[2006. 01]
B41L5/08	..	用往复运动机构[2006. 01]
B41L5/10	.	带有压敏卷筒纸或从其他卷筒纸分开的卷筒纸的给纸机构，如横向进给的[2006. 01]
B41L5/12	.	带有指示卷筒纸已经给尽的装置[2006. 01]
B41L5/14	.	带有印刷、打孔或切断卷筒纸的辅助装置[2006. 01]
B41L5/16	.	附件，如存放印版、钱用的抽屉（现金计数器入 G07G）[2006. 01]
		办公或其他商业用的复制或印刷设备或机械
B41L7/00		由胶印原稿直接复制的设备，即用镜像获得拷贝[2006. 01]
B41L7/02	.	使原稿和单张拷贝纸或卷筒拷贝纸经过辊筒之间[2006. 01]
B41L7/04	..	带有原稿或单张拷贝纸或卷筒拷贝纸的导向工具[2006. 01]
B41L7/06	..	带有用于切断单张拷贝纸或卷筒拷贝纸的工具[2006. 01]

B41L7/08	..	带有润湿或干燥装置[2006. 01]
B41L9/00		借助于胶印媒介或转印表面由胶印原稿间接复制的设备, 即“干法复制机”[2006. 01]
B41L9/02	.	黏土或明胶用容器[2006. 01]
B41L9/04	.	带有把明胶纸铺在其上的平台[2006. 01]
B41L9/06	..	并带有单张纸给纸支架[2006. 01]
B41L9/08	..	并带卷紧和夹住胶印用明胶卷筒纸的装置[2006. 01]
B41L9/10	.	有运载胶印明胶单张纸的旋转给纸辊[2006. 01]
B41L11/00		从胶印原版在镜像上直接复制的设备, 即产生正片拷贝用的“湿法复制机”[2006. 01]
B41L11/02	.	带有铺放原版的平支架[2006. 01]
B41L11/04	..	并带有单张纸给纸架[2006. 01]
B41L11/06	..	用于带压印辊筒的叠印复制[2006. 01]
B41L11/08	.	带有放原版的旋转滚筒[2006. 01]
B41L11/10	.	带有两个在其间放原版的辊子[2006. 01]
B41L11/12	.	传动装置; 及其控制[2006. 01]
B41L11/14	.	原版的结构特性 (化学方面入 B41M) [2006. 01]
B41L13/00		办公或其他商业用的模版印刷设备 (丝网印刷入 B41F15/00; 模版、模版材料、其支架入 B41N1/24) [2006. 01]
B41L13/02	.	带有平模版支架[2006. 01]
B41L13/04	.	带有曲面或旋转的模版载运架[2006. 01]
B41L13/06	..	带有载运模版的单个滚筒[2006. 01]
B41L13/08	..	带有由两个或更多的滚筒载运的模版, 如通过循环带作中介[2006. 01]
B41L13/10	...	把模版扣紧在模版载运架上用的夹子或钳子[2006. 01]
B41L13/12	.	用于特殊用途, 如布来叶盲字的复制[2006. 01]
B41L13/14	.	附件, 如用于冲孔、切割、裁断[2006. 01]
B41L13/16	.	传动装置; 及其控制[2006. 01]
B41L13/18	.	着墨装置[2006. 01]
B41L15/00		专门适用于办公或其他商业用的凸版印刷设备 (一般入 B41F; 印版或箔, 及其材料入 B41N1/00) [2006. 01]
B41L15/02	.	带有平印刷面, 如带有平面排版台, 版面用薄的单张材料制成或用塑料或橡胶模制而成[2006. 01]
B41L15/04	..	装在活版架里的排好的铅字的[2006. 01]
B41L15/06	.	带有曲面印刷面, 如滚筒[2006. 01]
B41L15/08	..	带有铅版[2006. 01]
B41L15/10	.	用于多色印刷; 用于两面印刷[2006. 01]
B41L15/12	.	传动装置; 及其控制[2006. 01]
B41L15/14	.	附件, 如用于冲孔、切割、裁断[2006. 01]
B41L17/00		办公或其他商业用的平版印刷设备 (一般入 B41F; 印版或箔及其材料入 B41N1/00) [2006. 01]

B41L17/02	.	用于直接压印印刷[2006. 01]
B41L17/04	..	带有平印刷面[2006. 01]
B41L17/06	..	带有曲面印刷面，如滚筒[2006. 01]
B41L17/08	.	用于胶印[2006. 01]
B41L17/10	..	带有平印刷面，如与移动式胶印滚筒协同操作的[2006. 01]
B41L17/12	..	带有曲面印刷面，如印版滚筒[2006. 01]
B41L17/14	.	双滚筒型，即协同操作的印版滚筒与压印滚筒[2006. 01]
B41L17/16	.	三滚筒型[2006. 01]
B41L17/18	.	用于多色印刷，如串联印刷机；用于两面印刷[2006. 01]
B41L17/20	.	没有润版设施，如使用热活化油墨，冷却的印刷面[2006. 01]
B41L17/22	.	传动装置；及其控制[2006. 01]
B41L17/24	.	附件，如用于冲孔、切割、裁断[2006. 01]
B41L19/00		用于办公或其他商业用的复制或印刷设备或机械，特殊型式的或特殊用途的，且别组不包括的（地址印刷机入 B41L45/00）[2006. 01]
B41L19/02	.	具有装有多多个印刷面的或用于有选择地或混合地完成凸版印刷和平版印刷过程的印版滚筒（一般入 B41F11/00）[2006. 01]
B41L19/04	.	用于在一转中从一个或几个印刷面中选出一部分来印刷，如线条印刷（被选中的区域着墨用的装置入 B41L27/20）[2006. 01]
B41L19/06	..	具有协同操作的印版滚筒和压印滚筒[2006. 01]
B41L19/08	...	在印刷过程中，实现印版滚筒与压印滚筒的相对运动[2006. 01]
B41L19/10	...	使印版滚筒的一部分表面凸起和凹入[2006. 01]
B41L19/12	...	用印版滚筒的部分印刷面蒙版法[2006. 01]
B41L19/14	...	用有选择地润湿拷贝材料法[2006. 01]
B41L19/16	...	用有选择地使压印滚筒离压法[2006. 01]
		办公或其他商业用复写、复制或印刷设备或机械的通用元件或附件
B41L21/00		使拷贝材料纸张或卷筒纸通过复写、复制或印刷设备或机械的传送装置（使拷贝材料通过地址印刷机或类似系列印刷机的传送机械入 B41L47/24）[2006. 01]
B41L21/02	.	用于传送单张纸[2006. 01]
B41L21/04	..	销钉[2006. 01]
B41L21/06	..	叼纸牙[2006. 01]
B41L21/08	...	吸附作用的叼纸牙[2006. 01]
B41L21/10	..	循环输送带与叼纸牙结合[2006. 01]
B41L21/12	.	用于传送卷筒纸[2006. 01]
B41L23/00		用于对纸张，卷筒纸或其他物品的表面进行与印刷有关的处理的装置（清理一般入 B08B；金属的清理入 C23G；作为该物品加工的最后工序，参阅相应小类，如 B29C71/00，D21H23/00 或 D21H25/00；印刷的后处理入 B41M7/00）[2006. 01]
B41L23/02	.	用润湿法，如用与胶版印刷有关的单张拷贝纸的润湿法[2006. 01]
B41L23/04	..	使用摩擦辊[2006. 01]

B41L23/06	..	使用刷子[2006.01]
B41L23/08	..	使用喷雾元件[2006.01]
B41L23/10	..	使用循环带[2006.01]
B41L23/12	..	使用吸收性的衬垫[2006.01]
B41L23/14	..	墨斗，容器或类似的供应液体的装置[2006.01]
B41L23/16	..	用于停止或抬起润湿辊的装置；其支撑、调节或移动装置[2006.01]
B41L23/18	..	润湿辊的结构[2006.01]
B41L23/20	.	用加热干燥法、冷却法、喷粉法[2006.01]
B41L23/22	..	喷粉装置，如用于防止粘脏[2006.01]
B41L23/24	.	印刷品装饰装置，如用于印刷物上光[2006.01]
B41L25/00		润湿印刷表面用的装置，如润湿有关平版印刷的印刷表面（将液体或其他液态物质施加到表面上的一般装置入 B05）[2006.01]
B41L25/02	.	使用摩擦辊[2006.01]
B41L25/04	.	使用刷子[2006.01]
B41L25/06	.	使用喷雾元件[2006.01]
B41L25/08	.	使用循环带[2006.01]
B41L25/10	.	使用吸收性的垫衬[2006.01]
B41L25/12	.	墨斗、容器或类似的供给液体的装置[2006.01]
B41L25/14	.	墨辊兼作疏墨用[2006.01]
B41L25/16	.	使润湿辊停止或抬起的装置；其支撑调节或移动装置[2006.01]
B41L25/18	.	润湿辊的结构[2006.01]
B41L27/00		油墨的配置或装置（模版印刷设备的着墨装置入 B41L13/18；将液体或其他液体材料涂敷到表面上一概入 B05）[2006.01]
B41L27/02	.	适用于手工着墨[2006.01]
B41L27/04	.	墨斗、容器、供墨装置或油墨液位控制装置（一般液位控制入 G05D9/00）[2006.01]
B41L27/06	..	墨汁刮刀或类似的供墨装置[2006.01]
B41L27/08	..	带有浸墨或部分浸墨的墨辊的墨槽或类似的贮墨箱[2006.01]
B41L27/10	..	带有喷墨装置，如墨泵，喷嘴[2006.01]
B41L27/12	..	给墨或墨斗辊（传送辊筒或移动的递纸辊入 B41L27/16）[2006.01]
B41L27/14	...	可调节墨量供给的[2006.01]
B41L27/16	..	传送辊筒或其他移动的递纸辊[2006.01]
B41L27/18	.	连续的装置，如环形带[2006.01]
B41L27/20	.	印版选定部分着墨用的[2006.01]
B41L27/22	.	油墨清除或聚集装置[2006.01]
B41L27/24	.	用于从滚筒内部着墨[2006.01]
B41L27/26	.	吸收性衬垫[2006.01]
B41L27/28	.	墨辊的结构[2006.01]
B41L27/30	.	喷雾装置，如内装刷子[2006.01]
B41L27/32	.	用于墨辊停止、抬起，调整或移动的装置；其支架、轴承或拨叉[2006.01]

B41L27/34	..	抬起或调整装置[2006. 01]
B41L27/36	...	凸轮、偏心轮、楔子或类似装置[2006. 01]
B41L27/38	...	液压操纵的[2006. 01]
B41L27/40	...	磁操纵的[2006. 01]
B41L29/00		把印刷元件或印版安装到支承物上的装置[2006. 01]
B41L29/02	.	磁性式[2006. 01]
B41L29/04	.	用于把印刷的元件安装在平版台上[2006. 01]
B41L29/06	.	用于把印刷的元件安装在印版滚筒中[2006. 01]
B41L29/08	.	用于把印版安装在平版台上[2006. 01]
B41L29/10	.	用于把不能变形的曲面印刷版安装在印版滚筒中[2006. 01]
B41L29/12	.	用于安装挠性印刷印版[2006. 01]
B41L29/14	..	夹紧装置[2006. 01]
B41L29/16	...	在旋转机械印刷过程中可以自动地把印版安装在印版滚筒中[2006. 01]
B41L29/18		电磁的、气动的或液压的[2006. 01]
B41L29/20	...	用于调整印版滚筒的挠性印版前端在圆周上的位置的[2006. 01]
B41L29/22	.	用于把印版安装在中间支架（如搭接元件）上[2006. 01]
B41L31/00		用于把挠性印版从印版滚筒上取下的装置[2006. 01]
B41L33/00		将挠性印版或单张纸或卷筒纸拷贝材料压紧到滚筒上，如用于整平[2006. 01]
B41L35/00		办公或其他工商业用的复写、复制或印刷的设备或机械的滚筒[2006. 01]
B41L35/02	.	印版滚筒[2006. 01]
B41L35/04	..	对版装置[2006. 01]
B41L35/06	...	带有换滚筒用的装置[2006. 01]
B41L35/08	...	带有在印版滚筒上换印版的装置[2006. 01]
B41L35/10	.	压印滚筒[2006. 01]
B41L35/12	.	印版、胶印或过版用的轴承或支架，或压印滚筒[2006. 01]
B41L35/14	.	印版或压印滚筒加热或冷却用的装置[2006. 01]
B41L35/16	.	滚筒离压装置；滚筒压力的调整装置[2006. 01]
B41L35/18	..	滚筒轴承，拨叉，或支架的排列或配置[2006. 01]
B41L35/20	...	偏心轴承[2006. 01]
B41L35/22	...	滑动轴承[2006. 01]
B41L35/24	...	摆动轴承[2006. 01]
B41L35/26	..	滚筒的抬起或调整装置[2006. 01]
B41L35/28	...	凸轮、偏心轮、楔块或类似的零件[2006. 01]
B41L35/30	...	用电或磁操作的[2006. 01]
B41L35/32	...	用液压操作的[2006. 01]
B41L35/34	.	护板或罩盖，如用于安全目的，用于防止异物进出的[2006. 01]
B41L38/00		连接覆盖物或垫版装置的设备；覆盖物的定向装置（垫版装置本身入B41N6/00；橡皮布或类似的覆盖物入B41N10/00）[2006. 01]
B41L38/02	.	连接到压印滚筒[2006. 01]

B41L38/04	.	循环的或类似的连续进给覆盖物的连接[2006. 01]
B41L39/00		指示、计数、报警、控制或安全装置（油墨液位控制装置入 B41L27/04；一般这类装置见有关小类，如一般计数入 G06M）[2006. 01]
B41L39/02	.	指示装置，如计数器[2006. 01]
B41L39/04	.	停车装置或停止机构[2006. 01]
B41L39/06	..	用于单张纸或卷筒纸给纸的起动或停止操作[2006. 01]
B41L39/08	..	用于滚筒的起动或停止操作[2006. 01]
B41L39/10	..	用于润湿或着墨机构的起动或停止操作[2006. 01]
B41L39/12	..	用于整个机器的起动或停止[2006. 01]
B41L39/14	..	通过探针、光电设备、气动仪器，或其他检测器自动控制的起动或停车装置[2006. 01]
B41L39/16	.	用于操作顺序的自动控制的程序系统[2006. 01]
B41L41/00		清洗装置或用具[2006. 01]
B41L41/02	.	用于印版滚筒[2006. 01]
B41L41/04	.	用于着墨辊[2006. 01]
B41L41/06	.	用于胶印滚筒[2006. 01]
B41L43/00		单张纸或卷筒纸的辅助折页、配页或堆放[2006. 01]
B41L43/02	.	折页[2006. 01]
B41L43/04	..	纵向[2006. 01]
B41L43/06	..	横向[2006. 01]
B41L43/08	..	折页滚筒或转鼓[2006. 01]
B41L43/10	.	配页[2006. 01]
B41L43/12	..	装订住[2006. 01]
B41L43/14	.	附加插页[2006. 01]
B41L43/16	.	堆放[2006. 01]
		地址印刷机或类似的系列印刷机
B41L45/00		地址印刷机或类似的系列印刷机的种类或类型[2006. 01]
B41L45/02	.	使用印版的[2006. 01]
B41L45/04	..	在排版机上排版的[2006. 01]
B41L45/06	..	用于印刷地址兼有其他工序，如邮资盖印、配检资料[2006. 01]
B41L45/08	.	印刷面呈带状或置于链上[2006. 01]
B41L45/10	..	印刷地址兼有其他工序，如邮资盖印、配检资料[2006. 01]
B41L45/12	.	带有单独的用于印刷附加正文或图像的装置，如在空白的单张纸或卷筒纸上印刷收据[2006. 01]
B41L47/00		地址印刷机的类似的系列印刷机的零件（印刷机的普通零件入 B41F21/00 至 B41F35/00）[2006. 01]
B41L47/02	.	地址印刷机或类似的印刷机上印刷表面的应用（印刷表面本身入 B41N）[2006. 01]
B41L47/04	..	凸版印刷用的平的或曲面的印版[2006. 01]
B41L47/06	..	平的或曲面的模版[2006. 01]

B41L47/08	..	用于胶印的平的或曲面印版[2006. 01]
B41L47/10	..	带状或链状的印刷表面[2006. 01]
B41L47/12	.	辅助装置, 如用后校平印版, 用于按照预定次序配装印版, 用于润湿模版[2006. 01]
B41L47/14	.	存贮或处理印版用的设备或装置[2006. 01]
B41L47/16	..	字模库[2006. 01]
B41L47/18	..	用于在其平面上进给印版的装置[2006. 01]
B41L47/20	..	用于不在其平面上进给印版的装置, 如横穿该平面[2006. 01]
B41L47/22	..	带有为重复印刷操作提供印版的装置[2006. 01]
B41L47/24	.	把拷贝材料送过地址印刷机或类似的系列印刷机的机构 (一般入 B65H) [2006. 01]
B41L47/26	..	用于类似单张纸的物品 (如信封) 的传送或定位[2006. 01]
B41L47/28	..	带有规矩或诸如此类的装置, 如用于简化从纸堆进给的拷贝材料的手工印刷[2006. 01]
B41L47/30	..	用于传送卷筒纸[2006. 01]
B41L47/32	...	与其他用途的装置结合, 如用于切断、断开、涂胶[2006. 01]
B41L47/34	...	专门适用于印版的传送链[2006. 01]
B41L47/36	..	用于传送制表格用的单张纸或卷筒纸; 制表机与单张纸或卷筒纸输送器结合的[2006. 01]
B41L47/38	...	带有用于端头或边缘的夹紧装置[2006. 01]
B41L47/40	...	带有使单张纸或卷筒纸横向自动往复的装置, 以便能够并排地直行印刷地址[2006. 01]
B41L47/42	.	印刷机构[2006. 01]
B41L47/44	..	使用的印版[2006. 01]
B41L47/46	..	使用线接触零件, 如辊子, 滚筒[2006. 01]
B41L47/48	..	带有着墨或墨带装置[2006. 01]
B41L47/50	..	使用复合压印元件或压印表面, 如用于印刷带有固定上下文的一系列地址, 用于印刷从印刷表面中选定的部分 (计数, 编号或记载日期的设备的应用入 B41L49/02) [2006. 01]
B41L47/52	..	带有可移动的负压印印版, 用于印刷从印刷表面中选定的区域[2006. 01]
B41L47/54	..	带有使印版可以横向自动往复的装置, 以便能够并列地直行印刷地址[2006. 01]
B41L47/56	.	指示、报警、控制或安全装置 (B41L47/58 优先) [2006. 01]
B41L47/58	.	用于选择或用于简化选择要印刷的正文或图像的装置或设备[2006. 01]
B41L47/60	..	在印版上作标记, 如编号、着色、剪口、冲孔、边线切口、凸出[2006. 01]
B41L47/62	..	选择装置, 如凸轮、观察口、位置指示器[2006. 01]
B41L47/64	...	带有或不带基本靠人工控制的自动选择装置, 如带有扫描指针, 带有用按钮可进行预定控制的装置, 带有用穿孔带的程序控制装置[2006. 01]
B41L49/00		用于地址印刷机或类似的印刷机的附件[2006. 01]
B41L49/02	.	计数、编号或打印日期的装置[2006. 01]

B41L49/04	.	给印版作出选择标记的装置 B41L, B41M[2006. 01]
B41M		印刷、复制、标记或拷贝工艺；彩色印刷（排印上的错误校正入 B41J；提供转印图片或类似的方法入 B44C1/16；通过涂敷来校正印刷错误的液体介质入 C09D10/00；印刷纺织品入 D06P）
B41M1/00		着墨与用印刷机印版的印刷[2006. 01]
B41M1/02	.	凸版机印刷，如书籍印刷[2006. 01]
B41M1/04	..	柔性版印刷[2006. 01]
B41M1/06	.	平版印刷[2006. 01]
B41M1/08	..	干印刷[2006. 01]
B41M1/10	.	凹版印刷[2006. 01]
B41M1/12	.	模版印刷；丝网印刷[2006. 01]
B41M1/14	.	多色印刷[2006. 01]
B41M1/16	..	使用不同油墨使之相互流入，以产生彩虹效应[2006. 01]
B41M1/18	..	一种油墨覆盖另一种油墨的印刷[2006. 01]
B41M1/20	..	用同时把不同颜色的油墨涂在印刷表面不同部分上的方法[2006. 01]
B41M1/22	.	金属光泽印刷；用墨粉印刷[2006. 01]
B41M1/24	.	与压凸联合的（与压凸联合实现印刷操作的印刷机入 B41F19/02）[2006. 01]
B41M1/26	.	在不同于普通纸张的其他表面上的印刷（B41M1/40 优先）[2006. 01]
B41M1/28	..	在金属上[2006. 01]
B41M1/30	..	在有机塑料、角质物或类似材料上[2006. 01]
B41M1/32	..	在橡胶上[2006. 01]
B41M1/34	..	在玻璃或陶瓷表面上[2006. 01]
B41M1/36	..	在预处理过的纸上，例如在硫酸纸、油纸、登记用纸上[2006. 01]
B41M1/38	..	在木材表面、皮革或漆布上（在与火柴制作联合时，火柴或火柴盒上的印刷入 C06F1/18）[2006. 01]
B41M1/40	.	特殊形状物体上的印刷[2006. 01]
B41M1/42	.	印版与被印刷表面之间没有接触的印刷，如使用静电场[2006. 01]
B41M3/00		生产特殊品种印刷品的印刷过程，例如图画（特殊的图案或图画本身入 B44F；用印刷技术制造印刷电路 H05K3/12）[2006. 01]
B41M3/02	.	地图；海图或气象图[2006. 01]
B41M3/04	.	乐谱[2006. 01]
B41M3/06	.	纹理印刷；荧光印刷；立体图像；仿制图，例如细胞组织图，织物图[2006. 01]
B41M3/10	.	水印标记[2006. 01]
B41M3/12	.	图画转印或类似过程，如贴花纸印刷[2006. 01]
B41M3/14	.	证券印刷[2006. 01]
B41M3/16	.	布来叶盲字印刷（布来叶盲字印刷用的打字排版机或选择性印刷机入 B41J3/32）[2006. 01]

B41M3/18	.	特殊种类的壁纸[2006. 01]
B41M5/00		复制或标记方法；供其使用的单张材料（用感光材料的入 G03；电铸凹版法、磁性印刷法入 G03G）[2006. 01]
B41M5/025	.	从原文纸转印油墨[2006. 01]
B41M5/03	..	用压力[2006. 01]
B41M5/035	..	用图样的升华或挥发[2006. 01]
B41M5/04	..	在原文纸上使用可用溶剂溶解的着色剂，例如醇溶性着色剂[2006. 01]
B41M5/06	..	用在原文纸上涂覆糊状材料法，如明胶[2006. 01]
B41M5/08	...	单张材料[2006. 01]
B41M5/10	.	使用复写纸或类似的纸张[2006. 01]
B41M5/124	.	利用压力使得遮蔽着的颜色可见，例如使有颜色的支承物可见，形成一种不透明的或透明的图案或通过混合成色成分来形成色彩[2006. 01]
B41M5/128	..	减感剂；用于更正、检测或识别层次错误的混合物[2006. 01]
B41M5/132	..	形成色彩的化学成分；所用的添加剂或黏合剂[2006. 01]
B41M5/136	...	有机颜料的组成物，例如无色染料[2006. 01]
B41M5/145		带有一个内酯环或内酰胺环[2006. 01]
B41M5/15		螺吡喃[2006. 01]
B41M5/155	...	颜色显影成分，例如酸性成分；所用的添加剂或黏合剂；含有该颜色显影成分的涂层，添加剂或黏合剂[2006. 01]
B41M5/165	..	以使用微胶囊为特征；用于使组成成分进行混合的特殊溶剂[2006. 01]
B41M5/20	.	利用电流（B41M5/24 优先）[2006. 01]
B41M5/24	.	烧蚀标记法，例如烙标记；用电火花作标记[2006. 01]
B41M5/26	.	热压凸印法（B41M5/20、B41M5/24 优先；光热敏物体系入 G03C1/498）[2006. 01]
B41M5/28	..	使用热铬化合物或含有液晶的涂层，微胶囊、可变色染料或热分解化合物，例如释放气体[2006. 01]
B41M5/30	..	使用化学成色物质（B41M5/34 优先）[2006. 01]
B41M5/32	...	其成分之一是一种重金属化合物[2006. 01]
B41M5/323	...	有机色彩形成剂，例如，染料隐色基[2006. 01]
B41M5/327		带有内酯或内酰胺环[2006. 01]
B41M5/333	...	所用的色彩显影成分，例如，酸性化合物[2006. 01]
B41M5/337	...	添加剂；黏合剂[2006. 01]
B41M5/34	..	多色热压凸印刷[2006. 01]
B41M5/36	..	使用一种聚合膜，它可以是粒式的，并且它是可变形的或随着性质的变化而在结构上发生改变，所说的性质是它的光学性质、疏水—亲水性质、可溶性或渗透性[2006. 01]
B41M5/382	..	接触转印或升华转印方法（升华印刷入 B41M5/035；油墨、染料或接纳性颜料的涂层入 B41M5/50）[2006. 01]
B41M5/385	...	以可转印的染料或颜料为特征的[2006. 01]
B41M5/388		偶氮染料[2006. 01]

B41M5/39		含有一个或多个碳—氮双键的染料，例如，偶氮甲碱[2006.01]
B41M5/392	...	不是色彩形成物质、染料或颜料的添加剂，例如，感光剂、转印促进剂[2006.01]
B41M5/395		高分子的添加剂，例如，黏合剂[2006.01]
B41M5/398	..	基于使用粉末产生黏性图案的方法[2006.01]
B41M5/40	..	以底层、中间层或表层为特征；渗透或吸收热、辐射的方法或涂层；与涂层或合成物相结合以适合于其他的图像配准方法；用于通过热凸印法进行复制的特殊原稿[2006.01]
B41M5/41	...	基材层[2006.01]
B41M5/42	...	中间层或覆盖层[2006.01]
B41M5/44		以高分子化合物为特征的[2006.01]
B41M5/46	...	以光—热转换方式为特征的；以热或辐射的过滤或吸收方式，或其过滤层或吸收层为特征的[2006.01]
B41M5/48	...	与其他图像配准层或组合物结合的；用于通过热凸印法复制的专用原稿[2006.01]
B41M5/50	.	以其用来改善油墨、染料或颜料接受性能的涂层为特征的记录纸张，例如，用于喷墨或热染印记录的（在预处理的纸上印刷入 B41M1/36）[2006.01]
B41M5/52	..	高分子涂层[2006.01]
B41M7/00		印刷的后处理，如加热、照射[2006.01]
B41M7/02	.	上粉；上光（用于处理单张纸、卷筒纸或其他与印刷相联系的物品表面的装置入 B41F23/00，B41L23/00）[2006.01]
B41M9/00		在其中使用垫版装置的工艺方法（垫版装置本身入 B41N6/00）[2006.01]
B41M9/02	.	凸版垫版[2006.01]
B41M9/04	..	照相制版的[2006.01]
B41M99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2006.01]
B41N		印版或箔（光敏材料入 G03）；印刷机上印刷、着墨、润湿用的表面材料；上述所用表面的制备和保存
B41N1/00		印版或箔；及其所用材料[2006.01]
B41N1/02	.	用石料制作[2006.01]
B41N1/04	.	金属的[2006.01]
B41N1/06	..	用于凸版印刷或凹版印刷[2006.01]
B41N1/08	..	用于平版印刷[2006.01]
B41N1/10	...	复式的[2006.01]
B41N1/12	.	除石料外的非金属[2006.01]
B41N1/14	..	平版印刷箔[2006.01]
B41N1/16	.	曲面印版，特别是滚筒[2006.01]
B41N1/18	..	用石料制作[2006.01]
B41N1/20	..	用金属制作[2006.01]
B41N1/22	..	用其他材料制作[2006.01]

B41N1/24	.	模版；模版材料；其支架（用于办公或其他商业使用的模版设备入 B41L13/00）[2006.01]
B41N3/00		印刷表面的制备或保存[2006.01]
B41N3/03	.	化学的或电的预处理[2006.01]
B41N3/04	.	磨版或用机械手段进行研磨（化学磨版入 B41N3/03）[2006.01]
B41N3/06	.	利用去污剂[2006.01]
B41N3/08	.	润湿；平版印版的中和处理或类似的变异处理[2006.01]
B41N6/00		安装印刷版；垫版装置，例如下衬垫、上衬垫；用化学方法进行连接，例如硫化[2006.01]
B41N6/02	.	将印版固定在底托板上的化学方法[2006.01]
B41N7/00		印刷机辊的外套[2006.01]
B41N7/02	.	皮革的[2006.01]
B41N7/04	.	用于润版辊[2006.01]
B41N7/06	.	用于墨辊[2006.01]
B41N10/00		橡皮布或类似的覆盖物；用于凹版印刷的刮片所用的套子（用于凹版印刷的刮片入 B41F9/08）[2006.01]
B41N10/02	.	橡皮布的构造[2006.01]
B41N10/04	..	多层的[2006.01]
B41N10/06	..	便于固定到或安装在支承物上[2006.01]
B41N11/00		铅版纸型[2006.01]
B41N99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2006.01]
B42		装订；图册；文件夹；特种印刷品
B42B		单页，成叠纸或帖码的永久性装订，或永久性把物品订在其上（一般钉钉或钉 U 形钉入 B25C, B27F；配页或永久性装订二者兼做的机器入 B42C1/12；单页的临时装订入 B42F）
B42B2/00		用线状材料，如纺织线永久性地把单张纸、纸叠或帖码订在一起（间断的入 B42B4/00）[2006.01]
B42B2/02	.	线装订机械[2006.01]
B42B2/04	..	用直针装订[2006.01]
B42B2/06	..	用弯针装订[2006.01]
B42B2/08	..	有打安全结的装置或捆扎机构的[2006.01]
B42B2/10	.	手工装订工具[2006.01]
B42B4/00		用线状材料（如铁丝）永久地把单张纸、纸叠或书帖有间隔地装订在一起[2006.01]
B42B4/02	.	旋转式装订机[2006.01]
B42B5/00		除锁线法外，单张纸、纸叠或帖码的永久性装订（用纸张的变形法入 B31F；使用专用于装订的黏合剂入 B42C9/00）[2006.01]
B42B5/02	.	用孔眼（服装用入 A41H37/02；鞋用入 A43D100/00）[2006.01]
B42B5/04	.	用带子或缎带[2006.01]

B42B5/06	.	用夹子[2006.01]
B42B5/08	.	用齿钉、串锁或环类元件穿过单张纸、纸叠或帖码[2006.01]
B42B5/10	..	元件呈槽顶形或梳状[2006.01]
B42B5/12	..	元件呈螺旋形[2006.01]
B42B7/00		把物品，如分区地图，永久地装订到单张纸上[2006.01]
B42B9/00		按照 B42B 2/00 至 B42B 7/00 中一个以上的大组完成装订工序的机械所共有的装置（制造纸品的辅助设备入 B31F；印刷机的辅助设备入 B41；一般输送机入 B65G）[2006.01]
B42B9/02	.	打开纸叠或帖码用[2006.01]
B42B9/04	.	输送向下打开的帖码用[2006.01]
B42B9/06	.	上浆（上胶或涂专用于装订的黏合剂入 B42C9/00）[2006.01]
B42C		装订（切割或打孔机械、设备或工具入 B26；单张纸或卷筒纸的折页入 B31F；书籍装帧入 B44） 小类索引 加工处理 配页；准备订口；制作书壳或书皮 1/00；5/00；7/00 永久性订合；上书壳 1/00，9/00；11/00 护封 15/00 重新装订 17/00 其他操作 3/00，7/00 联合操作 1/00，19/00 设备 13/00 本小类的其他组中不包含的技术主题 99/00
B42C1/00		单张纸配页兼把单张纸或帖码永久地订在一起或插入插页（把单张纸或帖码配页但不把它们永久地订在一起入 B65H39/00）[2006.01]
B42C1/10	.	不但配页并且兼做插页的机械[2006.01]
B42C1/12	.	不但配页并且把单张纸或帖码永久地订在一起的机械[2006.01]
B42C3/00		用多联卷筒纸制作小册子、便笺本或成套表格[2006.01]
B42C5/00		制备书页或帖码装订用的订口[2006.01]
B42C5/02	.	扒圆或起脊[2006.01]
B42C5/04	.	切口或做毛边[2006.01]
B42C5/06	.	散成扇形[2006.01]
B42C7/00		制作活页装订册的书壳或封面（书籍的封面入 B42D3/00）[2006.01]
B42C9/00		上胶或涂专用于装订的黏合剂[2006.01]
B42C9/02	.	贴纱布、布条、缎带或堵头布[2006.01]
B42C11/00		上书壳[2006.01]
B42C11/02	.	小册子、杂志、便笺本或其他纸封皮小书用的上书壳或包封皮的机器或设备（B42C11/06 优先）[2006.01]
B42C11/04	.	书籍上壳或包封皮的机器或设备（B42C11/06 优先）[2006.01]

B42C11/06	.	用焊接塑料上书壳的机器或设备[2006. 01]
B42C13/00		书籍装订压平机（压平机的通用特性入 B30B）；书籍装订用的书脊槽压折痕设备；书籍干燥或固化装置[2006. 01]
B42C15/00		书的护封[2006. 01]
B42C17/00		书的重新装订[2006. 01]
B42C19/00		书籍加工的复合连续过程[2006. 01]
B42C19/02	.	从单张纸开始[2006. 01]
B42C19/04	.	从帖码开始[2006. 01]
B42C19/06	.	从未列入其他类的卷筒纸开始[2006. 01]
B42C19/08	.	在机器的操作位置间传送（一般输送机入 B65G）[2006. 01]
B42C99/00		本小类的其他组中不包含的技术主题[2006. 01]
B42D		书；书籍封皮；活页；具有标识或安全功能特征的印刷品；没有另作规定的特殊格式或风格的印刷品；其所使用的设备且没有另作规定；动带写入或读取装置 小类索引 书；便笺簿或书芯；报纸 1/00；5/00；7/00 簿记本 12/00 装订用活页、特种印刷品 13/00，15/00 书籍封皮 3/00 可动条带装置 19/00 辅助设备 9/00，11/00，17/00
B42D1/00		书或其他装订成册的制品（检索卡片入 B42F21/00）[2006. 01]
B42D1/02	.	用衬页把正文书页与封面连接在一起的[2006. 01]
B42D1/04	.	正文书页和封皮书脊部分整体地包紧，如纸面装订本[2006. 01]
B42D1/06	.	正文书页和封皮用其他方法粘接[2006. 01]
B42D1/08	.	图册（其合订特征入 B42F）[2006. 01]
B42D1/10	.	带装订纸张用的胶带的卷宗[2006. 01]
B42D3/00		书籍封皮（活页装订器入 B42F）[2006. 01]
B42D3/02	.	用特殊材料制作[2006. 01]
B42D3/04	.	活页[2006. 01]
B42D3/06	.	带有铰链的[2006. 01]
B42D3/08	.	装饰封皮[2006. 01]
B42D3/10	.	带有锁或关闭件的[2006. 01]
B42D3/12	.	兼有其他物品的[2006. 01]
B42D3/14	..	带有竖行标记器或横行或标题指示器的[2006. 01]
B42D3/16	..	带有保持书籍打开的器具的[2006. 01]
B42D3/18	.	其他附件[2006. 01]
B42D5/00		未粘成便笺本状单张纸的集装[2006. 01]
B42D5/02	.	成套表格[2006. 01]

B42D5/04	.	日历芯[2006.01]
B42D5/06	..	可撕的日历芯[2006.01]
B42D7/00		报纸或类似的物品[2006.01]
B42D9/00		书签；斑点指示器；用于保持书籍打开的装置（单张纸的索查切口入B42F21/00）；纸页翻转器[2006.01]
B42D9/02	.	自动书签[2006.01]
B42D9/04	.	纸页翻转器[2006.01]
B42D9/06	..	有每次动作后的复原臂[2006.01]
B42D9/08	..	每一页有连续操作的径向臂[2006.01]
B42D11/00		从一页转至或拨至另一页，如簿记[2006.01]
B42D12/00		簿记本，表格或装置（B42D11/00 优先）[2006.01]
B42D12/02	.	簿记表格[2006.01]
B42D13/00		改制成供装订的活页；插页（检索用具入B42F21/00）[2006.01]
B42D15/00		其他类目不包含的特殊开本或类型的印刷品[2006.01]
B42D15/02	.	明信片；贺柬，菜单，名片或类似的卡片；信卡或信纸（B42D25/00 优先）[2006.01]
B42D15/04	..	可折的或由多部分组成的卡片或纸张[2006.01]
B42D15/08	...	信卡或信纸，即它们都是可以折叠的，内部可写信息的卡片或纸张，并且本身就是信封可作邮寄用[2006.01]
B42D17/00		书、报纸或类似的物品的悬挂或保存装置（悬挂式文件夹的设施入B42F15/00）[2006.01]
B42D19/00		可动条带记录或读出设备[2006.01]
B42D25/00		具有识别或安全功能特征的承载信息用卡片或薄板状结构；其制造（生产标识或安全功能印刷品的印刷过程入B41M3/14）[2014.01]
B42D25/20	.	以具有特定用途或目的为特征[2014.01]
B42D25/21	..	用于多种目的[2014.01]
B42D25/22	..	特别适合与承载信息的卡结合使用的配件[2014.01]
B42D25/23	..	身份证[2014.01]
B42D25/24	..	护照[2014.01]
B42D25/25	..	公共交通工具票（印刷和发行的装置入G07B）[2014.01]
B42D25/26	..	门卡；入场券[2014.01]
B42D25/27	..	抽签，例如彩票[2014.01]
B42D25/28	..	用于医疗或治疗[2014.01]
B42D25/29	..	证券，银行票据[2014.01]
B42D25/30	.	标识或安全功能，例如为防止伪造[2014.01]
B42D25/305	..	相关的数字信息（连同机器一起使用的记录载体，并且至少其中一部分设计带有数字标记入G06K 19/00）[2014.01]
B42D25/309	..	照片[2014.01]
B42D25/313	..	指纹[2014.01]
B42D25/318	..	签名[2014.01]

B42D25/324	..	浮雕[2014. 01]
B42D25/328	..	衍射光栅全息图[2014. 01]
B42D25/333	..	水印[2014. 01]
B42D25/337	..	扭索纹[2014. 01]
B42D25/342	..	莫尔效应[2014. 01]
B42D25/346	..	穿孔[2014. 01]
B42D25/351	..	半透明或部分半透明的部件，例如窗口[2014. 01]
B42D25/355	..	安全线[2014. 01]
B42D25/36	..	包含特殊材料[2014. 01]
B42D25/364	...	液晶材料[2014. 01]
B42D25/369	...	磁性或可磁化材料[2014. 01]
B42D25/373	...	金属材料[2014. 01]
B42D25/378	...	特种油墨[2014. 01]
B42D25/382		吸收或反射红外光[2014. 01]
B42D25/387		吸收或反射紫外光[2014. 01]
B42D25/391		吸收或反射偏振光[2014. 01]
B42D25/40	.	制造[2014. 01]
B42D25/405	..	作记号[2014. 01]
B42D25/41	...	使用电磁辐射 (B42D 25/435 优先) [2014. 01]
B42D25/415	...	使用化学物质 (B42D 25/445 优先) [2014. 01]
B42D25/42		通过摄影过程[2014. 01]
B42D25/425	...	通过变形，例如压花[2014. 01]
B42D25/43	...	通过材料的去除[2014. 01]
B42D25/435		使用电磁辐射，例如激光[2014. 01]
B42D25/44		使用机械方法，例如雕刻[2014. 01]
B42D25/445		使用化学方法，例如蚀刻[2014. 01]
B42D25/45	..	将两个或两个以上的层关联[2014. 01]
B42D25/455	...	采用热[2014. 01]
B42D25/46	...	使用压力[2014. 01]
B42D25/465	...	使用化学物质或粘合剂[2014. 01]
B42D25/47		使用粘合剂[2014. 01]
B42D25/475	..	切割卡[2014. 01]
B42D25/48	..	控制制造过程[2014. 01]
B42D25/485	...	通过电子处理方法[2014. 01]
B42F		单页的临时装订；文件夹；文件卡片；检索用具（阅读桌入 A47B19/00；书支架入 A47B23/00） 附注 在本小类中，下列词组的含义是： “文件夹”一词系指汇集文件、纸张、卡片或其组合的夹持物，每份文件，每张纸，每张卡片或每一组合都可以单独插入和取出。因此，其中可

		以包括日历、说明手册或信夹。 小类索引 订在一起的纸张：不穿孔的；穿孔的；与其他物品订在一起的 1/00；3/00；5/00 文件夹 不用订紧工具 7/00 用订紧工具：有夹紧作用的；带有分离夹持装置的；利用穿孔 9/00；11/00；13/00 悬挂式 15/00 卡片用的特种夹子；文件卡片 17/00；19/00 其他文件夹 23/00 检索用具 21/00
		暂时订在一起的单张纸；所用装置；图册
B42F1/00		不穿孔暂时订在一起的单张纸；所用的装置[2006. 01]
B42F1/02	.	纸夹子或类似的夹紧器（B42F1/12 优先）[2006. 01]
B42F1/04	..	金属制的[2006. 01]
B42F1/06	...	平截面的[2006. 01]
B42F1/08	...	圆截面的[2006. 01]
B42F1/10	..	非金属制的[2006. 01]
B42F1/12	.	专门订单张纸的边角的装置[2006. 01]
B42F3/00		必须穿孔订在一起的单张纸；所用的器具；所用的订纸零件（一般铁丝订，夹紧器入 F16B）[2006. 01]
B42F3/02	.	分叉式的装订器[2006. 01]
B42F3/04	.	环形、指形或爪形的装订器（夹订环入 B42F13/16；使用这类器具做永久性装订入 B42B5/08）[2006. 01]
B42F3/06	.	线圈状的装订器具[2006. 01]
B42F5/00		暂时订在一起的单张纸与物品；所用器具；图册（图册的装订方面入 B42D1/08；广告或显示方面入 G09）[2006. 01]
B42F5/02	.	集邮册或类似的装插文件的图册[2006. 01]
B42F5/04	..	带有透明的袋子[2006. 01]
B42F5/06	.	夹持纸角的用具，如相片用[2006. 01]
		文件夹
B42F7/00		没有夹紧器的文件夹（B42F17/00 优先；悬吊的文件入 B42F15/00；皮夹，笔记本封套，便条封套入 A45C，如 A45C1/00；家具零件入 A47B、A47F；信封入 B65D，如 B65D27/00）[2006. 01]
B42F7/02	.	单角形袋[2006. 01]
B42F7/04	.	带有保持器具的封皮[2006. 01]
B42F7/06	.	带有许多隔层的文件夹或文件箱（检索用具入 B42F21/00）[2006. 01]
B42F7/08	..	可扩张的[2006. 01]
B42F7/10	.	浅箱[2006. 01]

B42F7/12	..	叠层浅箱[2006. 01]
B42F7/14	.	盒子（一般盒子的特征入 B65D）[2006. 01]
B42F9/00		带有夹紧文件边缘的装置的文件夹；带有卡紧订口的封皮（B42F13/00，B42F17/00 优先）[2006. 01]
B42F11/00		带有分开的中间夹持器具的文件夹（B42F17/00 优先；有固定文件或纸张的胶带的入 B42D1/10）[2006. 01]
B42F11/02	.	夹住折好的页子（B42F11/04 优先）[2006. 01]
B42F11/04	.	磁性的[2006. 01]
B42F13/00		带有咬住穿孔或切口装置的文件夹（B42F17/00 优先；检索用具入 B42F21/00）[2006. 01]
B42F13/02	.	用挠性或弹性器具的[2006. 01]
B42F13/04	..	用绳索、螺旋圈或链的[2006. 01]
B42F13/06	..	用条带或订书线的[2006. 01]
B42F13/08	...	金属制的[2006. 01]
B42F13/10	...	塑料制的[2006. 01]
B42F13/12	.	用柱形栓、撑架、连杆或管子的（B42F13/30 优先）[2006. 01]
B42F13/14	..	带有夹紧或锁紧器具的（压力杆入 B42F13/36）[2006. 01]
B42F13/16	.	用卡爪或涨圈（B42F13/30 优先；用于永久性装订的入 B42B5/08）[2006. 01]
B42F13/18	..	装在两个可以在纵向相对运动的杆上[2006. 01]
B42F13/20	..	能绕与订口平行的一根轴或几根轴转动[2006. 01]
B42F13/22	...	闭合时可以在两段上彼此相互咬合[2006. 01]
B42F13/24		其中一段是固定的杆[2006. 01]
B42F13/26		咬合时便锁紧，如扣闩作用[2006. 01]
B42F13/28	...	在两个交错部分[2006. 01]
B42F13/30	.	锁紧时在很长距离上一套管子中有一套连杆[2006. 01]
B42F13/32	..	连杆和管子的套装部分是直的[2006. 01]
B42F13/34	...	连杆紧锁在管子中[2006. 01]
B42F13/36	.	锁紧随动件；压力杆[2006. 01]
B42F13/38	.	可撑开的带齿槽封面[2006. 01]
B42F13/40	.	与其他物品（如冲孔器，台架）组合而成[2006. 01]
B42F13/42	.	内容转换装置；转换为固定装订器[2006. 01]
B42F15/00		悬挂式文件夹（检索用具入 B42F21/00；书籍、报纸或类似物品的悬挂入 B42D17/00）[2006. 01]
B42F15/02	.	手风琴式的[2006. 01]
B42F15/04	.	托板或类似装置[2006. 01]
B42F15/06	.	挂大型图纸或类似物品的[2006. 01]
B42F17/00		卡片存放用具，如卡片索引表或目录表或卡片存放箱（检索用具入 B42F21/00；家具零件入 A47B、A47F）[2006. 01]
B42F17/02	.	在其中存放卡片时，基本上与存贮容器底部成直角[2006. 01]
B42F17/04	..	卡片横向交错排列的（使卡片在存放箱内交错排列的器具入 B42F17/32）

		[2006. 01]
B42F17/06	..	能使卡片分开的或散开的用屉[2006. 01]
B42F17/08	..	容器的结构, 如浅箱式或抽具式[2006. 01]
B42F17/10	...	铰接垫板[2006. 01]
B42F17/12	...	分割装置[2006. 01]
B42F17/14	...	锁紧随动器[2006. 01]
B42F17/16	...	带卡片夹持装置的[2006. 01]
B42F17/18	.	卡片在平面位置下存贮的[2006. 01]
B42F17/20	..	并能相对于存贮器底转动的[2006. 01]
B42F17/22	...	卡片和它们的存贮器之间的连接机构[2006. 01]
B42F17/24	...	专门适用于索引条[2006. 01]
B42F17/26	...	存贮器架[2006. 01]
B42F17/28	.	循环带式或转鼓式[2006. 01]
B42F17/30	.	为特殊用途而改装的[2006. 01]
B42F17/32	.	使卡片在存放箱内交错排列的装置[2006. 01]
B42F17/34	.	带有卡片选取器, 如电话号码表查询器(资料卡选择装置入 G06K21/00)[2006. 01]
B42F19/00		合订卡片(B42F21/00 优先; 用于信息检索的穿孔卡, 如手用的入 G06K21/00)[2006. 01]
B42F19/02	.	折叠的[2006. 01]
B42F19/04	.	有接受器或其他夹持装置的[2006. 01]
B42F21/00		检索用具; 其索查突舌或保护层[2006. 01]
B42F21/02	.	突舌与单张纸, 卡片或悬挂文件夹成为整体[2006. 01]
B42F21/04	.	突舌与单张纸、纸、卡片或悬挂文件夹永久地固定在一起[2006. 01]
B42F21/06	.	突舌装在单张纸、文件、卡片或悬挂文件夹上, 但可以拆开[2006. 01]
B42F21/08	..	在许多预定位置中的一个位置上[2006. 01]
B42F21/10	...	用切口表示[2006. 01]
B42F21/12	.	单张纸、纸或卡片切去边缘以便检索, 如书籍的书边凹标切口[2006. 01]
B42F23/00		本小类其他各组中不包含的文件夹[2006. 01]
B43		书写或绘图器具; 办公用品
B43K		书写或绘图器具(用于化妆物质, 例如剃须皂、唇膏、化妆用品的容器、盒子或附件入 A45D34/00, A45D40/00) 附注 在本小类中下列术语的含义指: “书写器具”包括用于书写或绘图的钢笔、铅笔、蜡笔、粉笔或类似的标示物。 小类索引 带笔芯的器具 无机构的 19/00

		有机构的 21/00 附件 23/00, 25/00 用墨水的器具 无贮墨管的 3/00 有贮墨管的 5/00, 7/00, 8/00 笔尖; 笔帽; 注墨装置 1/00, 17/00; 11/00; 23/00 制造, 维修 13/00, 15/00 书写器的选择、推出、缩回或锁定 24/00 多用书写器具 27/00 组合 书写器具与其他物件的 29/00, 31/00
B43K1/00		笔尖(可连续调整的笔尖入 B43K17/00); 书写末端(用于指示器或记录器的入 G01D15/16) [2006. 01]
B43K1/01	.	有墨水储存器, 例如漏斗形的[2006. 01]
B43K1/02	.	有缝笔尖[2006. 01]
B43K1/04	..	宽尖端的[2006. 01]
B43K1/06	.	管状书写末端[2006. 01]
B43K1/08	.	有圆珠的; 圆珠或珠槽[2006. 01]
B43K1/10	.	金属丝笔尖[2006. 01]
B43K1/12	.	含纤维的书写末端; 毡垫[2006. 01]
B43K3/00		笔杆(用于可连续调整笔尖的笔杆入 B43K17/00) [2006. 01]
B43K3/02	.	有限墨器的[2006. 01]
B43K3/04	.	笔尖可以缩进的(用于锁定笔尖的机构入 B43K24/00) [2006. 01]
B43K5/00		笔杆内有贮墨管的墨水笔, 例如自来水笔(贮墨管为笔尖一部分的入 B43K1/01, 圆珠笔入 B43K7/00; 书写末端不是笔尖或圆珠的墨水笔入 B43K8/00; 多用书写器具入 B43K27/00) [2006. 01]
B43K5/02	.	贮墨管[2006. 01]
B43K5/03	..	特别适合于浓缩墨水, 例如固态墨水[2006. 01]
B43K5/04	..	软管[2006. 01]
B43K5/06	..	带可移动活塞的[2006. 01]
B43K5/08	...	带供墨阀的[2006. 01]
B43K5/10	..	带贮墨腔的[2006. 01]
B43K5/12	..	带墨水液面检查装置的[2006. 01]
B43K5/14	..	可更换墨水囊的[2006. 01]
B43K5/16	.	笔尖可以缩进的(用于锁定笔尖的机构入 B43K24/00) [2006. 01]
B43K5/17	..	具有封闭装置[2006. 01]
B43K5/18	.	向笔尖供墨的装置[2006. 01]
B43K7/00		圆珠笔(多用书写器具入 B43K27/00) [2006. 01]
B43K7/01	.	用于低黏性流体墨水[2006. 01]

B43K7/02	.	贮墨管；墨水囊（B43K7/01 优先）[2006. 01]
B43K7/03	..	受到压力作用，例如气压[2006. 01]
B43K7/035	...	气压作用在活塞上[2006. 01]
B43K7/04	..	贮墨管再加墨的装置，例如圆珠端的装置[2006. 01]
B43K7/06	..	带墨水液面检查装置的贮墨管[2006. 01]
B43K7/08	..	防漏的[2006. 01]
B43K7/10	.	向圆珠笔尖供墨的装置（B43K7/01 优先）[2006. 01]
B43K7/12	.	圆珠笔尖可以缩进的（用于锁定圆珠笔尖的机构入 B43K24/00）[2006. 01]
B43K8/00		书写末端不是笔尖的或圆珠的墨水笔（带供料贮存管的刷子入 A46B11/00）[2006. 01]
B43K8/02	.	包含纤维，毡或类似多孔或毛细管材料的书写末端（B43K8/22 优先）[2006. 01]
B43K8/03	..	墨水容器，墨水囊[2006. 01]
B43K8/04	..	向书写末端供墨水的装墨[2006. 01]
B43K8/06	...	利用虹吸从墨囊向书写末端供墨水的[2006. 01]
B43K8/08		吸墨绳与书写末端分离的[2006. 01]
B43K8/10	...	具有用于可溶性固体材料的容仓[2006. 01]
B43K8/12	...	书写末端或书写末端部件能够与墨囊分离的[2006. 01]
B43K8/14	.	无芯的管状书写末端的[2006. 01]
B43K8/16	.	具有一个可移动清洁元件的管状书写末端[2006. 01]
B43K8/18	..	用于向笔端供墨水的装置[2006. 01]
B43K8/20	.	具有滚子的书写末端[2006. 01]
B43K8/22	.	具有电或磁致动的书写末端[2006. 01]
B43K8/24	.	以具有可缩回书写末端的装置为特征的[2006. 01]
B43K11/00		注墨装置（墨水容器入 B43L25/00）[2006. 01]
B43K13/00		用于拆卸、擦拭或清洗笔尖的装置（带擦笔装置的墨水容器入 B43L25/12）[2006. 01]
B43K13/02	.	用于清洗笔尖，如在墨水容器中[2006. 01]
B43K15/00		墨水笔的装配、精整或修理[2006. 01]
B43K15/02	.	自动机械[2006. 01]
B43K17/00		可连续调整的笔尖，例如绘图墨水笔；及其所用的笔杆（自来水笔共有的零件入 B43K5/00）[2006. 01]
B43K17/01	.	有贮墨容器的笔尖[2006. 01]
B43K17/02	.	每个具有两片以上的笔尖[2006. 01]
B43K17/04	.	有画虚线装置的笔杆[2006. 01]
B43K19/00		非活动铅笔；铁笔；彩笔；粉笔（蜡染印花笔，粉绳画线装置入 B44D3/00；铅笔的笔芯成分、彩笔成分、粉笔成分入 C09D13/00）[2006. 01]
B43K19/02	.	铅笔；彩色铅笔[2006. 01]
B43K19/04	.	金属笔芯铅笔[2006. 01]
B43K19/06	..	笔芯是用使用时逐渐损耗材料制成的[2006. 01]

B43K19/08	..	笔芯是用耐损耗材料制成的[2006. 01]
B43K19/10	...	装有圆珠笔头的（用墨的入 B43K1/08, B43K7/00）[2006. 01]
B43K19/12	.	石笔[2006. 01]
B43K19/14	.	护套[2006. 01]
B43K19/16	.	非活动铅笔的制造（石笔笔芯的制造入 B28D）[2006. 01]
B43K19/18	..	铅笔笔芯的制造[2006. 01]
B43K21/00		活动铅笔（用于书写器的推出机构入 B43K24/00；多用书写器具入 B43K27/00）[2006. 01]
B43K21/02	.	笔芯进给机构[2006. 01]
B43K21/027	..	具有滑动管状书写笔芯导向装置[2006. 01]
B43K21/033	...	具有在使用铅笔时，由压力自动进给笔芯的机构[2006. 01]
B43K21/04	..	通过重力使笔芯就位的[2006. 01]
B43K21/06	..	通过在纵向开槽的外壳中滑动的方法进给笔芯的[2006. 01]
B43K21/08	..	通过螺旋装置进给笔芯的[2006. 01]
B43K21/10	...	有单独的剩余笔芯顶出杆[2006. 01]
B43K21/12	...	有防止过度旋转的装置[2006. 01]
B43K21/14	...	有自动从储管内替换笔芯的机构[2006. 01]
B43K21/16	..	有逐步进给笔芯的[2006. 01]
B43K21/18	...	有棘轮机构的[2006. 01]
B43K21/20	...	有自动从储管内替换笔芯的机构[2006. 01]
B43K21/22	..	笔芯夹紧机构，例如夹头[2006. 01]
B43K21/24	.	活动铅笔的装配、精整或修理（铅笔笔芯的制造入 B43K19/18）[2006. 01]
B43K21/26	..	自动机械[2006. 01]
B43K23/00		书写器具的夹持器或连接器；笔芯尖端的防护装置[2006. 01]
B43K23/004	.	特别适合于残疾人书写的夹持器（B43L15/00 优先）[2006. 01]
B43K23/008	.	包括手指握牢的夹持器（B43K23/004、B43K23/012 优先）[2006. 01]
B43K23/012	.	附于指尖的夹持器（B43K23/004 优先）[2006. 01]
B43K23/016	.	蜡笔或粉笔夹持器（B43K23/004 至 B43K23/012、B43K23/02 优先）[2006. 01]
B43K23/02	.	具有防止转动的装置（B43K23/004 至 B43K23/012 优先）[2006. 01]
B43K23/04	..	能使书写器具直立[2006. 01]
B43K23/06	.	连接两个或多个书写器具的装置[2006. 01]
B43K23/08	.	保护装置，例如笔帽[2006. 01]
B43K23/10	..	用于铅笔[2006. 01]
B43K23/12	..	用于钢笔[2006. 01]
B43K24/00		书写部件的选择、推出、缩回或锁定机构[2006. 01]
B43K24/02	.	仅在完全推出或缩回位置上锁定单一书写部件的[2006. 01]
B43K24/03	..	由轻按或倾斜操作的[2006. 01]
B43K24/04	..	通过在纵向开槽的外壳中滑动的方法操作的[2006. 01]
B43K24/06	..	通过旋转方法操作的[2006. 01]
B43K24/08	..	通过按钮操作的[2006. 01]

B43K24/10	.	用于选择、推出和锁定几个书写部件的[2006. 01]
B43K24/12	..	通过在纵向开槽的外壳中滑动的方法操作的[2006. 01]
B43K24/14	..	通过旋转方法操作的[2006. 01]
B43K24/16	..	通过按钮操作的[2006. 01]
B43K24/18	..	并用于进给笔芯的[2006. 01]
B43K25/00		使书写器具附装在服饰上或需要改变器具结构的物品上（保护装置，如笔帽入 B43K23/08；将物品固定于服饰上的入 A45F5/02）[2006. 01]
B43K25/02	.	夹子[2006. 01]
B43K27/00		多用书写器具，例如多色书写器具；组合书写器具（B43K29/00 优先；用于选择，推出或锁定书写部件的机构入 B43K24/00；带有比例绘图仪连杆机构的多用书写装置入 B43L13/12）[2006. 01]
B43K27/02	.	墨水笔和铅笔的组合[2006. 01]
B43K27/04	.	铅笔的组合（笔芯进给机构入 B43K21/02）[2006. 01]
B43K27/08	.	墨水笔的组合[2006. 01]
B43K27/12	..	圆珠笔的[2006. 01]
B43K29/00		书写器具与其他用品的组合[2006. 01]
B43K29/007	.	带广告装置的[2006. 01]
B43K29/013	.	带压印装置的[2006. 01]
B43K29/02	.	带橡皮的[2006. 01]
B43K29/04	.	带吸墨用具的[2006. 01]
B43K29/05	.	带消除液或改正液涂施器[2006. 01]
B43K29/06	.	带削尖装置的（带刮刀的入 B43K29/18；带铅笔的小折刀入 B26B）[2006. 01]
B43K29/08	.	带计量、计算或指示装置的[2006. 01]
B43K29/087	..	用于指示时间，如日历或钟表[2006. 01]
B43K29/093	..	带计算器的[2006. 01]
B43K29/10	.	带照明装置的[2006. 01]
B43K29/12	.	带备忘用具的（带书封面的入 B42D）[2006. 01]
B43K29/16	.	带打火机的[2006. 01]
B43K29/18	.	带手动工具的，例如刮刀（带小折刀的入 B26B）[2006. 01]
B43K29/20	.	带有其他用品，这些用品具有存放仓的（带打火机的入 B43K29/16；具有书写或绘图器具容器功用的或与书写或绘图器具容器组合的书写器具入 B43K31/00）[2006. 01]
B43K31/00		具有书写或绘图器具功用的或与书写或绘图器具组合的书写或绘图器具容器（书写或绘图器具容器入 A45C11/34，A45C11/36）[2006. 01]
B43L		书写或绘图用品；书写或绘图辅助用品（画线作业的工艺设备入 B25H7/00；手写或绘图的教具入 G09B11/00） 附注 本小类不包括教学和方便书写或绘图两者兼用的装置，这些装置包括在组 G09B11/00 内。 小类索引

		书写或绘图用品 板或小平板 1/00 垫板 3/00 绘图板 5/00 用于绘制仪器 直线的 7/00 圆形的 9/00 其他曲线的 11/00 防止打滑的装置 12/00 其他形状的 13/00 连接手或臂的装置 15/00 吸墨用具 17/00 附件用于 擦或刮的 19/00 清洁黑板或石板的 21/00 削尖铅笔或铅条的 23/00 墨水容器；墨水架 25/00； 27/00
		书写或绘图用品
B43L1/00		可重复使用的书写或绘图的板或小平板（绘图板入 B43L5/00）[2006. 01]
B43L1/02	.	石板[2006. 01]
B43L1/04	.	黑板（黑板框或黑板架入 A47B97/04）[2006. 01]
B43L1/06	..	刚性的[2006. 01]
B43L1/08	..	挠性的[2006. 01]
B43L1/10	..	其书写面[2006. 01]
B43L1/12	.	具有半透明书写面与衬件结合形成可见痕迹的[2006. 01]
B43L3/00		书写或绘图垫板，例如吸墨衬垫（吸墨用具入 B43L17/00）[2006. 01]
B43L5/00		绘图板（绘图台或桌入 A47B27/00，A47B85/02；绘图板架入 A47B97/04）[2006. 01]
B43L5/02	.	具有将纸张夹紧在绘图板上的装置（图钉入 B43M15/00）[2006. 01]
		书写或绘图的辅助用品
B43L7/00		直尺（不是用于丁字尺而是用于尺的导向装置入 B43L13/04；曲线板或样板入 B43L13/20；以具有用于测量的标记装置或类似物为特征的，例如带有可直接读数的测量刻度或记号的尺子或带尺入 G01B）[2006. 01] 附注[2006. 01] 在本大组中，下面的术语其意思是： “直尺”意指一种其边缘在画直线时起导向作用的器具。
B43L7/02	.	丁字尺[2006. 01]
B43L7/027	.	在其直角方向固定有不只一个非调节直尺（B43L7/02 优先）[2006. 01]
B43L7/033	.	在其非直角方向固定有不只一个非调节直尺[2006. 01]
B43L7/04	.	带滚子的（带内连滚子的入 B43L13/02）[2006. 01]

B43L7/08	.	带附加绘图设备连接装置的,例如用于画断面线、虚线的[2006.01]
B43L7/10	.	具有不止一个可相对移动的直尺[2006.01]
B43L7/12	..	角尺和可绕枢轴转动的直尺[2006.01]
B43L7/14	..	角尺和可滑动的直尺[2006.01]
B43L9/00		圆形曲线绘图仪或类似仪器(曲线板或样板入B43L13/20)[2006.01]
B43L9/02	.	圆规(比例圆规入B43L9/08;用于绘制螺旋线的圆规入B43L11/06)[2006.01]
B43L9/04	..	画大圆的长臂圆规[2006.01]
B43L9/06	..	用扁簧制成圆规臂的[2006.01]
B43L9/08	.	比例圆规或分规[2006.01]
B43L9/10	..	有绘制多边形的装置[2006.01]
B43L9/12	.	分规(比例分规入B43L9/08)[2006.01]
B43L9/14	.	带有可变臂端用于转换为圆规、分规或卡规的(B43L9/24优先)[2006.01]
B43L9/16	.	圆规、分规或卡规共有的零件[2006.01]
B43L9/18	..	有肘节的臂杆[2006.01]
B43L9/20	..	枢轴[2006.01]
B43L9/22	..	与枢轴分置的臂杆角度调整装置[2006.01]
B43L9/24	..	用于在臂杆上安装笔尖或书写器具的装置[2006.01]
B43L11/00		非圆形曲线绘图仪(曲线板或样板入B43L13/20)[2006.01]
B43L11/02	.	用于绘圆锥截面的[2006.01]
B43L11/04	..	用于绘椭圆的[2006.01]
B43L11/045	...	具有软绳或类似的挠性元件[2006.01]
B43L11/05	...	具有齿轮[2006.01]
B43L11/055	...	具有导向装置[2006.01]
B43L11/06	.	用于绘螺旋线的[2006.01]
B43L11/08	.	用于绘渐开线的[2006.01]
B43L12/00		防止打滑的装置[2006.01]
B43L12/02	.	磁性的[2006.01]
B43L13/00		其他类目不包含的绘图仪器或书写或绘图器具或附件(用于表面装饰的模板入B44D)[2006.01]
B43L13/02	.	保持平行的制图机或绘图装置(丁字尺入B43L7/02)[2006.01]
B43L13/04	..	尺的导向装置[2006.01]
B43L13/06	...	有转动导杆的[2006.01]
B43L13/08	..	分度器头[2006.01]
B43L13/10	.	用于复制、放大或缩小的比例绘图仪(机床仿形加工装置入B23Q)[2006.01]
B43L13/12	..	多重书写装置[2006.01]
B43L13/14	.	用于画透视图的装置[2006.01]
B43L13/16	..	徒手画的[2006.01]
B43L13/18	...	有光学或投影设备的(光学系统或器具入G02B;投影器入G03B)[2006.01]

B43L13/20	.	曲线板或样板[2006.01]
B43L13/22	..	可调整的曲线板[2006.01]
B43L13/24	.	使绘图设备逐渐移动的装置,例如用于画剖面线的[2006.01]
B43L15/00		连接手或臂便于书写或绘图用的支架[2006.01]
B43L17/00		吸墨用具(吸墨衬垫入B43L3/00;与书写器具组合的入B43K29/04;吸墨纸的制造入D21F11/14)[2006.01]
B43L17/02	.	用于吸墨纸的[2006.01]
B43L17/04	..	手握的[2006.01]
B43L17/06	.	用于卷装吸墨纸的[2006.01]
B43L17/08	..	辊式吸墨器[2006.01]
B43L17/10	.	使用吸墨纸以外的吸墨材料[2006.01]
B43L19/00		擦除器,橡皮或擦除装置;及其所用夹持装置(橡皮或刮刀与书写器具的组合入B43K29/02,B43K29/18)[2006.01]
B43L19/02	.	刮刀(一般刀入B26B)[2006.01]
B43L19/04	.	纤维擦除器[2006.01]
B43L21/00		黑板或石板的清洁装置[2006.01]
B43L21/02	.	有吸粉笔灰装置的[2006.01]
B43L21/04	.	擦拭夹持装置[2006.01]
B43L23/00		铅笔或铅条削尖装置(一般磨削或切削工具入B24,B26;与书写器具组合的入B43K29/06)[2006.01]
B43L23/02	.	有传动装置的[2006.01]
B43L23/04	..	带摇把的[2006.01]
B43L23/06	.	铅笔或铅条在其内仅通过对着切削刀片作轴向移动削尖的[2006.01]
B43L23/08	.	铅笔或铅条在其内主要通过对着切削刀片作旋转运动削尖的(B43L23/02优先)[2006.01]
B43L25/00		墨水容器(一般液体容器入B65D,例如B65D1/00)[2006.01]
B43L25/02	.	有单独蘸杯的[2006.01]
B43L25/04	..	用压力装置供墨水的[2006.01]
B43L25/06	..	用倾斜容器供墨水的[2006.01]
B43L25/08	.	有溶解墨粉装置的[2006.01]
B43L25/10	.	有固定用品装置的[2006.01]
B43L25/12	.	有擦拭墨水笔装置的[2006.01]
B43L27/00		墨水台[2006.01]
B43L27/02	.	具有在其上固定用品的装置[2006.01]
B43L27/04	.	可固定在其他用具上的[2006.01]
B43M		不包括在其他类目中的办公用品(钉书装置入B25C,B27F;用于暂时将纸页钉在一起的装置入B42F;胶带发放器入B65H35/07) 小类索引 火漆封印;文件放入封袋内,封袋的封闭或开启1/00;3/00,5/00,7/00 压纸器;供液装置;标记发放器;图钉或揷钉9/00;11/00;13/00;15/00

		其他附件 99/00
B43M1/00		在文件上火漆封印（压花模入 B44B；封条本身入 G09F3/00）[2006. 01]
B43M1/02	.	火漆夹持装置[2006. 01]
B43M3/00		文件放入封袋内的装置（文件放入封袋内并封闭封袋的组合装置入 B43L5/00）[2006. 01]
B43M3/02	.	装有文件折叠装置的（B43M3/04 优先）[2006. 01]
B43M3/04	.	自动的[2006. 01]
B43M5/00		封闭封袋的装置[2006. 01]
B43M5/02	.	兼用于湿润封袋涂胶口盖和封闭封袋的手动装置[2006. 01]
B43M5/04	.	自动的[2006. 01]
B43M7/00		开启封袋的装置（一般切割工具入 B26）[2006. 01]
B43M7/02	.	兼用于开启封袋和取出袋内文件的装置[2006. 01]
B43M9/00		压纸器[2006. 01]
B43M11/00		通过接触表面涂墨水以外的液体例如涂胶用的办公或个人用的手动或台式装置（与封袋封闭装置结合的入 B43L5/02；贮液刷入 A46B11/00；一般往表面上涂液或涂其他流体材料的装置入 B05C；液体容器入 B65D）[2006. 01]
B43M11/02	.	带滚子的[2006. 01]
B43M11/04	.	带衬垫的（B43M11/06 优先）[2006. 01]
B43M11/06	.	手提装置[2006. 01]
B43M11/08	..	自来水笔型的[2006. 01]
B43M13/00		不带机构的单标记发放器改成在物品上贴标记使用（手控的或可手动的标签或标记发放器入 B65C11/00）[2006. 01]
B43M15/00		图钉或掀钉（拔钉器入 B25C11/00）[2006. 01]
B43M99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2010. 01]
B44		装饰艺术 附注 列入本类的任何机器、设备、工具或方法只限于其产生的效果或标记是指由肉眼判定的而且不包含在其他类目中的上述机器、设备、工具或方法。
B44B		用于艺术制品的机器、设备或工具，例如用于雕塑、扭索饰、雕刻、烙印或镶嵌（装饰革制品入 C14B） 小类索引 三维制品；压纹 1/00；5/00 二维制品；烙印；镶嵌 3/00；7/00；9/00 手工工具 11/00
B44B1/00		用于加工单一雕塑品或模型而装有能作三维运动的，或从三维进行控制的工具，或加工件夹持装置的艺术家用使用的机器或设备（供机床使用的仿形装置入 B23Q35/00）[2006. 01]

B44B1/02	.	制作三维复制品的[2006. 01]
B44B1/04	..	具有改变例如按比例放大或缩小原始模型形状的装置[2006. 01]
B44B1/06	.	辅助装置[2006. 01]
B44B3/00		用于雕刻、蚀刻或浅扭索饰或打印而装有主要能作二维运动的或从二维进行控制的工具或加工件夹持装置的艺术家的机器或设备（通过高集中电流作用的打印或蚀刻金属入 B23H9/06；印版蚀刻入 B41C1/02；通过照相工艺翻版的蚀刻入 G03F7/20）[2006. 01]
B44B3/02	.	加工平面的[2006. 01]
B44B3/04	.	加工非平面的[2006. 01]
B44B3/06	.	辅助装置，例如工具或加工件夹持装置[2006. 01]
B44B5/00		用于浮雕饰件或标记，例如浮雕压花的机器或设备（金属板或金属管的波纹加工，与金属板加工工艺相结合的压纹入 B21D；塑料或塑性状态材料的压花一般入 B29C59/02；一般纸或纸板的压纹入 B31F1/07；印版压纹入 B41C1/08；与压花组合进行的印刷操作作用的印刷机械入 B41F19/02；打字机或选择性印刷机构或适用于压花操作的标记机构入 B41J3/38；凹版打印装置或设备入 B41K1/30，B41K3/16；带有使印件材料变形的打印设备入 B41K3/36；压花皮革制品入 C14B1/56）[2006. 01]
B44B5/02	.	模具；辅助装置[2006. 01]
B44B7/00		用于烙印的机器、设备或手工工具[2006. 01]
B44B7/02	.	烙铁[2006. 01]
B44B9/00		用于镶嵌装饰结构，例如镶木制品或镶嵌制品的机器或设备[2006. 01]
B44B11/00		雕塑、搓捏、雕刻、蚀刻、扭索或浮饰用的艺术家手工工具；及其所用的辅助装置[2006. 01]
B44B11/02	.	主要用于两维雕刻、蚀刻或扭索的[2006. 01]
B44B11/04	.	用于浮饰的[2006. 01]
B44C		产生装饰效果的工艺（用于往表面上涂液或涂其他流体材料的工艺，一般入 B05D；塑料或塑性状态材料的成型入 B29C；制作转印图画印刷工艺的入 B41M3/12；热复制或标记方法入 B41M5/00）；镶嵌制品；镶木制品（镶嵌制品或镶木制品图案的仿造入 B44F11/04）；裱糊[2006. 01] 附注[2006. 01] 在本小类内，下面用词其意是指： “装饰效果”，当与“转印图画”或“移画印花法”等词结合使用时，也包括“信息”。
B44C1/00		其他类目不专门包含的用于产生装饰表面效果的工艺（装饰织品入 D06Q）[2006. 01]
B44C1/02	.	烙画[2006. 01]
B44C1/04	.	产生沉淀的（电解产生沉淀的入 C25D）[2006. 01]
B44C1/10	.	应用扁平料的，例如叶片、编织片（裱糊入 B44C7/00）[2006. 01]
B44C1/14	..	金属片或金属箔的，例如金片[2006. 01]

B44C1/16	.	用于实施转印图画或类似饰面的[2006. 01]
B44C1/165	..	用于移画印花法的；及其所用的片料（用于实施移画印花法的设备或机器入 B65C）[2006. 01]
B44C1/17	...	干转印的[2006. 01]
B44C1/175	...	用溶剂转印的[2006. 01]
B44C1/18	.	应用装饰结构的，例如由塑性材料组成的成型体[2006. 01]
B44C1/20	.	涂敷塑性材料的和这些材料表面的浮面成型的[2006. 01]
B44C1/22	.	去除表面材料的，例如通过雕刻、通过蚀刻的[2006. 01]
B44C1/24	.	在表面上压印或打印装饰图的[2006. 01]
B44C1/26	.	用装饰结构来镶嵌的，例如乌银镶嵌制品、镶木制品的[2006. 01]
B44C1/28	.	装饰件在支承上的连接，例如镶嵌制品[2006. 01]
B44C3/00		其他类目不专门包含的用于生产装饰结构的工艺[2006. 01]
B44C3/02	.	叠 layers[2006. 01]
B44C3/04	.	塑性材料，例如黏土的成型[2006. 01]
B44C3/06	.	雕塑[2006. 01]
B44C3/08	.	打印或弯扭[2006. 01]
B44C3/10	.	打孔和填孔，例如镶嵌木板[2006. 01]
B44C3/12	.	装饰件连接成结构的，例如镶嵌板[2006. 01]
B44C5/00		制作特种装饰品的工艺[2006. 01]
B44C5/02	.	图画装饰；角制品在板上的固定[2006. 01]
B44C5/04	.	装饰匾，例如装饰嵌板，装饰面层[2006. 01]
B44C5/06	.	天然装饰品；及其仿造品（人造花、果、叶入 A41G1/00；人造羽毛入 A41G11/00）[2006. 01]
B44C5/08	.	导光的（其仿造品入 B44F1/06；玻璃表面重合于玻璃表面或重合于其他无机材料而形成的层状制品入 C03C27/00）[2006. 01]
B44C7/00		裱糊[2006. 01]
B44C7/02	.	裱糊用的机器、装置、工具或辅助装置（用于清除粘在表面的涂层的器具或装置入 B44D3/16）[2006. 01]
B44C7/04	..	用于涂胶的[2006. 01]
B44C7/06	..	用于把纸铺在要覆盖的表面上的[2006. 01]
B44C7/08	..	用于修整作业的[2006. 01]
B44D		不包含在其他类目中的绘画或艺术图；保藏绘画；为获得特殊艺术表面效果或修饰的表面处理（一般表面处理见有关位置，例如涂液或涂其他液态材料见 B05）[2006. 01]
B44D2/00		艺术绘画或艺术图，例如油画、水彩画、着色粉笔画、立体画中的专门技术[2006. 01]
B44D3/00		其他类目不包含的，用于绘画或艺术图的辅助装置或器具（用于在表面上涂液，例如涂料的手工工具入 B05C17/00；用于在建筑物上而不是在绘画上进行修饰加工的器具入 E04F21/00）；用于颜色鉴定，选用或合成的方法

		或装置，例如使用色板（比色计入 G01J3/00）[2006. 01]
B44D3/02	.	调色板[2006. 01]
B44D3/04	.	颜料盒[2006. 01]
B44D3/06	.	用于搅拌或混合颜料的器具（一般混合入 B01F）[2006. 01]
B44D3/08	..	用于液态或半液态颜料的[2006. 01]
B44D3/10	..	筛子；刮刀[2006. 01]
B44D3/12	.	涂料罐；刷夹；贮存剩余涂料的容器[2006. 01]
B44D3/14	..	涂料罐架[2006. 01]
B44D3/16	.	用于从表面上清除干涂料的器具或装置，例如通过刮除，通过燃烧（化学涂料清除器入 C09D9/00）[2006. 01]
B44D3/18	.	备有绘画或画图表面的板或片；用于油画布的伸展架[2006. 01]
B44D3/22	.	用于特殊技巧的器具或装置，例如用于绘画线条的、用于加漆的；蜡染笔[2006. 01]
B44D3/24	.	烤漆灯；画家用带；用于溶解干颜料的装置，加热颜料的装置[2006. 01]
B44D3/38	.	粉绳画线装置[2006. 01]
B44D5/00		为获得特殊艺术表面效果或修饰的表面处理（通过涂液的涂层表面预处理或后处理入 B05D3/00；通过在表面上涂液或其他流态材料获得特殊表面效果入 B05D5/00；塑料表面成型，例如压花入 B29C59/00）[2006. 01]
B44D5/10	.	机械处理[2006. 01]
B44D7/00		保藏绘画，例如通过涂漆[2006. 01]
B44F		特种图样或图画
B44F1/00		以特殊或非一般投光效果为特点的图样或图画[2006. 01]
B44F1/02	.	由反射光产生的，例如暗淡表面、有光泽的表面[2006. 01]
B44F1/04	..	通过表面层之后，例如背面的图画带镜面的[2006. 01]
B44F1/06	.	由透过光产生的，例如透明画、玻璃画仿造品[2006. 01]
B44F1/08	.	以色彩效果为特点的[2006. 01]
B44F1/10	..	变换画面、娱乐画或秘密画[2006. 01]
B44F1/14	..	闪光效果[2006. 01]
B44F3/00		以轮廓为特点的图样[2006. 01]
B44F5/00		以不规则范围为特点的图样，例如斑点图案[2006. 01]
B44F7/00		仿造立体效果的图样[2006. 01]
B44F9/00		仿造天然图案的图样[2006. 01]
B44F9/02	.	木纹效果[2006. 01]
B44F9/04	.	石质表面的，例如大理石[2006. 01]
B44F9/06	.	角质、象牙或海泡石表面的[2006. 01]
B44F9/08	.	晶体结构的，珍珠效果或珍珠母效果的[2006. 01]
B44F9/10	.	金属表面的或氧化金属表面的[2006. 01]
B44F9/12	.	皮革的[2006. 01]
B44F11/00		仿造艺术制品的图样[2006. 01]

B44F11/02	.	图画例如油画的临摹[2006. 01]
B44F11/04	.	镶嵌制品或镶木制品图案的仿造[2006. 01]
B44F11/06	.	陶瓷图案的仿造[2006. 01]
B44F99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2013. 01]
B60		一般车辆 附注 在本类中，下列所用术语其意是指： • “车辆”指除下述类型运载工具以外的全部交通工具：铁路车辆、水上船只、飞行器、宇宙航行器、手推车、自行车、畜拉车和雪橇，这些类型的运载工具列入 B61 至 B64 各有关小类内。 因此“车辆”一词包括： • 具有上述几种类型中一种以上运载工具所共有的特征； • 具有汽车、公路挂车或越野挂车的某些特征。 注意以下几种例外： a 小类 B60B 或 B60C 包括各种车轮和轮胎，但下述轮子或轮胎除外，例如轮式溜冰鞋用的轮子入 A63C17/22，模型铁路车辆的车轮入 A63H19/22，专门适用于飞行器的轮子或轮胎入 B64C25/36； b 小类 B60C 包括一般弹性充气胎及其阀的连接，在这方面不限于车辆用的； c 小类 B60L 包括各种电动车辆的某些电气设备； d 小类 B60M 包括任一种电动车辆的一些外部供电装置； e 小类 B60R 包括适用于各种类型陆上运载工具的安全带或护身用物； f 小类 B60S 与一切种类车辆有关，除外的有铁路机车维修保养入 B61K11/00，飞机地面设备入 B64F，或专门用于水上船只的清洗设备入 B63B57/00，B63B59/00； g 小类 B60T 包含一般用途的制动控制系统，在这方面不限于车辆用的制动控制系统。该小类还包括铁路车辆动力制动系统和铁路车辆制动系统的一些其他部件。 h. 小类 B60V 包含气垫车本身，以及结合有可以从气垫车控制或部分地由气垫支撑这二者中选择的特征的陆地车辆、水面船只或飞机。
B60B		车轮（通过轧制制造车轮或车轮部件入 B21H1/00，通过锻制、锤锻或模压入 B21K1/28）；脚轮；用于脚轮或车轮的车轴；车轮附着力的提高 附注 注意类目 B60 下面的附注。 小类索引 车轮 一般结构 1/00，3/00 以材料为特点的 5/00 装饰特征 7/00 特殊结构：高弹性；多轮胎或复合轮胎；增加附着力的；

		沿轨道行走的 9/00； 11/00； 15/00； 17/00 组成件 轮辐； 轮辋 1/00； 21/00， 23/00， 25/00 轮毂 27/00 其他车轮 19/00 轴； 轮轴组合 35/00； 37/00 不涉及车轮结构的增加附着力 39/00 车轮的安装； 固定或装配 29/00， 30/00， 31/00 一般脚轮 33/00
		车轮
B60B1/00		辐条式车轮； 及其轮辐（非金属的入 B60B5/00）[2006. 01]
B60B1/02	.	带有线材辐条或其他张力辐条的车轮[2006. 01]
B60B1/04	..	轮辐在轮辋或轮毂上的固定[2006. 01]
B60B1/06	.	带有压缩辐条的车轮（高弹性车轮入 B60B9/00）[2006. 01]
B60B1/08	..	铸造成型的[2006. 01]
B60B1/10	..	用金属板材制造的（B60B1/12， B60B3/08 优先）[2006. 01]
B60B1/12	..	具有管状辐条的（B60B1/08 优先）[2006. 01]
B60B1/14	..	轮辐在轮辋或轮毂上的固定[2006. 01]
B60B3/00		辐板式车轮， 即辐板体承载车轮（非金属的入 B60B5/00； 轮盖盘入 B60B7/00）[2006. 01]
B60B3/02	.	与轮辋构成整体单辐板体[2006. 01]
B60B3/04	.	与轮辋构成非整体单辐板体[2006. 01]
B60B3/06	.	铸造成型的[2006. 01]
B60B3/08	.	由两个或多个轴向隔开的辐板构成辐板体的[2006. 01]
B60B3/10	.	模拟辐条轮的带孔轮[2006. 01]
B60B3/12	.	增强辐板体的装置[2006. 01]
B60B3/14	.	辐板体与轮毂的固定（弹性的入 B60B9/00； 轮辋在轮体上的固定入 B60B23/00）[2006. 01]
B60B3/16	..	用螺栓或类似件固定的[2006. 01]
B60B3/18	..	用弹性挡圈或类似件固定的[2006. 01]
B60B5/00		全部或主要由非金属材料制造的车轮、 轮辐、 辐板体、 轮辋、 轮毂（轮盖盘入 B60B7/00； 高弹性车轮入 B60B9/00）[2006. 01]
B60B5/02	.	用合成材料制造的[2006. 01]
B60B5/04	.	用木材制造的[2006. 01]
B60B7/00		轮盖盘、 环箍或类似件， 用于全部或部分地装饰、 保护或遮盖轮体、 轮辋、 轮毂或胎壁[2006. 01]
B60B7/01	.	专门适用于压盖轮辋或胎壁的压圈， 例如可移动胎壁的压圈[2006. 01]
B60B7/02	.	基本上制成整体的（B60B7/01 优先）[2006. 01]
B60B7/04	.	几个主要零件组成的（B60B7/01， B60B7/20 优先）[2006. 01]
B60B7/06	.	其所用紧固装置（B60B7/01， B60B7/16 优先）[2006. 01]

B60B7/08	..	具有与轮盖盘构成一体的夹紧元件[2006. 01]
B60B7/10	..	包括一组互有间隔地分别安装在轮盖盘的弹簧夹子，例如铆接的、焊接的或可迅速拆下的弹簧夹子[2006. 01]
B60B7/12	..	包括一个安装在轮盖盘上的环形弹簧或夹紧元件（B60B7/08 优先）[2006. 01]
B60B7/14	..	包括螺纹装置[2006. 01]
B60B7/16	.	防盗装置[2006. 01]
B60B7/18	.	仿形辐条或金属丝辐条车轮[2006. 01]
B60B7/20	.	具有与车轮转动可相对转动的安装件[2006. 01]
B60B9/00		高弹性车轮[2006. 01]
B60B9/02	.	使用弹簧的（弹性辐条式车轮入 B60B9/26）[2006. 01]
B60B9/04	..	叶片状的[2006. 01]
B60B9/06	..	螺旋形的[2006. 01]
B60B9/08	..	平卷式的[2006. 01]
B60B9/10	..	橡胶的或类似材料的[2006. 01]
B60B9/12	...	与轮轴线同心的套筒形或环形的[2006. 01]
B60B9/14	...	具有限制轮毂和轮的其他部分之间横向相对运动装置的[2006. 01]
B60B9/16	...	为保证导电性而改进的[2006. 01]
B60B9/18	.	用流体的（在轮辐内的入 B60B9/26）[2006. 01]
B60B9/20	..	在与轮轴同心的环箍中[2006. 01]
B60B9/22	...	可充气的[2006. 01]
B60B9/24	..	带有活塞和缸筒的[2006. 01]
B60B9/26	.	包含弹性辐条的[2006. 01]
B60B9/28	..	有伸缩作用的[2006. 01]
B60B11/00		由并排安装的多个车轮组成的总成；具有多个轮辋或能支持多个轮胎的车轮[2006. 01]
B60B11/02	.	用于单动或联动而安装的各个车轮的总成[2006. 01]
B60B11/04	.	带有一轮辋可安装多个轮胎的车轮[2006. 01]
B60B11/06	.	带有在单个轮体上安装多个轮辋的车轮[2006. 01]
B60B11/08	.	使负荷均布在各个轮胎上的平衡机构布置[2006. 01]
B60B11/10	.	备用车轮（可折叠轮胎入 B60C3/08；以在损伤或跑气时能行驶有限路程为特点的轮胎入 B60C17/00）[2006. 01]
B60B15/00		旨在增加地面附着力的车轮或车轮附件（车用轮胎入 B60C；可临时装在弹性轮胎或弹性轮胎车轮上的防滑装置入 B60C27/00）[2006. 01]
B60B15/02	.	带有铲形抓地齿的车轮[2006. 01]
B60B15/04	..	有弹性固定的铲形抓地齿的[2006. 01]
B60B15/06	..	有铰接的铲形抓地齿的[2006. 01]
B60B15/08	..	有相对轮胎触地面作轴向位移的铲形抓地齿的[2006. 01]
B60B15/10	..	有径向可调的铲形抓地齿的；及其所用控制机构[2006. 01]
B60B15/12	...	带凸轮或偏心环的[2006. 01]

B60B15/14	...	带轴向可移位锥体的[2006. 01]
B60B15/16	...	带齿轮传动装置的，例如与铲形抓地齿上的丝杠啮合的主动齿轮[2006. 01]
B60B15/18	.	带有接地行走板状爪的车轮[2006. 01]
B60B15/20	..	有弹性固定爪的，例如轮辐上[2006. 01]
B60B15/22	..	用连杆与轮毂连接的[2006. 01]
B60B15/24	.	减少抓地齿在道路上行驶阻力的胎圈或胎环[2006. 01]
B60B15/26	.	可装在主轮体上增加附着面的辅助车轮或环[2006. 01]
B60B15/28	.	车轮配重；及其附件[2006. 01]
B60B17/00		以轨道行走部件为特点的车轮（模型轨道的入 A63H19/22）[2006. 01]
B60B17/02	.	有弹性轮胎的[2006. 01]
B60B19/00		其他类目不包含的或具有本组中某一小组特点的车轮[2006. 01]
B60B19/02	.	可转换的，例如从路面轮转换成轨道轮；可在道路和轨道上交替使用的特殊结构车轮[2006. 01]
B60B19/04	.	可膨胀的[2006. 01]
B60B19/06	.	带有容纳流体、填料或承载材料的腔室的；浮轮[2006. 01]
B60B19/08	.	带润滑油槽、通道或容器的[2006. 01]
B60B19/10	.	带散热片的[2006. 01]
B60B19/12	.	滚柱型车轮（B60B19/06 优先）[2006. 01]
B60B19/14	.	球型车轮（B60B19/06 优先）[2006. 01]
		轮辋；轮毂
B60B21/00		轮辋（非金属的入 B60B5/00；高弹性的入 B60B9/00；可安装多个轮胎的入 B60B11/04；在单个轮体上安装多个轮辋的入 B60B11/06；多部分组合型的入 B60B25/00；金属轮胎入 B60C）[2006. 01]
B60B21/02	.	以横截面为特点的[2006. 01]
B60B21/04	..	边圈主要沿径向的（轨道行走边圈入 B60B17/00）[2006. 01]
B60B21/06	.	以轮辐安装方式为特点的[2006. 01]
B60B21/08	.	以具有制动面为特点的[2006. 01]
B60B21/10	.	以胎座或边圈形状为特点的，例如波纹的（B60B21/02 优先）[2006. 01]
B60B21/12	.	附件，例如衬带[2006. 01]
B60B23/00		轮辋在轮体上的安装（轮辐在轮辋上的安装入 B60B1/04，B60B1/14；轮辋在轮体上的弹性固定入 B60B9/00）[2006. 01] 附注[2006. 01] B60B23/12 组优先于 B60B23/02 至 B60B23/06 各组。
B60B23/02	.	用裂口或其他可涨环装置的[2006. 01]
B60B23/04	.	用插销节、螺纹或类似连接的[2006. 01]
B60B23/06	.	用螺钉、螺栓、销或夹子的[2006. 01]
B60B23/08	..	径向排列的[2006. 01]
B60B23/10	..	轴向排列的[2006. 01]
B60B23/12	.	用能使轮辋相对轮体轴向变位装置的，以调节轮距[2006. 01]

B60B25/00		由几个主要部分组成的轮辋（用于组合轮辋装配的工具入 B60B31/04）[2006. 01]
B60B25/02	.	组合轮辋，例如分段组合；连接装置，例如铰链；其所用可插边圈环[2006. 01]
B60B25/04	.	具有可拆卸边圈环、座环或锁环的轮辋[2006. 01]
B60B25/06	..	拼合边圈环，例如横向拼合的；搭接缝连接装置[2006. 01]
B60B25/08	..	连续边圈环；能使边圈环在轮辋体上滑动的凹槽装置[2006. 01]
B60B25/10	..	轮胎沿口部分的座环，例如拼合的[2006. 01]
B60B25/12	...	有整体边圈部分的[2006. 01]
B60B25/14	..	边圈环或座环的锁紧方法[2006. 01]
B60B25/16	...	插座的布置[2006. 01]
B60B25/18	...	扣环的布置[2006. 01]
B60B25/20	...	螺钉、螺栓或带肩销的布置[2006. 01]
B60B25/22	.	其他附件，例如用于密封能使用无内胎轮胎的组成件[2006. 01]
B60B27/00		轮毂（非金属的入 B60B5/00；高弹性的入 B60B9/00）[2006. 01]
B60B27/02	.	适合于配置在轴上旋转的[2006. 01]
B60B27/04	..	装有驱动装置的，例如链轮[2006. 01]
B60B27/06	.	适合于固定在轴上的[2006. 01]
		用于安装、固定或装配车轮的器械或工具
B60B29/00		车轮装拆器械或工具（以固定车轮装置为特征的入 B60B30/00）[2006. 01]
B60B30/00		固定车轮及其零部件的装置（备用车轮在车辆上的存放，固定或安装布置入 B62D43/00）[2006. 01]
B60B30/02	.	接合轮胎，例如，将轮胎安装在轮辋上[2006. 01]
B60B30/04	..	轮胎不安装在轮辋上，即仅用于轮胎本身的固定件或支撑件[2006. 01]
B60B30/06	.	接合车轮体，例如轮辋[2006. 01]
B60B30/08	..	车轮体的中心件[2006. 01]
B60B30/10	.	以固定在支撑架上为特征的[2006. 01]
B60B31/00		车轮装配或分解器械或工具[2006. 01]
B60B31/02	.	用于就地张紧或矫直线材辐条就位的；用于从车轮上拔出辐条的[2006. 01]
B60B31/04	.	用于装配组合轮辋的[2006. 01]
B60B31/06	.	用于拆装盖盘、毂帽或类似件的[2006. 01]
B60B33/00		一般脚轮（用于大型容器的脚轮入 B65D90/18）[2006. 01]
B60B33/02	.	具有可脱离的旋转作用的[2006. 01]
B60B33/04	.	可调的[2006. 01]
B60B33/06	..	装成可伸缩的[2006. 01]
B60B33/08	.	球形脚轮[2006. 01]
B60B35/00		车轴总成；及其部件（用于刚性车轴或轴壳的弹性悬架入 B60G9/00；转向车辆的转向轴入 B62D）[2006. 01]

B60B35/02	.	非驱动轴，即不传递转矩的（用于转矩传递元件的轴壳入 B60B35/16） [2006. 01]
B60B35/04	..	直的[2006. 01]
B60B35/06	..	曲的[2006. 01]
B60B35/08	..	闭合空心截面的[2006. 01]
B60B35/10	..	可按轮距变化调整的[2006. 01]
B60B35/12	.	传递转矩的轴[2006. 01]
B60B35/14	..	组合或拼合，例如半轴；轴的几个部分或部段之间的连接（B60G3/24 优先） [2006. 01]
B60B35/16	..	以传递转矩元件如轴的轴壳为特征的[2006. 01]
B60B35/18	..	以传递转矩元件在轴壳中的轴承布置为特征的[2006. 01]
B60B37/00		轮轴组合，例如车轮总成（并排安装的多个车轮组成的总成入 B60B11/00； 铁路车辆轴箱入 B61F）[2006. 01]
B60B37/02	.	车轮和实心车轴构成整体的[2006. 01]
B60B37/04	.	车轮和实心车轴刚性连接的[2006. 01]
B60B37/06	.	车轮和空心车轴构成整体，或刚性连接的[2006. 01]
B60B37/08	..	空心轴可绕固定轴转动的[2006. 01]
B60B37/10	.	车轮可各自绕车轴转动的[2006. 01]
B60B37/12	.	具有固定轮和游动轮的轮轴[2006. 01]
B60B39/00		车轮附着力的增大（旨在增加地面附着力的车轮或车轮附件入 B60B15/00； 车用轮胎入 B60C；可临时装在弹性轮胎或弹性轮胎车轮上的防滑装置入 B60C27/00；改善路面防止滑溜状态入 E01C）[2006. 01]
B60B39/02	.	在车轮前方分散或散布材料用的车辆附件[2006. 01]
B60B39/04	..	材料是粒状的，例如砂（铁路车辆铺砂机和制动器的联合控制入 B61H） [2006. 01]
B60B39/06	...	散布是用机械装置完成的[2006. 01]
B60B39/08	...	散布是用流体装置完成的[2006. 01]
B60B39/10	...	散布是电或电磁控制的[2006. 01]
B60B39/12	..	材料是片状或卷状的[2006. 01]
B60C		车用轮胎；轮胎充气；轮胎的更换；一般充气弹性体与气门的连接；与轮 胎有关的装置或布置 小类索引 轮胎 以材料为特点的 1/00 以横截面为特点的 3/00 一般结构 5/00， 7/00， 19/00 部件；增强层；胎面；侧壁；胎沿； 其他部分 9/00； 11/00； 13/00； 15/00； 19/00 特殊装置 17/00， 27/00 安装、充气

		充气设备、压力或温度控制 23/00, 29/00 器械和工具 25/00 本小类其他各组不包含的技术主题 99/00[2006. 01]
B60C1/00		以化学成分或物理结构或其成分混合比为特点的轮胎[2006. 01] 附注[2006. 01] 仅以成分为特点的发明, 即此时轮胎结构并不重要, 均可仅按成分来分类, 例如列入 C08K, C08L 内。
B60C3/00		以横截面为特点的轮胎[2006. 01]
B60C3/02	.	封闭的, 例如环状的轮胎[2006. 01]
B60C3/04	.	以截面相对尺寸为特点的, 例如扁断面轮胎 (B60C3/06 优先) [2006. 01]
B60C3/06	.	非对称的[2006. 01]
B60C3/08	.	可折叠存放或处于不使用状态的, 例如节省空间的备用轮胎[2006. 01]
B60C5/00		充气轮胎或内胎 (B60C1/00, B60C9/00 至 B60C17/00 优先) [2006. 01]
B60C5/01	.	没有实际帘线增强层的, 例如无帘轮胎, 浇铸轮胎[2006. 01]
B60C5/02	.	有单独内装充气零件的, 例如内胎; 用于润滑、通气、防止轮胎与内胎之间相对移动的装置 (B60C5/20 优先) [2006. 01]
B60C5/04	..	充气内装零件的形状或结构 (B60C5/10 优先) [2006. 01]
B60C5/08	...	有增强层的[2006. 01]
B60C5/10	.	组成单一分段的环, 其邻接端是可连在一起的[2006. 01]
B60C5/12	.	无单独内装充气零件的, 例如无内胎轮胎, 其横截面朝轮辋是开的 (B60C5/20 优先) [2006. 01]
B60C5/14	..	轮胎内壁有抗渗衬里或涂层[2006. 01]
B60C5/16	..	胎边与轮辋之间的密封装置, 例如密封带[2006. 01]
B60C5/18	.	组合胎, 例如包含可更换的拱形零件[2006. 01]
B60C5/20	.	有多个分隔充气室的[2006. 01]
B60C5/22	..	充气室是环状的[2006. 01]
B60C5/24	..	横向扩展的轮胎充气室壁[2006. 01]
B60C7/00		非充气胎或实心轮胎 (B60C1/00 优先) [2006. 01]
B60C7/02	.	由绳索或硬毛制成的[2006. 01]
B60C7/04	.	由木材或皮革制成的[2006. 01]
B60C7/06	.	由金属制成的[2006. 01]
B60C7/08	.	由多个拱形零件组成的[2006. 01]
B60C7/10	.	以增大弹性的方法为特点的[2006. 01]
B60C7/12	..	用密封室的, 例如充气的[2006. 01]
B60C7/14	..	用弹簧的[2006. 01]
B60C7/16	...	螺旋形或平卷形的[2006. 01]
B60C7/18		相对轮轴径向配置的[2006. 01]
B60C7/20		相对轮轴周向配置的[2006. 01]
B60C7/22	.	装有不是增加弹性的嵌插件, 例如装甲[2006. 01]

B60C7/24	.	以轮胎在轮辋或轮体上固定的装置为特点的[2006. 01]
B60C7/26	..	用螺栓的[2006. 01]
B60C7/28	..	用衬带或类似件的, 例如在轮胎内硫化的[2006. 01]
B60C9/00		充气轮胎的增强层或帘布层配置(有增强层的内装零件入 B60C5/08; 胎沿结构, 例如翻卷或搭接结构入 B60C15/00)[2006. 01] 附注[2006. 01] 列入本组内的发明, 就任何层状制品而论还被列入小类 B32B 内。
B60C9/02	.	胎体[2006. 01]
B60C9/04	..	各胎体帘布层的增强帘线基本排列成平行关系的[2006. 01]
B60C9/06	...	胎沿帘线从一边到另一边斜布, 其排列方向与各连续胎体帘布层相反, 即帘布层是斜纹的(B60C9/07, B60C9/09 优先)[2006. 01]
B60C9/07	...	胎沿帘线在多面内从一边弯到另一边, 例如 S 形帘线[2006. 01]
B60C9/08	...	胎沿帘线从一边到另一边是横布的, 即帘布层是径向的(B60C9/07 优先)[2006. 01]
B60C9/09		与其他胎沿帘线从一边到另一边斜布的胎体帘布层结合, 即径向帘布层与斜纹帘布层结合的[2006. 01]
B60C9/10	..	各胎体帘布层内的增强帘线排列成交叉关系[2006. 01]
B60C9/11	...	纺织、编织或针织的帘布层[2006. 01]
B60C9/12	..	由离散纤维或纤维丝涂胶层组成的[2006. 01]
B60C9/13	...	有两种或多种不同帘线材料的[2006. 01]
B60C9/14	..	由均质材料板、网或膜构成的, 例如由合成材料、金属板、橡胶[2006. 01]
B60C9/16	..	由金属增强夹层构成的[2006. 01]
B60C9/17	..	与轮胎中间圆周面不对称的[2006. 01]
B60C9/18	.	带层或缓冲层, 顶部加强层或软垫层的构造或布置[2006. 01]
B60C9/20	..	由涂胶帘布层构成的, 每层所有帘线基本上平行排列[2006. 01]
B60C9/22	...	各帘布层列所有帘线沿轮胎周向配置的[2006. 01]
B60C9/24	..	拱形部分的构成[2006. 01]
B60C9/26	..	折叠帘布层[2006. 01]
B60C9/28	..	以带层或缓冲层尺寸或与胎体有关曲率为特点的(B60C9/30 优先)[2006. 01]
B60C9/30	..	与轮胎中间圆周面不对称的[2006. 01]
B60C11/00		轮胎胎面; 胎面花纹; 防滑嵌插件[2006. 01]
B60C11/01	.	胎面与侧壁之间的胎肩形状, 例如圆形的、阶梯形的或悬臂式的[2006. 01]
B60C11/02	.	可更换的胎面[2006. 01]
B60C11/03	.	胎面花纹[2006. 01]
B60C11/04	..	其中花纹的高出部分由连续的环绕的拱肋组成, 如锯齿形的(B60C11/12, B60C11/13 优先)[2006. 01]
B60C11/11	..	有隔离件的, 如挡块(B60C11/12, B60C11/13 优先)[2006. 01]
B60C11/113	..	其中花纹的高出部分由从一边到另一边横过胎面延伸的凸起组成[2006. 01]

B60C11/117	..	由隔离的凹口构成,如沟、槽或孔(B60C11/12, B60C11/13 优先)[2006. 01]
B60C11/12	..	以用狭缝或切口为特征的[2006. 01]
B60C11/13	..	以沟槽横截面为特征的,如用于支撑或防止夹住石头[2006. 01]
B60C11/14	.	防滑嵌插件,例如在胎面硫化的[2006. 01]
B60C11/16	..	插塞形的,例如由金属,织物制成的[2006. 01]
B60C11/18	..	狭带形的,例如金属梳齿,抗磨性不同的几种橡胶带(B60C11/20 优先)[2006. 01]
B60C11/20	..	成卷状的[2006. 01]
B60C11/22	.	双轮胎之间的胎面环圈[2006. 01]
B60C11/24	.	磨损指示装置[2006. 01]
B60C13/00		外胎侧壁;及其防护,装饰,标志或类似装置(B60C17/08 优先;胎肩入 B60C11/01;可移动胎壁的压圈入 B60B7/01)[2006. 01]
B60C13/02	.	凹槽或凸棱的布置[2006. 01]
B60C13/04	.	有环状夹层或覆盖层的,例如白侧壁[2006. 01]
B60C15/00		胎沿,例如帘布层翻卷或搭接[2006. 01]
B60C15/02	.	胎沿在轮辋上的安置或固定(无内胎轮胎轮辋与胎沿之间的密封装置入 B60C5/16;用于实心轮胎在轮辋上固定的装置入 B60C7/24)[2006. 01]
B60C15/024	..	胎沿外形,例如凸缘、凹槽或凸棱[2006. 01]
B60C15/028	..	胎沿之间的衬垫(紧急负载支承装置入 B60C17/00)[2006. 01]
B60C15/032	...	可充气的[2006. 01]
B60C15/036	..	轮胎永久性固定在车辆上,例如用胶,通过硫化作用[2006. 01]
B60C15/04	.	胎缘填充芯[2006. 01]
B60C15/05	..	每个胎沿有许多填充芯的,即有两个或多个填充芯的[2006. 01]
B60C15/06	.	填充胶条,填胶或防磨条[2006. 01]
B60C17/00		以在损伤或跑气时能行驶有限路程装置为特点的轮胎;及其所用附件[2006. 01]
B60C17/01	.	利用紧急时成为负载支承的附加充气支架[2006. 01]
B60C17/02	..	仅在紧急时充气或膨胀的[2006. 01]
B60C17/04	.	利用紧急时成为负载支承的附加非充气支架[2006. 01]
B60C17/06	..	弹性的[2006. 01]
B60C17/08	.	便于开合侧壁例如泄气保用侧壁的装置[2006. 01]
B60C17/10	.	内部润滑[2006. 01]
B60C19/00		其他类目不包含的轮胎部件或结构[2006. 01]
B60C19/04	.	不用轮辋装置可封闭开口的轮胎;及其所用封闭装置[2006. 01]
B60C19/08	.	电荷消散装置[2006. 01]
B60C19/12	.	防止刺伤装置[2006. 01]
B60C23/00		特别适用于车装的测量、信号、控制,或分配轮胎压力或温度的装置;车上轮胎充气装置例如气泵、贮气罐的装置;轮胎冷却装置[2006. 01]
B60C23/02	.	靠轮胎压力作用的信号装置[2006. 01]
B60C23/04	..	装在车轮或轮胎上的[2006. 01]

B60C23/06	.	靠轮胎变形作用的信号装置[2006. 01]
B60C23/08	..	通过与地面接触的[2006. 01]
B60C23/10	.	装在车上的轮胎充气泵布置[2006. 01]
B60C23/12	..	由驱动轮控制的[2006. 01]
B60C23/14	..	由车辆原动机控制的[2006. 01]
B60C23/16	.	装在车上的空气罐布置[2006. 01]
B60C23/18	.	轮胎冷却装置[2006. 01]
B60C23/19	..	用于散热的[2006. 01]
B60C23/20	.	轮胎温度的测量或信号装置[2006. 01]
B60C25/00		适用于轮胎安装、拆卸或检查的器械或工具（轮胎测试入 G01M17/02）[2006. 01]
B60C25/01	.	用于将轮胎从车轮上拆下或安装到车轮上的[2006. 01]
B60C25/02	..	轮胎撬棒或类似件，例如手动的[2006. 01]
B60C25/04	...	绕轮轴可转动的或沿轮辋边缘可移动的，例如可滚动的[2006. 01]
B60C25/05	..	机动的[2006. 01]
B60C25/12	...	只用于安装轮胎沿口的[2006. 01]
B60C25/122		作用于轮胎沿口的[2006. 01]
B60C25/125	...	只用于撬开轮胎沿口的[2006. 01]
B60C25/128		轴向作用在轮胎沿口或胎壁的整个周长上的[2006. 01]
B60C25/13		轴向作用在轮胎沿口或胎壁的局部区域上的[2006. 01]
B60C25/132	...	用于拆卸和安装轮胎的（仅用于安装轮胎沿口的入 B60C25/12；仅用于撬开轮胎沿口的入 B60C25/125）[2006. 01]
B60C25/135		具有轮胎支撑件或可沿轮轴线移动的工具的[2006. 01]
B60C25/138		工具或轮胎支撑件可转动的[2006. 01]
B60C25/14	.	用于涨开轮胎边的器械或工具（B60C25/12 优先）[2006. 01]
B60C25/15	..	具有翻转轮胎用装置的[2006. 01]
B60C25/18	.	装拆气门的工具[2006. 01]
B60C25/20	.	金属轮胎安装工具，例如木轮辋上安装铁轮胎[2006. 01]
B60C27/00		可临时安装在弹性轮胎或弹性胎车轮上的防滑装置[2006. 01]
B60C27/02	.	仅在胎面拱形部分安装的（B60C27/20 优先）[2006. 01]
B60C27/04	..	接地部分是刚性的[2006. 01]
B60C27/06	.	在胎面整个圆周安装的，例如由链构成的（B60C27/20 优先）[2006. 01]
B60C27/08	..	需要抓地齿或环承受磨损的[2006. 01]
B60C27/10	..	具有张紧装置的[2006. 01]
B60C27/12	...	弹性的[2006. 01]
B60C27/14	..	可自动固定的[2006. 01]
B60C27/16	..	密实材料，例如皮革形成的[2006. 01]
B60C27/18	...	材料是织物，例如金属丝网[2006. 01]
B60C27/20	.	具有板状接地构件的[2006. 01]
B60C27/22	.	用于串列轮胎的[2006. 01]

B60C29/00		轮胎充气阀相对轮胎或轮辋的布置；其他组中不包含的用于轮胎气门的附件（装卸气门的工具入 B60C25/18）[2006. 01]
B60C29/02	.	与轮辋连接的[2006. 01]
B60C29/04	.	与轮胎连接的[2006. 01]
B60C29/06	.	用于轮胎气门的附件，例如壳体，护板，气门帽的盖，锁止件以及其他组中不包含的附件[2006. 01]
B60C99/00		本小类其他各组不包含的技术主题[2006. 01]
B60D		车辆的连接件（制动系统的部件入 B60T17/04） 附注 注意类目 B60 下面的附注。
B60D1/00		牵引连接器；车钩；牵引装置；拖曳装置（专门适用于拖拉机与农机或农具之间连接的装置入 A01B59/00；鞍式牵引架连接件入 B62D）[2006. 01]
B60D1/01	.	以类型为特点的牵引连接器或拖钩[2006. 01]
B60D1/02	..	螺栓型或钩环型连接器[2006. 01]
B60D1/04	..	钩或钩扣连接器[2006. 01]
B60D1/06	..	球窝连接器[2006. 01]
B60D1/07	..	多钩装置，即包括几个相同或不同类型的拖钩的；拖钩接口，即用于将一种拖钩转变为另一种拖钩的装置[2006. 01]
B60D1/14	.	以类型为特点的牵引装置或拖曳装置[2006. 01]
B60D1/145	..	由一根牵引长杆或管件组成的[2006. 01]
B60D1/155	...	包括可伸缩或可折叠部件的[2006. 01]
B60D1/167	..	由相互铰接或刚性连接的杆件或管件的 V 型、Y 型或 U 型牵引装置的（B60D1/173 优先）[2006. 01]
B60D1/173	..	由至少两个互不相接或相互铰接的杆件组成的[2006. 01]
B60D1/18	..	拖索、拖链或类似件[2006. 01]
B60D1/24	.	以用于特殊功用的装置为特点的[2006. 01]
B60D1/26	..	遥控的，例如用于释放的[2006. 01]
B60D1/28	..	防止自行脱开的，例如安全装置[2006. 01]
B60D1/30	..	摆动控制的[2006. 01]
B60D1/32	...	包括减震装置的[2006. 01]
B60D1/34	...	包括弹簧的[2006. 01]
B60D1/36	..	便于连接的，例如拖钩接头[2006. 01]
B60D1/38	...	用于在连接前将拖车拉向牵引车的轴向拉索[2006. 01]
B60D1/40	...	包括一个可暂时伸开或对准的部件（B60D1/38 优先）[2006. 01]
B60D1/42	..	可调的[2006. 01]
B60D1/44	...	水平的[2006. 01]
B60D1/46	...	垂直的[2006. 01]
B60D1/48	.	以安装为特点的[2006. 01]
B60D1/50	..	弹性安装的（B60D1/30 优先）[2006. 01]

B60D1/52	..	可移动安装的 (B60D1/56 优先) [2006. 01]
B60D1/54	..	在不使用时可折叠或收缩的, 例如隐式拖钩 (B60D1/52 优先) [2006. 01]
B60D1/56	..	固定到车辆保险杠上的 [2006. 01]
B60D1/58	.	辅助装置 [2006. 01]
B60D1/60	..	盖、帽或护板 [2006. 01]
B60D1/62	..	包括供应线路、电路或类似线路的 [2006. 01]
B60D1/64	...	连接件或其接头 [2006. 01]
B60D1/66	..	支柱 [2006. 01]
B60D3/00		便于推进的配件 (B60D1/00 优先; 车辆保险杠入 B60R19/02; 用于倒退一个通常受拉拖车的转向装置入 B62D13/06) [2006. 01]
B60D5/00		用于连接车辆的通道, 例如伸缩型通道 [2006. 01]
B60D99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题 [2009. 01]
B60F		轨道和道路两用车辆; 可在不同介质上或介质中行驶的车辆, 例如两栖车辆 (气垫车入 B60V)
B60F1/00		轨道和道路两用车辆; 及其变换 [2006. 01]
B60F1/02	.	在同一车轴上装有轨道车轮和道路车轮的 [2006. 01]
B60F1/04	.	在不同车轴上装有轨道车轮和道路车轮的 [2006. 01]
B60F3/00		两栖车辆, 即能在陆上和水上行驶的车辆; 可在水下行驶的地面车辆 (浮轮入 B60B) [2006. 01]
B60F5/00		其他可在不同介质上或介质中行驶的车辆 (有替换使用滑板和车轮的车辆入 B62B13/18; 飞船或水上飞机入 B64C35/00) [2006. 01]
B60F5/02	.	可转换为飞机的 [2006. 01]
B60G		车辆悬架装置的配置 (气垫车入 B60V; 车身与车架之间的连接入 B62D24/00) [2006. 01] 附注 [2006. 01] 注意类目 B60 下面的附注。 小类索引 小类索引 刚性悬架 1/00 弹性悬架 一般结构 用于单个车轮的; 单组串列车轮的; 可转动悬臂的及其附件 3/00; 5/00; 7/00 用于两个或多个车轮的刚性车轴或车轴外壳 9/00 以下列部件布置、定位或其类别为特征的: 弹簧; 减振器; 或减振器与弹簧的组合 11/00; 13/00; 15/00 以调整为特征的 17/00 有地面不平度检测装置的悬架 23/00 弹性悬挂车轮的互连系统 21/00

		其他悬架装置的配置 99/00
B60G1/00		车轴与车架之间刚性连接的悬架[2006. 01]
B60G1/02	.	装有连续车轴的[2006. 01]
B60G1/04	.	装有对开车轴的[2006. 01]
B60G3/00		用于单个车轮的弹性悬架（可转动的悬臂本身，及其在车辆弹簧悬架上的安装，悬臂运动限位缓冲装置入 B60G7/00；以弹簧布置、定位或类型为特点的入 B60G11/00）[2006. 01]
B60G3/01	.	车轮安装为可滑动的，例如可在一铅垂面内或上滑动的（保持车轮外倾装置入 B60G3/26）[2006. 01]
B60G3/02	.	装有单个转臂的[2006. 01]
B60G3/04	..	转臂基本上横置于车辆的纵轴线[2006. 01]
B60G3/06	...	转臂是刚性的[2006. 01]
B60G3/08		转臂构成车轴外壳[2006. 01]
B60G3/10	...	转臂本身是有弹性的，例如板簧[2006. 01]
B60G3/12	..	转臂基本上平行于车辆的纵轴线[2006. 01]
B60G3/14	...	转臂是刚性的[2006. 01]
B60G3/16	...	转臂本身是有弹性的，例如板簧[2006. 01]
B60G3/18	.	装有两个或多个转臂的，例如平行四边形的[2006. 01]
B60G3/20	..	所有转臂是刚性的[2006. 01]
B60G3/22	...	一个刚性臂构成车轴外壳[2006. 01]
B60G3/24	...	一个刚性臂是由转动轴构成的[2006. 01]
B60G3/26	...	悬架运动时保持车轮外倾角基本不变的装置[2006. 01]
B60G3/28	..	至少有一个臂本身是有弹性的，例如板簧[2006. 01]
B60G5/00		用于单组串列车轮或有相关运动的车轴的弹性悬架[2006. 01]
B60G5/01	.	以具有多于两个连续轴为特点的车轮组[2006. 01]
B60G5/02	.	装在单个转臂上的[2006. 01]
B60G5/03	..	转臂本身为弹性的，例如片簧（B60G5/053 优先）[2006. 01]
B60G5/04	.	有两个或多个转臂的，其运动是弹性相关的[2006. 01]
B60G5/047	..	至少一个转臂为弹性的，例如片簧（B60G5/053 优先）[2006. 01]
B60G5/053	..	叶片弹簧作为两轴支撑件间的平衡装置[2006. 01]
B60G5/06	..	各转臂均在共同轴上转动的[2006. 01]
B60G7/00		装在枢轴上的悬臂；及其附件（悬架运动时保持车轮外倾角基本不变的装置入 B60G3/26）[2006. 01]
B60G7/02	.	悬臂装在车辆弹簧悬架部分上的[2006. 01]
B60G7/04	.	限制悬臂运转的缓冲装置[2006. 01]
B60G9/00		用于两个或多个车轮的刚性车轴或车轴外壳的弹性悬架[2006. 01]
B60G9/02	.	车轴或外壳是转动地装在车辆上的[2006. 01]
B60G9/04	.	车轴或外壳不是转动地装在车辆上的[2006. 01]
B60G11/00		以弹簧的布置、定位或类别为特点的弹性悬架（通过转臂自身弹性的单个

		车轮悬架入 B60G3/00；弹簧特性调整入 B60G17/00；弹簧本身入 F16F） [2006. 01] 附注[2006. 01] 在本组内，下列所用术语或词句其意是指： •“扭杆”包括扭管或类似件； •“橡胶”包括性能类似的合成代用料。
B60G11/02	.	仅有板簧的[2006. 01]
B60G11/04	..	基本上平行于车辆纵轴布置的[2006. 01]
B60G11/06	..	与车辆纵轴非垂直布置的[2006. 01]
B60G11/08	..	基本上横置于车辆纵轴布置的[2006. 01]
B60G11/10	..	以专门适用于固定弹簧于车轴或车辆悬挂部分上为特点的[2006. 01]
B60G11/107	...	滑动或滚动安装[2006. 01]
B60G11/113	...	在车轴上的安装（B60G11/107 优先）[2006. 01]
B60G11/12	...	连杆、销或衬套[2006. 01]
B60G11/14	.	仅有螺簧、卷簧或盘簧的[2006. 01]
B60G11/15	..	抗扭螺簧[2006. 01]
B60G11/16	..	以专门适用于固定弹簧于车轴或车辆悬挂部分上的装置为特点的 [2006. 01]
B60G11/18	.	仅有扭杆弹簧的[2006. 01]
B60G11/20	..	以专门适用于固定弹簧于车轴或车辆悬挂部分上的装置为特点的 [2006. 01]
B60G11/22	.	仅有橡胶弹簧的[2006. 01]
B60G11/23	..	具有储存扭转势能特性的[2006. 01]
B60G11/24	..	以专门适用于固定弹簧于车轴或车辆悬挂部分上的装置为特点的 [2006. 01]
B60G11/26	.	仅有流体弹簧的，例如液力弹簧（B60G15/12 优先）[2006. 01]
B60G11/27	..	其中的流体为气体[2006. 01]
B60G11/28	..	以专门适用于固定弹簧于车轴或车辆悬挂部分上的装置为特点的 [2006. 01]
B60G11/30	..	具有用于流体弹簧的压力流体蓄能器的，例如蓄能器配置在车架上 [2006. 01]
B60G11/32	.	有各种弹簧的[2006. 01]
B60G11/34	..	包括板簧的[2006. 01]
B60G11/36	...	还有螺簧、卷簧或盘簧的[2006. 01]
B60G11/38	...	还有橡胶弹簧的[2006. 01]
B60G11/40		橡胶弹簧是装在车轴上的[2006. 01]
B60G11/42		橡胶弹簧是装在车辆悬架部分上的[2006. 01]
B60G11/44	...	还有扭杆簧的[2006. 01]
B60G11/46	...	还有流体弹簧的[2006. 01]
B60G11/48	..	不包括板簧的[2006. 01]

B60G11/50	...	有螺簧、卷簧或盘簧的，还有扭杆簧的[2006.01]
B60G11/52	...	有螺簧、卷簧或盘簧的，还有橡胶弹簧的[2006.01]
B60G11/54		具有装在螺簧、卷簧或盘簧内的橡胶弹簧[2006.01]
B60G11/56	...	有螺簧、卷簧或盘簧的，还有流体弹簧的[2006.01]
B60G11/58		同轴配置的[2006.01]
B60G11/60	...	兼有橡胶弹簧和扭杆簧的[2006.01]
B60G11/62	...	兼有橡胶弹簧和流体弹簧的[2006.01]
B60G11/64	...	兼有扭杆簧和流体弹簧的[2006.01]
B60G13/00		以减振器布置、定位或类别为特点的弹性悬架（减振作用的调整入B60G17/06；减振器本身入F16F）[2006.01]
B60G13/02	.	具有耗能减振器的，例如摩擦耗能[2006.01]
B60G13/04	..	机械的，例如具有摩擦接合弹簧作为减振元件的[2006.01]
B60G13/06	..	流体类的[2006.01]
B60G13/08	...	液压的[2006.01]
B60G13/10	...	气动的[2006.01]
B60G13/12	...	半流体的，即具有粉末状介质的[2006.01]
B60G13/14	.	具有聚积可用能量减振器的，例如聚积压缩空气[2006.01]
B60G13/16	.	具有动力减振器作为主要减振装置的，即具有不同相振动的弹簧质量系统[2006.01]
B60G13/18	..	与能量吸收装置结合的[2006.01]
B60G15/00		以弹簧与减振器组合的布置、定位或类别为特点的弹性悬架，例如套筒型的（组合弹簧和减振器本身入F16F）[2006.01]
B60G15/02	.	有机械弹簧的[2006.01]
B60G15/04	..	还有机械减振器的[2006.01]
B60G15/06	..	还有流体减振器的[2006.01]
B60G15/07	...	连接到转向轴上的减振器及布置在减振器周围的弹簧[2006.01]
B60G15/08	.	有流体弹簧的[2006.01]
B60G15/10	..	还有机械减振器的[2006.01]
B60G15/12	..	还有流体减振器的[2006.01]
B60G15/14	...	连接到转向轴上的减振器及布置在减振器周围的弹簧[2006.01]
B60G17/00		具有调整弹簧或减振器特性、调整车辆支撑面与弹簧悬架部分之间的距离，或锁止悬架以适应各种车辆或路面条件使用的需要，例如根据速度或负载的需要而配置的弹性悬架[2006.01]
B60G17/005	.	悬架锁止装置[2006.01]
B60G17/015	.	包括电气或电子元件的控制装置（B60G17/005 优先）[2006.01]
B60G17/016	..	当车辆正在以特别的动作、特别的条件，或驾驶员操作运行时，以它们的响应度为特征的[2006.01]
B60G17/0165	...	外界条件，如起伏路面、侧风[2006.01]
B60G17/017	..	以车辆静止时其应用为特征的，如在装载、发动机启动或切断期间[2006.01]

B60G17/018	..	以特殊信号处理或控制方法的应用为特征[2006. 01]
B60G17/0185	...	用于故障检测的[2006. 01]
B60G17/019	..	以其传感器或其装置的类型为特征[2006. 01]
B60G17/0195	..	以与其他车辆控制系统结合的控制为特征的[2006. 01]
B60G17/02	.	弹簧特性 (B60G17/005 到 B60G17/015 优先) [2006. 01]
B60G17/027	..	由流体装置控制的机械弹簧 (B60G17/033 优先) [2006. 01]
B60G17/033	..	以作用于多个弹簧上的控制装置为特点的[2006. 01]
B60G17/04	..	流体弹簧特性[2006. 01]
B60G17/044	...	自泵流体弹簧 (液压泵入 F04) [2006. 01]
B60G17/048	...	具有位于流体弹簧中的控制装置的 (B60G17/044 优先) [2006. 01]
B60G17/052	...	气体弹簧特性 (B60G17/048 优先) [2006. 01]
B60G17/056	...	调节分流器或阀门 (B60G17/044 到 B60G17/048 优先) [2006. 01]
B60G17/06	.	减振器的特性 (B60G17/015 优先) [2006. 01]
B60G17/08	..	流体减振器的特性 (调节流体减振器本身入 F16F9/44 至 F16F9/53) [2006. 01]
B60G21/00		用于两个或多个弹性悬挂车轮的互连系统, 例如用于使车身相对于加速、减速或离心力可保证稳定的系统 (B60G17/033 优先; 与转弯时使车身内倾的装置结合的转向可变形车轮入 B62D9/02) [2006. 01]
B60G21/02	.	永久性互连的[2006. 01]
B60G21/04	..	机械的[2006. 01]
B60G21/045	...	位于车辆同侧, 即左侧或右侧且在不同车轴上的车轮之间的[2006. 01]
B60G21/05	...	位于车辆异侧且在同一车轴上的车轮之间的, 即左右车轮悬架互连的[2006. 01]
B60G21/055		稳定杆[2006. 01]
B60G21/06	..	流体的[2006. 01]
B60G21/067	...	位于车辆同侧, 即左侧或右侧且在不同车轴上的车轮之间的[2006. 01]
B60G21/073	...	位于车辆异侧且在同一车轴上的车轮之间的, 即左右车轮悬架互连的[2006. 01]
B60G21/08	.	以陀螺仪的使用为特点的 (用于稳定无悬架控制装置的车身的陀螺仪入 B62D37/06) [2006. 01]
B60G21/10	.	非永久性互连的, 例如仅在加速时, 仅在减速时或仅在偏离直线行驶位置时起作用的[2006. 01]
B60G23/00		具有自动检测车轮前方不平度或使车轮与其保持相应上下运动的装置的车轮悬架[2006. 01]
B60G99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2010. 01]
B60H		特别适用于车辆客室或货室的加热、冷却、通风或其他空气处理设备的布置或装置 附注 注意类目 B60 下面的附注。

B60H1/00		加热、冷却或通风设备（提供其他空气处理的加热、冷却或通风设备，与其他处理有关的入 B60H3/00；只需打开窗、门、屋顶部件或类似部件的通风入 B60J；用于车辆座椅的加热或通风设备入 B60N2/56；利用空气的车窗或挡风玻璃的清洁装置，例如除霜器入 B60S1/54）[2006.01]
B60H1/02	.	热量来自动力装置的[2006.01]
B60H1/03	..	还来自除动力装置以外的能源[2006.01]
B60H1/04	..	来自动力装置的冷却液[2006.01]
B60H1/06	...	直接来自主散热器的[2006.01]
B60H1/08	...	来自主散热器以外的其他散热器[2006.01]
B60H1/10		其他散热器是设置在可与车外大气连通的管道内的[2006.01]
B60H1/12		用鼓风机的[2006.01]
B60H1/14	..	不是来自动力装置的冷却液[2006.01]
B60H1/16	...	空气是由直接接触动力装置来加热的，例如接触风冷发动机[2006.01]
B60H1/18	...	空气是由动力装置的废气来加热的[2006.01]
B60H1/20		利用中间传热介质的[2006.01]
B60H1/22	.	热量不是来自动力装置的[2006.01]
B60H1/24	.	单纯用于通风的装置，或其与加热或冷却无关的（喷嘴，空气扩散装置入 B60H1/34）[2006.01]
B60H1/26	..	车外通风口；输送通风空气的管道[2006.01]
B60H1/28	...	通风口是直接位于车前窗正面的[2006.01]
B60H1/30	...	进气口[2006.01]
B60H1/32	.	冷却设备（适用于运输冷藏货物的车辆入 B60P3/20）[2006.01]
B60H1/34	.	喷嘴；空气扩散器[2006.01]
B60H3/00		其他空气处理设备[2006.01]
B60H3/02	.	加湿[2006.01]
B60H3/06	.	过滤[2006.01]
B60J		车辆的窗、挡风玻璃、非固定车顶、门或类似装置；专门适用于车辆的可移动的外部护套（这些装置的紧固、悬挂、关闭或开启入 E05） 附注 1 一般适用的窗、挡风玻璃、非固定车顶、门或类似装置，不管是否对仅用于车辆作了说明或要求，都应分入小类 E06B 内。 2 注意类目 B60 下面的附注。
B60J1/00		窗；挡风玻璃；及其所用附件（B60J10/00 优先；代替窗的风帘入 B60J9/04）[2006.01]
B60J1/02	.	布置在车正面的[2006.01]
B60J1/04	..	可调的[2006.01]
B60J1/06	...	包括一个以上窗格的[2006.01]
B60J1/08	.	布置在车侧的[2006.01]
B60J1/10	..	固定安装的[2006.01]

B60J1/12	..	可调的[2006. 01]
B60J1/14	...	有枢轴的或转动的[2006. 01]
B60J1/16	...	可滑动的[2006. 01]
B60J1/17		垂直的[2006. 01]
B60J1/18	.	布置在车后的[2006. 01]
B60J1/20	.	附件，例如导风板、百叶窗（防眩装置入 B60J3/00；与车顶窗孔结合的导风板入 B60J7/22；窗或挡风玻璃的可移动的外部护套入 B60J11/08；专门适用于透明或反射区的加热装置入 H05B3/84）[2006. 01]
B60J3/00		与窗或挡风玻璃结合的防眩装备（车用光学观察装置入 B60R1/00）；车用遮阳板（具有用于保存或固定个人用品装置的遮阳板入 B60R7/05）[2006. 01]
B60J3/02	.	位置可调的[2006. 01]
B60J3/04	.	透明度可调的[2006. 01]
B60J3/06	.	利用偏振效应的[2006. 01]
B60J5/00		门（B60J10/00 优先；窗类入 B60J1/00）[2006. 01]
B60J5/02	.	布置在车正面的[2006. 01]
B60J5/04	.	布置在车侧面的[2006. 01]
B60J5/06	..	可滑动的；可折叠的[2006. 01]
B60J5/08	...	滚轮百叶窗型的[2006. 01]
B60J5/10	.	布置在车后面的（B60J5/04 优先）[2006. 01]
B60J5/12	..	可滑动的；可折叠的[2006. 01]
B60J5/14	...	滚轮百叶窗型的[2006. 01]
B60J7/00		非固定车顶；有活动顶板的车顶（B60J10/00 优先；窗类入 B60J1/00；固定车顶入 B62D25/06；用于控制翼板的机构入 E05F11/00，E05F15/00）[2006. 01]
B60J7/02	.	滑动式的[2006. 01]
B60J7/04	..	有刚性板状构件或部件的[2006. 01]
B60J7/043	...	可开式车顶（B60J7/047 至 B60J7/053 优先）[2006. 01]
B60J7/047	...	可移动重叠或相互套叠的[2006. 01]
B60J7/05	...	向上转动至通风方式，而滑动至全开方式前则向下移动[2006. 01]
B60J7/053	...	以最终关闭时具有垂直分力所作的滑动来达到关闭和密封状态[2006. 01]
B60J7/057	...	驱动或致动装置（B60J7/047 至 B60J7/053 优先）[2006. 01]
B60J7/06	..	有非刚性构件或部件的[2006. 01]
B60J7/08	.	非滑动式的，即车顶或顶板是活动的或可拆卸的，例如可易于拆卸放落顶篷或车顶的或采用折叠或非工作位置的[2006. 01]
B60J7/10	..	易拆卸的，例如带框架的篷布、或用于篷布的紧固件（用篷布覆盖车上货物入 B60P7/04）[2006. 01]
B60J7/11	...	可拆卸的顶板，例如可开式车顶[2006. 01]
B60J7/12	..	可折叠的；及其所用拉紧机构，例如撑杆（B60J7/10 优先）[2006. 01]
B60J7/14	...	有多个板状部件的[2006. 01]

B60J7/16	..	非折叠的（B60J7/10 优先）[2006. 01]
B60J7/185	.	锁紧机构（锁本身入 E05B）[2006. 01]
B60J7/19	..	用于刚性顶板的[2006. 01]
B60J7/20	.	用于车顶部件的车辆储藏舱[2006. 01]
B60J7/22	.	用于敞式车顶的导风板[2006. 01]
B60J9/00		不包含在 B60J1/00 至 B60J7/00 任一大组中的装置（B60J10/00 优先）[2006. 01]
B60J9/02	.	除窗、门或车顶外的进出挡板，例如车底板上的应急安全挡板[2006. 01]
B60J9/04	.	风帘（一般的入 F24F）[2006. 01]
B60J10/00		密封装置[2016. 01]
B60J10/15	.	以材料为特征的[2016. 01]
B60J10/16	..	由两种或多种具有不同物理或化学特性的塑料材料组成的[2016. 01]
B60J10/17	..	表面上具有低摩擦材料的[2016. 01]
B60J10/18	..	具有加强件或嵌入物的[2016. 01]
B60J10/20	.	以形状为特征的[2016. 01]
B60J10/21	..	具有拐角部分或弯曲的[2016. 01]
B60J10/22	..	在纵向方向具有变截面的[2016. 01]
B60J10/23	..	由两个或多个部件组装而成的[2016. 01]
B60J10/235	...	这些部件沿其纵向方向连接的[2016. 01]
B60J10/24	..	具有管状部件的[2016. 01]
B60J10/242	...	有通风孔的[2016. 01]
B60J10/244	...	可膨胀或可收缩的[2016. 01]
B60J10/246	...	在管状部件内部有凸起的，例如肋[2016. 01]
B60J10/248	...	有两个或多个管状空腔的，例如由隔板形成的[2016. 01]
B60J10/25	..	以排水装置为特征的[2016. 01]
B60J10/26	..	以表面形状为特征的[2016. 01]
B60J10/265	...	表面主要是装饰的[2016. 01]
B60J10/27	..	在纵向方向具有凸起、凹槽或通道的（用于单独的嵌入紧固装置的，例如卷边或条带入 B60J 10/36）[2016. 01]
B60J10/273	...	用于封套或覆盖部件，如电缆的，其目的不在于密封[2016. 01]
B60J10/277	...	便于密封件特殊变形的，例如确保适当的折叠[2016. 01]
B60J10/30	.	以紧固装置为特征的[2016. 01]
B60J10/32	..	使用一体的 U 形固定器的[2016. 01]
B60J10/33	...	以止动唇缘的结构为特征的[2016. 01]
B60J10/34	..	使用粘合剂的[2016. 01]
B60J10/35	...	使用胶带的，例如双面胶带[2016. 01]
B60J10/36	..	使用单独的嵌入紧固装置的，例如使用夹子、卷边或条带[2016. 01]
B60J10/38	..	使用磁性装置的[2016. 01]
B60J10/40	.	以在两个或两个以上共同密封装置之间接合方式为特征的[2016. 01]
B60J10/50	.	以防噪声装置为特征的，例如窗的颤动或振动[2016. 01]

B60J10/60	.	以除霜装置为特征的[2016. 01]
B60J10/70	.	特别适用于窗或挡风玻璃的[2016. 01]
B60J10/72	..	具有整体挡风装置的，例如用于防尘[2016. 01]
B60J10/74	..	用于滑动窗的玻璃，例如窗框导轨[2016. 01]
B60J10/75	...	用于窗格降下部分的密封[2016. 01]
B60J10/76	...	用于窗框的；用于玻璃导轨的[2016. 01]
B60J10/763		高速时防止窗向外移动的[2016. 01]
B60J10/767		用于减少由窗格与窗框导轨或玻璃导轨不平直所引起的空气阻力[2016. 01]
B60J10/77	...	用于无窗框的窗，即用于直接与车体密封所形成的无框架窗[2016. 01]
B60J10/773		高速时防止窗向外移动的[2016. 01]
B60J10/777		密封装置在相邻的窗格边之间[2016. 01]
B60J10/78	...	邻近弯角、反光镜支架或三角窗[2016. 01]
B60J10/79	...	用于平直玻璃窗，即用于与车体或窗框平直的窗[2016. 01]
B60J10/80	.	特别适用于开口板的，例如门(用于非固定车顶的入 B60J 10/90)[2016. 01]
B60J10/82	..	用于车顶的可活动顶板[2016. 01]
B60J10/84	..	安装在车体上[2016. 01]
B60J10/86	..	安装在开口板上[2016. 01]
B60J10/88	...	安装在玻璃导槽密封上或与其构成整体[2016. 01]
B60J10/90	.	特别适用于非固定车顶，例如可折叠车顶或可移动硬式车顶[2016. 01]
B60J11/00		专门适用于车辆或车辆部件的可移动的外部护套，如停车时的覆盖物(车辆货物的覆盖物入 B60P7/00；车体完成、鉴别或装饰的护条入 B60R13/04；用作车库的帐篷入 E04H15/00)[2006. 01] 附注[2006. 01] B60J11/02 至 B60J11/06 中，应用最先位置规则，即在每个等级，若无相反指示，分类分入最先适当位置。
B60J11/02	.	缠绕在辊子上的覆盖物[2006. 01]
B60J11/04	.	用来覆盖至少车辆顶部的，如遮盖整个车辆的[2006. 01]
B60J11/06	.	仅遮盖车辆的特殊部分，如门(牵引连接器、车钩、牵引装置、拖曳装置的套或防护物入 B60D1/60；车轮、散热器或缓冲器的防护物入 B60R19/00)[2006. 01]
B60J11/08	..	用于窗或挡风玻璃的(防眩设备入 B60J3/00)[2006. 01]
B60J11/10	..	用于车轮的(轮毂盖或类似物入 B60B7/00；外部备用轮胎的装载、固定或装配装置入 B62D43/02)[2006. 01]
B60K		车辆动力装置或传动装置的布置或安装；两个以上不同的车辆原动机的布置或安装；车辆辅助驱动装置；车辆用仪表或仪表板；与车辆动力装置的冷却、进气、排气或燃料供给结合的布置[2006. 01] 附注[2006. 01] 1 本小类内，下列所用术语或词句其意是指： “辅助驱动装置”是指来自车辆动力装置、传动装置或其他部件对于辅

		助或外部机械或设备的驱动，还包括对这类驱动装置的控制； “传动装置”指连接动力装置，例如发动机，直到最终推进部件，例如车轮的所有推进部件； 2 注意类目 B60 下面的附注。 小类索引 动力装置的布置 电的；蒸气或燃气的；内燃机或喷气推进的；两个以上不同原动机的 1/00；3/00；5/00；6/00 装在牵引轮上或靠近牵引轮的发动机 7/00 其他种类的 8/00 控制机构的布置 26/00 安全装置 28/00 传动装置或其控制机构的布置 17/00，23/00 变速齿轮传动装置控制机构的布置 20/00 与动力装置的冷却、进气、排气或燃料供给结合的布置 11/00，13/00，15/00 与以自然力提供动力结合的布置 16/00 辅助驱动装置 25/00 控制的形式 用于自动控制车速的配件 31/00 仪表，仪表板 35/00，37/00
		车辆动力装置的布置或安装[2006. 01]
B60K1/00		电动力装置的布置或安装（B60K7/00 优先；用于共用或通用的动力装置的两个以上不同原动机的布置或安装入 B60K6/00；电力传动装置入 B60K17/12；电动车辆的电力装备或动力装置本身入 B60L；用于电动车辆供电线路的集电器入 B60L5/00）[2006. 01]
B60K1/02	.	包括一个以上电动机的[2006. 01]
B60K1/04	.	•用于动力装置蓄电器的（用于电动车辆的可更换电池入 B60L 53/80；仅用于辅助目的入 B60R16/04；将电池安装到车上或由其上拆卸下来入 B60S5/06）[2019. 01]
B60K3/00		蒸气或燃气压力动力装置的布置或安装（B60K7/00 优先；用于共用或通用的动力装置的两个以上不同原动机的布置或安装入 B60K6/00；燃气压力传动装置入 B60K17/10）[2006. 01]
B60K3/02	.	活塞式的[2006. 01]
B60K3/04	.	涡轮式的[2006. 01]
B60K5/00		内燃机或喷气推进装置的布置或安装（B60K7/00 优先；用于共用或通用的动力装置的两个以上不同原动机的布置或安装入 B60K6/00）[2006. 01]
B60K5/02	.	发动机主轴，例如曲轴轴线基本上在或平行于车辆纵向中心线的[2006. 01]
B60K5/04	.	发动机主轴，例如曲轴轴线横置于车辆纵向中心线的[2006. 01]
B60K5/06	..	发动机主轴基本垂直的[2006. 01]
B60K5/08	.	包括一个以上发动机的[2006. 01]

B60K5/10	.	便于发动机拆卸的[2006. 01]
B60K5/12	.	发动机支座的布置[2006. 01]
B60K6/00		用于共用或通用动力装置的多个不同原动机的布置或安装，例如具有电动机和内燃机的混合动力系统[2007. 01] 附注[2007. 01]: 在本组中，下列所用词句其意是指： “原动机”是指提供机械功率输出（例如通过转轴）的动力装置或动力源； “混合动力车辆(HEV)”是指具有电力原动机和燃机的车辆，其中电力原动机或燃机可以单独或联合工作来驱动最终的推进部件，例如车轮； “能量存储装置”是指能够存储推进能量并且可以提供存储能量以驱动原动机或最终推进部件，例如车轮的装置； “电动发电机”是指一种电动机械，例如电动机、发电机或二者的机械组合体，其可以提供直接的机械输出力或扭矩，并且在其他时间可以用作发电机。
B60K6/08	.	包括燃机以及机械或流体能量储存装置的原动机[2006. 01]
B60K6/10	..	借助可蓄能的机械蓄能器，例如飞轮[2006. 01]
B60K6/12	..	借助可蓄能的流体蓄能器[2006. 01]
B60K6/20	.	包括电动机和内燃机的原动机，例如 HEVs[2007. 01] 附注[2007. 01] 当分类入 B60K6/22、B60K6/42 或 B60K6/50 中的任一组时，为了使用组合的分类号进行检索，应当将那些对检索有用的更多技术信息，也分入大组 B60K6/00 下的其他小组。
B60K6/22	..	以专门适用于 HEVs 的设备、部件或装置为特征的[2007. 01]
B60K6/24	...	以燃机为特征的[2007. 01]
B60K6/26	...	以电动机或发电机为特征的[2007. 01]
B60K6/28	...	以电能存储装置为特征的，例如电池或电容器[2007. 01]
B60K6/30	...	以可蓄能的机械蓄能器为特征的，例如飞轮[2007. 01]
B60K6/32	...	以燃料电池为特征的[2007. 01]
B60K6/34	...	以缺少能量存储装置为特征的[2007. 01]
B60K6/36	...	以传动装置为特征的[2007. 01]
B60K6/365		带有轨道运动的齿轮[2007. 01]
B60K6/38	...	以动力传动系统离合器为特征的(在传动装置或变速箱内的换档离合器入 B60K6/36)[2007. 01]
B60K6/383		单向离合器或飞轮装置[2007. 01]
B60K6/387		离合器操控，即，以电、液压或机械的操控方式使离合器接合或分离[2007. 01]
B60K6/40	...	以部件的相对位置或装配为特征的[2007. 01]
B60K6/405		外壳[2007. 01]
B60K6/42	..	以混合动力车辆的体系结构为特征的[2007. 01]
B60K6/44	...	混联类型[2007. 01]

B60K6/442		串-并联转换型[2007.01]
B60K6/445		差动齿轮装置分配型[2007.01]
B60K6/448		电力分配型[2007.01]
B60K6/46	...	串联型[2007.01]
B60K6/48	...	并联型[2007.01]
B60K6/485		电动机辅助型[2007.01]
B60K6/50	..	以传动单元的类型或布置为特征的动力传动系统结构[2007.01]
B60K6/52	...	多轴驱动的,例如四轮驱动[2007.01]
B60K6/54	...	变换传动比的[2007.01]
B60K6/543		无级变速传动的[2007.01]
B60K6/547		有级变速传动的[2007.01]
B60K7/00		发动机布置在或靠近于牵引轮的(轮式溜冰鞋驱动机构入 A63C17/12)[2006.01]
B60K8/00		不包含在 B60K1/00 至 B60K7/00 任一大组中的动力装置的布置或安装[2006.01]
		与车辆动力装置的冷却、进气、排气、燃料供给或动力供给结合的布置
B60K11/00		与动力装置的冷却结合的布置(内部空间的加热入 B60H;内燃机的冷却本身入 F01P)[2006.01]
B60K11/02	.	用液体冷却的[2006.01]
B60K11/04	..	散热器、散热器百叶窗或散热器挡风帘的布置或安装[2006.01]
B60K11/06	.	用风冷的[2006.01]
B60K11/08	.	冷却空气进口;及其所用百叶窗或挡风帘[2006.01]
B60K13/00		与动力装置燃气进气或排气结合的布置(用于融化道路或类似表面上的积雪或冰块的附件入 E01H5/00, E01H6/00;形成发动机部件的入 F01N;内燃机可燃混合气或成分的供给入 F02M)[2006.01]
B60K13/02	.	与进气有关的[2006.01]
B60K13/04	.	与排气有关的(用于内燃机的排气消声器本身入 F01N)[2006.01]
B60K13/06	.	用车辆构件作为管道的,例如用车架部件[2006.01]
B60K15/00		与内燃机燃料供给结合的布置;燃料箱的结构或安装(一般箱罐入 B65D, F17C;内燃机可燃混合气或成分的供给入 F02M)[2006.01]
B60K15/01	.	燃料输送管的布置(车架构成液体输送装置的入 B62D21/17)[2006.01]
B60K15/03	.	燃料箱(车架具有液体储存腔的入 B62D21/16)[2006.01]
B60K15/035	..	以排出装置为特征的[2006.01]
B60K15/04	..	燃料箱入口(B60K15/077 优先)[2006.01]
B60K15/05	...	入口盖[2006.01]
B60K15/06	..	以燃料储存系统为特征的[2006.01]
B60K15/063	..	燃料箱的布置[2006.01]
B60K15/067	...	燃料箱的安装[2006.01]
B60K15/07		燃气箱的安装[2006.01]
B60K15/073	..	专门适用于车辆的燃料箱的结构(B60K15/077 优先)[2006.01]

B60K15/077	..	带有改进或控制燃料分配或流动的装置，例如防止噪声、波动、飞溅或燃料不足[2006. 01]
B60K15/10	.	与燃气发生装置有关的（燃气发生装置本身入 C10J）[2006. 01]
B60K16/00		与以自然力提供的车辆推进单元动力结合的布置，例如太阳或风（以自然力例如太阳、风提供动力的电动力装置入 B60L8/00；用风力发动机驱动接触水的推进部件达到推进船舶的入 B63H13/00；特别适用于安装在车辆上的风机入 F03D9/32）[2020. 01] 附注[2020. 01] 当在该组中分类时，适合于海上风力推进的帆或索具安排的细节也被分类在 B63H 相关的组中，例如在组 B63H8/00，B63H9/04 中。
		车辆传动装置及其控制机构的布置或安装
B60K17/00		车辆传动装置的布置或安装（传递转矩的轴入 B60B35/12；用于使不可偏转车轮转向的传动装置和转向机构的组合入 B62D11/00；离合器本身，如其结构入 F16D；传动装置本身，如其结构入 F16H）[2006. 01]
B60K17/02	.	以离合器布置、定位或类型为特点的[2006. 01]
B60K17/04	.	以齿轮转动装置的布置、定位或类型为特点的（电动车辆的电力装备或动力装置本身入 B60L）[2006. 01]
B60K17/06	..	变速齿轮传动装置的（B60K17/10 至 B60K17/16 优先）[2006. 01]
B60K17/08	...	机械式的[2006. 01]
B60K17/10	..	流体传动的（流体离合器的入 B60K17/02）[2006. 01]
B60K17/12	..	电力传动的（电动离合器的入 B60K17/02）[2006. 01]
B60K17/14	..	液压马达或电力传动电动机是布置在或靠近于牵引轮的（B60K7/00，B60K17/356 优先）[2006. 01]
B60K17/16	..	差速传动的[2006. 01]
B60K17/22	.	以主传动轴，例如万向节传动轴的布置、定位或类型为特点的[2006. 01]
B60K17/24	..	传动轴系支座的布置[2006. 01]
B60K17/26	.	以飞轮装置的布置、定位或类型为特点的[2006. 01]
B60K17/28	.	以动力输出装置的布置、定位或类型为特点的[2006. 01]
B60K17/30	.	最终推进部件，例如支地轮是可转向的[2006. 01]
B60K17/32	.	最终推进部件，例如支地轮可绕水平枢轴摆动的[2006. 01]
B60K17/34	.	用于驱动前后轮两者的，例如四轮驱动的车辆（用于改变驱动轮数的装置入 B60K23/08）[2006. 01]
B60K17/342	..	有纵向环状部件的，例如皮带或链条，使驱动传至车轮[2006. 01]
B60K17/344	..	有分动器的[2006. 01]
B60K17/346	...	分动器是差速传动机构的[2006. 01]
B60K17/348	..	有驱动一组车轮差速装置的，例如前轮以某个速度运转，而另一组车轮，例如后轮则以不同速度运转（B60K17/346 优先）[2006. 01]
B60K17/35	...	包括抑制或影响动力传输的装置，例如粘滞离合器（带有锁止装置的差速传动装置入 F16H48/20）[2006. 01]
B60K17/354	..	有用于使驱动传至前轮或后轮或整套车轮的分离机械部件的[2006. 01]

B60K17/356	..	有用于驱动一个或多个车轮的液压马达或电动机（发动机布置在或靠近于牵引轮的入 B60K7/00）[2006. 01]
B60K17/36	.	用于驱动串列车轮的[2006. 01]
B60K20/00		变速齿轮传动装置的控制机构在车上的布置或安装（具有专用于车辆控制装置的可动驾驶室入 B62D33/073；这种控制机构本身入 F16H）[2006. 01]
B60K20/02	.	启动装置的（一般控制机构入 G05G）[2006. 01]
B60K20/04	..	装在地板上的[2006. 01]
B60K20/06	..	装在转向柱或类似件上的[2006. 01]
B60K20/08	..	装在仪表板上的[2006. 01]
B60K23/00		其他类目不包含的车辆传动装置，或其部件的控制机构的布置和安装（用于使不可偏转车轮转向的传动装置和转向机构的组合入 B62D11/00；具有专用于车辆控制装置的可动驾驶室入 B62D33/073；这种控制机构本身入 F16D, F16H）[2006. 01]
B60K23/02	.	用于主传动离合器的[2006. 01]
B60K23/04	.	用于差速传动的[2006. 01]
B60K23/06	.	用于飞轮装置的[2006. 01]
B60K23/08	.	用于改变从动车轮数量的[2006. 01]
B60K25/00		辅助驱动装置（B60K16/00 优先；装在车上的轮胎充气泵的布置入 B60C23/10；发动机附件的驱动入 F02B）[2006. 01]
B60K25/02	.	直接来自发动机轴[2006. 01]
B60K25/04	.	由发动机产生的静压力或动压力或真空[2006. 01]
B60K25/06	.	由传动装置的动力输出（具有动力输出的传动装置入 B60K17/28）[2006. 01]
B60K25/08	.	由支地轮，例如接合车轮胎面或轮辋的[2006. 01]
B60K25/10	.	直接由车辆运转运动，例如悬架运动形成的摆动（具有储存可利用能量的减震器的弹性悬架，例如压缩空气的入 B60G13/14）[2006. 01]
B60K26/00		动力装置控制机构在车上的布置或安装（具有专用于车辆控制装置的可动驾驶室入 B62D33/073）[2006. 01]
B60K26/02	.	起动装置或部件的[2006. 01]
B60K26/04	.	连接起动装置或部件至动力装置的装置[2006. 01]
B60K28/00		专门适用于或安装于车上的动力装置控制机构的安全装置，例如，如果出现潜在危险情况，能防止燃料供给或点火的装置（用于电动车辆的入 B60L3/00；不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统入 B60W30/00；特别适用于自主道路车辆的驱动控制系统入 B60W60/00）[2006. 01]
B60K28/02	.	响应有关驾驶员情况的[2006. 01]
B60K28/04	..	响应驾驶员存在与否的，例如，响应其体重或没有重量的[2006. 01]
B60K28/06	..	响应驾驶员司机的无行为能力的[2006. 01]
B60K28/08	.	响应货物有关情况的，例如过载[2006. 01]

B60K28/10	.	响应车辆有关情况的[2006.01]
B60K28/12	..	响应门或门锁有关情况的,例如,开门[2006.01]
B60K28/14	..	响应事故或紧急情况的,例如,减速,车辆倾斜[2006.01]
B60K28/16	..	响应车轮滑移、空转的或防止滑移、空转的(用于车辆驱动稳定性的制动控制系统入B60T8/1755;响应速度状况调整车轮制动力的装置入B60T8/32;不仅仅通过控制动力系统来控制车辆驾驶稳定性的入B60W30/02;在铁路车辆上用减少功率来防止车轮滑移的装置入B61C15/12)[2006.01]
B60K31/00		只作用于单个子系统、用于自动控制车速的车辆配件,即防止车速超过某个任定的速度或保持车速在驾驶员特地选定的速度上(作用在两个或多个子系统上的装置入B60W30/14;动力装置控制机构本身见相关小类,例如F02D;速度表入G01P;一般速度控制系统或装置入G05D13/00)[2006.01] 附注[2006.01] 在本组内: 装置通常包含某种机构,例如伺服机构,用于控制影响车辆速度的构件,例如油门; 用于防止车辆超过某个特定速度的装置通常称为“调速器”,而用于保持车辆速度在较窄范围内的装置则一般称为“速度控制装置”。由于这两项功能经常是相互有关的,就不需设法鉴别某种装置仅仅特别适用于完成其中某项功能。
B60K31/02	.	包含电动伺服机构的[2006.01]
B60K31/04	..	还包含用于一个电参数,例如电压、脉冲、波形、磁通量或类似参数,与另一同类参数比较的装置,该比较装置包括在输入到控制装置的电信号变化内的[2006.01]
B60K31/06	.	包含流体压力驱动的伺服机构[2006.01]
B60K31/08	..	还包含用于确定或调节输入压力的一个或多个电气元件[2006.01]
B60K31/10	..	还包含用于一个电参数,例如电压、脉冲、波形、磁通量或类似参数,与另一同类参数比较的装置,该比较装置包括在输入到控制装置的压力变化内[2006.01]
B60K31/12	.	包含响应离心力的装置[2006.01] 附注[2006.01] 1 本小组还包含,例如曲线补偿器调速摆,即对调节装置改进,用于对车辆在道路上行驶过程中的变化自动调节该装置的“定置”速度。 2 在本小组内,目前起主要作用的是以正比于车辆发动机速度驱动的旋转重量。
B60K31/14	..	有电开关的,其通过离心力起作用[2006.01]
B60K31/16	.	有防止或阻止未经许可使用或调节控制机构的装置[2006.01]
B60K31/18	.	包含对可闻、可见或相反情况发出存在异常或非预定速度的信号装置[2006.01]
		车辆专用仪表的布置或配置;仪表板

B60K35/00		仪表的布置或配置（在仪表板上的布置入 B60K37/02）[2006. 01]
B60K37/00		仪表板（作为道路车辆上部结构的分总成入 B62D）[2006. 01]
B60K37/02	.	仪表的布置（仪表板的照明装置的布置入 B60Q 3/10）[2006. 01]
B60K37/04	.	仪表板上配件的布置（仪表的入 B60K37/02）[2006. 01]
B60K37/06	..	控制机构的，例如控制钮[2006. 01]
B60L		电动车辆动力装置（车辆电力装置的布置或安装，或具有共有或共同动力装置的多个不同原动机的入 B60K1/00, B60K6/20；车辆电力传动装置的布置或安装入 B60K17/12, B60K17/14；有轨车通过减小功率防止车轮打滑入 B61C15/08；电动发电机入 H02K；电动机的控制或调节入 H02P）；车辆辅助装备的供电（与车辆机械耦合装置相连的电耦合设备入 B60D1/64；车辆电加热入 B60H1/00）；一般车辆的电力制动系统（电动机的控制和调节入 H02P）；车辆的磁悬置或悬浮；电动车辆的监控操作变量；电力牵引 小类索引 外部电源的 B60L9/00 内部电源 B60L50/00 充电 B60L 53/00 车辆至电网的装置 B60L 55/00 电池或燃料电池的监控 B60L 58/00 用于单轨车辆的，悬置式车辆或齿轨铁路的；车辆磁力悬置或悬浮 B60L13/00 控制机构 B60L15/00 集电器 B60L5/00 辅助装备的供电 B60L1/00 安全装置 B60L3/00 电力制动 B60L7/00[2006. 01]
B60L1/00		电动车辆辅助装备的供电（一般车辆的信号或照明装置的布置，其安装或支承或其电路入 B60Q）[2006. 01]
B60L1/02	.	向电热电路[2006. 01]
B60L1/04	..	通过电源线路供电的[2006. 01]
B60L1/06	...	仅用一个电源的[2006. 01]
B60L1/08		用于控制或调节的方法或装置[2006. 01]
B60L1/10	...	备有使用不同电源的装置[2006. 01]
B60L1/12		用于控制或调节的方法或装置[2006. 01]
B60L1/14	.	向电照明电路[2006. 01]
B60L1/16	..	通过电源线路供电的[2006. 01]
B60L3/00		电动车辆上安全用电装置；运转变量，例如速度、减速、能量消耗的监测（用于监测或控制电池或燃料电池的方法或电路装置入 B60L 58/00）[2019. 01]
B60L3/02	.	事故自动刹车装置[2006. 01]
B60L3/04	.	发生故障时切断电源[2006. 01]

B60L3/06	.	机械超负荷时限制牵引电流[2006. 01]
B60L3/08	.	防止车辆超速的装置[2006. 01]
B60L3/10	.	指示车轮打滑的[2006. 01]
B60L3/12	.	记录运转变量[2006. 01]
B60L5/00		电动车辆电源线路的集电器[2006. 01]
B60L5/02	.	有除冰装置的[2006. 01]
B60L5/04	.	使用与电车架空线接触的滚子或滑瓦（B60L5/40 优先）[2006. 01]
B60L5/06	..	滚子或其支承装置的结构[2006. 01]
B60L5/08	..	滑瓦或其支承装置的结构[2006. 01]
B60L5/10	..	防止集电器脱线的装置[2006. 01]
B60L5/12	..	电极或电极座的结构特征[2006. 01]
B60L5/14	...	已脱线集电器自动落下的装置[2006. 01]
B60L5/16	...	集电器升起和复位的装置（B60L5/34 优先）[2006. 01]
B60L5/18	.	使用与电车架空线接触的弓形集电器[2006. 01]
B60L5/19	..	使用使集电器运动横向于车辆运动方向的装置[2006. 01]
B60L5/20	..	集电弓的零部件[2006. 01]
B60L5/22	..	集电弓的支承装置[2006. 01]
B60L5/24	...	缩放式的[2006. 01]
B60L5/26	...	半缩放式的，例如使用反振荡杆的[2006. 01]
B60L5/28	...	集电器升起和复位的装置[2006. 01]
B60L5/30		使用弹簧的[2006. 01]
B60L5/32		使用流体压力的[2006. 01]
B60L5/34	.	备有使一辆车可越过另一辆车使用同一电源线路的装置[2006. 01]
B60L5/36	.	备有同时从多根导线，例如从多相线上集电的装置[2006. 01]
B60L5/38	.	用于从导电轨上集电的（B60L5/40 优先）[2006. 01]
B60L5/39	..	从第三导电轨上[2006. 01]
B60L5/40	.	用于从开槽电缆管道内线上集电的[2006. 01]
B60L5/42	.	用于从连接电源线路的各个接触元件上集电的[2006. 01]
B60L7/00		一般用于车辆的电力制动系统[2006. 01]
B60L7/02	.	动态电阻制动（B60L7/22 优先）[2006. 01]
B60L7/04	..	用于直流电动机推进的车辆[2006. 01]
B60L7/06	..	用于交流电动机推进的车辆[2006. 01]
B60L7/08	..	制动效果的控制（B60L7/04，B60L7/06 优先）[2006. 01]
B60L7/10	.	动态电能量回收式制动（B60L7/22 优先）[2006. 01]
B60L7/12	..	用于直流电动机推进的车辆[2006. 01]
B60L7/14	..	用于交流电动机推进的车辆[2006. 01]
B60L7/16	..	用于电源与电动机之间具有变流器的车辆[2006. 01]
B60L7/18	..	制动效果的控制（B60L7/12，B60L7/14，B60L7/16 优先）[2006. 01]
B60L7/20	.	•通过向车辆原动机供给回收功率的制动，原动机则包括发动机驱动的发电机[2006. 01]

B60L7/22	.	与动态电能量回收式制动联用的动态电阻制动[2006. 01]
B60L7/24	.	有附加机械或电磁制动的[2006. 01]
B60L7/26	..	制动效果的控制[2006. 01]
B60L7/28	.	涡流制动[2006. 01]
B60L8/00		用自然力所提供的电力的电力牵引，如太阳能或风力[2006. 01]
B60L9/00		用车辆外部电源的电力牵引（用于单轨车辆，悬置式车辆或齿轨铁路的入 B60L13/00；在车辆内与电池或燃料电池结合的入 B60L 50/53）[2019. 01]
B60L9/02	.	用直流电动机的[2006. 01]
B60L9/04	..	由直流电源线路供电的[2006. 01]
B60L9/06	...	用微场扩流发电机变流的[2006. 01]
B60L9/08	..	由交流电源线路供电的[2006. 01]
B60L9/10	...	有旋转变流器的[2006. 01]
B60L9/12	...	有静止式变流器的[2006. 01]
B60L9/14	..	由不同种类电源线路供电的[2006. 01]
B60L9/16	.	使用交流感应电动机的[2006. 01]
B60L9/18	..	由直流电源线路供电的[2006. 01]
B60L9/20	...	单相电动机[2006. 01]
B60L9/22	...	多相电动机[2006. 01]
B60L9/24	..	由交流电源线路供电的[2006. 01]
B60L9/26	...	单相电动机[2006. 01]
B60L9/28	...	多相电动机[2006. 01]
B60L9/30	..	由不同种类电源线路供电的[2006. 01]
B60L9/32	.	使用交流移刷型电动机的[2006. 01]
B60L13/00		用于单轨车辆的、悬置式车辆或齿轨铁路的电力牵引；车辆磁力悬置或悬浮[2006. 01]
B60L13/03	.	由线性电动机的电力牵引[2006. 01]
B60L13/04	.	用于车辆的磁力悬置或悬浮[2006. 01]
B60L13/06	..	传感或控制车辆相对于铁路位置或姿态的装置[2006. 01]
B60L13/08	...	用于侧向位置的[2006. 01]
B60L13/10	.	电力牵引和磁力悬置或悬浮的组合[2006. 01]
B60L15/00		控制电动车辆驱动（如其牵引电动机速度）以达到其预想性能的方法、电路或机构；电动车辆上控制设备的配置，用于从固定地点，或者从车辆的可选部件或从同一车队的可选车辆上进行远程操纵；[2006. 01]
B60L15/02	.	以控制电路所用电流形式为特点的[2006. 01]
B60L15/04	..	使用直流电的[2006. 01]
B60L15/06	..	使用基本是正弦交流电的[2006. 01]
B60L15/08	..	使用脉冲的[2006. 01]
B60L15/10	.	自动控制与人工控制相配合用的，以限制车辆加速度，例如防止电动机产生过大电流（安全用电装置入 B60L3/00）[2006. 01]
B60L15/12	..	有继电器或接触器控制的电路[2006. 01]

B60L15/14	..	有伺服电动机驱动的主控制器（B60L15/18 优先）[2006. 01]
B60L15/16	..	有通过棘轮机构驱动的主控制器（B60L15/18 优先）[2006. 01]
B60L15/18	..	无须接通和断开的，例如使用传感器的[2006. 01]
B60L15/20	.	用于控制车辆或其驱动电动机，以达到期望的特性，例如速度、转矩或程序化速度变量[2006. 01]
B60L15/22	..	用顺序操作联动开关的，例如继电器、接触器、程序鼓[2006. 01]
B60L15/24	..	有伺服电动机驱动的主控制器（B60L15/28 优先）[2006. 01]
B60L15/26	..	有通过棘轮机构驱动的主控制器（B60L15/28 优先）[2006. 01]
B60L15/28	..	无须接通和断开的，例如使用传感器的[2006. 01]
B60L15/30	..	有人工控制转换装置的[2006. 01]
B60L15/32	.	多动力装置电动车辆的控制或调整[2006. 01]
B60L15/34	..	用人工控制调整装置的[2006. 01]
B60L15/36	...	与自动控制装置相配合，例如防止电动机产生过大电流[2006. 01]
B60L15/38	..	用自动控制的[2006. 01]
B60L15/40	.	配置可从固定地点远距离操纵的车上控制设备（用于铁路车辆控制机构的沿线装置入 B61L3/00；铁路交通中心控制系统入 B61L27/00）[2006. 01]
B60L15/42	.	配置可从车辆选择部分或从同一车队选择车辆上操纵的车上控制设备（B60L15/32 优先）[2006. 01]
B60L50/00		用车辆内部电源的电力牵引（由自然力供电的，如太阳能或风能入 B60L 8/00；用于单轨车辆，悬置式车辆或齿轨铁路的入 B60L13/00）[2019. 01]
B60L50/10	.	•使用由发动机驱动的发电机所提供牵引功率，如发电机由内燃机驱动[2019. 01]
B60L50/11	..	••使用直流发电机和电动机的[2019. 01]
B60L50/12	..	••使用交流发电机和直流电动机的[2019. 01]
B60L50/13	..	••使用交流发电机和电动机的[2019. 01]
B60L50/14	..	••使用直流发电机和交流电动机的[2019. 01]
B60L50/15	..	••有附加电源的（有由发动机驱动的发电机充电的电容入 B60L 50/40；有由发动机驱动的发电机充电的蓄电池入 B60L 50/61）[2019. 01]
B60L50/16	..	••有机械直接驱动装置的[2019. 01]
B60L50/20	.	•使用由人力或动物提供的牵引功率的[2019. 01]
B60L50/30	.	•使用机械储能的，例如储在飞轮内的[2019. 01]
B60L50/40	.	•使用电容提供的牵引功率[2019. 01]
B60L50/50	.	•使用电池或燃料电池提供的牵引功率[2019. 01]
B60L50/51	..	••以交流电动机为特征的[2019. 01]
B60L50/52	..	••以直流电动机为特征的[2019. 01]
B60L50/53	..	••与外部电源，如来自架空接触线结合的[2019. 01]
B60L50/60	..	••用蓄电池供电的（与燃料电池结合的入 B60L 50/75）[2019. 01]
B60L50/61	...	•••通过发动机驱动发电机给蓄电池充电的，例如串联式混合动力车辆[2019. 01]

B60L50/62		由主要用于支持蓄电池的低功率发电机充电，例如增程器[2019. 01]
B60L50/64	...	..特别适用于电动车辆的蓄电池结构特征[2019. 01] 附注[2019. 01] 本组包括电动车辆蓄电池结构的配置，例如集成控制或安全系统，防撞或减振装置
B60L50/70	..	..用燃料电池供电的（与蓄电池结合的入 B60L 50/75）[2019. 01]
B60L50/71	...	...特别适用于电动车辆的车内燃料电池布置[2019. 01]
B60L50/72	...	...特别适用于电动车辆的燃料电池结构特征[2019. 01] 附注 [2019. 01] 本组包括电动车辆燃料电池结构的配置，例如集成控制或安全系统，防撞或减振装置
B60L50/75	..	..由燃料电池和蓄电池同时供电的[2019. 01]
B60L50/90	.	•由不包括在 B60L 50/10-B60L 50/50 组中的具体装置供电的，例如直接由热核能转换为电能的[2019. 01]
B60L53/00		特别适用于电动车辆的电池充电方法；充电站或为此的充电设备；电动车辆中储能元件的更换[2019. 01]
B60L53/10	.	•以充电站和车辆之间电能传输为特征的[2019. 01]
B60L53/12	..	..感应电能传输[2019. 01]
B60L53/122	...	...用于驱动初级线圈的电路或方法，即向线圈供电[2019. 01]
B60L53/124	...	...检测或移开外部结构[2019. 01]
B60L53/126	...	...用于匹配车辆和充电站的方法，例如在无线电源发射端和无线电接收端之间建立一对一联系[2019. 01]
B60L53/14	..	..导电电能传输[2019. 01]
B60L53/16	...	...特别适用于充电电动车辆的连接器的，例如插头或插座[2019. 01]
B60L53/18	...	...特别适用于充电电动车辆的电缆[2019. 01]
B60L53/20	.	•以车上变流器为特征的[2019. 01]
B60L53/22	..	..特别适用于充电电动车辆变流器的结构特征或布置[2019. 01]
B60L53/24	..	..利用车辆驱动变流器充电[2019. 01]
B60L53/30	.	•充电站的结构特征[2019. 01]
B60L53/302	..	..充电设备的冷却[2019. 01]
B60L53/31	..	..特别适用于电动车辆的充电桩[2019. 01]
B60L53/34	..	..特别适用于电动车辆非接触感应充电的类似插头或插座的装置（用于感应传输充电设备的定位装置入 B60L 53/38）[2019. 01]
B60L53/35	..	用于自动或辅助调节充电装置和车辆的相对位置的装置[2019. 01]
B60L53/36	...	...通过定位车辆[2019. 01]
B60L53/37	...	...使用光学定位，例如使用相机[2019. 01]
B60L53/38	...	...特别使用感应充电的[2019. 01]
B60L53/39		具有定位响应激活初始线圈的[2019. 01]
B60L53/50	.	•以能量存储或电源装置为特征的充电站[2019. 01]
B60L53/51	..	..光电装置[2019. 01]

B60L53/52	..	••风力发电机[2019. 01]
B60L53/53	..	••蓄电池[2019. 01]
B60L53/54	..	••燃料电池[2019. 01]
B60L53/55	..	••电容 [2019. 01]
B60L53/56	..	••机械储能装置, 例如飞轮 [2019. 01]
B60L53/57	..	••不连接电网的充电站[2019. 01]
B60L53/60	.	•监控或控制充电站 [2019. 01]
B60L53/62	..	••响应于充电参数, 例如电流, 电压, 或电荷 [2019. 01]
B60L53/63	..	••响应于网络容量[2019. 01]
B60L53/64	..	••优化能量成本, 例如响应于电价 [2019. 01]
B60L53/65	..	包括车辆或其电池类型的识别[2019. 01]
B60L53/66	..	••在车辆和充电站之间的数据传输 [2019. 01]
B60L53/67	..	••控制两个或多个充电站[2019. 01]
B60L53/68	..	••不定点监控或控制, 例如遥控[2019. 01]
B60L53/80	.	•可更换的能量储存单元, 例如可拆卸的电池 [2019. 01]
B60L55/00		车辆内储存的能量供给到电网的装置, 即车辆至电网[V2G]的装置 [2019. 01]
B60L58/00		专门适用于电动车辆的监控或控制电池或燃料电池的方法或电路 [2019. 01] 附注[2019. 01] 本组包括电池或燃料电池运行状态的监控, 结合响应于状态探测变量的推进控制
B60L58/10	.	•用于监控或控制电池[2019. 01]
B60L58/12	..	••响应于电荷状态[2019. 01]
B60L58/13	...	••• 保持电荷状态处于确定范围[2019. 01]
B60L58/14	...	•••防止过放电[2019. 01]
B60L58/15	...	•••防止过充电[2019. 01]
B60L58/16	..	••响应于电池寿命, 例如充电周期次数或健康状态[2019. 01]
B60L58/18	..	••两个或多个电池组的[2019. 01]
B60L58/19	...	•••在串联和并联之间转换[2019. 01]
B60L58/20	...	•••具有不同电压的[2019. 01]
B60L58/21	...	•••具有相同电压的[2019. 01]
B60L58/22	...	•••电池组的均衡充电[2019. 01]
B60L58/24	..	••用于控制电池温度[2019. 01]
B60L58/25	...	•••通过控制电负荷[2019. 01]
B60L58/26	...	•••通过冷却[2019. 01]
B60L58/27	...	•••通过加热[2019. 01]
B60L58/30	.	•用于监视或控制燃料电池[2019. 01]
B60L58/31	..	••用于启动燃料电池[2019. 01]
B60L58/32	..	••用于控制燃料电池的温度, 例如通过控制电力负载[2019. 01]

B60L58/33	...	...通过冷却[2019.01]
B60L58/34	...	...通过加热[2019.01]
B60L58/40	.	•用于控制蓄电池和燃料电池的组合[2019.01]
B60M		电动车辆的电源线路或沿路轨的装置（沿铁路线的道岔或安全装置的控制入 B61L；一般路轨或道岔的结构入 E01B） 附注 本小类包含： • 架空的、地上的或地下的电力供应线；及其交叉和交点，架设和监控； • 沿路轨的装置和用于导电以及用于绝缘的路轨接头； • 克服接地电流和抵抗附近通信线路感应干扰的沿线安全装置。
B60M1/00		与车辆集电器接触的电源线路（其所用集电器入 B60L5/00）[2006.01]
B60M1/02	.	零部件[2006.01]
B60M1/04	..	线路的机械保护装置；防止与带电物接触的装置[2006.01]
B60M1/06	..	沿电力线路用于减少附近通信线路干扰的装置（一般入 H04B15/02）[2006.01]
B60M1/08	..	利用过往车辆的机械作用使电力线区段通电或断电的装置[2006.01]
B60M1/10	..	利用过往车辆的磁力作用使电力线区段通电或断电的装置[2006.01]
B60M1/12	.	架空线；及其所用附件[2006.01]
B60M1/13	..	电车架空线[2006.01]
B60M1/14	..	交叉；交点[2006.01]
B60M1/16	..	悬挂绝缘子（一般入 H01B）[2006.01]
B60M1/18	..	分段绝缘器；分段开关[2006.01]
B60M1/20	..	用于支承或悬挂电车架空线的装置，例如从建筑物上支承或悬挂[2006.01]
B60M1/22	...	悬挂电力线路所用的各个线，例如悬索线，张力支承线[2006.01]
B60M1/225	...	用于将电车架空线固定在张力支承线上的装置[2006.01]
B60M1/23	...	用于从悬索线上悬挂电车架空线的装置[2006.01]
B60M1/234	...	装有缓冲装置或减震装置的（线的支承入 B60M1/22）[2006.01]
B60M1/24	...	压板；接合器；固定接头[2006.01]
B60M1/26	..	长度变化补偿装置[2006.01]
B60M1/28	..	架空线的制造或修理（脚手架车入 B60P，B61D15/00；其所用平台入 B66F11/04；一般导线制造入 H01B13/00；一般架空线入 H02G1/00）[2006.01]
B60M1/30	.	电力轨道[2006.01]
B60M1/32	..	交叉；交点（B60M1/34 优先）[2006.01]
B60M1/34	..	在开槽管道内的[2006.01]
B60M1/36	.	沿电源线路使用的单个接触元件[2006.01]
B60M3/00		与车上集电器接触的电源线路的供电；消耗回收功率的装置（通过改变车辆的供电电压控制轨道车辆入 B60L；一般电力分配入 H02J）[2006.01]

B60M3/02	.	有保持电压在预定范围内的装置（一般入 G05F）[2006. 01]
B60M3/04	.	用于接通和切断个别轨道区段的装置（用过往车辆的入 B60M1/10）[2006. 01]
B60M3/06	.	消耗回收功率的装置[2006. 01]
B60M5/00		沿行车轨道或在其接合处配置导电或绝缘的装置，例如用于减少接地电流的安全装置（轨道接合处的绝缘入 E01B11/54；一般在轨道之间导电连接入 H01R4/00，例如 H01R4/64）[2006. 01]
B60M5/02	.	用于减少轨道与接地之间电位差的装置[2006. 01]
B60M7/00		专门适用于特殊类型电动车辆的电力线路或轨道，例如悬挂缆道，索道，地下铁道[2006. 01]
B60N		用于车辆的特殊位置；不包含在其他类目中的车辆乘客用设备 附注 注意类目 B60 下面的附注。
B60N2/00		专门适用于车辆的座椅；车辆上座椅的布置或安装（铁路车辆座椅入 B61D33/00；自行车座椅入 B62J1/00；飞行器座椅入 B64D11/06，B64D25/04，B64D25/10）[2006. 01]
B60N2/005	.	车辆上座椅的布置或安装（B60N2/02 优先）[2006. 01]
B60N2/01	..	座椅相互之间的布置[2006. 01]
B60N2/015	..	将座椅直接连接到车辆底盘上[2006. 01]
B60N2/02	.	活动座椅或其部件，例如可调节的（可调节的扶手入 B60N 2/75；可调节的头枕入 B60N 2/806）[2006. 01]
B60N2/04	..	整个座椅是可动的[2006. 01]
B60N2/06	...	可滑动的（B60N2/12 优先）[2006. 01]
B60N2/07		滑动结构[2006. 01]
B60N2/075		无滚轮[2006. 01]
B60N2/08		以锁止装置为特征的[2006. 01]
B60N2/10	...	可倾斜的（B60N2/12 优先）[2006. 01]
B60N2/12	...	可滑动的和可倾斜的[2006. 01]
B60N2/14	...	可转动的，例如出入方便的（B60N2/10 优先）[2006. 01]
B60N2/16	...	高度可调节的[2006. 01]
B60N2/18		座椅的前部或后部是可调节的，例如相互独立的[2006. 01]
B60N2/20	..	靠背可倾斜的，例如出入方便的（B60N2/04，B60N2/22 优先）[2006. 01]
B60N2/22	..	靠背可调节的[2006. 01]
B60N2/225	...	用旋摆机构或行星机构[2006. 01]
B60N2/23	...	用线性螺纹机构[2006. 01]
B60N2/235	...	用齿轮—棘爪型机构[2006. 01]
B60N2/24	.	用于特殊目的或特殊车辆的[2006. 01]
B60N2/26	..	用于儿童的（B60N2/30 优先）[2006. 01]
B60N2/28	...	易于安装在车辆原有座椅上和易于从其上拆卸的座椅[2006. 01]

B60N2/30	..	••可放在不用位置上的不可拆卸的座椅，例如可折叠的备用座椅[2006.01]
B60N2/32	..	可转换为其他用途的[2006.01]
B60N2/34	...	•••转换成床[2006.01]
B60N2/36	...	转换成载货台[2006.01]
B60N2/38	..	用于拖拉机或类似越野车辆上的特殊设置[2006.01]
B60N2/39	...	可倾斜的座椅，以抵消车辆的侧倾[2006.01]
B60N2/40	...	鞍形的[2006.01]
B60N2/42	..	防止乘客受不正常的惯性力作用而设置的座椅，例如碰撞或保险座椅（儿童保护入 B60N2/26；扶手入 B60N2/75；头枕入 B60N2/888）[2006.01]
B60N2/427	...	在碰撞中移动的座椅或其零件[2006.01]
B60N2/433	...	后背靠垫上的安全锁，如带有惯性启动的锁闭杆[2006.01]
B60N2/50	.	座椅的悬挂装置[2006.01]
B60N2/52	..	用流体机构的[2006.01]
B60N2/54	..	用机械弹簧的[2006.01]
B60N2/56	.	加热或通风装置[2006.01]
B60N2/58	.	座椅遮盖罩[2006.01]
B60N2/60	..	可移动的保护遮盖罩[2006.01]
B60N2/62	.	大腿靠垫[2006.01]
B60N2/64	.	后背靠垫[2006.01]
B60N2/66	..	腰部支撑[2006.01]
B60N2/68	.	座椅架[2006.01]
B60N2/70	.	椅垫弹簧[2006.01]
B60N2/72	..	其连接或调节[2006.01]
B60N2/75	.	扶手[2018.01]
B60N2/80	.	头枕[2018.01]
B60N2/803	..	固定的[2018.01]
B60N2/806	..	可移动或可调整的[2018.01]
B60N2/809	...	垂直滑动的[2018.01]
B60N2/812		以锁定装置为特征的[2018.01]
B60N2/815		释放机构，如按钮[2018.01]
B60N2/818		带有分级定位装置[2018.01]
B60N2/821		带有连续定位装置[2018.01]
B60N2/824		使用弹簧[2018.01]
B60N2/826		使用橡胶类材料[2018.01]
B60N2/829		以调整机构为特征的，如电动装置[2018.01]
B60N2/832		可移动到不使用或存放位置的[2018.01]
B60N2/835		尤其适用于后排座椅的[2018.01]
B60N2/838	...	可倾斜的[2018.01]
B60N2/841		以锁定装置为特征的[2018.01]

B60N2/844		释放机构，如按钮[2018. 01]
B60N2/847		带有分级定位装置[2018. 01]
B60N2/85		带有连续定位装置[2018. 01]
B60N2/853		以其调整机构为特征的，例如电动装置[2018. 01]
B60N2/856		可移动到不起作用或存放位置的[2018. 01]
B60N2/859		尤其适用于后排座椅的[2018. 01]
B60N2/862		在座椅靠背调整过程中带有用于保持在期望位置的装置，如平行四边形机构[2018. 01]
B60N2/865	...	提供一种乘员头部纵向运动[2018. 01]
B60N2/868	...	提供一种与乘员肩部平行的横向运动[2018. 01]
B60N2/874	...	运动到不使用位置（B60N2/832，B60N2/856 优先）[2018. 01]
B60N2/876		尤其适用于后排座椅（B60N 2/835， B60N 2/859 优先）[2018. 01]
B60N2/879	..	具有不涉及头枕定位的其他结构特征，例如加热、冷却装置或扬声器[2018. 01]
B60N2/882	..	可拆卸的[2018. 01]
B60N2/885	..	具有侧向支撑[2018. 01]
B60N2/888	..	具有异常加速力保护装置，如头枕移位[2018. 01]
B60N2/891	..	头枕侧边逗点状凸起[2018. 01]
B60N2/894	..	具有固定到靠背的杆件[2018. 01]
B60N2/897	..	靠背具有套筒，用于引导头枕的杆件[2018. 01]
B60N2/90	.	细节或零件不另外提供[2018. 01]
B60N3/00		其他类目不包含的乘客其他用品的布置或配置（收音机，电视，电话，安全带或类似装置入 B60R）[2006. 01]
B60N3/02	.	把手或拉带的[2006. 01]
B60N3/04	.	地板衬垫的[2006. 01]
B60N3/06	.	•歇脚架的[2006. 01]
B60N3/08	.	•垃圾容器的，例如烟灰缸的布置或配置[2006. 01]
B60N3/10	.	•食品或饮料存放器的，例如冷冻存放器[2006. 01]
B60N3/12	.	•香烟或类似物品存放器的[2006. 01]
B60N3/14	.	电热点火器的[2006. 01]
B60N3/16	.	•烹调或蒸煮装置的[2006. 01]
B60N3/18	.	饮水分送装置的[2006. 01]
B60N5/00		车上乘客出入控制装置或设备，例如旋转栅门[2006. 01]
B60N99/00		本小类的其他组中不包含的技术主题[2006. 01]
B60P		适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体的车辆（带有运送病人或残疾人的，或他们专用运输工具的专用装置的车辆入 A61G3/00） 附注 注意类目 B60 下面的附注。
B60P1/00		主要用于货运及经改装便于装货、集货或卸货的车辆（具有自装或自卸装

		置的装载收获作物的车辆入 A01D90/00；专用于收集垃圾的车辆入 B65F；用非本身设备装卸的车辆入 B65G）[2006. 01]
B60P1/02	.	用承载或包容构件的平行上下运动（与倾斜结合的入 B60P1/34；为装载或卸载而举升或落下体积大或重的物件，可在车轮上或类似物上运动的装置，例如叉车入 B66F9/06）[2006. 01]
B60P1/04	.	用承载或包容构件的倾斜运动（挖土或铲土机械入 E02F3/00）[2006. 01]
B60P1/06	..	仅用机械传动装置操纵的[2006. 01]
B60P1/08	...	用车轮轴相对位移的[2006. 01]
B60P1/10	...	用螺杆和螺母的[2006. 01]
B60P1/12	...	用齿轮、轮或扇形齿轮的；用连杆、凸轮和滚子或类似件的[2006. 01]
B60P1/14	...	用缆索、链条或类似件的[2006. 01]
B60P1/16	..	用流体传动机构操纵的[2006. 01]
B60P1/18	...	用车轮轴相对位移的[2006. 01]
B60P1/20	...	用齿轮、轮或扇形齿轮的；用连杆、凸轮和滚子或类似件的[2006. 01]
B60P1/22	...	用缆索、链条或类似件的[2006. 01]
B60P1/24	..	利用货物重量的[2006. 01]
B60P1/26	..	用于控制后挡板或边板运动的装置[2006. 01]
B60P1/267	...	控制后挡板或边板运动角度，该运动角度取决于倾斜运动的角度，例如用连杆或凸轮[2006. 01]
B60P1/273	...	保持可自由摆动的后挡板或边板的锁止或开启之间的关系[2006. 01]
B60P1/28	..	自卸车身的结构[2006. 01]
B60P1/30	..	与构件其他运动组合的[2006. 01]
B60P1/32	...	其他运动有侧向位移的[2006. 01]
B60P1/34	...	其他运动是升或降的[2006. 01]
B60P1/36	.	利用其上的环链或环带[2006. 01]
B60P1/38	..	形成主要承载或包容构件或其零件[2006. 01]
B60P1/40	.	利用其上螺旋输送机的[2006. 01]
B60P1/42	..	装在承载或包容构件上的[2006. 01]
B60P1/43	.	用安装在车辆上的装卸斜面板（装卸斜面板本身入 B65G69/28）[2006. 01]
B60P1/44	.	其上具有装货平台，举升货物至承载或包容构件的高度上[2006. 01]
B60P1/46	..	在垂直导轨内运载的[2006. 01]
B60P1/48	.	使用可举升货物至承载或包容构件之上的摆动臂（接载构件入 B66）[2006. 01]
B60P1/50	..	从车辆前面装载的[2006. 01]
B60P1/52	.	使用承载或包容构件上的滚子[2006. 01]
B60P1/54	.	用自装或自卸吊车的（运送吊车的车辆入 B60P3/28；活动式或移动式或吊车入 B66C）[2006. 01]
B60P1/56	.	承载或包容构件底部有出料口的[2006. 01]
B60P1/58	.	利用振动作用的[2006. 01]
B60P1/60	.	利用流体的，例如流体与货物之间有直接接触的[2006. 01]

B60P1/62	..	有多孔壁的[2006. 01]
B60P1/64	.	承载或包容构件是易于拆卸的（以由车辆装置支承的活动车身构件内的起居用具为特征的带篷汽车，野营或类似车辆入 B60P3/33，B60P3/345）[2006. 01]
B60P3/00		适用于货运、或运输、包装或包容特殊货物或物体的车辆（带有运送病人或残疾人，或他们自用运输工具的特殊装置的救护车或其他车辆入 A61G3/00；灵柩车入 A61G21/00；陆上救火车入 A62C27/00；垃圾收集车入 B65F3/00，B65F7/00；除雪车入 E01H；装甲车或军用车辆入 F41H7/00；自动推进扫雷车入 F41H11/16）[2006. 01]
B60P3/022	.	用于运输预制建筑构件或模型的，例如预制式简易车库或类似的（输送或组装建筑构件入 E04G21/14）[2006. 01]
B60P3/025	.	载运物体是商店、自助食堂或展品（载运物体是车间的入 B60P3/14）[2006. 01]
B60P3/03	.	用于运输货币或其他贵重物品的[2006. 01]
B60P3/035	.	用于运输卷绕货物的[2006. 01]
B60P3/04	.	用于运输动物的[2006. 01]
B60P3/05	.	用于运输肉类的（用于运输冷藏货物的入 B60P3/20）[2006. 01]
B60P3/055	.	用于运输瓶子的[2006. 01]
B60P3/06	.	用于载运交通工具的（B60P3/12 优先；借助车载装置的带篷车，野营或类似的车辆入 B60P3/363）[2006. 01]
B60P3/07	..	用于载运道路车辆的[2006. 01]
B60P3/071	...	翻转或侧立车辆的布置[2006. 01]
B60P3/073	...	车辆定位器[2006. 01]
B60P3/075		用于车轮、轮毂或驱动轴的[2006. 01]
B60P3/077		车轮支架、垫块或凹型物[2006. 01]
B60P3/079		固定装置（B60P3/075 优先）[2006. 01]
B60P3/08	...	载运车辆的多层平板的结构[2006. 01]
B60P3/10	..	用于载运船只的[2006. 01]
B60P3/11	..	用于载运飞行器的[2006. 01]
B60P3/12	.	用于抢修已损坏交通工具的[2006. 01]
B60P3/14	.	载运物体是用于保养、用于维修或用于载运施工的工人的车间（用于活动平台或工人的工作间的举升装置入 B66F11/04）[2006. 01]
B60P3/16	.	用于载运搅拌好的混凝土，例如具有转鼓的[2006. 01]
B60P3/18	.	载运物体是探照灯[2006. 01]
B60P3/20	.	用于运输冷藏货物的（货舱的空气处理入 B60H）[2006. 01]
B60P3/22	.	油罐车（罐类入 B65D88/00，B65D90/00，F17C）[2006. 01]
B60P3/24	..	分隔段的[2006. 01]
B60P3/28	.	用于载运吊车的（用自装或自卸吊车的车辆入 B60P1/54；活动式或移动式吊车入 B66C）[2006. 01]
B60P3/30	.	喷洒车（液体肥料喷洒车入 A01C23/00；用于消灭有害动物、害虫或不需

		要的植物的入 A01M；用于喷洒柏油、地沥青、焦油沥青或类似物的入 E01C；用于清洁街道的入 E01H）[2006. 01]
B60P3/32	.	包括人的起居用具的，例如带篷车辆，野营或类似车辆（一般的帐篷或篷帐入 E04H15/00）[2006. 01]
B60P3/325	..	起居用具既不能张开、也不能折叠、又不易重新布置的[2006. 01]
B60P3/33	...	以由车辆装置支承的活动车身形式的起居用具为特征的[2006. 01]
B60P3/335	...	由拖车式车辆或拖车自身支承的（B60P3/33 优先）[2006. 01]
B60P3/34	..	起居用具是可张开、可折叠或易于重新布置的（B60P3/39 优先；至少部分由车辆支承的帐篷入 E04H15/06）[2006. 01]
B60P3/345	...	以由车辆装置支承的活动车身形式的起居用具为特征的[2006. 01]
B60P3/35	...	由拖车式车辆或拖车自身支承的（B60P3/345 优先）[2006. 01]
B60P3/355		不用作起居用具时是可折叠的，例如用于紧凑设计拖车[2006. 01]
B60P3/36	..	辅助设备；起居用具的设置（厕所或洗漱设置入 B60R15/00）；零部件[2006. 01]
B60P3/363	...	用车载装置的[2006. 01]
B60P3/367		用船载装置的[2006. 01]
B60P3/37	...	外部的台架，例如入口处的（建筑的遮阳入 E04F10/00；拖车遮阳入 E04H15/08；帐篷的遮阳入 E04H15/58）[2006. 01]
B60P3/373	...	起居用具与车辆操作室之间的通道[2006. 01]
B60P3/377	...	将起居用具安装在车辆上的装置[2006. 01]
B60P3/38	...	卧具[2006. 01]
B60P3/39		可张开的、可折叠的或适于支承床的可储存元件，例如墙部件[2006. 01]
B60P3/40	.	用于载运长形货物的，例如有单独轮式承载构件的（B60P3/022 优先；附装在外伸货物上的信号装置入 B60Q7/02）[2006. 01]
B60P3/41	..	用于运输大木料的[2006. 01]
B60P3/42	.	可由一种用途转换成另一种用途的（可在不同介质内或上行驶的交通工具，轨道、道路两用车入 B60F）[2006. 01]
B60P5/00		车上称量机械的布置（适合运输车辆使用的称量机械入 G01G19/08）[2006. 01]
B60P7/00		车上货物的固定或覆盖[2006. 01]
B60P7/02	.	货物的覆盖[2006. 01]
B60P7/04	..	用篷布或类似柔性料的[2006. 01]
B60P7/06	.	货物的固定（车辆定位器入 B60P3/073）[2006. 01]
B60P7/08	..	固定在车地板或两侧的（B60P7/13，B60P7/135 优先）[2006. 01]
B60P7/10	...	货物为板、盒或箱[2006. 01]
B60P7/12	...	货物为树干、梁、鼓筒、管或类似物[2006. 01]
B60P7/13	..	车上固定货运集装箱或转运集装箱[2006. 01]
B60P7/135	..	由承载支承装置安装或支承的[2006. 01]
B60P7/14	...	承载支承装置包括可动隔板的[2006. 01]
B60P7/15	...	承载支承装置包括可动杆件的[2006. 01]

B60P7/16	..	防冲击装置[2006. 01]
B60P7/18	...	货运集装箱或转运集装箱的防护[2006. 01]
B60P9/00		其他运货为主的车辆[2006. 01]
B60Q		一般车辆照明或信号装置的布置，及其安装或支承或其电路[2006. 01] 附注[2006. 01] 1 本小类也包含照明装置的操控，如：车辆的照明开关或信号发生装置的布置或配置。 车辆照明装置的整体控制，如平行、旋转或指向。 2 本小类不包含照明装置内部的光学、机械、热的或电的布置，这些包含在小组 F21S 41/00–F21S 45/00。 3 注意 B60 类名下面的附注。 小类索引 照明装置 内部的 3/00 其他的 1/00 信号装置 可见的 1/00 可听的 5/00 轻便应急装置 7/00 其他 9/00, 11/00
B60Q1/00		光学信号或照明装置的布置，及其安装或支承或其所用电路（用于车辆内部照明的入 B60Q3/00）[2006. 01]
B60Q1/02	.	装置主要用于照亮前方路程或照亮路程或周围的其他区域[2006. 01]
B60Q1/04	..	装置是前大灯[2006. 01]
B60Q1/05	...	可伸缩的[2006. 01]
B60Q1/06	...	可调节的，例如在车内遥控的（B60Q1/05 优先）[2006. 01]
B60Q1/064		用流体装置的[2006. 01]
B60Q1/068		用机械装置的[2006. 01]
B60Q1/072		具有可弯曲部件的，例如链条[2006. 01]
B60Q1/076		用电装置的[2006. 01]
B60Q1/08		自动的[2006. 01]
B60Q1/10		由于车辆倾斜，例如由于货物分布[2006. 01]
B60Q1/105		用流体装置的[2006. 01]
B60Q1/11		用机械装置的[2006. 01]
B60Q1/115		用电装置的[2006. 01]
B60Q1/12		由于转向位置[2006. 01]
B60Q1/124		用机械装置的[2006. 01]
B60Q1/128		具有可弯曲部件的，例如链条[2006. 01]
B60Q1/132		具有齿轮啮合部件的[2006. 01]
B60Q1/136		具有刚性杆系部件的[2006. 01]

B60Q1/14	...	有变近光装置的[2006. 01]
B60Q1/16	...	不对称地照亮路程的[2006. 01]
B60Q1/18	...	是附加的前灯[2006. 01]
B60Q1/20		雾灯[2006. 01]
B60Q1/22	..	用于倒车行驶的[2006. 01]
B60Q1/24	..	不仅用于前方路程还包括其他区域的照明[2006. 01]
B60Q1/26	.	装置主要用于向其他交通工具指明车辆及其部件或发出信号[2006. 01]
B60Q1/28	..	用于指明车辆前部的[2006. 01]
B60Q1/30	..	用于指明车辆后部的，例如用反射面的[2006. 01]
B60Q1/32	..	用于指明车辆侧面的[2006. 01]
B60Q1/34	..	用于指明行驶方向变化的（B60Q1/22 优先）[2006. 01]
B60Q1/36	...	使用活动部件的，例如使用装有闪光灯的臂[2006. 01]
B60Q1/38	...	...使用固定安装光源的，例如使用固定式闪光灯的[2006. 01]
B60Q1/40	...	能自动回复到不工作位置上的[2006. 01]
B60Q1/42		用于方向盘的位置[2006. 01]
B60Q1/44	..	用于指明制动作用的[2006. 01]
B60Q1/46	..	用于在行车时发出闪光警告信号的，而不是发出行驶方向改变的信号，例如前大灯闪光[2006. 01]
B60Q1/48	..	停车用的[2006. 01]
B60Q1/50	..	用于指明其他意图或情况的，例如请求等候或超车的[2006. 01]
B60Q1/52	...	用于指明紧急情况的[2006. 01]
B60Q1/54	...	用于指明速度的[2006. 01]
B60Q1/56	..	用于照亮牌照或类似件的[2006. 01]
B60Q3/00		车辆内部照明装置的布置；专门适用于车辆内部的照明装置[2017. 01]
B60Q3/10	.	用于仪表板的[2017. 01]
B60Q3/12	..	光照在被照亮的表面上的[2017. 01]
B60Q3/14	..	光穿过被照亮的表面的[2017. 01]
B60Q3/16	..	电路；控制装置[2017. 01]
B60Q3/18	...	用于改变光强度的[2017. 01]
B60Q3/20	.	用于照亮乘客或驾驶室的特殊配件的；安装在乘客或驾驶室的特殊配件上的（仪表板的照明入 B60Q 3/10）[2017. 01]
B60Q3/208	..	遮阳顶；车窗[2017. 01]
B60Q3/217	..	车门，如门槛；踏板[2017. 01]
B60Q3/225	..	小隔室，如手套箱[2017. 01]
B60Q3/233	..	座椅；扶手；头枕[2017. 01]
B60Q3/242	..	安全带；护身带[2017. 01]
B60Q3/252	..	遮阳板[2017. 01]
B60Q3/258	..	后视镜[2017. 01]
B60Q3/267	..	门把手；手柄[2017. 01]
B60Q3/275	..	吸烟用具，如点烟器或烟灰缸[2017. 01]

B60Q3/283	..	方向盘；变速杆[2017.01]
B60Q3/292	..	点火开关[2017.01]
B60Q3/30	.	用于除乘客或驾驶室以外的舱室，如行李箱或发动机舱[2017.01]
B60Q3/35	..	便携式照明装置[2017.01]
B60Q3/40	.	专门适用于特殊车辆类型的[2017.01]
B60Q3/41	..	用于公共交通工具的，例如公共汽车[2017.01]
B60Q3/43	...	一般照明[2017.01]
B60Q3/44	...	聚光灯，例如阅读灯[2017.01]
B60Q3/46	...	应急灯，例如用于逃生通道的[2017.01]
B60Q3/47	...	电路；控制装置[2017.01]
B60Q3/49	..	用于具有非固定车顶车辆的，例如可转换的[2017.01]
B60Q3/50	.	固定装置(用于除乘客或驾驶室以外的舱室的入 B60Q3/30；特别适用于特殊车辆类型的入 B60Q3/40)[2017.01]
B60Q3/51	..	用于将照明装置固定在车内的，例如装在顶板或地板上的[2017.01]
B60Q3/53	...	模块化固定系统，例如使用导轨、轨道或多用插头的[2017.01]
B60Q3/54	..	照明装置嵌入到内饰中的，例如车顶衬垫中[2017.01]
B60Q3/56	..	照明装置固定在伸长支架上的，例如柔性臂上[2017.01]
B60Q3/57	..	可收缩或可隐藏的照明装置[2017.01]
B60Q3/59	..	照明装置固定在车辆内部且适合便携的[2017.01]
B60Q3/60	.	以光学方面为特征的[2017.01]
B60Q3/62	..	使用光导的[2017.01]
B60Q3/64	...	用于单独的照明装置[2017.01]
B60Q3/66	...	用于在几个照明装置中分配光的[2017.01]
B60Q3/68	..	使用紫外光的[2017.01]
B60Q3/70	.	以用途为特征的[2017.01]
B60Q3/72	..	防止驾驶员炫目的[2017.01]
B60Q3/74	..	用于整个车厢照明；与特殊照明结合照明整个车厢，例如具有阅读灯的室内灯（安装在特殊装置上的一般照明入 B60Q3/20；用于公共交通工具的一般照明入 B60Q3/43）[2017.01]
B60Q3/76	..	用于聚光照明的，例如阅读灯（特殊装置的聚光照明入 B60Q3/20；公共交通工具的聚光照明入 B60Q3/44）[2017.01]
B60Q3/78	..	产生发光带的，例如用于标记装饰部件边缘的[2017.01]
B60Q3/80	.	电路；控制装置（用于仪表板的入 B60Q3/16；用于公共交通工具的入 B60Q3/47）[2017.01]
B60Q3/82	..	特别适用于车辆内部照明的开关，例如倾斜透镜开关[2017.01]
B60Q3/85	..	用于手动控制光，例如颜色、方向或亮度[2017.01]
B60Q3/88	..	用于插入车辆电源的装置，例如使用点烟器插口[2017.01]
B60Q5/00		声响信号装置的布置或配置[2006.01]
B60Q7/00		车辆上便携式应急信号装置的布置或配置[2006.01]
B60Q7/02	.	装在车辆外伸货物或加长部件上的[2006.01]

B60Q9/00		不包含在 B60Q1/00 至 B60Q7/00 任一大组中的信号的布置或配备装置 [2006. 01]
B60Q11/00		用于 B60Q1/00 至 B60Q9/00 各组内所包含装置的监测装置的布置 [2006. 01]
B60R		不包含在其他类目中的车辆、车辆配件或车辆部件（专门适用于车辆的防火、抑制或灭火的入 A62C3/07） 附注 注意类目 B60 下面的附注。 小类索引 其他类目不包括的车辆或车辆部件或附件 16/00，99/00 布置 光学观察装置的 1/00 踏板或梯子的 3/00 布置或配置 其他类目不包含的电气设备；卫生设备的 16/00；15/00 用于广告的 13/00 润滑系统或装置的 17/00 用于固定或装载行李或其他物品的配件布置 5/00 至 11/00 防护或安全 与车辆或乘客有关的装置；安全带或护身带；防窃装置 19/00，21/00；22/00；25/00 车身装饰部件 13/00 其他的车辆配件 99/00
B60R1/00		光学观察装置（防眩装置，例如用于挡风玻璃或窗的偏振效应的入 B60J3/00） [2006. 01]
B60R1/02	.	后视镜装置（潜望镜装置入 B60R1/10） [2006. 01]
B60R1/04	..	装在车内的（B60R1/08 优先） [2006. 01]
B60R1/06	..	装在车外的（B60R1/08 优先） [2006. 01]
B60R1/062	...	带有遥控调节位置的 [2006. 01]
B60R1/064		用手动驱动器的 [2006. 01]
B60R1/066		用于相对于其壳体来调节后视镜 [2006. 01]
B60R1/068		使用绳缆 [2006. 01]
B60R1/07		用电动驱动器的 [2006. 01]
B60R1/072		用于相对于壳体来调节后视镜 [2006. 01]
B60R1/074		用于将镜装置收回至在车辆侧面不用的位置上 [2006. 01]
B60R1/076	...	在过大外力作用下可弯曲和设置有一指示的使用位置（B60R1/062 优先） [2006. 01]
B60R1/078	...	可容易移动的；安装成镜体向外移动，如拉曳时 [2006. 01]
B60R1/08	..	包含特殊光学性能的，例如免除盲点的 [2006. 01]

B60R1/10	.	前视镜装置；潜望镜装置[2006. 01]
B60R1/12	.	与其他物品例如钟结合的镜总成[2006. 01]
B60R3/00		踏板或梯子的布置，例如脚蹬板（做成道路车辆上部结构组件的入 B62D25/22）[2006. 01]
B60R3/02	.	可收缩的踏板[2006. 01]
B60R3/04	.	有刮鞋的装置[2006. 01]
B60R5/00		主要用作或相当宽敞的置放行李箱、手提皮箱或类似物品的车身内隔室（主要用作在货运车辆上装货的入 B60P；用于存放备用车轮的装置入 B62D43/06）[2006. 01]
B60R5/02	.	置于车辆前面的[2006. 01]
B60R5/04	.	置于车辆后面的[2006. 01]
B60R7/00		车内存放或固定用具，主要用于小于手提箱的个人物品，例如旅行用品或地图（用于收音机、电视、电话或类似电器的，行车时使用的照相机支架、工具或备件入 B60R11/02 至 B60R11/06；用于垃圾、食品、饮料、香烟的容器入 B60N3/00）[2006. 01]
B60R7/02	.	在单独的行李舱内[2006. 01]
B60R7/04	.	在驾驶室或乘客室内[2006. 01]
B60R7/05	..	安装在遮阳板上的[2006. 01]
B60R7/06	..	装在仪表板上或仪表板下面的[2006. 01]
B60R7/08	.	配置存放架、夹子或类似件的[2006. 01]
B60R7/10	..	用于支承帽、衣服或衣服支架的[2006. 01]
B60R7/12	..	用于支承伞的[2006. 01]
B60R7/14	..	用于支承武器的[2006. 01]
B60R9/00		车外用于载运物品的，例如行李、运动器械或类似物的附加配件[2006. 01]
B60R9/02	.	在侧面的，例如在脚蹬板上[2006. 01]
B60R9/04	.	车顶上的载运器具（B60R9/08 优先）[2006. 01]
B60R9/042	..	以易于装卸物品的装置为特征的载运器具，例如滚子、导轨或类似件[2006. 01]
B60R9/045	..	载运器具是可调节的或可变换的，例如可张开的、可折叠的[2006. 01]
B60R9/048	..	以夹紧、定位或锁紧物品的装置为特征的载运器具[2006. 01]
B60R9/05	..	以风的导向装置为特征的载运器具[2006. 01]
B60R9/052	..	载运器具包括仅沿车辆横向延伸的伸长件（B60R9/08 优先）[2006. 01]
B60R9/055	..	密封式载运器具，例如容器、箱（B60R9/048 优先）[2006. 01]
B60R9/058	..	以载运器具与车顶之间的可分式连接装置为特征的[2006. 01]
B60R9/06	.	在车辆前部或后部[2006. 01]
B60R9/08	.	专门适用于运动装置的[2006. 01]
B60R9/10	..	用于自行车的[2006. 01]
B60R9/12	..	用于雪橇的[2006. 01]
B60R11/00		其他类目不包括的物品固定或安放装置[2006. 01]
B60R11/02	.	用于收音机、电视、电话或类似电器；及其控制机构的配置[2006. 01]

B60R11/04	.	行车时使用的照相机支架；其控制机构相对于车辆的配置[2006. 01]
B60R11/06	.	用于工具与备件的（备用车轮入 B62D43/00）[2006. 01]
B60R13/00		用于车身精修、标志或装饰的构件；广告的布置或配置[2006. 01]
B60R13/01	.	用于载货台或载货仓的衬[2006. 01]
B60R13/02	.	装饰嵌条；壁架；壁衬；顶衬（B60R13/01 优先）[2006. 01]
B60R13/04	.	装饰条或护条；装饰刻字装置[2006. 01]
B60R13/06	.	密封条[2006. 01]
B60R13/07	.	不是与车顶结构做成一体的排水或导水装置（B60R13/06 优先；用于罩或盖的水导流器入 B62D25/13）[2006. 01]
B60R13/08	.	隔离构件，例如用于隔音的[2006. 01]
B60R13/10	.	注册证、许可证或类似证件[2006. 01]
B60R15/00		卫生设备的布置或配置[2006. 01]
B60R15/02	.	洗涤设备[2006. 01]
B60R15/04	.	盥洗设备[2006. 01]
B60R16/00		专门适用于车辆并且其他类目不包含的电路或流体管路；专门适用于车辆并且其他类目中不包含的电路或流体管路的元件的布置[2006. 01]
B60R16/02	.	电气的[2006. 01]
B60R16/023	..	用于车辆部件之间或子系统之间传输信号的[2006. 01]
B60R16/027	...	车辆的相关活动部件之间，如方向盘和转向柱之间[2006. 01]
B60R16/03	..	用于向车辆子系统供电的[2006. 01]
B60R16/033	...	以电池或蓄电池的应用为特征[2006. 01]
B60R16/037	..	用于使乘客舒适的[2006. 01]
B60R16/04	..	蓄电池的布置[2006. 01]
B60R16/06	..	用于消除静电荷的[2006. 01]
B60R16/08	.	流体的[2006. 01]
B60R17/00		润滑系统或装置的布置或配置[2006. 01]
B60R17/02	.	系统，例如中心润滑系统[2006. 01]
B60R19/00		轮罩；散热器防护栅；障碍物清除装置；碰撞冲力的阻尼配件（挡泥板入 B62D25/16）[2006. 01]
B60R19/02	.	缓冲器或保险杠，即承受或吸收冲击的构件，用于防护车辆或挡开其他车辆或物体的碰撞（与水上船只成一体或专门适用于水上船只的入 B63B59/02）[2006. 01]
B60R19/03	..	以材料为特点的，例如合成材料（B60R19/18 优先）[2006. 01]
B60R19/04	..	由一个以上部分构成的（B60R19/18 优先）[2006. 01]
B60R19/12	...	被垂直间隔的[2006. 01]
B60R19/14	...	有折叠零件的[2006. 01]
B60R19/16	...	有变位构件的，例如滚轮、球体[2006. 01]
B60R19/18	..	保险杠内吸收冲击的装置[2006. 01]
B60R19/20	...	包含气体或液体，例如可充注的[2006. 01]
B60R19/22	...	包含多孔材料的，例如固体泡沫材料[2006. 01]

B60R19/24	..	用于在车上安装保险杠的装置[2006.01]
B60R19/26	...	包括塑性变形的固定装置[2006.01]
B60R19/28		金属弹簧[2006.01]
B60R19/30		弹性材料[2006.01]
B60R19/32		流体减震器[2006.01]
B60R19/34		冲击时损坏,例如一次冲击型[2006.01]
B60R19/36		不同型式塑性变形固定装置的组合[2006.01]
B60R19/38	...	可调整的或活动安装的,例如水平可移动的,用于保证停放车辆之间有一定间距[2006.01]
B60R19/40		碰撞前向着障碍物方向[2006.01]
B60R19/42	..	主要安置在车辆两侧或围绕整个车辆的[2006.01]
B60R19/44	..	缓冲器护板[2006.01]
B60R19/46	...	弹簧或转动安装的[2006.01]
B60R19/48	..	结合或可转换成其他装置或物体的,例如保险杠结合清道刷帚,保险杠可转换成机架[2006.01]
B60R19/50	...	带有灯或牌照的[2006.01]
B60R19/52	.	散热器或护栅[2006.01]
B60R19/54	.	障碍物清除装置或挡板(B60R19/16, B60R21/34 优先)[2006.01]
B60R19/56	.	在高乘坐车辆上的配置,例如在载重汽车上,用于防止车辆或物体在其下运动[2006.01]
B60R21/00		在发生事故或出现其他交通危险时保护或防止乘客或行人受伤的车上装置或配件(车内安全带或护身带入 B60R22/00;防止乘客受不正常的惯性力作用而设置的座椅,例如碰撞或保险座椅入 B60N2/42;用于可转向车辆的方向盘的吸能装置入 B62D1/11;用于转向柱的吸能装置入 B62D1/19)[2006.01]
B60R21/01	.	在车辆发生事故或即将发生事故时触发安全保护装置的电路[2006.01]
B60R21/013	..	包含用于探测碰撞、即将到来的碰撞或翻滚的装置的[2006.01]
B60R21/0132	...	响应车辆运动参数的[2006.01]
B60R21/0134	...	响应即将与障碍物接触的[2006.01]
B60R21/0136	...	响应与障碍物实际接触的[2006.01]
B60R21/015	..	包含检测乘客的存在位置、乘客座椅或儿童座椅的装置的,如关闭触发装置[2006.01]
B60R21/017	..	包括给安全装置供电的装置的[2006.01]
B60R21/02	.	乘客安全保护装置或配件[2006.01]
B60R21/04	..	用于车内的衬垫面层[2006.01]
B60R21/045	...	与仪表板或驾驶室前壁有关的[2006.01]
B60R21/05	...	与方向盘、手杆或转向柱有关的[2006.01]
B60R21/055	..	衬垫配件,例如座椅头枕、遮阳板[2006.01]
B60R21/06	..	安全阀、透明板、帘幕或类似物,例如乘客与玻璃之间的(B60R21/11, B60R21/12, B60R21/16 优先)[2006.01]

B60R21/08	...	由非工作位置可移至工作位置的，例如在发生碰撞时[2006. 01]
B60R21/09	..	控制构件或操作手柄由工作位置可移至异常位置，例如开关柄、摇窗把[2006. 01]
B60R21/11	..	头顶上的防护装置，例如防止装载物下落的装置[2006. 01]
B60R21/12	..	防护乘客遭受车内或车外人身袭击的装置[2006. 01]
B60R21/13	..	倾翻防护装置[2006. 01]
B60R21/16	..	可充气的乘客在冲击或临近冲击时充气的限定装置，例如气袋[2006. 01]
B60R21/18	...	充气构件制成带子或吊带或与带子或吊带相结合的装置[2006. 01]
B60R21/20	...	在不用或不膨胀状态下存放可膨胀元件的装置；气袋模块或组件的配置或安装[2011. 01]
B60R21/201		膨胀元件的包装带或存放带[2011. 01]
B60R21/203		在方向盘或转向柱中[2006. 01]
B60R21/205		在仪表板中[2011. 01]
B60R21/206		在仪表板的底部，如用于保护膝部[2011. 01]
B60R21/207		在车座中[2006. 01]
B60R21/21		在车辆侧板中，如门（柱中安装的入 B60R21/213）[2011. 01]
B60R21/213		在车顶构架或柱中[2011. 01]
B60R21/214		在顶层面板中[2011. 01]
B60R21/215		以膨胀元件的盖子为特征的[2011. 01]
B60R21/2155		盖子具有复杂的运动；展开时缩回内层的[2011. 01]
B60R21/216		展开时限制盖子在一定范围内运动的[2011. 01]
B60R21/2165		以限定展开口的撕裂线为特征的[2011. 01]
B60R21/217		膨胀流体源固定器，如反应罐；它们与袋、扩散器或膨胀流体源相连或一体[2011. 01]
B60R21/23	...	可膨胀元件（B60R21/18 优先）[2006. 01]
B60R21/231		以其形状、结构或空间构型为特征的[2011. 01]
B60R21/232		帘式气囊垂直方向从其顶部边缘展开的[2011. 01]
B60R21/233		包含多个单独隔间；包含两个或多个袋式的元件，一个在另一个内部（B60R21/232 优先）[2006. 01]
B60R21/2334		膨胀控制特征[2011. 01]
B60R21/2338		具有一定范围的[2011. 01]
B60R21/2342		撕开的裂缝[2011. 01]
B60R21/2346		缓慢扩散的[2011. 01]
B60R21/235		以它们的材料为特征[2006. 01]
B60R21/237		以它们折叠的方式为特征[2006. 01]
B60R21/239		以它们的排气装置为特征[2006. 01]
B60R21/26	...	以膨胀流体源或控制膨胀流体流动的装置为特征的[2011. 01]
B60R21/261		带有除袋子构造以外的，扩散或引导膨胀流体的装置[2011. 01]
B60R21/262		拉伸管状扩散器，如帘式的[2011. 01]
B60R21/263		使用变量气源的，例如多个阶段的，或出气量受控制的（混合充气筒入

		B60R21/272) [2011. 01]
B60R21/264		通过瞬间产生气体的, 如烟火 (B60R21/268 优先) [2006. 01]
B60R21/268		通过瞬间释放所存储的压缩气体的[2011. 01]
B60R21/272		带有在气体正要释放前或释放时, 增加压力的装置, 如混合充气筒 [2006. 01]
B60R21/274		以膨胀流体源的破裂打开方式为特征的[2011. 01]
B60R21/276		带有膨胀流体源的排放装置的, 如在过压的情况下[2006. 01]
B60R21/30		有吸收周围空气至流管内并使该空气与充注流体混合的装置[2006. 01]
B60R21/33	...	用于非电触发膨胀的装置[2006. 01]
B60R21/34	.	非车上人员的保护装置, 例如对行人的[2011. 01]
B60R21/36	..	用气囊[2011. 01]
B60R21/38	..	用打开引擎盖的装置[2011. 01]
B60R22/00		车内安全带或护身带[2006. 01]
B60R22/02	.	半被动式安全带系统, 例如自动绷紧或松开, 但不是既绷紧又松开 [2006. 01]
B60R22/03	..	将安全带或其部件连接到衣服上的装置[2006. 01]
B60R22/04	.	可自动绷紧和松开的被动式安全带系统, 例如由移动车门来形成的 [2006. 01]
B60R22/06	..	具有带子或吊带相接于车内轨道上装有的滑动构件上[2006. 01]
B60R22/08	..	具有装在车辆隔板例如车门上或车门内的安全带收缩装置[2006. 01]
B60R22/10	.	专门适用于儿童或动物的[2006. 01] 附注[2006. 01] B60R22/02 至 B60R22/08 和 B60R22/12 至 B60R22/48 组优先于 B60R22/10 组
B60R22/12	.	座椅带或吊带的结构 (B60R21/18 优先) [2006. 01]
B60R22/14	..	结合扩大限制范围的, 例如防护衣、网[2006. 01]
B60R22/16	..	使用适合永久性变形的带子, 即一次性使用的[2006. 01]
B60R22/18	.	固定装置[2006. 01]
B60R22/185	..	带有在紧急情况下直接作用在安全带上的限位装置, 如用夹紧或用摩擦 [2006. 01]
B60R22/19	..	带有在正常条件使用过程中减少安全带张紧度的装置[2006. 01]
B60R22/195	..	带有在紧急情况下张紧安全带的装置[2006. 01]
B60R22/20	..	位置是可调的, 例如高度[2006. 01]
B60R22/22	..	固定在车辆地板上的[2006. 01]
B60R22/24	..	固定在车侧、车门或车顶上的[2006. 01]
B60R22/26	..	固定在座椅上的[2006. 01]
B60R22/28	.	结合吸能装置的[2006. 01]
B60R22/30	.	除搭扣以外的连接装置, 包含长度可调的配件[2006. 01]
B60R22/32	.	紧急时可松脱的装置, 例如在事故发生后[2006. 01]
B60R22/34	.	安全带收缩装置, 例如卷绕装置 (带有在紧急情况下张紧安全带的装置的

		固定装置入 B60R22/195) [2006. 01]
B60R22/343	..	具有电致动锁止装置的[2006. 01]
B60R22/347	..	具有束紧安全带时永久锁止收缩装置的装置 (B60R22/343, B60R22/415 优先) [2006. 01]
B60R22/35	...	锁止装置为自动启动的[2006. 01]
B60R22/353		当穿戴者带上安全带时响应安全带的运动的[2006. 01]
B60R22/357		响应安全带扣环锁紧的[2006. 01]
B60R22/36	..	紧急时自锁的 (B60R22/343 优先) [2006. 01]
B60R22/38	...	仅响应安全带移动的[2006. 01]
B60R22/40	...	仅响应车辆运动的[2006. 01]
B60R22/405	...	响应安全带移动和车辆运动的[2006. 01]
B60R22/41	...	具有在预定条件下防止锁止的附加装置的[2006. 01]
B60R22/415	...	具有在束紧带子时允许收缩装置永久锁止的附加装置的[2006. 01]
B60R22/42	...	具有直接对带子起作用的装置, 例如通过夹紧或摩擦的[2006. 01]
B60R22/44	..	带有在正常条件使用过程中减少安全带张紧度的装置[2006. 01]
B60R22/46	..	带有在紧急时拉紧安全带的装置[2006. 01]
B60R22/48	.	正确使用带子或吊带的控制系统、报警或连锁系统[2006. 01]
B60R25/00		防止或指示未经许可使用或防窃用的车辆配件或系统 (用于车辆的锁入 E05B77/00-E05B85/00) [2013. 01]
B60R25/01	.	作用在车辆系统或配件上, 例如作用在门、座椅或挡风玻璃上[2013. 01]
B60R25/02	..	控制转向机构的[2013. 01]
B60R25/021	...	限制转向柱或方向盘的运动, 例如通过点火开关控制的限制方法[2013. 01]
B60R25/0215		使用电动方式, 例如电动机或螺线管[2013. 01]
B60R25/022	...	作用在方向盘上的, 例如锁在方向盘轮缘的杆 (B60R25/021 优先) [2013. 01]
B60R25/023	...	防止转向锁物理损坏的措施[2013. 01]
B60R25/04	..	作用在推进系统的, 例如发动机或驱动电动机[2013. 01]
B60R25/042	...	作用在燃料供给上的[2013. 01]
B60R25/043	...	通过封闭排气装置的[2013. 01]
B60R25/044	...	通过限制或封闭空气供应的[2013. 01]
B60R25/045	...	通过限制或切断推进单元供电的[2013. 01]
B60R25/06	...	控制车辆传动装置的[2006. 01]
B60R25/08	..	控制制动器或制动系统的[2006. 01]
B60R25/09	..	通过限制车轮旋转的, 例如车轮夹钳[2013. 01]
B60R25/10	.	起动信号装置的[2013. 01]
B60R25/102	..	发送到远处的信号, 例如传送到警察局、安全公司或业主的无线信号[2013. 01]
B60R25/104	..	以盗窃警告信号为特征的, 例如具有特殊特征的视觉或听觉信号[2013. 01]

B60R25/20	.	开关防盗系统的方法[2013. 01]
B60R25/21	..	使用隐藏开关的[2013. 01]
B60R25/22	..	使用机械标识符的[2013. 01]
B60R25/23	..	使用手动输入字母数字码的[2013. 01]
B60R25/24	..	使用包含使用者无需记忆的代码的电子标识符的[2013. 01]
B60R25/25	..	使用生物测量学的[2013. 01]
B60R25/30	.	关于盗窃或与防盗系统相关的其他事件的探测[2013. 01]
B60R25/31	..	有人出现在车辆的内部或外部的[2013. 01]
B60R25/32	..	车辆动态参数，例如速度或加速度[2013. 01]
B60R25/33	..	全球定位，例如通过提供 GPS 坐标[2013. 01]
B60R25/34	..	车辆部件的情况，例如窗、门锁或传动装置选择器[2013. 01]
B60R25/40	.	用于防盗系统的电源的部件，例如防盗电池、备用电源或保存电池的电力[2013. 01]
B60R99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2009. 01]
B60S		不包含在其他类目中的车辆保养、清洗、修理、支承、举升或调试 附注 注意类目 B60 下面的附注。 小类索引 清洗 1/00, 3/00 保养, 维修, 修理 5/00 举升或调试 与车构成整体或与车分开的设备 9/00, 13/00 安置单独设备的车辆改装 11/00
B60S1/00		车辆的清洗（用不与车辆构成整体的设备入 B60S3/00；一般清洗入 B08B；飞机的除冰入 B64D；专门适用于透明或反射表面的加热装置入 H05B3/84）[2006. 01]
B60S1/02	.	风挡玻璃、窗或光学装置的清洗[2006. 01]
B60S1/04	..	刮水器或类似装置，例如刮板装置[2006. 01]
B60S1/06	...	以传动为特点的（产生非摆动运动的入 B60S1/44）[2006. 01]
B60S1/08		电动的[2006. 01]
B60S1/10		气动的[2006. 01]
B60S1/12		液压的[2006. 01]
B60S1/14		人力的[2006. 01]
B60S1/16		传动装置[2006. 01]
B60S1/18		机械的[2006. 01]
B60S1/20		用钢索牵引的；用挠性轴的[2006. 01]
B60S1/22		用旋转凸轮的[2006. 01]
B60S1/24		用旋转曲柄的[2006. 01]
B60S1/26		用齿轮传动装置的[2006. 01]

B60S1/28	...	以多个刮水器为特点的（B60S1/06 优先）[2006. 01]
B60S1/30		车内车外均配置的[2006. 01]
B60S1/32	...	以刮水器片或刮水器臂的结构特征为特点的[2006. 01]
B60S1/34		刮水器臂；其所用支架[2006. 01]
B60S1/36		臂长可变的[2006. 01]
B60S1/38		刮水器刮片[2006. 01]
B60S1/40		刮片与臂之间的连接[2006. 01]
B60S1/42		弹性的[2006. 01]
B60S1/44	...	刮水器刮片具有非摆动的运动，例如转动[2006. 01]
B60S1/46	..	使用液体的；风挡玻璃清洗装置[2006. 01]
B60S1/48	...	所用供液装置[2006. 01]
B60S1/50		容器的布置[2006. 01]
B60S1/52		喷嘴的布置（喷嘴本身入 B05B）[2006. 01]
B60S1/54	..	使用气体的，例如使用热空气的[2006. 01]
B60S1/56	..	专门适用于清洗除前窗或风挡外的其他部件或装置的[2006. 01]
B60S1/58	...	用于后窗的[2006. 01]
B60S1/60	...	用于信号装置的，例如反射镜[2006. 01]
B60S1/62	.	其他用于清洗车辆的装置[2006. 01]
B60S1/64	..	用于清洗车内的，例如内置的真空吸尘器[2006. 01]
B60S1/66	..	用于清洗车外的[2006. 01]
B60S1/68	...	用于去除车轮或轮胎上杂物的，例如车轮刮板[2006. 01]
B60S3/00		不与车辆构成整体的车辆清洗设备（一般清洗入 B08B；专门适合水上船只清洗的入 B63B57/00，B63B59/00；清洗飞机的地面设备入 B64F5/00）[2006. 01]
B60S3/04	.	用于陆地车辆外部的[2006. 01]
B60S3/06	..	用旋转体接触车辆的[2006. 01]
B60S5/00		车辆的保养、维修、修理或重装（适合于运载保养或维修车间的车辆入 B60P3/14；铁路机车的保养入 B61K）[2006. 01]
B60S5/02	.	向车辆供给燃料；加油站成套设备的总体布置（将定量的汽油，润滑油或类似料由贮藏室输送到车辆上的设备入 B67D）[2006. 01]
B60S5/04	.	轮胎充气的空气供给（轮胎充气装置在车上的配置入 B60C23/00；轮胎压力计入 G01L17/00）[2006. 01]
B60S5/06	.	•将蓄电池安装到车辆上，或由其上拆卸下来的（电动车辆的可更换电池入 B60L53/80）[2019. 01]
B60S9/00		用于全部或部分支承、举升或调试车辆的地面接车装置，例如内装千斤顶的（举升装置本身入 B66F；支承本身入 F16M）[2006. 01]
B60S9/02	.	仅用于举升或支承的[2006. 01]
B60S9/04	..	机械的[2006. 01]
B60S9/06	...	螺杆—螺母型的[2006. 01]
B60S9/08		螺杆轴是大体垂直的[2006. 01]

B60S9/10	..	用液压的[2006. 01]
B60S9/12	...	套筒型的[2006. 01]
B60S9/14	.	兼用于举升和调试的[2006. 01]
B60S9/16	..	仅在车辆一端操作的（B60S9/205 优先）[2006. 01]
B60S9/18	...	机械的[2006. 01]
B60S9/20	...	用液压举升的[2006. 01]
B60S9/205	..	机动调试装置，例如往复从动步进器或旋转从动凸轮（装有驱动行走推进装置，例如行走部件的车辆入 B62D57/02）[2006. 01]
B60S9/21	...	包含旋转从动辅助轮或履带的，例如由支地轮驱动的（有附加或替换支地轮的履带车辆入 B62D55/02，B62D55/04；由支地轮辅助驱动的入 B60K25/08）[2006. 01]
B60S9/215		由辅助电动机驱动的[2006. 01]
B60S9/22	.	使举升、支承或调试装置附装在车上的装置（用于单独设备入 B60S11/00）[2006. 01]
B60S11/00		用于安置单独举升、支承或调试设备的车辆改装[2006. 01]
B60S13/00		与车辆分开的调车设备（举车或推车设备入 B66F）[2006. 01]
B60S13/02	.	转台；活动平台（装在存车的车库内入 E04H）[2006. 01]
B60T		车辆制动控制系统或其部件；一般制动控制系统或其部件（电力制动系统的控制入 B60L7/00；车辆的制动器和其他部件的联合控制入 B60W）；一般制动元件在车辆上的布置；用于防止车辆发生不希望的运动的便携装置；便于冷却制动器的车辆的改进[2006. 01] 附注[2006. 01] 在本小类内，下列用词其意是指： “制动控制系统”包括车用或一般应用的制动控制系统。 小类索引 固定 轻便装置 3/00 制动 制动和相应布置的种类 1/00 为冷却制动器而对车辆改进 5/00 制动器控制机构种类 启动装置；根据路面或负载情况改变制动力或其分配 7/00；8/00 连续制动 10/00 启动装置与制动器之间控制机构的传动 11/00，13/00 用于液压制动器控制机构的部件或附件： 阀的结构，配置作用 15/00 其他部件或附件 17/00
B60T1/00		制动构件，即产生制动作用的那些部件的布置[2006. 01]
B60T1/02	.	通过车轮减速作用的[2006. 01]

B60T1/04	..	直接在胎面上作用的[2006. 01]
B60T1/06	..	不是在胎面上作用的，例如使用轮辋、鼓、盘或传动装置的[2006. 01]
B60T1/08	..	使用流体或粉末状介质的[2006. 01]
B60T1/087	...	在液力，即非容积式减速器内[2006. 01]
B60T1/093	...	在静液力，即容积式减速器内[2006. 01]
B60T1/10	..	利用车轮运动储存能量，例如驱动空气压缩机（利用动力装置作为制动装置的，见有关类）[2006. 01]
B60T1/12	.	不是通过车轮减速作用的，例如喷射作用[2006. 01]
B60T1/14	..	直接在道路上（轻便装置，例如楔子入 B60T3/00）[2006. 01]
B60T1/16	..	通过增大空气阻力，例如阻力板[2006. 01]
B60T3/00		防止车辆不必要移动的轻便装置，例如楔子[2006. 01]
B60T5/00		车辆改进以便于冷却制动器的[2006. 01]
		制动器控制系统或其部件
B60T7/00		制动作用启动装置[2006. 01]
B60T7/02	.	用于人工启动的[2006. 01]
B60T7/04	..	脚操纵的[2006. 01]
B60T7/06	...	踏板的配置[2006. 01]
B60T7/08	..	手操纵的[2006. 01]
B60T7/10	...	手控制机构的配置[2006. 01]
B60T7/12	.	用于自动启动的；用于不按司机或乘客意愿启动的[2006. 01]
B60T7/14	..	司机遇难时起作用的[2006. 01]
B60T7/16	..	用遥控机构操作的，即启动装置不是装在车上的[2006. 01]
B60T7/18	...	用路旁设备操作的[2006. 01]
B60T7/20	..	专门用于挂车的，例如挂车在脱开连接的情况下（习惯控制防撞击主车制动器入 B60T13/08）[2006. 01]
B60T7/22	..	由车辆接触启动的，例如保险杠与外界物体例如另一辆车接触启动的[2006. 01]
B60T8/00		调节车轮制动力的装置以适应车辆或路面条件的变化，例如限制或改变制动力的分配（在动力制动系统中改变有效制动缸数目的入 B60T17/10）[2006. 01]
B60T8/17	.	利用电的或电子的调节装置控制制动的[2006. 01] 附注[2006. 01] 当分入组 B60T8/17 时，如果非电子控制方面是重要的，也要在组 B60T8/18，B60T8/24，B60T8/26 或 B60T8/32 的适当位置进行分类。
B60T8/171	..	调节过程中参数的探测；调节过程中量值的测量[2006. 01]
B60T8/172	..	调节过程中控制参数的确定，例如通过对测量或检测的参数的计算[2006. 01]
B60T8/173	..	消除或减轻不希望信号的影响，如由于振动或电噪声[2006. 01]
B60T8/174	..	以特殊控制逻辑的应用为特征的，如模糊逻辑[2006. 01]
B60T8/175	..	在车辆加速期间专门适用于防止车轮过转动的制动调节，例如，用于牵引

		控制[2006. 01]
B60T8/1755	..	专门适于控制车辆稳定性的制动器的调节, 例如, 考虑在弯道上绕车辆垂直轴线转动的速率或横向加速度(除了通过控制某个特定子系统之外的用于控制驾驶稳定性的道路车辆的驾驶控制系统入 B60W30/02)[2006. 01]
B60T8/176	..	特别适合于车辆减速期间防止车轮过转动的制动调节, 如 ABS(B60T8/1755 优先)[2006. 01]
B60T8/1761	...	响应车轮或制动的动力学的, 如车轮滑动、车轮加速或制动液压力的变化率[2006. 01]
B60T8/1763	...	响应车轮与地面之间的摩擦系数的(B60T8/1764 优先)[2006. 01]
B60T8/1764	...	在具有不同摩擦系数的地面上行驶的过程中的调节, 如左右侧之间, 多裂缝[2006. 01]
B60T8/1766	...	根据车轴负荷比例调节制动力, 如车辆前轮对后轮的[2006. 01]
B60T8/1769	...	专门适用于有多于一个驱动轴的车辆, 如四轮驱动车辆[2006. 01]
B60T8/18	.	响应车辆重量或负载的, 例如负载的分布(B60T8/30 优先; 响应重量和速度情况的入 B60T8/58)[2006. 01]
B60T8/20	..	有分级控制作用的[2006. 01]
B60T8/22	..	有连续控制作用的[2006. 01]
B60T8/24	.	响应车辆倾斜或方向变化的, 例如, 转弯[2006. 01]
B60T8/26	.	以前后轮之间产生不同的制动为特点的[2006. 01]
B60T8/28	..	响应减速的[2006. 01]
B60T8/30	..	响应负载的[2006. 01]
B60T8/32	.	响应速度情况的, 例如, 加速或减速(B60T8/28 优先)[2006. 01]
B60T8/34	..	有对响应速度情况的流体压力调节器[2006. 01]
B60T8/36	...	包括与电磁力相对应的控制阀[2006. 01]
B60T8/38	...	包括继电器或司机控制型阀门装置的[2006. 01]
B60T8/40	...	包括装有改变制动流体压力的流体充压装置附加流体回路, 例如装有用于探测速度情况的车轮从动泵或用单独制动系控制泵的[2006. 01]
B60T8/42	...	有控制压力的膨胀室的[2006. 01]
B60T8/44	...	协同操作与主缸有关的助动增力装置以控制制动压力经过与助动装置的相互作用卸压和重新施压[2006. 01]
B60T8/46	...	压力是由排除流体来减低的[2006. 01]
B60T8/48	...	制动执行机构与备用或附加流体压力源连接的[2006. 01]
B60T8/50	...	有对制动器重新施压控制其频率的装置[2006. 01]
B60T8/52	..	转矩传感的, 即此时制动作用是用力控制的, 该力对所制动旋转构件产生或有助于产生扭转或旋转运动的[2006. 01]
B60T8/54	..	用机械装置的[2006. 01]
B60T8/56	..	有助于改变摩擦系数的装置[2006. 01]
B60T8/58	..	响应速度和另外情况的或响应多种速度情况的[2006. 01] 附注[2006. 01] 在本组内, 单一情况本身是作出响应的或是有代表性的, 则另外的单一情

		况就不能认为是多种情况。
B60T8/60	...	利用电路控制制动作用的，该电路源自有关所制动车辆或车轮的动态控制功能[2006. 01]
B60T8/62		其中单个车轮装有（i）按其动态操作该单个车轮的自含制动系统或（ii）装有接收单个车轮或轮组的输入信号并产生用于分别操作单个车轮或轮组的多个控制信号的中央处理单元[2006. 01]
B60T8/64		其中控制制动作用是以其制动流体压力方式是减压或重新施压为特点的[2006. 01]
B60T8/66		其中制动作用是响应计算或其他理论车速与其实际轮速之间的差别的[2006. 01]
B60T8/68		其中制动作用是由车速变化率与轮速变化率之间的差别来控制的[2006. 01]
B60T8/70		或者感测车辆或者车轮的加速和减速两者的[2006. 01]
B60T8/72	..	响应一种速度情况（例如，减速）与固定基准之间的差别的（B60T8/66 优先）[2006. 01]
B60T8/74	...	传感速度变化率的[2006. 01]
B60T8/76	...	由不同车轮表示同类速度情况的两个或多个传感装置[2006. 01]
B60T8/78	...	利用电路控制制动作用的，该电路导出有关所制动车辆或车轮动力的控制程序[2006. 01]
B60T8/80		传感速度变化率的装置[2006. 01]
B60T8/82		由不同车轮表示同类速度情况的两个或多个传感装置[2006. 01]
B60T8/84		此时两个车轮或轮组的控制取决于基准轮或轮组的工况，有用于转换基准轮的装置，例如“选高，选低”控制[2006. 01]
B60T8/86	..	此时按照速度条件自动施加制动的并且有出现滑动情况时用于取代自动制动装置的装置[2006. 01]
B60T8/88	..	有故障响应装置的，即有用于探测并指出速度响应控制装置错误动作的装置[2006. 01]
B60T8/90	...	...使用模拟速度信号检查速度响应控制装置的[2006. 01]
B60T8/92	...	自动处理修正动作[2006. 01]
B60T8/94		通过流体调压器的[2006. 01]
B60T8/96		通过速度响应控制装置的[2006. 01]
B60T10/00		利用流体或粉末状介质对连续制动的控制或调节，例如由长坡道下坡时使用[2006. 01]
B60T10/02	.	有动液制动器的[2006. 01]
B60T10/04	.	有静液制动器的[2006. 01]
B60T11/00		从启动装置至最终制动执行机构传动制动作用的无助力装置或动力传动装置的或在这里上述助力装置或动力传动装置是无关紧要的[2006. 01]
B60T11/04	.	机械传动的[2006. 01]
B60T11/06	..	平衡配置的[2006. 01]
B60T11/08	..	装有可变杆系的[2006. 01]

B60T11/10	.	由流体装置，例如液压传动的[2006. 01]
B60T11/12	..	所传动力在其内是变动的（B60T11/16 至 B60T11/28 优先）[2006. 01]
B60T11/14	..	所传动力基本上是不变的[2006. 01]
B60T11/16	..	总控制，例如制动总泵[2006. 01]
B60T11/18	...	总控制与启动装置的连接[2006. 01]
B60T11/20	...	串列、并列或其他复式制动总泵装置[2006. 01]
B60T11/21		用在相应的管路上运行的双踏板，当一起操纵双踏板时，在其管路内的压力是相等的，例如用于转向[2006. 01]
B60T11/22	...	以与容器构成整体为特点的[2006. 01]
B60T11/224	...	带有压力改变装置的，例如由不同的活塞尺寸提供两种状态的运行，该活塞尺寸可连续地从一尺寸变化到另一尺寸的[2006. 01]
B60T11/228	...	压力维持装置，例如用容器中的流体充满制动总泵腔（B60T11/232 优先）[2006. 01]
B60T11/232	...	补偿阀[2006. 01]
B60T11/236	...	活塞的密封装置[2006. 01]
B60T11/24	..	控制一个以上管路的例如双管路的单个启动装置（复式制动总泵装置入 B60T11/20）[2006. 01]
B60T11/26	..	容器（与总控制构成整体的入 B60T11/22）[2006. 01]
B60T11/28	..	专门适用于此的阀（补偿阀入 B60T11/232）[2006. 01]
B60T11/30	...	用于液压制动系统的放气阀[2006. 01]
B60T11/32	...	用于故障管路的自动断流阀[2006. 01]
B60T11/34	...	减压阀或限压阀[2006. 01]
B60T13/00		从启动装置至最终制动执行机构用助力装置或动力传动装置传动制动作用的；装有上述传动装置的制动系统，例如气压制动系统[2006. 01]
B60T13/02	.	有机械助动或传动装置的[2006. 01]
B60T13/04	..	用弹簧或配重的（流体释放的入 B60T13/10）[2006. 01]
B60T13/06	..	用惯性的，例如飞轮[2006. 01]
B60T13/08	...	挂车的防撞击主车制动器[2006. 01]
B60T13/10	.	有流体助动、传动或释放装置的[2006. 01]
B60T13/12	..	流体是液体的[2006. 01]
B60T13/122	...	同时利用制动总泵和分配器阀的系统；制动总泵与分配器阀的连接结构[2006. 01]
B60T13/125	...	利用不带制动总泵的制动压力分配器阀的系统[2006. 01]
B60T13/128	...	利用与制动总泵液力组合的助力器的系统[2006. 01]
B60T13/13		具有附加的从助力器至制动管路直接液力输出的[2006. 01]
B60T13/132	...	利用具有机械输出的助力器的系统，例如到制动总泵[2006. 01]
B60T13/135	...	以助力器活塞中控制阀为特征的助力器[2006. 01]
B60T13/138	...	压力供给装置[2006. 01]
B60T13/14		使用储液器或容器的[2006. 01]
B60T13/16		直接使用泵的，即未插入储液器或容器的[2006. 01]

B60T13/18		控制泵输出量的[2006. 01]
B60T13/20		控制泵驱动装置的[2006. 01]
B60T13/22	...	用弹簧或配重作用的以及液压释放的制动器[2006. 01]
B60T13/24	..	流体是气体的[2006. 01]
B60T13/26	...	压缩空气系统[2006. 01]
B60T13/36		直接式，即用压缩空气直接作用的制动器[2006. 01]
B60T13/38		用弹簧或配重作用的以及压缩空气释放的制动器[2006. 01]
B60T13/40		间接式，即压缩空气助力装置[2006. 01]
B60T13/44		带有双腔助力装置的[2006. 01]
B60T13/45		带有多重助力装置的，例如串联式助力装置[2006. 01]
B60T13/46	...	真空系统[2006. 01]
B60T13/48		直接式，即用真空直接作用的制动器[2006. 01]
B60T13/50		用弹簧或配重作用的以及用真空释放的制动器[2006. 01]
B60T13/52		间接式，即真空助力装置[2006. 01]
B60T13/56		带有双腔助力装置的[2006. 01]
B60T13/563		带有多重助力装置的，例如串联式助力装置[2006. 01]
B60T13/565		以与制动总泵的结合为特征的，例如构成整体的[2006. 01]
B60T13/567		以壳体的结构特点或其强度或安装装置为特征的[2006. 01]
B60T13/569		以活塞零部件为特征的，例如结构，膜片的设置[2006. 01]
B60T13/57		以控制阀的结构特点为特征的[2006. 01]
B60T13/573		以反作用装置为特征的[2006. 01]
B60T13/575		用弹性盘或衬垫的[2006. 01]
B60T13/577		用杆的[2006. 01]
B60T13/58	..	组合式或可转换的系统[2006. 01]
B60T13/60	...	兼有液压和真空的[2006. 01]
B60T13/62	...	兼有直接和自动的[2006. 01]
B60T13/64	...	兼有单室和多重室的，例如单室和串联式的[2006. 01]
B60T13/66	..	流体压力制动系统中的电气控制装置[2006. 01]
B60T13/68	...	用电动控制阀的[2006. 01]
B60T13/70	...	用流体控制阀的[2006. 01]
B60T13/72	...	在真空系统中的[2006. 01]
B60T13/74	.	有电力助动或传动装置的[2006. 01]
B60T15/00		装在动力制动系统内的并且不包含在 B60T11/00 或 B60T13/00 各组中的阀的结构，布置或作用（响应速度状况的阀的结构入 B60T8/34）[2006. 01]
B60T15/02	.	控制阀和放气阀[2006. 01]
B60T15/04	..	司机控制阀[2006. 01]
B60T15/06	...	单一司机控制的无自动控制的压力制动阀[2006. 01]
B60T15/08	...	有自动控制的司机控制压力制动阀[2006. 01]
B60T15/10	...	用于真空制动器的[2006. 01]
B60T15/12	...	与继动阀或类似阀组合的[2006. 01]

B60T15/14	...	影响电力控制装置的[2006. 01]
B60T15/16	...	可以从两个或多个位置控制的系统配置[2006. 01]
B60T15/18	..	可以分级控制或放气的三通阀或其他继动阀，这类阀通过制动管路压力变化而起作用，使制动分泵或等同部件与压缩空气源或真空源或大气连通[2006. 01]
B60T15/20	...	用两种流体压力控制的[2006. 01]
B60T15/22		有一个或多个辅助阀的，用于制动、释放、充填容器的[2006. 01]
B60T15/24	...	用三种流体压力控制的[2006. 01]
B60T15/26		制动作用不快的[2006. 01]
B60T15/28		并有辅助阀的[2006. 01]
B60T15/30		制动作用快的[2006. 01]
B60T15/32		并有辅助阀的[2006. 01]
B60T15/34	...	用两种或三种流体压力交替控制的[2006. 01]
B60T15/36	..	以固定作用为特点的其他控制装置或阀[2006. 01]
B60T15/38	...	用于快速消除和强力制动的，例如具有消除间隙用的辅助容器[2006. 01]
B60T15/40		有单独消除和作用缸的[2006. 01]
B60T15/42	...	有快速制动作用的，即有通过制动管路压力变化控制的加速阀[2006. 01]
B60T15/44		并有单独操作的总控制装置[2006. 01]
B60T15/46	...	用于减速制动作用的以防止车队的后车撞到前车上[2006. 01]
B60T15/48	...	用于充填容器的[2006. 01]
B60T15/50		有限制或减小容器压力的装置[2006. 01]
B60T15/52	...	用于制动器快速放气的，例如用于使三通阀内的反压力起作用或使空气从容器或制动分泵至制动管再循环[2006. 01]
B60T15/54	...	用于控制三通阀或制动分泵排气的[2006. 01]
B60T15/56	...	用于通过第二供给管充填容器的[2006. 01]
B60T15/58	...	用于经过第二空气管传送控制脉冲的[2006. 01]
B60T15/60	...	用于在车队的车辆分离时释放制动器或使制动器工作的[2006. 01]
B60T17/00		不包含 B60T8/00, B60T13/00 或 B60T15/00 各组中的或以其他特征出现的组成件，零部件或附件[2006. 01]
B60T17/02	.	泵或压缩机或其所用控制机构的布置[2006. 01]
B60T17/04	.	管路，管路中的阀，例如断流阀，连接装置或空气软管的布置[2006. 01]
B60T17/06	.	容器的使用或布置[2006. 01]
B60T17/08	.	非最终执行机构的制动分泵[2006. 01]
B60T17/10	..	两个或多个分泵作用于同一制动器上，制动器带有可对上述分泵作用进行有效选择或顺序进行的装置，作用分泵的数量是可变的[2006. 01]
B60T17/12	...	取决于车重的[2006. 01]
B60T17/14	...	取决于车速的[2006. 01]
B60T17/16	..	制动分泵的锁闭[2006. 01]
B60T17/18	.	安全装置；监测装置[2006. 01]
B60T17/20	..	非由司机可由乘客操作的安全装置[2006. 01]

B60T17/22	..	用于监测或检查制动系统的装置；信号装置[2006. 01]
B60V		气垫车 附注 在本小类内，下列用词其意是指： •“气垫车”包括所有由空气或其他气体形成的气垫部分或全部支承在陆地或水上的运载工具。
B60V1/00		气垫车（陆地车辆，水面船只或飞机适合于或改建成在气垫上行驶的入 B60V3/00）[2006. 01]
B60V1/02	.	其中气垫至少由一个围边流体裙产生并保持的[2006. 01]
B60V1/04	.	其中气垫至少部分由侧壁保持的[2006. 01]
B60V1/06	.	其中气垫是在充气室内形成的[2006. 01]
B60V1/08	.	其中气垫是在车向前运动时通过冲压效应产生的[2006. 01]
B60V1/10	.	其中形成围裙的喷嘴或车辆底部被成型以产生涡流围裙的[2006. 01]
B60V1/11	.	稳定性或状态控制[2006. 01]
B60V1/12	..	通过分隔气垫[2006. 01]
B60V1/14	.	驱动；及其控制（B60V1/11 优先）[2006. 01]
B60V1/15	..	利用气垫形成流体一部分的[2006. 01]
B60V1/16	.	挠性裙[2006. 01]
B60V1/18	.	车身结构[2006. 01]
B60V1/20	.	喷射导流板[2006. 01]
B60V1/22	.	装有水翼的[2006. 01]
B60V3/00		陆地车辆、水面船只或飞机适合于或改建成在气垫上行驶的[2006. 01]
B60V3/02	.	陆地车辆，例如道路车辆[2006. 01]
B60V3/04	..	与轨道或其他导向装置共同作用的，例如轨道与车之间有气垫的[2006. 01]
B60V3/06	.	水面船只[2006. 01]
B60V3/08	.	飞机，例如所用气垫起落架[2006. 01]
B60W		不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制（用于以车辆内部电源提供纯电力牵引的车辆入 B60L50/00-B60L58/00）[2006. 01] 附注[2006. 01] 1. 大组 B60W10/00 和 B60W30/00-B60W60/00 不包含单一的子系统的控制；这类控制分类入子系统相关的位置，例如，F02D，F16H。在单一的子系统通过其他子系统的信号或指令的方式进行控制的地方，这种信号子系统的控制分类到与该子系统相关的位置。例如，通过发动机或加速器的信号对变速传动的控制，分类到传动装置的小类 F16H。 2. 传动系统的联合控制，例如，发动机，及变速比仅在瞬时发生的且以传动装置的控制为特征的变速传动的联合控制，也分类入传动装置的小类 F16H。 3. 当分类入大组 B60W10/00 中时，为了明确控制的目的或应用，分类也必

		须入 B60W20/00 至 B60W60/00 中。 4. 在本小类中，所使用的以下术语表示： •“联合控制”是指，在车辆仪表板上的程序或状态响应自动控制器，包含了用于不同类型或不同功能的车辆子系统的控制逻辑电路，将控制信号送到两个或多个车辆子系统的执行装置上，以便这些子系统共同动作以解决特定问题或对特定驾驶状况进行响应； •“驱动控制系统”是指，道路车辆中用来自动控制车辆的运动以起到某种作用的车载电子系统； •“道路车辆”是指，用于在道路上运输的机动车辆，例如，汽车、卡车或公共汽车； •“自主道路车辆”是指，通过使用车载计算机硬件和软件实时执行决策过程，能够在不同驾驶场景期间控制所有动态驾驶任务而无需人工干预的道路车辆； •“子系统”是指以下的车辆系统之一：驱动系统、离合系统、变速传动系统、在前和后轴之间分配驱动扭矩的系统、差动系统、刹车系统、转向系统、悬挂系统、能量储存装置、燃料电池或辅助装置。
B60W10/00		不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制（用于以车辆内部电源提供纯电力牵引的车辆）的入 B60L50/00–B60L58/00）[2006. 01]
B60W10/02	.	包括动力传动离合器的控制的[2006. 01]
B60W10/04	.	包括动力单元的控制的[2006. 01]
B60W10/06	..	包括内燃机的控制的[2006. 01]
B60W10/08	..	包括电动力单元的控制，例如，马达或发电机[2006. 01]
B60W10/10	.	包括变速传动装置的控制的[2012. 01]
B60W10/101	..	无级变速传动装置的[2012. 01]
B60W10/103	...	流体型的[2012. 01]
B60W10/105	...	电动型的[2012. 01]
B60W10/107	...	带有环形柔性件的[2012. 01]
B60W10/108	...	摩擦传动装置的[2012. 01]
B60W10/109		环型的[2012. 01]
B60W10/11	..	有级传动装置的[2012. 01]
B60W10/111	...	带有独立的串联变速齿轮系的[2012. 01]
B60W10/113	...	带有两个输入流路的，例如通过相应的输入离合器对其中一个扭矩流路作出的双离合传动选择[2012. 01]
B60W10/115	...	带有行星传动装置的[2012. 01]
B60W10/119	.	包括全轮驱动装置的控制的，例如用于在前后轴之间分配扭矩的传动齿轮或离合器（B60W10/14 优先）[2012. 01]
B60W10/12	.	包括差速装置的控制的[2012. 01]
B60W10/14	..	在前后轴之间分配扭矩的中央差速装置的[2012. 01]
B60W10/16	..	轴差速装置的，例如在左右轮之间分配扭矩的[2012. 01]

B60W10/18	.	包括刹车系统的控制[2012. 01]
B60W10/184	..	带有车轮制动器的[2012. 01]
B60W10/188	...	液压制动器[2012. 01]
B60W10/192	...	电动制动器[2012. 01]
B60W10/196	..	在动力传动系统中起作用的，例如减速器[2012. 01]
B60W10/198	..	带有排气制动器的[2012. 01]
B60W10/20	.	包括转向系统的控制[2006. 01]
B60W10/22	.	包括悬挂系统的控制[2006. 01]
B60W10/24	.	包括能量储存装置的控制[2006. 01]
B60W10/26	..	用于电能的，例如，电池或电容器[2006. 01]
B60W10/28	.	包括燃料电池的控制的[2006. 01]
B60W10/30	.	包括辅助装置，例如空调压缩机或油泵的控制[2006. 01]
B60W20/00		专门适用于混合动力车辆[2016. 01]
B60W20/10	.	为满足需用功率需求对每个原动机功率分配的控制[2016. 01]
B60W20/11	..	使用模型预测控制[MPC]策略，即基于模型预执行的控制方法[2016. 01]
B60W20/12	..	使用考虑路径信息的控制策略[2016. 01]
B60W20/13	..	为了抑制电池电源内部输入或输出限制；为了防止过充电或电池损耗[2016. 01]
B60W20/14	...	与制动再生装置共同作用[2016. 01]
B60W20/15	..	特别适用于达到特殊作用的控制策略[2016. 01]
B60W20/16	...	用于减少发动机废气排放[2016. 01]
B60W20/17	...	用于减少噪声[2016. 01]
B60W20/18	...	用于避免燃料老化[2016. 01]
B60W20/19	...	用于提高加速度[2016. 01]
B60W20/20	.	包括混合配置选择的控制策略，例如在串联或并联配置中选择[2016. 01]
B60W20/30	.	包括传动装置传动比选择的控制策略[2016. 01]
B60W20/40	.	原动机接合或脱离的控制，例如用于原动机之间的转换[2016. 01]
B60W20/50	.	用于对系统故障作出响应的控制策略，例如用于故障诊断、故障条件下安全运行或带故障行驶到目的地[2016. 01]
B60W30/00		不与某一特定子系统的控制（例如，使用车辆子系统联合控制的系统的控制）相关联的道路车辆驾驶控制系统的使用[2006. 01]
B60W30/02	.	车辆驾驶稳定性的控制[2012. 01]
B60W30/04	..	涉及预防翻车的[2006. 01]
B60W30/045	..	提高转向性能的[2012. 01]
B60W30/06	.	用于驻车的自动操作[2006. 01]
B60W30/08	.	预测或避免可能的或即将到来的碰撞的[2012. 01]
B60W30/085	..	采取自动动作来调整车辆姿态以备碰撞，例如刹车以使前脸降低[2012. 01]
B60W30/09	..	采取自动动作以避免碰撞，例如刹车和转向[2012. 01]
B60W30/095	..	预测行进路线或碰撞的可能性[2012. 01]

B60W30/10	.	路线保持[2006. 01]
B60W30/12	..	车道保持[2020. 01]
B60W30/14	.	巡航控制[2006. 01]
B60W30/16	..	车辆间距的控制, 例如, 与前车保持某一距离[2020. 01]
B60W30/165	...	自动沿前导车辆的路线前进, 例如“电子牵引”[2020. 01]
B60W30/17	...	当前方车辆停止时提供特殊动作, 例如停车又行驶[2020. 01]
B60W30/18	.	车辆的牵引[2012. 01]
B60W30/182	..	在不同操作模式之间选择, 例如舒适模式和性能模式[2020. 01]
B60W30/184	..	避免因动力传动系统的过载或过度磨损导致的损坏[2012. 01]
B60W30/186	...	摩擦元件的过度磨损或烧坏, 例如离合器[2012. 01]
B60W30/188	..	控制动力传动系统的功率参数, 例如确定需要功率[2012. 01]
B60W30/19	..	挡位变换的改进, 例如通过同步或平稳换挡[2012. 01]
B60W30/192	..	减轻与动力传动系统的动力增减相关的问题, 例如冷发动机的启动[2012. 01]
B60W30/194	...	涉及低温状态的, 例如液压流体的高粘性[2012. 01]
B60W30/20	..	在动力传动系统中减少振动[2006. 01]
B60W40/00		不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制系统的驾驶参数的判断或计算[2006. 01]
B60W40/02	.	涉及周围的路况[2006. 01]
B60W40/04	..	交通状况[2006. 01]
B60W40/06	..	道路状况[2012. 01]
B60W40/064	...	附着度[2012. 01]
B60W40/068	...	路面摩擦系数[2012. 01]
B60W40/072	...	道路曲率[2012. 01]
B60W40/076	...	道路倾斜角[2012. 01]
B60W40/08	.	涉及驾驶员或乘客的[2012. 01]
B60W40/09	..	驾驶风格或习性[2012. 01]
B60W40/10	.	涉及车辆的运动[2012. 01]
B60W40/101	..	轮胎的侧滑角[2012. 01]
B60W40/103	..	车体的侧滑角[2012. 01]
B60W40/105	..	速度[2012. 01]
B60W40/107	..	纵向加速度[2012. 01]
B60W40/109	..	横向加速度[2012. 01]
B60W40/11	..	俯仰运动[2012. 01]
B60W40/112	..	横摇运动[2012. 01]
B60W40/114	..	偏航运动[2012. 01]
B60W40/12	.	涉及车辆自身的参数[2012. 01]
B60W40/13	..	载荷或重量[2012. 01]
B60W50/00		不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆驾驶控制的控制系统的零部件[2006. 01]

B60W50/02	.	控制系统故障时确保安全的,例如,通过诊断、防止或修理故障[2012.01]
B60W50/023	..	通过使用冗余部件避免故障[2012.01]
B60W50/029	..	用其他约束条件来适应故障或正常运转,例如通过避免使用失效部件来防止[2012.01]
B60W50/032	..	通过修复失效部件来修理故障,例如松开粘滞阀[2012.01]
B60W50/035	..	将控制单元引入预定状态,例如为特定致动器赋以优先权[2012.01]
B60W50/038	..	限制输入动力、转矩或速度[2012.01]
B60W50/04	.	监测控制系统的效能的[2006.01]
B60W50/06	.	改善控制系统的动态响应,例如,改善调节速度或避免振荡或过冲[2006.01]
B60W50/08	.	在驾驶员与控制系统之间的人机交流[2020.01]
B60W50/10	..	驾驶员请求或命令的译码[2012.01]
B60W50/12	..	根据车辆状态使驾驶员的控制受限,例如用于避免不安全操作的控制输入联锁装置[2012.01]
B60W50/14	..	用于告知驾驶员、警告驾驶员或当即给出驾驶员干预的装置[2020.01]
B60W50/16	...	给驾驶员触觉反馈的,例如在方向盘或油门踏板上给驾驶员振动或力反馈[2020.01]
B60W60/00		尤其适用于自主道路车辆的驱动控制系统[2020.01]
B61		铁路 附注 本类中,下列术语所表达的意义是: 铁路系统包括: a. 在本系统中,列车或单个的客车或货车在地面轨道或高架轨道上运行或由其导向,而轨道由钢轨、缆索、钢绳或其他为车轮、滚轮或滑动的耐磨装置用的导向件来确定; b. 在本系统中,人或货物的运载工具或推进装置连接于(如悬挂于)决定其运动路线的导向的牵引缆索或钢绳上; c. 上述任一类型的动力和无动力两用系统,车辆、载重车或负载在其中可以有选择地与连续牵引元件(如缆索、链)连接或脱开。 “铁路系统”不包括: a. 永久连接在连续牵引元件上的载具的输送机,例如链式输送机的入B65G 17/00); b. 输送机将物品或物料运过支撑表面或底层物料,例如刮板输送机入B65G 19/00.
B61B		铁路系统;不包含在其他类目中的装置(升降机或起重机,电梯,自动扶梯,移动人行道入B66B)[2006.01] 附注[2006.01] 在本小类中,下列术语应理解为: • “缆索铁道”包括用钢绳或链作为牵引或悬挂工具的铁路; • “缆索”、“钢绳”或“链”除特殊声明外作为等同物看待。

		小类索引 常规系统 1/00 高架系统 3/00, 5/00 缆索系统 挠性悬挂轨道；刚性轨道 7/00； 9/00 无轨的 11/00 动力和无动力两用系统 10/00 部件 12/00 其他系统；组合系统 13/00； 15/00
B61B1/00		车站、站台或岔线的一般配置；铁路网；铁路车辆编组系统（分道驼峰或分道设备入 B61J；站台结构入 E01F1/00；列车时刻表入 G09D）[2006. 01]
B61B1/02	.	包括乘客保护设备的车站和站台的一般配置[2006. 01]
		高架铁路
B61B3/00		用悬挂式车辆的高架铁路系统（用悬挂式挠性轨道的入 B61B7/00；用单轨的鞍形或类似平衡型的入 B61B13/06；用牵引钢绳且用于运输材料的入 B65G；所用的轨道入 E01B25/00）[2006. 01]
B61B3/02	.	用自行推进车辆的[2006. 01]
B61B5/00		无悬挂式车辆的高架铁路系统（用单轨的入 B61B13/04；所用的轨道入 E01B25/00）[2006. 01]
B61B5/02	.	用两条或多条钢轨的[2006. 01]
		缆索铁道；动力和无动力两用系统[2006. 01]
B61B7/00		用悬挂式挠性轨道的缆索铁道系统[2006. 01]
B61B7/02	.	用分开的拖缆[2006. 01]
B61B7/04	.	用作为拖缆的悬挂式轨道[2006. 01]
B61B7/06	.	用自行推进车辆的[2006. 01]
B61B9/00		用刚性轨道和缆索牵引的电车轨道系统或缆索系统（牵引夹入 B61B12/12；用缆索牵引的调车设备入 B61J）[2006. 01]
B61B10/00		动力和无动力两用系统（仅用导向拖缆的滑雪升降机、雪橇升降机或类似的无导轨系统入 B61B11/00）[2006. 01]
B61B10/02	.	用悬挂式车辆的[2006. 01]
B61B10/04	.	用在地面上滚动的无轨车辆[2006. 01]
B61B11/00		仅用导向拖缆的滑雪升降机、雪橇升降机或类似的无导轨系统[2006. 01]
B61B12/00		不包含在组 B61B7/00 到 B61B11/00 中的缆索铁道系统或动力和无动力两用系统的部件、零件或附件（铁路用制动器入 B61H；转车盘入 B61J1/06）[2006. 01]
B61B12/02	.	负载的悬挂，导向装置，如轮子；拖缆的连接件[2006. 01]
B61B12/04	.	减振装置[2006. 01]
B61B12/06	.	安全设备或防止缆索断裂的措施[2006. 01]
B61B12/08	.	缆索的润滑[2006. 01]

B61B12/10	.	缆索的牵引驱动装置[2006.01]
B61B12/12	.	缆索夹具；牵引夹[2006.01]
		其他铁路系统；组合系统
B61B13/00		其他铁路系统[2006.01]
B61B13/02	.	齿轨铁路[2006.01]
B61B13/04	.	单轨系统[2006.01]
B61B13/06	..	鞍形或类似平衡型的[2006.01]
B61B13/08	.	滑动或浮动系统（车辆的磁性悬挂或浮动本身入 B60L13/04；在轨道和车辆间用气垫的车辆入 B60V3/04）[2006.01]
B61B13/10	.	隧道系统（气动管道输送机入 B65G）[2006.01]
B61B13/12	.	在轨道间或轨道侧有推进设备的系统，如气动系统（缆索牵引入 B61B9/00；车辆调车装置入 B61J）[2006.01]
B61B15/00		组合铁路系统[2006.01]
B61C		机车；机动有轨车（一般车辆入 B60；车架或转向架入 B61F；机车用的专门铁路设备入 B61J，B61K） 附注 本小类包含： • 不包含在其他类目中的机车和动力轨道车的一般结构特征或零件； • 电力机车的非电部件。 小类索引 一般机车及动力轨道车 以原动力为特点的 蒸气；电力；内燃机或燃气轮机 1/00；3/00；5/00 其他 7/00 以传动系统为特点的 9/00 以施加牵引力的装置的类型为特点的 11/00 专门用途的机车和机动有轨车 13/00 零件与附件 用于特殊的传动系统的 9/00 用于特殊的推进装置的 11/00 通用的和不包含在其他类目的 15/00，17/00 空气或蒸气蓄能器的充气站 8/00
		一般的或以所用的原动力设备的类型为特征的机车或机动有轨车
B61C1/00		蒸汽机车或蒸气有轨车（以动力传动系统为特点的入 B61C9/00；发动机入 F01；锅炉入 F22B）[2006.01]
B61C1/02	.	关节式结构的；有两个或多个发动机的（助推发动机的应用入 B61C15/02）[2006.01]
B61C1/04	.	有蒸气蓄能器的（蒸气蓄能器入 F01K）[2006.01]
B61C1/06	.	流线型化（车身的入 B61D）[2006.01]
B61C1/08	.	燃烧设备或其附属装置的配置或排列[2006.01]

B61C1/10	.	蒸气发生器的配置或排列[2006. 01]
B61C1/12	.	冷凝器的配置或排列[2006. 01]
B61C1/14	.	排气装置的配置或排列[2006. 01]
B61C3/00		电力机车或电力有轨车（以动力传动系统为特点的入 B61C9/00；电气部件入 B60L, H02）[2006. 01]
B61C3/02	.	用蓄电池的[2006. 01]
B61C5/00		用内燃机或燃气轮机的机车或机动有轨车（以动力传动为特点的入 B61C9/00；发动机入 F02）[2006. 01]
B61C5/02	.	进气装置及用于燃烧或发动机冷却的空气供给装置、空气循环或过滤装置的配置或排列[2006. 01]
B61C5/04	.	排气装置的配置或排列[2006. 01]
B61C7/00		其他以所用原动力设备的类型为特征的机车或机动有轨车；具有两个或更多不同种类或类型原动力的机车或机动有轨车[2006. 01]
B61C7/02	.	有气体蓄能器的机车或机动有轨车[2006. 01]
B61C7/04	.	用两种或多种不同类型发动机，如蒸汽机和内燃机的机车或机动有轨车[2006. 01]
B61C8/00		用于机车或机动有轨车的气体或蒸气蓄能器的充气站[2006. 01]
B61C9/00		以所用传动系统的类型为特点的机车或机动有轨车；专门适用于机车或机动有轨车的传动系统（机械元件入 F16）[2006. 01]
B61C9/02	.	在有往复活塞式蒸气发动机的机车或机动有轨车内的传动装置，或用于这类机车或机动有轨车的传动装置[2006. 01]
B61C9/04	..	由曲轴和连杆组成的[2006. 01]
B61C9/06	..	具有齿轮、链、摩擦或皮带传动装置的[2006. 01]
B61C9/08	.	在有往复活塞式内燃机的机车或机动有轨车内的传动系统，或用于这类机车或机动有轨车的传动系统[2006. 01]
B61C9/10	..	机械的（与液压传动装置结合的入 B61C9/14）[2006. 01]
B61C9/12	...	带变速传动装置的[2006. 01]
B61C9/14	..	液压的，包括与机械传动装置结合的[2006. 01]
B61C9/16	...	用流体静力类型的传动装置的[2006. 01]
B61C9/18	...	用流体动力类型的传动装置的[2006. 01]
B61C9/20		有机械变速传动装置的[2006. 01]
B61C9/22	..	气动的[2006. 01]
B61C9/24	..	电力的（B61C9/38 优先）[2006. 01]
B61C9/26	..	用传动轴与驱动轴成角度的传动轴[2006. 01]
B61C9/28	.	在有旋转式原动机如涡轮机的机车或机动有轨车内的传动系统，或用于这类机车或机动有轨车的传动系统[2006. 01]
B61C9/30	..	机械的（与液压传动装置结合的入 B61C9/34）[2006. 01]
B61C9/32	...	有变速传动装置的[2006. 01]
B61C9/34	..	液压的，包括与机械传动装置结合的[2006. 01]

B61C9/36	..	电力的（B61C9/38 优先）[2006. 01]
B61C9/38	.	在用电动机推动的机车或机动有轨车内的传动系统，或用于这类机车或机动有轨车的传动系统（电气部件入 B60L, H02）[2006. 01]
B61C9/40	..	用曲轴和连杆的[2006. 01]
B61C9/42	..	液压的[2006. 01]
B61C9/44	..	用与车轮轴同心的空心传动轴的[2006. 01]
B61C9/46	..	用成为车轮的一部分的电动机的[2006. 01]
B61C9/48	..	用支承在车架和驱动轴上，如车轴悬架或车头悬架上的电动机的[2006. 01]
B61C9/50	...	用在转向架内的[2006. 01]
B61C9/52	..	用传动轴与驱动轴成角度的[2006. 01]
		以施加牵引力的装置的类型为特点的，或以其适合专门的铁道系统或用途为特点的机车或机动有轨车
B61C11/00		以施加牵引力的装置的类型为特点的机车或机动有轨车；不同于标准主动轮的行走装置的配置（车轮结构入 B60B）[2006. 01]
B61C11/02	.	牵引力作用在缆索或链条上的[2006. 01]
B61C11/04	.	牵引力作用在齿条上的[2006. 01]
B61C11/06	.	用气体动力或流体反作用施加或供给牵引力的，如空气螺旋桨或喷气或火箭推进器的[2006. 01]
B61C13/00		以其适合特殊的系统或用途为特点的机车或机动有轨车（B61C11/00 优先；自行推进式脚手架车、铁路救险起重机、检查车入 B61D15/00；轨道记录车辆的一般设计入 B61K9/00）[2006. 01]
B61C13/02	.	用于拖曳或运输船只或类似的专门用途的[2006. 01]
B61C13/04	.	用于刚性轨道高架铁路的（B61C13/08 优先）[2006. 01]
B61C13/06	.	用于悬挂的柔性轨道如索道的铁路的[2006. 01]
B61C13/08	.	用于鞍座或类似的平衡型铁路的[2006. 01]
		其他类目不包含的零件和附件
B61C15/00		用辅助装置和措施保持或增大起动力或制动力；防止车轮打滑；控制驱动轮之间牵引力的分配（用专门装置推动机车或机动有轨车入 B61C11/00；带防滑装置的驱动轮入 B60B；制动器入 B61H；轨道的润湿或润滑入 B61K）[2006. 01]
B61C15/02	.	用辅助驱动轮；用暂时连接器或用飞轮或用助推发动机[2006. 01]
B61C15/04	.	用控制车轮压力，如用可移动的重物或重部件，或用磁力装置（磁力制动器入 B61H）[2006. 01]
B61C15/06	..	用移动燃料、镇定物或类似物[2006. 01]
B61C15/08	.	防止车轮打滑（调节车轮制动力以防止车轮打滑入 B60T8/00）[2006. 01]
B61C15/10	..	用铺砂子或类似的增大摩擦的材料（用于一般车辆的入 B60B；铺砂装置与制动器的联合控制入 B61H）[2006. 01]
B61C15/12	..	用减少驱动功率的方法[2006. 01]
B61C15/14	.	控制驱动轮之间牵引力的分配[2006. 01]

B61C17/00		各部件的配置或排列；其他类目不包含的零件或附件；控制装置和控制系统的应[2006. 01]
B61C17/02	.	煤仓；油箱；煤水车（车身的设计入 B61D）；水或燃料的采集或收集装置；水或燃料的供给装置（用于机车装水装砂的路侧设备，如煤仓、油箱入 B61K11/00）[2006. 01]
B61C17/04	.	驾驶室、踏板或机房的布置或排列；其通风（驾驶室或附属设备入 B61D）[2006. 01]
B61C17/06	.	动力贮存设备[2006. 01]
B61C17/08	.	润滑系统（一般的入 F16N）[2006. 01]
B61C17/10	.	用于驱动轮的连杆；其轴承的配置（一般连杆或轴承入 F16C7/00，F16C9/04）[2006. 01]
B61C17/12	.	控制用传动装置；用于在列车中从远距点或开动多台设备时，控制机车的装置（从列车外的地点控制入 B61L3/00；流体作用的遥控电动机、伺服电动机入 F15B；一般控制设备入 G05）[2006. 01]
B61D		铁路车辆的种类或车体部件；（一般车辆入 B60；适用于特殊系统的车辆入 B61B；底架入 B61F） 小类索引 小类索引 车辆种类 客车；货车；罐车；矿车 1/00；3/00；5/00；11/00 漏斗车；倾卸车 7/00；9/00 电车 13/00 其他 15/00 车体的部件和附件 部件 车体；总体；门；踏梯；窗；活动车顶；装载工具；装置 17/00；19/00；23/00；25/00；39/00；47/00 内部装置；卧铺；座席；卫生设备；空气调节；照明；其他 31/00；33/00；35/00；27/00；29/00；37/00 利用车辆运动的设备 43/00 其他 49/00 附件 标志；票插 41/00 覆盖物；货物的固定 39/00；45/00 其他 49/00
		铁路或有轨电车车辆的种类
B61D1/00		通用铁路运输客车（矿车入 B61D11/00；有轨电车入 B61D13/00）[2006. 01]
B61D1/02	.	卧铺车厢的一般布置（B61D1/08 优先）[2006. 01]
B61D1/04	.	座席的一般布置（B61D1/06 优先；座椅本身入 B61D33/00）[2006. 01]
B61D1/06	.	有多层设置的[2006. 01]
B61D1/08	..	属于卧铺车厢的[2006. 01]

B61D3/00		货车或棚车（罐车入 B61D5/00；漏斗车入 B61D7/00；倾卸车入 B61D9/00；矿车入 B61D11/00；适用于运输动物的车辆入 B60P3/04）[2006. 01]
B61D3/02	.	有多层设置的（用于运载车的入 B61D3/18）[2006. 01]
B61D3/04	.	有活动地板的，如可转动的或可升降的地板[2006. 01]
B61D3/06	.	可改成漏斗车的平底车[2006. 01]
B61D3/08	.	带支柱或支架的平板车[2006. 01]
B61D3/10	.	关节式车辆[2006. 01]
B61D3/12	..	包括用负载互相连接的行走机构[2006. 01]
B61D3/14	..	包括用便于低货位运输的承载设备连接的行走机构[2006. 01]
B61D3/16	.	适用于运载特殊货物的[2006. 01]
B61D3/18	..	用于车辆的[2006. 01]
B61D3/20	..	用于发送集装箱的[2006. 01]
B61D5/00		用于运载液体材料的罐车（罐的形式入 B65D88/00、B65D90/00、F17C）[2006. 01]
B61D5/02	.	有一个以上罐的[2006. 01]
B61D5/06	.	罐的安装；整体车身和车架[2006. 01]
B61D7/00		漏斗车（可改装成漏斗车的平板车入 B61D3/06）[2006. 01]
B61D7/02	.	卸料口在底板上的（车体分成两半并使此两半倾斜来卸料的入 B61D9/00）[2006. 01]
B61D7/04	..	在卸料时出口高于旋转轴的水平面[2006. 01]
B61D7/06	.	有可兼用于车轮间或车轮外侧卸料的卸料口的[2006. 01]
B61D7/08	.	有仅能用于车轮外侧卸料的卸料口的[2006. 01]
B61D7/10	..	使车底板倾斜以帮助卸料的[2006. 01]
B61D7/12	.	漏斗可移动的（B61D9/00 优先）[2006. 01]
B61D7/14	.	使漏斗的构件适应于铁道[2006. 01]
B61D7/16	..	用于卸料口的封口元件[2006. 01]
B61D7/18	...	转动的[2006. 01]
B61D7/20	...	滑动的[2006. 01]
B61D7/22	...	其密封装置[2006. 01]
B61D7/24	...	开口或封口装置[2006. 01]
B61D7/26		机械的[2006. 01]
B61D7/28		液压的或气动的[2006. 01]
B61D7/30		用车外的装置控制的[2006. 01]
B61D7/32	..	用于帮助装料或卸料的装置[2006. 01]
B61D9/00		倾卸车[2006. 01]
B61D9/02	.	以翻倾的操作装置为特点的[2006. 01]
B61D9/04	.	适用于倾卸车的铁路车辆的部件[2006. 01]
B61D9/06	..	车体[2006. 01]
B61D9/08	..	车架；车体的支承或导向装置[2006. 01]
B61D9/10	..	倾卸时防止翻倒的设备[2006. 01]

B61D9/12	..	便于或控制卸货时出料的车体配件或装置[2006. 01]
B61D9/14	.	使用路侧装置控制的倾卸系统[2006. 01]
B61D11/00		矿车（B61D5/00 至 B61D9/00 优先）[2006. 01]
B61D11/02	.	车体结构[2006. 01]
B61D13/00		有轨电车[2006. 01]
B61D13/02	.	双层车[2006. 01]
B61D15/00		其他铁路车辆，如台架车；配合用于铁路上的车辆（装在轨道上可运动的输送构架入 B65G 41/02；在线路的施工或维修中使用的有轮机械入 E01B）[2006. 01]
B61D15/02	.	救援起重机（起重设备入 B66C）[2006. 01]
B61D15/04	.	可改装成其他非车辆装置，如展览台的[2006. 01]
B61D15/06	.	缓冲车；在碰撞中起保护作用的铁路车辆的设置或结构（缓冲器入 B61G11/00）[2006. 01]
B61D15/08	.	铁路检查车[2006. 01]
B61D15/10	..	手动或脚动的[2006. 01]
B61D15/12	..	机动的[2006. 01]
		铁路或有轨电车车辆的车体部件
B61D17/00		车体结构部件（用于罐车的入 B61D5/00；用于漏斗车的入 B61D7/00；专门适用于倾卸车的车体部件入 B61D9/06；用于矿车的入 B61D11/00）[2006. 01]
B61D17/02	.	改变外形以减少空气阻力的[2006. 01]
B61D17/04	.	用金属车体的；用混合物，如金属和木料制成的车体结构的[2006. 01]
B61D17/06	..	端墙[2006. 01]
B61D17/08	..	侧壁[2006. 01]
B61D17/10	..	地板[2006. 01]
B61D17/12	..	顶板（可活动的或可折叠的顶板、遮盖物或篷布入 B61D39/00）[2006. 01]
B61D17/14	...	有通道的[2006. 01]
B61D17/16	...	舱口在顶板上的[2006. 01]
B61D17/18	..	内部的衬垫，如绝热层[2006. 01]
B61D17/20	..	客车之间的联系通道；为此目的客车车端部的匹配[2006. 01]
B61D17/22	...	挠性的，如摺棚[2006. 01]
B61D17/24	.	用木制车体结构的[2006. 01]
B61D17/26	.	用混凝土制车体结构的[2006. 01]
B61D19/00		专门适用于铁路车辆的门装置用于车辆的锁入 E05B77/00-E05B85/00；门的操作结构入 E05F）[2006. 01]
B61D19/02	.	用于客车的[2006. 01]
B61D23/00		铁路车辆的踏梯结构（一般梯子入 E06C）[2006. 01]
B61D23/02	.	用于铁路车辆的折叠式踏梯[2006. 01]
B61D25/00		铁路车辆特有的窗装置（一般车辆的窗装置入 B60J；车窗的清洗入 B60S；专门适用于透射或反射表面的加热设备入 H05B3/84）[2006. 01]

		铁路车辆特有的加热、冷却、通风、照明或空调设备
B61D27/00		加热、冷却、通风、空气调节设备[2006.01]
B61D29/00		用于铁路车辆照明装置的布置铁路[2006.01]
		车辆特有的家具或陈设
B61D31/00		卧铺用具[2006.01]
B61D33/00		座席[2006.01]
B61D35/00		卫生设备[2006.01]
B61D37/00		其他家具或陈设铁路[2006.01]
		车辆特有的其他部件
B61D39/00		货车或类似车辆的覆盖物；篷布；可移动的或可折叠的顶板[2006.01]
B61D41/00		预订座位的指示器；警告或类似的标记；有关车票的器具或装备，如票夹；货票或类似物的夹子[2006.01]
B61D41/02	.	货票或类似物的夹子或器具[2006.01]
B61D41/04	.	用于预订座位的指示器[2006.01]
B61D41/06	.	用于运费票的夹子[2006.01]
B61D43/00		利用车辆运动能量的设备[2006.01]
B61D45/00		用于固定或支承货物的工具或设备，包括防备冲击的工具和设备[2006.01]
B61D47/00		与车辆组合的装卸设备，如装载平台（与一般车辆组合的入 B60P）[2006.01]
B61D49/00		其他部件[2006.01]
B61F		铁路车辆的悬架，如底架、转向架或轮轴；在不同宽度的轨道上使用的铁路车辆；铁路车辆预防脱轨；护轮罩，障碍物清除器或铁路车辆类似装置（用于一般车辆入 B60；车轴或车轮入 B60B；轮胎入 B60C） 小类索引 车架，行走装置 底架、转向架、两者间的连接 1/00，3/00，5/00 用于不同的轨距的 7/00 用于预防脱轨的 9/00 除车轮外的触轨装置 11/00 车轮布置 13/00 轴箱；形式、装配；轴箱的润滑 15/00；5/00；17/00 护轮罩、缓冲器、障碍物清除器 19/00 本小类的其他组中不包含的技术主题 99/00
B61F1/00		底架（用锻造或压力加工方法制造铁路车辆底架入 B21K7/12）[2006.01]
B61F1/02	.	单中梁的[2006.01]
B61F1/04	.	三角形的[2006.01]
B61F1/06	.	专门适用于机车或机动有轨车的[2006.01]
B61F1/08	.	部件[2006.01]

B61F1/10	..	端部结构[2006. 01]
B61F1/12	..	十字托架[2006. 01]
B61F1/14	..	连接或支承车体的结构[2006. 01]
B61F3/00		转向架的类型（B61F5/00 优先）[2006. 01]
B61F3/02	.	有多于一根轴的[2006. 01]
B61F3/04	..	有被动轴或被动轮的[2006. 01]
B61F3/06	...	有三根或更多根轴的[2006. 01]
B61F3/08	..	无从动轴或从动轮的[2006. 01]
B61F3/10	...	有三根或更多根轴的[2006. 01]
B61F3/12	.	专门经过改装以用于带动铰接的列车的邻接车辆的[2006. 01]
B61F3/14	.	专门经过改装以减少空气阻力的[2006. 01]
B61F3/16	.	每个车轮有独立的车轴的[2006. 01]
B61F5/00		转向架的结构部件；转向架和车辆底架间的连接；用于在拐弯时调节或允许轮轴或转向架自行调节的装置或设备[2006. 01]
B61F5/02	.	允许车辆底架或摇枕与转向架之间有有限的横向相对移动的装置；在底架与转向架之间的连接[2006. 01]
B61F5/04	..	摇枕的支承或装配（侧轴承入 B61F5/14）[2006. 01]
B61F5/06	...	装金属弹簧的[2006. 01]
B61F5/08	...	装橡胶弹簧的[2006. 01]
B61F5/10	...	装流体弹簧的[2006. 01]
B61F5/12	...	装缓冲器的[2006. 01]
B61F5/14	..	侧轴承[2006. 01]
B61F5/16	..	中心轴承或在底架与摇枕或转向架之间的其他转盘连接[2006. 01]
B61F5/18	...	中心销的[2006. 01]
B61F5/20	...	有容许横向运动的弹簧的[2006. 01]
B61F5/22	..	车辆底架相对于转向架的导向装置[2006. 01]
B61F5/24	...	缓冲装置或将底架的左右倾侧、偏移、俯仰、颠簸运动减至最少的装置[2006. 01]
B61F5/26	.	在车辆或转向架底架中安装或固定轴箱[2006. 01]
B61F5/28	..	轴箱与车辆或转向架底架构成整体，或直接固定在车辆或转向架底架上[2006. 01]
B61F5/30	..	轴箱安装在用弹簧控制其位移的车辆中或转向架底架上[2006. 01]
B61F5/32	...	用于轴箱的导向件，如平板[2006. 01]
B61F5/34		调节底架与车轴之间间隙的楔形机构[2006. 01]
B61F5/36	...	用于平衡或调节车轮或弹簧上的负载的装置，如叉臂架[2006. 01]
B61F5/38	.	用于在转弯时调整或容许轮轴或转向架自行调节的装置或设备，如滑动轴、摆动轴[2006. 01]
B61F5/40	..	装有用于纵向相对运动的有侧架的转向架[2006. 01]
B61F5/42	..	由缓冲器或配对齿轮控制的调节器[2006. 01]
B61F5/44	..	由车体的运动控制的调节器[2006. 01]

B61F5/46	..	用上述车辆底架下的滑动轴控制的调节器[2006. 01]
B61F5/48	..	用于机车或机动有轨车的前后转向架（B61F5/40 优先）[2006. 01]
B61F5/50	.	其他部件[2006. 01]
B61F5/52	..	转向架构架[2006. 01]
B61F7/00		在不同宽度的轨道上使用的铁路车辆[2006. 01]
B61F9/00		以防止脱轨的装置为特点的铁路车辆，如用导向轮[2006. 01]
B61F11/00		以不同于车轮的触轨元件为特点的铁路车辆，如球[2006. 01]
B61F13/00		不包含在其他类目中的，以车轮布置为特点的铁路车辆[2006. 01]
B61F15/00		轴箱（轴箱的装配或固定入 B61F5/26；润滑入 B61F17/00；一般轴承入 F16C）[2006. 01]
B61F15/02	.	用径向轴承的[2006. 01]
B61F15/04	..	用于机车的[2006. 01]
B61F15/06	..	用于车辆的[2006. 01]
B61F15/08	..	轴在轴承中可滑动或可倾斜的[2006. 01]
B61F15/10	...	并且具有抵抗此运动的弹簧的[2006. 01]
B61F15/12	.	用滚柱轴承、滚针轴承或球轴承的[2006. 01]
B61F15/14	..	其构造可调整轴向压力的[2006. 01]
B61F15/16	..	轴在轴承中可滑动或可倾斜的[2006. 01]
B61F15/18	...	并且具有抵抗此运动的弹簧的[2006. 01]
B61F15/20	.	部件[2006. 01]
B61F15/22	..	防止粉尘进入或漏油的密封装置[2006. 01]
B61F15/24	...	在车辆倾斜或翻转时防止漏油的[2006. 01]
B61F15/26	..	盖子；及其密封[2006. 01]
B61F15/28	..	经改进以保证导电性的轴箱[2006. 01]
B61F17/00		专门适用于铁路车辆轴箱的润滑（一般润滑入 F16N）[2006. 01]
B61F17/02	.	用油的[2006. 01]
B61F17/04	..	用固定设备润滑[2006. 01]
B61F17/06	...	用润滑油芯或类似物[2006. 01]
B61F17/08		把润滑油芯或类似物压向旋转的车轴的装置[2006. 01]
B61F17/10	...	用油浴装置的[2006. 01]
B61F17/12	...	用重力的[2006. 01]
B61F17/14	..	转动的润滑装置[2006. 01]
B61F17/16	...	用环的[2006. 01]
B61F17/18	...	用链的[2006. 01]
B61F17/20	...	用附设在或连接在车轴上的勺或类似物的[2006. 01]
B61F17/22	...	用与车轴连接的圆盘、圆柱或带子的[2006. 01]
B61F17/24	..	用装在内部的润滑泵[2006. 01]
B61F17/26	..	用外部给油装置，如气动装置[2006. 01]
B61F17/28	..	不包含在其他类目中的滤油器的应用[2006. 01]
B61F17/30	.	用润滑脂的[2006. 01]

B61F17/32	..	用人工操作加油器，如螺旋油杯[2006. 01]
B61F17/34	..	用自动装置，如弹簧作用的[2006. 01]
B61F17/36	.	用其他润滑剂，如混合的[2006. 01]
B61F19/00		护轮罩；缓冲器；障碍物清除装置或类似物（用于一般车辆的入 B60R19/00）[2006. 01]
B61F19/02	.	护轮罩[2006. 01]
B61F19/04	.	缓冲器或类似的防碰撞保护器[2006. 01]
B61F19/06	.	网、抓取器或类似的用于抓获障碍物或将其从轨道上移去的装置（邮包抓取器入 B61K1/02）[2006. 01]
B61F19/08	..	降落型的[2006. 01]
B61F19/10	...	与障碍物接触时自动操作的[2006. 01]
B61F99/00		本小类的其他组中不包含的技术主题[2006. 01]
B61G		专门适用于铁路车辆的连接器；专门适用于铁路车辆的牵引装置或缓冲装置（一般的车辆连接入 B60D）
		铁路车辆特有的连接
B61G1/00		包括不同形式的互相啮合部件，并具有作为连接元件的连杆、杆、销子、吊环或钩的连接器[2006. 01]
B61G1/02	.	有通过围绕横向的水平轴线旋转而连接或脱开的连杆或杆的[2006. 01]
B61G1/04	..	其操作装置（B61G1/08 优先）[2006. 01]
B61G1/06	..	并且当连接器的两半推合在一起时就连接起来的[2006. 01]
B61G1/08	...	其控制装置[2006. 01]
B61G1/10	.	有通过围绕垂直轴线旋转而连接或脱开的连杆或杆的[2006. 01]
B61G1/12	..	其操作装置（B61G1/16 优先）[2006. 01]
B61G1/14	..	并且当连接器的两半推合在一起时就连接起来的[2006. 01]
B61G1/16	...	其控制设备[2006. 01]
B61G1/18	.	有通过围绕其本身轴线旋转而连接或脱开的连杆或杆的[2006. 01]
B61G1/20	..	其操作装置[2006. 01]
B61G1/22	.	连杆内装螺杆，以伸长或缩短连接器[2006. 01]
B61G1/24	..	其操作装置（B61G1/26 优先）[2006. 01]
B61G1/26	..	并且当连接器的两半推合在一起时就连接起来的；其控制设备[2006. 01]
B61G1/28	.	用垂直的螺栓或销子的[2006. 01]
B61G1/30	..	其操作装置[2006. 01]
B61G1/32	.	用水平的螺栓或销子的[2006. 01]
B61G1/34	..	其操作装置[2006. 01]
B61G1/36	.	用吊环和钩，如专门适合于矿车的[2006. 01]
B61G1/38	..	可绕牵引线转动的，如用于连接时可以倾斜的车辆[2006. 01]
B61G1/40	.	用连接杆的，杆上有一个加大的或者凹进的端头，当该端头滑入对面的连接杆部分时，就被夹住，如箭头形的；具有钳状夹钳的连接件[2006. 01]
B61G1/42	..	其操作装置[2006. 01]
B61G3/00		包括形状相似的啮合部件，而不需使用任何附加元件或构件的连接器

		[2006. 01]
B61G3/02	.	具有互相啮合的活装的钩子或连杆，用一个导引装置将其对准，如“道迪（Dowty）型”[2006. 01]
B61G3/04	.	连接头一侧有一条护臂，另一侧铰接一个关节，它还有将该关节锁止在连接位置的装置，如 A. A. R 型或詹尼型（Janney），上述关节的鼻部和尾部互成角度地配置，其鼻部是连接部分[2006. 01]
B61G3/06	..	万向接头的锁定装置[2006. 01]
B61G3/08	..	控制设备，如用于脱开连接的[2006. 01]
B61G3/10	.	带有类似钩形的互相啮合的刚性爪的连接头，如 Willison 型[2006. 01]
B61G3/12	..	夹爪锁紧装置[2006. 01]
B61G3/14	..	控制设备，例如用于脱开连接的[2006. 01]
B61G3/16	.	用可旋转的钩形板或圆盘以及平衡连杆进行刚性连接的连接头，这些连接件形成一个平行四边形，如 Scharfenberg 型[2006. 01]
B61G3/18	..	锁紧装置[2006. 01]
B61G3/20	..	控制设备，如用于脱开连接的[2006. 01]
B61G3/22	.	用由铰接的插销组成的锁进行刚性连接的连接头[2006. 01]
B61G3/24	..	插销锁定装置[2006. 01]
B61G3/26	..	控制设备，如用于脱开连接的[2006. 01]
B61G3/28	.	用滑动销所组成的锁进行刚性连接的连接头[2006. 01]
B61G3/30	.	用具有锁鼻的销子进行刚性连接的连接头，由转动销使锁鼻进入锁定位置[2006. 01]
B61G5/00		其他类目不包含的专用连接器[2006. 01]
B61G5/02	.	用于连接关节列车、机车和煤水车或车辆转向架；用单个连接杆的连接器；防止或限制车辆侧向相对运动的连接器[2006. 01]
B61G5/04	.	用于不同类型连接器的配套件，如过渡连接器[2006. 01]
B61G5/06	.	用于流体管道或电缆的耦合器或连接器，或者与流体管道或电缆的耦合器或连接器相结合[2006. 01]
B61G5/08	..	用于流体管道的[2006. 01]
B61G5/10	..	用于电缆的[2006. 01]
B61G7/00		零件和附件[2006. 01]
B61G7/02	.	连接或脱开连接的手工工具[2006. 01]
B61G7/04	.	用轨侧装置进行连接或脱开[2006. 01]
B61G7/06	.	便于对中的连接头[2006. 01]
B61G7/08	.	可调连接头[2006. 01]
B61G7/10	.	连接器在车辆上的安装件[2006. 01]
B61G7/12	..	可调连接杆，如用于对中的目的[2006. 01]
B61G7/14	.	安全设备铁路[2006. 01]
		车辆或有轨电车特有的牵引装置或缓冲装置
B61G9/00		牵引装置[2006. 01]
B61G9/02	.	与非整体缓冲器联合作用或作用在同一弹簧上的牵引装置[2006. 01]

B61G9/04	.	与缓冲器组合的牵引装置（连续的入 B61G9/12）[2006. 01]
B61G9/06	..	用橡胶弹簧的[2006. 01]
B61G9/08	..	用流体弹簧或流体减震器；其组合装置[2006. 01]
B61G9/10	..	用独立的机械摩擦减震器的[2006. 01]
B61G9/12	.	与缓冲器组合的连续牵引装置，例如，在中心梁里连接[2006. 01]
B61G9/14	..	用橡胶弹簧的[2006. 01]
B61G9/16	..	用流体弹簧或流体减震器的；其组合装置[2006. 01]
B61G9/18	..	用独立的机械摩擦减震器的[2006. 01]
B61G9/20	.	零件；附件[2006. 01]
B61G9/22	..	支承构架；如吊架；弹簧盒[2006. 01]
B61G9/24	..	牵引杆与构架之间的连接杆（可调的连接杆入 B61G7/12）[2006. 01]
B61G11/00		缓冲器（弹簧入 F16F）[2006. 01]
B61G11/02	.	用金属弹簧的[2006. 01]
B61G11/04	..	用螺旋弹簧的[2006. 01]
B61G11/06	...	通过互相摩擦彼此产生阻尼的[2006. 01]
B61G11/08	.	用橡胶弹簧的[2006. 01]
B61G11/10	.	用橡胶和金属弹簧的組合的[2006. 01]
B61G11/12	.	用流体弹簧或减震器；其组合装置[2006. 01]
B61G11/14	.	用机械摩擦的作用吸收震动；机械减震器与弹簧的组合装置（B61G11/06 优先）[2006. 01]
B61G11/16	.	用缓冲元件的永久变形吸收震动[2006. 01]
B61G11/18	.	零件[2006. 01]
B61H		特别适用于铁路车辆的制动器或其他减速装置；铁路车辆上为此的安排或配置（车辆的电力制动入 B60L，一般的入 H02K；铁路车辆中调节制动力以适应不同的车辆或线路条件的装置入 B60T 8/00；用动力辅助装置或驱动装置，将制动作用从起始装置传输到最终执行机构，使用这种传输装置的制动系统，如空气压力制动系统入 B60T 13/00；在这种动力传输系统中使用的阀的结构、配置或操作入 B60T 15/00；制动系统的部件、零件或附件入 B60T 17/00；一般的制动器入 F16D） 小类索引 作用在轨道上的制动器；专用制动器 7/00；9/00 制动器的配置 作用在轮上的 1/00，3/00，5/00 其他配置，组合 11/00 执行机构 13/00 磨损的补偿 15/00
B61H1/00		制动元件与轮缘、鼓轮或类似元件的外圆周相互作用的制动器的应用或配置（自作用的制动器入 B61H11/02；不同类型制动器的组合入 B61H11/14；车轮入 B60B）[2006. 01]

B61H3/00		向外撑开的制动元件与鼓轮或类似元件的内表面相互作用的制动器的应用或配置（自作用的制动器入 B61H11/02；不同类型制动器的组合入 B61H11/14）[2006. 01]
B61H5/00		几个大体上为辐射式的制动面沿轴向压在一起的制动器的应用或配置，如盘形制动器（自作用的制动器入 B61H11/02；不同类型制动器的组合入 B61H11/14）[2006. 01]
B61H7/00		制动元件与轨道相互作用的制动器（强制式铁路挡车器或固定在永久线路上的轨道制动器入 B61K7/00）[2006. 01]
B61H7/02	.	止轮器、刹车垫、或类似的轨道填嵌鞋[2006. 01]
B61H7/04	..	附接于铁路车辆的[2006. 01]
B61H7/06	...	刹车垫[2006. 01]
B61H7/08		电磁操作的[2006. 01]
B61H7/10	..	非附接的[2006. 01]
B61H7/12	.	与轨道相互摩擦的夹紧器[2006. 01]
B61H9/00		以其应用于或被改成用于特殊的铁路系统或特殊用途为特点的制动器[2006. 01]
B61H9/02	.	用于架空的，如缆索铁路[2006. 01]
B61H9/04	.	用于防止或控制车辆在一个方向上或有选择的在两个方向中的一个方向运动[2006. 01]
B61H9/06	.	用于在制动时储存能量的[2006. 01]
B61H11/00		不包含在其他类目中的制动或减速装置的应用或配置；不同种类或类型的装置的组合[2006. 01]
B61H11/02	.	自作用式制动器[2006. 01]
B61H11/04	..	制动作用来自车轴的旋转[2006. 01]
B61H11/06	.	液体静力的、液体动力的、或空气动力的制动器[2006. 01]
B61H11/08	..	包括一个泵或类似的流体循环装置，制动是由该循环的节流实现的[2006. 01]
B61H11/10	..	具有附在车辆上的控制阀门（如阻流板）的空气动力制动器[2006. 01]
B61H11/14	.	不同类型制动器的组合，如制动块作用在与盘形制动器结合的轮缘上[2006. 01]
B61H11/16	.	可移动的独立制动单元[2006. 01]
B61H13/00		铁道车辆制动器的操作机构（自行作用式制动器入 B61H11/02；磨损补偿机构入 B61H15/00）[2006. 01]
B61H13/02	.	手动或其他人力操作[2006. 01]
B61H13/04	..	用装有齿轮啮合机构的机械[2006. 01]
B61H13/06	.	用缓冲器或连接器齿轮（如缓冲制动器）的反向压力操作或影响制动器[2006. 01]
B61H13/20	.	传动机构（磨损补偿机构入 B61H15/00）[2006. 01]
B61H13/22	..	用于仅制动一个车轮或在一侧的几个车轮，如用于机车或电动轨道车的[2006. 01]

B61H13/24	..	用于有两根轴的车辆或各自有制动缸和两根轴的转向架，每一侧的机构相互连接[2006. 01]
B61H13/26	..	用于有两根以上车轴的车辆或转向架，每一侧的机构均相互连接[2006. 01]
B61H13/28	..	有可变的杆杠臂长比或机械效益，以获得快速拉紧[2006. 01]
B61H13/30	..	适应车重的变化而可以调节的（响应于车重或载荷而调节制动力的装置入 B60T8/18）[2006. 01]
B61H13/32	...	用改变制动器杆杠臂长比[2006. 01]
B61H13/34	.	零件[2006. 01]
B61H13/36	..	梁架；其悬挂[2006. 01]
B61H13/38	..	传动机构的悬挂（B61H13/36 优先）[2006. 01]
B61H15/00		磨损补偿机构，如间隙调整器[2006. 01]
B61J		铁路车辆的移位或调车（一般车辆移位入 B60S；编组系统入 B61B）
B61J1/00		转车台；移车台；在另一辆铁路车辆上或台车上运输铁路车辆（调车入 B61J3/00）[2006. 01]
B61J1/02	.	转车台；整体停车托架[2006. 01]
B61J1/04	..	普通铁路类型的[2006. 01]
B61J1/06	..	用于有悬挂车辆的铁路，如架空缆索铁路[2006. 01]
B61J1/08	..	用于连接倾斜轨道或不同高度轨道（货车升降机入 B66）[2006. 01]
B61J1/10	.	移车台[2006. 01]
B61J1/12	.	在轨道上用于移动或运输铁路车辆的滚道或设备[2006. 01]
B61J3/00		调车或近距离拖运设备；用于在陡峭斜坡上拖运列车的同类设备或起运装置；其车辆推进装置（与铁路车辆调车的辅助装置组合的高架移动起重机入 B66C17/26；绞车入 B66D）[2006. 01]
B61J3/02	.	重力调车驼峰（固定在线路上的轨道制动器或减速装置入 B61K7/02）[2006. 01]
B61J3/04	.	用缆索牵引的或环链传动装置的调车或拖曳装置[2006. 01]
B61J3/06	..	具有连接车辆的敞车或承载架[2006. 01]
B61J3/08	.	具有与调运或拖曳车辆的轨道结合的往复推动杆或类似驱动机构的设备（这类铁路系统入 B61B13/12）[2006. 01]
B61J3/10	.	用撬棍作用的调车或定位设备（一般撬棍、挺棍入 B66F15/00）[2006. 01]
B61J3/12	.	自行推进的牵引车或推进车辆，例如后推机车（用钢绳牵引的入 B61J3/06）[2006. 01]
B61J99/00		本小类的其他组中不包含的技术主题[2006. 01]
B61K		其他不包括的特别适用于铁路的辅助设备（储能制动器入 B61H；线路防护使之抵抗天气影响的入 E01B；轨道清理，除雪器入 E01H） 小类索引 有关轨道的装备 润湿，润滑；测试；止动，减速；其他 3/00；9/00；7/00；13/00

		有关车辆的装备 运动中传送负载、连接、或脱开；断面测量；脱轨，复轨 1/00；9/00；5/00 车轮的润湿或润滑；测试 3/00；9/00 机车保养 11/00 其他 13/00
B61K1/00		旅客、物品或货物送进或送出运动中的列车；车辆与运动中的列车脱开或连接[2006. 01]
B61K1/02	.	运送物品进出运动中的列车，如邮袋抓取器[2006. 01]
B61K3/00		润湿或润滑轨道或轮缘[2006. 01]
B61K3/02	.	与车辆组合的上述装置[2006. 01]
B61K5/00		将车辆安置在轨道上的设备；脱轨器；升高或降低铁路车辆的车轴或车轮（起重装置入 B66）[2006. 01]
B61K5/02	.	固定到车上的设备；与车辆构成整体的转车台[2006. 01]
B61K5/04	.	固定到轨道上的设备[2006. 01]
B61K5/06	..	脱轨或复轨器[2006. 01]
B61K7/00		固定到线路上的铁路挡车器；固定到线路上的轨道制动器或减速装置；铺砂轨道或类似物（制动垫，楔，车上安装的止轮器入 B61H；用于安装在轨道上的线路遮断器的操纵机构入 B61L）[2006. 01]
B61K7/02	.	轨道制动器或减速装置（轨道安装的止轮器的操作机构入 B61L）[2006. 01]
B61K7/04	..	有夹紧作用的[2006. 01]
B61K7/06	...	机械操作的[2006. 01]
B61K7/08	...	气动或液力操作的[2006. 01]
B61K7/10	..	电动的（在车上的入 B60L）[2006. 01]
B61K7/12	..	电力控制的[2006. 01]
B61K7/14	.	铺砂轨道或类似轨道[2006. 01]
B61K7/16	.	强制铁路挡车器[2006. 01]
B61K7/18	..	缓冲挡车器[2006. 01]
B61K7/20	..	强制车轮止动器[2006. 01]
B61K7/22	..	车轴止动器[2006. 01]
B61K9/00		铁路车辆外形测量器；部件过热的探测或指示；在机车或货车上指示不良轨道断面的装置；轨道记录车的一般设计[2006. 01]
B61K9/02	.	外形测量器，如加载测量器[2006. 01]
B61K9/04	.	指示车轴轴承过热的探测器和类似装置，如与制动系统结合在一起，用于在故障情况下施加制动[2006. 01]
B61K9/06	..	通过探测或指示过热车轴的热辐射[2006. 01]
B61K9/08	.	监测线路的测量设备（用于建造轨道的测量装置或设备的应用入 E01B35/00；测量技术入 G01）[2006. 01]
B61K9/10	..	用于在轨道上或其焊缝上探测裂纹[2006. 01]
B61K9/12	.	车轮轮辋的测量或监测（测量技术入 G01）[2006. 01]

B61K11/00		机车特有的作业，如贮存器中水、砂或类似物的加满或排空（轴或车轮的升高或降低入 B61K5/00；蒸气或气体贮能器机车的充气站入 B61C8/00；机车上水或燃料供给装置入 B61C17/02；给机车添加固体燃料入 B65G67/18；锅炉的水洗或清洁入 F28G）[2006.01]
B61K11/02	.	用于机车内的给水塔[2006.01]
B61K13/00		铁路上其他辅助装置或附属装置（安全带或人体安全吊带入 A62B35/00）[2006.01]
B61K13/02	.	放大车辆牵引杆拉力并将它传递到车轮的辅助起动装置[2006.01]
B61K13/04	.	附接于车辆的乘客报警设备；防止乘客在进入或离开车辆时发生事故的安全设备[2006.01]
B61L		铁路交通管理；保证铁路交通安全（制动器或辅助设备入 B61H，B61K；道岔或道口结构入 E01B） 附注 本小类包含： 沿线与列车相互作用的设备； 信号； 道岔和信号操纵； 连锁装置； 闭锁系统； 平交道口。 小类索引 作用于在途的列车，或受其作用的沿线设备 1/00，3/00 铁路信号装置，转辙系统，闭锁装置和连锁装置 信号装置 信号装置本身，就地操纵机构；遥控；由车辆的通过来控制 5/00；7/00；13/00 道岔 就地操纵机构；遥控；用车辆的通过来控制 5/00；7/00；11/00 调车场的转辙系统 17/00 由单独一个装置了连锁的道岔和信号 19/00 线路遮断器；就地操纵机构；遥控 5/00；7/00 车站闭锁 21/00 交通管理 中心控制系统；运务资料的记录和指示；自动信号装置 27/00；25/00；15/00 安全：有关铁路运务的设施；对公路叉道口的保护 23/00；29/00 道岔、仿形信号和道口的照明 9/00 本小类的其他组中不包含的技术主题 99/00
B61L1/00		用与车辆或列车的相互作用控制的沿线设备（响墩入 B61L5/20；借车辆的通过来操纵道岔或信号入 B61L11/00，B61L13/00；由驶近的车辆操纵栏木或操纵栏木与信号的入 B61L29/18）[2006.01]

B61L1/02	.	与轨道相连的电气设备[2006. 01]
B61L1/04	..	靠车辆部件的机械作用致动的[2006. 01]
B61L1/06	..	靠轨道的变形制动的；靠轨道的振动致动的[2006. 01]
B61L1/08	..	磁力致动的；静电致动的[2006. 01]
B61L1/10	..	用电磁辐射致动的；靠粒子辐射致动的[2006. 01]
B61L1/12	.	与架空的滑接电线相连的电气设备[2006. 01]
B61L1/14	.	指示车辆或列车尾部通过的设备[2006. 01]
B61L1/16	.	数轴设备；车辆计数设备[2006. 01]
B61L1/18	.	铁路轨道线路（轨道接头入 E01B11/00，例如绝缘轨道接头入 E01B11/54）[2006. 01]
B61L1/20	.	用于防止或指示设备故障的安全装置，如借助泄漏电流，借助于闪电[2006. 01]
B61L3/00		用于控制车辆或列车上的设备的沿线设备，如松开制动器，操纵报警信号[2006. 01]
B61L3/02	.	在沿线选定的位置，如间歇控制[2006. 01]
B61L3/04	..	机械控制的[2006. 01]
B61L3/06	..	用电磁辐射或粒子辐射控制的，如用光束[2006. 01]
B61L3/08	..	电力控制的[2006. 01]
B61L3/10	...	利用在沿线设备和列车设备之间通过的电流[2006. 01]
B61L3/12	...	利用磁感应或静电感应；利用无线电波[2006. 01]
B61L3/14	..	断开电动车辆牵引马达的电源[2006. 01]
B61L3/16	.	沿线路连续控制[2006. 01]
B61L3/18	..	利用在沿线设备和车辆或列车的设备之间通过的电流[2006. 01]
B61L3/20	...	应用不同的频率或编码的脉冲组[2006. 01]
B61L3/22	..	利用磁感应或静电感应；利用电磁辐射[2006. 01]
B61L3/24	...	应用不同频率或编码的脉冲组[2006. 01]
B61L5/00		用于道岔或装在轨道上的线路遮断器的就地操纵机构；视觉或听觉信号；用于视觉或听觉信号的就地操纵机构（B61L11/00 优先）[2006. 01]
B61L5/02	.	用于操纵道岔或线路遮断器的机械设备[2006. 01]
B61L5/04	.	用于操纵道岔或线路遮断器的液压设备[2006. 01]
B61L5/06	.	用于操纵道岔或线路遮断器的电气设备[2006. 01]
B61L5/08	.	在地下作用的装置，如用于有轨电车道[2006. 01]
B61L5/10	.	用于道岔的闭锁机构；用于指示道岔位置的装置[2006. 01]
B61L5/12	.	视觉信号[2006. 01]
B61L5/14	..	有形信号装置，如信号臂板[2006. 01]
B61L5/16	...	用于有形信号装置的就地操纵机构[2006. 01]
B61L5/18	..	光信号装置；与其连接的机构，如遮板[2006. 01]
B61L5/20	.	听觉信号装置，如响墩[2006. 01]
B61L5/22	..	用于在某个位置上触发响墩释放器的设备[2006. 01]
B61L5/24	..	响墩的更换[2006. 01]

B61L7/00		用于道岔、信号或装在轨道上的线路遮断器的就地操纵装置的遥控（B61L11/00、B61L13/00 优先；连锁装置入 B61L19/00）[2006. 01]
B61L7/02	.	利用机械传送，如线、杠杆[2006. 01]
B61L7/04	.	利用液压传送[2006. 01]
B61L7/06	.	利用电传送[2006. 01]
B61L7/08	..	电路的[2006. 01]
B61L7/10	...	用于光信号装置，如用于监视，回应信号[2006. 01]
B61L9/00		专门适用于道岔、有形信号或道口的照明[2006. 01]
B61L9/02	.	非电的[2006. 01]
B61L9/04	.	电的[2006. 01]
B61L11/00		从车辆上或借车辆的通过来操纵道岔[2006. 01]
B61L11/02	.	利用车辆与轨道之间的机械相互作用[2006. 01]
B61L11/04	..	挤脱式道岔闭锁器[2006. 01]
B61L11/06	..	用液压传动的[2006. 01]
B61L11/08	.	利用车辆和轨道之间的电或磁的相互作用的[2006. 01]
B61L13/00		从车辆上或借车辆的通过来操纵信号[2006. 01]
B61L13/02	.	利用车辆与轨道之间的机械相互作用[2006. 01]
B61L13/04	.	利用车辆和轨道之间的电或磁的相互作用的[2006. 01]
B61L15/00		装在车辆或列车上用于发信号的指示器[2006. 01]
B61L15/02	.	车头或车尾指示器，如灯[2006. 01]
B61L17/00		调车场的转辙系统[2006. 01]
B61L17/02	.	零件，如指示轨道被占用的程度[2006. 01]
B61L19/00		用单独一个连锁装置使道岔和信号之间连锁的装置[2006. 01]
B61L19/02	.	具有机械或液压操纵的连锁装置[2006. 01]
B61L19/04	..	零件，如手拉杆，回应信号装置[2006. 01]
B61L19/06	.	具有电气操纵的连锁装置[2006. 01]
B61L19/08	..	为连锁装置供应电力的专门装置[2006. 01]
B61L19/10	..	用机械闭锁的[2006. 01]
B61L19/12	...	零件[2006. 01]
B61L19/14	..	用电力闭锁的[2006. 01]
B61L19/16	...	零件[2006. 01]
B61L21/00		在一个调车场内信号楼之间的站内闭锁装置[2006. 01]
B61L21/02	.	进路的机械闭锁和解锁；中继闭锁器；臂板信号机的连接[2006. 01]
B61L21/04	.	进路的电闭锁和解锁；电力中继闭锁器[2006. 01]
B61L21/06	.	车辆在线路上的指示；进路闭锁和解锁监测器[2006. 01]
B61L21/08	.	用于给予或拒绝准允的指令的传送和接收装置[2006. 01]
B61L21/10	.	用于相互紧跟的车辆[2006. 01]
B61L23/00		沿线的或车辆之间的或列车之间的控制，报警或类似的安全装置[2006. 01]
B61L23/02	.	用于沿线指示制动器失效[2006. 01]

B61L23/04	.	用于监视线路机械状态[2006. 01]
B61L23/06	.	用于警告在线路上工作的人员[2006. 01]
B61L23/08	.	用于只控制单方向的运务[2006. 01]
B61L23/10	..	人工操纵的[2006. 01]
B61L23/12	..	部分由列车操纵的[2006. 01]
B61L23/14	..	自动操纵的[2006. 01]
B61L23/16	...	专门适用于区间闭锁的轨道线路的[2006. 01]
B61L23/18	...	专门适用于根据速度和交通密度保持车辆或车辆列之间的安全距离的[2006. 01]
B61L23/20	...	能输送指令到沿线车站的[2006. 01]
B61L23/22	.	用于在同一对轨道的两个方向上控制运务的[2006. 01]
B61L23/24	..	利用凭证制，如铁路路签、路牌[2006. 01]
B61L23/26	..	从车辆上或用车辆的通过操纵信号的装置[2006. 01]
B61L23/28	..	利用由沿线某个地点发出的非自动闭锁[2006. 01]
B61L23/30	..	利用自动区间闭锁[2006. 01]
B61L23/32	...	考虑到会让线的闭锁的[2006. 01]
B61L23/34	.	借助于在车辆或列车之间传递信号以指示它们之间的距离[2006. 01]
B61L25/00		记录或指示车辆或列车的位置或车别，记录或指示轨道设备的布置[2006. 01]
B61L25/02	.	指示或记录车辆或列车的位置或车别[2006. 01]
B61L25/04	..	指示或记录列车的车别[2006. 01]
B61L25/06	.	指示或记录轨道设备的布置，如道岔布置，信号布置[2006. 01]
B61L25/08	..	图像显示[2006. 01]
B61L27/00		运务中心控制系统[2006. 01]
B61L27/02	.	人工系统[2006. 01]
B61L27/04	.	自动系统，如由列车控制的；可改装成人工控制的[2006. 01]
B61L29/00		铁路/公路交叉道口的安全装置[2006. 01]
B61L29/02	.	防止接近线路的防护板或障碍物（与线路连接在一起的牲畜防护板入E01B17/00）[2006. 01]
B61L29/04	.	水平交叉道口的栏木[2006. 01]
B61L29/06	..	一个方向能让车辆通过，而另一个方向上起安全保护作用[2006. 01]
B61L29/08	.	栏木的操纵；栏木和信号装置的联合操纵[2006. 01]
B61L29/10	..	把栏木固定在所要求位置上的装置[2006. 01]
B61L29/12	..	人工操纵[2006. 01]
B61L29/14	...	机械操纵[2006. 01]
B61L29/16	...	电气操纵[2006. 01]
B61L29/18	..	由驶近的铁路车辆或铁路列车来操纵[2006. 01]
B61L29/20	...	机械的[2006. 01]
B61L29/22	...	电的[2006. 01]
B61L29/24	.	警告公路上的来往车辆，道口已经关闭或即将关闭，或铁路车辆正在接近

		的装置，如用视觉或听觉报警[2006.01]
B61L29/26	..	机械操纵的[2006.01]
B61L29/28	..	电气操纵的[2006.01]
B61L29/30	...	监督器，如监测装置[2006.01]
B61L29/32	...	定时器，如列车驶近的预先警告[2006.01]
B61L99/00		本小类的其他组中不包含的技术主题[2006.01]
B62		无轨陆用车辆 B62B 手动车辆，例如手推车或摇篮车；雪橇（以畜力驱动为特点的入 B62C；由驾驶人或发动机推进的雪橇入 B62M） 附注 在本小类内，下列所用术语或措词其意是指： •“手推车”也包括其特征属手推车的手动带轮装置而且还包括其特征属手推车的行人控制机动车辆； •“滚子”可视为相当于车轮。 小类索引 手推车 单车轴的；一个以上车轴的 1/00；3/00 零部件和附件；在冰雪上行进的雪橇滑板 5/00；19/00 儿童车，摇篮车 7/00，9/00 雪橇 有雪橇滑板的；其他类型的 13/00；15/00 零部件和附件 17/00 其他手动车辆 11/00
B62B		手动车辆，例如手推车或摇篮车；雪橇（以畜力驱动为特点的入 B62C；由驾驶人或发动机推进的雪橇入 B62M） 附注 在本小类内，下列所用术语或措词其意是指： •“手推车”也包括其特征属手推车的手动带轮装置而且还包括其特征属手推车的行人控制机动车辆； •“滚子”可视为相当于车轮。 小类索引 手推车 单车轴的；一个以上车轴的 1/00；3/00 零部件和附件；在冰雪上行进的雪橇滑板 5/00；19/00 儿童车，摇篮车 7/00，9/00 雪橇 有雪橇滑板的；其他类型的 13/00；15/00 零部件和附件 17/00 其他手动车辆 11/00
		手推车
B62B1/00		仅有一个车轴带一个或多个运输轮的手推车；其所用设备[2006.01]

B62B1/02	.	其中车轮轴配置在负载与手柄之间的[2006. 01]
B62B1/04	..	包含可调节、可折叠、可附接、可拆卸或可转换的部件[2006. 01]
B62B1/06	..	包含将所载物锚定或固紧到适当位置的装置；装卸设备[2006. 01]
B62B1/08	..	有装卸时用的辅助轮[2006. 01]
B62B1/10	.	其中负载全部移到车轮上[2006. 01]
B62B1/12	..	包含可调节、可折叠、可附接、可拆卸或可转换的部件[2006. 01]
B62B1/14	..	包含将所载物锚定或固紧到适当位置的装置；装卸设备[2006. 01]
B62B1/16	..	包含可倾卸安装的容器[2006. 01]
B62B1/18	.	其中负载配置在车轮轴与手柄之间的，例如独轮小车[2006. 01]
B62B1/20	..	包含可折叠、可附接、可拆卸或可转换的部件[2006. 01]
B62B1/22	..	包含将所载物锚定或固紧到适当位置的装置；装卸设备[2006. 01]
B62B1/24	..	包含可倾卸安装的容器[2006. 01]
B62B1/26	.	以专门适用于一定形状物体的支架为特点的[2006. 01]
B62B3/00		有一个以上带运输轮的车轴的手推车；其所用转向装置；所用设备[2006. 01]
B62B3/02	.	包含可调节、可折叠、可附接、可拆卸或可转换的部件（B62B3/14 优先）[2006. 01]
B62B3/04	.	包含将所载物锚定或固紧到适当位置的装置；装卸设备[2006. 01]
B62B3/06	..	仅用于清理地面货物的，例如升降货车（以装载或卸载为目的，用于举升或落下大的或笨重物件并可在轮子或类似件上运动的装置，例如叉车入 B66F9/06）[2006. 01]
B62B3/065	...	具有液力举升装置的[2006. 01]
B62B3/08	.	包含可倾卸安装的容器（B62B3/14 优先）[2006. 01]
B62B3/10	.	以专门适用于一定形状物体的支架为特点的[2006. 01]
B62B3/12	.	以三轮结构为特点的（B62B3/14 优先）[2006. 01]
B62B3/14	.	以叠垒或堆垛为特点的，例如购物手推车[2006. 01]
B62B3/16	..	可垂直堆垛的[2006. 01]
B62B3/18	..	借助于可转动载荷的支承或载荷支承部件的叠垒，例如吊篮[2006. 01]
B62B5/00		专门适用于手推车的附件或零部件（B62B9/00 优先；车轮，车轴或车轴轴承入 B60B；车用脚轮，一般脚轮入 B60B33/00）[2006. 01]
B62B5/02	.	用于上下一段楼梯的装置（专门适用于病人或残疾人的椅子或自用运输工具入 A61G5/00）[2006. 01]
B62B5/04	.	制动机构；防止移动的锁定装置[2006. 01]
B62B5/06	.	手动附件，例如手柄杆（用于自行车的入 B62K11/14，B62K21/12）[2006. 01]
B62B5/08	.	儿童座椅（B62B3/14 优先）[2006. 01]
		儿童车；摇篮车
B62B7/00		儿童车；摇篮车，例如娃娃摇篮车[2006. 01]
B62B7/02	.	仅有单一轮轴的[2006. 01]
B62B7/04	.	有一个以上轮轴的；其所用转向装置[2006. 01]
B62B7/06	..	可收缩或可折叠的[2006. 01]

B62B7/08	...	顺车轴方向或与车轴成直角[2006. 01]
B62B7/10	...	将车身折叠到轮架内或将突出部件收到箱形车身内[2006. 01]
B62B7/12	..	可转换的，例如可转换成儿童用具或玩具（可转换成推椅的儿童座椅入 A47D1/06）[2006. 01]
B62B7/14	..	有可拆卸或可转动安装的车身[2006. 01]
B62B9/00		专门适用于儿童车或摇篮车的附件或零部件（用于在雪上行进的装置入 B62B19/00）[2006. 01]
B62B9/02	.	用于上下一段楼梯的装置[2006. 01]
B62B9/04	..	有滑板的，例如雪橇滑板[2006. 01]
B62B9/06	..	有多脚架或类似架的[2006. 01]
B62B9/08	.	制动机构；防止移动的锁定装置（一般制动器入 F16D）[2006. 01]
B62B9/10	.	摇篮车车身；其所用附件（可收缩或可折叠的入 B62B7/06；可转换的入 B62B7/12）[2006. 01]
B62B9/12	..	包含可调节、可附接或可拆卸的部件[2006. 01]
B62B9/14	..	车篷；挡风雨罩；吊网[2006. 01]
B62B9/16	.	车轮挡泥板或防护装置[2006. 01]
B62B9/18	.	车身的弹性悬挂[2006. 01]
B62B9/20	.	手柄杆；手柄[2006. 01]
B62B9/22	.	摇动或摆动装置[2006. 01]
B62B9/24	.	儿童安全防护装置，例如吊带（吊网入 B62B9/14；用于引导或支承儿童的装置，例如安全吊带入 A47D13/08）[2006. 01]
B62B9/26	.	包或玩具的固定装置[2006. 01]
B62B9/28	.	可拆卸的辅助座位[2006. 01]
B62B11/00		其他类目中不包括的手动车辆（乘者驱动车辆入 B62M1/00，B62M6/00）[2006. 01]
		雪橇
B62B13/00		有滑板的雪橇（冰船或有帆雪橇入 B62B15/00）[2006. 01]
B62B13/02	.	以滑板布置为特点的[2006. 01]
B62B13/04	..	排成单条线的[2006. 01]
B62B13/06	..	排成两条或多条平行线的[2006. 01]
B62B13/08	...	有转向装置的[2006. 01]
B62B13/10		带滑板转动部分的；带转动中间滑板的[2006. 01]
B62B13/12		带倾斜或弯曲滑板的[2006. 01]
B62B13/14		与制动装置结合的[2006. 01]
B62B13/16	.	可收缩或可折叠的雪橇[2006. 01]
B62B13/18	.	具有可交替使用滑板和车轮的车辆[2006. 01]
B62B15/00		其他雪橇；冰船或有帆雪橇[2020. 01] 附注[2020. 01] 当分入该组时，相关适用于海上风力推进的帆或索具的配置也被分入 B63H

		的相关组中，例如， 分入组 B63H 8/00，B63H 9/04。
B62B17/00		雪橇的附件或零部件[2006. 01]
B62B17/02	.	滑板（可附装在或替换车轮的入 B62B19/00）[2006. 01]
B62B17/04	..	弹性悬挂的[2006. 01]
B62B17/06	.	上部结构；其所用附件[2006. 01]
B62B17/08	.	制动装置[2006. 01]
B62B19/00		用于载运带轮交通工具以便在冰上或雪上行进的滑板[2006. 01]
B62B19/02	.	可附装在车轮上的[2006. 01]
B62B19/04	.	替换车轮的[2006. 01]
B62C		畜拉车 附注 1 本小类仅包含其有关特征对畜拉车必需的的车辆或其部件。 2 本小类不包含其特征未在上面附注 1 内述及的畜拉车。这些畜拉车视为拖车列入类 B60 或小类 B62D 内，或作为雪橇列入小类 B62B 内。
B62C1/00		车的类型[2006. 01]
B62C1/02	.	客车[2006. 01]
B62C1/04	.	载货车[2006. 01]
B62C1/06	..	可转换的，例如有可接长部件的，有可变轮距的[2006. 01]
B62C1/08	.	赛车，例如单座二轮马车[2006. 01]
B62C3/00		车的底架或行走装置；车轴支架（用于支承农机部件或设备的底架入 A01B35/30，A01B39/24，A01B51/00）[2006. 01]
B62C3/02	.	前轮架；悬挂装置；用于悬挂装置的转向机构[2006. 01]
B62C5/00		牵引部件（牵引马具入 B68B3/00）[2006. 01]
B62C5/02	.	轴，支杆或辕杆；及其支架，例如弹性的，可调的[2006. 01]
B62C5/04	.	大车轮木；及其支架；牵引畜跨距的牵引平衡梁；连动杆支架[2006. 01]
B62C7/00		专门适用于畜拉车的制动机构和制动控制装置[2006. 01]
B62C7/02	.	用于锁定驱动行走轮的机构，例如接合轮辐的[2006. 01]
B62C7/04	.	自动制动控制装置[2006. 01]
B62C9/00		鞭子托架或保持架；构成车辆的一部分或附装在车上的缰绳保持架（缰绳或鞭子本身入 B68B）[2006. 01]
B62C11/00		其他类目不包含的保护装置，例如用于立即释放难驾驭的牵引畜的装置[2006. 01]
B62C11/02	.	用于脱开车辕的装置[2006. 01]
B62C11/04	..	与自动制动结合的[2006. 01]
B62C99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2009. 01]
B62D		机动车；挂车（农用机械或机具的转向机构或在所要求轨道上的引导装置入 A01B69/00；车轮，脚轮，车轴，提高车轮的附着力入 B60B；车用轮胎，轮胎充气或轮胎的更换入 B60C；拖有挂车的牵引车或类似车辆之间的连接

	入 B60D；轨道和道路两用车辆，两栖或可转换的车辆入 B60F；悬架装置的配置入 B60G；加热、冷却、通风或其他空气处理设备入 B60H；车窗，挡风玻璃，非固定车顶，门或类似装置，车辆不用时的护套入 B60J；动力装置的布置，辅助驱动装置，传动装置，控制机构，仪表或仪表板入 B60K；电动车辆的电力装备或动力装置入 B60L；电动车辆的电源线入 B60M；其他类目不包含的乘客用设备入 B60N；适用于货运或装载特殊货物或物体的入 B60P；用于一般车辆信号或照明装置的布置，其安装或支承或者其电路入 B60Q；其他类目不包含的车辆，车辆配件或车辆部件入 B60R；其他类目不包含的保养，清洗，修理，支承，举升或调试入 B60S；制动器布置，制动控制系统或其部件入 B60T；气垫车入 B60V；摩托车及其所用附件入 B62J，B62K；车辆试验入 G01M) 附注： 在本小类内，下列所用术语或措词其意是指： - “车辆”包括机动车辆和拖车； - “拖车”包括前挂车和侧挂车。 1. 功能或结构特点；及其不包含在其他类目中的部件或附件 以客运为主的货运 B62D31/00，B62D47/00；B62D33/00 牵引车；牵引一挂车结合或汽车车列；无司机座的车辆 B62D49/00；B62D53/00；B62D51/00 履带车辆及其履带；除履带或车轮与地面接触的车辆 B62D55/00；B62D57/00 带驱动轮的拖车；以车轮的布置或数量为特征的机动车辆或拖车 B62D59/00；B62D61/00 其他类型车辆；车辆的设计、制造、组装、拆卸 B62D63/00；B62D65/00；B62D67/00 2. 车架，上部结构和车身 车架；承载式结构；车身和车架之间的连接 B62D21/00；B62D23/00；B62D24/00 上部结构和车身 以材料为特征的 B62D29/00 以车辆的功能为特征的 B62D31/00，B62D33/00 流线型；稳定 B62D35/00；B62D37/00 上部结构分总成和为此的连接 B62D25/00；B62D27/00 备用车轮的布置 B62D43/00 半径杆 B62D19/00 其他车身 B62D39/00 3. 转向 启动装置；传动；对驾驶条件的反应；连接；调整 B62D1/00；B62D3/00；B62D6/00；B62D7/00；B62D17/00 助力的；自动影响；用于履带式车辆的；用于拖挂车的 B62D5/00；B62D6/00；B62D11/00；B62D13/00
--	--

		串联车辆或铰接式车架 B62D12/00 其他 B62D9/00, B62D11/00, B62D15/00 4. 用于碰撞标记的附件 B62D41/00
		机动车或挂车的转向机构[2006. 01]
B62D1/00		转向控制装置, 即用于使车辆改变方向的装置[2006. 01]
B62D1/02	.	装在车上的[2006. 01]
B62D1/04	..	方向盘[2006. 01]
B62D1/06	...	轮缘, 例如有加热装置的; 轮缘罩 (B62D1/11 优先) [2006. 01]
B62D1/08	...	辐条, 例如弹性的 (B62D1/11 优先) [2006. 01]
B62D1/10	...	轮毂; 轮毂与转向柱的连接, 例如可调的 (B62D1/11 优先) [2006. 01]
B62D1/11	...	具有吸收能量的结构, 例如可屈服的或可伸缩的 (与转向轮有关的衬垫入 B60R21/05; 一般的利用部件的塑性变形的减震器入 F16F7/12) [2006. 01]
B62D1/12	..	手柄[2006. 01]
B62D1/14	...	转向杆, 即在转向柱上操纵的手柄[2006. 01]
B62D1/16	..	转向柱[2006. 01]
B62D1/18	...	挠性的或可调的, 如可倾斜的 (与转向柱有关的衬垫入 B60R21/05) [2006. 01] 附注[2006. 01] 组 B62D1/181 优先于组 B62D1/183 至 B62D1/187。
B62D1/181		带有动力驱动的调节, 如带有位置记忆的[2006. 01]
B62D1/183		在用与不用位置之间可调节, 如改善进出[2006. 01]
B62D1/184		在选定位置上锁定转向柱的机构[2006. 01]
B62D1/185		通过轴向移动来调节, 如可伸缩 (B62D1/183, B62D1/187, B62D1/19 优先) [2006. 01]
B62D1/187		带有倾斜调节; 带有倾斜和轴向调节 (B62D1/183, B62D1/19 优先) [2006. 01]
B62D1/189		整个转向柱作为一整体可倾斜的[2006. 01]
B62D1/19		具有吸收能量的结构, 如可屈服的或可伸缩的 (一般的利用部件的塑性变形的减震器入 F16F7/12) [2006. 01]
B62D1/20	...	转向柱与转向传动机构的连接[2006. 01]
B62D1/22	..	交替用的转向控制部件, 例如用于训练的[2006. 01]
B62D1/24	.	遥控的, 即用不是装在车上的装置[2006. 01]
B62D1/26	..	机械的, 例如用非承载轴承导向机构 (铁路入 B61) [2006. 01]
B62D1/28	..	非机械的[2006. 01]
B62D3/00		转向传动机构(助力的或动力驱动的入 B62D5/00; 转向拉杆系入 B62D7/00; 用于不可偏转车轮的入 B62D11/00; 一般传动装置入 F16H) [2006. 01]
B62D3/02	.	机械的[2006. 01]
B62D3/04	..	蜗杆型的[2006. 01]
B62D3/06	...	用螺杆和螺母的[2006. 01]
B62D3/08		用中间球或类似件的[2006. 01]

B62D3/10	...	用蜗杆啮合扇形齿轮或圆柱齿轮的[2006. 01]
B62D3/12	..	齿轮齿条型的[2006. 01]
B62D3/14	.	液力的[2006. 01]
B62D5/00		助力的或动力驱动的转向机构（用于不可偏转车轮的入 B62D11/00；一般液压伺服马达入 F15B）[2006. 01]
B62D5/02	.	机械的，例如使用功率输出机构提取车辆转轴的动力并将其施加在转向器上[2006. 01]
B62D5/04	.	电力的，例如使用伺服电动机与转向器连接或构成转向器的零件[2006. 01]
B62D5/06	.	流体的，即利用压力流体作为车辆转向所需要的大部分或全部作用力[2006. 01]
B62D5/065	..	以专门适用于根据需要而改变压缩流体供应的装置为特征的，如按要求，可改变助力[2006. 01]
B62D5/07	..	用于转向的压力流体动力还供给其他耗能装置[2006. 01]
B62D5/08	..	以所用阀的类型为特点的（一般阀入 F16K）[2006. 01]
B62D5/083	...	回转阀[2006. 01]
B62D5/087	...	滑柱阀[2006. 01]
B62D5/09	..	以驱动阀的装置为特点的[2006. 01]
B62D5/093	...	由方向盘运动驱动遥控传动装置的（液力转向器入 B62D3/14）[2006. 01]
B62D5/097		摆线式[2006. 01]
B62D5/10	..	以动力装置类型为特点的[2006. 01]
B62D5/12	...	活塞和缸筒[2006. 01]
B62D5/14	...	回转马达[2006. 01]
B62D5/16	...	可膨胀的软壁室[2006. 01]
B62D5/18	..	以动力传动装置为特点的[2006. 01]
B62D5/20	..	专门适用于特种类型转向器的或有特殊应用的（转向器本身入 B62D3/00；转向拉杆系本身入 B62D7/00）[2006. 01]
B62D5/22	...	用于齿条和齿轮式的[2006. 01]
B62D5/24	...	用于蜗杆式的[2006. 01]
B62D5/26	...	用于摆轴式的[2006. 01]
B62D5/28	...	用于摆动转向架的[2006. 01]
B62D5/30	..	安全装置，例如备用应急动力供应或传动装置保证原有转向装置发生故障时的转向[2006. 01]
B62D5/32	...	用于遥控传动装置系统的[2006. 01]
B62D6/00		根据所检测和响应行驶条件自动控制转向的装置，例如控制回路（用于产生方向改变的装置入 B62D1/00；转向阀入 B62D5/06；与在转弯时使车体或车轮倾斜的装置组合的入 B62D9/00）[2006. 01] 附注[2006. 01] 1. 当分类入本组时，如果转向系统的其他方向是重要的，也可分类入 B62D1/00 至 B62D5/00 或 B62D7/00 至 B62D9/00 适当的一个组中。

		2. B62D6/00 大组中（其小组除外），要求加注引得码 B62D101/00 至 B62D137/00 组。
B62D6/02	.	只响应车速的[2006. 01]
B62D6/04	.	只响应干扰预定行车路线的作用力的，例如对横向作用于行车方向的力[2006. 01]
B62D6/06	.	只响应车辆减震器装置的（用于自行车的转向阻尼器入 B62K21/08）[2006. 01]
B62D6/08	.	仅响应输入扭矩的[2006. 01]
B62D6/10	..	以检测扭矩的装置为特征的[2006. 01]
B62D7/00		转向拉杆系；转向节或其支架（B62D13/00 优先；助力的或动力驱动的转向入 B62D5/00）[2006. 01]
B62D7/02	.	用于摆动转向架的[2006. 01]
B62D7/04	..	有一个以上车轮的[2006. 01]
B62D7/06	.	用于单独装在枢轴上的车轮，例如装在转向主轴销上的[2006. 01]
B62D7/08	..	枢轴位于横断车辆纵向中心线的一个平面内[2006. 01]
B62D7/09	...	以改变转向的轮的转向角之比的装置为特征的（根据行驶条件自动改变速率的入 B62D6/00）[2006. 01]
B62D7/10	...	用单输出转向器的[2006. 01]
B62D7/12	...	用双输出转向器的[2006. 01]
B62D7/14	..	枢轴位于横断车辆纵向中心线的一个以上平面内，例如全轮转向机构[2006. 01]
B62D7/15	...	以改变转向的轮的转向角之比的装置为特征的（根据行驶条件自动改变速率的入 B62D6/00）[2006. 01]
B62D7/16	.	拉杆系连接装置的布置（枢轴本身入 F16C）[2006. 01]
B62D7/18	.	转向节；转向主销[2006. 01]
B62D7/20	.	连杆，例如转向横拉杆（用于调整车轮外倾角、主销后倾角或轮胎前束的装置入 B62D17/00）[2006. 01]
B62D7/22	.	减少或消除来自转向系统（如轮子）的反作用（如振动）的结构[2006. 01]
B62D9/00		其他类目不包含的可偏转轮的转向机构（转向位置指示器入 B62D15/02）[2006. 01]
B62D9/02	.	与转弯时使车身内倾的装置结合的[2006. 01]
B62D9/04	.	与使车轮在转弯时倾斜的装置结合的（B62D9/02 优先）[2006. 01]
B62D11/00		不可偏转车轮的转向机构；履带或类似部件的转向机构[2006. 01]
B62D11/02	.	用差速驱动相对的车辆两侧的行走部件[2006. 01]
B62D11/04	..	用分开的动力源[2006. 01]
B62D11/06	..	用单个主动动力源[2006. 01]
B62D11/08	...	用制动器或离合器作为主转向作用装置[2006. 01]
B62D11/10	...	用对边具有不同功率输出的传动装置，例如双差速或外摆线转动装置[2006. 01]
B62D11/12		用单独变速传动装置的[2006. 01]

B62D11/14		通过对一侧供给附加动力实现不同的功率输出，例如动力来源于辅助动力源[2006. 01]
B62D11/16		附加动力是机械供给的[2006. 01]
B62D11/18		附加动力是液力供给的[2006. 01]
B62D11/20	.	具有承载履带摆动转向架的履带转向机构（B62D11/02 优先）[2006. 01]
B62D11/22	.	履带转向是通过偏转履带滚子或类似部件完成的[2006. 01]
B62D11/24	.	专门适用于兼有可转向车轮和履带车辆的履带转向机构[2006. 01]
B62D12/00		专门适用于操纵前后串列车辆或有铰接车架的转向机构（履带或类似部件的转向机构入 B62D11/00；专门适用于推车的转向机构入 B62D13/00）[2006. 01]
B62D12/02	.	用于操纵前后串列车辆的[2006. 01]
B62D13/00		专门适用于挂车的转向机构（组合式牵引和转向挂钩入 B60D）[2006. 01]
B62D13/02	.	用于中心枢轴的[2006. 01]
B62D13/04	.	用于单独枢转的车轮[2006. 01]
B62D13/06	.	用于支架一般牵引挂车的[2006. 01]
B62D15/00		其他类目不包含的转向机构[2006. 01]
B62D15/02	.	转向位置指示器[2006. 01]
B62D17/00		用于调整车轮外倾角、主销后倾角或轮胎前束的随车装置[2006. 01]
B62D19/00		半径杆，即测距部件[2006. 01]
		下部结构；上部结构；车身
B62D21/00		下部结构，即其上可以安装车身的车架（组合的车身和车架入 B62D23/00）[2006. 01]
B62D21/02	.	由纵向和横向布置的车架构件组成的[2006. 01]
B62D21/03	..	横向构件设置车身支承[2006. 01]
B62D21/04	..	单一纵向构件式[2006. 01]
B62D21/05	..	收缩式车架，即至少由两个纵架部件组成通过其他横向尺寸较小的纵架部件连接的[2006. 01]
B62D21/06	.	X 形或叉形结构的，即在平面图上所示的车架具有形成 X 形或叉形的构件[2006. 01]
B62D21/07	.	宽脊式车架，即中间宽盒状部分以较狭剖面从所述中间部分向头尾两个方向延伸[2006. 01]
B62D21/08	.	由交错横构件组成的（“桁架式车架”）[2006. 01]
B62D21/09	.	用于安装负载支承面装置的[2006. 01]
B62D21/10	.	其中主要构件是板状的[2006. 01]
B62D21/11	.	有用于悬挂的弹性装置[2006. 01] 附注[2006. 01] 本组不包含主要针对悬架装置的发明，仅仅极少述及车架结构的发明均列入小类 B60G 内。
B62D21/12	.	由易拆卸部件组成的[2006. 01]

B62D21/14	.	可调长度或宽度的[2006. 01]
B62D21/15	.	有冲击吸收装置的, 例如由于与其他车身冲击旨在永久或暂时改变形状或尺寸的车架(缓冲器或保险杆入 B60R19/02; 一般减震器入 F16F)[2006. 01]
B62D21/16	.	有贮液室的[2006. 01]
B62D21/17	.	形成流体管路或电路的装置或具有供传力或传送信号的其他装置[2006. 01]
B62D21/18	.	以车型为特点的而在 B62D21/02 至 B62D21/17 各组内未列的[2006. 01]
B62D21/20	..	挂车式的, 即用于在无动力车辆上使用的特别结构车架[2006. 01]
B62D23/00		组合的上部结构和车架, 即承载式车身结构(上部结构分总成入 B62D25/00)[2006. 01]
B62D24/00		车身与车架之间的连接(B62D23/00, B62D33/077 优先)[2006. 01]
B62D24/02	.	装在减振装置(如橡胶垫)上并相对于车架不动的车身[2006. 01]
B62D24/04	.	装在弹性悬架上, 相对于车架运动的车身[2006. 01]
B62D25/00		上部结构分总成; 其他类目不包含的部件或零件[2006. 01]
B62D25/02	.	侧板[2006. 01]
B62D25/04	.	门柱[2006. 01]
B62D25/06	.	固定式车顶(非固定车顶或有活动顶板的车顶入 B60J7/00; 顶衬入 B60R13/02; 隔离构件入 B60R13/08)[2006. 01]
B62D25/07	..	有排水或导水装置与车顶结构做成一体的[2006. 01]
B62D25/08	.	前部或后部[2006. 01]
B62D25/10	..	罩或盖[2006. 01]
B62D25/12	...	其部件或零件(锁入 E05B; 铰链入 E05D; 平衡装置入 E05F; 弹簧入 F16F)[2006. 01]
B62D25/13		水偏导器[2006. 01]
B62D25/14	..	作为上部结构分总成的前壁(其他仪表板类入 B60K)[2006. 01]
B62D25/16	..	挡泥板或翼板; 车轮罩板(装有去除车轮或轮胎上杂物的装置入 B60S)[2006. 01]
B62D25/18	...	其部件或零件, 例如挡泥板的[2006. 01]
B62D25/20	.	地板或底板分总成[2006. 01]
B62D25/22	.	作为上部结构分总成的踏板、梯板或类似板(梯板, 梯子或踏板在车上的其他配置入 B60R)[2006. 01]
B62D25/24	.	带具有可动或可拆卸盖的出入口的上部结构分总成(车辆燃料箱入口的盖入 B60K15/05)[2006. 01]
B62D27/00		上部结构分总成之间的连接[2006. 01]
B62D27/02	.	刚性的[2006. 01]
B62D27/04	.	弹性的[2006. 01]
B62D27/06	.	易分离的[2006. 01]
B62D29/00		以其材料为特点的上部结构[2006. 01]
B62D29/02	.	以木料为主的[2006. 01]
B62D29/04	.	以合成材料为主的(塑料或塑性状态材料的加工入 B29)[2006. 01]

B62D31/00		客车的上部结构（专门适用于飞机或终点建筑配合的客车入 B64F1/31）[2006. 01]
B62D31/02	.	用于载运大量乘客的，例如公共汽车[2006. 01]
B62D31/04	.	有一层以上的[2006. 01]
B62D33/00		载货车的上部结构（其中承载构件是活动的入 B60P；衬垫入 B60R13/00）[2006. 01]
B62D33/02	.	平台；敞式货舱[2006. 01]
B62D33/023	..	侧板或尾板结构[2006. 01]
B62D33/027	...	活动的[2006. 01]
B62D33/03		通过向下摆动[2006. 01]
B62D33/033		可拆卸的[2006. 01]
B62D33/037		所用的闭锁装置[2006. 01]
B62D33/04	.	闭式载货轮[2006. 01]
B62D33/06	.	司机室[2006. 01]
B62D33/063	..	可以从一个位置移动到另一个位置，例如可倾斜的，可以绕一铅垂的轴线转动的，可以从车辆的一侧移置到另一侧的[2006. 01]
B62D33/067	...	可倾斜的[2006. 01]
B62D33/07		以将司机室锁定在倾斜位置或驱动位置的装置为特征的[2006. 01]
B62D33/073	...	以车辆控制装置的特殊改造为特征的[2006. 01]
B62D33/077	.	以上部结构与车架的连接为特征的[2006. 01]
B62D33/08	..	包括可调节的装置（B62D33/10 优先）[2006. 01]
B62D33/10	..	包括上部结构在车架上的悬挂装置[2006. 01]
B62D35/00		以流线型为特点的车身[2006. 01]
B62D35/02	.	底面的流线型[2006. 01]
B62D37/00		不用控制悬架装置的稳定车身[2006. 01]
B62D37/02	.	用空气动力方法的[2006. 01]
B62D37/04	.	用活动质量的[2006. 01]
B62D37/06	..	用陀螺仪的[2006. 01]
B62D39/00		其他类目不包含的车身[2006. 01]
B62D41/00		用于鉴别车辆碰撞情况的装置；用于标志或记录碰撞范围的装置[2006. 01]
B62D43/00		备用车轮的存放、固定或安装布置[2006. 01]
B62D43/02	.	车身外部的[2006. 01]
B62D43/04	..	附装在车身下面的[2006. 01]
B62D43/06	.	在车身内的[2006. 01]
B62D43/08	..	并且基本上垂直排列的[2006. 01]
B62D43/10	..	并且基本上水平排列的[2006. 01]
		按型分类的机动车或挂车；其不包含在其他目类中的部件或附件
B62D47/00		以载客为主的机动车或挂车（上部结构入 B62D31/00）[2006. 01]

B62D47/02	.	用于大量载客的，例如公共汽车[2006.01]
B62D49/00		牵引车（步进型入 B62D51/04；履带特征的入 B62D55/00）[2006.01]
B62D49/02	.	改装成带起重设备的[2006.01]
B62D49/04	.	改装成带推进设备的[2006.01]
B62D49/06	.	适用多种用途的[2006.01]
B62D49/08	.	有防止翻车或倾覆装置的（专门适用于或安装在车上的动力装置控制机构的安全装置入 B60K28/00）[2006.01]
B62D51/00		以司机不坐为特点的机动车[2006.01]
B62D51/02	.	司机站在车中的[2006.01]
B62D51/04	.	司机步行的[2006.01]
B62D51/06	..	单轴步进型牵引车[2006.01]
B62D53/00		牵引车一挂车组合；汽车列车（非鞍式牵引架连接器的牵引连接器入 B60D）[2006.01]
B62D53/02	.	包括一个单轴牵引车和一个单轴挂车的[2006.01]
B62D53/04	.	包括一个车通过其具有的支承另一车前部或后部的装置来承载另一车货物的主要部分[2006.01]
B62D53/06	..	半挂车[2006.01]
B62D53/08	..	鞍式牵引架牵引连接器[2006.01]
B62D53/10	...	有防止意外脱接装置的[2006.01]
B62D53/12	...	自动接合的[2006.01]
B62D55/00		履带车辆（转向机构方面入 B62D11/00）[2006.01]
B62D55/02	.	有履带和附加支地轮的[2006.01]
B62D55/04	.	有履带和替换支地轮的，例如可由履带车辆转换成轮式车，反之亦然[2006.01]
B62D55/06	.	有履带而无支地轮的[2006.01]
B62D55/065	..	多履带车辆，即有两个以上履带的[2006.01]
B62D55/07	..	单履带车辆[2006.01]
B62D55/075	..	用于登梯或下梯的履带车辆（磁力或气动驱动行走部件入 B62D55/265；专门适用于病人或残疾人的椅子或自用运输工具入 A61G5/00）[2006.01]
B62D55/08	.	履带总成；及其部件[2006.01]
B62D55/084	..	履带总成或可分开、可调整或可延伸的车上安装的承重装置，例如轻便履带总成（B62D55/07 优先）[2006.01]
B62D55/088	..	有排除或清理杂物装置的，例如密封装置，自净履带链或链轮，挡板或刮板[2006.01]
B62D55/092	..	有润滑装置的（一般润滑入 F16N）[2006.01]
B62D55/096	..	有减少噪音装置的[2006.01]
B62D55/10	..	履带支重轮架；车架（履带张紧装置入 B62D55/30）[2006.01]
B62D55/104	..	用于车轮、支重轮、履带支重轮架或车架的悬架装置（一般车辆悬架装置入 B60G）[2006.01]
B62D55/108	...	有机械弹簧的，例如扭杆[2006.01]

B62D55/112	...	有流体弹簧的，例如液压的、气动的[2006.01]
B62D55/116	...	通过对悬架装置作用来控制底盘的姿态和位置，例如用于坡度补偿[2006.01]
B62D55/12	..	主动链轮的装置，定位或配合[2006.01]
B62D55/125	...	末端传动[2006.01]
B62D55/13		可快速互换的标准组合形式[2006.01]
B62D55/135	...	有可拆卸传动顶部的[2006.01]
B62D55/14	..	支重轮的装置，定位或配合[2006.01]
B62D55/15	...	装配部件，例如套筒、轴、轴承、密封[2006.01]
B62D55/18	..	履带（自净履带链入 B62D55/088）[2006.01]
B62D55/20	...	铰接型的，例如链[2006.01]
B62D55/205		履带链条之间的连接[2006.01]
B62D55/21		用横置轴销连接的链条[2006.01]
B62D55/215		链条之间弹性连接的[2006.01]
B62D55/22		用于防止或减轻反向弯曲的装置[2006.01]
B62D55/24	...	连续弯曲型的，例如橡胶带[2006.01]
B62D55/247		充气的或可充气的挠性履带（阀与可充气的弹性体的连接入 B60C29/00）[2006.01]
B62D55/253		具有通过一股或多股钢索内连构件的或有类似构件的[2006.01]
B62D55/26	...	驱动行走部件或构件[2006.01]
B62D55/265		有磁力或气动附着作用的[2006.01]
B62D55/27		具有不同类型的金属钩用于通过各种地面[2006.01]
B62D55/275		有护道板的，即有防止履带着地切入路面的装置[2006.01]
B62D55/28		可拆卸的[2006.01]
B62D55/30	..	履带张紧装置[2006.01]
B62D55/32	.	履带系统的装置、拆卸、修理或保养[2006.01]
B62D57/00		仅以具有除车轮或履带以外的其他推进装置或接地装置为特征的车辆，或者以车轮或履带加上具有除车轮或履带以外的其他推进装置为特征的车辆（雪橇入 B62B；机动雪橇入 B62M）[2006.01]
B62D57/02	.	有驱动行走推进装置的，例如步进部件[2006.01]
B62D57/024	..	专门适用于在倾斜或铅垂的表面上运动的（用于上下楼梯的履带车入 B62D55/075；供上下楼梯用的手推车入 B62B5/02）[2006.01]
B62D57/028	..	有轮子和机械支腿的（B62D57/024 优先；适于支承、升举或操纵车辆的整体或部分的接地车辆入 B60S9/00）[2006.01]
B62D57/032	..	带交替升起或顺序升起的支承座或支腿；带交替或顺序升起的支腿或滑道（B62D57/024 优先）[2006.01]
B62D57/036	..	螺旋形的，例如阿基米德螺旋（B62D57/024 优先）[2006.01]
B62D57/04	.	有非驱动行走推进装置的，例如有螺旋桨的（喷气推进装置的布置入 B60K）[2006.01]
B62D59/00		有从动支地轮或类似装置的挂车[2006.01]

B62D59/02	.	由外部动力装置驱动的[2006. 01]
B62D59/04	.	由挂车上的动力装置驱动的[2006. 01]
B62D61/00		其他类目不包含的以车轮布置或数量为特点的机动车或挂车，例如菱形布置的四个车轮[2006. 01]
B62D61/02	.	在车辆纵向中心线上有两个串列道路车轮的[2006. 01]
B62D61/04	..	有两个其他的同轴车轮[2006. 01]
B62D61/06	.	仅有三个车轮的[2006. 01]
B62D61/08	..	有单一前轮的[2006. 01]
B62D61/10	.	有四个以上车轮的[2006. 01]
B62D61/12	.	驱动行走轮数量可变的，例如一些车轮位置高于其余的车轮或有一些可伸缩的车轮（仅作调车用的入 B60S）[2006. 01]
B62D63/00		其他类目不包含的机动车或挂车[2006. 01]
B62D63/02	.	机动车[2006. 01]
B62D63/04	..	组成件或附件[2006. 01]
B62D63/06	.	挂车（包括人的起居用具的，例如带篷车辆，野营或类似车辆入 B60P3/32）[2006. 01]
B62D63/08	..	组成件或附件[2006. 01]
B62D65/00		其他类目不包含的机动车或挂车的设计，制造，如装配、方便的拆卸或者结构改型[2006. 01]
B62D65/02	.	将分总成或部件连接到车身或其他分总成或部件上，或将分总成或部件相对于车身或其他分总成或部件定位[2006. 01]
B62D65/04	..	将执行不同功能的分总成组成的预装组件单元连接起来，如发动机和机罩（B62D65/06 至 B62D65/16 优先）[2006. 01]
B62D65/06	..	分总成或部件是门、窗、能开的车顶、盖、机罩、或其密封条或密封件[2006. 01]
B62D65/08	...	密封条或密封件[2006. 01]
B62D65/10	..	分总成或部件是发动机、离合器或变速器[2006. 01]
B62D65/12	..	分总成或部件是悬架、制动器或车轮总成[2006. 01]
B62D65/14	..	分总成或部件是乘员室配件，如座椅、衬套、装饰、仪表板[2006. 01]
B62D65/16	..	分总成或部件是外部配件，如保险杠、灯、刮水器[2006. 01]
B62D65/18	.	专门适应于机动车或挂车装配线的运输、输送或搬运系统[2006. 01]
B62D67/00		系统拆卸车辆，以回收可维修的部件，如以重新利用（通过毁坏或转换来处置车辆的入 B09B3/00, B09B5/00）[2006. 01]
		与组 B62D6/00 联合使用的引得码，B62D6/02-B62D6/10 组除外，涉及作出响应或感应的驾驶条件。（B62D 6/02-B62D 6/10 ）[2006. 01]
B62D101/00		行车速度[2006. 01]
B62D103/00		行驶方向上的加速度或减速度[2006. 01]
B62D105/00		牵引力下降，例如车轮自旋或打滑[2006. 01]
B62D107/00		温度[2006. 01]

B62D109/00		司机或驾驶员在、不在或不动作，例如通过传感离合器、制动器或节气活门的动作[2006. 01]
B62D111/00		干扰预定行车路线的作用力，例如横向作用于行车方向的力[2006. 01]
B62D113/00		转向机构零件的位置，例如被转向的盘或转向盘[2006. 01]
B62D115/00		铰接车的铰接角度；牵引车牵引杆的角度[2006. 01]
B62D117/00		转向盘的角速度[2006. 01]
B62D119/00		转向盘的扭矩[2006. 01]
B62D121/00		加给转向拉杆系的力[2006. 01]
B62D123/00		用于车设备的液压供给，例如用于助力转向；其存在、出故障或到达临界值；润滑或其他液压能力[2006. 01]
B62D125/00		选择的特定传动比[2006. 01]
B62D127/00		发动机速度[2006. 01]
B62D131/00		载荷，包括与载荷有关的车的高度；车减震装置的情况[2006. 01]
B62D133/00		纵倾或偏倾，包括路面斜度[2006. 01]
B62D135/00		空气湿度[2006. 01]
B62D137/00		B62D101/00 至 B62D135/00 组中未说明的情况[2006. 01]
B62H		自行车架；自行车停放或存放用支架或固定装置；防止或指示擅自使用或盗窃自行车的装置；与自行车构成一体的锁；学骑自行车的设备 附注 在本小类内，下面所用术语其意是指： •“自行车”包括小型摩托车。
B62H1/00		成为自行车一部分或附装在自行车上的支架或车架[2006. 01]
B62H1/02	.	铰接支架，例如铰接臂状的（B62H1/10 优先）[2006. 01]
B62H1/04	..	用于安放后轮的大体上成 U 形的支架[2006. 01]
B62H1/06	.	可延长的支架，例如有套筒零件的（B62H1/10 优先）[2006. 01]
B62H1/08	.	踏板支架[2006. 01]
B62H1/10	.	包括保持稳定骑车的装置（自行车运动训练用具或器械入 A63B69/16）[2006. 01]
B62H1/12	..	使用附加车轮的[2006. 01]
B62H1/14	..	使用在冰或雪上乘骑的滑行装置（用于载运带轮交通工具以便在冰上或雪上行进的滑板入 B62B19/00）[2006. 01]
B62H3/00		自行车停放或存放用的单独支架或固定装置（维修时用的自行车支架入 B25H；建造方面入 E04H）[2006. 01]
B62H3/02	.	包括通过车把手或车架上部擒掣自行车的装置[2006. 01]
B62H3/04	.	包括固定车轮用的叉形支架或托架（B62H3/08 优先）[2006. 01]
B62H3/06	..	可折叠的[2006. 01]
B62H3/08	.	包括使车轮底部座入的凹槽或开槽轨道[2006. 01]
B62H3/10	.	包括使车架底部座入的叉形支架或托架[2006. 01]
B62H3/12	.	吊挂装置[2006. 01]

B62H5/00		防止或显示擅自使用或盗窃自行车的装置；与自行车构成一体的锁（一般防止或显示使用或盗窃车辆的装置入 B60R；锁的一般零件入 E05B）[2006. 01]
B62H5/02	.	用于锁定转向机构的[2006. 01]
B62H5/04	..	作用在车把或类似件上的[2006. 01]
B62H5/06	..	作用在前轮叉或转向端管上的[2006. 01]
B62H5/08	.	防止传动（通过作用在动力传动装置上的入 B62M）[2006. 01]
B62H5/10	..	作用在踏板曲柄上的[2006. 01]
B62H5/12	..	作用在链轮或链条上的[2006. 01]
B62H5/14	.	防止车轮转动的[2006. 01]
B62H5/16	..	作用在车轮部件上的[2006. 01]
B62H5/18	..	作用在制动装置上的（自行车制动器作用机构的锁定装置入 B62L3/06）[2006. 01]
B62H5/20	.	显示擅自使用的，例如发生信号的装置[2006. 01]
B62H7/00		其他类目不包含的学骑自行车用的设备，例如辅助平衡的[2006. 01]
B62J		自行车鞍座或座位；自行车特有的而不包含在其他类目中的附件，例如载物架或自行车保护装置 附注 在本小类内，下面所用术语其意是指： “ 自行车”包括小型摩托车。 小类索引 鞍座，座位；脚踏板，曲柄支托；乘客手柄 B62J1/00；B62J25/00 照明或信号装置；反光镜布置 B62J3/00，B62J6/00；B62J29/00 载物架，附件 B62J7/00，B62J9/00，B62J11/00 保护装置或附件；链条护板；挡泥板；停车盖套 B62J13/00；B62J15/00；B62J19/00 仅用于骑车人的；气候护板，流线型罩；衣服保护装置；取暖装置 B62J17/00；B62J21/00；B62J33/00 其他保护装置 B62J23/00 安全装置 B62J27/00 润滑装置的安置；燃料箱的安置；供给管路的配置 B62J31/00；B62J35/00；B62J37/00 其他附件： 空气净化器 B62J 40/00 散热器，冷却液软管或循环管道 B62J 41/00 电池 B62J 43/00 不包含在其他类目中的电气设备 B62J 45/00 其他配置或附件 B62J50/00；B62J99/00
		自行车鞍座或其他座位；及其布置；部件[2006. 01]
B62J1/00		自行车鞍座或其他座位；及其布置；部件[2006. 01]

B62J1/02	.	车架上弹性安装的鞍座；其所用附件，似如弹簧[2006. 01]
B62J1/04	..	可绕水平枢轴摆动的鞍座[2006. 01]
B62J1/06	..	可上下平行运动的鞍座[2006. 01]
B62J1/08	.	鞍座框架；鞍座框架与座位支柱之间的连接装置；座位支柱（自行车架上座位支柱的安装入 B62K19/36）[2006. 01]
B62J1/10	.	鞍座的内部调节[2006. 01]
B62J1/12	.	箱形座位；台型座位，例如双人座位[2006. 01]
B62J1/14	.	单独的车座[2006. 01]
B62J1/16	..	用于儿童的[2006. 01]
B62J1/18	.	鞍座或其他座位的套；衬垫[2006. 01]
B62J1/20	..	可拆卸的套；可拆卸的衬垫[2006. 01]
B62J1/22	..	内装衬垫的套层[2006. 01]
B62J1/24	..	包含扭簧或弯簧的衬垫[2006. 01]
B62J1/26	..	包含其他弹性材料的衬垫，例如有充气室的海绵橡胶[2006. 01]
B62J1/28	.	其他附加装置，例如儿童用靠架[2006. 01]
		专门适用于自行车的信号或照明装置
B62J3/00		音响信号设备（显示擅自使用自行车的报警装置入 B62H5/20）；上述装置在自行车上的布置[2020. 01]
B62J3/02	.	机械设备[2020. 01]
B62J3/04	..	由骑行者激活，例如 钟声或号角[2020. 01]
B62J3/06	..	通过旋转部分激活，例如 撞击辐条[2020. 01]
B62J3/08	..	通过驾驶风激活，例如 长笛[2020. 01]
B62J3/10	.	电气设备[2020. 01]
B62J3/12	..	蜂鸣器；带电动气流的喇叭[2020. 01]
B62J3/14	..	表示其他设备的功能，例如 表明灯已开启的声音警告信号[2020. 01]
B62J6/00		自行车上光学信号或照明装置的配置，安装或支承或其所用线路[2020. 01]
B62J6/01	.	电路[2020. 01]
B62J6/015	..	使用非自行车电动机驱动的发电机提供的电源的，如电池或压电元件[2020. 01]
B62J6/02	.	前灯[2020. 01]
B62J6/022	..	特别适用于摩托车或类似车辆[2020. 01]
B62J6/023	...	响应于倾斜角度，例如在转弯时改变光强度或切换子灯[2020. 01]
B62J6/024	...	在远光和近光之间切换(开关的配置 B62J6/16)[2020. 01]
B62J6/025	...	其特征在于光束方向的竖直调节，例如用于补偿重载荷[2020. 01]
B62J6/026	...	以结构为特征，如壳体[2020. 01]
B62J6/027	...	支撑装置，如，安装托架[2020. 01]
B62J6/028	..	特别适用于带有或不带有附加动力源的自行车[2020. 01]
B62J6/029	...	以结构为特征的，例如壳体[2020. 01]
B62J6/03	...	支撑装置，例如安装支架[2020. 01]

B62J6/04	.	后灯[2020.01]
B62J6/045	..	指示刹车[2020.01]
B62J6/05	.	方向指示器[2020.01]
B62J6/052	..	机械装置，例如旋转臂[2020.01]
B62J6/053	...	由绳索或链条驱动的[2020.01]
B62J6/054	...	手动操作的[2020.01]
B62J6/055	..	电气装置，例如灯[2020.01]
B62J6/056	...	以控制装置为特征的[2020.01]
B62J6/057		自动激活，例如通过传感器[2020.01]
B62J6/06	.	照明发电机的配置或其驱动装置[2006.01]
B62J6/08	..	轮胎驱动装置[2006.01]
B62J6/10	..	齿轮驱动装置（B62J6/12 优先）[2006.01]
B62J6/12	..	发电机配置在轮毂内[2006.01]
B62J6/14	..	皮带驱动装置[2006.01]
B62J6/16	.	开关的配置[2020.01]
B62J6/165	..	无线开关[2020.01]
B62J6/20	.	反射器的配置（结合踏板的反射器入 B62M3/12）[2006.01]
B62J6/22	.	警告或信息灯[2020.01]
B62J6/24	..	警告或通知骑车人，例如低燃料警示灯[2020.01]
B62J6/26	..	警告或通知其他道路用户，例如警用闪光灯[2020.01]
		载物架
B62J7/00		行李架[2006.01]
B62J7/02	.	以其在自行车上的布置为特点的[2006.01]
B62J7/04	..	布置在后轮上面或后面的[2006.01]
B62J7/06	..	布置在前轮上面的，例如在车把上的[2006.01]
B62J7/08	.	用于在架上固定行李的装置[2006.01]
B62J9/00		特别适用于自行车的容器，例如篮或鞍袋[2020.01]
B62J9/10	.	与自行车集成[2020.01]
B62J9/12	..	在整流罩中[2020.01]
B62J9/14	..	在鞍座下方[2020.01]
B62J9/16	..	在地板下方[2020.01]
B62J9/18	..	在模拟燃料箱中[2020.01]
B62J9/20	.	作为附件连接到自行车[2020.01]
B62J9/21	..	在前轮上方或旁边，例如把手上[2020.01]
B62J9/22	..	在主框架管之间，例如从顶部管悬挂[2020.01]
B62J9/23	..	在后轮上方或旁边（B62J9/26 优先）[2020.01]
B62J9/24	..	特别适用的架子，例如顶箱或侧箱[2020.01]
B62J9/25	..	燃料箱，例如磁性罐袋[2020.01]
B62J9/26	..	连接到鞍座，例如鞍袋[2020.01]
B62J9/27	..	其特征安装装置，例如快速释放装置[2020.01]

B62J9/28	..	特别适用于输送服务，例如隔热箱[2020.01]
B62J9/30	.	其特征在于锁定装置，例如集成在车辆中央锁定系统中的顶壳锁[2020.01]
B62J9/40	.	专用于工具或备件[2020.01]
B62J11/00		特别适于将特定装置紧固到自行车上的支撑装置，例如用于附接地图的支撑件[2020.01]
B62J11/02	.	用于支承打气筒的[2006.01]
B62J11/04	.	用于瓶子[2020.01]
B62J11/05	.	对于运动物品，例如球或高尔夫球杆[2020.01]
B62J11/10	.	用于机械缆线，软管，管道或电线，例如缆线引导件（将缆线安装或引导在后拨链器上 B62M9/127；将缆线安装或引导在前拨链器上 B62M9/137）[2020.01]
B62J11/13	..	专用于机械线缆[2020.01]
B62J11/16	..	特别适用于软管或管道，例如液压，气动，冷却剂或空气过滤软管（空气过滤软管 B62J40/10）[2020.01]
B62J11/19	..	专用于电线[2020.01]
B62J11/20	.	带；臂，例如，用于狗的牵引[2020.01]
B62J11/22	.	特别适用于工具（工具容器入 B62J9/40）[2020.01]
B62J11/24	.	头盔专用配件（鞍座下方头盔容器入 B62J9/14）[2020.01]
B62J11/26	.	专门用于伞的[2020.01]
		保护装置；其他类目不包含的流线型罩或流线型部件
B62J13/00		用于链条、链传动或相当的传动护板，例如皮带传动[2006.01]
B62J13/02	.	仅在链条或类似件上侧防护的[2006.01]
B62J13/04	.	完全封闭链传动或类似装置[2006.01]
B62J13/06	..	容许快速装入链条或类似件的[2006.01]
B62J15/00		车轮挡泥板[2006.01]
B62J15/02	.	紧固装置；撑条[2006.01]
B62J15/04	.	挡泥板[2006.01]
B62J17/00		骑车人用的气候护板；其他类目不包含的流线型罩或流线型部件[2020.01]
B62J17/02	.	仅保护骑车人正面的[2006.01]
B62J17/04	..	风挡[2006.01]
B62J17/06	..	腿护板[2006.01]
B62J17/08	.	骑车人防护罩[2020.01]
B62J17/083	..	特别适用于自行车框架的[2020.01]
B62J17/086	..	•• 特别适用于摩托车或类似车辆框架的[2020.01]
B62J17/10	.	形成整流罩一部分的通风或空气引导装置[2020.01]
B62J19/00		自行车停车盖套[2006.01]
B62J21/00		衣服保护装置，例如附装在自行车上的夹[2006.01]
B62J23/00		专门适用于自行车的其他保护装置[2006.01]

B62J25/00		脚踏板；膝部握把；乘客手柄[2020.01]
B62J25/02	.	膝盖握把，例如在燃料箱上[2020.01]
B62J25/04	.	地板式脚架[2020.01]
B62J25/06	.	杆式脚架[2020.01]
B62J25/08	.	乘客手柄[2020.01]
		安全装置[2020.01]
B62J27/00		安全装置[2020.01]
B62J27/10	.	用于摩托车或类似车辆的安全带[2020.01]
B62J27/20	.	用于摩托车或类似车辆的气囊[2020.01]
B62J27/30	.	防撞杆；防撞塞子[2020.01]
B62J29/00		用于在自行车上使用的反光镜配置或布置[2006.01]
B62J31/00		润滑装置的安置[2006.01]
B62J33/00		自行车特有的供骑车人取暖用的装置[2006.01]
B62J35/00		专门适用于摩托车或机器脚踏车的燃料箱；及其布置[2006.01]
B62J37/00		摩托车或机器脚踏车上燃料供应管路、开关等的配置[2006.01]
B62J40/00		自行车用空气滤清器装置[2020.01]
B62J40/10	.	以空气管道为特征[2020.01]
B62J41/00		散热器，冷却剂软管或管道在自行车中的布置[2020.01]
B62J43/00		电池配置[2020.01]
B62J43/10	.	用于推进[2020.01]
B62J43/13	..	有附加电推力的助力自行车[2020.01]
B62J43/16	..	摩托车或类似车辆[2020.01]
B62J43/20	.	以安装为特征[2020.01]
B62J43/23	..	充电时可拆卸[2020.01]
B62J43/26	..	由拖车承载[2020.01]
B62J43/28	..	隐藏在车架内[2020.01]
B62J43/30	.	用于向除推进之外的设备提供电力[2020.01]
B62J45/00		其他类目不包括的特别适合作自行车附件的电气设备装置[2020.01]
B62J45/10	.	音响设备的布置；支架[2020.01]
B62J45/20	.	作为自行车附件的计算机[2020.01]
B62J45/40	.	传感器装置（用于电辅助自行车控制的传感器入 B62M6/50）；为此的安装[2020.01]
B62J45/41	..	以传感器类型为特征的[2020.01]
B62J45/411	...	扭矩传感器[2020.01]
B62J45/412	...	速度传感器[2020.01]
B62J45/413	...	旋转传感器[2020.01]
B62J45/414	...	加速度传感器[2020.01]
B62J45/415	...	倾斜传感器[2020.01]
B62J45/416	...	生理传感器，例如心率传感器[2020.01]
B62J45/42	..	以安装为特征[2020.01]

B62J45/421	...	脚踏曲轴[2020.01]
B62J45/422	...	在把手上[2020.01]
B62J45/423	...	车轮上或车轮外[2020.01]
B62J50/00		特别适用于未设置在 B62J1/00-B62J45/00 大组中的自行车的装置[2020.01]
B62J50/10	.	自行车手提装置[2020.01]
B62J50/15	.	清洁装置[2020.01]
B62J50/16	..	用于清洁自行车的部件，例如风挡擦拭器[2020.01]
B62J50/17	..	将自行车用作清洁设备，如扫地[2020.01]
B62J50/20	.	信息提供设备[2020.01]
B62J50/21	..	旨在向骑车人或乘客提供信息[2020.01]
B62J50/22	...	电气的，如显示器[2020.01]
B62J50/23	...	机械式，例如线缆驱动的跳闸计[2020.01]
B62J50/25	..	旨在向其他道路用户提供信息，例如信号或标志[2020.01]
B62J50/26	...	号牌[2020.01]
B62J50/28	..	以快速释放为特征，如连接器上的卡扣[2020.01]
B62J50/30	.	用于自行车上设备的通风，如用于电池容器的通风[2020.01]
B62J50/40	.	饰品或玩具[2020.01]
B62J99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2020.01]
B62K		自行车；自行车架；自行车转向装置；专门适用于自行车乘骑者操作的终端控制装置；自行车轴悬挂装置；自行车跨斗、前车或类似附加车辆 小类索引 自行车种类 以结构为特点的： 车轮数量：单轮自行车；双轮自行车；多于两个 车轮的 1/00；3/00；5/00 有发动机的 11/00 跨斗，前车 27/00 可转换的；可折叠的 13/00；15/00 以用途为特点的： 用于运输的；用于儿童的 7/00；9/00 其他种类 17/00 自行车部件 车架；车轴悬挂装置 19/00；25/00 转向机构；终端控制装置 21/00；23/00
B62K1/00		单轮自行车[2006.01]
B62K3/00		双轮自行车[2006.01]
B62K3/02	.	车架（串列车架入 B62K3/14）[2006.01]
B62K3/04	..	有大致水平顶杆的[2006.01]

B62K3/06	..	敞开型的[2006. 01]
B62K3/08	...	有横杆的[2006. 01]
B62K3/10	..	单横梁型的, 即转向头与后轴连接的[2006. 01]
B62K3/12	.	串列的[2006. 01]
B62K3/14	..	车架[2006. 01]
B62K3/16	.	专门适用于残疾乘骑者的[2006. 01]
B62K5/00		具有车把并装有三个或三个以上主要车轮的自行车(装有稳定乘骑用附加车轮的自行车架或支架入 B62H1/12)[2013. 01]
B62K5/003	.	具有四个或四个以上车轮专门适用于残疾乘骑者的自行车, 例如四轮个人移动型车辆(轮椅入 A61G5/00)[2013. 01]
B62K5/007	..	动力驱动的[2013. 01]
B62K5/01	.	具有四个或四个以上车轮的摩托车(专门适用于残疾乘骑者的入 B62K5/03)[2013. 01]
B62K5/02	.	三轮自行车(儿童三轮自行车入 B62K9/02)[2013. 01]
B62K5/023	..	专门适用于残疾乘骑者的, 例如三轮个人移动型车辆(轮椅入 A61G5/00)[2013. 01]
B62K5/025	...	动力驱动的[2013. 01]
B62K5/027	..	三轮摩托车(专门适用于残疾乘骑者的入 B62K5/023)[2013. 01]
B62K5/05	..	以单个后轮为特征的[2013. 01]
B62K5/06	..	三轮自行车车架[2006. 01]
B62K5/08	.	具有作用在两个或两个以上车轮的转向机构[2006. 01]
B62K5/10	.	具有在弯头内部向车体倾斜的装置[2013. 01]
B62K7/00		载货或载客自行车[2006. 01]
B62K7/02	.	车架[2006. 01]
B62K7/04	..	有承载平台的(载物附件入 B62J7/00 至 B62J11/00)[2006. 01]
B62K9/00		儿童自行车(玩具车入 A63H17/00)[2006. 01]
B62K9/02	.	三轮自行车[2006. 01]
B62K11/00		具有一个或两个车轮的摩托车、机器脚踏车或小型摩托车(不是形成车架一部分的整流罩或流线型部件入 B62J; 发动机到车轮的传动装置的传动入 B62M)[2006. 01]
B62K11/02	.	车架(以发动机位置为特点的具有辅助发动机的自行车或摩托车入 B62M)[2006. 01]
B62K11/04	..	以发动机在前轮与后轮之间为特点的[2006. 01]
B62K11/06	...	车架是单梁型的[2006. 01]
B62K11/08		梁是由金属板制成的, 例如形成燃料箱壁[2006. 01]
B62K11/10	..	以发动机在驱动后轮上面或侧面为特点的[2006. 01]
B62K11/12	.	以转向轮叉与发动机结合为特点的[2006. 01]
B62K11/14	.	车把结构, 或专门适用于装在其上的控制装置的配置(手控装置本身入 B62K23/02)[2006. 01]
B62K13/00		可转换成或改制成其他类型自行车或陆地车辆的自行车(一般可转换的车

		辆入 B60F5/00；装有稳定乘骑用附加车轮的自行车架或支架入 B62H1/12） [2006. 01]
B62K13/02	.	成串列的[2006. 01]
B62K13/04	.	成三轮自行车的[2006. 01]
B62K13/06	.	成四轮自行车的，例如两辆自行车并排连在一起的[2006. 01]
B62K13/08	.	车架[2006. 01]
B62K15/00		可伸缩或可折叠的自行车[2006. 01]
B62K17/00		其他类目不包含的自行车[2006. 01]
B62K19/00		自行车架（专门适用于 B62K1/00 至 B62K17/00 各组内所述及的一个特定 种类自行车架见有关组）[2006. 01]
B62K19/02	.	以车架构件的材料或截面为特点的[2006. 01]
B62K19/04	..	材料完全或主要是金属的，例如高弹性的材料[2006. 01]
B62K19/06	...	管材的[2006. 01]
B62K19/08	...	由板材制成的[2006. 01]
B62K19/10	...	管材和板材的组合[2006. 01]
B62K19/12	...	有铸造件的[2006. 01]
B62K19/14	..	材料完全或主要是木料的[2006. 01]
B62K19/16	..	材料完全或主要是塑料的[2006. 01]
B62K19/18	.	车架构件间的接头[2006. 01]
B62K19/20	..	焊接的、钎焊的或铜焊的[2006. 01]
B62K19/22	..	粘接[2006. 01]
B62K19/24	..	螺纹连接[2006. 01]
B62K19/26	..	铆接[2006. 01]
B62K19/28	..	增强接点的方法[2006. 01]
B62K19/30	.	为装其他自行车部件或附件的车架部位的形状（车轴悬挂装置入 B62K25/00）[2006. 01]
B62K19/32	..	转向头（其所用轴承入 B62K21/06）[2006. 01]
B62K19/34	..	底架[2006. 01]
B62K19/36	..	用于附装鞍座支柱，例如骑车时可调的[2006. 01]
B62K19/38	..	用于附装制动器部件的[2006. 01]
B62K19/40	..	用于附装附件的，例如载物架、车灯[2006. 01]
B62K19/42	...	用于轮胎打气筒的（不成为车架一部分的附设装置入 B62J11/02） [2006. 01]
B62K19/44	.	构成车架一部分的链条护板（链条护板本身入 B62J13/00）[2006. 01]
B62K19/46	.	构成车架一部分的行李架（行李架本身入 B62J7/00）[2006. 01]
B62K19/48	.	构成车架一部分的整流罩[2006. 01]
B62K21/00		转向机构（专门适用于 B62K1/00 至 B62K17/00 各组内所述及的一个特定 种类自行车的转向机构见有关组）[2006. 01]
B62K21/02	.	前轮叉或相当构件，例如单叉[2006. 01]
B62K21/04	.	叉顶[2006. 01]

B62K21/06	.	专门适用于转向头的轴承（一般轴承入 F16C）[2006. 01]
B62K21/08	.	转向减震器（一般减震器入 F16F）[2006. 01]
B62K21/10	.	使转向机构恢复到直前位置的机构[2006. 01]
B62K21/12	.	车把；车把柱[2006. 01]
B62K21/14	..	其内有弹性部件的[2006. 01]
B62K21/16	..	其内有可调部件的[2006. 01]
B62K21/18	.	轮叉与车把或车把柱之间的连接[2006. 01]
B62K21/20	..	弹性的[2006. 01]
B62K21/22	..	可调的[2006. 01]
B62K21/24	..	易分离的[2006. 01]
B62K21/26	.	车把把手（扭转把手入 B62K23/04）[2006. 01]
B62K23/00		专门适用于自行车乘骑者操作的控制装置，即启动控制操作的装置，例如杠杆、把手（专门适用于自行车制动机构的入 B62L3/00）[2006. 01]
B62K23/02	.	手操纵的（在机动自行车车把上的控制装置配置入 B62K11/14）[2006. 01]
B62K23/04	..	扭转把手[2006. 01]
B62K23/06	..	杠杆[2006. 01]
B62K23/08	.	脚操纵的[2006. 01]
B62K25/00		车轴悬挂装置（一般车用的入 B60G）[2006. 01]
B62K25/02	.	用于将车轴刚性安装在车架或轮叉上的，例如可调的[2006. 01]
B62K25/04	.	用于将车轴弹性安装在车架或轮叉上的（用于跨斗、前车或类似车的入 B62K27/06）[2006. 01]
B62K25/06	..	有套筒轮叉的，例如包括辅助摆臂[2006. 01]
B62K25/08	...	用于前轮的[2006. 01]
B62K25/10	...	用于后轮的[2006. 01]
B62K25/12	..	有铰接在每个轮叉腿上的摆动臂（与套筒轮叉结合的入 B62K25/06）[2006. 01]
B62K25/14	...	在每个轮叉腿上有一个摆动臂的[2006. 01]
B62K25/16		用于前轮的[2006. 01]
B62K25/18		是在摆臂铰接两端中间的[2006. 01]
B62K25/20		用于后轮的[2006. 01]
B62K25/22	...	每个轮叉腿上有一个以上摆臂的[2006. 01]
B62K25/24		用于前轮的[2006. 01]
B62K25/26		用于后轮的[2006. 01]
B62K25/28	..	有铰接链拉条的[2006. 01]
B62K25/30	...	铰接在踏板曲柄架上的（B62K25/32 优先）[2006. 01]
B62K25/32	...	链拉条构成链条护板的[2006. 01]
B62K27/00		跨斗；前车或类似车（挂车入 B60P，B62D；以装有驱动发动机为特点的入 B62M）[2006. 01]
B62K27/02	.	车架[2006. 01]
B62K27/04	.	车身；整流罩[2006. 01]

B62K27/06	.	弹性车轴悬挂装置[2006. 01]
B62K27/08	.	车架上的弹性车身悬挂装置[2006. 01]
B62K27/10	.	其他部件或附件[2006. 01]
B62K27/12	..	用于附装车辆或类似装置至自行车的连接部件；及其布置[2006. 01]
B62K27/14	...	弹性连接部件[2006. 01]
B62K27/16	..	车篷；气候护板，例如风挡[2006. 01]
B62L		专门适用于自行车的制动器 附注 1 本小类仅包含自行车专用的制动器或其执行机构的配置。 2 本小类不包含广泛适用的制动器或其执行机构，不管是否述及或声称仅用于自行车，均看作是通用型的，列入小类 B60T 或 F16 类的有关小类内。
B62L1/00		制动器；及其布置（倒蹬闸入 B62L5/00）[2006. 01]
B62L1/02	.	其中用制动构件接合自行车轮的[2006. 01]
B62L1/04	..	接合胎面的[2006. 01]
B62L1/06	..	接合轮圈的[2006. 01]
B62L1/08	...	通过制动构件相对车轮做径向移动的[2006. 01]
B62L1/10	...	通过制动构件基本平行于轮轴移动的[2006. 01]
B62L1/12		制动构件安装在可绕公共轴线转动的杠杆上[2006. 01]
B62L1/14		制动构件安装在可绕不同轴线转动的杠杆上[2006. 01]
B62L1/16		轴线位于杠杆两端的中间[2006. 01]
B62L3/00		制动器执行机构（用于倒蹬闸的执行机构入 B62L5/00；波顿机构入 F16C1/10）；及其布置[2006. 01]
B62L3/02	.	用手杆控制的（一般用于控制自行车的手杆入 B62K23/06）[2006. 01]
B62L3/04	.	用脚杆控制的（一般用于控制自行车的脚杆入 B62K23/08）[2006. 01]
B62L3/06	.	用于锁定执行机构的装置（直接锁定自行车制动装置的入 B62H5/18）[2006. 01]
B62L3/08	.	专门适用于一个以上车轮制动的机构[2006. 01]
B62L5/00		通过反蹬控制的制动器或其所用执行机构（专门适用于自行车的空转装置入 F16D41/00）[2006. 01]
B62L5/02	.	通过共同作用的同轴圆锥控制的制动器[2006. 01]
B62L5/04	..	制动器是涨闸衬套式的[2006. 01]
B62L5/06	..	制动器是盘式的[2006. 01]
B62L5/08	..	制动器是蹄式的[2006. 01]
B62L5/10	.	通过共同作用的凸轮和球或滚子控制的制动器[2006. 01]
B62L5/12	..	制动器是涨闸衬套式的[2006. 01]
B62L5/14	..	制动器是盘式的[2006. 01]
B62L5/16	..	制动器是蹄式的[2006. 01]
B62L5/18	.	通过交替方法辅助控制的制动器[2006. 01]

B62L5/20	.	具有可调制动力的制动器[2006. 01]
B62M		乘骑者驱动的轮式车辆或滑橇；动力驱动的滑橇或自行车；专门适用于这些交通工具的传动装置（一般传动装置在车上的配置或安装入 B60K；传动装置构件本身入 F16） 附注 在本小类内，下列所用术语其意是指： • “传动装置”指原动机或乘骑者直接加驱动力的部件，例如踏板曲柄，与从动支地轮之间的一切部件。 小类索引 驱动 用手、脚或辅助动力源驱动的轮式车辆；机构的种类；驱动曲柄或杠杆的结构 1/00；3/00，5/00；6/00 用发动机的单轨车辆，以发动机的位置为特征的 7/00 滑橇或类似装置的 27/00 其他类目不包括的通过与地接触方式驱动轮式车辆或滑橇的 29/00 传动装置 以其刚性机械部件为特征的： 链条或皮带；齿轮或摩擦轮；摩擦滚子 9/00；11/00；13/00 曲轴或连杆；转动轴 15/00；17/00 以其非机械或非刚性部件为特征的 19/00，21/00，23/00 齿轮变速致动器 25/00
		乘骑者驱动的轮式车辆
B62M1/00		乘骑者驱动的轮式车辆（带辅助动力源的乘骑者驱动的入 B62M6/00；由接地杆驱动的入 B62M29/02）[2010. 01]
B62M1/10	.	含有可以在必要时储存或释放机械能量的装置，例如飞轮的配置[2010. 01]
B62M1/12	.	可兼用手力和脚力操作的[2006. 01]
B62M1/14	.	仅用手力操作的[2006. 01]
B62M1/16	..	用可作往复运动的手柄[2006. 01]
B62M1/18	.	用乘骑者鞍座的运动[2006. 01]
B62M1/20	..	有附加的乘骑者驱动装置[2006. 01]
B62M1/24	.	有往复杆的，例如脚杆（可固定作搁脚板的杆入 B62M5/00）[2013. 01]
B62M1/26	..	以与往复杆结合的旋转曲柄为特征的[2013. 01]
B62M1/28	..	以使用柔性驱动部件为特征的，例如链条[2013. 01]
B62M1/30	..	以使用中间齿轮为特征的[2013. 01]
B62M1/32	..	以直接驱动轮轴为特征的，例如通过使用棘轮[2013. 01]
B62M1/34	.	通过行走在环形带上的[2013. 01]
B62M1/36	.	带有旋转曲柄的，例如带有踏板曲柄（B62M1/34 优先；与往复杆结合的入 B62M1/26；可固定作搁脚板的曲柄入 B62M5/00）[2013. 01]
B62M1/38	..	用于直接驱动轮轴[2013. 01]

B62M3/00		用手或脚操作的曲柄结构[2006. 01]
B62M3/02	.	长度可调的[2006. 01]
B62M3/04	..	自动调节的[2006. 01]
B62M3/06	.	作椭圆或其他非圆周旋转运动的[2006. 01]
B62M3/08	.	踏板[2006. 01]
B62M3/10	..	全金属踏板[2006. 01]
B62M3/12	..	带反射器的[2006. 01]
B62M3/14	.	手动曲柄用的把手[2006. 01]
B62M3/16	.	附件[2006. 01]
B62M5/00		用作踏板曲柄的脚踏杆可固定作搁脚板（防盗窃的固定入 B62H5/10）[2006. 01]
B62M6/00		由乘骑者驱动并有辅助动力源的轮式车辆，例如带燃烧发动机或电动机[2010. 01] 附注[2010. 01] 在本大组中每一分类等级上，适用最先位置优先原则，即若无相反指示，分类入最先适当位置。
B62M6/10	.	乘骑者驱动并有辅助燃烧发动机的自行车[2010. 01]
B62M6/15	..	控制或启动装置[2010. 01]
B62M6/20	..	动力驱动曲轴[2010. 01]
B62M6/25	..	动力驱动轮轴[2010. 01]
B62M6/30	..	动力驱动在曲轴和轮轴之间的单个环状挠性元件，例如链，发动机与环状挠性元件接合[2010. 01]
B62M6/35	..	通过与支地轮接合的摩擦滚子或齿轮进行动力驱动的[2010. 01]
B62M6/40	.	乘骑者驱动并有辅助电动机的自行车[2010. 01]
B62M6/45	..	控制或启动装置[2010. 01]
B62M6/50	...	以探测器或传感器或其布置为特征的[2010. 01]
B62M6/55	..	动力驱动曲轴[2010. 01]
B62M6/60	..	动力驱动轮轴[2010. 01]
B62M6/65	...	轮轴和驱动轴同轴的[2010. 01]
B62M6/70	..	动力驱动在曲轴和轮轴之间的单个环状挠性元件，例如链，马达与环状挠性元件接合[2010. 01]
B62M6/75	..	通过与支地轮接合的摩擦滚子或齿轮进行动力驱动的[2010. 01]
B62M6/80	.	附件，例如电源；其布置[2010. 01]
B62M6/85	..	太阳能电池[2010. 01]
B62M6/90	..	电池[2010. 01]
B62M7/00		以马达或发动机位置为特征的摩托车（由乘骑者驱动并有辅助动力源的轮式车辆，例如带燃烧发动机或电动机的入 B62M6/00；以发动机位置为特征的车架入 B62K11/00）[2010. 01]
B62M7/02	.	发动机在前轮与后轮之间的[2006. 01]

B62M7/04	..	在车架下面的[2006. 01]
B62M7/06	..	直接在鞍座或座位下面的[2006. 01]
B62M7/08	.	发动机在后轮上方的[2006. 01]
B62M7/10	.	发动机在前轮上方的[2006. 01]
B62M7/12	.	发动机在驱动轮一侧或内部的[2006. 01]
B62M7/14	.	发动机在附属轮式设备上的,例如在挂车上、在跨斗上(挂车入 B60P, B62D; 跨斗本身入 B62K27/00) [2006. 01]
		传动装置
B62M9/00		以使用环形链、皮带或类似构件为特点的传动装置(自行车链条护板入 B62J13/00) [2006. 01] 附注[2010. 01] 在本大组中每一分类等级上,适用最先位置优先原则,即若无相反指示,分类入最先适当位置。
B62M9/02	.	传动比不变的[2006. 01]
B62M9/04	.	传动比可变的[2006. 01]
B62M9/06	..	使用单一链条、皮带或类似构件的[2006. 01]
B62M9/08	...	包含偏心安装的或成形为椭圆形的主动轮或驱动轮;有可扩张的主动轮或驱动轮[2006. 01]
B62M9/10	...	包含不同尺寸的轮与链条、皮带或类似构件有选择地接合[2006. 01]
B62M9/12		链条、皮带或类似构件可从侧面更换的[2006. 01]
B62M9/121		变速器在后面的[2010. 01]
B62M9/122		电动或流体驱动的;其控制[2010. 01]
B62M9/123		自动改变档位的[2010. 01]
B62M9/124		用于从侧面更换的机械装置[2010. 01]
B62M9/1242		以连接的机械装置为特征的[2010. 01]
B62M9/1244		移动的限制或定位[2010. 01]
B62M9/1246		使用凸轮或板[2010. 01]
B62M9/1248		以偏置方法为特征的,例如弹簧;其布置[2010. 01]
B62M9/125		在车架上装变速器[2010. 01]
B62M9/126		链的引导装置;其安装[2010. 01]
B62M9/127		电缆的安装或引导[2010. 01]
B62M9/128		附件,例如保护装置[2010. 01]
B62M9/131		变速器在前面的[2010. 01]
B62M9/132		电动或流体驱动的,其控制[2010. 01]
B62M9/133		自动改变档位的[2010. 01]
B62M9/134		用于侧面更换的机械装置[2010. 01]
B62M9/1342		以连接的机械装置为特征的[2010. 01]
B62M9/1344		移动的限制或定位[2010. 01]
B62M9/1346		使用凸轮或板[2010. 01]
B62M9/1348		以偏置方法为特征的,例如弹簧;其布置[2010. 01]

B62M9/135		在车架上装变速器[2010.01]
B62M9/136		链的引导装置；其安装[2010.01]
B62M9/137		电缆的安装或引导[2010.01]
B62M9/138		附件，例如保护装置[2010.01]
B62M9/14		车轮可从侧面更换的[2006.01]
B62M9/16	.	用于链条、皮带或类似构件的张紧或调节装置[2006.01]
B62M11/00		以使用互相啮合的齿轮或摩擦接合轮为特征的传动装置（具有与支地轮周边接合的滚子入 B62M6/35, B62M6/75, B62M13/00）[2006.01]
B62M11/02	.	传动比不变的[2006.01]
B62M11/04	.	传动比可变的[2006.01]
B62M11/06	..	有正齿轮的（B62M11/14 优先）[2006.01]
B62M11/10	..	有伞齿轮的（B62M11/14 优先）[2006.01]
B62M11/12	..	有摩擦接合轮的（B62M11/14 优先）[2006.01]
B62M11/14	..	有行星齿轮的[2006.01]
B62M11/16	...	装入或邻接于支地轮轮毂的[2006.01]
B62M11/18	...	有多个行星齿轮组的[2006.01]
B62M13/00		以使用与支地轮周边接合的摩擦滚子为特征的传动装置（由乘骑者驱动并有辅助动力源的入 B62M6/35, B62M6/75）[2010.01]
B62M13/02	.	传动比可变的，例如有可变直径滚子的[2006.01]
B62M13/04	.	有使滚子移动与支地轮传动接触的装置[2006.01]
B62M15/00		以使用曲轴和连杆为特点的传动装置[2006.01]
B62M17/00		以使用转动轴为特点的传动装置，例如使用万向轴的[2006.01]
B62M19/00		以使用非机械传动，例如液力传动为特点的传动装置[2006.01]
B62M21/00		以其内部使用弹性构件为特点的传动装置[2006.01]
B62M23/00		以使用其他构件为特点的传动装置；其他传动装置[2006.01]
B62M23/02	.	以使用两个或多个不同动力源为特征的，例如混合动力摩托车的传动装置（由乘骑者驱动并有辅助动力源的轮式车辆的传动系统入 B62M6/00）[2010.01]
B62M25/00		专门适用于自行车的齿轮变速机构的操作机构（一般用于自行车的乘骑者操作的控制装置入 B62K23/00；齿轮变速机构本身入 F16H）[2006.01]
B62M25/02	.	有机械传动系统的，例如钢索、杠杆[2006.01]
B62M25/04	..	手操作的[2006.01]
B62M25/06	..	脚操作的[2006.01]
B62M25/08	.	有电力或流体传动系统的[2006.01]
B62M27/00		用于滑橇或类似装置的驱动装置（人或畜推或拉的入 B62B, B62C；风推动的入 B62B15/00）[2006.01]
B62M27/02	.	动力驱动的[2006.01]
B62M29/00		其他类目不包含的用于自行车、滑橇或乘骑者驱动的轮式车辆与地接触的推进装置[2006.01]

B62M29/02	.	用接地杆的[2006. 01]
B63		船舶或其他水上船只；与船有关的设备
B63B		船舶或其他水上船只；船用设备（船用通风，加热，冷却或空气调节装置入 B63J2/00；用作挖掘机或疏浚机支撑的浮动结构入 E02F9/06） 小类索引 船体 流体动力学特征或流体静力学特征 B63B1/00 结构或组成部件；可调龙骨；防护装置 B63B3/00；B63B41/00；B63B59/00 特殊类型 B63B5/00，B63B7/00 分舱；清洗液舱 B63B11/00；B63B57/00 上层建筑；船体或上层建筑的开口 B63B15/00；B63B19/00 排空，压载；稳定；安全 B63B13/00，B63B29/16；B63B39/00；B63B43/00 系泊，移动；处置救生艇 B63B21/00；B63B23/00 为货物或人员提供的设备 B63B25/00，B63B27/00，B63B29/00 信号或照明设备或航海仪器的布置或配置 B63B45/00，B63B49/00 用于船舶的零部件和附件 B63B17/00 船只 其性能的设计或预测 B63B71/00 建造或组装 B63B73/00 监视属性或操作参数 B63B79/00 维修或保养 B63B81/00 重建或翻新 B63B83/00 拆卸或报废 B63B85/00 海上浮动结构 建造或组装 B63B75/00 使用浮力在现场运输或安装 B63B77/00 水上运动板；其配件 B63B32/00 专门适用于水上运动或休闲的船只；专门适用于水上运动或休闲的身体支撑设备 B63B34/00 其他类目不包括的专门适用于特定目的的船只或类似的漂浮结构 B63B35/00 浮标；航道标志 B63B22/00；B63B51/00[2006. 01]
B63B1/00		船体或水翼的流体动力学特征或流体静力学特征（潜艇特有的船体入 B63B3/13；龙骨入 B63B3/38）[2006. 01]
B63B1/02	.	浮力主要由排水产生（B63B1/16 优先）[2006. 01]
B63B1/04	..	单船体的[2006. 01]
B63B1/06	...	船首部分的形状[2006. 01]
B63B1/08	...	船尾部分的形状[2006. 01]
B63B1/10	..	多船体的[2006. 01]
B63B1/12	...	船体是刚性连接的[2006. 01]

B63B1/14	...	船体是弹性连接的[2006. 01]
B63B1/16	.	由水动力得到附加浮力[2006. 01]
B63B1/18	..	水平舵型的[2006. 01]
B63B1/20	...	有一个以上滑行面的（B63B1/22 优先）[2006. 01]
B63B1/22	...	有可调滑行面的[2006. 01]
B63B1/24	..	水翼型的（水上运动板用水翼入 B63B32/60；用于其他水上运动身体支撑装置的水翼入 B63B34/40）[2020. 01]
B63B1/26	...	有一个以上水翼的（B63B1/28 优先）[2006. 01]
B63B1/28	...	有活动水翼的[2006. 01]
B63B1/30		收缩式或折叠式[2006. 01]
B63B1/32	.	用于改变船体固有流体动力学特征的其他措施[2006. 01]
B63B1/34	..	通过减小表面摩擦力[2006. 01]
B63B1/36	...	用机械装置的[2006. 01]
B63B1/38	...	用气泡或空气层的[2006. 01]
B63B1/40	..	通过减小波阻的[2006. 01]
B63B3/00		以其结构或组成部件为特征的船体（非金属船体入 B63B5/00；设计、建造、维护或修理方法入 B63B71/00-B63B83/00）[2006. 01]
B63B3/02	.	由预制分总成装配的船体[2006. 01]
B63B3/04	..	有永久连接的分总成的[2006. 01]
B63B3/06	...	分总成基本上是相同的[2006. 01]
B63B3/08	..	有可拆连接的分总成的[2006. 01]
B63B3/09	.	非磁性金属构成的船体[2006. 01]
B63B3/10	.	装甲船体[2006. 01]
B63B3/12	.	无骨架船体[2006. 01]
B63B3/13	.	完全浸没时经得起静水压力的船体，例如潜艇船体[2006. 01]
B63B3/14	.	船体部件（船体装甲入 B63B3/10）[2006. 01]
B63B3/16	..	船壳（舷窗或其关闭装置入 B63B19/00）[2006. 01]
B63B3/18	...	以主要构成部件可展开成平面为特点的[2006. 01]
B63B3/20	...	双壳式的[2006. 01]
B63B3/22	...	有波纹的[2006. 01]
B63B3/24	...	用于减少外部隆起物或凸出物的装置[2006. 01]
B63B3/26	..	骨架[2006. 01]
B63B3/28	...	横向型的；纵桁[2006. 01]
B63B3/30		舱底肘板；横梁肘板[2006. 01]
B63B3/32	...	加强骨架；加强横梁[2006. 01]
B63B3/34	...	纵向型的；舱壁连接[2006. 01]
B63B3/36	...	组合骨架系[2006. 01]
B63B3/38	..	龙骨（活动龙骨入 B63B41/00）[2006. 01]
B63B3/40	..	尾柱；尾骨架[2006. 01]
B63B3/42	..	轴架[2006. 01]

B63B3/44	..	舱底龙骨（稳定方面入 B63B39/06）[2006. 01]
B63B3/46	..	首部[2006. 01]
B63B3/48	..	甲板（船壳板入 B63B5/06）[2006. 01]
B63B3/50	...	拱顶式的[2006. 01]
B63B3/52	...	支柱；甲板桁架[2006. 01]
B63B3/54	...	舱口[2006. 01]
B63B3/56	..	舱壁；舱壁增强件（水密门的布置入 B63B43/24）[2006. 01]
B63B3/58	...	覆以平板的[2006. 01]
B63B3/60	...	覆以曲面或波纹板的[2006. 01]
B63B3/62	..	双层底；舱顶[2006. 01]
B63B3/64	...	内龙骨[2006. 01]
B63B3/66	..	栅栏[2006. 01]
B63B3/68	..	镶板；衬板，例如用于隔离的[2006. 01]
B63B3/70	..	用于承受局部负荷，例如推进装置，火炮的增强部分[2006. 01]
B63B5/00		以其非金属材料结构为特点的船体[2006. 01]
B63B5/02	.	主要由木材制成的[2006. 01]
B63B5/04	..	骨架[2006. 01]
B63B5/06	..	甲板；船壳[2006. 01]
B63B5/08	...	有单层船壳板的[2006. 01]
B63B5/10	...	有多层船壳板的[2006. 01]
B63B5/12	.	主要由带有金属增强的，即复合结构的木材制成[2006. 01]
B63B5/14	.	主要由混凝土，例如钢筋混凝土制造[2006. 01]
B63B5/16	..	整体式的[2006. 01]
B63B5/18	..	由部件装配的[2006. 01]
B63B5/20	...	与其他材料的部件结合的[2006. 01]
B63B5/22	..	船壳外部有增强部件的[2006. 01]
B63B5/24	.	主要由塑料制造[2006. 01]
B63B7/00		可拆卸，可折叠，可充气或类似的船（可拆卸、可折叠或可充气的水上运动板入 B63B32/53；可拆卸、可折叠或可充气的独木舟、皮划艇或类似物入 B63B34/23；可折叠的趸船入 B63B35/36）[2020. 01]
B63B7/02	.	仅包含刚性部件的[2020. 01]
B63B7/04	..	分段的（分段的水上运动板入 B63B32/53；分段的独木舟、皮划艇或类似物入 B63B34/23）[2020. 01]
B63B7/06	.	有非刚性材料部件的[2020. 01]
B63B7/08	..	可充气的（可充气的水上运动板入 B63B32/51；可充气的或有可充气部件的独木舟、皮划艇或类似物入 B63B34/22）[2020. 01]
B63B11/00		船体的内部分舱（舱壁空间结构入 B63B3/56）[2006. 01]
B63B11/02	.	舱壁的布置，例如确定载货空间[2006. 01]
B63B11/04	.	燃料舱或压载水柜的结构特征，例如有弹性壁的[2006. 01]
B63B11/06	.	螺旋桨轴隧[2006. 01]

B63B13/00		用于排空或压载的管道；自汲设备；排水口[2006.01]
B63B13/02	.	船舷排水孔[2006.01]
B63B15/00		上层建筑；桅杆的布置或配备[2006.01]
B63B15/02	.	桅杆或其他上层建筑的支撑[2006.01]
B63B17/00		其他类不包含的船只部件、零件或附件[2006.01]
B63B17/02	.	天篷[2006.01]
B63B17/04	.	支柱；护栏[2006.01]
B63B17/06	.	排出废物，例如除灰[2006.01]
B63B19/00		舷门窗、门、窗、观察孔或其他开口或盖板的布置或配备（排水孔入 B63B13/00；舱壁水密门的布置入 B63B43/24）[2006.01]
B63B19/02	.	专门适用于船舶或其他水运船只的窗，例如视界清晰的屏幕或舷窗[2006.01]
B63B19/04	.	与窗或观察孔有关的空气收集装置[2006.01]
B63B19/06	..	易拆卸的[2006.01]
B63B19/08	.	船舷的舷门窗或类似开口（船舷排水孔入 B63B13/02）[2006.01]
B63B19/10	..	上煤舱口[2006.01]
B63B19/12	.	升降舱口；舱口（舱口围板入 B63B3/54）[2006.01]
B63B19/14	..	舱口盖[2006.01]
B63B19/16	...	有可拆卸板的[2006.01]
B63B19/18	...	可滑动的[2006.01]
B63B19/19	...	可折叠的[2006.01]
B63B19/197		用流体压力作用的[2006.01]
B63B19/203		用缆索或类似构件作用的[2006.01]
B63B19/21	...	卷收式的[2006.01]
B63B19/22	..	舱口梁[2006.01]
B63B19/24	..	舱口紧固件，例如夹子[2006.01]
B63B19/26	..	衬垫；排水装置[2006.01]
B63B19/28	..	其他安全装置[2006.01]
B63B21/00		绑系；移动、拖曳或推挤设备；锚定（动态锚定入 B63H25/00；沿海、港口或其他固定海上结构物上的航运用设备，如用于起卸的入 E02B）[2006.01]
B63B21/02	.	磁性系泊设备[2006.01]
B63B21/04	.	链、缆索、锚索或类似构件的紧固或导向设备[2006.01]
B63B21/06	..	系缆桩[2006.01]
B63B21/08	..	夹紧装置[2006.01]
B63B21/10	..	导缆装置[2006.01]
B63B21/12	..	防鼠隔板[2006.01]
B63B21/14	..	锚链孔；锚链筒；锚链孔关闭装置[2006.01]
B63B21/16	.	用绞车的[2006.01]
B63B21/18	.	锚链制动器[2006.01]

B63B21/20	.	链、缆索、锚索或类似构件，或其部件的配置[2006. 01]
B63B21/22	.	锚的操纵或系索[2006. 01]
B63B21/24	.	锚[2006. 01]
B63B21/26	..	固定在海底上[2006. 01]
B63B21/27	...	通过空吸作用[2006. 01]
B63B21/28	...	用爆炸炸药打入[2006. 01]
B63B21/29	...	用重物，例如无爪重锚[2006. 01]
B63B21/30	..	使用时是刚性的[2006. 01]
B63B21/32	...	有一个锚爪的[2006. 01]
B63B21/34	...	有两个或多个锚爪的[2006. 01]
B63B21/36		可折叠的[2006. 01]
B63B21/38	..	使用时是转动的[2006. 01]
B63B21/40	...	有一个锚爪的[2006. 01]
B63B21/42		犁铧型的[2006. 01]
B63B21/44	...	有两个或多个锚爪的[2006. 01]
B63B21/46	..	可变，例如滑动连接于链的[2006. 01]
B63B21/48	..	海锚；浮锚[2006. 01]
B63B21/50	.	专用船只，例如浮动钻井平台或挖泥船或类似船只的锚定装置[2006. 01]
B63B21/54	.	船艇钩或类似构件[2006. 01]
B63B21/56	.	拖曳或推挤设备（拖轮入 B63B35/66；水上运动用牵引装置入 B63B34/60）[2006. 01]
B63B21/58	..	用于拖曳的钩的配置；拖曳钩的安装[2006. 01]
B63B21/60	...	快速脱钩装置[2006. 01]
B63B21/62	..	以一条以上船只运动为特点的[2006. 01]
B63B21/64	..	用车或人在沿航道的地面道路上前进的方式拖曳或推挤船只的设备（船艇钩或类似构件入 B63B21/54）[2006. 01]
B63B21/66	..	专门适用于拖曳水下目标或船只的设备，例如牵引缆索的减阻装置[2006. 01]
B63B22/00		浮标（指示水下物体位置的装置入 B63C7/26；救生浮子，例如救生圈入 B63C9/08）[2006. 01]
B63B22/02	.	专门适用于系泊船只的[2006. 01]
B63B22/04	.	锚定设备[2006. 01]
B63B22/06	..	具有使浮标根据发射信号露出水面的装置[2006. 01]
B63B22/08	..	将没入水中的浮标释放或推动至水面的装置，例如标志沉没物的位置[2006. 01]
B63B22/10	...	可溶于水的或水解性的装置，即浮标是通过浮标一目标间的固定装置与水接触破坏而释放的[2006. 01]
B63B22/12	...	浮标是靠浮标淹没时释放或产生的气体而露出水面的[2006. 01]
B63B22/14	...	响应静水压力的浮标一目标固定装置[2006. 01]
B63B22/16	.	专门适用于标志航道的[2006. 01]

B63B22/18	.	具有控制姿态或位置的装置，例如反作用面或系绳[2006. 01]
B63B22/20	..	镇定装置[2006. 01]
B63B22/22	.	具有气体发生装置的可充气浮标（B63B 22/12 优先）[2006. 01]
B63B22/24	.	容器式的，即具有贮藏物质的装置[2006. 01]
B63B22/26	..	具有选择性释放内存物质的装置的，例如回转接头[2006. 01]
B63B22/28	..	不用时沉入水中的[2006. 01]
B63B23/00		救生艇或类似装置的操纵设备[2006. 01]
B63B23/02	.	吊艇杆，即用缆索或类似构件放艇的有吊臂的装置[2006. 01]
B63B23/04	..	有在基本水平的轴上转动的吊臂，例如重力型的[2006. 01]
B63B23/06	...	有实际枢轴的[2006. 01]
B63B23/08		吊臂是铰接的[2006. 01]
B63B23/10		用吊臂强制传动的[2006. 01]
B63B23/12	...	有模拟枢轴的[2006. 01]
B63B23/14		使用联动装置的[2006. 01]
B63B23/16		使用导轨的[2006. 01]
B63B23/18	..	吊臂在基本垂直的轴上转动的[2006. 01]
B63B23/20	...	具有单吊臂的吊艇杆[2006. 01]
B63B23/22		其所用的吊具或类似构件[2006. 01]
B63B23/24	...	其所用的回转装置[2006. 01]
B63B23/26	..	救生艇放下前作直线平移的[2006. 01]
B63B23/28	.	用于投掷或释放救生艇使之自由下落的装置[2006. 01]
B63B23/30	.	用于引导救生艇至水面的装置[2006. 01]
B63B23/32	..	刚性导向装置，例如具有在水线附近转动的臂[2006. 01]
B63B23/34	..	用于由缆索放艇的导向装置，例如用于倾斜船舶的[2006. 01]
B63B23/36	...	防滑碰垫[2006. 01]
B63B23/38	.	运送救生艇至吊艇杆或类似设备的装置[2006. 01]
B63B23/40	.	升降装置的使用[2006. 01]
B63B23/42	..	有制动装置的[2006. 01]
B63B23/44	...	在船上的[2006. 01]
B63B23/46	...	在艇内的[2006. 01]
B63B23/48	..	使用绞车操纵救生艇的[2006. 01]
B63B23/50	...	有张紧装置的[2006. 01]
B63B23/52	...	从艇上控制绞车的[2006. 01]
B63B23/54	..	有平衡装置的[2006. 01]
B63B23/56	...	从艇上控制的[2006. 01]
B63B23/58	..	有滑车接合或脱开装置的[2006. 01]
B63B23/60	..	救生艇与吊艇杆之间的附加连接件[2006. 01]
B63B23/62	.	救生艇在甲板上的固定或存放[2006. 01]
B63B23/64	..	系索；艇罩[2006. 01]
B63B23/66	..	艇架；止动垫块[2006. 01]

B63B23/68	...	用于存放救生艇的[2006.01]
B63B23/70	.	响应情况的操纵设备，例如落放滑车一经与水接触就自行释放救生艇[2006.01]
B63B25/00		载荷处理装置，例如堆放，平衡；以其为特征的船只（渔船鱼舱入 B63B35/24；除分配货物以外的平衡，例如利用压载入 B63B43/06，B63B43/08）[2006.01]
B63B25/02	.	用于散货的[2006.01]
B63B25/04	..	固体[2006.01]
B63B25/06	...	用于谷物的[2006.01]
B63B25/08	..	流体[2006.01]
B63B25/10	...	敞口的[2006.01]
B63B25/12	...	封闭的[2006.01]
B63B25/14		加压的[2006.01]
B63B25/16		绝热的[2006.01]
B63B25/18	.	可卸甲板[2006.01]
B63B25/20	..	用于机动车或类似货物[2006.01]
B63B25/22	.	用于码垛堆积的物品[2006.01]
B63B25/24	.	防止货物不期望运动的装置，例如日常用品，行李[2006.01]
B63B25/26	.	用于冷藏货物的[2006.01]
B63B25/28	.	用于甲板负载物的[2006.01]
B63B27/00		船上货物装卸或乘客上下设备的配置（自卸驳船或平底船入 B63B35/30；浮游起重机入 B66C23/52）[2006.01] 附注[2006.01] B63B27/30 至 B63B27/36 各组优先于 B63B27/04 至 B63B27/28 各组。
B63B27/04	.	桅杆起重机的[2006.01]
B63B27/08	.	绞车的[2006.01]
B63B27/10	.	吊车的[2006.01]
B63B27/12	..	龙门式的[2006.01]
B63B27/14	.	坡道的，舷梯或其他舷外梯的[2006.01]
B63B27/16	.	升降机或起重机的[2006.01]
B63B27/18	.	索道的，例如有裤形救生圈的[2006.01]
B63B27/22	.	输送机的，如环形皮带输送机的或螺旋式输送机的[2006.01]
B63B27/24	.	管道的[2006.01]
B63B27/25	..	用于流态散料的[2006.01]
B63B27/26	.	具有抛掷动作的装置的[2006.01]
B63B27/28	.	滑槽的[2006.01]
B63B27/30	.	用于在海上船舶之间或船舶与海上设备之间输送的[2006.01]
B63B27/32	..	用索道的[2006.01]
B63B27/34	..	用管道的[2006.01]
B63B27/36	.	用于漂浮货物的[2006.01]

B63B29/00		其他类目不包含的船员或乘客居住舱[2006.01]
B63B29/02	.	舱室或其他起居空间；其结构或布置[2006.01]
B63B29/04	..	专门适用于船的家具[2006.01]
B63B29/06	...	紧固在地板上[2006.01]
B63B29/08	...	桌上防风暴装置，例如防滑落桌面框架[2006.01]
B63B29/10	...	床铺；其所用梯子的安装[2006.01]
B63B29/12	...	自动找平装置[2006.01]
B63B29/14	..	盥洗室或类似的冲洗装置；船用洗涤或洗澡设备[2006.01]
B63B29/16	.	污水排出装置[2006.01]
B63B29/18	.	游泳池的布置或配备[2006.01]
B63B29/20	.	梯子的布置或配备（床铺梯子的安装入 B63B29/10）[2006.01]
B63B29/22	.	船用厨房[2006.01]
B63B32/00		水上运动板；其配件[2020.01] 附注[2020.01] 本组包括： 相对于宽度而言具有大致薄的主体的浮动结构，通常用于承载一个使用者，该浮动结构特别适合于水上运动或休闲，例如冲浪板、帆板、滑水板、站立式桨板[SUP]或滑水橇； 用于此类结构的配件。
B63B32/10	.	机动水上运动板（电动个人游艇入 B63B34/10）[2020.01]
B63B32/20	.	特别适用于俯卧的运动板，例如激浪水橇（拖曳的水橇入 B63B34/54）[2020.01]
B63B32/22	..	趴板冲浪板；专门适用于此的配件[2020.01]
B63B32/30	.	固定在使用者脚上的滑水橇；专门适用于此的配件[2020.01]
B63B32/40	.	双向板头运动板；滑水板；冲浪板；滑浪风帆板；桨板，例如 SUP 板；专门适用于此的配件[2020.01]
B63B32/50	.	具有结构特征的板材[2020.01]
B63B32/51	..	可充气板，例如漏缝可充气板[2020.01]
B63B32/53	..	分段板，例如模块化，可拆卸或可折叠板[2020.01]
B63B32/55	..	多壳板，例如双体船型[2020.01]
B63B32/56	..	可转换成船只或其它类型的水上运动板的板，例如转换成帆船，皮划艇或水上脚踏车[2020.01]
B63B32/57	.	以材料为特征的板，如层压材料[2020.01]
B63B32/59	.	以板的制造工艺为特征，例如模制或 3D 印刷[2020.01]
B63B32/60	.	板的附件，例如翅片，水翼或中心板[2020.01]
B63B32/62	..	以材料为特征的，如层叠材料；以制造工艺为特征的[2020.01]
B63B32/64	..	可调节的，如增加部分、去除部分或改变方向或轮廓[2020.01]
B63B32/66	..	固定到板上的装置，例如翼盒或箔盒[2020.01]
B63B32/68	.	桅杆脚部附件，例如桅杆脚部导轨[2020.01]
B63B32/70	.	不特别适用于特定类型板的附件，例如垫或浮力元件[2020.01]

B63B32/73	..	为了将用户或物体束缚到板上, 例如皮带[2020. 01]
B63B32/77	.	用于将附件固定到板上的装置, 例如插件或轨道[2020. 01]
B63B32/80	.	特别适用于装载或运输水上运动板的装置[2020. 01]
B63B32/83	..	用于收纳, 例如架子或带子[2020. 01]
B63B32/87	..	用于携带, 例如板袋[2020. 01]
B63B34/00		水上运动休闲专用船只; 特别适用于水上运动或休闲的身体支撑装置(水上运动板入 B63B32/00; 游泳架入 A63B35/00; 由肌肉动力驱动的推进装置入 B63H16/00)[2020. 01] 附注[2020. 01]: 该组包括支撑使用者身体并在水面上移动的浮动结构, 其特别适于水上运动或休闲。
B63B34/10	.	动力驱动的个人船只, 例如水上滑板车(喷水推进入 B63H11/00; 喷射操纵人 B63H25/46); 附件[2020. 01]
B63B34/15	..	水翼运动[2020. 01]
B63B34/20	.	皮划艇、皮艇或类似物[2020. 01]
B63B34/21	..	以结构为特征[2020. 01]
B63B34/22	...	充气; 具有可充气部件[2020. 01]
B63B34/23	...	分段的, 例如模块化的, 可折叠的[2020. 01]
B63B34/26	.	皮划艇附件, 皮艇或类似物(肌肉动力推进效果入 B63H16/00; 舷外推进装置入 B63H20/00)[2020. 01]
B63B34/30	.	比赛专用船; 附件(通过划船推进的入 B63H16/00)[2020. 01]
B63B34/40	.	通过水下箔片支撑的身体动态支撑结构[2020. 01]
B63B34/45	..	附件[2020. 01]
B63B34/50	.	身体支撑浮力装置, 例如沐浴船或水循环(游泳辅助设备入 A63B31/00)[2020. 01]
B63B34/52	..	可膨胀或部分可膨胀[2020. 01]
B63B34/54	..	专用于牵引, 例如香蕉船、水上滑车或拖曳浮标(牵引装置入 B63B34/60)[2020. 01]
B63B34/56	..	用于站立位置, 例如水鞋、水上行走装置或浮力滑雪板[2020. 01]
B63B34/565	..	附件, 例如水上行走手杖[2020. 01]
B63B34/60	.	牵引装置, 例如用于水橇或滑雪板[2020. 01]
B63B34/63	..	用于使用者的保持装置, 例如手柄杆或背带[2020. 01]
B63B34/67	..	拖曳船上的连接装置, 例如吊架、侧杆或绞盘[2020. 01]
B63B34/70	.	特别适于产生用于冲浪、尾流等的波浪的船舶上的装置, 例如压载舱[2020. 01]
B63B34/75	..	尾板布置[2020. 01]
B63B35/00		适合于专门用途的船舶或类似的浮动结构(以装载布置为特征的船舶入 B63B25/00; 布雷艇或扫雷艇、潜艇、航空母舰或以其攻击或防御装备为特征的其他舰艇入 B63G)[2020. 01]
B63B35/03	.	敷设管道的船[2006. 01]

B63B35/04	.	电缆敷设船[2006. 01]
B63B35/06	..	用于将缆端从船上移至岸上的[2006. 01]
B63B35/08	.	破冰船[2006. 01]
B63B35/10	..	具有强制纵摇或横摇的设备的[2006. 01]
B63B35/12	..	具有破冰刀的[2006. 01]
B63B35/14	.	渔船[2006. 01]
B63B35/16	..	拖网渔船[2006. 01]
B63B35/18	...	适合于在船上拖网的[2006. 01]
B63B35/20	...	适合于在船上绞网的[2006. 01]
B63B35/22	..	捕鲸船；鲸鱼加工船[2006. 01]
B63B35/24	..	鱼舱[2006. 01]
B63B35/26	...	用于活鱼的[2006. 01]
B63B35/28	.	驳船或平底船[2006. 01]
B63B35/30	..	自卸的[2006. 01]
B63B35/32	.	用于从水面收集污染物质的[2006. 01] 附注[2006. 01] 如果用于从水面收集污染物质的设备具有船舶构造以外的意义，那么它也被分入 E02B15/00。
B63B35/34	.	趸船[2006. 01]
B63B35/36	..	可折叠的[2006. 01]
B63B35/38	..	刚性连接的趸船[2006. 01]
B63B35/40	.	用于运输海上船只的[2006. 01]
B63B35/42	..	吃水可调的[2006. 01]
B63B35/44	.	浮式建筑物，水上仓库，水上钻井平台或水上车间，例如载有油水分离设备的[2006. 01]
B63B35/50	.	用于飞机的船或浮动结构（航空母舰入 B63G11/00）[2006. 01]
B63B35/52	..	用于从水面上回收飞机的网、船台或类似的设施[2006. 01]
B63B35/53	..	浮动跑道[2006. 01]
B63B35/54	.	渡船[2006. 01]
B63B35/56	.	灯船（用锚定的灯船的航道标志入 B63B51/02）[2006. 01]
B63B35/58	.	筏，即自由漂浮的吃水浅的水上船只，没有或几乎没有干舷，并有支承使用者的平台或地板（救生筏或类似物入 B63C9/02）[2006. 01]
B63B35/607	..	具有低于浮力装置水准面的平台或地板，例如吊篮式的[2006. 01]
B63B35/613	..	有管状漂浮构件的[2006. 01]
B63B35/62	..	由圆木或类似物构成的[2006. 01]
B63B35/66	.	拖轮[2006. 01]
B63B35/68	..	用于拖曳的[2006. 01]
B63B35/70	..	用于推动的[2006. 01]
B63B39/00		减少纵摇，横摇或类似不希望有的船只运动的设备；指示船只姿态的设备[2006. 01]

B63B39/02	.	用移动压载物减少船只运动的[2006. 01]
B63B39/03	..	通过转移液体[2006. 01]
B63B39/04	.	直接使用陀螺仪减少船只运动的[2006. 01]
B63B39/06	.	使用水翼作用在周围水面减少船只运动的（舱底龙骨的结构方面入 B63B3/44）[2006. 01]
B63B39/08	.	使用辅助喷管或螺旋桨减少船只运动的（使用辅助喷管或螺旋桨转向或动态锚定的入 B63H25/00）[2006. 01]
B63B39/10	.	用衰减波浪减少船只运动的，例如通过将油倾倒在水上[2006. 01]
B63B39/12	.	用于指示吃水或负载的[2006. 01]
B63B39/14	.	用于指示横摇的倾角或持续时间的[2006. 01]
B63B41/00		活动龙骨，例如中舷或侧舷[2006. 01]
B63B43/00		其他类目不包含的改进船只安全性，例如破损控制[2006. 01]
B63B43/02	.	减少倾覆或沉没的危险（利用舱壁上的水密门入 B63B43/24）[2006. 01]
B63B43/04	..	通过改进稳定性[2006. 01]
B63B43/06	...	使用压载水柜[2006. 01]
B63B43/08	...	通过移动固体压载物[2006. 01]
B63B43/10	..	通过改进浮力[2006. 01]
B63B43/12	...	使用船内空气容器[2006. 01]
B63B43/14	...	使用舷外浮动构件[2006. 01]
B63B43/16	...	应急堵漏装置，例如堵漏毡[2006. 01]
B63B43/18	.	防碰撞；减少碰撞损伤[2006. 01]
B63B43/20	..	量隙规[2006. 01]
B63B43/24	.	舱壁水密门的布置[2006. 01]
B63B43/26	..	滑动式的[2006. 01]
B63B43/28	...	用机械驱动的[2006. 01]
B63B43/30	...	用流体驱动的[2006. 01]
B63B43/32	..	非滑动式的[2006. 01]
B63B45/00		信号或照明设备的布置或配置（以信号装置为特点的救生圈、救生带、救生衣、救生服或类似装置入 B63C9/20）[2006. 01]
B63B45/02	.	用于照明船前航道或周围其他区域的设备[2006. 01]
B63B45/04	.	用于指明船只或其部件的设备[2006. 01]
B63B45/06	.	用于照明船的甲板或内部的设备[2006. 01]
B63B45/08	.	音响设备[2006. 01]
B63B49/00		航海仪器或导航设备的布置[2006. 01]
B63B51/00		不用浮标的航道标志[2006. 01]
B63B51/02	.	用锚定的灯船；利用灯塔[2006. 01]
B63B51/04	.	用自由漂浮的闪光信号装置[2006. 01]
B63B57/00		专门适用于船只液舱的清洗设备[2006. 01]
B63B57/02	.	用冲洗[2006. 01]
B63B57/04	.	用通风[2006. 01]

B63B59/00		专门适用于船只的船体防护装置；专门适用于船只的清洗装置[2006. 01]
B63B59/02	.	与水上船只成一体或专门适用于其上的护舷木；防擦列板（用于救生艇的防滑碰垫入 B63B23/36）[2006. 01]
B63B59/04	.	防止船体污染的[2006. 01]
B63B59/06	.	船体清洗装置[2006. 01]
B63B59/08	..	在水中时水下表面的清洗（B63B59/10 优先）[2006. 01]
B63B59/10	..	利用沿表面行驶空中吊运车或类似的装置[2006. 01]
B63B69/00		其他类目不包含的航运用设备[2013. 01]
B63B71/00		船舶设计；预测它们的性能[2020. 01]
B63B71/10	.	使用计算机模拟，例如有限元方法[FEM]或计算流体动力学[2020. 01]
B63B71/20	.	利用拖曳水池或模型水池进行设计[2020. 01]
B63B73/00		建造或组装船只或海洋结构，例如船体或海上平台[2020. 01]
B63B73/10	.	由预制的船体块（即完整的船体截面）建造或组装船只[2020. 01]
B63B73/20	.	建造或组装预制船只模块或除船体块外的部件，例如，机舱、方向舵、螺旋桨、上部结构、泊位、货舱或罐体[2020. 01]
B63B73/30	.	将模块或船体块移动或运输到组装地点，例如通过滚动、提升或浮动[2020. 01]
B63B73/40	.	以接合方法为特征[2020. 01]
B63B73/43	..	焊接，例如激光焊接[2020. 01]
B63B73/46	..	涂胶；贴带；冷粘接[2020. 01]
B63B73/50	.	特征在于形成方法，例如曲面砌块制造[2020. 01]
B63B73/60	.	其特征使用特定工具或设备；其特征使用自动化，例如使用机器人[2020. 01]
B63B73/70	.	其特征使用模具；模具或插头[2020. 01]
B63B73/72	..	其特征使用塑料模制，例如注塑、挤出模塑或吹塑[2020. 01]
B63B73/74	..	以材料的层压为特征的[2020. 01]
B63B75/00		建造或装配浮动海上结构，例如半潜式钻井平台，SPAR（单柱式）平台或风力发电平台[2020. 01]
B63B77/00		在现场使用浮力输送或安装海上结构，例如使用半潜式驳船，压载结构或油气平台的输送[2020. 01]
B63B77/10	.	特别适用于电力发电站，例如风力发电机或潮汐涡轮发电机[2020. 01]
B63B79/00		监控行驶中的船舶的性质或运行参数[2020. 01]
B63B79/10	.	使用传感器，例如压力传感器，应变计或加速度计[2020. 01]
B63B79/15	..	用于监控环境变化，例如波浪高度或天气数据[2020. 01]
B63B79/20	.	使用模型或模拟，例如数字模型或随机模型[2020. 01]
B63B79/30	.	用于分析，测试或预测船舶的完整性或性能[2020. 01]
B63B79/40	.	用于控制船舶的运行，例如监控船舶的速度，路线或维护时间表[2020. 01]
B63B81/00		修理或维修船舶[2020. 01]
B63B83/00		重建或翻新船舶，例如翻新压载水处理系统[2020. 01]
B63B83/10	.	用于增加货物容量[2020. 01]

B63B83/20	.	用于转变为不同用途的,例如用于将油轮转变为FPSO-FLNG单元[2020.01]
B63B83/30	.	用于改进能量效率,例如通过改进流体动力的或通过升级动力设备[2020.01]
B63B83/40	.	用于减少污染的风险;用于改进安全性[2020.01]
B63B85/00		拆卸或拆毁船舶[2020.01]
B63C		船只下水,拖出或进干船坞;水中救生;用于水下居住或作业的设备;用于打捞或搜索水下目标的装置(用于从水上回收飞机的浮动网,浮动船台或类似装置入B63B35/52) 小类索引 登陆,下水 进干船坞;陆上停放;下水或拖出 1/00; 15/00; 3/00 陆上运输 13/00 船台和干船坞设施 5/00 水下打捞,搜索;救生 7/00, 11/00; 9/00 水下作业 11/00
B63C1/00		船只或平底船的进干船坞(船只在陆上不是通过在干船坞的停放入B63C15/00;船只的系泊入B63B21/00;水利工程方面入E02B)[2006.01]
B63C1/02	.	浮动干船坞(吃水可调的船舶转运装置入B63B35/42)[2006.01]
B63C1/04	..	自动进坞[2006.01]
B63C1/06	..	用于升降船坞的泵吸装置或注水装置[2006.01]
B63C1/08	.	干船坞(船闸入E02C1/00)[2006.01]
B63C1/10	.	对中装置[2006.01]
B63C1/12	.	适用于特种船只,例如潜艇的船坞[2006.01]
B63C3/00		下水或拖出,例如通过以陆地为基础的船台;船台(装在船上的用于操作救生艇或类似船只的导引装置入B63B23/30;吊车,绞车或类似装置入B66;适用于不同水位的升船装置入E02C)[2006.01]
B63C3/02	.	通过船只的纵向移动[2006.01]
B63C3/04	.	通过船只的横向移动[2006.01]
B63C3/06	.	通过船只的垂直移动,例如用吊车[2006.01]
B63C3/08	.	船台上的轨道[2006.01]
B63C3/10	.	使用释放装置的[2006.01]
B63C3/12	.	使用船架的(一般用于运输船舶或类似装置的运载工具入B60P)[2006.01]
B63C3/14	.	使用制动装置的[2006.01]
B63C5/00		可兼用于船台上和干船坞内的设施[2006.01]
B63C5/02	.	台架;脚手架;斜撑柱或支柱[2006.01]
B63C5/04	..	舱底或龙骨墩[2006.01]
B63C7/00		破损,搁浅或沉没船只的打捞;船只部件或装备的打捞,例如保险柜的打捞;其他水下物体的打捞(搜索水下目标的装置入B63C11/48)[2006.01]
B63C7/02	.	用牵引使之浮起的[2006.01]

B63C7/04	..	使用浮筒或类似装置的[2006. 01]
B63C7/06	.	在船只或物体内部或其附近产生升浮作用的[2006. 01]
B63C7/08	..	使用刚性浮筒装置的[2006. 01]
B63C7/10	..	使用外接于船只或物体的可充气浮筒装置[2006. 01]
B63C7/12	..	使空气或浮体或漂浮料进入船只或物体内部[2006. 01]
B63C7/14	.	用冰冻封闭洞孔或加固船只或类似物体[2006. 01]
B63C7/16	.	接合船只或物体的器械[2006. 01]
B63C7/18	..	用网的[2006. 01]
B63C7/20	..	用抓斗的[2006. 01]
B63C7/22	..	用电磁铁或抽吸装置的[2006. 01]
B63C7/24	.	在船只或物体下面穿过链条或类似构件的装置[2006. 01]
B63C7/26	.	指示水下物体, 例如沉船位置的装置(搜索水下目标的装置入 B63C11/48; 一般浮标入 B63B22/00)[2006. 01]
B63C7/28	.	使搁浅船只重新浮起的[2006. 01]
B63C7/30	.	可浮的保险柜(一般保险柜入 E05G)[2006. 01]
B63C9/00		水中救生(一般救生入 A62B; 用于船舶, 其他水上船只或用于船用设备的信号或照明设备的布置或配置入 B63B45/00; 专门适用于潜艇人员的救援设备入 B63G8/40)[2006. 01]
B63C9/01	.	海空营救设备, 即由飞机携带并可以从飞机上投放的设备(充气船只入 B63B7/00; 充气浮标入 B63B22/22)[2006. 01]
B63C9/02	.	专门适用于救生的救生艇、救生筏或类似装置(B63C9/01 优先, 可浮家具入 B63C9/30; 一般船艇入 B63B; 充气船只入 B63B7/00; 操纵救生艇或类似物的设备入 B63B23/00; 筏子入 B63B35/58)[2006. 01]
B63C9/03	..	封闭式的[2006. 01]
B63C9/04	..	救生筏[2006. 01]
B63C9/05	.	防鲨屏, 如与围绕或包围使用者的装置结合的漂浮装置(B63C9/06 优先)[2006. 01]
B63C9/06	.	能容纳一人或多人在其中的可浮封闭容器(B63C9/01 优先)[2006. 01]
B63C9/08	.	救生浮体, 例如救生圈; 救生带、救生衣、救生服或类似物品(B63C9/01 优先; 游泳设备入 A63B, 例如助泳装置入 A63B31/00)[2006. 01]
B63C9/087	..	救生衣, 即基本上罩住使用者身体的(潜水服入 B63C11/04, B63C11/10)[2006. 01]
B63C9/093	...	使用固体可浮材料的[2006. 01]
B63C9/105	...	有充气室的(阀与可充气弹性体的连接入 B60C29/00)[2006. 01]
B63C9/11	..	罩住使用者躯干的, 如马甲式的[2006. 01]
B63C9/115	...	使用固体可浮材料的[2006. 01]
B63C9/125	...	有充气室的(阀与可充气弹性体的连接入 B60C29/00)[2006. 01]
B63C9/13	..	系在身体部位如臂、颈、头或腰上的[2006. 01]
B63C9/135	...	使用固体可浮材料的[2006. 01]
B63C9/15	...	有充气室的(阀与可充气弹性体的连接入 B60C29/00)[2006. 01]

B63C9/18	..	以气体发生装置为特点的可充气设备[2006. 01]
B63C9/19	...	用于气体发生筒穿孔的装置[2006. 01]
B63C9/20	..	以信号装置为特点的，如灯光（舰船或其他水面船只的信号或照明设备的布置或配备入 B63B45/00）[2006. 01]
B63C9/22	.	救生圈，可充气救生筏或其他可漂浮救生设备的固定或下水装置（用于操作救生艇或类似船只的设备入 B63B23/00）[2006. 01]
B63C9/23	..	用作可充气救生设备的容器[2006. 01]
B63C9/26	.	投掷或救生索；其附接用装置；其所用容器（船用架空索道的配置入 B63B27/18；抛缆枪入 F41F，抛缆导弹入 F42B12/68）[2006. 01]
B63C9/28	.	船上救生用部件或家具的配备[2006. 01]
B63C9/30	..	可浮的家具[2006. 01]
B63C9/32	.	适用于冰上的装置[2006. 01]
B63C11/00		水下居住或作业设备；搜索水下物体的装置（用于呼吸器的化学物质成分入 A62D9/00；助游装置或设备入 A63B31/00 至 A63B35/00；潜艇入 B63G8/00）[2006. 01]
B63C11/02	.	潜水员的装备[2006. 01]
B63C11/04	..	弹性潜水服[2006. 01]
B63C11/06	...	有刚性头盔的[2006. 01]
B63C11/08	...	潜水服内空气压力的调节，例如用于控制浮力的[2006. 01]
B63C11/10	..	刚性潜水服[2006. 01]
B63C11/12	..	潜水面罩[2006. 01]
B63C11/14	...	有强制空气供给装置的[2006. 01]
B63C11/16	...	有靠潜水员吸气供给空气的装置，例如潜水送气管[2006. 01]
B63C11/18	..	空气供给装置（用于潜水面罩的入 B63C11/14，B63C11/16；一般呼吸用的装置入 A62B）[2006. 01]
B63C11/20	...	由水面供给的[2006. 01]
B63C11/22	...	由潜水员携带的[2006. 01]
B63C11/24		闭合循环的[2006. 01]
B63C11/26	..	联络装置（一般电信入 H04）[2006. 01]
B63C11/28	..	加热装置，例如潜水服、呼吸空气的加热[2006. 01]
B63C11/30	..	压载装置[2006. 01]
B63C11/32	..	减压装置；训练设施[2006. 01]
B63C11/34	.	与基地有机械连接，例如缆索的潜水舱（操纵装置入 B25J；与基地没有机械连接的潜水舱入 B63G8/00；打基础用的沉箱入 E02D23/00 至 E02D27/00）[2006. 01]
B63C11/36	..	封闭式的[2006. 01]
B63C11/38	...	水面上有入口的[2006. 01]
B63C11/40	...	适合特殊作业的[2006. 01]
B63C11/42	...	有独立推进装置或方向控制装置的[2006. 01]
B63C11/44	..	敞开式的，例如潜水钟[2006. 01]

B63C11/46	.	潜水员滑板或类似艇，即供穿潜水服人员乘坐的艇[2006. 01]
B63C11/48	.	搜索水下物体的装置（指示水下物体沉没位置的装置入 B63C7/26；回声探测器入 G01S）[2006. 01]
B63C11/49	..	带水下观察装置，如窗的浮动结构[2006. 01]
B63C11/50	..	使用探锚的[2006. 01]
B63C11/52	.	其他类目不包含的专门适用于水下作业的工具[2006. 01]
B63C13/00		便于陆上运输的，形成船只一部分或附装在船上的装置（可附装在船上用于人员运送的装置入 A45F；两栖船只，可转换成水上使用的陆地车辆入 B60F；用于运载船只的陆地车辆入 B60P）[2006. 01]
B63C15/00		船只在陆地上不是通过进干船坞的停放[2006. 01]
B63G		舰艇上的攻击或防御装置；布雷；扫雷；潜艇；航空母舰（一般攻击或防御设备，例如炮塔入 F41H） 小类索引 攻击或防御设备或装备 枪炮，导弹发射装置 1/00 鱼雷的发射；防御鱼雷的设备 5/00； 9/00 用深水炸弹或其他武器防卫或攻击潜艇 6/00， 9/00 水雷：布雷；扫雷；其他防御武器 6/00； 7/00； 9/00 其他防御或攻击装置 13/00 弹药的运输或贮藏 3/00 潜艇；航空母舰 8/00； 11/00
B63G1/00		枪炮或导弹发射装置的布置；以其为特点的舰艇（潜艇入 B63G8/00；枪炮，导弹发射装置入 F41）[2006. 01]
B63G3/00		弹药贮藏或运输装置的布置（潜艇专用的入 B63G8/00；一般导弹或炮弹的供给入 F41A9/00）；以其为特点的舰艇（通常货船方面入 B63B）[2006. 01]
B63G3/02	.	用于鱼雷的[2006. 01]
B63G3/04	.	用于导弹的[2006. 01]
B63G3/06	.	用于水雷或深水炸弹的[2006. 01]
B63G5/00		以适合发射鱼雷为特点的舰艇（潜艇入 B63G8/00；鱼雷发射本身入 F41F3/00）[2006. 01]
B63G6/00		水雷或深水炸弹的布设；以其为特点的舰艇（潜艇上用于布雷的装置入 B63G8/33）[2006. 01]
B63G7/00		扫雷；以其为特点的舰艇[2006. 01]
B63G7/02	.	扫雷装置；消灭水雷的装置[2006. 01]
B63G7/04	..	用缆索的[2006. 01]
B63G7/06	..	电磁型的[2006. 01]
B63G7/08	..	声波型的[2006. 01]
B63G8/00		水下舰艇，例如潜艇（潜艇壳体入 B63B3/13；与基地有机械连接的，例如缆索的潜水舱入 B63C11/34；潜水员滑板入 B63C11/46；鱼雷入 F42B19/00）

		[2006. 01]
B63G8/04	.	上层建筑[2006. 01]
B63G8/06	..	指挥塔[2006. 01]
B63G8/08	.	推进设备（核推进设备入 B63H21/18；潜水排气装置入 F01N13/12；推进动力设备或推进器本身见有关各类）[2006. 01]
B63G8/10	..	用蒸汽机的[2006. 01]
B63G8/12	..	用内燃机的[2006. 01]
B63G8/14	.	姿态或深度的控制（鱼雷的入 F42B19/00）[2006. 01]
B63G8/16	..	直接用螺旋桨或喷射器的[2006. 01]
B63G8/18	..	用水平舵的[2006. 01]
B63G8/20	..	操舵设备（B63G8/16，B63G8/18 优先；一般船只操舵入 B63H25/00）[2006. 01]
B63G8/22	..	用水压舱调节浮力；用于压载箱的卸载设备（使用压载箱稳定船只的入 B63B43/06）[2006. 01]
B63G8/24	..	自动深度调整装置；用于增大浮力的安全装置，例如可卸压舱物，浮体[2006. 01]
B63G8/26	..	平衡装置[2006. 01]
B63G8/28	.	攻击或防御设备的布置[2006. 01]
B63G8/30	..	大炮或导弹发射装置的[2006. 01]
B63G8/32	..	鱼雷发射装置的（鱼雷发射装置本身入 F41F3/00）；鱼雷贮藏或运输装置的[2006. 01]
B63G8/33	..	布雷装置的（除潜艇外的布雷舰艇入 B63G6/00）[2006. 01]
B63G8/34	..	伪装（用于其他舰艇的入 B63G13/02；一般伪装入 F41H3/00）[2006. 01]
B63G8/36	.	通风、冷却、加热或空气调节的配置（密闭室内空气更新入 A62B11/00；一般船用的入 B63J2/00；一般空气调节装置入 F24F）[2006. 01]
B63G8/38	.	光学或电子监视装置的布置，例如潜望镜的，雷达的[2006. 01]
B63G8/39	.	声波监视装置的布置，例如低频声波监视装置，声纳[2006. 01]
B63G8/40	.	人员救援设备（非专门适用于潜艇人员的水中救生入 B63C）[2006. 01]
B63G8/41	..	可从潜艇投放的应急舱、气密室、水密船或类似装置[2006. 01]
B63G8/42	.	被牵引的水下舰艇[2006. 01]
B63G9/00		对抗潜艇、鱼雷或水雷的舰艇上的其他攻击或防御设备[2006. 01]
B63G9/02	.	保护舰艇免受鱼雷攻击的装置（装甲船体入 B63B3/10）[2006. 01]
B63G9/04	..	网或类似装置（港口防御用的网栅入 F41H11/00）[2006. 01]
B63G9/06	.	用于舰艇消磁的（一般退磁入 H01F13/00）[2006. 01]
B63G11/00		航空母舰，即装备有飞行甲板的军舰，飞机能在其上起飞和着落，而且具有用于维修飞机的机库舱甲板（用于飞机的其他船只或浮动设施入 B63B35/50；航空母舰甲板设备入 B64F1/00）[2006. 01]
B63G13/00		舰艇上其他攻击或防御装备；以其为特点的舰艇[2006. 01]
B63G13/02	.	伪装（用于潜艇的入 B63G8/34；一般伪装入 F41H3/00）[2006. 01]
B63H		船舶的推进装置或操舵装置（气垫车的推进入 B60V1/14；除核动力外潜艇

		专用的入 B63G；鱼雷专用的入 F42B19/00 小类索引 推进部件；及其配置 直接作用在水上的：部件；配置 B63H1/00，B63H3/00；B63H5/00 直接作用在空气上的装置配置 B63H7/00 由风力推进装置作用的 B63H9/00 特殊装置 用反作用力的；用人力的；用锚链的；风力发动机驱动接触水的装置 B63H11/00；B63H16/00；B63H15/00；B63H13/00 其他 B63H19/00 船外推进部件 B63H20/00 推进动力设备 B63H21/00 从动力设备至推进部件的传动装置 B63H23/00 操舵装置，动态锚定 B63H25/00
		直接作用在水上的推进部件。喷射推进装置 B63H11/00[2006. 01]
B63H1/00		直接作用在水上的推进部件（喷射推进装置入 B63H11/00）[2006. 01]
B63H1/02	.	转动式的[2006. 01]
B63H1/04	..	转动轴与推进方向基本成直角的，例如明轮[2006. 01]
B63H1/06	...	有可调叶片或桨叶的[2006. 01]
B63H1/08		有循环调节的[2006. 01]
B63H1/10		桨叶由盘状转动体沿轴向伸出的[2006. 01]
B63H1/12	..	转动轴基本上在推进方向的[2006. 01]
B63H1/14	...	螺旋桨（变螺距的入 B63H3/00）[2006. 01]
B63H1/15		有振动阻尼装置的[2006. 01]
B63H1/16		桨叶上附装有导流管环的[2006. 01]
B63H1/18		有减少空泡作用装置的，例如超空泡螺旋桨[2006. 01]
B63H1/20		桨毂；桨叶连接件[2006. 01]
B63H1/22		桨叶可折叠的[2006. 01]
B63H1/24		可自动折叠或展开的[2006. 01]
B63H1/26		桨叶[2006. 01]
B63H1/28		改进螺旋桨效率的其他装置[2006. 01]
B63H1/30	.	非转动式的[2006. 01]
B63H1/32	..	在推进方向往复运动的挡板，活塞或类似构件[2006. 01]
B63H1/34	..	履带式的[2006. 01]
B63H1/36	..	左右摆动的，例如鱼尾式的[2006. 01]
B63H1/37	..	行波推进器，即推进装置内含有挠性形成波浪的结构[2006. 01]
B63H1/38	.	单以漂浮性能为特征的，例如鼓状物[2006. 01]
B63H3/00		螺旋桨桨叶螺距改变[2006. 01]
B63H3/02	.	通过与螺旋桨同轴的控制元件作用的，例如控制元件是转动的[2006. 01]
B63H3/04	..	控制元件可往复运动的[2006. 01]

B63H3/06	.	以使用非机械作用装置为特点，例如电动的[2006. 01]
B63H3/08	..	流体的[2006. 01]
B63H3/10	.	以具有与推进装置控制结合的螺距控制为特点的[2006. 01]
B63H3/12	.	螺距仅在螺旋桨静止时可调的[2006. 01]
B63H5/00		直接作用在水上的推进部件在船上的配置[2006. 01]
B63H5/02	.	明轮的，例如尾轮的[2006. 01]
B63H5/03	..	对船体是活动安装的，例如具有使明轮装置变位的装置，或收缩桨叶或改变桨叶姿态[2006. 01]
B63H5/04	..	有固定导水部件的[2006. 01]
B63H5/07	.	螺旋桨的（构成舷外推进部件的一部分的入 B63H20/00）[2006. 01]
B63H5/08	..	一个以上螺旋桨的[2006. 01]
B63H5/10	...	同轴型的，例如反转型的[2006. 01]
B63H5/125	..	相对于船体活动安装的，例如可调整方向的（仅为操舵目的活动安装的入 B63H25/42）[2006. 01]
B63H5/14	..	以安装在不转动导管或环圈内为特点的，例如用于操舵目的而可调的（桨叶上附装有导流管环的入 B63H1/16；喷射推进装置入 B63H11/00）[2006. 01]
B63H5/15	...	导流管，例如科氏型导流管[2006. 01]
B63H5/16	..	以安装在凹槽内为特点的；有固定导水部件的；防止螺旋桨被污物堵塞的装置，例如护板、罩笼或滤网[2006. 01]
B63H5/18	..	应急用螺旋桨的，例如配置在船的舷侧[2006. 01]
B63H5/20	...	可从工作位置移至非工作位置的[2006. 01]
		使用空气或风力的推进装置[2020. 01]
B63H7/00		直接作用在空气上的推进装置（喷射推进装置入 B63H11/00）[2006. 01]
B63H7/02	.	用螺旋桨[2006. 01]
B63H8/00		特别适用于水上运动板的帆或绳索的配置，例如用于帆板运动或风筝冲浪[2020. 01]
B63H8/10	.	风筝帆；风筝翼；及其控制；及其安全装置[2020. 01]
B63H8/12	..	具有可充气的封闭的隔间的风筝[2020. 01]
B63H8/14	..	冲压空气风筝，即，使用时至少部分由空气进入最前面的边缘充气的风筝[2020. 01]
B63H8/16	..	控制装置，例如控制杆或控制线[2020. 01]
B63H8/18	..	用于将使用者连接到风筝帆上的装置；风筝安全装置，例如鸡圈，安全带或快速释放机构[2020. 01]
B63H8/20	.	包括桅杆的索具装置，例如用于帆板运动的[2020. 01]
B63H8/21	..	叉形构件[2020. 01]
B63H8/22	..	用于将叉形构件连接到桅杆上[2020. 01]
B63H8/23	..	用于拉紧或修整帆角，例如驶帆索修整器[2020. 01]
B63H8/24	..	用于将索具连接到板上的装置[2020. 01]
B63H8/25	..	用于将帆连接到桅杆脚的布置，例如收帆锁张紧器或桅杆脚延伸

		[2020. 01]
B63H8/40	.	用于改善或保持帆空气动力学轮廓的装置，例如弯曲度、板条或箔片轮廓[2020. 01]
B63H8/50	.	附件，例如修理配套装备或风筝辅助发射用具[2020. 01]
B63H8/52	..	用于帆板运动航行拉紧收帆锁或驶帆索的手动桩、凸轮或钩[2020. 01]
B63H8/54	..	用于将使用者或套具连接到叉杆的装置，例如吊杠的线或手柄[2020. 01]
B63H8/56	..	用于分配使用者负载的设备，例如套具[2020. 01]
B63H8/58	...	吊具杆；挂钩连接装置[2020. 01]
B63H8/70	.	处理、储存或运输的装置[2020. 01]
B63H9/00		由风力直接作用的船舶推进（驱动水下推进部件的气动螺旋桨入 B63H13/00）[2006. 01]
B63H9/02	.	利用马格努斯效应的[2006. 01]
B63H9/04	.	用帆或类似捕风面的（特别适用于水上运动板的，例如用于帆板运动或风筝冲浪入 B63H8/00）[2020. 01]
B63H9/06	..	帆的类型；帆的结构特征；及其在船上的配置[2020. 01]
B63H9/061	...	刚性帆；机翼帆[2020. 01]
B63H9/065	...	帆骨（用于水上运动板的帆入 B63H8/40）[2020. 01]
B63H9/067	...	以其结构或制造工艺为特征的帆[2020. 01]
B63H9/068	...	可枢转地安装在桅杆顶端的帆[2020. 01]
B63H9/069	...	船的风筝帆[2020. 01]
B63H9/071		与其他推进装置结合使用的，例如为了改善燃油经济性[2020. 01]
B63H9/072		控制装置，例如用于发射或回收[2020. 01]
B63H9/08	..	帆与桅杆，帆桁或类似构件的连接[2006. 01]
B63H9/10	...	帆桁；张帆索具，例如收帆装置（桅杆的支索入 B63B15/02）[2006. 01]
B63H11/00		通过水射流的船舶推进[2006. 01]
B63H11/01	.	有防止杂物堵塞流体通道的装置[2006. 01]
B63H11/02	.	推进介质是周围的水[2006. 01]
B63H11/04	..	用泵的[2006. 01]
B63H11/06	...	往复式的[2006. 01]
B63H11/08	...	旋转式的[2006. 01]
B63H11/09	...	用压力脉冲施加在液柱上，例如通过点燃空气/燃气或蒸气混合气[2006. 01]
B63H11/10	..	有用于偏转喷射或影响其截面的装置[2006. 01]
B63H11/103	...	有提高推进流体效率的装置，例如排水管装有提高流量的装置[2006. 01]
B63H11/107	...	推进流体的方向控制装置[2006. 01]
B63H11/11		有吊斗或抓斗式换向装置的[2006. 01]
B63H11/113		装在枢轴上的排水口[2006. 01]
B63H11/117		装在枢轴上的叶片[2006. 01]
B63H11/12	.	推进介质是蒸气或其他气体[2006. 01]
B63H11/14	..	气体是燃烧产生的[2006. 01]

B63H11/16	..	气体是其他化学过程产生的[2006. 01]
B63H13/00		有风力发动机驱动与水接合推进元件的船舶推进[2006. 01]
B63H15/00		使用与锚链或类似构件共同动作的船上安装驱动机构的船舶推进[2006. 01]
B63H16/00		用肌体力的船舶推进[2006. 01]
B63H16/02	.	可移动的座板；搁脚板[2006. 01]
B63H16/04	.	桨；橹；桨叶；撑篙[2006. 01]
B63H16/06	.	桨架；及其所用的支座[2006. 01]
B63H16/067	..	桨架装在伸出在船只舷边外的结构上[2006. 01]
B63H16/073	..	有橹柄限制装置的[2006. 01]
B63H16/08	.	其他将肌体力转换为推进力的装置[2006. 01]
B63H16/10	..	用于面向船首划船的[2006. 01]
B63H16/16	..	使用往复运动牵引缆索的，即一个绞合线状构件可向前向后作交替移动的[2006. 01]
B63H16/18	..	使用滑动手柄或踏板的，即动力是由使用者的手或脚操纵杠杆传递至推进装置的[2006. 01]
B63H16/20	..	使用旋转曲柄臂的[2006. 01]
B63H19/00		其他类目不包含的船舶推进[2006. 01]
B63H19/02	.	通过使用从周围水的运动得到的能量，例如从船只的横摇或纵摇[2006. 01]
B63H19/04	..	用水流推进的[2006. 01]
B63H19/06	.	通过排放到周围水中的气体[2006. 01]
B63H19/08	.	通过与水底或海底直接接触[2006. 01]
B63H20/00		舷外推进装置，例如舷外马达或 Z 形驱动装置；其在船上的布置[2006. 01]
B63H20/02	.	推进装置的安装（B63H20/08 优先）[2006. 01]
B63H20/04	..	在一个竖井中的[2006. 01]
B63H20/06	..	在一个中间支承物上的[2006. 01]
B63H20/08	.	能使推进元件的位置移动的装置，例如用于调整、翻转或转向；调整或翻转的控制（起动操舵装置入 B63H25/02）[2006. 01]
B63H20/10	..	当碰上障碍物时，可以调整、翻转或提升推进元件的装置；调整或翻转的控制[2006. 01]
B63H20/12	..	能操舵的装置[2006. 01]
B63H20/14	.	推进动力装置与推进元件之间的传动装置[2006. 01]
B63H20/16	..	推进元件只能在一个水平面中移动，如为了操舵[2006. 01]
B63H20/18	..	推进元件能绕一个纵轴运动，如穿过尾构架轴（B63H20/22 优先）[2006. 01]
B63H20/20	..	带反转驱动装置[2006. 01]
B63H20/22	..	使推进元件能绕至少一个水平轴线运动而不与驱动装置脱开，如使用万向节[2006. 01]
B63H20/24	.	废气出口[2006. 01]

B63H20/26	..	通过螺旋桨或桨毂[2006. 01]
B63H20/28	.	冷却水入口[2006. 01]
B63H20/30	..	冲洗用的[2006. 01]
B63H20/32	.	外壳[2006. 01]
B63H20/34	..	包括稳定鳍的[2006. 01]
B63H20/36	.	输送或试验台；动力支杆的保护[2006. 01]
B63H21/00		船上推进动力设备或装置的使用[2006. 01] 附注[2006. 01] 本组： -船上推进动力设备或装置的布置； -在一定程度上还包括配备这些设备或装置以适应这种布置。
B63H21/02	.	船只是蒸汽驱动的（B63H21/18 优先）[2006. 01]
B63H21/04	..	关于容积式蒸汽机的[2006. 01]
B63H21/06	..	关于蒸汽涡轮机的[2006. 01]
B63H21/08	..	关于蒸汽锅炉的[2006. 01]
B63H21/10	..	关于冷凝器或发动机冷却液热交换器的[2006. 01]
B63H21/12	.	船只是发动机驱动的（B63H21/175，B63H21/18 优先）[2006. 01]
B63H21/14	..	关于内燃机的[2006. 01]
B63H21/16	..	关于燃气涡轮的[2006. 01]
B63H21/165	..	通过液压马达的，即液体在压力下被用作转动推进装置[2006. 01]
B63H21/17	..	用电机的[2006. 01]
B63H21/175	.	船只是由船上装载的陆地车辆提供动力的[2006. 01]
B63H21/18	.	船只是核能动力的[2006. 01]
B63H21/20	.	船只是由不同型式推进装置组合提供动力的[2006. 01]
B63H21/21	.	专门适用于海上船只使用的发动机或传动装置的控制机构[2006. 01]
B63H21/22	.	推进动力设备是由机舱外控制的，例如由航行驾驶台控制的；传令钟的布置[2006. 01]
B63H21/30	.	推进设备或装置的支座，例如用于防震目的（其所用船体增强装置入 B63B3/70）[2006. 01]
B63H21/32	.	推进动力装置排气烟道的配置；船用烟囱[2006. 01]
B63H21/34	..	有排气偏向装置的[2006. 01]
B63H21/36	.	保护设备或装置不受海上环境影响的罩或套[2006. 01]
B63H21/38	.	专门适用于海上船只的用于处理动力设备或装置的液体，例如润滑剂、冷却剂、燃料油或类似料的装置或方法[2006. 01]
B63H23/00		从推进动力设备至推进部件的动力传递（可以调整螺旋桨方向的传动装置的配置入 B63H5/125；风力发动机与推进部件之间的传动装置入 B63H13/00；用于舷外推进动力装置的入 B63H20/14；允许螺旋桨位置调整的传动装置的配置入 B63H20/08）[2006. 01]
B63H23/02	.	用机械传动装置的[2006. 01]
B63H23/04	..	主要传动构件，例如轴是基本垂直的[2006. 01]

B63H23/06	..	用于传递由单一推进动力装置的动力[2006. 01]
B63H23/08	...	有用于反向驱动的装置[2006. 01]
B63H23/10	..	用于传递由一台以上推进动力装置的动力[2006. 01]
B63H23/12	...	允许推进动力装置组合运用的[2006. 01]
B63H23/14		单向驱动或反向驱动是不重要的[2006. 01]
B63H23/16		以提供反向驱动为特点的[2006. 01]
B63H23/18	...	用于交替使用推进动力装置的[2006. 01]
B63H23/20		有前进和后退分开的推进动力装置，例如涡轮机[2006. 01]
B63H23/22	.	用非机械传动装置的[2006. 01]
B63H23/24	..	电力的[2006. 01]
B63H23/26	..	流体的[2006. 01]
B63H23/28	.	用同步推进部件的[2006. 01]
B63H23/30	.	以使用离合器为特点的[2006. 01]
B63H23/32	.	其他部件[2006. 01]
B63H23/34	..	螺旋桨轴；明轮轴；螺旋桨轴上的附件[2006. 01]
B63H23/35	...	轴制动或锁定，即减慢或停止螺旋桨轴转动的装置或防止轴初始转动的装置[2006. 01]
B63H23/36	..	尾轴管[2006. 01]
B63H25/00		操舵装置；不是使用推进部件的减速（活动安装的舷外推进装置入B63H20/00）；动态锚定，即通过主要或辅助推进部件使船只定位的[2006. 01]
B63H25/02	.	用于操舵的起动装置[2006. 01]
B63H25/04	..	自动的，例如对罗盘作出反应的[2006. 01]
B63H25/06	.	用舵转向的（用带螺旋桨的舵入B63H25/42）[2006. 01]
B63H25/08	..	操舵装置[2006. 01]
B63H25/10	...	用机械传动的[2006. 01]
B63H25/12	...	用流体传动的[2006. 01]
B63H25/14	...	带助力器的；动力驱动的，即使用舵机的[2006. 01]
B63H25/16		用人力或动力交替操舵的[2006. 01]
B63H25/18		起动装置至舵机的运动传递[2006. 01]
B63H25/20		用机械装置的[2006. 01]
B63H25/22		用流体装置的[2006. 01]
B63H25/24		用电动装置的[2006. 01]
B63H25/26		舵机[2006. 01]
B63H25/28		流体型的[2006. 01]
B63H25/30		液压的[2006. 01]
B63H25/32		蒸汽的[2006. 01]
B63H25/34		发动机至舵的运动传递，例如使用舵扇，制动器[2006. 01]
B63H25/36	..	舵方位指示器[2006. 01]
B63H25/38	..	舵[2006. 01]

B63H25/40	...	利用马格努斯效应的[2006. 01]
B63H25/42	.	用推进部件操舵或动态锚定（用喷射器的入 B63H25/46）；仅用螺旋桨的操舵或动态锚定；用带螺旋桨的舵的操舵或动态锚定[2006. 01]
B63H25/44	.	用可伸展挡板或类似构件操舵或减速[2006. 01]
B63H25/46	.	用喷射器操舵或动态锚定的[2006. 01]
B63H25/48	.	用螺旋桨滑流偏向而不用舵的操舵或减速[2006. 01]
B63H25/50	.	其他类目不包含的减速装置[2006. 01]
B63H25/52	.	其他类目不包含的操舵用部件[2006. 01]
B63J		船上辅助设备 附注 在本小类内，下面所用术语其意是指： “辅助设备”仅指专供船只使用而配置的设备，一般还指尚未专门列入类 B63 其他小类内的起居或操作的一些设备。
B63J1/00		制淡水设备的配置，例如通过海水汽化和冷凝[2006. 01]
B63J2/00		通风、加热、冷却或空气调节设备的配置（一般车用的入 B60H；用于清洗液舱的通风设备入 B63B57/04；用于水下船只的，例如用于潜艇的入 B63G8/36）[2006. 01]
B63J2/02	.	通风；空气调节[2006. 01]
B63J2/04	..	居住舱室的[2006. 01]
B63J2/06	..	机舱的[2006. 01]
B63J2/08	..	货舱底舱的（装载液体货物的舱加热或冷却入 B63J2/14；船内用于冷藏货物的装置入 B63B25/26）[2006. 01]
B63J2/10	..	通风管道；进气口（用于舷窗的入 B63B19/04）[2006. 01]
B63J2/12	.	加热；冷却[2006. 01]
B63J2/14	..	装载液体货物的舱的[2006. 01]
B63J3/00		辅助设备的驱动（传动装置部件本身入 F16）[2006. 01]
B63J3/02	.	由推进动力设备驱动的[2006. 01]
B63J3/04	.	由除推进动力设备外的其他动力设备驱动的[2006. 01]
B63J4/00		废水或污水处理用的设备的配置（污水排出装置入 B63B29/16）[2006. 01]
B63J99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2009. 01]
B64		飞行器；航空；宇宙航行
B64B		轻于空气的飞行器（一般飞机用的地面设备入 B64F）
B64B1/00		轻于空气的飞行器[2006. 01]
B64B1/02	.	非刚性飞船（B64B1/58 优先；气球入 B64B1/40）[2006. 01]
B64B1/04	..	外形由连接对置表面的连接件或绳索保持的[2006. 01]
B64B1/06	.	刚性飞船；半刚性飞船（B64B1/58 优先）[2006. 01]
B64B1/08	..	框架结构[2006. 01]
B64B1/10	..	尾部结构（B64B1/12 优先）[2006. 01]

B64B1/12	..	活动操纵面[2006. 01]
B64B1/14	..	外壳[2006. 01]
B64B1/16	...	刚性的[2006. 01]
B64B1/18	...	附装于结构上的[2006. 01]
B64B1/20	..	装有机翼或稳定面的[2006. 01]
B64B1/22	..	舱室或吊舱的配置[2006. 01]
B64B1/24	..	推进装置的配置（B64B1/34 优先）[2006. 01]
B64B1/26	...	装在管道内的[2006. 01]
B64B1/28	...	装在短舱内的[2006. 01]
B64B1/30	...	螺旋桨的配置[2006. 01]
B64B1/32		在船身周围的[2006. 01]
B64B1/34		升力螺旋桨的[2006. 01]
B64B1/36	..	用于推进或方向控制的喷射反作用装置的配置[2006. 01]
B64B1/38	..	重心位置的控制[2006. 01]
B64B1/40	.	气球（B64B1/58 优先；玩具气球入 A63H27/10）[2006. 01]
B64B1/42	..	稳定面的结构或附件[2006. 01]
B64B1/44	..	适用于保持预定高度的[2006. 01]
B64B1/46	..	与引爆装置有关的[2006. 01]
B64B1/48	...	能用降落伞投放载荷的[2006. 01]
B64B1/50	..	系留气球[2006. 01]
B64B1/52	...	系于拖曳牵连物的[2006. 01]
B64B1/54	...	重叠连接两个或多个气球的[2006. 01]
B64B1/56	...	用旋转运动稳定的[2006. 01]
B64B1/58	.	气囊的配置或结构；充填装置（阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00）[2006. 01]
B64B1/60	..	由分隔开的惰性气体容器包围的气囊[2006. 01]
B64B1/62	..	气体压力，加热，冷却或排气的控制[2006. 01]
B64B1/64	..	气阀操纵机构[2006. 01]
B64B1/66	.	系留附属设备（）[2006. 01]
B64B1/68	.	水浮装置[2006. 01]
B64B1/70	.	压载装置[2006. 01]
B64C		飞机；直升飞机（气垫车入 B60V） 附注 一项发明尽可能首先按其结构特征分类；按飞行器特殊种类来分类一般认为是次要的，除非被理解为是性能特征的情况。 小类索引 结构，整流装置 不同部件的共同特征 1/00 机身；机翼；稳定面 1/00； 3/00； 5/00 其他结构部件 7/00

		螺旋桨，飞行控制 螺旋桨 11/00 可调操纵面或操纵部件；操纵系统 9/00；13/00 用喷射反作用的控制 15/00 其他类目不包括的稳定和操纵装置 17/00，19/00 通过作用在气流上来改善升力 13/00，21/00，23/00 起落架 25/00 其他类目不包括的飞行器种类及其部件 超音速的 30/00 水上飞机 35/00 无动力维持的飞机；动力悬挂滑翔器式飞机，超轻型飞机 31/00 可转换的飞机 37/00 垂直起飞或着陆的飞机 29/00 旋翼机；扑翼机 27/00；33/00 其他 39/00
		飞机结构或整流装置
B64C1/00		机身；机身，机翼，稳定面或类似部件共同的结构特征（机身，机翼，稳定面或类似部件共同的空气动力特征入 B64C23/00；飞行甲板装备入 B64D）[2006.01]
B64C1/06	.	框架；桁条；大梁[2006.01]
B64C1/08	..	球式或其他开式框架结构[2006.01]
B64C1/10	..	舱壁[2006.01]
B64C1/12	..	蒙皮板的结构或附件[2006.01]
B64C1/14	.	窗；门；舱盖或通道壁板；外层框架结构；座舱盖；风挡（可与起落架部件一起移动的整流装置入 B64C25/16；炸弹舱门入 B64D1/06）[2006.01]
B64C1/16	.	专门适用于动力装置安装的[2006.01]
B64C1/18	.	地板[2006.01]
B64C1/20	..	专门适用于运货的[2006.01]
B64C1/22	.	其他与机身成一整体便于装载的结构[2006.01]
B64C1/24	.	安装在机身上并可缩进机身内的舷梯（可快速移开的入 B64D9/00）[2006.01]
B64C1/26	.	机翼或机尾或稳定面的附件[2006.01]
B64C1/28	.	可相对移动以改善飞行员视野的机身部件[2006.01]
B64C1/30	.	可相对移动以减小飞机外形尺寸的机身部件[2006.01]
B64C1/32	.	便于紧急离机的机身上可分离或可抛投的部件（弹射座椅入 B64D25/10）[2006.01]
B64C1/34	.	包含可充气结构部件的（阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00）[2006.01]
B64C1/36	.	适合于接收天线或雷达天线的（天线或雷达天线本身入 H01Q）[2006.01]
B64C1/38	.	适合于减少空气动力效应或其他外部加热效应的结构[2006.01]

B64C1/40	.	隔音和隔热[2006. 01]
B64C3/00		机翼（稳定面入 B64C5/00；扑翼飞机机翼入 B64C33/02）[2006. 01]
B64C3/10	.	机翼外形[2006. 01]
B64C3/14	..	翼型剖面[2006. 01]
B64C3/16	..	前视形状[2006. 01]
B64C3/18	.	翼梁；翼肋；桁条（机翼附装在机身上入 B64C1/26）[2006. 01]
B64C3/20	.	整体结构或多层结构（一般叠层制品或多层结构入 B32B）[2006. 01]
B64C3/22	.	球式或其他开式框架结构[2006. 01]
B64C3/24	.	模压结构或铸造结构[2006. 01]
B64C3/26	.	单独蒙皮外壳，例如翼板的结构、形状或附件[2006. 01]
B64C3/28	.	附装在主结构的前缘或后缘，例如形成固定的翼缝[2006. 01]
B64C3/30	.	包括可充气结构部件的（阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00）[2006. 01]
B64C3/32	.	专门适用于动力装置安装的[2006. 01]
B64C3/34	.	整体结构的贮箱，例如燃油箱（其他飞机燃油箱或燃料系统入 B64D）[2006. 01]
B64C3/36	.	适合于减少空气动力效应或其他外部加热效应的结构[2006. 01]
B64C3/38	.	整个机翼或其部件的调整[2006. 01]
B64C3/40	..	改变后掠角的[2006. 01]
B64C3/42	..	绕弦向轴调整的[2006. 01]
B64C3/44	..	改变弯度的[2006. 01]
B64C3/46	...	用充气部件的（阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00）[2006. 01]
B64C3/48	...	用机翼结构可相对移动的部件[2006. 01]
B64C3/50	...	用前缘襟翼或后缘襟翼的（副翼入 B64C9/00）[2006. 01]
B64C3/52	..	翘曲的[2006. 01]
B64C3/54	..	改变面积的（可延伸加大弯度的襟翼入 B64C3/44）[2006. 01]
B64C3/56	..	折叠或收缩减少飞机外形尺寸的[2006. 01]
B64C3/58	.	装有导流栅或扰流片的（可为操纵目的调节的入 B64C9/00）[2006. 01]
B64C5/00		稳定面（附装稳定面至机身上入 B64C1/26）[2006. 01]
B64C5/02	.	水平尾翼（垂直安定面入 B64C5/06）[2006. 01]
B64C5/04	.	水平前翼[2006. 01]
B64C5/06	.	垂直安定面（机翼专用的入 B64C5/08）[2006. 01]
B64C5/08	.	安装在机翼上或靠机翼支承的[2006. 01]
B64C5/10	.	可调的[2006. 01]
B64C5/12	..	用于在机身或短舱的内部或相对它们缩回的[2006. 01]
B64C5/14	..	改变后掠角的[2006. 01]
B64C5/16	..	绕翼展方向轴的[2006. 01]
B64C5/18	..	在面积方面的[2006. 01]
B64C7/00		其他类目不包括的结构或整流装置[2006. 01]
B64C7/02	.	发动机短舱[2006. 01]

B64C9/00		可调节的操纵面或操纵部件，例如舵（平衡稳定面入 B64C5/10；驱动飞行操纵面的系统入 B64C13/00）[2006. 01]
B64C9/02	.	安装或其支承[2006. 01]
B64C9/04	.	有复合随动运动的[2006. 01]
B64C9/06	.	有两个或多个独立运动的[2006. 01]
B64C9/08	.	可整体移动的（改变机翼弯度的入 B64C3/44）[2006. 01]
B64C9/10	.	用另一个面，例如伺服调整片的运动调节一个面的（B64C9/04 优先；不同类型或功能的调节面入 B64C9/12）[2006. 01]
B64C9/12	.	不同类型或功能的操纵面是同时调节的[2006. 01]
B64C9/14	.	形成翼缝的（附面层控制入 B64C21/00）[2006. 01]
B64C9/16	..	在机翼后部的[2006. 01]
B64C9/18	...	用单个襟翼的[2006. 01]
B64C9/20	...	用多个襟翼的[2006. 01]
B64C9/22	..	在机翼前部的[2006. 01]
B64C9/24	...	用单个襟翼的[2006. 01]
B64C9/26	...	用多个襟翼的[2006. 01]
B64C9/28	..	通过在机翼前部和后部协同操纵襟翼的[2006. 01]
B64C9/30	.	平衡铰接操纵面，例如动力平衡的[2006. 01]
B64C9/32	.	空气制动面（用降落伞制动的入 B64D17/80）[2006. 01]
B64C9/34	.	在其他操纵面或其他部件对面或内部或相对它们缩回或收回的[2006. 01]
B64C9/36	..	部件是机身或短舱的[2006. 01]
B64C9/38	.	喷气襟翼[2006. 01]
B64C11/00		螺旋桨，例如管道型的；螺旋桨和旋翼机旋翼共有的特征（专门适用于旋翼机的旋翼入 B64C27/32）[2006. 01]
B64C11/02	.	桨毂结构[2006. 01]
B64C11/04	..	桨叶安装座[2006. 01]
B64C11/06	...	用于变螺距桨叶的[2006. 01]
B64C11/08	...	用于不可调节螺叶的[2006. 01]
B64C11/10		刚性的[2006. 01]
B64C11/12		挠性的[2006. 01]
B64C11/14	..	螺旋桨毂整流罩[2006. 01]
B64C11/16	.	桨叶[2006. 01]
B64C11/18	..	空气动力学特征[2006. 01]
B64C11/20	..	结构特征[2006. 01]
B64C11/22	...	实心桨叶[2006. 01]
B64C11/24	...	空心桨叶[2006. 01]
B64C11/26	...	装配式桨叶[2006. 01]
B64C11/28	...	可收缩或可折叠的桨叶[2006. 01]
B64C11/30	.	桨叶变距机构[2006. 01]

B64C11/32	..	机械的[2006. 01]
B64C11/34	...	自动的[2006. 01]
B64C11/36	...	非自动的[2006. 01]
B64C11/38	..	流体的，例如液压的[2006. 01]
B64C11/40	...	自动的[2006. 01]
B64C11/42	...	非自动的[2006. 01]
B64C11/44	..	电力的[2006. 01]
B64C11/46	.	多个螺旋桨的配置或其特有的结构特征[2006. 01]
B64C11/48	..	两个或多个同轴螺旋桨的装置[2006. 01]
B64C11/50	..	多个螺旋桨之间的相位同步[2006. 01]
B64C13/00		用于驱动飞行操纵面，增升襟翼，空气动力制动装置或扰流片的操纵系统或传动系统[2006. 01]
B64C13/02	.	起动装置[2006. 01]
B64C13/04	..	人操纵的[2006. 01]
B64C13/06	...	可调节到适合特定人员的[2006. 01]
B64C13/08	...	零位微调[2006. 01]
B64C13/10	...	包括警报装置的[2006. 01]
B64C13/12	...	双重操纵装置[2006. 01]
B64C13/14	...	可锁定的（在适合特定人员的位置锁定入 B64C13/06）[2006. 01]
B64C13/16	..	自动操作的，例如响应阵风检测器的[2006. 01]
B64C13/18	...	用自动驾驶仪的（自动驾驶仪本身入 G05D1/00）[2006. 01]
B64C13/20	...	用辐射信号的[2006. 01]
B64C13/22	...	易转换成人员操纵的[2006. 01]
B64C13/24	.	传动装置[2006. 01]
B64C13/26	..	无功率放大的，或功率放大在此是无关的[2006. 01]
B64C13/28	...	机械的[2006. 01]
B64C13/30		用缆索，链或杆机构的[2006. 01]
B64C13/32		用凸轮机构的[2006. 01]
B64C13/34		用齿轮的传动装置[2006. 01]
B64C13/36	...	流体的[2006. 01]
B64C13/38	..	有功率放大的[2006. 01]
B64C13/40	...	用流体压力的[2006. 01]
B64C13/42		有双重装置或备用装置的[2006. 01]
B64C13/44		超越人的操纵；可自动退回到无效位置的[2006. 01]
B64C13/46		用人工感觉[2006. 01]
B64C13/48		以流体是气体为特点的[2006. 01]
B64C13/50	...	用电能的[2006. 01]
B64C15/00		用喷气反作用力进行姿态、飞行方向或高度的控制（喷气发动机装置的零部件，例如喷管的或尾喷管的入 F02K）[2006. 01]
B64C15/02	.	喷气是推进喷气[2006. 01]

B64C15/12	..	动力装置是可倾斜的[2006. 01]
B64C15/14	.	除主推进喷气以外的喷气（喷气襟翼入 B64C9/38）[2006. 01]
B64C17/00		其他类目不包括的飞机稳定[2006. 01]
B64C17/02	.	用重力或惯性操纵的装置[2006. 01]
B64C17/04	..	用摆动体的[2006. 01]
B64C17/06	..	用陀螺装置的（自动驾驶仪控制入 B64C13/18）[2006. 01]
B64C17/08	.	通过供给或放出压载物（用于轻于空气的飞行器入 B64B）[2006. 01]
B64C17/10	.	转移燃料调节平衡[2006. 01]
B64C19/00		其他类目不包含的飞机操纵[2006. 01]
B64C19/02	.	联合控制[2006. 01]
		其他类目不包含的影响流经飞机表面的空气流
B64C21/00		通过影响附面层流来影响流经飞机表面的空气流（一般附面层的控制入 F15D）[2006. 01]
B64C21/02	.	通过使用开缝、管道、多孔面或类似结构[2006. 01]
B64C21/04	..	用于吹除的（B64C21/08 优先）[2006. 01]
B64C21/06	..	用于吸入的（B64C21/08 优先）[2006. 01]
B64C21/08	..	可调的[2006. 01]
B64C21/10	.	利用其他表面特性的，例如粗糙度[2006. 01]
B64C23/00		其他类目不包含的影响流经飞机表面的空气流[2006. 01]
B64C23/02	.	通过圆柱形或类似形状的转动件[2006. 01]
B64C23/04	.	通过产生冲击波[2006. 01]
B64C23/06	.	通过产生旋涡[2006. 01]
B64C23/08	.	用马格努斯效应的[2006. 01]
B64C25/00		起落架（气垫起落架入 B60V3/08）[2006. 01]
B64C25/02	.	飞机起落架[2006. 01]
B64C25/04	..	在飞机上的配置或排列[2006. 01]
B64C25/06	..	固定的[2006. 01]
B64C25/08	..	非固定的，例如可抛投的[2006. 01]
B64C25/10	...	可收缩，可折叠或可做类似动作的[2006. 01]
B64C25/12		侧向的[2006. 01]
B64C25/14		前后的[2006. 01]
B64C25/16		可与起落架部件一起移动的整流罩[2006. 01]
B64C25/18		操作机构[2006. 01]
B64C25/20		机械的[2006. 01]
B64C25/22		流体的[2006. 01]
B64C25/24		电力的[2006. 01]
B64C25/26		其所用的操纵或锁定系统[2006. 01]
B64C25/28		有指示或报警装置的[2006. 01]
B64C25/30		应急动作的[2006. 01]

B64C25/32	.	以接触地面或类似表面的部件为特点的（制动钩入 B64C25/68）[2006. 01]
B64C25/34	..	轮式，例如多轮起落架[2006. 01]
B64C25/36	...	起落架轮，轮胎或一般轮轴的布置或配置（轮或轴的结构入 B60B；一般轮胎的结构入 B60C）[2006. 01]
B64C25/38	..	履带式[2006. 01]
B64C25/40	..	部件是在接地前旋转的[2006. 01]
B64C25/42	..	制动器的布置或配置（通过速度情况，例如起落架接合地面滑行的加速度或减速度至少可部分地对地面制动力加以调节的入 B60T8/32）[2006. 01]
B64C25/44	...	操纵机构[2006. 01]
B64C25/46		用于防止打滑或飞机翻筋斗的制动器调节装置[2006. 01]
B64C25/48		用于转向的差动装置[2006. 01]
B64C25/50	..	可转向的起落架；减摆架（应用于地面车辆的转向装置入 B62D）[2006. 01]
B64C25/52	..	雪橇或滑橇[2006. 01]
B64C25/54	..	浮筒[2006. 01]
B64C25/56	...	可充气的（阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00）[2006. 01]
B64C25/58	..	减震器或弹簧的布置或配置（减摆器入 B64C25/50；一般车辆悬架装置入 B60G；减震器本身入 F16F）[2006. 01]
B64C25/60	...	油压减震柱[2006. 01]
B64C25/62	...	弹簧减震器；弹簧[2006. 01]
B64C25/64		用橡胶或类似构件的[2006. 01]
B64C25/66	..	可转换的起落架；不同种类地面滑行或类似接合部件的组合[2006. 01]
B64C25/68	.	制动钩（停机装置，例如航空母舰上的停机钩入 B64F）[2006. 01]
		其他类目不包含的飞行器种类或其部件
B64C27/00		旋翼机；其特有的旋翼（起落架入 B64C25/00）[2006. 01]
B64C27/02	.	旋翼飞机[2006. 01]
B64C27/04	.	直升飞机[2006. 01]
B64C27/06	..	有一个旋翼的[2006. 01]
B64C27/08	..	有两个或多个旋翼的[2006. 01]
B64C27/10	...	同轴安装的[2006. 01]
B64C27/12	..	旋翼驱动装置[2006. 01]
B64C27/14	...	动力装置与旋翼翼毂之间直接驱动的[2006. 01]
B64C27/16	...	由安装在旋翼叶片上的装置，例如螺旋桨来驱动旋翼的[2006. 01]
B64C27/18		装置是喷气反作用装置的[2006. 01]
B64C27/20	.	以具有带罩旋翼，例如飞行平台为特点的旋翼机[2006. 01]
B64C27/22	.	混合式旋翼机，即飞行中利用飞机和旋翼机两者特征的飞行器[2006. 01]
B64C27/24	..	在飞行中固定旋翼叶片，其作用与升力面一样[2006. 01]
B64C27/26	..	以装有固定机翼为特点的[2006. 01]
B64C27/28	..	具有可转动的向前推进螺旋桨，其作用与升力旋翼一样[2006. 01]
B64C27/30	..	有减少不工作旋翼阻力的装置[2006. 01]
B64C27/32	.	旋翼（旋翼和螺旋桨共有的特征入 B64C11/00）[2006. 01]

B64C27/33	..	有挠性臂的[2006. 01]
B64C27/35	..	有弹性接头的[2006. 01]
B64C27/37	..	有铰接接头的（B64C27/33, B64C27/35 优先）[2006. 01]
B64C27/39	...	有单独铰接叶片的，即带有挥舞铰链或桨叶垂直铰链的[2006. 01]
B64C27/41	...	有各叶片共有的挥舞铰链或万向接头[2006. 01]
B64C27/43		翘翘板型的，即双叶旋翼[2006. 01]
B64C27/45	...	仅有顺桨铰链的[2006. 01]
B64C27/46	..	叶片[2006. 01]
B64C27/467	...	空气动力学特性的[2006. 01]
B64C27/473	...	结构特征的[2006. 01]
B64C27/48		根部与旋翼毂连接的[2006. 01]
B64C27/50		可折叠便于装载飞机的叶片[2006. 01]
B64C27/51	.	叶片运动的减震[2006. 01]
B64C27/52	.	整个旋翼相对机身的倾斜（翘翘板型结构入 B64C27/43）[2006. 01]
B64C27/54	.	用于控制叶片相对于旋翼毂的调节或运动，例如滞后提前运动的机构[2006. 01]
B64C27/56	..	以起动装置控制为特点的，例如人力起动的（B64C27/58 优先）[2006. 01]
B64C27/57	...	自动的或条件响应的，例如对旋翼速度、扭矩或推力响应的[2006. 01]
B64C27/58	..	传动装置，例如与起动装置或作用在叶片上的装置相互联系的（起动装置入 B64C27/56；作用在叶片上的装置入 B64C27/72）[2006. 01]
B64C27/59	...	机械的[2006. 01]
B64C27/605		包括旋转斜盘、星轮或凸轮机构的[2006. 01]
B64C27/615		包括装在叶片上的襟翼[2006. 01]
B64C27/625		包括旋转体或伺服旋翼的[2006. 01]
B64C27/635		专门用于控制叶片滞后提前运动的[2006. 01]
B64C27/64	...	用流体压力的，例如具有流体动力放大作用的[2006. 01]
B64C27/68	...	用电能的，例如具有电力放大作用的[2006. 01]
B64C27/72	..	作用在叶片上的装置[2006. 01]
B64C27/78	..	与防扭旋翼叶片的桨距调节结合的[2006. 01]
B64C27/80	..	用于在两个或多个升力旋翼之间进行桨距差动调节的[2006. 01]
B64C27/82	.	以装有用于平衡升力旋翼扭矩或改变旋翼机方向的辅助旋翼或流体喷射装置为特点的[2006. 01]
B64C29/00		能垂直起飞或着陆的飞机（用喷气反作用力进行姿态，飞行方向或高度的控制入 B64C15/00；旋翼机入 B64C27/00；气垫车入 B60V；喷气发动机装置的零部件，例如喷管的或尾喷管的入 F02K）[2006. 01]
B64C29/02	.	着陆时飞行方向轴线保持垂直的[2006. 01]
B64C29/04	..	以喷射反作用推进为特点的[2006. 01]
B64C30/00		超音速型飞机[2006. 01]
B64C31/00		无动力飞行器；动力悬挂滑翔器式飞机，超轻型飞机[2006. 01]
B64C31/02	.	滑翔器，例如滑翔机（悬挂滑翔器入 B64C31/028）[2006. 01]

B64C31/024	..	带有辅助动力装置的[2006.01]
B64C31/028	.	悬挂滑翔器式飞机；超轻型飞机[2006.01]
B64C31/032	..	具有三角形机翼的[2006.01]
B64C31/036	..	具有降落伞式机翼的（降落伞入 B64D17/00）[2006.01]
B64C31/04	.	人力飞机（扑翼机入 B64C33/00）[2006.01]
B64C31/06	.	风筝悬挂式滑翔机（悬挂式滑翔机入 B64C31/028；玩具类入 A63H27/08；拖靶入 F41J；用于水上运动板推进入 B63H8/10；用于船舶推进入 B63H9/069）[2020.01]
B64C33/00		扑翼机[2006.01]
B64C33/02	.	机翼；其所用的操纵机构[2006.01]
B64C35/00		飞船；水上飞机（起落架入 B64C25/00）[2006.01]
B64C35/02	.	飞船船体[2006.01]
B64C37/00		可转换的飞行器（可在不同介质上或不同介质内行驶的车辆入 B60F）[2006.01]
B64C37/02	.	由单架飞机形成的飞行装置（拖曳，空中加油或机载飞机入 B64D）[2006.01]
B64C39/00		其他飞行器[2006.01]
B64C39/02	.	以特殊用途为特点的[2006.01]
B64C39/04	.	具有多机身或多尾桁的[2006.01]
B64C39/06	.	具有盘形翼或环形翼的[2006.01]
B64C39/08	.	具有多翼的[2006.01]
B64C39/10	.	全翼飞机[2006.01]
B64C39/12	.	鸭式飞机[2006.01]
B64C99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2010.01]
B64D		用于与飞机配合或装到飞机上的设备；飞行衣；降落伞；动力装置或推进传动装置在飞机中的配置或安装 小类索引 飞机上的飞行装置 动力装置和辅助设备的 27/00，29/00，33/00，41/00 动力装置的控制和传动装置的 31/00，35/00 用于燃料供给的 37/00，39/00 飞行仪表的 43/00 飞机的用途 用于军事目的 1/00，7/00 用于客运或货运的 9/00 至 13/00 安全或应急装置或设备 用于飞机的 防冰的；避雷的 15/00；45/02 用于着陆的 17/80，45/00

		用于抛投燃料或其他与燃料有关的装置 37/26, 37/32 用于人员或物资的 用固定或弹射装置的 25/00 用降落伞的; 空投 17/00 至 21/00; 23/00 其他安全, 应急或防护装置 10/00, 25/00, 45/00 用于飞行时执行操作的设备 释放或接收物品, 流动物质或另一架飞机的 1/00, 5/00 拖曳, 燃料补充 3/00, 39/00 其他装置或设备 47/00
B64D1/00		在飞行中抛投、弹射、释放或接收物品、液体或类似物资（有关武器瞄准具的 F41G 优先; 降落伞本身入 B64D17/00; 弹射座椅入 B64D25/10; 弹射座舱入 B64D25/12; 飞行时加油入 B64D39/00; 发射投射弹或导弹的发射装置入 F41F1/00, F41F7/00; 火箭或鱼雷发射器入 F41F3/00）[2006. 01]
B64D1/02	.	抛投、弹射或释放物品（可抛投的燃料箱入 B64D37/12）[2006. 01]
B64D1/04	..	物品是爆炸品, 例如炸弹（安装或调节炸弹引信入 F42C）[2006. 01]
B64D1/06	...	炸弹投放; 炸弹舱门[2006. 01]
B64D1/08	..	物品是载重装置[2006. 01]
B64D1/10	...	用于飞机内该载重装置的贮藏装置[2006. 01]
B64D1/12	...	释放[2006. 01]
B64D1/14	...	吸收着陆冲击的[2006. 01]
B64D1/16	.	抛投或释放粉状、液态或气态物质的, 例如用于火攻的（抛投燃料入 B64D37/26）[2006. 01]
B64D1/18	..	通过喷射, 例如喷洒杀虫剂（喷射装置本身入 B05B）[2006. 01]
B64D1/20	..	用于空中书写的[2006. 01]
B64D1/22	.	从地面上装载物品的[2006. 01]
B64D3/00		便于拖曳或被拖曳的飞机的配置（B64D39/00 优先）[2006. 01]
B64D3/02	.	用于拖靶的（拖靶本身入 F41J）[2006. 01]
B64D5/00		用飞机运送飞机, 例如在飞行时释放或再系泊（由单架飞机形成的飞行装置入 B64C37/02）[2006. 01]
B64D7/00		军用设备, 例如武器, 武器附件或军用防护装置在飞机内的配置; 用于飞机的武器支架的配置（炸弹或类似爆炸品的抛投入 B64D1/00; 武器及其所用的支架本身入 F41）[2006. 01]
B64D7/02	.	武器是轻武器[2006. 01]
B64D7/04	..	固定安装的[2006. 01]
B64D7/06	..	活动安装的[2006. 01]
B64D7/08	.	火箭发射器的配置（火箭发射器本身, 例如火箭发射架入 F41F3/06）[2006. 01]
B64D9/00		用于装卸货物的设备; 便于乘客搭载或具有类似功能的设备（应急设备入 B64D17/00, B64D19/00, B64D25/00; 与机身构成整体便于装载的结构,

		专门适用于货运的机身地板，安装在飞机上或可缩入飞机内的舷梯入 B64C；地面设备入 B64F）[2006. 01]
B64D10/00		飞行衣（一般头盔入 A42B3/00；呼吸面具入 A62B18/00）[2006. 01]
B64D11/00		乘客或乘务员设备；其他类目不包含的飞行甲板装置[2006. 01]
B64D11/02	.	盥洗室配件（一般用途的入 A47K）[2006. 01]
B64D11/04	.	飞机厨房[2006. 01]
B64D11/06	.	座椅的布置或配备（用于应急目的座椅结构入 B64D25/04）[2006. 01]
B64D13/00		用于机中乘务员或乘客或货舱的空气处理设备的布置或配置（用于医疗目的的具有模拟气候的处理舱室入 A61G10/02；一般呼吸设备入 A62B；一般车用的入 B60H）[2006. 01]
B64D13/02	.	空气是压缩空气[2006. 01]
B64D13/04	..	压力的自动控制[2006. 01]
B64D13/06	.	空气是经过调节的（压缩空气入 B64D13/02）[2006. 01]
B64D13/08	..	空气是加热的或冷却的[2006. 01]
B64D15/00		飞机外表面上除冰或防止结冰装置（专门适用于装载除冰设备的机动车入 B60P）[2006. 01]
B64D15/02	.	通过输送热气体或液体[2006. 01]
B64D15/04	..	热气体的运用[2006. 01]
B64D15/06	..	液体的运用（一般入 B05）[2006. 01]
B64D15/08	...	从表面渗出的[2006. 01]
B64D15/10	...	喷射到表面上[2006. 01]
B64D15/12	.	用电加热的（H05B3/84 优先；一般电加热元件入 H05B）[2006. 01]
B64D15/14	..	沿表面长度循环控制的[2006. 01]
B64D15/16	.	通过机械装置的，例如表面附装或装入脉动垫或脉动片[2006. 01]
B64D15/18	..	表面是翼面，旋翼或螺旋桨[2006. 01]
B64D15/20	.	用于探测冰或起动除冰的装置[2006. 01]
B64D15/22	..	用结冰探测器自动起动的[2006. 01]
B64D17/00		降落伞（非伞衣式降落伞入 B64D19/00）[2006. 01]
B64D17/02	.	伞衣布置或结构[2006. 01]
B64D17/04	..	由两个或多个伞衣绕共同轴排列组成的[2006. 01]
B64D17/06	..	由两个或多个伞衣排列成束组成的[2006. 01]
B64D17/08	..	连接于负载线上的辅助伞衣或减震伞[2006. 01]
B64D17/10	..	伞带结构或类似结构[2006. 01]
B64D17/12	..	在伞衣面积上制成不同的或不均匀孔的结构[2006. 01]
B64D17/14	..	有裙部或气流偏转板的[2006. 01]
B64D17/16	...	固定在主伞衣折边的[2006. 01]
B64D17/18	..	通气口布置或结构[2006. 01]
B64D17/20	...	面积可变的[2006. 01]
B64D17/22	.	负载悬挂[2006. 01]
B64D17/24	..	吊索[2006. 01]

B64D17/26	...	连接于伞衣折边的[2006. 01]
B64D17/28	...	连接于伞衣顶的[2006. 01]
B64D17/30	..	吊带[2006. 01]
B64D17/32	...	快速开伞盖的结构[2006. 01]
B64D17/34	..	适合于控制方向或下降速率的[2006. 01]
B64D17/36	..	装有摩擦装置或易碎连接装置以减少伞衣的冲击载荷[2006. 01]
B64D17/38	..	降落伞与负载或伞包之间的可释放夹紧装置[2006. 01]
B64D17/40	.	伞包[2006. 01]
B64D17/42	..	刚性的[2006. 01]
B64D17/44	...	形成负载一部分的[2006. 01]
B64D17/46	..	闭合装置[2006. 01]
B64D17/48	..	具有用于辅助降落伞引导装置的独立伞包[2006. 01]
B64D17/50	..	与单独用于主伞衣, 吊索或辅助降落伞的各舱一起形成的[2006. 01]
B64D17/52	..	开伞, 例如手控的[2006. 01]
B64D17/54	...	自动的[2006. 01]
B64D17/56		对大气压响应的[2006. 01]
B64D17/58		对延时机构响应的[2006. 01]
B64D17/60		通过固定线的[2006. 01]
B64D17/62	.	降落伞展开[2006. 01]
B64D17/64	..	通过引导伞的[2006. 01]
B64D17/66	...	连接于主伞衣折边的[2006. 01]
B64D17/68	...	连接于主伞衣顶的[2006. 01]
B64D17/70	..	通过弹簧的[2006. 01]
B64D17/72	..	通过爆炸或充气装置的 (阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00) [2006. 01]
B64D17/74	..	多个伞衣的顺序展开[2006. 01]
B64D17/76	..	通过折叠或打包方法使之易于展开的[2006. 01]
B64D17/78	.	与其他负载减速装置结合的[2006. 01]
B64D17/80	.	与飞机结合的, 例如用于飞机制动的[2006. 01]
B64D19/00		非伞衣式降落伞[2006. 01]
B64D19/02	.	旋翼降落伞[2006. 01]
B64D21/00		降落伞的试验[2006. 01]
B64D23/00		跳伞员的训练[2006. 01]
B64D25/00		其他类目不包含的应急设备或装置 (降落伞入 B64D17/00, B64D19/00; 燃料箱或燃料的抛投本身入 B64D37/00; 一般安全带或护身带入 A62B35/00; 用于陆地车辆的安全带或护身带入 B60R22/00; 便于紧急离机的机身上可分离或可抛投的部件入 B64C) [2006. 01]
B64D25/02	.	用于生命体的支承或固定装置 (用于弹射座椅的入 B64D25/115) [2006. 01]
B64D25/04	..	座椅改装[2006. 01]
B64D25/06	..	套装吊带[2006. 01]

B64D25/08	.	弹射或离机装置（离机口入 B64C）[2006. 01]
B64D25/10	..	弹射座椅[2006. 01]
B64D25/102	...	推进装置，例如弹射器与火箭装置相结合（B64D25/11，B64D25/112 优先）[2006. 01]
B64D25/105		只有弹射器[2006. 01]
B64D25/108		只有火箭装置[2006. 01]
B64D25/11	...	在弹射前对弹射座椅或有关的机械装置的姿态或方向的控制[2006. 01]
B64D25/112	...	在弹射后对弹射座椅的姿态或方向的控制[2006. 01]
B64D25/115	...	乘员的约束、定位或保护装置[2006. 01]
B64D25/118	...	弹射后乘员与座椅的分离[2006. 01]
B64D25/12	..	可弹射的座舱[2006. 01]
B64D25/14	..	可充气的逃生滑梯（阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00）[2006. 01]
B64D25/16	..	折叠式救生艇舱[2006. 01]
B64D25/18	..	漂浮装置（飞机起落架入 B64C）[2006. 01]
B64D25/20	..	坠机位置指示器的释放[2006. 01]
B64D27/00		飞机上动力装置的布置或安装；以此为特点的飞机（用喷气反作用力进行姿态，飞行方向或高度的控制入 B64C）[2006. 01]
B64D27/02	.	以动力装置类型或位置为特点的飞机（适合于安装动力装置的机身或机翼入 B64C）[2006. 01]
B64D27/04	..	活塞式的[2006. 01]
B64D27/06	...	在机翼内部或与机翼连接的[2006. 01]
B64D27/08	...	在机身内部或与机身连接的[2006. 01]
B64D27/10	..	燃气涡轮机式的（B64D27/16 优先）[2006. 01]
B64D27/12	...	在机翼内部或与机翼连接的[2006. 01]
B64D27/14	...	在机身内部或与机身连接的[2006. 01]
B64D27/16	..	喷气式的[2006. 01]
B64D27/18	...	在机翼内部或与机翼连接的[2006. 01]
B64D27/20	...	在机身内部或与机身连接的[2006. 01]
B64D27/22	..	利用原子能的[2006. 01]
B64D27/24	..	利用蒸汽、电力或弹簧力的（B64D27/16 优先）[2006. 01]
B64D27/26	.	以动力装置安装结构为特点的飞机[2006. 01]
B64D29/00		动力装置短舱、整流装置或整流罩（其他类目不包括的短舱入 B64C）[2006. 01]
B64D29/02	.	与机翼结合的（适用于动力装置安装的机翼入 B64C）[2006. 01]
B64D29/04	.	与机身结合的[2006. 01]
B64D29/06	.	短舱、整流装置或整流罩的附装[2006. 01]
B64D29/08	.	用于动力装置的可拆卸检验板[2006. 01]
B64D31/00		动力装置控制；及其布置（飞行控制，动力装置和螺旋桨的联合控制入 B64C）[2006. 01]
B64D31/02	.	起动装置[2006. 01]

B64D31/04	..	人力操纵的[2006. 01]
B64D31/06	..	自动操纵的[2006. 01]
B64D31/08	...	用于保持巡航速度不变的[2006. 01]
B64D31/10	...	预防一个动力装置发生故障时推力不对称[2006. 01]
B64D31/12	...	用于使动力装置之间平衡或同步的[2006. 01]
B64D31/14	.	起动装置与动力装置之间的传动装置[2006. 01]
B64D33/00		其他类目不包含的动力装置部件或辅助设备在飞机内的布置[2006. 01]
B64D33/02	.	进气口燃烧的（用于燃气涡轮机装置或喷气推进装置的进气口本身入 F02C7/04；一般用于内燃机的进气口入 F02M35/00）[2006. 01]
B64D33/04	.	排气口或尾喷管的（一般用于内燃机的排气口入 F01N；用于喷气推进装置的尾喷管或喷管本身入 F02K；以尾喷管或喷管的形状或配置为特点的装置入 F02K）[2006. 01]
B64D33/08	.	动力装置冷却系统的（内燃机的冷却本身入 F01P；燃气涡轮机装置或喷气推进装置的冷却本身入 F02C，F02K）[2006. 01]
B64D33/10	..	散热器配置[2006. 01]
B64D33/12	...	可收缩型的[2006. 01]
B64D35/00		从动力装置至螺旋桨或旋翼的动力传动装置；传动装置的布置（螺旋桨或旋翼本身，直升飞机传动装置入 B64C）[2006. 01]
B64D35/02	.	以动力装置类型为特点的[2006. 01]
B64D35/04	.	以驱动多个螺旋桨或旋翼的传动装置为特点的[2006. 01]
B64D35/06	..	螺旋桨或旋翼是反转的[2006. 01]
B64D35/08	.	以传动装置由多个动力装置所驱动为特点的[2006. 01]
B64D37/00		与动力装置燃料供给有关的装置（飞行时加油入 B64D39/00）[2006. 01]
B64D37/02	.	油箱（与飞机机翼构成整体的油箱入 B64C；一般油箱入 B65D）[2006. 01]
B64D37/04	..	其在飞机内或飞机上的配置[2006. 01]
B64D37/06	..	其结构的配置[2006. 01]
B64D37/08	...	内部分隔的[2006. 01]
B64D37/10	...	便于燃料增压的[2006. 01]
B64D37/12	...	可抛投的[2006. 01]
B64D37/14	..	装油或卸油（转移燃料调节飞机平衡的入 B64C）[2006. 01]
B64D37/16	...	装油系统（用于飞机加油的地面设备入 B64F）[2006. 01]
B64D37/18		装油期间对燃料的调节[2006. 01]
B64D37/20	...	卸油系统[2006. 01]
B64D37/22		便于在任何油箱位置上卸油的[2006. 01]
B64D37/24		利用燃气压力的[2006. 01]
B64D37/26		燃料的抛投[2006. 01]
B64D37/28		卸油的控制[2006. 01]
B64D37/30	.	用于特定燃料的燃料系统[2006. 01]
B64D37/32	.	其他类目不包含的安全措施，例如防爆条件（飞机内灭火或防火入 A62C）[2006. 01]

B64D37/34	.	燃料调节，例如加热（装油时加热入 B64D37/18）[2006. 01]
B64D39/00		飞行时加油（燃料箱的装油或卸油入 B64D37/14）[2006. 01]
B64D39/02	.	用于软管放入或放出的装置[2006. 01]
B64D39/04	.	软管结构的配置（一般管入 F16L）[2006. 01]
B64D39/06	.	软管与飞机的连接：从飞机上拆去软管[2006. 01]
B64D41/00		用于辅助的动力设备[2006. 01]
B64D43/00		仪表的布置或配置（照相机的布置入 B64D47/08；航空测量仪器本身入 G01C）[2006. 01]
B64D43/02	.	用于指示飞机速度或失速状态的[2006. 01]
B64D45/00		其他类目不包括的飞机指示装置或防护装置（伪装入 F41H3/00）[2006. 01]
B64D45/02	.	避雷保护器（避雷器入 H01C7/12, H01C8/04, H01G9/18, H01T；其电路布置入 H02H）；静电放电器（一般入 H05F3/00）[2006. 01]
B64D45/04	.	着陆辅助设备；防止撞击地面的安全措施[2006. 01]
B64D45/06	..	机械的[2006. 01]
B64D45/08	..	光学的[2006. 01]
B64D47/00		其他类目不包含的设备[2006. 01]
B64D47/02	.	信号或照明设备的布置或配置[2006. 01]
B64D47/04	..	照明设备主要用于照亮前方道路的[2006. 01]
B64D47/06	..	用于指示飞机存在的[2006. 01]
B64D47/08	.	照相机的布置[2006. 01]
B64F		与飞机相关联的地面装置或航空母舰甲板装置；其他类目不包括的飞机设计、制造、装配、清洗、维修或修理；其他类目不包括的飞机部件的处理、运输、测试或检查 附注 在本小类内，下面所用词语或术语其意是指： •“设施”包括专门用于与飞机有关但不装在飞机上的设备，包括机动设备； •“地面设施”包括水上设施。
B64F1/00		地面装置或航空母舰甲板装置（专门适用于系留飞机的入 B64F3/00）[2006. 01]
B64F1/02	.	停机装置；液体停机装置[2006. 01]
B64F1/04	.	发射或拖曳传动装置[2006. 01]
B64F1/06	..	用弹射器的[2006. 01]
B64F1/08	..	用绞车的[2006. 01]
B64F1/10	..	用自动推进车辆的[2006. 01]
B64F1/12	.	栓定[2006. 01]
B64F1/14	..	用于系留飞船或气球的塔或杆[2006. 01]
B64F1/16	..	尖桩或地面锚；止轮楔[2006. 01]
B64F1/18	.	可见的或可听的着陆辅助设备[2006. 01]

B64F1/20	..	光学信标的布置[2006. 01]
B64F1/22	.	用于搬运飞机的设备[2006. 01]
B64F1/24	..	转盘的装置[2006. 01]
B64F1/26	.	用于减低发动机或喷气噪音的；防止机场的喷气烧蚀[2006. 01]
B64F1/28	.	专门适用于静止飞机加油的液体输送装置[2006. 01]
B64F1/30	.	用于乘客上下飞机的[2006. 01]
B64F1/305	..	架设在终点站建筑与飞机之间的桥，例如伸缩式的，垂直方向可调的[2006. 01]
B64F1/31	..	专门适用于，例如停机处与飞机或终点站建筑联运的客车[2006. 01]
B64F1/315	..	活动梯[2006. 01]
B64F1/32	.	用于运货的[2006. 01]
B64F1/34	.	用于起动推进装置的[2006. 01]
B64F1/36	.	其他机场装置（用于飞机除冰的地面装置入 B64F5/20）[2017. 01]
B64F3/00		专门适用于系留飞机的地面装置[2006. 01]
B64F3/02	.	具有飞行时向飞机供电的装置[2006. 01]
B64F5/00		其他类目不包括的飞机设计、制造、装配、清洗、维修或修理；其他类目不包括的飞机部件的处理、运输、测试或检查[2017. 01]
B64F5/10	.	飞机的制造或装配，例如其夹具[2017. 01]
B64F5/20	.	用于飞机除冰的地面装置[2017. 01]
B64F5/23	..	通过液体应用；及其喷射装置，如在车辆上[2017. 01]
B64F5/27	..	通过辐射，如红外辐射[2017. 01]
B64F5/30	.	飞机的清洗[2017. 01]
B64F5/40	.	飞机的维修或修理[2017. 01]
B64F5/45	..	修理燃料箱的泄漏[2017. 01]
B64F5/50	.	飞机部件的处理或运输[2017. 01]
B64F5/60	.	•飞机部件或系统的测试或检查[2017. 01]
B64G		宇宙航行；及其所用的飞行器或设备（从地球外的来源采集材料的装置和方法入 E21C51/00） 附注 1 本小类仅包含专门适用于宇宙航行的飞行器，设备或类似装置。 2 本小类不包含适用于宇宙航行和航空两者的运载工具和设备，不包含已列入类 B64 适当航空小类的运载工具和设备。 3 在本小类内下面所用术语其意是指： •“宇宙航行”包括一切地球大气层外的运输，因而也包括人造地球卫星和宇宙的星际间的航行。
B64G1/00		宇宙航行的飞行器[2006. 01]
B64G1/10	.	人造卫星；人造卫星的系统，星际的飞行器（航天飞机入 B64G1/14；利用卫星的无线电传输系统入 H04B7/185）[2006. 01]
B64G1/12	..	载人的[2006. 01]

B64G1/14	.	航天飞机[2006. 01]
B64G1/16	.	地外车（陆地车辆方面入 B60 至 B62）[2006. 01]
B64G1/22	.	宇宙航行飞行器的部件或专门适用于装入或装到宇宙航行运载工具上的设备[2006. 01]
B64G1/24	..	制导或控制装置，例如用于姿态控制的（喷气推进装置入 F02K；导航或导航仪表，见有关小类，例如 G01C；自动驾驶仪入 G05D1/00）[2006. 01]
B64G1/26	...	利用射流的[2006. 01]
B64G1/28	...	利用惯性或陀螺效应的[2006. 01]
B64G1/32	...	利用地磁场的[2006. 01]
B64G1/34	...	利用重力梯度的[2006. 01]
B64G1/36	...	利用传感器的，例如太阳传感器，水平传感器[2006. 01]
B64G1/38	...	振荡的阻尼，例如章动阻尼器[2006. 01]
B64G1/40	..	推进系统的布置或配置（B64G1/26 优先；推进装置本身见有关小类，例如 F02K，F03H）[2006. 01]
B64G1/42	..	动力供给系统的布置或配置（动力供给系统本身见有关小类）[2006. 01]
B64G1/44	...	利用辐射的，例如可展开的太阳能电池组（太阳能电池本身入 H01L31/00）[2006. 01]
B64G1/46	..	用于环境或生活条件控制的装置布置或配置（航天服入 B64G6/00）[2006. 01]
B64G1/48	...	用于大气的处理（B64G1/50 优先；一般空气调节入 F24F）[2006. 01]
B64G1/50	...	用于温度控制的（一般温度控制入 G05D23/00）[2006. 01]
B64G1/52	..	防护，安全或应急装置；救生辅助设备（一般救生入 A62）[2006. 01]
B64G1/54	...	防辐射装置（一般防辐射装置入 G21F）[2006. 01]
B64G1/56	...	防陨星装置（陨星检测器入 B64G1/68）[2006. 01]
B64G1/58	...	防热装置，例如隔热屏（一般隔热入 F16L59/00；化学方面见有关类）[2006. 01]
B64G1/60	..	航天员或乘客用具[2006. 01]
B64G1/62	..	用于返回地球大气层的系统：减速或着陆装置[2006. 01]
B64G1/64	..	用于连接或脱开宇宙航行的飞行器或其部件，例如对接装置[2006. 01]
B64G1/66	..	其他类目不包括的设备或仪器的布置或配置（仪器本身见有关类，例如卫星中使用的天线入 H01Q1/28）[2006. 01]
B64G1/68	...	陨星检测器的[2006. 01]
B64G3/00		宇宙航行飞行器的观测或跟踪（用于导航或跟踪的无线电系统或模拟波系统入 G01S）[2006. 01]
B64G4/00		专门适用于在宇宙空间使用的工具[2006. 01]
B64G5/00		用于飞行器的地面设备，例如起动塔、燃料加注装置（B64G3/00 优先）[2006. 01]
B64G6/00		航天服[2006. 01]
B64G7/00		宇宙航行条件的模拟装置，例如用于航天员的条件适应（用于教学或训练的模拟器入 G09B9/00）[2006. 01]

B64G99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2009. 01]
B65		输送；包装；贮存；搬运薄的或细丝状材料
B65B		包装物件或物料的机械，装置或设备，或方法；启封（雪茄烟的捆扎和压紧装置入 A24C1/44；适合于由物品或要包扎物件支承的包扎带的固定和拉紧装置入 B25B25/00；将瓶子、罐或相似容器的封闭件入 B67B1/00-B67B6/00；对瓶子同时进行清洗，灌注和封装入 B67C7/00；瓶子，罐，罐头，木桶，桶或类似容器的排空入 B67C9/00） 附注 1 本小类不包括： • 除包装以外的，在物件制造中采用的附注（2）（a）至（f）中提到的各类操作，这些操作列入其他适当的小类，例如在由包装物形成的模型中用浇铸法制造糖果入 A23G；装填弹药，例如弹药筒入 F42B33/02； • 完全以生产的包装件的形式，或使用的容器或包装元件的形式为特点的，并列入 B65D 的包装方法。 2 在本小类中，下列所用术语的含义是： • “包装”主要包括下列操作： - a 用物料或小型物件填充轻便容器或贮器形成包装件； - b 将物件或成组物件放入容器或贮器； - c 用金属、玻璃或木材加工操作以外的方法封闭填充的容器或贮器； - d 用薄的挠性材料的薄片、带材、坯件、薄卷、或管子包封，或部分包封物件或大量材料，如包裹； - e 捆扎物件，例如用带绳或金属线把物件成组地捆在一起； - f 把物件固定到纸板、薄板、或薄卷条上。 • “包装件”是指包装操作的最终产品，例如已填充和已封闭的容器、包封在包裹材料中的物件、用带绳或金属线捆在一起的一组物件、装瓶的板条箱。 • “物料”包括要被包装的物质或大量的物件，因而与分散的或单个的物件不同。 小类索引 包装方法和装置 一般应用的 在单个贮器内：用于物料；用于物件；装填后封闭 1/00，3/00；5/00；7/00 用卷材连续封装；包裹；连接到载体上 9/00；11/00；15/00 用于物件：捆扎；连接 13/00；17/02 其他方法和装置 17/00 用于特殊物件或物料；在特殊条件下 用于易碎的棒状物或管状物；用于瓶子；用于其他具有特殊问题的物件 19/00；21/00；23/00；25/00 捆扎特殊物件 27/00 使用可去除的涂层 33/00 用于特殊物料：纤维；其他 27/00；29/00

		在特殊气氛或气体条件下 31/00 其他类目不包含的装置的零件和附属设备或操作 关于内装物 供给装置：放入容器或包裹材料中；保存，净化 35/00；37/00；39/00；55/00 其他装置或方法 63/00 关于容器 供给成形容器的材料；成容器；成形袋；在包装过程中夹持包裹材料 41/00；43/00；47/00；45/00 围绕装入物弯折包裹材料；收缩；封闭；保存，净化 49/00；53/00；51/00，55/00 其他装置或方法 61/00 有关装置：控制，安全；适应不同的要求；其他零部件 57/00；59/00；65/00 手工包装 67/00 其他类目不包含的启封 69/00
		一般应用于包装物件或物料的机械、装置、或方法
B65B1/00		将流动性固体材料，例如粉末、颗粒或松散的纤维材料、大量的松散小物件包装在单个容器或贮器中，如袋、包、箱盒、纸板箱、罐头或罐[2006.01]
B65B1/02	.	以制造容器或贮器的放入方式为特点的机械（由挠性薄板材料构成的扁平的、折叠的或管状的带条制造的容器或贮器入 B65B9/00；制造与此用途无关的容器或贮器，见适当的小类）[2006.01]
B65B1/04	.	将材料装入容器或贮器的方法或装置[2006.01]
B65B1/06	..	用重力流[2006.01]
B65B1/08	..	用振动的给料器[2006.01]
B65B1/10	..	用旋转的给料器[2006.01]
B65B1/12	...	螺杆式[2006.01]
B65B1/14	...	离心式[2006.01]
B65B1/16	..	用气动装置，如用吸气法[2006.01]
B65B1/18	..	用于向有阀口袋装料[2006.01]
B65B1/20	.	减少已装材料的体积[2006.01]
B65B1/22	..	用振动[2006.01]
B65B1/24	..	用机械压缩[2006.01]
B65B1/26	..	用气动装置，如吸气法[2006.01]
B65B1/28	.	在装料时，控制气体或粉尘从容器或贮器逸出[2006.01]
B65B1/30	.	控制或确定供给或装填材料数量或质量的装置或方法[2006.01]
B65B1/32	..	用称量法（已装填容器或贮器的称量校核入 B65B1/46）[2006.01]
B65B1/34	...	用细微供料来调整重量[2006.01]
B65B1/36	..	用测量容积的装置或方法（校核装填材料的体积入 B65B1/48）[2006.01]
B65B1/38	...	通过与测量室相配合的活塞[2006.01]
B65B1/40	..	通过装填操作的定时[2006.01]

B65B1/42	...	并用截止装置阻止物料流动[2006. 01]
B65B1/44	..	校核装填材料的密度[2006. 01]
B65B1/46	..	校核装填容器或贮器的称量[2006. 01]
B65B1/48	..	校核装填材料的体积[2006. 01]
B65B3/00		用单个容器或贮器, 如袋、包、匣、纸板箱、铁盒或罐包装塑性材料、半液体、液体、或固体和液体的混合物[2006. 01]
B65B3/02	.	以制造容器或贮器的放入方式为特点的机械(制造与此用途无关的容器或贮器, 见适当的小类)[2006. 01]
B65B3/04	.	将材料装入容器或贮器的方法、或装置[2006. 01]
B65B3/06	..	靠重力自流[2006. 01]
B65B3/08	..	用螺旋形给料器[2006. 01]
B65B3/10	..	向材料施加压力(用螺旋型给料器入 B65B3/08)[2006. 01]
B65B3/12	...	用机械方法, 如用活塞或泵[2006. 01]
B65B3/14	...	用气动方法[2006. 01]
B65B3/16	..	用于装灌可折叠管(用于装灌有阀口袋入 B65B3/17)[2006. 01]
B65B3/17	..	用于装灌有阀口袋[2006. 01]
B65B3/18	.	在装料时, 控制气体从容器或贮器逸出[2006. 01]
B65B3/22	.	与装料有关的消除液体泡沫[2006. 01]
B65B3/24	.	装满容器或贮器保证完全装灌[2006. 01]
B65B3/26	.	控制供给或装灌材料数量的方法或装置[2006. 01]
B65B3/28	..	用称量法[2006. 01]
B65B3/30	..	用体积的测量[2006. 01]
B65B3/32	...	通过与测量室相配合的活塞[2006. 01]
B65B3/34	..	通过装灌操作的定时[2006. 01]
B65B3/36	...	并用截止装置阻止物料流动[2006. 01]
B65B5/00		用容器或贮器, 如袋、包、匣、纸板箱、铁盒、罐包装单个物件[2006. 01]
B65B5/02	.	以制造容器或贮器的放入方式为特点的机械(制造与此用途无关的容器或贮器, 见适当的小类)[2006. 01]
B65B5/04	.	包装单个物件[2006. 01]
B65B5/06	.	包装可按单个物件处理的成组物件[2006. 01]
B65B5/08	.	包装成组物件, 这些物件可单个夹住或引导以便传送到容器或贮器[2006. 01]
B65B5/10	.	输入连续的物件或成层的物件顺次或分阶段地装填容器或贮器[2006. 01]
B65B5/12	..	将不同形状或大小的连续的物件, 如糖果产品输入预定的位置[2006. 01]
B65B7/00		装填后封闭容器或贮器[2006. 01]
B65B7/01	.	以在应用之前制造闭合件放入方式为特征的机械(制造闭合件, 与本用途无关时, 见适当的小类)[2006. 01]
B65B7/02	.	封闭由装入物改变形状或采取装入物形状的容器或贮器, 如袋, 包[2006. 01]
B65B7/04	..	用翻转口部的方法形成两个盖舌并接着向下折叠[2006. 01]

B65B7/06	..	用去掉部分开口的方法，如形成单个盖舌[2006.01]
B65B7/08	...	并折叠[2006.01]
B65B7/10	...	并滚压[2006.01]
B65B7/12	...	并扭绞[2006.01]
B65B7/14	.	封闭可折叠或弹性的管，如用于牙膏、用于打火机燃料[2006.01]
B65B7/16	.	封闭不由装入物改变形状或不采取装入物的形状的半刚性或刚性的容器或贮器，如盒子或纸板箱[2006.01]
B65B7/18	..	靠去掉部分开口，接着向下折叠或紧固盖舌[2006.01]
B65B7/20	..	靠向下折叠预制的盖舌[2006.01]
B65B7/22	...	并把盖舌部分插入装入物和容器壁之间[2006.01]
B65B7/24	...	并把舌和槽闭合件互相接合[2006.01]
B65B7/26	..	靠封闭铰链盖[2006.01]
B65B7/28	..	靠施加分离的预制闭合件，如盖、罩[2006.01]
B65B9/00		将连续的物件或大量材料，如液体或半液体封装在挠性薄板材料构成的扁平的、折叠的或管状的带条内；将已装填的挠性管再分割以便形成多个包装件[2006.01]
B65B9/02	.	在对置的带条之间封装连续性物件或大量材料[2006.01]
B65B9/04	..	一个或两个带条形成容纳物件或大量材料的袋[2006.01]
B65B9/06	.	将连续性物件或大量材料封装在纵向可折叠的带条内，或折叠成管子的带条内，该管子围绕放置在带条上的物件或大量材料 B65B9/067 至-9/073 的[2012.01] 附注[2012.01] 附注： 如果发明同时包括连续性和间歇性带条运动，则既分入组 B65B9/067 也分入组 B65B9/073。
B65B9/067	..	连续前进的带条（B65B9/08 优先）[2012.01]
B65B9/073	..	具有间歇运动的带条（B65B9/08 优先）[2012.01]
B65B9/08	..	在折叠并横向密封带条形成的袋内，接着向袋内装料然后密封封口 B65B9/087 至-9/093 的[2012.01] 附注[2012.01] 附注： 如果发明同时包括连续和间歇性带条运动，则既分入组 B65B9/087 也分入组 B65B9/093。
B65B9/087	...	连续前进的带条[2012.01]
B65B9/093	...	具有间歇运动的带条[2012.01]
B65B9/10	.	将连续性物件或大量材料封装在预制的管状带条内，或在围绕装料管嘴形成管子的带条内，如挤压的管状带条[2006.01]
B65B9/12	..	用使装入物产生位移的密封或紧固方法把装料管再分割为两个或多个包装件[2006.01]
B65B9/13	..	预制的管状带条是以压扁状态供应的[2006.01]

B65B9/14	...	胀开管状带条的装置[2006. 01]
B65B9/15	..	预制的管状带条贮存在装料管嘴上[2006. 01]
B65B9/18	...	贮存管状带条的装置[2006. 01]
B65B9/20	..	带条就地围绕装料管嘴形成管子 B65B9/207-至 9/213 的[2012. 01] 附注[2012. 01] 附注: 如果发明同时包括连续和间歇性带条运动, 则既分入组 B65B9/207 也分入组 B65B9/213。
B65B9/207	...	连续前进的带条 (B65B9/22 优先) [2012. 01]
B65B9/213	...	具有间歇运动的带条 (B65B9/22 优先) [2012. 01]
B65B9/22	...	形成台肩; 管子成型器[2006. 01]
B65B9/24	..	管子就地用挤压法形成[2006. 01]
B65B11/00		用挠性材料的薄带、薄片或半成品包裹, 如部分或全部封装, 物件或大量材料 (用挠性材料的窄带或窄条捆扎物件入 B65B13/00) [2006. 01]
B65B11/02	.	包裹物件或大量材料, 在包裹操作过程中不改变它们的位置, 例如在带有铰链折叠器的模型内 (靠重合包裹材料并紧闭其相对的自由边而封装装入物入 B65B11/48; 靠把装入物放置在两块薄板之间并紧闭其相对的自由边入 B65B11/50) [2006. 01]
B65B11/04	..	物件是旋转的[2006. 01]
B65B11/06	.	通过在规定的路线输送包裹材料和装入物包裹物件或大量材料[2006. 01]
B65B11/08	..	在单条直的路线上[2006. 01]
B65B11/10	...	将包裹材料围绕装入物折叠成管形[2006. 01]
B65B11/12		然后在管的相对的两端形成同样形状的封闭折叠[2006. 01]
B65B11/14		接着扭绞管的两端[2006. 01]
B65B11/16	...	将包裹材料围绕装入物折叠成通道形状, 然后用折叠方法封闭通道的两端, 最后用折叠或扭绞方法封闭通道开口[2006. 01]
B65B11/18	..	在两条或多条直的路线上[2006. 01]
B65B11/20	...	将包裹材料围绕装入物折叠成管状[2006. 01]
B65B11/22		然后在管的相对的两端形成同样形状的封闭折叠[2006. 01]
B65B11/24		接着扭绞管的两端[2006. 01]
B65B11/26	...	将包裹材料围绕装入物折叠成通道形状, 然后用折叠方法封闭通道的两端, 最后用折叠或扭绞方法封闭通道开口[2006. 01]
B65B11/28	..	在弯曲的路线上, 如在转台或转动架上[2006. 01]
B65B11/30	...	将包裹材料围绕装入物折叠成管状[2006. 01]
B65B11/32		然后在管的相对的两端形成同样形状的封闭折叠[2006. 01]
B65B11/34		接着扭绞管的两端[2006. 01]
B65B11/36	...	将包裹材料围绕装入物折叠成通道形状, 然后用折叠方法封闭通道的两端, 最后用折叠或扭绞方法封闭通道开口[2006. 01]
B65B11/38	..	在直的和弯曲的组合路线上[2006. 01]

B65B11/40	...	将包裹材料围绕装入物折叠成管状[2006. 01]
B65B11/42		然后在管的相对的两端形成同样形状的封闭折叠[2006. 01]
B65B11/44		接着扭绞管的两端[2006. 01]
B65B11/46	...	将包裹材料围绕装入物折叠成通道形状，然后用折叠方法封闭通道的两端，最后用折叠或扭绞方法封闭通道开口[2006. 01]
B65B11/48	.	通过折叠包裹材料，如兜状包裹材料封装物件或大量物料，并紧闭其相对的自由边以便封闭装入物[2006. 01]
B65B11/50	.	将装入物放置在两块薄片，如兜状薄片之间封装物件或大量物料，并紧闭其自由边（用薄片、坯料或带条构成袋的装置或设备入 B65B47/00）[2006. 01]
B65B11/52	..	一种如经加热成为塑性的薄片，并在流体压力，如真空作用下强迫与其他薄片和装入物接合，如紧缩包装[2006. 01]
B65B11/54	.	使包裹材料包住装入物的一端和所有侧面，并在另一端形成有规则或无规则的褶子封闭包裹材料[2006. 01]
B65B11/56	.	沿支承表面带着包裹材料滚动物件[2006. 01]
B65B11/58	.	使用两层或多层包裹材料，如连续地使用[2006. 01]
B65B13/00		捆扎物件[2006. 01]
B65B13/02	.	围绕物件或成组物件使用和紧固捆扎材料，如使用细绳、金属线、窄条、带或扎带[2006. 01]
B65B13/04	..	带有在切断供料之前引导围绕物件的捆扎材料的装置[2006. 01]
B65B13/06	...	固定的输送管或输送槽[2006. 01]
B65B13/08	...	用于使材料的自由端围绕物件只能从一侧移动部分距离的单个导向装置或运载装置[2006. 01]
B65B13/10	...	系住材料的自由端完全围绕物件运行的运载装置[2006. 01]
B65B13/12		固定在旋转环上[2006. 01]
B65B13/14	...	可围绕物件的相对边移动的成对运载装置或导向装置[2006. 01]
B65B13/16	..	带有切断来自供料的捆扎材料，然后围绕物件进行捆扎的装置[2006. 01]
B65B13/18	.	捆扎机械的零部件，或在捆扎机械上使用的辅助装置[2006. 01]
B65B13/20	..	捆扎前压缩或压紧捆扎件的装置[2006. 01]
B65B13/22	..	控制捆扎装置张力的装置[2006. 01]
B65B13/24	..	固定捆扎材料的两端[2006. 01]
B65B13/26	...	用打结[2006. 01]
B65B13/28	...	用扭绞[2006. 01]
B65B13/30	...	使窄条或带的重叠端变形[2006. 01]
B65B13/32	...	用焊接、钎焊或热封；用涂加黏合剂[2006. 01]
B65B13/34	...	用分离的固定件，如可变形的夹子[2006. 01]
B65B15/00		将物件固定到纸板、薄片、绳索、带条或其他载体上[2006. 01]
B65B15/02	.	将小物件，如按扣固定到纸板上[2006. 01]
B65B15/04	.	将一系列物件，如小型电气元件固定到连续的带条上[2006. 01]
B65B17/00		包装物件或物料的其他机械、装置或方法[2006. 01]

B65B17/02	.	将物件，如罐头相互直接连接以便于贮存、运输或搬运[2006.01]
		适用于包装存在特殊问题的物件或物料的，或适用于特殊包装操作的机械、装置或方法；瓶子或蛋类的拆装
B65B19/00		包装易于因磨损或受压而损坏的棒形或管状物件，如纸烟、雪茄烟、空心面，细条定心面、麦秆吸管或电焊条[2006.01]
B65B19/02	.	包装纸烟[2006.01]
B65B19/04	..	纸烟的排列、供料或定向[2006.01]
B65B19/06	...	转动单支香烟使印有的牌号处于所要求的位置上[2006.01]
B65B19/08	...	将椭圆形纸烟重叠排列[2006.01]
B65B19/10	...	将纸烟分层排列，每层包含预定的数目[2006.01]
B65B19/12	..	将纸烟或包裹成组的纸烟插入预制的容器内[2006.01]
B65B19/14	...	插入烟盒内，例如在一端用适合于插入烟盒上开口槽内的盖舌封口的长方形烟盒[2006.01]
B65B19/16		插入有两个槽的烟盒内[2006.01]
B65B19/18	...	插入抽屉式的烟盒或纸板盒内[2006.01]
B65B19/20	...	插入带有翻折盖的烟盒内[2006.01]
B65B19/22	..	包裹纸烟；用围绕模型折叠包裹材料形成的容器包装纸烟[2006.01]
B65B19/24	...	使用空心轴，通过此空心轴供给成组纸烟[2006.01]
B65B19/26	.	专门适用于包装雪茄烟的机械[2006.01]
B65B19/28	.	纸烟或雪茄烟包装机械的控制装置[2006.01]
B65B19/30	..	对有缺陷物件，如对不正确装填的纸烟响应的[2006.01]
B65B19/32	..	对不正确分组的物体或对包装物不正确装放响应的[2006.01]
B65B19/34	.	包装其他棒形物件，如香肠、空心面、细条实心面、麦秆吸管、电焊条[2006.01]
B65B21/00		瓶子的包装或拆装（捆扎瓶子入 B65B27/04）[2006.01]
B65B21/02	.	装入预制的容器，如板条箱，或从中取出[2006.01]
B65B21/04	..	在装入容器前，或自容器取出后，瓶子的排列、组合、装料或定向[2006.01]
B65B21/06	...	瓶子的分组[2006.01]
B65B21/08	..	装入或取出单个瓶子或成组瓶子，如顺序向容器内装瓶或排空容器[2006.01]
B65B21/10	...	使用重力流[2006.01]
B65B21/12	...	使用夹具夹住瓶子，如夹住瓶颈[2006.01]
B65B21/14	..	装入或取出成组瓶子以便在一次操作中装满或排空容器[2006.01]
B65B21/16	...	使用重力流[2006.01]
B65B21/18	...	使用夹具夹住瓶子，如夹住瓶颈[2006.01]
B65B21/20		带有改变瓶子间距的装置[2006.01]
B65B21/22	...	通过相对于瓶子倒置和升高或降下容器[2006.01]
B65B21/24	.	用包裹材料封闭瓶子[2006.01]
B65B21/26	..	通过包括转动或滚动瓶子的操作作用包裹材料包裹单个瓶子[2006.01]
B65B23/00		包装除瓶子以外的易碎或对撞击敏感的物件；拆装蛋类（将物件埋入缓冲

		介质入 B65B55/20) [2006. 01]
B65B23/02	.	包装或拆装蛋类[2006. 01]
B65B23/04	..	顶起蛋盘或蛋箱塌陷的空位[2006. 01]
B65B23/06	..	将要包装的蛋类排列、送进或定向；从蛋盘或纸板箱内取出蛋[2006. 01]
B65B23/08	...	使用夹具[2006. 01]
B65B23/10	.	包装饼干[2006. 01]
B65B23/12	..	将要包装的饼干排列、送进和定向[2006. 01]
B65B23/14	...	成组饼干[2006. 01]
B65B23/16	..	将饼干或成包的饼干组放入预制的容器[2006. 01]
B65B23/18	..	包裹单块饼干或成组饼干[2006. 01]
B65B23/20	.	包装平板玻璃、瓦片或木瓦[2006. 01]
B65B23/22	.	包装玻璃安瓿、灯泡、收音机真空管或电子管或类似物[2006. 01]
B65B25/00		包装具有特殊问题的其他物件（捆扎入 B65B27/00）[2006. 01]
B65B25/02	.	包装农业或园艺产品[2006. 01]
B65B25/04	..	包装水果或蔬菜[2006. 01]
B65B25/06	.	包装薄片或特殊形状的肉、奶酪或其他塑性或发黏的制品[2006. 01]
B65B25/08	..	在薄片或带条材料的层间或条间，如在折叠成锯齿形的带条内[2006. 01]
B65B25/10	..	形成奶酪或类似塑性制品的扇形包装件[2006. 01]
B65B25/12	...	并封闭在圆形容器内[2006. 01]
B65B25/14	.	包装纸张或类似薄片物品、信封或报纸，呈偏平的、折叠的，或卷筒状[2006. 01]
B65B25/16	.	包装面包或类似的烘烤制品，如未切成薄片的长面包[2006. 01]
B65B25/18	..	包裹已切片的面包[2006. 01]
B65B25/20	.	包装衣着，如短袜、长袜、衬衫[2006. 01]
B65B25/22	.	包装打算在包装件内烹饪的食品，如鱼片[2006. 01]
B65B25/24	.	包装环形物件，如轮胎[2006. 01]
B65B27/00		用细绳、金属线、窄条或带捆扎具有特殊问题的特殊物件；其他类目不包含的纤维质材料的打包，如泥炭[2006. 01]
B65B27/02	.	捆扎砖或其他建筑块料[2006. 01]
B65B27/04	.	捆扎成组罐头或瓶子[2006. 01]
B65B27/06	.	捆扎线卷或类似的环形物品[2006. 01]
B65B27/08	.	捆扎纸片、信封、纸袋或其他薄的扁平物品；捆扎报纸[2006. 01]
B65B27/10	.	捆扎棒、棍或类似细长物品[2006. 01]
B65B27/12	.	打包或捆扎可压缩的纤维材料，如泥炭[2006. 01]
B65B29/00		包装具有特殊问题的物料[2006. 01]
B65B29/02	.	包装打算在包装件内泡制的物质，如茶叶[2006. 01]
B65B29/04	..	将细绳提手或签条固定到茶叶袋上，或在茶叶袋上形成并固定细绳提手或签条[2006. 01]
B65B29/06	.	在配制前为了混合由用户在包装件内加上进一步的配料，如水的物质的包装[2006. 01]

B65B29/08	.	包装打算在包装件内烹饪的食用的物料（难以熔化的物质入 B65B29/02）[2006. 01]
B65B29/10	.	包装两种或多种不同物质，这些物质在包装件内互相隔离，但能够在不打开包装件的情况下混合，例如形成含有由易碎隔板隔离的树脂和硬化剂的包装件[2006. 01]
B65B31/00		在特殊气氛或气体条件下包装物件或物料；将喷射剂加到气雾剂容器内[2006. 01]
B65B31/02	.	将保持在真空或超大气压下，或含有特殊气氛，如惰性气体的室内容器的装料、封闭，或装料和封闭[2006. 01]
B65B31/04	.	用通过管嘴抽出或加注空气或其他气体，如惰性气体的方法，给已装料的容器或包裹件抽气、或压缩、或充气[2006. 01]
B65B31/06	..	该管嘴安置成可插入已装料的容器口中和可从口中抽出，并与容器口的密封装置联合操作[2006. 01]
B65B31/08	..	该管嘴适用于穿入容器或包裹料[2006. 01]
B65B31/10	.	将固体形式的喷射剂加入气雾剂容器内[2006. 01]
B65B33/00		用可移去的，如可剥去的覆盖层包装物件（B65B11/52 优先）[2006. 01]
B65B33/02	.	包装小物件，如机器或发动机的备件[2006. 01]
B65B33/04	.	包装大物件，如整部机器、飞机[2006. 01]
B65B33/06	..	将覆盖层施加到用薄的挠性材料做成的薄片或条带的支承层或框架上，例如，加护层包装[2006. 01]
		其他类目不包含的，包装机械、装置、或方法中使用的辅助装置，或采取的辅助措施的零部件
B65B35/00		要包装物件的供给、送进、排列或定向[2006. 01]
B65B35/02	.	供料仓斗[2006. 01]
B65B35/04	..	带有缓冲贮存装置[2006. 01]
B65B35/06	.	将单个物件从大量分散物件中分离出来[2006. 01]
B65B35/08	..	使用小型输送机[2006. 01]
B65B35/10	.	送进，如输送，单个物件[2006. 01]
B65B35/12	..	用重力[2006. 01]
B65B35/14	..	用搅拌器或振动器[2006. 01]
B65B35/16	..	用夹持器[2006. 01]
B65B35/18	...	用吸住式夹持器[2006. 01]
B65B35/20	..	用往复式或摆动式推出器[2006. 01]
B65B35/22	..	用辊道[2006. 01]
B65B35/24	..	用环形带或链[2006. 01]
B65B35/26	..	用旋转式输送机[2006. 01]
B65B35/28	..	用气动输送机[2006. 01]
B65B35/30	.	排列并送进成组物件[2006. 01]
B65B35/32	..	用重力[2006. 01]
B65B35/34	..	用搅拌器或振动器[2006. 01]

B65B35/36	..	用夹持器[2006. 01]
B65B35/38	...	用吸住式夹持器[2006. 01]
B65B35/40	..	用往复式或摆动式推出器[2006. 01]
B65B35/42	..	用辊道[2006. 01]
B65B35/44	..	用环形带或链[2006. 01]
B65B35/46	..	用旋转式输送机[2006. 01]
B65B35/48	..	用气动输送机[2006. 01]
B65B35/50	..	在包装前将一件物件，或成组物件堆放在另一物件上[2006. 01]
B65B35/52	...	从底部堆码[2006. 01]
B65B35/54	..	沿多条通路将物件送进单个包装点[2006. 01]
B65B35/56	.	定向，即改变物件的体位，如不均匀断面物件的[2006. 01]
B65B35/58	..	用定位作用的装置转动物件，如使作标记的部分处在最上的位置[2006. 01]
B65B37/00		供给或送入要包装的流动性固体的、塑性的、或液体的材料，或大量松散的小物件（将这类物料或物件装入单个容器的方法或装置入 B65B1/04，B65B3/04）[2006. 01]
B65B37/02	.	用重力流[2006. 01]
B65B37/04	.	用振动给料器[2006. 01]
B65B37/06	.	用活塞或泵[2006. 01]
B65B37/08	.	用旋转式给料器[2006. 01]
B65B37/10	..	螺杆式的[2006. 01]
B65B37/12	..	离心式的[2006. 01]
B65B37/14	.	用气动给料器[2006. 01]
B65B37/16	.	从供料中分出精确数量的物料（在容器装灌机械中的入 B65B1/30，B65B3/26）[2006. 01]
B65B37/18	..	用称量法[2006. 01]
B65B37/20	..	用体积测量[2006. 01]
B65B39/00		将物件或物料引入容器或包裹料的管嘴、漏斗或引导器[2006. 01]
B65B39/02	.	可扩张或可收缩的管嘴、漏斗或引导器[2006. 01]
B65B39/04	.	具有放气或抽气的通道[2006. 01]
B65B39/06	.	适用于支承容器或包裹材料[2006. 01]
B65B39/08	..	用夹紧装置[2006. 01]
B65B39/10	...	自动操作的[2006. 01]
B65B39/12	.	在装料或存料时可移向，或离开容器或包裹材料的[2006. 01]
B65B39/14	.	在装料或存料时可与移动的容器或包裹材料一起移动的[2006. 01]
B65B41/00		供给或送入形成容器的薄片或包裹材料[2006. 01]
B65B41/02	.	供入薄片或包裹坯料[2006. 01]
B65B41/04	..	用夹持器[2006. 01]
B65B41/06	...	用吸力操作的夹持器[2006. 01]
B65B41/08	..	用往复式或摆动式推出器[2006. 01]

B65B41/10	..	用辊道[2006.01]
B65B41/12	.	由滚筒供入薄条片[2006.01]
B65B41/14	..	用夹持器[2006.01]
B65B41/16	..	用辊道[2006.01]
B65B41/18	.	薄片、坯料、或薄条片的记数[2006.01]
B65B43/00		与包装有关的容器或贮器的成型、供料、开启或装配（将薄片、坯料、或薄条片压入成形模或使材料移动通过折叠模而形成袋入 B65B47/00）[2006.01]
B65B43/02	.	由单张薄片或坯料形成扁平袋[2006.01]
B65B43/04	.	由薄条片形成扁平袋[2006.01]
B65B43/06	..	由一块以上的薄条片[2006.01]
B65B43/08	.	由薄片材料形成三维的容器[2006.01]
B65B43/10	..	通过折叠材料[2006.01]
B65B43/12	.	以扁平或折叠状态供给挠性口袋或纸板箱坯件；供给连接成串或成链的扁平口袋[2006.01]
B65B43/14	..	从料堆或仓斗供给单个口袋或纸板箱坯件[2006.01]
B65B43/16	...	用夹持器[2006.01]
B65B43/18		用吸力操作的夹持器[2006.01]
B65B43/20	...	用往复式或摆动式推出器[2006.01]
B65B43/22	...	用辊道[2006.01]
B65B43/24	.	折拢折痕以便于装配纸板箱[2006.01]
B65B43/26	.	开启或扩张口袋；开启、竖立、或装配箱盒、纸板箱、或纸板箱坯料[2006.01]
B65B43/28	..	用与固定支承相配合的夹持器[2006.01]
B65B43/30	..	用夹持器夹住相对的侧壁，如吸力操作的[2006.01]
B65B43/32	..	用对角施加的外部压力[2006.01]
B65B43/34	..	用内部压力[2006.01]
B65B43/36	...	加气动作用的[2006.01]
B65B43/38	.	开启有铰链的盖[2006.01]
B65B43/39	..	完全打开袋口、箱盒口、或纸板箱口的封闭盖舌[2006.01]
B65B43/40	.	拆去分离的盖[2006.01]
B65B43/41	.	开启抽屉式纸板箱[2006.01]
B65B43/42	.	供给或定位呈扩张的、开启的、或装配状态的袋、盒、或纸板箱；将预制的刚性容器，如罐、小容器、玻璃管、玻璃杯供送到包装位置；将容器或贮器放置在装料的位置（用管嘴装料入 B65B39/00）；在装料操作过程中支承容器或贮器（用装料管嘴的入 B65B39/00）[2006.01]
B65B43/44	..	从供给仓斗（B65B43/46 至 B65B43/52 优先）[2006.01]
B65B43/46	..	使用夹持器[2006.01]
B65B43/48	..	使用往复式或摆动式推出器[2006.01]
B65B43/50	..	使用旋转台或转动架[2006.01]

B65B43/52	..	使用辊道或环形输送机[2006. 01]
B65B43/54	..	在装料操作过程中支承容器或贮器的装置[2006. 01]
B65B43/56	...	使容器或贮器逐步移位以便连续装料[2006. 01]
B65B43/58		可垂直移动的[2006. 01]
B65B43/59	...	可垂直移动的（B65B43/58 优先）[2006. 01]
B65B43/60	...	可转动的[2006. 01]
B65B43/62		围绕位于装料位置轴线，如容器或贮器的轴线[2006. 01]
B65B45/00		在包裹操作过程中支承或夹住包裹材料的装置或设备[2006. 01]
B65B47/00		由薄片、坯件、或薄条片形成袋或贮器的装置或设备，实质上包括一个材料被压入的模具或一个材料移动通过的折叠模[2006. 01]
B65B47/02	.	带有在成形前加热材料的装置[2006. 01]
B65B47/04	.	用机械压力[2006. 01]
B65B47/06	..	使用折叠模[2006. 01]
B65B47/08	.	用流体压力[2006. 01]
B65B47/10	..	用真空[2006. 01]
B65B49/00		围绕装入物折叠或弯折包裹材料的装置[2006. 01]
B65B49/02	.	固定的或弹性安装的折叠器，如无驱动辊柱[2006. 01]
B65B49/04	..	带有斜槽或对置斜刃的刮板或板[2006. 01]
B65B49/06	.	弹性折叠器，如刷子、模板[2006. 01]
B65B49/08	.	往复式或摆动式折叠器[2006. 01]
B65B49/10	.	可在封闭的非圆形通路内移动的折叠器[2006. 01]
B65B49/12	.	转动式折叠器[2006. 01]
B65B49/14	.	构成部分包裹物件输送机部件的折叠器，或固定在用于部分包裹物件输送机上的折叠器[2006. 01]
B65B49/16	.	气动装置，如空气喷射[2006. 01]
B65B51/00		密封或紧固包装件的折叠口或封口的装置或方法，例如扭绞袋颈的[2006. 01]
B65B51/02	.	涂覆黏合剂或密封液[2006. 01]
B65B51/04	.	使用可分开的密封或固定件，如夹子（使用分离的盖或罩入 B65B7/28）[2006. 01]
B65B51/05	..	用 U 形钉钉住[2006. 01]
B65B51/06	..	使用黏合带[2006. 01]
B65B51/07	..	缝合或钉合[2006. 01]
B65B51/08	..	使用捆扎材料，如捆扎扭绞袋颈[2006. 01]
B65B51/09	.	通过封口变形[2006. 01]
B65B51/10	.	施加或产生热或压力或它们两者的结合（B65B51/09 优先）[2006. 01]
B65B51/12	..	用弹性装置，如刷子[2006. 01]
B65B51/14	..	用往复或摆动构件[2006. 01]
B65B51/16	..	用旋转构件[2006. 01]
B65B51/18	..	用环形带或链[2006. 01]

B65B51/20	..	用直接作用于折叠口或对置表面的流体压力，如使用热气喷射（通过加热收缩包裹料的入 B65B53/02）[2006. 01]
B65B51/22	..	用摩擦或超声波或高频电气装置[2006. 01]
B65B51/24	..	产生珠封（与用加热金属线或棒切断结合的入 B65B61/10）[2006. 01]
B65B51/26	..	专门适用于在带条或管子内产生横向或纵向接缝的装置[2006. 01]
B65B51/28	...	用于同时产生纵向和横向接缝的辊子[2006. 01]
B65B51/30	...	用于连续施加压力和热的装置，如夹紧装置，如用于再分割已装料的管子[2006. 01]
B65B51/32	.	热封后冷却、或冷却并加压包装件封口[2006. 01]
B65B53/00		在包装过程中或包装后收缩包裹材料、容器、容器罩或容器罩的固定元件[2006. 01]
B65B53/02	.	用加热[2006. 01]
B65B53/04	..	由液体供热的[2006. 01]
B65B53/06	..	用气体供热的，如热气喷射[2006. 01]
B65B55/00		与包装有关的保存、防护、或净化包装件或装入物（在特殊气氛或气体条件下的包装入 B65B31/00；用于在装入物上面放置保护薄片、栓塞、或软填充块入 B65B61/22）[2006. 01]
B65B55/02	.	消毒，如整个包装件的消毒[2006. 01]
B65B55/04	..	在包装前或包装过程中对包裹材料或贮器消毒[2006. 01]
B65B55/06	...	用加热[2006. 01]
B65B55/08	...	用辐照[2006. 01]
B65B55/10	...	用液体或气体（B65B55/06 优先）[2006. 01]
B65B55/12	..	在包装前或包装过程中对装入物消毒[2006. 01]
B65B55/14	...	用加热[2006. 01]
B65B55/16	...	用辐照[2006. 01]
B65B55/18	...	用液体或气体（B65B55/14 优先）[2006. 01]
B65B55/19	...	通过添加打算去除自由氧或产生抑制剂气体，如汽相抑制剂的物料[2006. 01]
B65B55/20	.	将装入物埋入缓冲介质，如泡沫塑料、颗粒材料[2006. 01]
B65B55/22	.	将装入物浸入保护液[2006. 01]
B65B55/24	.	清洁容器、包裹材料或包装材料，或消除容器、包裹材料或包装材料的尘埃[2006. 01]
B65B57/00		自动控制、检验、报警、或安全装置（记录从滚筒送进的包裹材料或成形容器的材料入 B65B41/18）[2006. 01]
B65B57/02	.	对捆扎或包裹材料、容器或包装件的未供给、供给、不正常供给或位置不正确响应的[2006. 01]
B65B57/04	..	并操作控制，或停止这类材料、容器、或包装件的供给[2006. 01]
B65B57/06	..	并操作控制，或停止要包装物件或材料的供给[2006. 01]
B65B57/08	..	并操作停止，或控制整部机器的速度[2006. 01]
B65B57/10	.	对要包装物件或物料的未供给、供给、不正常供给、或位置不正确响应的

		[2006. 01]
B65B57/12	..	并操作控制, 或停止正在包裹的材料、容器、或包装件的供给[2006. 01]
B65B57/14	..	并操作控制, 或停止要包装物件或材料的供给[2006. 01]
B65B57/16	..	并操作停止整部机器, 或控制整部机器的速度[2006. 01]
B65B57/18	.	使发出音响或视觉报警信号[2006. 01]
B65B57/20	.	应用计数装置控制物件的供给(其他应用入 B65B65/08)[2006. 01]
B65B59/00		使机械能处理不同尺寸的物件, 以生产不同尺寸的包装件, 以改变包装件的装入物或得以清理或维护的装置[2006. 01]
B65B59/02	.	能在机械运转时进行调整的装置[2006. 01]
B65B59/04	.	用易于拆卸的部件或组件构成的机械, 如便于维护[2006. 01]
B65B61/00		其他类目不包含的, 对薄片、坯件、带条、捆扎材料、容器、或包装件进行操作的辅助装置[2006. 01]
B65B61/02	.	用于包装前在材料上穿孔、刻痕、或加编码或日期标记[2006. 01]
B65B61/04	.	用于切断带条, 或用于分开连接在一起的包装件[2006. 01]
B65B61/06	..	通过切割[2006. 01]
B65B61/08	...	使用转刀[2006. 01]
B65B61/10	...	使用加热的金属线或切刀[2006. 01]
B65B61/12	..	通过沿穿孔或刻痕线撕断[2006. 01]
B65B61/14	.	用于把提手或悬挂装置插入包装件, 或在包装件上成型和插入提手或悬挂装置(在茶叶袋上固定, 或形成和固定细绳提手或签条入 B65B29/04)[2006. 01]
B65B61/16	..	在包装件上形成悬挂窗口[2006. 01]
B65B61/18	.	用于加上或结合包装开口或启封元件, 如供撕开的条带[2006. 01]
B65B61/20	.	用于将卡片、票据、或其他插入件加到包装物上(附加启封元件入 B65B61/18)[2006. 01]
B65B61/22	..	用于将保护薄片、栓塞、或软填块放置在装入物的上面, 如药丸瓶中的棉团[2006. 01]
B65B61/24	.	用于成品包装件的成形或再成型[2006. 01]
B65B61/26	.	用于成品包装件的打标记或编码[2006. 01]
B65B61/28	.	用于从包装机上卸下成品包装件[2006. 01]
B65B63/00		其他类目中不包含的, 对待包装的物件或物料进行操作的辅助装置[2006. 01]
B65B63/02	.	用于在包裹前或放入容器或贮器前压缩或压紧物件或物料[2006. 01]
B65B63/04	.	用于折叠或缠绕物件, 如手套或长筒袜[2006. 01]
B65B63/06	..	形成细长束, 如鞋带的[2006. 01]
B65B63/08	.	用于加热或冷却物件或物料以便于包装[2006. 01]
B65B65/00		其他类目不包含的为包装机械所特有的零部件; 这类零部件的配置[2006. 01]
B65B65/02	.	传动齿轮[2006. 01]
B65B65/04	.	将连续转动转换成间歇转动的机构, 如星形轮传动(Genevadrives)

		[2006. 01]
B65B65/06	.	用耐磨或抗黏材料, 如聚四氟乙烯涂覆或处理的[2006. 01]
B65B65/08	.	用于对已处理物件, 或对由包装机生产的包装件进行计数或记录的装置[2006. 01]
B65B67/00		便于手工包装操作的装置或设备; 麻袋夹持器[2006. 01]
B65B67/02	.	在容器内包装物件或物料[2006. 01]
B65B67/04	..	便于向袋子内放入单个物件, 或成组物件的装置[2006. 01]
B65B67/06	..	通过施用并固定一定长度的绳、金属线、或条带以封闭袋子颈部的可手工操作的装置[2006. 01]
B65B67/08	.	物件的包裹[2006. 01]
B65B67/10	..	包裹工作台[2006. 01]
B65B67/12	.	麻袋夹持器, 即带有支承麻袋呈开口状态装置便于装入物件或物料的支承台或支承架[2006. 01]
B65B69/00		其他类目不包括的物件或物料的启封[2006. 01]
B65C		贴标签或签条的机械、装置或方法(一般钉钉或钉 U 形钉入 B25C, B27F; 采用贴移画印花法工艺入 B44C1/16; 为包装目的加标签入 B65B; 标签、名牌入 G09F) 附注 在本小类中, 下列术语的含义是: •“标签”也包括移画印花法所用的图案、邮票或类似物。
B65C1/00		在平的基本为刚性的表面上贴标签(织物贴标签入 B65C5/00)[2006. 01]
B65C1/02	.	将标签固定到物件的一个平表面上, 如包装件的、或平带的一个平表面上[2006. 01]
B65C1/04	.	将标签, 如裹绕的标签, 固定到多面体物件的两个或多个平表面上[2006. 01]
B65C3/00		在非平表面上贴标签(织物贴标签入 B65C5/00)[2006. 01]
B65C3/02	.	将标签固定到细长物件上, 如金属线、缆、杆、管[2006. 01]
B65C3/04	..	将标签带或标签贴到雪茄烟或纸烟上[2006. 01]
B65C3/06	.	将标签固定到短的刚性容器上[2006. 01]
B65C3/08	..	固定到容器体上[2006. 01]
B65C3/10	...	为贴标签使容器的中心线处于水平状态[2006. 01]
B65C3/12		通过滚动使标签固定到圆柱形容器上, 如瓶子[2006. 01]
B65C3/14	...	为贴标签使容器的中心线处于垂直状态[2006. 01]
B65C3/16		通过滚动使标签固定到圆柱形容器上, 如瓶子[2006. 01]
B65C3/18	..	固定到容器颈部上[2006. 01]
B65C3/20	..	固定到瓶子的封口上(给瓶子加封或加盖入 B67B)[2006. 01]
B65C3/22	...	固定金属箔盖[2006. 01]
B65C3/24	...	固定能指示瓶扣或螺旋封口原始状态的标签[2006. 01]
B65C3/26	.	将标签固定到非刚性容器上, 例如由聚乙烯制造的瓶子、贴标签前靠内部

		空气压力膨胀的盒子[2006.01]
B65C5/00		在织物或具有可变形表面的类似物料或物件上，如纸、织物卷、长统袜、鞋上贴标签（将标签固定到非刚性容器上入 B65C3/26；用缝合法入 D05B）[2006.01]
B65C5/02	.	使用黏合剂[2006.01]
B65C5/04	..	热熔黏合剂[2006.01]
B65C5/06	.	使用 U 形钉[2006.01]
B65C7/00		固定签条（与茶叶袋的装料结合入 B65B29/04）[2006.01]
B65C9/00		贴标签机械或装置的零部件[2006.01]
B65C9/02	.	用于移动物件，如容器通过贴标签工位的装置[2006.01]
B65C9/04	..	有转动物件的装置[2006.01]
B65C9/06	.	在贴标签工位使物件处于预定的体位或位置的装置[2006.01]
B65C9/08	.	标签供给[2006.01]
B65C9/10	..	标签储存匣[2006.01]
B65C9/12	..	从标签叠中取出单张标签（用于印刷入 B41F）[2006.01]
B65C9/14	...	用真空[2006.01]
B65C9/16	...	用湿润装置[2006.01]
B65C9/18	..	由条带，如由卷筒，供给标签[2006.01]
B65C9/20	.	给标签或物件涂胶[2006.01]
B65C9/22	..	用湿润法，例如涂液体胶或在干的胶层上涂液体[2006.01]
B65C9/24	..	用加热[2006.01]
B65C9/25	...	用热熔胶[2006.01]
B65C9/26	.	贴标签的装置[2006.01]
B65C9/28	..	吹风装置[2006.01]
B65C9/30	..	辊子[2006.01]
B65C9/32	...	两个协同操作的辊子，其间供入物件和标签[2006.01]
B65C9/34	..	挠性带[2006.01]
B65C9/36	..	揩抹器；加压器[2006.01]
B65C9/38	.	标签的冷却或干燥[2006.01]
B65C9/40	.	控制器；安全装置[2006.01]
B65C9/42	..	标签供给控制[2006.01]
B65C9/44	...	用对标签或物件上的标记响应的特殊装置（在包裹时供给控制入 B65B）[2006.01]
B65C9/46	.	贴标签时在标签上加注日期、编码、或类似标记（具有印制设备的人工控制的或可操作的装置入 B65C11/02；票证的印刷和发放入 G07B1/00）[2006.01]
B65C11/00		人工控制的或可人工操作的标签发放器，例如为给物件贴标签改型的（商店、仓库、酒吧间、或类似地方用的特殊家具、配件、或附件，或类似物入 A47F；用于纸餐巾，用于卫生纸入 A47K；用于纸牌入 A63F；可移动的条带式书号或阅读装置入 B42D19/00；黏合带发放器入 B65H35/07；票证

		发放器入 G07B；投硬币操作的邮票发放器入 G07F）[2006. 01]
B65C11/02	.	具有打印设备[2006. 01]
B65C11/04	.	具有湿润标签的装置[2006. 01]
B65C11/06	.	具有加热热熔标签的装置[2006. 01]
B65D		用于物件或物料贮存或运输的容器，如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器；所用的附件、封口或配件；包装元件；包装件 附注 1 本小类包含： • 具有用于显示物体或物料的辅助装置或设备的容器包装元件或包装件； • 完全以生产的包装件的形式，或使用的容器或包装元件的形式为特点的包装方法；与小类 B65B 包括的所执行的操作和使用装置不同的。 2 本小类的目的是尽可能综合性的，只有在性质上明显地属于其他某个单一小类的容器或包装件，才分类入其他小类。 3 在本小类中组 B65D5/00，B65D27/00，B65D30/00 或 B65D65/00 包括可折叠或可装配容器或包装坯料以及由折叠或装配这些坯料形成的容器或包裹物的结构特征。 4 分在组 B65D85/00 中的容器、包装元件或包装件也根据结构或功能特征分类，如果对这些特征有兴趣的话。 5. 如附注 6 定义的，“大型容器”应当分类在组 B65D88/00 或 B65D90/00 中。当容器的重要特征被视为代表了对检索有用的信息时，一般还分类入 B65D 的其他组或小类中。 6 在本小类中，下列术语或用词的含义是： “ 刚性或半刚性容器”包括下列内容： - a 不依其装入物改变形状，或不采取装入物形状的容器； - b 适合于暂时变形以便排出其装入物的容器； - c 托盘； - d 盘； “ 挠性容器”包括： - a 依其装入物改变形状，或采取装入物形状的容器； - b 适合于永久变形以排出其装入物的容器； “ 包装元件”包括： - a 为贮存或运输物件或物料供覆盖、保护、加固或结合在一起的元件，容器除外； - b 其他小类不包含的特殊种类或形式的包装材料； “ 包装元件”包括： - a 容器或包装元件与要贮存或要运输物件或物料的组合； - b 为便于贮存或运输连接在一起的物件； “ 纸”包括其加工方法类似于纸加工的材料，如纸板、塑性薄片材料、层压材料或金属箔； 在组 B65D88/00 或 B65D90/00 中的“大型容器”是指具有集装箱运输用

		的那样大小的容器，有时表示载货集装箱、转动集装箱或“ISO”（国际标准化组织）集装箱或大型集装箱。 7 用于容器件或封闭件的防盗指示装置分入适当类型的容器或封闭件的组中，例如 B65D5/43，B65D5/54，B65D17/00，B65D27/30，B65D27/34，B65D33/34，B65D41/32，B65D47/36，B65D49/12，B65D51/20，B65D55/06。 B65D 小类索引 一般的容器 以下列方面为特点的刚性或半刚性容器 结构或材料 1/00 至 13/00 种类 19/00，21/00 用切割或撕裂方法开启 17/00 特殊用途 81/00 至 85/00 其他类目不包含的零部件 23/00，25/00 以下列方面为特点的挠性容器 种类 27/00 至 37/00 特殊用途 81/00 至 85/00 大型容器 88/00，90/00 活动的或铰接的封口件 封口的种类 39/00，41/00，43/00，50/00，51/00 夹紧或施加封口件 45/00，47/00，49/00 附件 53/00，55/00 包装元件 材料 65/00，67/00 特殊用途的 81/00，85/00 附件 内部的 57/00，59/00 外部的 61/00，63/00 其他类目不包含的 67/00 包装件的种类 打包；载体上的物件；用封闭管、薄片或带条； 使用预制的容器 71/00；73/00；75/00；77/00 物件的组装 69/00，71/00 特殊用途的 81/00，83/00，85/00 其他类目不包含的种类或零部件 79/00
		一般种类的刚性或半刚性容器[2006. 01]
B65D1/00		具有用一块板构成主体的刚性或半刚性容器，如用铸造金属材料、用模制塑料、用吹制玻璃材料、用拉坯陶瓷材料、用模制浆状纤维材料、用在薄板材料上作出深拉伸操作（用缠绕、弯折或折叠纸张入 B65D3/00，B65D5/00；用切割、穿通或撕裂壁部来开启特殊构造的容器入 B65D17/00；带侧壁的刚性托盘入 B65D19/02）[2006. 01]

B65D1/02	.	带有为倾注装入物设计的颈部或类似的限制孔口的瓶或类似容器[2006. 01]
B65D1/04	..	多腔瓶[2006. 01]
B65D1/06	..	在瓶底有可封的孔口[2006. 01]
B65D1/08	..	适用于排除液滴（滴管入 B65D47/18）[2006. 01]
B65D1/09	.	安瓿（专门适用于药品或医学方面入 A61J1/06）[2006. 01]
B65D1/10	.	罐，如用于保存食品的[2006. 01]
B65D1/12	.	铁盒、木桶、圆桶或大桶[2006. 01]
B65D1/14	..	以形状为特点的[2006. 01]
B65D1/16	...	断面为曲线形的，如圆柱形的[2006. 01]
B65D1/18	...	多边形断面的[2006. 01]
B65D1/20	..	以装料或卸料孔口的位置或配置为特点的[2006. 01]
B65D1/22	.	具有相当大深度侧壁以封闭装入物的箱盒或类似容器[2006. 01]
B65D1/24	..	带有模制的隔室或隔板[2006. 01]
B65D1/26	..	薄壁容器，如用深拉伸操作形成的[2006. 01]
B65D1/28	...	层压材料构成的[2006. 01]
B65D1/30	...	首尾连结或并排联在一起的容器组[2006. 01]
B65D1/32	.	适合于用外部压力产生暂时变形以便排出装入物的容器（油壶入 F16N3/00）[2006. 01]
B65D1/34	.	盘或类似的浅容器[2006. 01]
B65D1/36	..	带有模制的隔室或隔板[2006. 01]
B65D1/38	.	篮子或类似的有骨架或有孔结构的容器[2006. 01]
B65D1/40	.	壁部零件[2006. 01]
B65D1/42	..	加固或加强部件或构件[2006. 01]
B65D1/44	...	瓦楞[2006. 01]
B65D1/46	...	局部加固，如邻近封口[2006. 01]
B65D1/48	...	不同材料加固，如在塑料壁中的金属框架[2006. 01]
B65D3/00		用卷绕或弯曲纸张而不沿确定线折叠制作的，具有曲线或部分曲线断面的主体或周壁的刚性或半刚性容器[2006. 01]
B65D3/02	.	以形状为特点的[2006. 01]
B65D3/04	..	基本上为圆柱形的[2006. 01]
B65D3/06	..	基本上为圆锥形或截锥形的[2006. 01]
B65D3/08	..	具有变化形状的断面的，如圆形合并成方形或矩形[2006. 01]
B65D3/10	.	以整体的形式或永久固定端部封口的形式为特点的[2006. 01]
B65D3/12	..	永久固定的有凸缘的圆盘，如用黏合剂或用热封法固定的[2006. 01]
B65D3/14	...	装配在容器端部内并用弯曲、滚压或折叠操作固定的圆盘[2006. 01]
B65D3/16	..	无凸缘与容器主体上的槽接合的圆盘[2006. 01]
B65D3/18	...	并用滚压容器主体的端部来固定[2006. 01]
B65D3/20	..	有适合于用压平或折叠操作封闭的主体端部，如用折线或盖舌[2006. 01]
B65D3/22	.	有双层壁的；有装有气室的壁；有由层压材料制成的壁[2006. 01]

B65D3/24	.	有若干隔间[2006. 01]
B65D3/26	.	在容器内有或固定在容器上的开启装置或设备[2006. 01]
B65D3/28	.	容器壁的其他零件[2006. 01]
B65D3/30	..	局部加固, 如金属缘[2006. 01]
B65D5/00		多边形断面刚性或半刚性容器, 例如用折叠或拉展一个或多个纸制坯件构成的盒子、纸板箱、盘(带侧壁的刚性托盘入 B65D19/02)[2006. 01]
B65D5/02	.	折叠或拉展单个坯件以构成管状主体的容器, 接着有或没有折叠操作, 或加上单独元件封闭主体的端部(B65D5/36 优先)[2006. 01]
B65D5/04	..	没有端部封口件的管状主体[2006. 01]
B65D5/06	..	带有将由管状主体端部延伸并连续围绕该管状主体端部的壁向内折叠形成端部封闭件或装入物支承件[2006. 01]
B65D5/08	..	带有由向内折叠主体一些部分形成的端部封口, 例如由角板折叠互相连接的盖舌, 或装有角板折叠的盖舌(或由内折叠连续围绕主体端部延伸的壁并装有角板折叠的入 B65D5/06)[2006. 01]
B65D5/10	..	带有由内向折叠铰接在管状主体上的自锁盖舌构成的端部封口[2006. 01]
B65D5/12	..	带有脱离管状主体而形成的端部封口[2006. 01]
B65D5/14	...	带有插入的端部封口[2006. 01]
B65D5/16	..	管状主体带有孔口或可卸的部分以便使装入物可通过一侧或几侧取出或装入(装入物分配装置入 B65D5/72)[2006. 01]
B65D5/18	.	将单块坯料折叠成 U 形用以形成容器的底部和主体部分的相对侧面, 剩余的侧面主要由这些相对侧面中的一个或几个延伸部分来形成, 例如铰接其上的盖舌(B65D5/36 优先)[2006. 01]
B65D5/20	.	从所有侧面将连接到中心板上的部分竖起以形成容器主体, 如盘状形式(B65D5/36 优先)[2006. 01]
B65D5/22	..	用重叠的一个或几个侧面的延伸部分包住相邻侧面的延伸部分来保持竖起状态的[2006. 01]
B65D5/24	..	相邻侧面用角板折叠相互连接的[2006. 01]
B65D5/26	..	对置侧面延伸部分相互咬锁以便靠在其他侧面上的[2006. 01]
B65D5/28	..	具有永久固定到相邻侧面上的侧面延伸部分, 用黏合条带永久地将侧面固定在一起, 或只靠材料的刚性保持侧面在应有位置上的[2006. 01]
B65D5/30	..	在侧面和其他侧面的延伸部分之间有封舌和封槽或类似连接件的[2006. 01]
B65D5/32	.	具有用折叠和互相连接两块或多块坯料构成主体的(B65D5/36 优先)[2006. 01]
B65D5/34	..	一块坯料构成主体的三个侧面, 而另一块坯料构成剩余的侧面、铰接盖和相对的端部封口[2006. 01]
B65D5/35	...	一块坯料构成有四个侧面主体的三个侧面, 而另一块坯料构成剩余的侧面、铰接盖和相对的端部封口[2006. 01]
B65D5/355	.	专门适用于变化的容量[2006. 01]
B65D5/36	.	允许放塌并重新展立而不把侧面或底部连接脱开的特殊构造[2006. 01]

B65D5/38	.	抽屉式容器[2006. 01]
B65D5/40	.	特殊构造的可盛液体的[2006. 01]
B65D5/42	.	容器零件或可折叠或可拉伸容器坯件的零件[2006. 01]
B65D5/43	..	容器是以阻止或指示未经许可而打开的装置为特点[2006. 01]
B65D5/44	..	构成内部或外部的配件的整体的，插入或附加的部分[2006. 01]
B65D5/46	...	把手[2006. 01]
B65D5/462		折叠坯件而形成的[2006. 01]
B65D5/465		不与容器成整体的[2006. 01]
B65D5/468		在容器件内的把手[2006. 01]
B65D5/472		金属的，例如金属丝[2006. 01]
B65D5/475		塑料的[2006. 01]
B65D5/478		绳的[2006. 01]
B65D5/48	...	隔板[2006. 01]
B65D5/4805		整体的[2006. 01]
B65D5/481		至少成两列形成间隔[2006. 01]
B65D5/482		设有垂直于隔板折叠的切割板的纵向隔板[2006. 01]
B65D5/483		由铰接到管状容器体上下缘伸延部分折叠而形成的（B65D5/482 优先）[2006. 01]
B65D5/484		由盘状容器体坯料的侧板的伸延部分折叠而形成的[2006. 01]
B65D5/485		与插入的隔板结合的[2006. 01]
B65D5/486		由沿着与容器的中心线平行的铰接线铰接到管状容器上的伸延部分折叠而形成的（B65D5/481 优先）[2006. 01]
B65D5/487		由铰接到管状容器体的上下缘上的伸延部分折叠而形成的（B65D5/483 优先）[2006. 01]
B65D5/488		由盘状容器体坯件的侧板的伸延部分折叠而形成的（B65D5/484 优先）[2006. 01]
B65D5/489		由朝里折叠在容器体里的切割部分形成的（B65D5/481 优先）[2006. 01]
B65D5/49		插入的[2006. 01]
B65D5/491		至少成两列形成间隔的（B65D5/485 优先）[2006. 01]
B65D5/492		由折叠单个坯件形成的（B65D5/493，B65D5/494 优先）[2006. 01]
B65D5/493		至少设有部分底的[2006. 01]
B65D5/494		设有垂直于隔板折叠的切割板的纵向隔板[2006. 01]
B65D5/495		由具有中间接合缝的交叉的条带形成的[2006. 01]
B65D5/496		由把条带折叠成管状，U 形或 S 形截面而形成的（B65D5/491 优先）[2006. 01]
B65D5/497		坯件设有垂直于坯料的折叠切割片（B65D5/491 优先）[2006. 01]
B65D5/498		隔板具有一个或多个片，由折叠容器体侧面形成，而且固定在容器体侧面或保持在容器体侧面的适当位置上（B65D5/491，B65D5/496，B65D5/497 优先）[2006. 01]
B65D5/499		由与容器体侧边的缝或槽配合的非折叠条带形成的隔板（B65D5/491 优先）

		[2006. 01]
B65D5/50	...	...装入物的内部支承或保护元件（用向内折叠由管状主体端部延伸并连续围绕管状主体的壁形成的元件入 B65D5/06；隔板入 B65D5/48）[2006. 01]
B65D5/52	...	装入物的外部支承或显示元件[2006. 01]
B65D5/54	..	为便于用切割或撕裂方法开启容器或将其分成几个单独部分的刻痕线（为倒出开口提供的插入盖舌，或适合于撕去的元件入 B65D5/70）[2006. 01]
B65D5/56	..	衬里或内部涂层[2006. 01]
B65D5/58	...	与容器壁有相当间距的衬里[2006. 01]
B65D5/60	...	松散的衬里[2006. 01]
B65D5/62	..	外部的罩盖或涂层[2006. 01]
B65D5/63	..	有两个或几个分开的入口开口（装入物分配装置入 B65D5/72）[2006. 01]
B65D5/64	..	盖[2006. 01]
B65D5/66	...	铰接盖（B65D5/34 优先）[2006. 01]
B65D5/68	...	伸缩式有盖盖[2006. 01]
B65D5/70	..	为提供倒出开口的插入盖舌，或适合于撕去的元件（B65D5/74 优先）[2006. 01]
B65D5/72	..	装入物分配装置[2006. 01]
B65D5/74	...	喷口[2006. 01]
B65D5/76	...	用于计量出料量的[2006. 01]
B65D6/00		具有全部或主要由金属、塑料、木材或其代用材料制作的两件或多件刚性的，或基本上刚性的元件相互连接或组装构成主体的容器（具有曲线断面的容器入 B65D8/00；用切割、穿透或撕裂器壁部分进行开启的特殊构造入 B65D17/00；带侧壁的刚性托盘入 B65D19/02）[2006. 01]
B65D6/02	.	以形状为特点的[2006. 01]
B65D6/04	..	盘或类似的无盖容器[2006. 01]
B65D6/06	..	抽屉式的[2006. 01]
B65D6/08	.	骨架或类似有孔的结构，例如由相互编织或相互咬合的挠性材料制造的[2006. 01]
B65D6/10	.	有由面对面隔一定间距配置的多层板构成的器壁，如双层壁[2006. 01]
B65D6/12	..	有器壁，例如在装入物的影响下可以移动的底部[2006. 01]
B65D6/14	.	有由层压板构成的器壁，如胶合板构成的器壁[2006. 01]
B65D6/16	.	可折叠的[2006. 01]
B65D6/18	..	有铰接的部件[2006. 01]
B65D6/20	...	用挠性金属线材，或带状绑扎的元件[2006. 01]
B65D6/22	...	和可拆开的部件[2006. 01]
B65D6/24	..	有可拆开的部件（B65D6/22 优先）[2006. 01]
B65D6/26	..	保持可折叠容器处于已拉展状态的装置[2006. 01]
B65D6/28	.	在器壁之间有永久连接，如角接[2006. 01]
B65D6/30	..	用轧制或轧制和压制方法制成的[2006. 01]
B65D6/32	..	将相对的表面用钎焊、电焊或其他方法连结而制成的[2006. 01]

B65D6/34	.	加固或加强零件或构件[2006. 01]
B65D6/36	..	撑条、带、条或配件[2006. 01]
B65D6/38	..	变形, 如瓦楞[2006. 01]
B65D6/40	.	有用装料孔或排空孔口构成的器壁[2006. 01]
B65D8/00		具有全部或主要由金属、塑料、木材或其代用材料制作的两件或多件刚性的, 或基本上刚性的元件相互连接或组装构成的曲线断面的容器(用切割、穿透或撕裂器壁部分进行开口的特殊构造入 B65D17/00; 带侧壁的刚性托盘入 B65D19/02)[2006. 01]
B65D8/02	.	装料或卸料孔口的配置[2006. 01]
B65D8/04	.	以器壁结构或器壁之间的连接为特征的[2006. 01]
B65D8/06	..	有面对面隔一定间距配置的多层壁, 如双层壁[2006. 01]
B65D8/08	..	加固或加强零件或构件[2006. 01]
B65D8/10	...	撑条、带、条或配件[2006. 01]
B65D8/12	..	变形, 如瓦楞[2006. 01]
B65D8/14	..	可折叠的[2006. 01]
B65D8/16	..	有由层压板构成的器壁, 如胶合板构成的器壁[2006. 01]
B65D8/18	..	在器壁之间有永久连接[2006. 01]
B65D8/20	...	用轧制或轧制和压制方法制成的[2006. 01]
B65D8/22	...	将相对的表面用钎焊、电焊或其他方法连结而制成的(B65D8/20 优先)[2006. 01]
B65D13/00		具有全部或主要由除金属、塑料、木材、或其代用材料以外的相同材料制作的两件或多件刚性的, 或基本上刚性的元件相互连接构成主体的容器(带侧壁的刚性托盘入 B65D19/02)[2006. 01]
B65D13/02	.	玻璃、陶器或其他陶瓷材料的[2006. 01]
B65D17/00		用切割或穿透, 或撕裂易碎元件或部分进行开启的特殊构造的刚性或半刚性容器(与帽、盖或罩结合的易碎的内封闭件入 B65D51/20)[2006. 01]
B65D17/28	.	围绕刻痕线或点[2006. 01]
B65D17/30	..	使用切割装置[2006. 01]
B65D17/32	..	具有不能拆开的元件或部分[2006. 01]
B65D17/34	..	供用手拉或提小突舌的配置或结构(B65D17/32 优先)[2006. 01]
B65D17/347	...	以容器的小突舌和可拆卸件或容器的部分之间的连接为特点的[2006. 01]
B65D17/353		连接装置是与小突舌成一体或与可拆卸件或部分成一体[2006. 01]
B65D17/36	...	适用于与开启工具配合的, 如带槽的钥匙(把开启工具装到容器上, 如带槽的钥匙装到容器上的入 B65D17/52)[2006. 01]
B65D17/38		有条带或工具导向器[2006. 01]
B65D17/40	..	具有沿容器口周围分布的刻痕线[2006. 01]
B65D17/42	.	带有切割、冲孔或切刀调节装置(为开启刻痕线或点的入 B65D17/28)[2006. 01]
B65D17/44	..	冲孔工具作为封口[2006. 01]
B65D17/46	..	金属线、绳或类似物, 如撕开索[2006. 01]

B65D17/48	...	位于容器的接缝部分的[2006. 01]
B65D17/50	.	贴在或插入预制的开口内的非整体易折断的元件，如可撕裂的条带，或塑料塞（B65D53/08 优先）[2006. 01]
B65D17/52	.	将开启工具装到容器上，如带槽的钥匙装到容器上[2006. 01]
B65D19/00		托盘或类似的平板，带有或不带有用于支承升降载荷的侧壁（用于供装载或卸载用途的提升或下降体积大的或重型货物的装置入 B66F9/12）[2006. 01]
B65D19/02	.	带有侧壁的刚性托盘，如箱式托盘[2006. 01]
B65D19/04	..	带有模制的主体或制成一整块的主体[2006. 01]
B65D19/06	..	带有组装或连接两个或多个组件构成的主体[2006. 01]
B65D19/08	...	全部或大部分由金属制成的[2006. 01]
B65D19/10		骨架结构的，如用金属丝制成的[2006. 01]
B65D19/12		可拆开的托盘[2006. 01]
B65D19/14	...	全部或大部分由木材制成的[2006. 01]
B65D19/16		可拆开的托盘[2006. 01]
B65D19/18	...	全部或大部分由塑料制成的[2006. 01]
B65D19/20	...	全部或大部分由纸制成的[2006. 01]
B65D19/22	.	不带侧壁的刚性托盘[2006. 01]
B65D19/24	..	带有模制的主体或制成一整块的主体[2006. 01]
B65D19/26	..	带有组装或连接两个或多个组件构成的主体[2006. 01]
B65D19/28	...	全部或大部分由金属制成的[2006. 01]
B65D19/30		骨架结构的，如用金属丝制成的[2006. 01]
B65D19/31	...	全部或大部分由木材制成的[2006. 01]
B65D19/32	...	全部或大部分由塑料制成的[2006. 01]
B65D19/34	...	全部或大部分由纸制成的[2006. 01]
B65D19/36	.	托盘包括一个可伸缩的载荷托架，分布在导引元件间，如在导管间伸延[2006. 01]
B65D19/38	.	零件或辅助装置[2006. 01]
B65D19/40	..	将支承表面和平板隔开的元件[2006. 01]
B65D19/42	...	辊柱或轮子的配置或应用[2006. 01]
B65D19/44	..	将物件放置到平板上的元件或装置[2006. 01]
B65D21/00		可套叠、堆垛或连接的容器；可改变容量的容器[2006. 01]
B65D21/02	.	特殊成型的，或具有配件或附件以便于套叠、堆垛或连接的容器[2006. 01]
B65D21/024	..	侧放着堆垛容器，或相对于容器的法线方向成横向地一个接一个连接容器[2006. 01]
B65D21/028	...	具有构成容器一部分的互相连接装置，如榫、卡口连接器，或挂钩件[2006. 01]
B65D21/032	..	按直立或底朝下的位置堆垛容器，如具有垂直突出或凹口的[2006. 01]
B65D21/036	...	具有特别适用于方便堆垛的锁合装置[2006. 01]
B65D21/04	..	端部开启的，其形状适于空载时能套叠和满载时能堆垛的容器[2006. 01]

B65D21/06	..	具有适合于放在不同的位置可移动的部件，以便在空载时能套叠的容器和满载时能堆垛的容器[2006. 01]
B65D21/08	.	可改变容量的容器（适用于通过折叠或拉展一个或多个纸制件所形成得可变容积的多边形断面容积入 B65D5/355）[2006. 01]
		其他类目不包含的刚性或半刚性容器的零部件[2006. 01]
B65D23/00		其他类目不包含的瓶或罐的零部件（塞子或帽与容器之间的螺纹或卡口连接入 B65D39/08，B65D41/04，B65D41/34；封口固定元件入 B65D45/00）[2006. 01]
B65D23/02	.	衬里或内部涂层[2006. 01]
B65D23/04	.	混合或促进装入物流动的装置[2006. 01]
B65D23/06	.	整滴收集器或防漏装置[2006. 01]
B65D23/08	.	覆盖物或外部涂层[2006. 01]
B65D23/10	.	把手[2006. 01]
B65D23/12	.	较小物件的固定装置[2006. 01]
B65D23/14	..	签条的[2006. 01]
B65D23/16	..	温度计的[2006. 01]
B65D25/00		其他种类或形式的刚性或半刚性容器的零部件[2006. 01]
B65D25/02	.	内部配件（用折叠或拉展纸制的坯件制作的容器入 B65D5/44）[2006. 01]
B65D25/04	..	隔板[2006. 01]
B65D25/06	...	适合于装在两个或多个不同位置的[2006. 01]
B65D25/08	...	带有去除或粉碎的设施，例如便于混合装入物的[2006. 01]
B65D25/10	..	将物件定位在容器内的装置[2006. 01]
B65D25/14	.	衬里或内部涂层（用折叠或拉展纸制坯件制作的容器入 B65D5/56）[2006. 01]
B65D25/16	..	松散的，或松散附着的衬里[2006. 01]
B65D25/18	..	离开容器壁有相当间距的[2006. 01]
B65D25/20	.	外部配件（用折叠或拉展纸制坯件制作的容器的入 B65D5/44）[2006. 01]
B65D25/22	..	为便于提升或悬吊容器[2006. 01]
B65D25/24	..	用于使容器底离开支承表面有一定的间距，如腿（用于托盘入 B65D19/40）[2006. 01]
B65D25/26	..	防止装入物受撞击的装置[2006. 01]
B65D25/28	.	把手（用折叠或拉展纸制坯件制作的容器入 B65D5/46；瓶或罐的入 B65D23/10）[2006. 01]
B65D25/30	..	手孔[2006. 01]
B65D25/32	..	拎环把手，即大体为半圆形的可绕枢轴转动的把手[2006. 01]
B65D25/34	.	覆盖物或外部涂层（用折叠或拉展纸制坯件制作的容器入 B65D5/62；用于瓶或罐的入 B65D23/08；包裹材料入 B65D65/00）[2006. 01]
B65D25/36	..	用贴加薄片材料形成的[2006. 01]
B65D25/38	.	卸出装入物的装置（与可拆开的或非永久性固定封口件接合的入 B65D47/00；用于卸出薄平物件的入 B65D83/08）[2006. 01]

B65D25/40	..	喷嘴或喷口[2006.01]
B65D25/42	...	整体或附着的喷嘴或喷口[2006.01]
B65D25/44		伸缩的或可收缩的喷嘴或喷口[2006.01]
B65D25/46		铰接或装在枢轴上的喷嘴或喷口[2006.01]
B65D25/48	...	可分开的喷嘴或喷口[2006.01]
B65D25/50		配置成可插在两个交替位置的[2006.01]
B65D25/52	..	卸出连续性物件或部分装入物的装置[2006.01]
B65D25/54	.	检查开口或窗[2006.01]
B65D25/56	..	带有显示装入物装载高度的装置[2006.01]
		一般种类的挠性容器[2006.01]
B65D27/00		用于邮政或其他目的，在结构上不考虑装入物厚度的封套或类似的基本上成矩形的挠性容器（具有减震特性的入 B65D81/03；明信片入 B42D15/00）[2006.01]
B65D27/02	.	带有加强插入物[2006.01]
B65D27/04	.	带有观察装入物的孔口或窗[2006.01]
B65D27/06	.	带有再三重复使用的设施[2006.01]
B65D27/08	.	带有两个或多个间隔[2006.01]
B65D27/10	.	互相连接的封套链[2006.01]
B65D27/12	.	封口（分开的紧固件入 B42F1/00）[2006.01]
B65D27/14	..	在整体部分涂覆黏合剂，如盖舌上涂覆黏合剂[2006.01]
B65D27/16	...	使用压敏黏合剂[2006.01]
B65D27/18	...	使用热熔黏合剂[2006.01]
B65D27/20	..	使用自锁的整体或附着的元件[2006.01]
B65D27/22	...	封舌和封槽的或类似的封闭元件；一端折进的盖舌[2006.01]
B65D27/24	...	条带封口[2006.01]
B65D27/26	...	可变形的金属元件[2006.01]
B65D27/28	..	应用分开的封闭元件[2006.01]
B65D27/30	..	带有显示未被授权的启封的特殊装置[2006.01]
B65D27/32	.	制造封套时结合进去的开启装置[2006.01]
B65D27/34	..	刻痕线[2006.01]
B65D27/36	..	手指开启口、开启槽或握持用的小突舌[2006.01]
B65D27/38	..	撕裂细绳或撕裂条带[2006.01]
B65D30/00		麻袋、袋或类似容器[2006.01]
B65D30/02	.	以使用的材料为特点的[2006.01]
B65D30/04	..	用织物制作的[2006.01]
B65D30/06	...	网状的[2006.01]
B65D30/08	..	带有面对面有间距放置的层压壁或多层壁，如双层壁（B65D30/14，B65D30/26 优先；带有吸震性能的入 B65D81/03）[2006.01]
B65D30/10	.	以形状或结构为特征的[2006.01]
B65D30/12	..	交叉底的袋[2006.01]

B65D30/14	...	多层的[2006.01]
B65D30/16	..	有刚性端壁，如能站立的袋[2006.01]
B65D30/18	..	有硬板底[2006.01]
B65D30/20	..	有皱褶，如便于折叠[2006.01]
B65D30/22	..	有两个或多个隔间[2006.01]
B65D30/24	..	有阀的袋[2006.01]
B65D30/26	...	多层的[2006.01]
B65D30/28	..	三角形或锥形的袋[2006.01]
B65D33/00		麻袋或袋的零部件或附件[2006.01]
B65D33/01	.	袋的通风或排水[2006.01]
B65D33/02	.	局部加强或加固插入物，如金属丝、细绳、条带，或框架[2006.01]
B65D33/04	.	窗或其他孔，如用于观察装入物[2006.01]
B65D33/06	.	把手[2006.01]
B65D33/08	..	手孔[2006.01]
B65D33/10	..	用与袋子相似的材料构成的[2006.01]
B65D33/12	..	细绳把手[2006.01]
B65D33/14	.	悬吊装置（把手入 B65D33/06）[2006.01]
B65D33/16	.	端部或孔口的封闭装置或设备（阀袋的阀入 B65D30/24；可拆掉的塞或盖入 B65D39/00，B65D41/00；已装料袋的封口入 B65D77/10；与包装结合的已装料袋的封闭入 B65B7/00，B65B51/00）[2006.01]
B65D33/17	..	有托架、环或锁[2006.01]
B65D33/18	..	使用涂覆于整体部件的黏合剂，如盖舌上的黏合剂[2006.01]
B65D33/20	...	使用压敏黏合剂[2006.01]
B65D33/22	...	使用热熔黏合剂[2006.01]
B65D33/24	..	使用自锁的整体的或附着的封口元件，如盖舌（B65D33/25 优先）[2006.01]
B65D33/25	..	铆接；榫接合；螺纹连接；使用按钮或拉链[2006.01]
B65D33/26	..	使用 U 形钉或针[2006.01]
B65D33/28	..	带或带状封口[2006.01]
B65D33/30	..	可变形的或弹性金属或类似的条或带[2006.01]
B65D33/32	..	金属链封口[2006.01]
B65D33/34	..	带有显示未被授权的启封的特殊装置[2006.01]
B65D33/36	.	卸出装入物的装置[2006.01]
B65D33/38	..	喷口[2006.01]
B65D35/00		适用于为排出装入物而永久变形的柔软的管状容器，例如用于牙膏或其他塑性或半液体物料的可折叠管；所用的把柄[2006.01]
B65D35/02	.	主体结构[2006.01]
B65D35/04	..	制作成整体的[2006.01]
B65D35/06	...	用金属材料[2006.01]
B65D35/08	...	用塑性材料[2006.01]
B65D35/10	..	用联合或相互连接的两个或多个的组件制成的[2006.01]

B65D35/12	..	主体和封口接收衬套元件的连接[2006. 01]
B65D35/14	.	带有衬里和插入件[2006. 01]
B65D35/16	..	用于将主体的腐蚀减至最小或防止主体的腐蚀[2006. 01]
B65D35/18	..	用于在挤出部分装入物后保持主体为滚卷状态[2006. 01]
B65D35/20	..	用于收缩装入物[2006. 01]
B65D35/22	.	带有两个或多个隔间[2006. 01]
B65D35/24	.	带有辅助装置（衬里或插入物入 B65D35/14）[2006. 01]
B65D35/26	..	用于装料[2006. 01]
B65D35/28	..	用于排出装入物[2006. 01]
B65D35/30	...	活塞[2006. 01]
B65D35/32	..	卷绕钥匙[2006. 01]
B65D35/34	...	与管子把柄连接的，或与管子把柄结合的[2006. 01]
B65D35/36	..	用于将装入物涂于表面[2006. 01]
B65D35/38	...	喷嘴[2006. 01]
B65D35/40	..	用于计量排出量[2006. 01]
B65D35/42	..	用于防止可拆封口件的丢失[2006. 01]
B65D35/44	.	封口[2006. 01]
B65D35/46	..	带有阀门[2006. 01]
B65D35/48	...	手控阀门[2006. 01]
B65D35/50	...	当管状容器变形时开启[2006. 01]
B65D35/52	...	狭长切口[2006. 01]
B65D35/54	...	当封口件压到涂覆装入物的表面时开启（喷嘴入 B65D35/38）[2006. 01]
B65D35/56	.	可卷起来的管的把柄[2006. 01]
B65D37/00		其他类目不包括的便携挠性容器 在开启刚性或半刚性容器或具有相似封闭问题的挠性容器的同时又不损坏容器自身的外壁部分的封口件，与容器结合或固定在容器上的由纸折叠成的那些封口件除外；防止容器再次充填的装置或设备；与封口件协同操作的容器的部件或以封口件的形状为特征的容器的部件[2006. 01]
B65D39/00		配置在颈内的或倾注口内或出料口内的封口件，如塞子（盖或罩入 B65D43/00；带附加固定元件的入 B65D45/00）[2006. 01]
B65D39/02	.	盘形封口（带突缘的圆盘入 B65D39/04）[2006. 01]
B65D39/04	.	杯状塞子或类似的有突缘中空件[2006. 01]
B65D39/06	.	球塞[2006. 01]
B65D39/08	.	有螺纹的或用旋转动作固定的类似封口件；所用的套筒[2006. 01]
B65D39/10	..	带有卡口式凸轮[2006. 01]
B65D39/12	.	可扩张的，如可充气的[2006. 01]
B65D39/14	.	通过颈内的侧向开口延伸的[2006. 01]
B65D39/16	.	带有便于手工开启的把手或其他特殊装置[2006. 01]
B65D39/18	.	带有抗摩擦或耐磨涂层或覆盖层[2006. 01]

B65D41/00		帽，例如顶盖，或隆起密封件，即具有与颈部或确定倾注口的壁或出料口的外圆周接合部分的元件；用于封口件的保护性帽状盖，例如金属箔或纸的装饰性盖（B65D45/00 优先）[2006. 01]
B65D41/01	.	特别适用于容纳多种号码的[2006. 01]
B65D41/02	.	没有刻痕线、撕裂条带、签条或类似的开启或拆开装置的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/04	..	有螺纹的或用旋转动作固定的类似的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/06	...	带有卡口式凸轮[2006. 01]
B65D41/08	...	旋紧套在颈部或器壁外圆周上的有螺纹的环[2006. 01]
B65D41/10	..	适合于靠器壁接合部分的永久变形固定在适当位置上的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/12	...	用比较坚韧的金属材料制造的，如顶盖[2006. 01]
B65D41/14	...	用金属箔或类似的薄挠性材料制造的[2006. 01]
B65D41/16	..	快速帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/17	...	推上和拧开[2006. 01]
B65D41/18	...	非金属的，例如用纸或塑料制造的[2006. 01]
B65D41/20	..	带有膜片的帽或帽状盖，如配置成穿透的[2006. 01]
B65D41/22	..	带有适合于绷在容器上的弹性部分的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/24	..	用可收缩的材料制成的或用浸渍法就地成形的帽或帽状盖，如使用骨胶或赛璐珞[2006. 01]
B65D41/26	..	用作或结合于饮料容器或计量容器的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/28	..	与塞子结合的帽[2006. 01]
B65D41/30	...	与弹性塞结合的允许重复使用作为暂时封口的可变形帽[2006. 01]
B65D41/32	.	带有刻痕线、撕裂条带、签条或类似的开启或拆开装置，例如便于形成倾注口的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/34	..	有螺纹的或类似的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/36	...	带有卡口式凸轮[2006. 01]
B65D41/38	...	旋紧套在颈部或器壁外圆周上的有螺纹的环[2006. 01]
B65D41/40	..	适合于靠器壁接合部分的永久变形固定在适当位置上的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/42	...	用比较坚韧的金属材料制造的，如顶盖[2006. 01]
B65D41/44	...	用金属箔或类似的薄挠性材料制造的[2006. 01]
B65D41/46	..	卡口盖或帽状盖[2006. 01]
B65D41/47	...	推上和拧开[2006. 01]
B65D41/48	...	非金属的，例如用纸，或塑料制造的[2006. 01]
B65D41/50	..	带有膜片的帽或帽状盖，如配置成穿透的[2006. 01]
B65D41/52	..	带有适合于绷在容器上的弹性部分的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/54	..	用可收缩的材料制造的或用浸渍法就地成形的帽或帽状盖，如使用骨胶，或赛璐珞[2006. 01]
B65D41/56	..	用作或结合于饮料容器或计量容器的帽或帽状盖[2006. 01]

B65D41/58	..	与塞子结合的帽或帽状盖[2006. 01]
B65D41/60	...	与弹性塞结合的允许重复使用作为暂时封口的可变形帽[2006. 01]
B65D41/62	.	用于封口件的辅助保护性帽状外盖[2006. 01]
B65D43/00		用于刚性或半刚性容器的盖或罩（用于烹调容器的入 A47J36/06；一般压力容器的盖入 F16J13/00）[2006. 01]
B65D43/02	.	可拆除的盖或罩（带有穿透、切割或撕裂易折断的内封口入 B65D51/22）[2006. 01]
B65D43/03	..	可套叠或可堆垛的[2006. 01]
B65D43/04	..	具有一部分或几部分在容器口内配合并靠摩擦或重力保持的[2006. 01]
B65D43/06	..	具有容纳容器边缘的圆周沟槽[2006. 01]
B65D43/08	..	具有装配在容器边缘上的圆周凸缘[2006. 01]
B65D43/10	...	并靠咬合在卷边或突出部分上保持的[2006. 01]
B65D43/12	..	通过滑动导致卸下的[2006. 01]
B65D43/14	.	不可拆除的盖或罩[2006. 01]
B65D43/16	..	用于向上或向下运动的铰接（门或类似形式的铰接入 E05D）[2006. 01]
B65D43/18	..	用于在容器口平面内移动而装在枢轴上的[2006. 01]
B65D43/20	..	可直线滑动的[2006. 01]
B65D43/22	..	保持封闭位置的装置，如夹子[2006. 01]
B65D43/24	..	保持开启位置的装置[2006. 01]
B65D43/26	.	开启或封闭机构，如脚踏操纵的[2006. 01]
B65D45/00		固定或保持封口件的夹紧装置或其他应用压力的装置（在塞或帽和容器之间的螺纹或卡口连接入 B65D39/08，B65D41/04，B65D41/34；可扩张的塞子入 B65D39/12；用于一般压力容器的入 F16J13/00）[2006. 01]
B65D45/02	.	用于施加轴向压力以使封口与密封表面接合[2006. 01]
B65D45/04	..	包含与容器共同作用的 U 形或分叉构件，如可绕枢轴转动的环钩[2006. 01]
B65D45/06	...	与肘节杆结合的，如回转塞装置[2006. 01]
B65D45/08	...	结合弹簧的[2006. 01]
B65D45/10	...	结合紧固螺钉的[2006. 01]
B65D45/12	...	为改变施加的压力而与齿条齿啮合的锁紧杆结合的[2006. 01]
B65D45/14	...	为改变施加的压力而与容器壁内的斜槽共同作用的[2006. 01]
B65D45/16	..	夹子、钩子或卡箍，如 C 形的（U 形的或分叉的构件入 B65D45/04）[2006. 01]
B65D45/18	...	咬合式的[2006. 01]
B65D45/20	...	装在枢轴上的[2006. 01]
B65D45/22		弹性的[2006. 01]
B65D45/24		结合施加压力的装置，如螺旋或肘节[2006. 01]
B65D45/26		结合张紧链[2006. 01]
B65D45/28	..	细长件，如片弹簧，基本上与封口轴线成直角放置并在封口面和容器的邻接面之间作用[2006. 01]
B65D45/30	..	环形件，如有咬合作用的，或螺纹的[2006. 01]
B65D45/32	.	用于施加径向压力，如围绕封口件的可收缩带[2006. 01]

B65D45/34	..	杆操纵的[2006. 01]
B65D47/00		带有装料和卸料装置，或单有卸料装置的封口（液体肥皂的分配器入 A47K5/12）[2006. 01]
B65D47/02	.	用于一次装料和用于防止随后再装料[2006. 01]
B65D47/04	.	带有除泵以外的卸料装置的封口[2006. 01]
B65D47/06	..	带有倾注口或管；带有卸料喷嘴或通道（带有可滑动倾注口的入 B65D47/26）[2006. 01]
B65D47/08	...	具有关节式或铰接式封口[2006. 01]
B65D47/10	...	具有易撕的封口[2006. 01]
B65D47/12	...	具有可拆除的封口[2006. 01]
B65D47/14		并有封口保持装置[2006. 01]
B65D47/16	...	带有当倾注口浸没在所卸液体中能自动操作的封口[2006. 01]
B65D47/18	...	用于排出液滴；滴瓶[2006. 01]
B65D47/20	..	包含控制排出量的手控元件（B65D47/34 优先）[2006. 01]
B65D47/22	...	在挠性管上以捏挤作用操作[2006. 01]
B65D47/24	...	带有提升阀[2006. 01]
B65D47/26	...	带有滑阀，如由可滑动的倾注口形成的[2006. 01]
B65D47/28		具有直线移动的[2006. 01]
B65D47/30	...	带有旋塞阀[2006. 01]
B65D47/32	..	带有通风装置[2006. 01]
B65D47/34	.	带有用泵送作用卸料的封口[2006. 01]
B65D47/36	.	带有适合于穿透、撕裂或拆去的易撕裂部分的封口，以形成卸料开口（B65D51/18 优先；带有可穿透膜片的帽入 B65D41/20，B65D41/50）[2006. 01]
B65D47/38	..	带有配置成接着可作为控制开口的阀的穿透装置[2006. 01]
B65D47/40	.	带有液滴收集器或防漏装置[2006. 01]
B65D47/42	.	带有填料或类似的装入物涂敷装置（与容器结合或与容器有关的刷子入 A46B11/00）[2006. 01]
B65D47/44	..	当容器变形或当填料被压向要涂敷装入物的表面时与狭长切口开启结合的（当封口压向表面时带有阀的柔软管状容器开启的入 B65D35/54）[2006. 01]
B65D49/00		防止容器重复装料的装置或设备（用于一次装料和用于防止随后再装料的入 B65D47/02）[2006. 01]
B65D49/02	.	单向阀[2006. 01]
B65D49/04	..	载重阀[2006. 01]
B65D49/06	...	带附加加载重量[2006. 01]
B65D49/08	..	弹簧加载阀[2006. 01]
B65D49/10	..	几个阀的配置[2006. 01]
B65D49/12	.	在开启容器这一动作时破坏其整个部分[2006. 01]
B65D50/00		具有阻止未被授权打开或拆除装置的封闭件，有或没有指示装置，如儿童

		安全封闭件（没有阻止打开装置的防盗指示封闭件见有关的小组，如 B65D41/32，B65D51/20；用于阻止或显示未经许可开启或拆除封口的装置本身入 B65D55/02）[2006. 01]
B65D50/02	.	通过结合多个动作可打开或拆除的[2006. 01]
B65D50/04	..	需要同时结合多个动作，如压和转动，提升和转动，保持一部分和转动另一部分（B65D50/10 优先；通过旋转具有卡口式凸轮固定的帽或盖入 B65D41/06，B65D41/36）[2006. 01]
B65D50/06	..	需要依次结合不同的动作（B65D50/10 优先）[2006. 01]
B65D50/08	..	通过使封闭件或容器变形可打开或拆除的[2006. 01]
B65D50/10	..	只有在封闭部件与容器对正之后才可脱开的[2006. 01]
B65D50/12	.	封闭件的伪装或隐藏形式，例如与形成容器底的可拆除的封闭件相结合的虚假封闭件[2006. 01]
B65D50/14	.	借助专门的开启工具才能开启或拆除的（具有切割、穿孔或配有切刀装置的容器入 B65D17/42；钥匙开启的封口锁入 B65D55/14）[2006. 01]
B65D51/00		其他类目不包含的封口（作为工程元件用于一般压力容器的盖或类似的封口入 F16J13/00）[2006. 01]
B65D51/02	.	用于罐、铁盒或类似的液体用容器的松散接合的而不带使容器有效密封的装置的盖或罩（用于烹调容器入 A47J36/06）[2006. 01]
B65D51/04	..	铰接的（B65D51/10 优先）[2006. 01]
B65D51/06	..	可拆卸的[2006. 01]
B65D51/08	..	带有装配在确定容器开口的器壁内，或围绕确定容器开口的器壁装配的轴向突出物，如用于牛奶搅拌器[2006. 01]
B65D51/10	..	当容器为倾注而倾斜时自动开启的[2006. 01]
B65D51/12	..	非弹性的挠性盖[2006. 01]
B65D51/14	.	适用于与容器口保持密封接合的刚性圆盘或球形构件，如储罐的封口盘[2006. 01]
B65D51/16	.	带有通空气或气体的装置[2006. 01]
B65D51/18	.	带有保护性帽状外盖的封口的配置或两个或多个协同操作的封口的配置（帽的辅助保护性帽状外盖入 B65D41/62）[2006. 01]
B65D51/20	..	与配置成用穿透、切割或撕裂开启的内封口协同操作的帽、盖、或罩[2006. 01]
B65D51/22	...	具有穿透、切割或撕裂内封口的装置[2006. 01]
B65D51/24	.	与用于非封闭用途的辅助装置结合的[2006. 01]
B65D51/26	..	带有保持装入物在适当位置上的装置，如弹性装置[2006. 01]
B65D51/28	..	带有供附加物件或物料用的辅助容器[2006. 01]
B65D51/30	...	用于干燥剂[2006. 01]
B65D51/32	..	带有涂敷或搅拌装入物的刷或棒[2006. 01]
B65D53/00		密封或包装元件；由液体或塑性材料形成的密封[2006. 01]
B65D53/02	.	紧圈或环[2006. 01]
B65D53/04	.	圆盘[2006. 01]

B65D53/06	.	由液体或塑性材料形成的密封[2006. 01]
B65D53/08	.	适用于密封装料或卸料孔口的挠性黏合条带[2006. 01]
B65D53/10	.	以专门适用于防酸容器为特征的[2006. 01]
B65D55/00		其他类目不包含的容器封口的附件[2006. 01]
B65D55/02	.	锁紧装置；阻止或显示未被授权开启或拆除封口的装置（瓶子的保护盖入 B65D23/08；瓶或罐封口的保护性帽状外盖入 B65D 41/62；施加压力的装置入 B65D45/00；具有阻止未被授权启开或拆除装置的封闭件入 B65D50/00）[2006. 01]
B65D55/04	..	弹簧夹，如金属丝的或薄片金属的[2006. 01]
B65D55/06	..	可变形或可撕裂的金属线、细绳或条带；（用撕裂、剥离带或类似物开启的特殊构造的容器入 B65D17/00；具有撕裂、剥离件的帽或帽状封闭件入 B65D41/32）；密封的使用[2006. 01]
B65D55/08	...	包围容器颈部的环形元件[2006. 01]
B65D55/10	..	锁紧销[2006. 01]
B65D55/12	..	带有与瓶或罐上支承面协同操作的相对移动部件的设备或装置[2006. 01]
B65D55/14	..	锁的应用，如数字排列或钥匙控制式锁的应用[2006. 01]
B65D55/16	.	防止可拆卸封口元件丢失的装置[2006. 01]
		包装元件的种类或形式
B65D57/00		挠性物件的内框架或支承件，如加强板；成堆或成组包装的物件的分隔器，如用于防止黏性物件的粘连[2006. 01]
B65D59/00		用于保护部分物件或用于捆扎物件的栓塞、套筒、帽盖或类似的刚性或半刚性元件，例如螺纹保护器、角保护器、用于管子或用于捆扎棒状物件的端帽[2006. 01]
B65D59/02	.	栓塞[2006. 01]
B65D59/04	.	套筒，如邮政管子[2006. 01]
B65D59/06	.	帽盖[2006. 01]
B65D59/08	..	多边形断面的[2006. 01]
B65D61/00		适用于围绕物件安装的，或贴到物件上的外框架或支承件（可拆式容器入 B65D5/00，B65D6/16，B65D6/24，B65D8/14）[2006. 01]
B65D61/02	.	带有弹性接头的管状框架[2006. 01]
B65D63/00		挠性细长元件，例如用于捆扎或支承物件的窄带[2006. 01]
B65D63/02	.	金属窄带、条带、带材；其端部间的接头[2006. 01]
B65D63/04	..	由元件端部的变形而产生的接头[2006. 01]
B65D63/06	..	以应用分开的固定件产生的接头，如以其变形[2006. 01]
B65D63/08	...	使用固定到元件端部上的扣环、楔或类似的锁紧件的接头[2006. 01]
B65D63/10	.	非金属窄带、条带或带材；细丝元件，如细绳、线或金属丝；其端部间的接头[2006. 01]
B65D63/12	..	由元件端部的变形或打结产生的接头[2006. 01]
B65D63/14	..	以应用分开的固定件产生的接头[2006. 01]
B65D63/16	...	使用固定到元件端部上的扣环、楔或类似的锁紧件的接头[2006. 01]

B65D63/18	.	装有把手或其他悬吊装置的元件[2006. 01]
B65D65/00		包裹材料或挠性覆盖物；特殊形式或形状的包装材料（减震包裹材料或包装袋入 B65D81/03）[2006. 01] 附注[2006. 01] 注意本小类类目后附注（6）中“包装元件”的定义。
B65D65/02	.	包裹材料或挠性覆盖物[2006. 01]
B65D65/04	..	非矩形的[2006. 01]
B65D65/06	...	用可折叠盖舌，如互锁盖舌形成的[2006. 01]
B65D65/08	...	带有紧固元件，如拉链[2006. 01]
B65D65/10	..	矩形的[2006. 01]
B65D65/12	...	用便于折叠的褶线形成的[2006. 01]
B65D65/14	..	带有用黏合剂涂敷的区域[2006. 01]
B65D65/16	..	带有挡光或进光的设施[2006. 01]
B65D65/18	...	某些区域透光而其他区域不透光[2006. 01]
B65D65/20	...	带有挡住特殊波长的光线的设施[2006. 01]
B65D65/22	..	零部件[2006. 01]
B65D65/24	...	固定装入物位置的小突舌或其他突出物[2006. 01]
B65D65/26	...	开启装置[2006. 01]
B65D65/28		穿孔或刻痕线[2006. 01]
B65D65/30		细长孔口、槽口或切口[2006. 01]
B65D65/32		用手指夹住的小突舌或类似的突出物[2006. 01]
B65D65/34		附着的撕裂带或类似的挠性元件[2006. 01]
B65D65/36		用于引导撕裂的加强件[2006. 01]
B65D65/38	.	特殊形式或形状的包装材料[2006. 01]
B65D65/40	..	为特殊包装目的而应用层压材料[2006. 01]
B65D65/42	..	应用涂敷或浸渍材料[2006. 01]
B65D65/46	..	应用易碎裂的、可溶解的或可食的材料[2006. 01]
B65D67/00		其他类目不包含的包装元件的种类或形式[2006. 01]
B65D67/02	.	为便于贮存或运输用于夹持物件的夹子或夹钳[2006. 01]
		包装件的种类或形式
B65D69/00		为便于贮存或运输，不使用包装元件连接在一起的物件（为便于包装而连接物件入 B65B17/02）[2006. 01]
B65D71/00		为便于贮存或运输，用包装元件收拢在一起的物件捆，例如用于诸如啤酒罐或汽水瓶的各种容器的可携式分格搬运工具；物料的捆包[2006. 01]
B65D71/02	.	挠性捆扎件的配置[2006. 01]
B65D71/04	..	带有配置在捆扎件和物件或物料之间的保护或支承元件，例如用于防止捆扎件的擦破[2006. 01]
B65D71/06	.	包含全部或大部分被包装元件收拢在一起的多个物件，例如在拉紧的条件下[2006. 01]
B65D71/08	..	通过加热使包裹料收缩[2006. 01]

B65D71/10	...	而且装有插入物[2006. 01]
B65D71/12	..	包装元件由折叠的一整块坯料形成[2006. 01]
B65D71/14	...	具有管的形状，没有端壁，或者不以端壁为特点（套筒入 B65D59/04）[2006. 01]
B65D71/16		带有物件定位元件（B65D71/24 优先）[2006. 01]
B65D71/18		小突舌从上壁或下壁向内折叠[2006. 01]
B65D71/20		沿着管形体的折叠线有狭长切口或开口[2006. 01]
B65D71/22		开口在侧壁上形成[2006. 01]
B65D71/24		具有分隔物[2006. 01]
B65D71/26		从上壁或下壁延长[2006. 01]
B65D71/28		以手柄为特征[2006. 01]
B65D71/30		与管形包装元件成整体（B65D71/32 优先）[2006. 01]
B65D71/32		由指孔形成[2006. 01]
B65D71/34		以刻痕线或类似物为特征[2006. 01]
B65D71/36	...	以具有端壁为特征的[2006. 01]
B65D71/38	..	由折叠和相互连接两个或多个坯件形成包装元件[2006. 01]
B65D71/40	.	包括仅仅部分地由折叠坯件形成的包装元件收拢在一起的多个物件[2006. 01]
B65D71/42	..	由折叠单独的坯件成为一层包装元件形成的[2006. 01]
B65D71/44	...	以把手为特征[2006. 01]
B65D71/46	..	由折叠单独的坯件成为筒状元件形成[2006. 01]
B65D71/48	...	以把手为特征[2006. 01]
B65D71/50	.	包括仅仅部分地由不是折叠的坯件形成的包装元件收拢在一起的多个物件[2006. 01]
B65D71/52	.	用于贮存或运输多个物件而且具有把手的盘状包装元件（B65D71/12，B65D71/38，B65D71/40，B65D71/50 优先）[2006. 01]
B65D71/54	..	没有分隔物（B65D71/60，B65D71/68 优先）[2006. 01]
B65D71/56	..	具有单独的纵向分隔物（B65D71/60，B65D71/68 优先）[2006. 01]
B65D71/58	..	由折叠一块坯件形成而且具有垂直分隔物（B65D71/60 优先）[2006. 01]
B65D71/60	..	由折叠一块坯件成为筒状元件形成，在上壁部分具有开口，物件穿过开口延伸[2006. 01]
B65D71/62	...	具有相互相向弯曲的板壁部分，在兩排构件之间形成纵向分隔物（B65D71/64，B65D71/66 优先）[2006. 01]
B65D71/64	...	具有几乎完全包围物件的壁（B65D71/66 优先）[2006. 01]
B65D71/66	...	仅仅收拢一排物件[2006. 01]
B65D71/68	..	由折叠和相互连接两个或多个坯件形成（B65D71/72 优先）[2006. 01]
B65D71/70	.	为了集合多个物件具有凸起或凹槽的盘，例如用于堆叠的中间元件[2006. 01]
B65D71/72	..	由折叠一个或多个坯件形成，物件插入壁中的开口[2006. 01]
B65D73/00		包含固定在纸板、薄片或带条上的物件的包装件[2006. 01]

B65D73/02	.	固定到带条上的物件，如小型电气元件[2006. 01]
B65D75/00		包括有物件或材料的包装件，前二者部分地或全部地被封入由挠性薄片材料做成的条带、薄片、坯件、管子或带条里，例如封入折叠的包裹材料中（B65D71/00 优先）[2006. 01]
B65D75/02	.	部分封入折叠的或缠绕的条带或薄片中的物件，如裹封的报纸[2006. 01]
B65D75/04	.	全部封入单个薄片或单块包裹坯件中的物件或物料[2006. 01]
B65D75/06	..	封入最初折叠成管子的薄片或坯料中[2006. 01]
B65D75/08	...	带有用折叠封闭的管端[2006. 01]
B65D75/10	...	带有用扭绞封闭的管端[2006. 01]
B65D75/12	...	带有用压扁并热封封闭的管端[2006. 01]
B65D75/14	..	封入从装入物放置的部分起，围绕装入物的所有侧面向上折叠的薄片或坯料中[2006. 01]
B65D75/16	...	包裹料的直立部分用扭绞封闭[2006. 01]
B65D75/18	...	包装料的直立部分用规则的或不规则的折叠或褶封闭，如聚束包裹的包装件[2006. 01]
B65D75/20	..	封入双层卷绕装入物的薄片或坯料中且其相对的自由边缘连接，例如用压敏黏合剂、卷边、热封、或焊接方法[2006. 01]
B65D75/22	...	薄片或坯料凹下以容纳装入物[2006. 01]
B65D75/24		并形成若干凹槽以容纳一系列物件或大量材料[2006. 01]
B65D75/26	.	全部封入层压薄片或包裹料坯料中的物件或物料[2006. 01]
B65D75/28	.	全部封入组合的包裹料中的物件或物料，即封入由两块或多块薄片或坯料结合或互相连接成的包裹料中[2006. 01]
B65D75/30	..	封闭在两个相对的，其边缘例如用压敏黏合剂、卷边、热封、或焊接方法连接的薄片或坯料之间的物件或物料[2006. 01]
B65D75/32	...	一块或两块薄片或坯料凹下以容纳装入物[2006. 01]
B65D75/34		并有若干凹槽以容纳一系列物件或大量材料[2006. 01]
B65D75/36		一块薄片或坯料凹下而另一块由比较坚韧的平板材料构成，如泡罩包装件[2006. 01]
B65D75/38	.	封入两个或多个套置包裹料中的物件或物料[2006. 01]
B65D75/40	.	将连续的物件或物料的增量封入带条，如折叠的或管状的带条内形成的包装件，或将装有液体、半液体或塑性材料的管再细分而形成的包装件[2006. 01]
B65D75/42	..	互相连接的包装件链[2006. 01]
B65D75/44	..	从带条或管子切割的单个包装件[2006. 01]
B65D75/46	...	装有物件的[2006. 01]
B65D75/48	...	装有液体、半液体或糊状物的，如软垫状包装件[2006. 01]
B65D75/50		四面体的包装件[2006. 01]
B65D75/52	.	零部件[2006. 01]
B65D75/54	..	卡片、票据或其他插入件或附件（开启装置入 B65D75/70）[2006. 01]
B65D75/56	...	把手或其他悬吊装置[2006. 01]

B65D75/58	..	在包装件制作过程中加上或装有的开启装置或取出装入物的装置[2006.01]
B65D75/60	...	减弱的封口缝[2006.01]
B65D75/62	...	刻痕或穿孔,如在封口缝内[2006.01]
B65D75/64	...	由包裹料的非固定部分形成的小突舌[2006.01]
B65D75/66	...	插入的或施加的撕裂细绳或类似的挠性元件[2006.01]
B65D75/68		通过包裹料封口延伸或在包裹料层间延伸[2006.01]
B65D75/70	...	刚性切割或撕裂装置[2006.01]
B65D77/00		由在预制的容器内,如盒、纸板箱、麻袋或口袋内,封闭物件或物料形成的包装件[2006.01]
B65D77/02	.	封入刚性或半刚性容器中的已包裹物件[2006.01]
B65D77/04	.	封入两个或多个套装容器中的物件或物料[2006.01]
B65D77/06	..	封入放置在刚性容器内的挠性容器中的液体或半液体[2006.01]
B65D77/08	.	封入在单个容器装料时形成的各间隔内的物料,如不同的物料[2006.01]
B65D77/10	.	装料后形成的容器封口[2006.01]
B65D77/12	..	用裹紧和压扁容器口部而不用折叠方法固封,如用压敏黏合剂、热封、焊接或使用单独的固定件[2006.01]
B65D77/14	..	用压扁并接着折叠或滚卷口部[2006.01]
B65D77/16	..	用紧裹和扭绞口部[2006.01]
B65D77/18	...	并用可变形的夹子或结合件固定[2006.01]
B65D77/20	..	使用单独的盖或罩[2006.01]
B65D77/22	.	零部件[2006.01]
B65D77/24	..	在容器装料时加上或装有插入物或附件(开启装置入B65D77/30)[2006.01]
B65D77/26	...	固定物件位置或保护物件的元件或装置[2006.01]
B65D77/28	...	卡片、票据、或吸管[2006.01]
B65D77/30	..	在容器装料或封闭过程中,加上或装有开启装置或取出装入物的装置[2006.01]
B65D77/32	...	撕裂细绳或类似的挠性元件[2006.01]
B65D77/34		封入口部密封内的[2006.01]
B65D77/36		放置在包裹料、标签、或其他薄片材料元件的下方以固定盖、罩或容器口[2006.01]
B65D77/38	...	减弱的封口缝[2006.01]
B65D77/40	...	刚性切割或撕裂装置[2006.01]
B65D79/00		其他类目不包括的包装件的种类或零部件[2006.01]
B65D79/02	.	显示不正确贮存或运输的装置或设备[2006.01]
		专门适用于存在特殊运输、贮存或分发问题的有机物、物件或物料的特殊形式或形状的容器、包装元件或包装件
B65D81/00		用于存在特殊运输或贮存问题的装入物,或适合于在装入物取出后用于非包装目的的容器、包装元件或包装件[2006.01]

B65D81/02	.	特别适于防止内装物受力损坏[2006. 01]
B65D81/03	..	具有吸震性能的包裹材料或包装袋，例如气泡薄膜[2006. 01]
B65D81/05	..	使内装物与包装件的壁，或者与其他内装物保持一定间隔关系（B65D81/03优先）[2006. 01]
B65D81/07	...	用弹性悬挂装置[2006. 01]
B65D81/09	...	用吸震材料的可流动分离元件，例如球状物或爆粒花[2006. 01]
B65D81/107	...	用吸震材料块[2006. 01]
B65D81/113		有专门适用于接纳内装物的形状[2006. 01]
B65D81/127	...	用吸震材料的刚性或半刚性片材[2006. 01]
B65D81/133		有专门适用于容纳内装物的形状，例如托盘[2006. 01]
B65D81/15	...	用液体[2006. 01]
B65D81/17	..	专门适于变皱而不损坏内装物[2006. 01]
B65D81/18	.	为装入物提供特殊环境，如高于或低于室温（具有隔热层的入 B65D81/38；具有冷却装置的冰盒入 F25D）[2006. 01]
B65D81/20	..	在真空或超大气压下，或在特殊气氛中，如惰性气体的[2006. 01]
B65D81/22	..	处于潮湿条件下或浸没在液体中[2006. 01]
B65D81/24	.	适于防止内装物变质或腐败；应用食品防腐剂、杀菌剂、杀虫剂或动物防蛀剂的容器或包装材料（具有绝热层入 B65D81/38）[2006. 01]
B65D81/26	..	带有排除或吸收流体，如装入物渗出的液体的措施；减蚀剂或干燥剂的应用[2006. 01]
B65D81/28	..	食物防腐剂、杀菌剂、杀虫剂或动物防蛀剂的应用[2006. 01]
B65D81/30	..	靠隔绝光或其他外部辐射[2006. 01]
B65D81/32	.	用于包装两种或多种不同的物料，这些物料在混合使用前必须保持分开（有可移去或可破坏的隔板的容器入 B65D25/08）[2006. 01]
B65D81/34	.	用于包装打算在包装件内烹调或加热的食物[2006. 01]
B65D81/36	.	适合于在取出装入物后用于非包装目的的[2006. 01]
B65D81/38	.	带有绝热的（真空瓶或类似物入 A47J41/00）[2006. 01]
B65D83/00		带有分配装入物的特殊装置的容器或包装件（与可拆除的或非永久性固定的容器封口结合的分配装置入 B65D47/00；用于商店、仓库、办公室、酒吧或类似地方入 A47F1/04；带有分配装置的陈列柜或陈列室入 A47F3/02；用于与扳手、扳钳或螺丝刀相结合的螺钉或螺母的料盒入 B25B23/06；与搬运薄板、卷材或细丝状材料结合使用的入 B65H）[2006. 01]
B65D83/02	.	用于分配杆状物件，如针[2006. 01]
B65D83/04	.	用于分配环形、圆盘形或球形或类似的小物件，如药片或药丸[2006. 01]
B65D83/06	.	用于分配粉状或颗粒物料[2006. 01]
B65D83/08	.	用于依次分配薄平物件（外科解剖刀片的分配器入 A61B17/3215）[2006. 01]
B65D83/10	..	用于分配剃刀刀片[2006. 01]
B65D83/12	..	用于分配票券或代价券[2006. 01]
B65D83/14	.	用于靠内部气体压力输送液体或半液体装入物，即具有推进剂的气雾剂容

		器[2006. 01]
B65D83/16	..	特征在于驱动的装置[2006. 01]
B65D83/18	...	带有手动杆的容器[2006. 01]
B65D83/20	...	驱动器罩[2006. 01]
B65D83/22	...	具有防止驱动的装置（B65D50/00 优先）[2006. 01]
B65D83/24	...	带有保持阀开启的装置[2006. 01]
B65D83/26	...	自动操作的，例如周期性的[2006. 01]
B65D83/28	..	专门适用于此的喷嘴、喷嘴的零件或附件[2006. 01]
B65D83/30	...	用于引导喷射的液流[2006. 01]
B65D83/32	..	汲取管[2006. 01]
B65D83/34	..	出料通道的清洁或防止阻塞[2006. 01]
B65D83/36	..	可以在任意方向操作[2006. 01]
B65D83/38	..	容器体的零件（减压装置入 B65D83/70）[2006. 01]
B65D83/40	..	封闭盖（驱动器罩入 B65D83/20）[2006. 01]
B65D83/42	..	填充或装料装置[2006. 01]
B65D83/44	..	专门适用于此的阀；调节装置（填充或卸料装置入 B65D83/42；减压装置入 B65D83/70）[2006. 01]
B65D83/46	...	倾斜的阀（B65D83/50 优先）[2006. 01]
B65D83/48	...	提升阀，例如靠推动操作的（B65D83/50 优先）[2006. 01]
B65D83/50	...	不能再封闭的阀[2006. 01]
B65D83/52	...	用于计量的[2006. 01]
B65D83/54		计量阀[2006. 01]
B65D83/56	..	当倒置时关闭的[2006. 01]
B65D83/58	..	用于将管道内推进剂和装入物输送到阀的管道的分开的入口（B65D83/60 优先）[2006. 01]
B65D83/60	..	分开的装入物和推进剂[2006. 01]
B65D83/62	...	用薄膜、袋或类似物[2006. 01]
B65D83/64	...	用活塞[2006. 01]
B65D83/66	...	首先分开，并且最后混合[2006. 01]
B65D83/68	..	分配两种或多种装入物[2006. 01]
B65D83/70	..	减压装置[2006. 01]
B65D83/72	..	带有加热或冷却装置[2006. 01]
B65D83/74	...	由放热反应加热[2006. 01]
B65D83/76	.	用于借助活塞或类似物分配流动材料（用于由压力通过出口排泄流动材料的手动工具入 B05C17/005）[2006. 01]
B65D85/00		专门适用于特殊物件或物料的容器、包装元件或包装件（B65D71/00，B65D83/00 优先；手动器具或旅行设备入 A45C；化妆或盥洗设备入 A45D；外科刀、解剖刀或所用刀片的包装件入 A61B17/3215；专门适用于药品或医学方面的容器入 A61J1/00；油漆桶入 B44D3/12；油壶入 F16N3/04；用于携带轻武器的容器入 F41C33/06；弹药或炸药的包装入 F42B39/00；专

		门适用于与记录或复制装置结合的记录载体的容器入 G11B23/00） [2006. 01] 附注[2006. 01]: 如果结构或功能特征是重要的, 在该组中的容器、包装元件或包装件也要按结构或功能特征分类。
B65D85/02	.	用于环形物件（用于带条或卷成平的螺旋形带状材料入 B65D85/671） [2006. 01]
B65D85/04	..	用于金属丝、绳或软管的绕卷[2006. 01]
B65D85/06	..	用于轮胎[2006. 01]
B65D85/07	.	用于可压缩的或挠性的物件（用于服饰入 b65D85/18）[2017. 01]
B65D85/08	..	杆状或管状的[2006. 01]
B65D85/10	...	用于纸烟[2006. 01]
B65D85/12	...	用于雪茄烟[2006. 01]
B65D85/14	...	用于可折叠的管子[2006. 01]
B65D85/18	.	用于服装, 头饰或鞋[2006. 01]
B65D85/20	.	用于不可压缩的或刚性的杆状或管状物件[2006. 01]
B65D85/22	..	用于空心面、细条实心面或类似的面粉制品[2006. 01]
B65D85/24	..	用于针、钉或类似的细长小物件[2006. 01]
B65D85/26	..	用于焊条[2006. 01]
B65D85/28	..	用于铅笔或钢笔（铅笔盒入 A45C11/34）[2006. 01]
B65D85/30	.	用于特别容易因受震动或压力而损坏的物件[2006. 01]
B65D85/32	..	用于蛋类[2006. 01]
B65D85/34	..	用于水果, 如苹果、橘子或蕃茄[2006. 01]
B65D85/36	..	用于烘烤制品, 如饼干[2006. 01]
B65D85/38	..	用于光学的精密的测量、计算或控制装置[2006. 01]
B65D85/40	...	用于钟或表; 其组件[2006. 01]
B65D85/42	..	用于安瓿; 用于灯泡; 用于电子阀或管[2006. 01]
B65D85/44	..	用于陶器[2006. 01]
B65D85/46	..	用于砖、瓦或建筑块料[2006. 01]
B65D85/48	..	用于玻璃薄板[2006. 01]
B65D85/50	.	用于对环境或大气条件的变化敏感的生物、物件或材料, 如陆地动物、鸟禽、鱼类、水生植物、非水生植物、花蕾、鲜花或叶子（运输活鱼的装置入 A01K63/02）[2006. 01]
B65D85/52	..	用于活的植物; 用于生长的球茎[2006. 01]
B65D85/57	.	用于录音盘[2006. 01]
B65D85/575	.	用于盒式录音带[2006. 01]
B65D85/58	.	用于滚珠轴承、垫圈、旋钮或类似的球状或圆盘形物件（用于按扣、领口别针或袖口链扣的纸板入 A44B7/00）[2006. 01]
B65D85/60	.	用于糖果或类似的糖果制品[2006. 01]
B65D85/62	.	用于物件的堆叠; 用于成组物件的特殊配置[2006. 01]

B65D85/64	.	用于散装物件[2006. 01]
B65D85/66	.	用于特大型卷件；用于地毯卷[2006. 01]
B65D85/67	.	用于带条或带状物料（盒式录音带入 B65D85/575）[2006. 01]
B65D85/671	..	卷成平的螺旋线状[2006. 01]
B65D85/672	...	卷在芯上[2006. 01]
B65D85/675	..	卷成螺旋状[2006. 01]
B65D85/676	...	卷在芯上[2006. 01]
B65D85/677		在平卡片上[2006. 01]
B65D85/68	.	用于装配好的或拆散的机器、发动机或车辆[2006. 01]
B65D85/72	.	用于食用的或饮用的液体、半液体或塑性的或糊状的物料[2006. 01]
B65D85/73	..	带有专用于液体发泡的装置，例如用于形成泡沫或啤酒沫[2006. 01]
B65D85/74	..	用于黄油、人造黄油或猪油[2006. 01]
B65D85/76	..	用于奶酪[2006. 01]
B65D85/78	..	用于冰激凌[2006. 01]
B65D85/80	..	用于牛奶[2006. 01]
B65D85/804	.	带有就地被浸泡或溶解的内容物的一次性容器或包装件[2006. 01]
B65D85/808	..	用于浸入液体中，例如茶叶袋[2006. 01]
B65D85/812	...	具有便于其悬挂的特征的[2006. 01]
B65D85/816	..	向其中加入液体，例如预装了粉末或脱水食物的杯子[2006. 01]
B65D85/82	.	用于毒物[2006. 01]
B65D85/84	.	用于腐蚀性化学制品[2006. 01]
B65D85/86	.	用于电器元件（固定在纸板、薄片或带条上的小型电器元件入 B65D73/02；用于特别容易因受震动或压力而损坏的物件入 B65D85/30；用于安瓿、灯泡、或电子阀或管入 B65D85/42）[2006. 01]
B65D85/88	..	用于电池[2006. 01]
B65D85/90	..	用于集成电路[2006. 01]
		大型容器[2017. 01]
B65D88/00		大型容器（零件、部件或附件入 B65D90/00；可变容积的气体储罐入 F17B；盛装或贮存压缩的、液化的或固化的气体的容器入 F17C）[2006. 01]
B65D88/02	.	刚性的（B65D88/34 至 B65D88/78 优先；料斗入 B65D88/26）[2006. 01]
B65D88/04	..	球状的（B65D88/12 优先）[2006. 01]
B65D88/06	..	圆柱状的（B65D88/12 优先）[2006. 01]
B65D88/08	...	带有垂直轴[2006. 01]
B65D88/10	..	平行六面体的（B65D88/12 优先）[2006. 01]
B65D88/12	..	专门适用于运输的[2006. 01]
B65D88/14	...	用空气的[2006. 01]
B65D88/16	.	挠性的（B65D88/34 至 B65D88/78 优先；料斗入 B65D88/26）[2006. 01]
B65D88/18	..	风箱形的（B65D88/22 优先）[2006. 01]
B65D88/20	..	带有刚性端壁（B65D88/18，B65D88/22 优先）[2006. 01]
B65D88/22	..	专门适用于运输的[2006. 01]

B65D88/24	...	用空气的[2006.01]
B65D88/26	.	料斗，即具有漏斗形卸料部分的容器（B65D88/34 至 B65D88/78 优先）[2006.01]
B65D88/28	..	卸料部分的结构或形状[2006.01]
B65D88/30	..	专门适用于便于从一个利用现场到另一现场的运输（B65D88/52 优先）[2006.01]
B65D88/32	..	成多种配置的[2006.01]
B65D88/34	.	具有浮动盖的，如浮动顶或覆盖层（通风装置入 B65D90/34）[2006.01]
B65D88/36	..	带有可相对移动部分[2006.01]
B65D88/38	..	带有表面水收集器，如排水装置[2006.01]
B65D88/40	..	带有对下沉容器盖的支承[2006.01]
B65D88/42	..	带有在盖缘和容器之间的密封装置[2006.01]
B65D88/44	...	有作用在密封上的磁力装置[2006.01]
B65D88/46	...	有作用在密封上的机械装置[2006.01]
B65D88/48	...	有作用在密封上的流体装置[2006.01]
B65D88/50	...	有弹性泡沫密封或填料密封[2006.01]
B65D88/52	.	可折叠的，即带有铰接在一起的或可拆连接的器壁[2006.01]
B65D88/54	.	以使用便于装料或排空装置为特点的（料斗卸料部分的结构或形状入 B65D88/28；闸门或封口件入 B65D90/54）[2006.01]
B65D88/56	..	用倾斜方法[2006.01]
B65D88/58	..	用移动器壁的方法[2006.01]
B65D88/60	...	移动内壁[2006.01]
B65D88/62		器壁是可变形的[2006.01]
B65D88/64	..	防止架桥现象[2006.01]
B65D88/66	...	使用振动或敲打装置[2006.01]
B65D88/68	...	使用旋转装置[2006.01]
B65D88/70	...	使用流体喷射（B65D88/72 优先）[2006.01]
B65D88/72	..	流体化装置[2006.01]
B65D88/74	.	具有装入物的加热、冷却、充气或其他调节的装置[2006.01]
B65D88/76	.	用于地下的[2006.01]
B65D88/78	.	用于水中或水下[2006.01]
B65D90/00		大型容器的零件、部件或附件（B65D88/34 至 B65D88/78 优先）[2006.01]
B65D90/02	.	• 器壁结构（包含器壁内的空腔的泄流指示装置的布置入 B65D 90/501；包含器壁上的多层深水空间或者层的泄露指示装置的布置入 B65D 90/505；与器壁上的导电层结合的泄露指示装置的配置入 B65D 90/513）[2019.01]
B65D90/04	..	衬里[2006.01]
B65D90/06	..	覆盖物，如为绝缘目的[2006.01]
B65D90/08	..	器壁部分的相互连接；所用的密封装置[2006.01]
B65D90/10	.	人孔；检查开口；所用的盖（安全部件入 B65D90/22）[2006.01]

B65D90/12	.	支承件[2006.01]
B65D90/14	..	腿, 如可拆卸的[2006.01]
B65D90/16	..	滑行架[2006.01]
B65D90/18	..	脚轮、辊子或类似件, 如可拆卸的[2006.01]
B65D90/20	..	框架或网, 如用于挠性容器[2006.01]
B65D90/22	.	安全部件(浮动盖入 B65D88/34; 指示或测量装置的配置入 B65D90/48)[2006.01]
B65D90/24	..	蓄泄漏的装置, 如回收池[2006.01]
B65D90/26	..	防止过满(蓄泄漏的装置入 B65D90/24; 指示或测量装置的配置入 B65D90/48)[2006.01]
B65D90/28	..	防止或减少蒸气逸出的装置[2006.01]
B65D90/30	..	逸出蒸气的回收[2006.01]
B65D90/32	..	防止或减少压力过大或不足的影响的装置[2006.01]
B65D90/34	...	通风装置[2006.01]
B65D90/36	...	减弱的部件[2006.01]
B65D90/38	..	减少容器中的蒸气空间或减少在容器中形成蒸气的装置[2006.01]
B65D90/40	...	用多孔材料作充填料[2006.01]
B65D90/42	...	用特殊材料覆盖液体的表面[2006.01]
B65D90/44	...	用惰性气体充填液体上面的或装入物之间的空间[2006.01]
B65D90/46	..	带走或防止静电荷形成的装置[2006.01]
B65D90/48	.	指示或测量装置的配置[2006.01]
B65D90/50	..	••泄漏指示装置的[2019.01]
B65D90/501	...	••• 包含器壁内的空腔[2019.01]
B65D90/503		•••• 在压力或真空状态下[2019.01]
B65D90/505	...	••• 包含器壁上的多孔渗水空间或层[2019.01]
B65D90/507		•••• 在压力或真空状态下[2019.01]
B65D90/51	...	•••以传感器为特征的[2019.01]
B65D90/511		••••浮子式指示器[2019.01]
B65D90/513	...	•••与器壁上的导电层结合的[2019.01]
B65D90/52	.	防晃动装置[2006.01]
B65D90/54	.	闸门或封口件(用于人孔入 B65D90/10; 一般压力容器的盖或类似的封闭元件入 F16J13/00)[2006.01]
B65D90/56	..	靠挠性壁的变形操作的[2006.01]
B65D90/58	..	具有在开口平面内滑动的封口件[2006.01]
B65D90/60	...	并具有一个或多个开口[2006.01]
B65D90/62	..	具有可从开口平面移出的封口件[2006.01]
B65D90/64	..	具有由几部分组成的封口件, 各部分按照需要逐个地放到封闭位置上[2006.01]
B65D90/66	..	所用的操作装置[2006.01]
B65F		家庭的或类似的垃圾的收集或清除(消毒垃圾入 A61L; 垃圾破碎机入 B02C;

		分拣垃圾入 B03B, B07B; 运输垃圾容器的手推车入 B62B; 麻袋夹持器入 B65B67/00; 将垃圾转化成肥料入 C05F; 将垃圾转化成固体燃料入 C10L; 污水管, 污水井入 E03F; 建筑物内清除垃圾的配置入 E04F17/10; 垃圾焚化炉入 F23G)
B65F1/00		垃圾贮器(不是专门用于垃圾的容器, 一般情况的垃圾贮器的特征入 B65D) [2006. 01]
B65F1/02	.	无可拆除的内装件[2006. 01]
B65F1/04	.	有可拆除的内装件[2006. 01]
B65F1/06	..	有挠性内装件, 如袋或包[2006. 01]
B65F1/08	..	有刚性的内装件[2006. 01]
B65F1/10	.	有垃圾装入装置, 如气闸[2006. 01]
B65F1/12	.	有便于排空的装置[2006. 01]
B65F1/14	.	其他结构特征(手持物件用的夹持器或搬运器入 A45F5/00; 挡板紧固装置入 E05C; 铰链入 E05D) [2006. 01]
B65F1/16	..	盖或罩(脚踏或手杆操纵的入 B65D) [2006. 01]
B65F3/00		专门适用于收集垃圾的车辆(一般车辆入 B60; 驾驶车辆设备或辅助件入 B60K; 用倾倒整个车辆的方法卸料入 B65G; 排空污水管或污水井用的有轮装置入 E03F7/10) [2006. 01]
B65F3/02	.	带有用于卸除车辆内垃圾贮器的装置(输送机结构入 B65G; 与车辆分开的装载机入 B66F; 一般液力控制系统入 F15B) [2006. 01]
B65F3/04	..	用于升起并随后倾倒贮器的连杆, 装在枢轴上的臂杆, 或装在枢轴上的托架[2006. 01]
B65F3/06	...	流体执行机构的配置或安排[2006. 01]
B65F3/08	..	用于升起或倾倒容器的有导轨或通道的平台式升降机或卷扬机[2006. 01]
B65F3/10	...	流体执行机构的配置或安排[2006. 01]
B65F3/12	..	车辆和贮器上的盖、盖舌和活门的联合运动机构; 车辆上的封口倾倒容器的联合操作[2006. 01]
B65F3/14	.	垃圾车辆槽箱内部有装料、分配或压缩垃圾的装置(B65F3/02 优先) [2006. 01]
B65F3/16	..	有输送机滚轮(有螺旋输送机的入 B65F 3/22) [2006. 01]
B65F3/18	..	有循环输送机, 如提升机[2006. 01]
B65F3/20	..	有装料活塞、装料板或类似件(用于卸料的入 B65F3/28) [2006. 01]
B65F3/22	..	有螺旋输送机或回转式槽箱[2006. 01]
B65F3/24	.	有垃圾车辆槽箱卸料装置[2006. 01]
B65F3/26	..	用倾倒槽箱的方法[2006. 01]
B65F3/28	..	靠器壁的纵向移动, 如一块板、一个活塞或类似件(用于装料的入 B65F3/20) [2006. 01]
B65F5/00		除采用贮器或车辆以外的垃圾的收集或清除(贮存仓库, 其装料或卸料入 B65G) [2006. 01]

B65F7/00		与垃圾贮器或垃圾车辆结合的清洁或消毒装置（此类装置本身入 A61L，B08B）[2006. 01]
B65F9/00		在有中间贮存或压挤的车辆或容器之间传送垃圾（打包压力机本身入 B30B9/30）[2006. 01]
B65G		运输或贮存装置，例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机（包装用的入 B65B；搬运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入 B65H；起重机入 B66C；便携式或可移动的举升或牵引器具，如升降机入 B66D；用于装载或卸载目的的升降货物的装置，如叉车，入 B66F9/00；不包括在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空入 B67C9/00；液体分配或转移入 B67D；将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器内排出入 F17C；流体用管道系统入 F17D） 附注 本小类不包括道路或铁路车辆、水上交通工具和空中交通工具及其为便于运输作出的改进，该技术主题包括在小类 B60-B64，如下位置： • 用于货运的车辆入 B60P； • 用于货运的铁路车辆入 B61D； • 手推车入 B62B； • 载货车的上部结构入 B62D33/00； • 船舶或水上船只的装载或载荷处理装置入 B63B25/00，B63B27/00； • 飞机上的货物装卸设备入 B64D9/00。 小类索引 搬运和贮存 装载或卸载 65/00，67/00，69/00 转运，转船运输 63/00 贮存 1/00，3/00，5/00 堆垛，拆堆 物件的 57/00 至 61/00 松散物料的 65/28 人工搬运辅助的 7/00，9/00 输送机，滑运道 机械的 有环形元件 15/00 至 23/00 有特殊运动 25/00，27/00，29/00，33/00 其他种类 35/00 通常使用的联合装置或系统 37/00，49/00 滑运道；辊道；抛料机 11/00；13/00；31/00 可应用于不同种类的部件或辅助装置 辊柱；框柱；辅助搬运 39/00；41/00；47/00 控制，安全；维护 43/00；45/00 非机械的 51/00，53/00，54/00
		贮存；贮存装置

B65G1/00		在仓库或库房内贮存单个的或顺序布置的物件（在仓库、库房、或车间内的输送机联合装置入 B65G 37/00；物件堆垛入 B65G 57/00；从堆垛上提取物件入 B65G 59/00；装载机入 B65G 65/02）[2006. 01]
B65G1/02	.	贮存装置（家具入 A47B；商店配件入 A47F）[2006. 01]
B65G1/04	..	机械的[2006. 01]
B65G1/06	...	带有使物件出现在预定位置或高度以移出的装置（B65G 1/12 优先）[2006. 01]
B65G1/07		垛顶的物件总是出现在相同的预定高度[2006. 01]
B65G1/08		物件靠重力供给[2006. 01]
B65G1/10	...	带有可相对移动的货架以便于物件的放入或取出[2006. 01]
B65G1/12	...	带有可在封闭环路内移动的物件支承架或支持器以便于物件的放入或取出[2006. 01]
B65G1/127		环路限制在垂直平面内[2006. 01]
B65G1/133		环路限制在水平平面内[2006. 01]
B65G1/137	...	带有为选择要取出物件的装置或自动控制装置[2006. 01]
B65G1/14	..	货堆保持器或分隔器[2006. 01]
B65G1/16	.	物件在贮存空间内的特殊配置[2006. 01]
B65G1/18	..	物件倾斜以便能互相自撑[2006. 01]
B65G1/20	..	在物件之间有间隔地分层配置物件[2006. 01]
B65G3/00		贮存大批材料或松散物，即无顺序的物件（充装或卸空贮存空间或容器，铺开或堆高大批材料或松散物件入 B65G 65/28，B65G 65/30，B65G 69/04）[2006. 01]
B65G3/02	.	在露天（B65G3/04 优先）[2006. 01]
B65G3/04	.	在料仓、料斗或类似的大型容器内（这类容器本身入 B65D88/00）[2006. 01]
B65G5/00		在天然或人造洞穴或地下室内贮存液体[2006. 01]
		短距离的辅助人工输送装置，如在货栈、仓库或工厂内
B65G7/00		辅助人工移动或倾卸重载荷的装置（辊道入 B65G 13/00；倾卸或排空桶或容器入 B65G 65/24）[2006. 01]
B65G7/02	.	适用于放入载荷与地面或地板之间的装置，如带有辅助载荷输送装置的撬棍[2006. 01]
B65G7/04	..	辊柱[2006. 01]
B65G7/06	..	使用独立能源供给高压液体在载荷与地面之间形成液垫[2006. 01]
B65G7/08	..	用于倾卸载荷[2006. 01]
B65G7/10	..	用于滚动圆柱形载荷[2006. 01]
B65G7/12	.	载荷承载构件，如为承受载荷改进的吊钩、吊索、吊带、手套[2006. 01]
B65G9/00		辅助人工操作的有用手或重力可移动的悬挂载荷承载构件的装置[2006. 01]
		滑运道；输送机的种类或型式；特殊型式输送机专有的结构特征，零部件或辅助装置[2006. 01]
B65G11/00		滑运道（作为贮存装置使用的入 B65G 1/02）[2006. 01]

B65G11/02	.	直线形的[2006. 01]
B65G11/04	.	供建筑物内传送邮件用[2006. 01]
B65G11/06	.	螺旋或螺线状的[2006. 01]
B65G11/08	.	带有不连续引导表面，如排列成锯齿形或阶梯形的[2006. 01]
B65G11/10	.	挠性的[2006. 01]
B65G11/12	.	可绕枢轴转动的[2006. 01]
B65G11/14	.	可伸展的，如伸缩的[2006. 01]
B65G11/16	.	内部表面；衬里[2006. 01]
B65G11/18	.	支承或安置架[2006. 01]
B65G11/20	.	辅助装置，如用于致偏，控制物件或固体的速度，或搅动物件或固体[2006. 01]
B65G13/00		辊道（带辊道的贮存装置入 B65G 1/02；带载荷支承辊的环形链式输送机入 B65G 17/00；辊柱，或其配置入 B65G 39/00）[2006. 01]
B65G13/02	.	具有从动辊柱的[2006. 01]
B65G13/04	..	全部辊柱为从动的[2006. 01]
B65G13/06	..	辊柱驱动装置[2006. 01]
B65G13/07	...	具有环形驱动元件[2006. 01]
B65G13/071	...	带有摩擦接合[2006. 01]
B65G13/073	...	包含自由轮传动装置[2006. 01]
B65G13/075	.	制动装置[2006. 01]
B65G13/08	.	弧形的；带有分支的[2006. 01]
B65G13/10	..	转换装置[2006. 01]
B65G13/11	.	辊柱框架[2006. 01]
B65G13/12	..	可调整的[2006. 01]
B65G15/00		具有环形载荷输送表面的输送机，即带式或类似的连续构件，牵引力是由除相似形状的环形驱动元件外的装置传递的（具有由相互连接的纵向连杆构成的载荷输送表面的入 B65G 17/06）[2006. 01]
B65G15/02	.	用于在圆弧形内输送[2006. 01]
B65G15/04	.	载荷装在环形表面的下部滑道上[2006. 01]
B65G15/06	.	有安置在同一平面内并互相平行的环形表面的相反运动的部分[2006. 01]
B65G15/08	.	载荷运送表面由凹形的或管状带构成，如构成槽形带[2006. 01]
B65G15/10	.	包含有两个或多个协同操作的有纵向平行轴线的，或许多平行元件的环形表面，如绳索限定的环形表面[2006. 01]
B65G15/12	..	有两根或多根环形带[2006. 01]
B65G15/14	...	载荷在带之间输送[2006. 01]
B65G15/16		在辅助带和主带之间[2006. 01]
B65G15/18	...	边缘密封的带[2006. 01]
B65G15/20	...	并排配置的，例如用于输送处于垂直位置的扁平物件[2006. 01]
B65G15/22	.	包含一系列协同操作的部件[2006. 01]
B65G15/24	..	串联的[2006. 01]

B65G15/26	..	可伸展的，如伸缩的[2006.01]
B65G15/28	.	其他类不包含的，带有由单根扁平带构成载荷输送表面的输送机[2006.01]
B65G15/30	.	带或类似的环形载荷运载体（与导轨或类似件协同操作的入 B65G 21/22；带有辊柱的入 B65G 39/20）[2006.01]
B65G15/32	..	橡胶或塑料制成的[2006.01]
B65G15/34	...	带有加强层，如纤维层的[2006.01]
B65G15/36		加强层含有绳索、链或轧钢型材[2006.01]
B65G15/38	...	带有防火层，如石棉的、玻璃的[2006.01]
B65G15/40	...	开槽的或管状的；用便于成槽的接头组成的[2006.01]
B65G15/42	...	具有肋、脊或其他表面突出部分[2006.01]
B65G15/44		用于推进载荷[2006.01]
B65G15/46	...	有导引件的[2006.01]
B65G15/48	..	金属的[2006.01]
B65G15/50	..	由一系列平行绳索或带条组成的环形载荷运载体[2006.01]
B65G15/52	...	用横板条相互连接的[2006.01]
B65G15/54	..	由交织的绳索或金属线组成的环形载荷运载体[2006.01]
B65G15/56	..	带有边缘保护或加强装置[2006.01]
B65G15/58	..	带有将载荷保护或保留在固定位置的装置，如磁性装置[2006.01]
B65G15/60	.	支持或导引输送带的装置，如用流体喷射器[2006.01]
B65G15/62	..	滑动输送带的导向装置[2006.01]
B65G15/64	..	用于自动保持输送带的位置[2006.01]
B65G17/00		具有环形牵引元件，如链条的输送机，牵引元件将运动传递给连续的或基本上连续的载荷运载表面或传递给一系列单个载荷运载体；由链条构成载荷运载表面的环形链输送机[2006.01]
B65G17/02	.	包含固定到或安置在牵引元件上的载荷运载带[2006.01]
B65G17/04	..	具有形成装载斗的环圈的运载带[2006.01]
B65G17/06	.	具有由一系列相互连接的，如纵向连杆、板或平台组成的载荷运载表面[2006.01]
B65G17/08	..	由牵引元件形成的表面[2006.01]
B65G17/10	..	表面形成纵向槽[2006.01]
B65G17/12	.	包含一系列相对于牵引元件固定的，或通常固定的单独载荷运载体[2006.01]
B65G17/14	..	带有两个连接到牵引元件上的间隔连接件[2006.01]
B65G17/16	.	包含枢轴式安装的单独载荷运载体，如用于摇摆运动（供卸空用的颠倒或倾倒载荷运载体的导向装置入 B65G47/34）[2006.01]
B65G17/18	..	并和导向表面接触移动[2006.01]
B65G17/20	.	包含有从高架牵引链上悬挂下来的载荷运载体[2006.01]
B65G17/22	.	带有位于共同平面内的反向移动的输送机部件[2006.01]
B65G17/24	.	包含一系列由牵引元件在支承面上移动的辊柱以实现载荷或载荷运载体

		的输送[2006.01]
B65G17/26	.	包含有一系列协同操作的部件，如用枢轴互相连接的[2006.01]
B65G17/28	..	可伸展的，如伸缩的[2006.01]
B65G17/30	.	零部件；辅助装置（输送带入 B65G15/30；框架入 B65G21/00）[2006.01]
B65G17/32	..	单独的载荷载运体[2006.01]
B65G17/34	...	具有扁平表面的，如平台、格栅、货叉[2006.01]
B65G17/36	...	具有凹形的表面，如斗[2006.01]
B65G17/38	..	链条或类似的牵引元件（传动链入 F16G13/00）；牵引元件和载荷载运体之间的连接件[2006.01]
B65G17/40	...	起载荷载运体作用的链条[2006.01]
B65G17/42	...	将载荷载运体固定到牵引元件上[2006.01]
B65G17/44		用排除相对移动的装置[2006.01]
B65G17/46	..	将载荷保持或保留在载荷载运体的固定位置上的装置，如磁性装置[2006.01]
B65G17/48	..	在移动期间控制载荷载运体的状态（导引件入 B65G21/20；颠倒或倾倒地载荷载运体以卸出装入物入 B65G47/38）[2006.01]
B65G19/00		包含由环形牵引元件运载的并配置成在支承表面上移动物件或物料或移动底层材料的一个推动件或一系列推动件的输送机，如环形刮板输送机[2006.01]
B65G19/02	.	用于物件，如用于容器[2006.01]
B65G19/04	.	用于在开式槽内或通道内移动大量散料[2006.01]
B65G19/06	..	推动件是刮板，其尺寸和形状与槽或通道的断面相似[2006.01]
B65G19/08	...	并固定到单根带、绳索或链条上[2006.01]
B65G19/10	...	并固定到一副带、绳索或链条上[2006.01]
B65G19/12	..	推动件是板，其面积基本上小于槽或通道断面的面积[2006.01]
B65G19/14	.	用于在封闭的管道，如管子内移动大量散料[2006.01]
B65G19/16	..	推动件是元件，其面积基本上小于管道断面的面积[2006.01]
B65G19/18	.	零部件[2006.01]
B65G19/20	..	牵引链条、绳索或缆索[2006.01]
B65G19/22	..	推动件，如推板、刮板；所用的导引装置[2006.01]
B65G19/24	...	推动件固定到牵引元件上[2006.01]
B65G19/26		枢轴的[2006.01]
B65G19/28	..	槽、通道、或管道[2006.01]
B65G19/30	...	带有改进的支承表面以便于移动载荷，如减少摩擦的装置[2006.01]
B65G21/00		带式或链式输送机环形载荷载运体或牵引元件的支承架或保护框架或外罩[2006.01]
B65G21/02	.	基本上由支承杆、拉杆或类似的结构元件组成[2006.01]
B65G21/04	..	拉杆由纵向缆索或绳索构成[2006.01]
B65G21/06	..	结构是便于快速装配或拆卸的[2006.01]
B65G21/08	.	所用的保护顶罩或拱支承架[2006.01]

B65G21/10	.	可移动的，或具有可互换的或可相对移动的部件；移动框架或其部件的装置[2006. 01]
B65G21/12	..	允许调整载荷运载体或整个牵引元件的装置[2006. 01]
B65G21/14	..	允许调整载荷运载体或牵引元件的长度或外形（带或链的拉紧装置入 B65G23/44）[2006. 01]
B65G21/16	.	用于具有可在曲线路径内移动环形载荷运载体的输送机[2006. 01]
B65G21/18	..	在三维曲线路径内[2006. 01]
B65G21/20	.	装在或固定到框架或外罩上的用于导引载荷运载体、牵引元件、或支承在移动表面上的载荷的装置（支承输送带的装置入 B65G 15/60；辊柱或辊柱配置入 B65G 39/00）[2006. 01]
B65G21/22	..	轨道或类似的接触滑动元件或固定到载荷运载体或牵引元件上的滚轮[2006. 01]
B65G23/00		环形输送机的传动机构；输送带或链的张紧装置[2006. 01]
B65G23/02	.	带或链接合元件[2006. 01]
B65G23/04	..	滚筒、辊柱或轮[2006. 01]
B65G23/06	...	具有与带或链上接合处啮合的突出部分，如链轮[2006. 01]
B65G23/08	...	带有独立的传动机构，如电动机及连带的传动装置[2006. 01]
B65G23/10	...	配置在输送机端部中间[2006. 01]
B65G23/12	...	滚筒或辊柱协同配置以增大施加到带上的牵引力[2006. 01]
B65G23/14	..	与带或链平行分布的环形传动元件[2006. 01]
B65G23/16	...	具有与带或链上接合处啮合的凸爪[2006. 01]
B65G23/18	..	吸引或磁性元件[2006. 01]
B65G23/19	...	吸引元件[2006. 01]
B65G23/20	..	螺旋装置[2006. 01]
B65G23/22	.	驱动电动机的配置或安装[2006. 01]
B65G23/23	..	线性电动机的[2006. 01]
B65G23/24	.	驱动电动机和带或链接合元件之间的传动装置（包含在滚筒、辊柱或轮内的入 B65G23/08）[2006. 01]
B65G23/26	..	离合器或制动器的应用[2006. 01]
B65G23/28	..	均衡驱动数个元件的装置[2006. 01]
B65G23/30	..	变速的传动装置[2006. 01]
B65G23/32	.	用于沿输送机长度间隔的两个或多个点上实现传动[2006. 01]
B65G23/34	..	有与间隔的传动元件连接的单独电动机[2006. 01]
B65G23/36	..	有两个或多个驱动电动机，每个电动机与分开的传动元件连接，如在输送机的两端[2006. 01]
B65G23/38	.	用于使带或链产生间歇运动[2006. 01]
B65G23/40	..	棘爪—棘轮机构或马氏间歇轮的应用[2006. 01]
B65G23/42	..	与带或链上连续接合处啮合的往复构件[2006. 01]
B65G23/44	.	带或链张紧装置[2006. 01]
B65G25/00		包含有循环运动，如往复运动的运载体或推动件，运载体或推动件在其回

		程运动过程中与载荷脱离的输送机（振动输送机入 B65G 27/00）[2006. 01]
B65G25/02	.	具有不同进程和回程运动的运载体或推动件，如步移式输送机[2006. 01]
B65G25/04	.	具有相同进程和回程运动的运载体或推动件，如往复式输送机[2006. 01]
B65G25/06	..	具有运载体的，如带[2006. 01]
B65G25/08	..	具有推动件的，如推板[2006. 01]
B65G25/10	...	带有枢轴式安装在往复杆上的推动件[2006. 01]
B65G25/12	...	带有固定在往复杆上的推动件，而且此杆在其返回行程中围绕其纵向轴线转动[2006. 01]
B65G27/00		振动输送机[2006. 01]
B65G27/02	.	包括提升物料用的螺旋或螺线槽或管道[2006. 01]
B65G27/04	.	除螺旋或螺线槽或管道以外的载荷运载体[2006. 01]
B65G27/06	..	连接载荷运载体区段的接头[2006. 01]
B65G27/08	.	载荷运载体的支承件或安装架，如框架、基座、弹簧装置[2006. 01]
B65G27/10	.	产生或传递振动的装置的应用[2006. 01]
B65G27/12	..	摇动装置的，即产生低频和大振幅运动的装置[2006. 01]
B65G27/14	...	液压的[2006. 01]
B65G27/16	..	振动器的，即产生高频和小振幅运动的装置[2006. 01]
B65G27/18	...	机械装置[2006. 01]
B65G27/20		旋转不平衡质量[2006. 01]
B65G27/22	...	液压或气动装置[2006. 01]
B65G27/24	...	电磁装置[2006. 01]
B65G27/26	...	在振动器和载荷运载体之间有弹性联轴器[2006. 01]
B65G27/28	..	带有动平衡设施[2006. 01]
B65G27/30	...	借助反向运动的物质，如第二个输送机[2006. 01]
B65G27/32	..	带有控制振动或摇动的方向、频率或振幅的装置[2006. 01]
B65G27/34	.	包含一系列协同操作的部件[2006. 01]
B65G29/00		回转式输送机，如回转圆盘、托臂、星轮、锥体（机械抛料机入 B65G 31/00；螺旋或回转式螺旋输送机入 B65G 33/00）[2006. 01]
B65G29/02	.	用于倾斜或垂直输送[2006. 01]
B65G31/00		物件或固体物料机械抛料机[2006. 01]
B65G31/02	.	包含有输送带[2006. 01]
B65G31/04	.	包含有圆盘、滚筒或类似的旋转推动件[2006. 01]
B65G33/00		螺旋或回转式螺旋输送机[2006. 01]
B65G33/02	.	用于物件[2006. 01]
B65G33/04	..	在单螺旋和导向装置之间输送[2006. 01]
B65G33/06	..	由平行螺旋装置输送和导向的[2006. 01]
B65G33/08	.	用于流动的固体物料[2006. 01]
B65G33/10	..	用非封闭的螺旋装置[2006. 01]
B65G33/12	..	用由具有内螺纹的直管或卷筒，或由螺线或螺旋管构成的螺旋装置[2006. 01]

B65G33/14	..	包含有一个或几个封闭在管形外壳内的螺旋装置[2006. 01]
B65G33/16	...	用在挠性管内操作的挠性螺旋装置[2006. 01]
B65G33/18	...	用平行配置的多根螺旋装置[2006. 01]
B65G33/20	...	外壳相对于螺旋装置回转[2006. 01]
B65G33/22	...	在外壳的卸料端有阻滞物料流动的装置[2006. 01]
B65G33/24	.	零部件[2006. 01]
B65G33/26	..	螺旋装置[2006. 01]
B65G33/30	...	带有非连续螺旋表面[2006. 01]
B65G33/32	..	支承或连接螺旋装置用的轴承或联轴器的配置（B65G33/16 优先）[2006. 01]
B65G33/34	..	传动齿轮的应用[2006. 01]
B65G33/36	...	用于以不同速度旋转外壳和螺旋装置[2006. 01]
B65G33/38	...	用于同时产生螺旋的转动和往复运动[2006. 01]
B65G35/00		其他类不包含的机械输送机[2006. 01]
B65G35/02	.	包含有配置成使圆柱形物件在支承表面上滚动的环形牵引元件，如牵引带[2006. 01]
B65G35/04	.	包含有挠性载荷运载体，如输送带的，此挠性载荷运载体在一端卷紧而在另一端放松（往复带式输送机入 B65G 25/06）[2006. 01]
B65G35/06	.	包含有沿一通路，如封闭通路移动的荷载运载体，并且此运载体适合于与沿通路间隔配置的一系列牵引元件中的任何一个啮合（在沿环形输送机长度间隔配置的两个或多个点实现传动的入 B65G 23/32）[2006. 01]
B65G35/08	.	包含有可在通路，如封闭通路内移动的互不连接的载荷运载体系列，如许多皮带区段，这些载体适合于相互接触并由配置成使每个载荷运载体依次啮合的装置推进[2006. 01]
B65G37/00		与在特殊机械中应用或在特殊制造过程中使用无关的相同或不同种类的机械输送机的联合装置（协同操作的带式输送机部件系列入 B65G 15/22；协同操作的链式输送机部件系列入 B65G 17/26；联合输送机的顺序控制入 B65G 43/10）[2006. 01]
B65G37/02	.	仓库、库房或车间内的输送机联合装置的流动薄板[2006. 01]
		不同种类或型式的输送机的共同特征或零部件，或适用于不同种类型式的输送机的辅助装置；装入输送机内，或与输送机结合动作的给料或卸料装置
B65G39/00		装入辊道或其他型式机械输送机的辊柱，如驱动辊，或其配置（辊道的辊柱用传动齿轮入 B65G 13/06）[2006. 01]
B65G39/02	.	单独辊柱和其所用支承件的配置[2006. 01]
B65G39/04	..	包含有许多安装在单根轴上的辊柱构成元件的辊柱[2006. 01]
B65G39/06	..	辊柱套筒是减震的，如用螺旋卷绕金属线构成的[2006. 01]
B65G39/07	..	其他的套筒配置[2006. 01]
B65G39/071	...	用于校正皮带或薄板[2006. 01]
B65G39/073	...	用于清洁皮带[2006. 01]

B65G39/08	..	辊柱是磁性的[2006. 01]
B65G39/09	..	轴承或密封装置的配置[2006. 01]
B65G39/10	.	辊柱的配置（在单根轴上入 B65G39/04）[2006. 01]
B65G39/12	..	安装在框架上的[2006. 01]
B65G39/14	...	弹簧支承座，如允许载荷运载带成槽形[2006. 01]
B65G39/16	...	用于校正带或链[2006. 01]
B65G39/18	...	用于导引载荷[2006. 01]
B65G39/20	..	附接于移动带或链的[2006. 01]
B65G41/00		输送机整机的支承框架或基座，如可移动输送机的框架[2006. 01]
B65G41/02	.	安装在用于在轨道上运行的轮子上的框架[2006. 01]
B65G43/00		控制装置，如用于安全、警报、故障排除装置[2006. 01]
B65G43/02	.	检测载荷运载体的危险的实际情况，例如万一过热中断运转[2006. 01]
B65G43/04	.	检测在驱动元件和载荷运载体之间的打滑，如用于中断运转[2006. 01]
B65G43/06	.	在驱动元件破坏情况下中断运转；制动或停止松动的载荷运载体[2006. 01]
B65G43/08	.	由供给、输送或卸出的物件或物料操纵的控制装置[2006. 01]
B65G43/10	.	在联合装置中工作的输送机的顺序控制[2006. 01]
B65G45/00		润滑、清洁或清理装置[2006. 01]
B65G45/02	.	润滑装置[2006. 01]
B65G45/04	..	用于辊子[2006. 01]
B65G45/06	...	形成皮带槽形结构[2006. 01]
B65G45/08	..	用于链条[2006. 01]
B65G45/10	.	清洁装置（用于清理皮带的辊子套筒配套件入 B65G39/073）[2006. 01]
B65G45/12	..	包含刮板[2006. 01]
B65G45/14	...	运动刮板[2006. 01]
B65G45/16	...	带刮板偏置装置[2006. 01]
B65G45/18	..	包含刷件[2006. 01]
B65G45/20	..	包含螺旋[2006. 01]
B65G45/22	..	包含液体供给装置[2006. 01]
B65G45/24	..	包含多个清洁装置[2006. 01]
B65G45/26	..	用于收集清洁后残余物[2006. 01]
B65G47/00		与输送机有关的物件或物料搬运装置；使用这些装置的方法[2006. 01]
B65G47/02	.	向输送机供给物件或物料的装置[2006. 01]
B65G47/04	..	用于供给物件[2006. 01]
B65G47/06	...	来自按照顺序方式排列的单组物件，如库房内的工件（拆垛装置入 B65G 59/00）[2006. 01]
B65G47/08		在供料过程中将物件间隔开或归成组（由输送机在输送过程中进行的入 B65G 47/28）[2006. 01]
B65G47/10	...	来自几组物件[2006. 01]
B65G47/12	...	来自无顺序排列的物件堆或来自物件的松散集合[2006. 01]

B65G47/14		在供料过程中用机械或气动装置将物件排列或定向（在输送过程中用输送机进行的入 B65G 47/24, B65G 47/26）[2006. 01]
B65G47/16	..	用于供给散装物料[2006. 01]
B65G47/18	...	漏斗或滑运道的配置或应用[2006. 01]
B65G47/19		具有控制物料流量的装置的，如防止过载[2006. 01]
B65G47/20		漏斗或滑运道是可移动的[2006. 01]
B65G47/22	.	在用输送机输送过程中影响物件相对位置或状态的装置（在供料过程中入 B65G 47/14）[2006. 01]
B65G47/24	..	将物件定向[2006. 01]
B65G47/244	...	将物体绕基本垂直于输送平面的轴转动[2006. 01]
B65G47/248	...	将物体倾覆或翻转（B65G47/244 优先）[2006. 01]
B65G47/252		绕基本垂直于输送方向的轴[2006. 01]
B65G47/256	...	移走定向不正确的物件[2006. 01]
B65G47/26	..	排列物件，如改变各个物件之间的间隔[2006. 01]
B65G47/28	...	在用单台输送机输送过程中[2006. 01]
B65G47/29		靠暂时停止移动[2006. 01]
B65G47/30	...	在用一系列输送机输送的过程中[2006. 01]
B65G47/31		靠改变输送机的相对速度形成该系列[2006. 01]
B65G47/32		应用转换装置[2006. 01]
B65G47/34	.	从输送机上卸下物件或物料的装置（B65G 47/256 优先）[2006. 01]
B65G47/36	..	靠取下悬挂的物件[2006. 01]
B65G47/38	..	靠倾倒、倾翻或放开载荷运载体[2006. 01]
B65G47/40	...	靠倾斜输送机料斗[2006. 01]
B65G47/42	..	由被输送或卸下的物件或物料操纵的[2006. 01]
B65G47/44	..	漏斗或滑运道的配置或应用[2006. 01]
B65G47/46	..	带有分配装置，如自动分配到要求的点上（在邮件管道系统内入 B65G 51/36）[2006. 01]
B65G47/48	...	按照在物体上或者在载荷运载体上的具体去向标记[2006. 01]
B65G47/49		在物件或载荷运载体和自动控制装置之间没有具体的接触[2006. 01]
B65G47/50	...	根据贮存在分开系统内的去向信号[2006. 01]
B65G47/51	...	根据未编程序的信号，如受目的地供应情况影响的[2006. 01]
B65G47/52	.	在输送机之间转移物件或物料的装置，即卸料或供料装置（用不是装入输送机的装置，或不与输送机相结合工作的装置进行装载或卸载的入 B65G 65/00；在金属轧制过程中工件的转移入 B21B 41/00）[2006. 01]
B65G47/53	..	在相互交叉的输送机之间[2006. 01]
B65G47/54	...	其中至少一个是辊道[2006. 01]
B65G47/56	..	到或来自倾斜的或垂直的输送机部分[2006. 01]
B65G47/57	...	用于物件[2006. 01]
B65G47/58	...	用于散装物料[2006. 01]
B65G47/60	..	到或来自悬挂的，如吊式输送机[2006. 01]

B65G47/61	...	用于物件[2006. 01]
B65G47/62	...	用于散装物料[2006. 01]
B65G47/64	..	转换输送机[2006. 01]
B65G47/66	..	固定的平台或梳形物，如输送机之间的转辙桥[2006. 01]
B65G47/68	..	适用于接受从一台输送机的一层到达的物件，并且将物件移到一台以上的输送机各层内或者反过来，例如将一台以上的输送机输送的物件流汇集一起[2006. 01]
B65G47/69	...	物件是暂时积存的[2006. 01]
B65G47/70	...	在进入的物件流中有事先的控制[2006. 01]
B65G47/71	...	物件卸到几台输送机上[2006. 01]
B65G47/72	..	将散装的物料从一台输送机转移到几台输送机，或者反过来[2006. 01]
B65G47/74	.	特殊种类或型式的送料、转移或卸料装置[2006. 01]
B65G47/76	..	固定的或可调整的犁或横向刮板[2006. 01]
B65G47/78	..	具有卸料开口和封口的槽[2006. 01]
B65G47/80	..	运载要转移物件或物料的转台，如与犁或刮板结合的[2006. 01]
B65G47/82	..	直接作用在物件或物料上的旋转或往复构件，如推出器、耙、铲状物[2006. 01]
B65G47/84	..	星形轮或具有环形运行带或链的装置，该轮或装置装有物件啮合元件[2006. 01]
B65G47/86	...	物件啮合元件是夹钳[2006. 01]
B65G47/88	..	分离或停止元件，如机械手（固定到星形轮上的入 B65G47/84）[2006. 01]
B65G47/90	..	捡取或放下物件或物料的装置[2006. 01]
B65G47/91	...	与气动结合的，如吸盘、抓手装置[2006. 01]
B65G47/92	...	与静电或磁性抓手装置结合的[2006. 01]
B65G47/94	..	弯曲或倾斜运行构件的装置；抛掷输送[2006. 01]
B65G47/95	...	适用于纵向输送[2006. 01]
B65G47/96	...	倾斜连杆或平台的装置[2006. 01]
B65G49/00		其他类目不包含的以其要求特定目的为特点的输送系统[2006. 01]
B65G49/02	.	用于输送通过液浴的工件[2006. 01]
B65G49/04	..	工件靠在垂直方向内的运动浸入和取出[2006. 01]
B65G49/05	.	用于易碎或易损的物料或物件[2006. 01]
B65G49/06	..	用于易碎薄板，如玻璃[2006. 01]
B65G49/07	..	用于半导体晶片的[2006. 01]
B65G49/08	..	用于陶瓷模制件[2006. 01]
		通过管道或管子的非机械式输送；在槽内浮动
B65G51/00		用流体流动或压力通过管道或管子输送物件；在扁平表面，如槽底，用放置在该表面的喷射器输送物体[2006. 01]
B65G51/01	.	物件的流体输送（B65G51/04 优先）[2006. 01]
B65G51/02	.	用流动的气体直接输送物体，如片条、薄板、轧材、容器或工件[2006. 01]

B65G51/03	..	在扁平表面上或在槽内[2006. 01]
B65G51/04	.	在承载器中，输送其断面近似管道或管子断面的物件；管路邮件系统[2006. 01]
B65G51/06	..	管路邮件的发送承载器[2006. 01]
B65G51/08	..	控制或调节工作介质[2006. 01]
B65G51/10	...	在气动系统的区段连接处[2006. 01]
B65G51/12		气动阀门[2006. 01]
B65G51/14		气动闸门[2006. 01]
B65G51/16	...	改变气体压力或气体流量，如开动或停止[2006. 01]
B65G51/18	..	适应的管道或管子；管道或管子接头[2006. 01]
B65G51/20	..	制动装置[2006. 01]
B65G51/22	..	用于在途中停止承载器以便控制承载器顺序的装置；截止或分离装置[2006. 01]
B65G51/24	..	分路[2006. 01]
B65G51/26	..	站[2006. 01]
B65G51/28	...	用于发送[2006. 01]
B65G51/30	...	用于卸料[2006. 01]
B65G51/32	...	用于发送、卸料和转运[2006. 01]
B65G51/34	..	双向作业[2006. 01]
B65G51/36	..	显示或控制承载器运动的其他装置，如用于监视个别管段，用于承载器计数，用于告知堵塞或其他作业故障[2006. 01]
B65G51/38	...	在管子的内部用于检测承载器通过的接触装置[2006. 01]
B65G51/40	...	自动地将承载器分配到要求的站[2006. 01]
B65G51/42		根据承载器上的标记[2006. 01]
B65G51/44		在承载器和控制器之间无机械接触[2006. 01]
B65G51/46		根据分开的信号系统[2006. 01]
B65G53/00		用浮动物料或气流、液流或泡沫流通过槽、管道或管子输送散装物料[2006. 01]
B65G53/02	.	浮动物料槽[2006. 01]
B65G53/04	.	通过管道或管子气动输送散装物料；气动滑道[2006. 01]
B65G53/06	..	不带物料流体化作业的气体压力系统[2006. 01]
B65G53/08	...	带有物料机械注入，如用螺旋装置[2006. 01]
B65G53/10	...	带有用推进气体将物料气动注入[2006. 01]
B65G53/12		气流直接作用在储器内的物料上[2006. 01]
B65G53/14		气流用吸取作用引起物料的供给[2006. 01]
B65G53/16	..	带有物料流体化作业的气体压力系统[2006. 01]
B65G53/18	...	通过多孔壁[2006. 01]
B65G53/20		气动滑道的，如槽[2006. 01]
B65G53/22		包含有储器的系统，如料仓[2006. 01]
B65G53/24	..	气体吸取系统[2006. 01]

B65G53/26	...	带有物料流体化作业的[2006. 01]
B65G53/28	..	利用气压和吸取联合的系统（在气压系统内用吸取作用引起物料的供给入 B65G53/14）[2006. 01]
B65G53/30	.	用液体压力通过管道或管子输送散装物料[2006. 01]
B65G53/32	.	输送混凝土，例如用于在建筑工地分配混凝土（在输送机上或由输送机搅拌混凝土入 B28C 5/34）[2006. 01]
B65G53/34	.	零部件[2006. 01]
B65G53/36	..	容器的配置[2006. 01]
B65G53/38	..	包含有便于流体化的壁层材料的变更[2006. 01]
B65G53/40	..	供料或卸料装置[2006. 01]
B65G53/42	...	喷嘴[2006. 01]
B65G53/44	...	环形输送机[2006. 01]
B65G53/46	...	阀门或闸门，如旋转轮[2006. 01]
B65G53/48	...	螺旋装置或类似的旋转输送机[2006. 01]
B65G53/50	...	气动装置（装入喷嘴内的入 B65G53/42）[2006. 01]
B65G53/52	..	管道或管子的匹配[2006. 01]
B65G53/54	...	挠性管道或管子[2006. 01]
B65G53/56	...	分路[2006. 01]
B65G53/58	..	物料流的加速或减速装置；使用压力发生器（控制推进气体的压力入 B65G53/66）[2006. 01]
B65G53/60	..	从推进气体分离物料的装置[2006. 01]
B65G53/62	...	使用液体[2006. 01]
B65G53/64	...	以间歇量[2006. 01]
B65G53/66	..	显示器或控制装置的使用，如用于控制气体压力，用于控制物料和气体的比例，用于显示或防止物料的堵塞[2006. 01]
B65G54/00		其他类目不包括的非机械式输送机[2006. 01]
B65G54/02	.	静电的、电力的、或磁力的 堆垛或拆垛；装载或卸载[2006. 01] 附注[2006. 01] 在组 B65G57/00 至 B65G61/00 中，下列术语的含义是： “堆垛”指将物件单个或成层叠放。
B65G57/00		物体的堆垛（B65G 60/00 优先；供给、堆积或堆垛薄板入 B65H）[2006. 01]
B65G57/02	.	加到垛的顶上[2006. 01]
B65G57/03	..	从上面[2006. 01]
B65G57/04	...	用吸引或磁性装置[2006. 01]
B65G57/06	...	释放物件的阀门[2006. 01]
B65G57/08	..	在放置前倾斜或颠倒物件[2006. 01]
B65G57/081	...	交替被颠倒的物件[2006. 01]

B65G57/09	..	从侧面[2006. 01]
B65G57/10	...	用直接作用于物体上供其水平输送到垛顶的装置，如往复的装置[2006. 01]
B65G57/11	..	用供料输送机的直接作用将物件堆垛起来[2006. 01]
B65G57/112	...	输送机的高度是可调整的[2006. 01]
B65G57/14	...	在环形路径内移动承载器使物件被运至垛堆[2006. 01]
B65G57/16	..	特殊形状物件的堆垛[2006. 01]
B65G57/18	...	细长形的，如杆、棒、棍[2006. 01]
B65G57/20	...	三维的，如立方形的、圆柱体的[2006. 01]
B65G57/22		在预定布置的每一层内[2006. 01]
B65G57/24		每层作为整体转动，如在托盘上[2006. 01]
B65G57/26		在物件之间提供间隔的装置[2006. 01]
B65G57/28	.	装配物件并将装配好的物件倾倒入堆垛的位置[2006. 01]
B65G57/30	.	加到垛堆的底部[2006. 01]
B65G57/32	.	以在输送过程中堆垛为特征的[2006. 01]
B65G59/00		物件的拆垛（B65G60/00 优先）[2006. 01]
B65G59/02	.	从垛堆顶部拆垛[2006. 01]
B65G59/04	..	用吸引或磁性装置[2006. 01]
B65G59/06	.	从垛堆底部拆垛[2006. 01]
B65G59/08	.	在预先倾斜垛堆以后拆垛[2006. 01]
B65G59/10	.	拆垛套装的物件[2006. 01]
B65G59/12	.	以在输送过程中拆垛为特点的[2006. 01]
B65G60/00		物件的同时或交替堆垛和拆垛[2006. 01]
B65G61/00		其他类目不包含的使用捡取或转运装置或机械手将物件堆垛或拆垛[2006. 01]
B65G63/00		在贮存场地、铁路堆场或港口转运或驳运；编组场设备[2006. 01]
B65G63/02	.	用除栈桥以外的基本上水平的输送[2006. 01]
B65G63/04	.	用装备有输送机的栈桥基本上水平的输送[2006. 01]
B65G63/06	.	用基本上垂直的输送[2006. 01]
B65G65/00		装载或卸载（车辆的入 B65G 67/00）[2006. 01]
B65G65/02	.	基本上包含有与捡取载荷的装置有关的移动载荷的输送机的装载或卸载机械[2006. 01]
B65G65/04	..	带有捡取铲斗（铲斗的结构入 E02F）[2006. 01]
B65G65/06	..	带有环形刮板或提升捡取输送机[2006. 01]
B65G65/08	..	带有往复捡取输送机[2006. 01]
B65G65/10	...	耙动或铲刮装置[2006. 01]
B65G65/12		在偏离输送机中心线的位置工作的[2006. 01]
B65G65/14	..	带有振动捡取输送机，如鸭嘴装载机[2006. 01]
B65G65/16	..	带有旋转捡取输送机[2006. 01]

B65G65/18	...	圆盘[2006.01]
B65G65/20	...	桨轮[2006.01]
B65G65/22	...	螺旋装置[2006.01]
B65G65/23	.	倾倒并排空容器的装置[2006.01]
B65G65/24	..	用于桶或容器的人工倾倒[2006.01]
B65G65/28	.	其他类不包含的松散物料的堆积或拆堆,如煤、肥料、木料(用推土或类似的设备入E02F)[2006.01]
B65G65/30	.	装填或排空料仓、料斗、罐或类似容器的方法或装置,而不包括这些方法或装置在特殊的化学或物理工艺过程中的使用或在特殊机械上的应用,例如不包含在其他单个小类中的(倾倒并排空容器的装置入B65G65/23;具有便于装填或排空装置的这些容器入B65D88/54)[2006.01] 附注[2006.01] 充填料仓、料斗或容器的方法或设备,如果它们的一般应用与在特殊工艺中,或特殊机器中的应用无关,或不能被包含在其他单一小类中,则只被分入B65G65/30组中。
B65G65/32	..	装填装置[2006.01]
B65G65/34	..	排空装置(输送机结构入B65G 15/00至B65G 35/00;类似于车辆翻倾机构入B65G 67/48)[2006.01]
B65G65/36	...	从顶部排空的装置[2006.01]
B65G65/38		机械装置[2006.01]
B65G65/40	...	从顶部以外的位置排空的装置[2006.01]
B65G65/42		使用带式或链式输送机[2006.01]
B65G65/44		使用往复式输送机,如振动输送机[2006.01]
B65G65/46		使用螺旋输送机[2006.01]
B65G65/48		使用其他旋转装置,例如在气动系统中的旋转压力闸门[2006.01]
B65G67/00		装载或卸载车辆(用装入车辆的装置入B60到B64,如B60P1/00,B61D9/00,B63B27/00,B64D9/00;用于飞机的地面设备或航空母舰甲板设备入B64F1/32)[2006.01]
B65G67/02	.	装载或卸载陆地车辆[2006.01]
B65G67/04	..	装载陆地车辆[2006.01]
B65G67/06	...	从料仓或料斗供给物件或物料[2006.01]
B65G67/08	...	使用环形输送机[2006.01]
B65G67/10	...	使用能达到车列整个长度的输送机[2006.01]
B65G67/12	...	装载细长物件,如铁轨、原木[2006.01]
B65G67/14	...	装载硬化砖、煤饼或类似的物料[2006.01]
B65G67/16	...	装载炼焦炉产品(炼焦炉卸料入C10B33/00)[2006.01]
B65G67/18	...	给固体燃料机车加燃料[2006.01]
B65G67/20	...	装载有篷车辆[2006.01]
B65G67/22	...	装载移动的车辆[2006.01]
B65G67/24	..	卸载陆上车辆[2006.01]

B65G67/26	...	使用耙或刮板[2006.01]
B65G67/28		固定到环形输送机上的外横向叶片[2006.01]
B65G67/30	...	使用可搬移的倾卸装置[2006.01]
B65G67/32	...	使用固定的倾卸装置[2006.01]
B65G67/34		倾卸货车或矿车的装置（翻转货车入 B65G 67/48）[2006.01]
B65G67/36		在末端[2006.01]
B65G67/38		包含有转台[2006.01]
B65G67/40		只朝向一端[2006.01]
B65G67/42		倾向的[2006.01]
B65G67/44		使车辆通过横向倾斜轨道的伸长段[2006.01]
B65G67/46		提升或倾侧装置[2006.01]
B65G67/48		车辆翻倾机构[2006.01]
B65G67/50		旋转式车辆翻倾机构，即旋转 360° [2006.01]
B65G67/52		具有若干层[2006.01]
B65G67/54		车辆锁紧装置[2006.01]
B65G67/56		车辆互翻倾机构互锁控制器[2006.01]
B65G67/60	.	船的装载或卸载（船上货物装卸或乘客上下设备的配置入 B63B 27/00）[2006.01]
B65G67/62	..	使用受潮汐或受船只移动影响的装置，如在浮筒上的装置[2006.01]
B65G69/00		与装载或卸载有关采取的辅助措施，或使用的装置（用装入输送机的，或与输送机相结合工作的装置入 B65G 47/00；预防火灾入 A62C3/00；在车辆中，见有关的小类，如 B60P1/58，B61D7/32，B62D33/00，B63B25/00，B64D9/00）[2006.01]
B65G69/02	.	尽可能完全地装填贮存空间，如应用振捣器[2006.01]
B65G69/04	.	铺开输送的物料于整个装载表面上；修整松散物料堆[2006.01]
B65G69/06	.	流体化[2006.01]
B65G69/08	.	尽可能完全地排空贮存空间的装置（大型容器的防止成拱的装置入 B65D 88/64）[2006.01]
B65G69/10	.	从贮存的松散物料中获取平均产品[2006.01]
B65G69/12	.	在装载或卸载过程中筛分松散物料[2006.01]
B65G69/14	.	粉碎装载或卸载的物料[2006.01]
B65G69/16	.	防止货物或物料受到粉碎、变形、破损或其他机械损伤[2006.01]
B65G69/18	.	防止粉尘溢出[2006.01]
B65G69/20	.	在装载或卸载过程中的辅助处理，如充气、加热、湿润、排气、冷却、脱水或干燥；在空气以外的流体介质中装载或卸载[2006.01]
B65G69/22	.	水平装载或卸载平台（作为公路或铁路设备入 B61B1/00，E01F 1/00）[2006.01]
B65G69/24	..	具有平台水平调整装置[2006.01]
B65G69/26	..	可旋转的平台[2006.01]
B65G69/28	.	装载斜台；装载码头（作为公路或铁路设备入 B61B1/00，E01F 1/00）

		[2006. 01]
B65G69/30	..	非永久安装的装载斜台，如可运输的[2006. 01]
B65G69/32	..	装载码头的遮蔽物、围挡物或密封装置[2006. 01]
B65G69/34	..	附件，如运载工具固定器、车轮阻断器、定位装置或缓冲器[2006. 01]
B65H		搬运薄的或细丝状材料，如薄板、条材、缆索 附注 1 本小类不包含与薄的或细丝状材料，如薄板、条材、缆索的其他作业密切相关的方法或装置或完成这些作业的设备，它们分在和这些作业相关的小类里，例如： B07C 邮件分拣，文件的类似分选，例如支票的类似分选 B08B 1/02 通过使用工具、刷子或类似元件的方法清洗运动着的工件，如条材 B21B 41/00 金属的轧制包括将易弯曲的工件，如线材、金属扁带材导向、输送或聚积到环孔或曲线形内 B21C 47/00, B21C 49/00 仅以与金属非轧制加工有关的特点为特征的金属线、金属带或其他柔性金属的卷紧、卷绕、开卷或暂时聚积 B21D 43/00 连接在或配置在专门用在有关加工或处理金属板的装置上的进给、定位或储存装置，基本上没有材料的切削 B23K 9/12 在点焊、缝焊或切割中电极的自动供给 B29C 31/00 用于塑料的成型或连接，一般塑性状态物质的成型或成型产品的后处理中的搬运，例如被成型材料的传送 B41B 15/32, B41B 21/32 照相排字机中的胶片传送装置 B41F 13/02 输送或引导卷筒纸条通过轮转印刷机或机器 B41J 11/00 至 B41J 17/00 在打印机中或选择性印刷机构中，复制材料或转印材料的输送 B41K 3/44 在模印或印号码的设备或装置中运送印件材料的装置 B41L 在办公用的或其他商业用的复写、复制或印刷设备中，或在地址印刷机或类似的串联印刷机中薄片或条材的输送 B42B 与成叠纸、书贴或单页的永久性装订有关的输送 B42C 书籍装订中的纸片输送 B65B 在包装物件的装置或方法中，只与在包装机中的应用有关的薄板或条料的输送 B65C 在贴标签或贴签条的装置中的标签的输送 C14B 1/62 在制革机器或装置中包卷或堆积厚皮或皮革 D01 至 D07 纺纱、织造、编织、编带、针织、缝制，制绳或制缆 D21F 2/00 在造纸过程中从网端传送纸幅到压制段 F26B 13/00 在干燥设备中输送织物、纤维、纱线或其他长材料 G03B 在摄影、放映或观看用的装置中胶片或相片的输送 G06K 13/00 将记录载体从一处传送到另一处 G06M 7/00 通过输送机传送的扁平物件，如薄板的记数 G11B 15/00 至 G11B 19/00, G11B 23/00, G11B 25/00 基于记录载体和传

	感器之间的相对运动的信息存贮，包括为了记录和再现而输送记录载体 H01F 41/06 通过卷绕制造用于磁铁、电感元件、变压器的线圈 H01G 13/02 缠绕电容器的机器 H04N 1/00 只与不随时间变化传送或重现图像或图案，如传真传输的系统有关的薄片的输送 2 在本小类中： 有关薄材料的各组，如下面附注 3 的 i 中所定义的，主要用来包括搬运用纸或纸板制作的物件，但也包括搬运由其他材料制成的具有相似特征或存在相似的搬运问题的物件，例如用塑料薄板或皮革制品制成的物件： 有关细丝状材料的各组（组 B65H 49/00 以后），如下面附注 3 中所定义的，只包含一般应用或有关的方法或装置。 3 在本小类中，下列术语或用词的含义是： “搬运”包括供料、折叠（产品制造中的折叠除外）、导向、定向、贮存、展开和卷绕； “薄材料”包括： i 薄板、标记纸、封皮、空白纸、及其薄的堆层（以下称为“物件”），和 ii 条材、薄条带和薄膜，如纸的、纤维织物的、金属箔的或塑料的； “细丝状材料”包括线、金属丝、绳、缆和软管； “包装件”是指用带有或不带有支承芯子或成形器或封闭容器或贮器，盘绕、放置或卷绕形成的一大团细丝状材料。 小类索引 物件 供料；垛堆 垛件支承；为重叠放置提升垛件端部；翻转物件 1/00；13/00；15/00 从垛堆分开；从垛堆供料或向机器供料；供料控制；定位；向垛堆供料；供料台 3/00；5/00；7/00；9/00；11/00 发送 从机器到垛堆 29/00，35/00，37/00 聚集 39/00 折叠；铺开 45/00；47/00 码垛 13/00，15/00，31/00，33/00 码垛和分送作业的组合 83/00 循环物件 85/00 控制，检验，安全 43/00 条材 供料 展开、放出条料；卷绕带条；送进带条 16/00；18/00；20/00 更换斜辊；进料辊或导辊的特殊结构；其他类目不包含的加封芯子 19/00；27/00；81/00 带条：叠接；定位，张紧或引导；控制张力 21/00；23/00；77/00
--	--

		从机器发送 与辅助操作一起或在辅助操作之后；聚集；分开 35/00，37/00；39/00；41/00 折叠；铺开 45/00；47/00 机器：控制，检验，安全或警告；其他类目不包含的传动装置 26/00，43/00，63/00；79/00 贮存 75/00 细丝状材料 展开，放出；运送 49/00；51/00 卷绕，盘绕，放置；卷绕的包装件；导向器；其他类目不包含的覆盖芯子 54/00；55/00；57/00；81/00 张力控制；测量预定长度；连接 59/00，77/00；61/00；69/00 芯子，成型器：固定材料、更换、除去、除掉废料 65/00，67/00，73/00 在形成包装件过程中的处理 71/00 机器：控制，检验，安全或警告；其他类目不包含的传动装置 26/00，43/00，63/00；79/00 贮存 75/00 本小类的其他组中不包含的技术主题 99/00
		向机器供给物件；将物件和垛堆分开；垛件支承
B65H1/00		物件和垛堆分开用的支承或储存器（联合、整理或聚集物件用的载体入 B65H39/00；码垛和分送作业的组合，不考虑单独的码垛或分送作业入 B65H83/00）[2006.01]
B65H1/02	.	适用于在边缘支承物件[2006.01]
B65H1/04	.	适用于基本上水平地支承物件，例如用于从垛堆顶部分开[2006.01]
B65H1/06	..	用于从垛堆底部分开[2006.01]
B65H1/08	.	带有送进垛堆的装置以便将物件送到分开装置（对从垛堆底部分开物件的垛堆加压的入 B65H1/06）[2006.01]
B65H1/10	..	有重物[2006.01]
B65H1/12	..	有弹簧[2006.01]
B65H1/14	..	有强制作用的机械装置[2006.01]
B65H1/16	..	有气动或液压装置[2006.01]
B65H1/18	..	由垛堆高度控制的[2006.01]
B65H1/20	..	由垛堆重量控制的；浮动装置[2006.01]
B65H1/22	..	在物件的平面方向内移动，例如用于成扇状散开垛堆的整体送进[2006.01]
B65H1/24	..	有释放或控制垛堆压力的装置[2006.01]
B65H1/26	.	有辅助支承以便于引入或更换垛堆[2006.01]
B65H1/28	.	分隔的以便并排地安放垛堆[2006.01]
B65H1/30	.	带有在物件连续从垛堆分开过程中补充垛堆物件的装置[2006.01]
B65H3/00		将物件或垛堆分开（联合、整理或聚集物件入 B65H39/00；分开叠置条材

		的机械入 B65H41/00；与折叠结合的薄材料的拆垛入 B65H45/26；码垛和分送作业的组合，不考虑单独的码垛或分送作业入 B65H83/00）[2006. 01]
B65H3/02	.	利用物件和分开器之间的摩擦力[2006. 01]
B65H3/04	..	环形带分开器[2006. 01]
B65H3/06	..	辊柱或类似的旋转分开器[2006. 01]
B65H3/08	.	利用气动力[2006. 01]
B65H3/10	..	吸引辊柱[2006. 01]
B65H3/12	..	吸引带、皮带或相对于垛堆移动的吸引工作台[2006. 01]
B65H3/14	..	产生部分真空的鼓风机[2006. 01]
B65H3/16	.	利用磁力[2006. 01]
B65H3/18	.	利用静电力[2006. 01]
B65H3/20	.	利用黏着力[2006. 01]
B65H3/22	.	用针状物或类似构件约束物件[2006. 01]
B65H3/24	.	用接触物件边缘的推出器[2006. 01]
B65H3/26	.	用接触物件的折叠处、折叶或突出部分的分开器[2006. 01]
B65H3/28	.	用螺旋或类似的分开器[2006. 01]
B65H3/30	.	用擒纵装置（螺旋或类似的分开器入 B65H3/28）；从交错排列的垛堆分开；从具有交错排列的，如切口或孔眼的物件垛堆分开[2006. 01]
B65H3/32	.	插入的或在要分开物品和留下的垛堆之间横向往返移动的元件，如指状物、平板、辊柱（这些元件只作为辅助装置促使分开或防止重复供给入 B65H3/50）[2006. 01]
B65H3/34	.	控制物件向分开器释放的物件保持装置[2006. 01]
B65H3/36	.	用在特殊通路内移动的分开器，如封闭区域[2006. 01]
B65H3/38	..	不封闭区域的通路[2006. 01]
B65H3/40	.	用交替作用于同一垛堆的两个或多个分开器（承载两个或多个分开器的转动或摆动体入 B65H3/42）[2006. 01]
B65H3/42	.	用安装成同转动或摆动体一起移动的，或相对于转动或摆动体移动的两个或多个分开器[2006. 01]
B65H3/44	.	将物件同时、交替或选择地和两个或多个垛堆分开[2006. 01]
B65H3/46	.	促使分开或防止重复供给的补充装置或措施（有对重复供给响应的检测器的控制装置入 B65H7/12）[2006. 01]
B65H3/48	..	在物件边缘，或在物件下面作用的鼓风机[2006. 01]
B65H3/50	..	插入的或在要分开的物件和留下的垛堆之间横向往返移动的元件，如指状物、平板、辊柱[2006. 01]
B65H3/52	..	作用于被分开物件的下部或后侧的摩擦止动器[2006. 01]
B65H3/54	..	加压或夹持装置[2006. 01]
B65H3/56	..	作用于分开物件或垛堆的边缘的元件，如刮板、指状物、针、刷[2006. 01]
B65H3/58	..	钉合、缝合、黏合或胶合在一起的物件以防重复供给，如有胶合边的垛堆[2006. 01]
B65H3/60	..	松开垛堆中的物件[2006. 01]

B65H3/62	...	用摆动、摇动或敲打垛堆的方法[2006.01]
B65H3/64	...	用真空装置[2006.01]
B65H3/66	.	物件导向器或平整器，如可在操作中移动的[2006.01]
B65H3/68	..	不可在操作中移动的[2006.01]
B65H5/00		供给已和垛堆分开的物件；向机器供给物件（发送或送进来自机器的物件的相同机构或部件入 B65H29/00；再循环物件入 B65H85/00）[2006.01]
B65H5/02	.	用带或链[2006.01]
B65H5/04	.	用可移动的工作台或承载器（旋转工作台入 B65H5/18）[2006.01]
B65H5/06	.	用辊柱[2006.01]
B65H5/08	.	用夹钳，如吸引夹钳[2006.01]
B65H5/10	..	往复或摆动夹钳[2006.01]
B65H5/12	..	回转夹钳，如安装在臂、框架或圆柱体上的[2006.01]
B65H5/14	..	夹钳的零部件；所用的促动机构[2006.01]
B65H5/16	.	用适用于沿表面或工作台供给单个物件的推出器、针状物、摩擦器或类似的装置[2006.01]
B65H5/18	.	用转盘或旋转工作台[2006.01]
B65H5/20	.	用降落辊或类似装置[2006.01]
B65H5/22	.	用鼓风机或吸引装置（吸引夹钳入 B65H5/08）[2006.01]
B65H5/24	.	供给重叠物件流[2006.01]
B65H5/26	.	双重、交替、选择的或相互作用的供给[2006.01]
B65H5/28	.	供给贮存在卷起的或折叠的带内的物件[2006.01]
B65H5/30	.	折叠的薄片或标记纸的打开装置[2006.01]
B65H5/32	.	鞍状件，在此件上部分打开的薄片或标记纸被送到标记纸聚集、缝合或类似的机器里[2006.01]
B65H5/34	.	改变相对于接收机器的供给相位[2006.01]
B65H5/36	.	物件导向器或平整器，如可在操作中移动的[2006.01]
B65H5/38	..	不可在操作中移动的[2006.01]
B65H7/00		考虑到错误的供给、没有物件或出现不合格的物件来控制物件供给、分开、移垛或关联的装置[2006.01]
B65H7/02	.	用敏感元件或检测器[2006.01]
B65H7/04	..	对没有物件响应的，如垛堆用完（B65H7/14 优先）[2006.01]
B65H7/06	..	对出现不合格物件或错误分开或错误供给响应的（B65H7/14 优先）[2006.01]
B65H7/08	...	对前方边缘定位错误响应的[2006.01]
B65H7/10	...	对侧面边缘定位错误响应的（控制条材横向记录的入 B65H23/032）[2006.01]
B65H7/12	...	对重复供给或重复分开响应的[2006.01]
B65H7/14	..	用光电敏感元件或检测器[2006.01]
B65H7/16	.	控制气动分开器的供气[2006.01]
B65H7/18	.	改变或停止分开器的启动[2006.01]

B65H7/20	.	控制联合装置[2006. 01]
B65H9/00		定位物件，如定向物件；所用的装置[2006. 01]
B65H9/02	.	定位销[2006. 01]
B65H9/04	.	固定的或可调的停止器或定位装置（定位销入 B65H9/02）[2006. 01]
B65H9/06	.	可移动的停止器或定位装置，如升起或降落的前方停止器[2006. 01]
B65H9/08	.	保持物件在定位位置的夹持装置，如指状物、针状物、吸管[2006. 01]
B65H9/10	.	推出器或类似的可移动定位器；将物件移入到定位位置的推出器或夹钳装置[2006. 01]
B65H9/12	.	由物件夹钳运载的[2006. 01]
B65H9/14	.	当物件接近停止器时放慢或控制物件的向前移动[2006. 01]
B65H9/16	.	倾斜条带、辊柱或类似的物件运送侧面定位器[2006. 01]
B65H9/18	.	用诸如反射器、透镜、透明薄片或机械指示器等装置协助的[2006. 01]
B65H9/20	.	用光电、声响或气动指示器协助的[2006. 01]
B65H11/00		供给工作台[2006. 01]
B65H11/02	.	在物件的平面内可按斜度调节的[2006. 01]
B65H13/00		提升垛件的端部以便于形成重叠的垛堆[2006. 01]
B65H15/00		翻转物件[2006. 01]
B65H15/02	.	翻转垛堆 向或从机器供给条材；卷绕或展开条材；接合条材[2006. 01]
B65H16/00		展开、放松条材[2006. 01]
B65H16/02	.	支承条材辊[2006. 01]
B65H16/04	..	悬臂式[2006. 01]
B65H16/06	..	双端式[2006. 01]
B65H16/08	..	平行辊柱式[2006. 01]
B65H16/10	.	使条材辊产生强制转动的装置[2006. 01]
B65H18/00		卷绕条材[2006. 01]
B65H18/02	.	支承条材辊[2006. 01]
B65H18/04	..	内支承[2006. 01]
B65H18/06	..	侧向支承[2006. 01]
B65H18/08	.	条材卷绕机构[2006. 01]
B65H18/10	..	动力施加于条材辊心轴上的机构[2006. 01]
B65H18/12	...	产生条材的逐步送进[2006. 01]
B65H18/14	..	动力施加于条材辊上的机构，如产生条材的连续送进[2006. 01]
B65H18/16	...	用摩擦辊柱[2006. 01]
B65H18/18		产生条材的逐步送进[2006. 01]
B65H18/20	...	条材辊支承在两个平行的辊柱上，其中至少一个是从动的[2006. 01]
B65H18/22	...	用摩擦带[2006. 01]
B65H18/24		产生条材的逐步送进[2006. 01]

B65H18/26	..	控制卷绕条材包装件上的接触压力用的机构，例如用于调整条材各层之间的空气量[2006. 01]
B65H18/28	.	条材的卷绕包装件[2006. 01]
B65H19/00		更换条材辊[2006. 01]
B65H19/10	.	在展开机构中或与展开操作有关[2006. 01]
B65H19/12	..	提升、运送或插入条材辊；移去空的芯子[2006. 01]
B65H19/14	..	更换条材辊时向机器送进积累的过剩条材[2006. 01]
B65H19/16	..	驱动，如加速，与卷材接合操作结合的更换条材辊[2006. 01]
B65H19/18	..	将替换的条材连接到用完的条材上，如粘贴到用完的条材上[2006. 01]
B65H19/20	..	切断用完的条材[2006. 01]
B65H19/22	.	在卷绕机构中或与卷绕操作有关[2006. 01]
B65H19/24	..	在更换条材辊时积累发送过剩条材[2006. 01]
B65H19/26	..	切断到达已卷绕条材辊的条材[2006. 01]
B65H19/28	..	将条材的引导端固定到更换的条材辊芯子或心轴上（芯子、成形器、支承件或夹持器，如带有固定材料端部装置的卷轴入 B65H75/28）[2006. 01]
B65H19/29	..	将已卷绕条材的从动端部固定到条材辊上（芯子、成形器、支承件或夹持器，如带有固定材料端部装置的卷轴入 B65H75/28）[2006. 01]
B65H19/30	..	提升、运送或移出条材辊；插入芯子[2006. 01]
B65H20/00		送进条材（装有完成辅助操作装置的条材发送装置入 B65H35/00，B65H37/00）[2006. 01]
B65H20/02	.	用摩擦辊柱[2006. 01]
B65H20/04	..	产生条材的逐步送进[2006. 01]
B65H20/06	.	用摩擦带[2006. 01]
B65H20/08	..	产生条材的逐步送进[2006. 01]
B65H20/10	.	用供给带，贴着供给带的条材用流体压力压住，如吸管或鼓风机[2006. 01]
B65H20/12	.	用吸引辊柱[2006. 01]
B65H20/14	.	用直接作用在移动流动的条材上[2006. 01]
B65H20/16	.	用条材夹紧装置，如夹钳、夹片[2006. 01]
B65H20/18	..	产生卷材的逐步送进[2006. 01]
B65H20/20	.	用条材穿透装置，如针状物[2006. 01]
B65H20/22	..	产生条材的逐步送进[2006. 01]
B65H20/24	.	用构成环形或类似的装置[2006. 01]
B65H20/26	.	向条材辊内部送进条材的机构或送进来自条材辊内部的条材用的机构[2006. 01]
B65H20/28	.	发送呈重合折叠的条材和从折叠组件下端反复供给条材用的机构[2006. 01]
B65H20/30	.	积累过剩的条材的装置（在更换条材辊时入 B65H19/14，B65H19/24）[2006. 01]
B65H20/32	..	用制造的环孔[2006. 01]
B65H20/34	...	带有辊柱[2006. 01]

B65H20/36	.	具有或者在一长度方向或者在相反的长度方向任选地送进条材的装置[2006. 01]
B65H20/38	..	通过改变驱动条材辊心轴机构的方向[2006. 01]
B65H20/40	..	通过改变驱动夹送辊机构的方向[2006. 01]
B65H21/00		接合条材的装置（在更换条材辊时入 B65H19/00；联合两个或多个条材入 B65H39/16）[2006. 01]
B65H21/02	.	用于预先打上标记的条材，如预先印好[2006. 01]
B65H23/00		定位、张紧、平整或引导条材（定位物件入 B65H9/00；与接合有关的入 B65H21/00；与搬运条材、条带或细丝状物料有关的一般的张紧装置入 B65H77/00）[2006. 01]
B65H23/02	.	横向地（用拉幅、夹钳或在纤维条材上操作的类似装置入 D06C）[2006. 01]
B65H23/022	..	用拉幅装置[2006. 01]
B65H23/025	...	用辊柱[2006. 01]
B65H23/028	...	用夹片[2006. 01]
B65H23/032	..	控制条材的横向定位[2006. 01]
B65H23/035	...	用导杆[2006. 01]
B65H23/038	...	用辊柱[2006. 01]
B65H23/04	.	纵向地[2006. 01]
B65H23/06	..	用放慢装置，如作用在条材辊心轴上[2006. 01]
B65H23/08	...	作用在未卷绕的条材辊上[2006. 01]
B65H23/10	...	作用在运行的条材上（通过流体作用入 B65H23/24）[2006. 01]
B65H23/12		并使其部件在相反方向移动并处于摩擦接触[2006. 01]
B65H23/14		施加制动力的张紧辊柱[2006. 01]
B65H23/16	..	用加重量或弹簧加压可动杆或辊柱[2006. 01]
B65H23/18	..	通过控制或调整条材送进机构，如作用于运行条材的机构[2006. 01]
B65H23/182	...	在展开机构中或与展开操作有关[2006. 01]
B65H23/185		电动机控制的[2006. 01]
B65H23/188	...	与送行条材有关[2006. 01]
B65H23/192		电动机控制的[2006. 01]
B65H23/195	...	在卷绕机构中或与卷绕操作有关[2006. 01]
B65H23/198		电动机控制的[2006. 01]
B65H23/24	..	通过流体作用，如放慢行运的条材[2006. 01]
B65H23/26	..	用横向固定或可调节的杆或辊柱[2006. 01]
B65H23/28	..	用纵向延伸的带、管、板或金属丝（挠性的条或带入 B65H23/30）[2006. 01]
B65H23/30	..	用纵向延伸的挠性条或带[2006. 01]
B65H23/32	..	转动或反转条材的机构[2006. 01]
B65H23/34	..	从条材除去卷曲的装置[2006. 01]
B65H26/00		警告或安全装置，如故障自动检测器、停止运动机构、用于条材送进机构的（一般安全装置入 F16P；物料的化学或物理性质的一般研究入 G01N；一般显示装置入 G08B）[2006. 01]

B65H26/02	.	对运行中条材出现的不均匀性响应的[2006. 01]
B65H26/04	..	用于张力变化的[2006. 01]
B65H26/06	.	对预定的条材长度响应的[2006. 01]
B65H26/08	.	对预定的直径响应的[2006. 01]
B65H27/00		用于条材的供料或导向辊特殊结构，例如表面特征（一般辊柱入 F16C13/00）[2006. 01]
		从机器发送物件；码垛物件；装有完成特定辅助操作的物件或条材发送装置；联合或聚集物件或条材；分开叠置条材的机器
B65H29/00		从机器发送或送进物件；将物件送至或送入垛堆（联合、整理或聚集物件入 B65H39/00；码垛和分送作业的组合，不考虑单独码垛或分送作业的入 B65H83/00；循环物件入 B65H85/00；用于本小类[2006. 01] 附注[2006. 01]（3）（i）定义的物件以外的物件，见 B65G）
B65H29/02	.	用只接触物件引导端的机械夹钳[2006. 01]
B65H29/04	..	由环形链或带运载的夹钳[2006. 01]
B65H29/06	..	由旋转件运载的夹钳[2006. 01]
B65H29/08	..	在弧形通路内摆动的夹钳[2006. 01]
B65H29/10	..	在直线通路内往复的夹钳[2006. 01]
B65H29/12	.	借助两个或两组移动条或带之间的夹钳装置[2006. 01]
B65H29/14	..	并引入垛堆[2006. 01]
B65H29/16	.	通过只与移动的条、带、或链的一面接触[2006. 01]
B65H29/18	..	并引入垛堆[2006. 01]
B65H29/20	.	通过与旋转摩擦件接触，如辊柱、刷子或圆柱体[2006. 01]
B65H29/22	..	并引入垛堆[2006. 01]
B65H29/24	.	通过鼓风或吸引装置（从吸引载体降落物件入 B65H29/32）[2006. 01]
B65H29/26	.	通过降落[2006. 01]
B65H29/28	..	从机械夹钳（只接合引导端的夹钳入 B65H29/02）[2006. 01]
B65H29/30	..	从磁性夹持器[2006. 01]
B65H29/32	..	从气动的载体，如吸引载体[2006. 01]
B65H29/34	..	从由物件下面滑动的支承件[2006. 01]
B65H29/36	..	从条、带、或由物件下面滚动的辊柱[2006. 01]
B65H29/38	.	用可移动的码垛或送进的臂、框架、平板或类似的构件，物件与它们保持面接触[2006. 01]
B65H29/40	..	围绕与物件运动方向垂直的轴线转动的构件，例如由 S 形构件组成的星形轮[2006. 01]
B65H29/42	..	围绕与物件运动方向平行的轴线转动的构件，如螺旋结构[2006. 01]
B65H29/44	..	在弧形通路内摆动的构件[2006. 01]
B65H29/46	..	在直线通路内往复的构件[2006. 01]
B65H29/48	.	用配置成倾斜的工作台以使物件滑动[2006. 01]
B65H29/50	.	码垛装置，其卸料地点根据垛堆的高度移动[2006. 01]
B65H29/51	..	通过聚集在圆柱体的周围码垛[2006. 01]

B65H29/52	.	固定的导引器或平整器[2006.01]
B65H29/54	.	物件分离装置，如用于从送进元件分离[2006.01]
B65H29/56	..	用于从机器元件分离[2006.01]
B65H29/58	.	物件换向器或转向器[2006.01]
B65H29/60	..	将物件流转向进入另一条通路（B65H29/62 优先）[2006.01]
B65H29/62	..	将不合格的物件从物件主流转移开（检测不合格物件的控制装置入 B65H43/04）[2006.01]
B65H29/64	..	引导组合物件的组件进入分开通路[2006.01]
B65H29/66	.	连续不断送进叠放的物件[2006.01]
B65H29/68	.	在物件送进时减低物件的速度（条材放慢装置入 B65H23/06）[2006.01]
B65H29/70	.	物件弯曲或加强装置[2006.01]
B65H31/00		垛堆接收装置（用于联合、整理、或聚集物件的载体入 B65H39/00；码垛和分送作业的组合，不考虑单独码垛或分送作业的入 B65H83/00；）[2006.01]
B65H31/02	.	带有固定的端部支承件，垛堆靠此支承件累积[2006.01]
B65H31/04	.	带有在垛堆累积时配置成后退的可移动的端部支承件[2006.01]
B65H31/06	..	物件沿边缘码垛[2006.01]
B65H31/08	..	物件重叠码垛[2006.01]
B65H31/10	...	并适合在垛堆的顶部[2006.01]
B65H31/12	..	在码垛过程中减轻垛堆重量或允许或引起垛堆端部支承件移动的装置[2006.01]
B65H31/14	...	弹簧（液压弹簧入 B65H31/16）[2006.01]
B65H31/16	...	液压装置[2006.01]
B65H31/18	...	主动作用的机械装置[2006.01]
B65H31/20	.	由于不同物件的大小而可调节的[2006.01]
B65H31/22	.	可拆去的或可互换的[2006.01]
B65H31/24	.	多个的或间隔的，如用于交替的、编程序的或选择的供料[2006.01]
B65H31/26	.	保持物件在垛堆里的辅助装置[2006.01]
B65H31/28	.	带、链或类似的移动接收装置（用于沿边缘码垛的物件入 B65H31/06）[2006.01]
B65H31/30	.	移走整个垛堆的装置（带、链或类似的移动接收装置入 B65H31/28）[2006.01]
B65H31/32	.	在移走整个垛堆的过程中用于接收物件的辅助装置[2006.01]
B65H31/34	.	将码垛的物件安排成直角的装置[2006.01]
B65H31/36	..	在码垛物件时使每个物件与前面的阻挡装置接触的辅助装置[2006.01]
B65H31/38	..	在码垛过程中振动或敲打垛件的装置[2006.01]
B65H31/40	..	单独的接收装置、溜槽和用于往上敲打整个垛堆的类似装置[2006.01]
B65H33/00		在发送垛堆或物件流中形成计数的分批物件[2006.01]
B65H33/02	.	通过将刮板或类似件移入垛堆[2006.01]
B65H33/04	.	通过将标记纸片插入垛堆或物件流[2006.01]

B65H33/06	.	通过将物件移动以形成分批物件[2006. 01]
B65H33/08	..	移动整批物件，如形成阶梯形的垛堆[2006. 01]
B65H33/10	..	移动一批物件中的端部物件[2006. 01]
B65H33/12	.	通过在物件流中造成空隙[2006. 01]
B65H33/14	.	通过将分批物件转移到单独的接收装置[2006. 01]
B65H33/16	.	通过将分批中的物件放置到移动的支承件上[2006. 01]
B65H33/18	..	在相邻的分批物件之间有分离器[2006. 01]
B65H35/00		从切割或直线穿孔机发送物件；装有切割或直线穿孔装置的物件或条材发送装置，例如胶粘带发放器（一般切割或穿孔机或装置入 B26D，B26F）[2006. 01]
B65H35/02	.	从或带有纵向切条机或穿孔器的[2006. 01]
B65H35/04	.	从或带有横向切断机或穿孔器的[2006. 01]
B65H35/06	..	从或带有刀片，如剪切刀片、切断机或穿孔器的（从或带有旋转刀片的入 B65H35/08）[2006. 01]
B65H35/07	...	胶粘带发放器[2006. 01]
B65H35/08	..	从或带有旋转，例如滚筒刀式切断机或穿孔器的[2006. 01]
B65H35/10	.	从或带有部分切割或穿孔条材切断装置的，例如分纸器[2006. 01]
B65H37/00		装有完成特定辅助操作的装置的物件或条材发送装置（装有切割或直线穿孔装置入 B65H35/00）[2006. 01]
B65H37/02	.	用于施加黏合剂（并固定在一起的入 B65H37/04）[2006. 01]
B65H37/04	.	用于固定物件或条材在一起的，如用黏合剂、缝合或用 U 形钉装订（在更换斜辊的过程中将替换的条材粘贴到用完的条材上入 B65H19/18）[2006. 01]
B65H37/06	.	用于折叠[2006. 01]
B65H39/00		联合、整理或聚集物件或条材（码垛和分送作业的组合，不考虑单独码垛或分送作业的入 B65H83/00；既整理或聚集纸张或书帖，又将它们永久固定在一起的机器入 B42C1/00）[2006. 01]
B65H39/02	.	联合、整理或聚集来自几个来源的物件[2006. 01]
B65H39/04	..	来自垛堆[2006. 01]
B65H39/041	...	垛堆放置在转动载体中[2006. 01]
B65H39/042	...	垛堆放置在叠置的载体中[2006. 01]
B65H39/043	...	垛堆放置在并置的载体中[2006. 01]
B65H39/045	...	聚集在转动载体中的[2006. 01]
B65H39/05	...	聚集在叠置的载体中的[2006. 01]
B65H39/055	...	聚集在并置的载体中的[2006. 01]
B65H39/06	..	来自发送流[2006. 01]
B65H39/065	...	聚集在转动载体中的[2006. 01]
B65H39/07	...	聚集在叠置的载体中的[2006. 01]
B65H39/075	...	聚集在并置的载体中的[2006. 01]
B65H39/10	.	联合来自单个来源的物件，如构成写字垫[2006. 01]

B65H39/105	..	在转动载体中[2006. 01]
B65H39/11	..	在叠置的载体中[2006. 01]
B65H39/115	..	在并置的载体中[2006. 01]
B65H39/14	.	将薄片与条材联合起来[2006. 01]
B65H39/16	.	联合两个或多个条材[2006. 01]
B65H41/00		分开叠置条材的机器[2006. 01]
B65H43/00		控制、检验或安全装置的应用，例如有检测可变量的元件的自动装置[2006. 01]
B65H43/02	.	检测物件的空缺，或对物件的空缺响应的（B65H43/08 优先）[2006. 01]
B65H43/04	.	检测不合格物件的出现，或对不合格物件出现响应的（B65H43/08 优先；转移来自主流的不合格物件入 B65H29/62）[2006. 01]
B65H43/06	.	检测整体垛堆，或对整体垛堆响应的（B65H43/08 优先）[2006. 01]
B65H43/08	.	光电装置[2006. 01]
		折叠或铺开薄材料
B65H45/00		折叠薄材料（专门适用于特殊产品的制造或处理，见有关的分类位置，如 D06F89/00）[2006. 01]
B65H45/02	.	不施加压力折叠柔软材料以确定或形成折痕线（卷绕或展开供给机器或自机器给出的织物入 B65H16/00 至 B65H27/00；为包装目的折叠服装入 B65B；在缝纫机上折叠织物入 D05B）[2006. 01]
B65H45/04	..	折叠薄片[2006. 01]
B65H45/06	..	折叠条材（B65H20/28 优先）[2006. 01]
B65H45/08	...	纵向地[2006. 01]
B65H45/09		对折，即折叠成宽度的一半[2006. 01]
B65H45/10	...	横向地[2006. 01]
B65H45/101		与放置结合的，即组成锯齿形垛堆[2006. 01]
B65H45/103		通过在放置站上面往复运动的承载器[2006. 01]
B65H45/105		与折叠保持器协同工作的[2006. 01]
B65H45/107		借助摆动或往复运动的导杆[2006. 01]
B65H45/109		记录或计算折叠数；检测锯齿形垛堆中的不规则性[2006. 01]
B65H45/12	.	施加压力折叠物件或条材以确定或形成折痕线（B65H20/28 优先；纺织织物的打褶、打裥或起皱入 D06J）[2006. 01]
B65H45/14	..	皱纹折叠器[2006. 01]
B65H45/16	..	旋转折叠器[2006. 01]
B65H45/18	..	摆动或往复运动叶片折叠器（装在旋转件上的入 B65H45/16）[2006. 01]
B65H45/20	..	锯齿形折叠器[2006. 01]
B65H45/22	..	纵向折叠器，即用于折叠与运动方向平行移动的薄片材料[2006. 01]
B65H45/24	..	互折薄片，如纸烟或卫生纸[2006. 01]
B65H45/26	..	与拆垛结合的折叠（拆垛入 B65H3/00）[2006. 01]
B65H45/28	..	与切割结合的折叠（切割机械入 B26D）[2006. 01]
B65H45/30	..	与折痕、整平或涂覆黏合剂结合的折叠（在物件或条材发送中折叠或涂覆

		黏合剂入 B65H37/00) [2006. 01]
B65H47/00		铺开薄的柔软材料 (B65H20/28 优先; 纸张或书帖的打开装置入 B65H5/30) [2006. 01]
		展开、放出、运送、卷绕、盘绕或放置细丝状材料
B65H49/00		展开或放出细丝状材料; 支承、贮存或运输细丝状材料自其取出或放出的包装件 (卷绕入 B65H54/00; 促使锭翼或其他导引器的放出入 B65H57/00; 绕线架、管或包装件的其他芯子入 B65H75/00) [2006. 01]
B65H49/02	.	包装件在其中不转动的方法或装置 [2006. 01]
B65H49/04	..	包装件支承装置 [2006. 01]
B65H49/06	...	用于单个操作的包装件 [2006. 01]
B65H49/08		封闭该包装件 [2006. 01]
B65H49/10	...	用于一个操作包装件和一个或多个备用包装件 [2006. 01]
B65H49/12		备用包装件装成可人工或自动传送到操作位置 [2006. 01]
B65H49/14	...	用于几个操作的包装件 [2006. 01]
B65H49/16		框架的架子 [2006. 01]
B65H49/18	.	包装件在其中转动的方法或装置 (为特殊目的而设置的贮存、重复放出和重卷材料长度用的支承件或保持器入 B65H75/34) [2006. 01]
B65H49/20	..	包装件支承装置 [2006. 01]
B65H49/22	...	高架的悬挂装置 [2006. 01]
B65H49/24	...	辊柱 [2006. 01]
B65H49/26	...	轴向心轴或突出部分 [2006. 01]
B65H49/28	...	转台 [2006. 01]
B65H49/30	...	线架或绞纱保持器 [2006. 01]
B65H49/32	...	架子或框架 [2006. 01]
B65H49/34	..	使包装件产生正向转动的装置 [2006. 01]
B65H49/36	.	将包装件固定到支承装置上 (在放出、卷绕或放置站更换或除去芯子、容器或整个包装件入 B65H67/00) [2006. 01]
B65H49/38	.	只适用于运输或贮存绕线圈、圆锥形线圈或类似物件的箕斗、罐笼、货架或容器 [2006. 01]
B65H51/00		运送细丝状材料 (拉伸纺丝方法入 D01D5/12; 抽或拉粗纱或类似物入 D01H5/00) [2006. 01]
B65H51/005	.	将运送的细丝状物料捆分开成许多组 [2006. 01]
B65H51/01	..	用静电 [2006. 01]
B65H51/015	.	将许多运送的细丝状物料聚集成捆 [2006. 01]
B65H51/02	.	旋转装置, 如带有螺旋状推进表面 (在运送时暂时贮存细丝状材料的装置入 B65H51/20; 控制张力的从动旋转装置入 B65H59/18) [2006. 01]
B65H51/04	..	辊柱、滑轮、绞盘或互相啮合的转动元件 [2006. 01]
B65H51/06	...	配置成单个操作的 [2006. 01]
B65H51/08	...	配置成成组或与其他元件共同操作的 [2006. 01]
B65H51/10		有相对协同工作的表面, 如设置夹子 [2006. 01]

B65H51/12		其间具有间隔以形成一系列独立的运送表面，物料围绕这些表面通过或卷绕[2006.01]
B65H51/14	.	平板、环形带、筛板或类似的从动元件[2006.01]
B65H51/16	.	用液流或气流输送物料的装置，如鼓风装置（吹送呈熔化状态的矿渣棉入 C03B37/06）[2006.01]
B65H51/18	.	直线运动的夹紧装置[2006.01]
B65H51/20	.	在运送时暂时贮存细丝状材料的装置，如用于缓冲贮存[2006.01]
B65H51/22	..	带有由辊柱或圆杆提供贮存或运送表面的绕线筒或笼，如圆柱状的[2006.01]
B65H51/24	...	带有相互交错的杆[2006.01]
B65H51/26	..	倾斜安装的辊柱或圆杆以便于细丝状材料沿其移动，如成对的倾斜辊柱[2006.01]
B65H51/28	.	起动运送操作的装置[2006.01]
B65H51/30	.	控制运送速度的装置以便与送料、处理或卷取装置同步（B65H59/10，B65H59/38 优先）[2006.01]
B65H51/32	.	运送装置的支承或驱动装置[2006.01]
B65H54/00		卷绕、盘绕或放置细丝状材料（芯子、成型器、夹持器、罐或容器入 B65H75/02；专门适用于或安装供贮存和重新放出和重新贮存各种长度材料的装置入 B65H75/34）[2006.01]
B65H54/02	.	将材料卷绕到或横向送进到绕线筒、轴线、管或类似的包装件芯子或成型器上[2006.01]
B65H54/04	..	用于制造有紧密卷绕匝的包装件[2006.01]
B65H54/06	..	用于制造交叉卷绕的包装件[2006.01]
B65H54/08	...	精确卷绕装置[2006.01]
B65H54/10	..	用于制造特定形状的包装件或在特定型的线轴、管、芯子或成型器上制造包装件[2006.01]
B65H54/12	...	在凸缘线轴或卷线筒上（B65H54/20 优先）[2006.01]
B65H54/14	...	在具有基本上平行的侧面的管、芯子或成型器上，例如加载入织机梭内的圆锥形线圈或包装件[2006.01]
B65H54/16	...	形成瓶式线轴包装件[2006.01]
B65H54/18	...	形成加载入缝纫机、花边机、绣花机或类似的机器中的线轴[2006.01]
B65H54/20	...	形成多个包装件[2006.01]
B65H54/22	..	自动卷绕件，即带有自动完成找头、连续的材料段相互连接、控制卷绕材料或卷绕材料的故障检测以及更换或去掉满的或空的芯子的装置[2006.01]
B65H54/24	...	具有多个卷绕装置，它们沿环形通路移动通过一个或多个固定的辅助装置[2006.01]
B65H54/26	...	具有一个或多个沿多个固定卷绕装置移动的辅助装置[2006.01]
B65H54/28	..	横向送进装置；包装件成型装置（防止带卷绕的装置入 B65H54/38；驱动包装件用的开槽、开缝或分裂式卷筒入 B65H54/46）[2006.01]

B65H54/30	...	带有以固定行程往复运动或摆动的线索导向器[2006. 01]
B65H54/32	...	带有以可变行程往复运动或摆动的线索导向器[2006. 01]
B65H54/34	...	用于布置补充的卷绕，如转接末尾部分[2006. 01]
B65H54/36	...	纱线引导器送进或提升机构，如管纱成型装置[2006. 01]
B65H54/38	..	防止带卷绕的装置[2006. 01]
B65H54/40	..	转动包装件的装置[2006. 01]
B65H54/42	...	其中包装件、芯子或成型器通过其圆周与驱动表面的摩擦接触而转动[2006. 01]
B65H54/44	...	其中包装件、芯子或成型器与围绕包装件轴线可转动的从动件接合，或固定到该从动件上[2006. 01]
B65H54/46	...	包装件驱动卷筒[2006. 01]
B65H54/48		开槽卷筒[2006. 01]
B65H54/50		开缝或分裂式卷筒[2006. 01]
B65H54/52	...	驱动接触压力控制，如加压装置[2006. 01]
B65H54/54	...	在卷绕工位支承芯子、或成型器的装置；将芯子或成型器固定到驱动件上[2006. 01]
B65H54/547		悬臂支承装置[2006. 01]
B65H54/553		两端支承装置[2006. 01]
B65H54/56	.	绞线或团线的卷绕[2006. 01]
B65H54/58	..	只适用于形成绞线或团线的线架或线轴（B65H49/30 优先）[2006. 01]
B65H54/60	..	家用装置[2006. 01]
B65H54/62	..	绞线的结合[2006. 01]
B65H54/64	.	球状物的卷绕；用在可熔的或可熔的芯子上卷绕形成中空物体，如形成压力容器[2006. 01]
B65H54/66	..	将纱线绕成线团[2006. 01]
B65H54/68	.	在纸板或其他扁平芯子上卷绕，如星形的[2006. 01]
B65H54/70	.	纱线卷绕机的其他结构特征[2006. 01]
B65H54/71	..	分开细丝状物料的装置[2006. 01]
B65H54/72	..	框架；外壳；覆盖[2006. 01]
B65H54/74	..	驱动装置（防止带卷绕的装置入 B65H54/38；转动包装件的装置入 B65H54/40）[2006. 01]
B65H54/76	.	将物料放置在罐内或容器内[2006. 01]
B65H54/78	..	其中放置的装置或容器是往复运动的设备[2006. 01]
B65H54/80	..	其中放置的装置或容器是转动的设备[2006. 01]
B65H54/82	...	而且其中卷圈在放置前形成的[2006. 01]
B65H54/84	..	压紧容器内物料的装置[2006. 01]
B65H54/86	.	在卷绕或放置之前或之后除去废料的装置[2006. 01]
B65H54/88	..	用气动装置，如吸枪[2006. 01]
B65H55/00		细丝状材料的卷绕包装件[2006. 01]
B65H55/02	.	自支承包装件[2006. 01]

B65H55/04	.	以卷绕方法为特点的[2006. 01]
B65H57/00		细丝状材料的导向器；所用的支承件[2006. 01]
B65H57/02	.	固定的杆或板[2006. 01]
B65H57/04	.	在缝或槽内的导向表面[2006. 01]
B65H57/06	.	环形导向表面；孔眼，如猪尾形导纱钩[2006. 01]
B65H57/08	..	金属丝或类似材料形成的[2006. 01]
B65H57/10	..	带有扩口孔[2006. 01]
B65H57/12	.	管子[2006. 01]
B65H57/14	.	滑轮、辊柱或转动杆[2006. 01]
B65H57/16	.	构成为保持多根细丝处于有间距的关系[2006. 01]
B65H57/18	.	安装成便于从包装件展开材料[2006. 01]
B65H57/20	..	锭翼（用于引入捻线入 D01H）[2006. 01]
B65H57/22	.	适用于防止材料的过分膨大[2006. 01]
B65H57/24	.	有耐磨表面[2006. 01]
B65H57/26	.	导向器支承件[2006. 01]
B65H57/28	.	往复运动或摆动的导向器（卷绕、盘绕、或放置细丝状材料的横向送进装置入 B65H54/28）[2006. 01]
B65H59/00		调节或控制细丝状材料中的张力，如用于防止缠乱；张力指示器的应用（与搬运条材、条带或细丝状材料有关的一般张紧装置入 B65H77/00）[2006. 01]
B65H59/02	.	通过调节从供应包装件来的材料的发送（通过包装件与支承件的接触入 B65H49/02；通过控制展开或放出装置的驱动机构的速度入 B65H59/38）[2006. 01]
B65H59/04	..	通过作用于包装件或支承件的装置[2006. 01]
B65H59/06	..	通过作用于离开包装件材料的装置[2006. 01]
B65H59/08	.	通过运行中的材料长度与供应包装件的接触[2006. 01]
B65H59/10	.	通过作用于运行中的材料的装置，而该装置与供应或卷绕装置无关联（通过控制材料运送装置的驱动机构的速度入 B65H59/38）[2006. 01]
B65H59/12	..	配置使材料偏离直线通路的固定元件[2006. 01]
B65H59/14	...	并且具有将附加减速力施加于材料上的表面[2006. 01]
B65H59/16	..	由线材使制动元件转动[2006. 01]
B65H59/18	..	从动转动元件（材料运送装置入 B65H51/00）[2006. 01]
B65H59/20	..	为相对运动安装的协同操作的表面[2006. 01]
B65H59/22	...	并且配置为对材料施加压力[2006. 01]
B65H59/24		可自动移动的表面以补偿张力的变化[2006. 01]
B65H59/26	...	并且配置为使材料偏离直线通路[2006. 01]
B65H59/28		表面相互推近[2006. 01]
B65H59/30		可自动移动的表面以补偿张力的变化[2006. 01]
B65H59/32		表面相互推开[2006. 01]
B65H59/34		可自动移动的表面以补偿张力的变化[2006. 01]

B65H59/36	..	补偿供料或取料时的不均匀性自调元件（缓冲贮存装置入 B65H51/20）[2006. 01]
B65H59/38	.	通过调节展开、放出、运送、卷绕或放置装置的驱动机构的速度，如自动地响应张力的变化[2006. 01]
B65H59/40	.	张力指示器的应用[2006. 01]
B65H61/00		计量运行材料预定长度的装置的应用（一般应用的入 G01B）[2006. 01]
B65H63/00		用于展开、放出、运送、卷紧、卷绕或放置细丝状材料的警告或安全装置，如故障自动检测器、止动装置（一般安全装置入 F16P；一般指示装置入 G08B）[2006. 01]
B65H63/02	.	对物料的张力减小、供料不足或物料断裂响应的[2006. 01]
B65H63/024	..	对物料的断裂响应的[2006. 01]
B65H63/028	...	以检测或传感元件为特征的[2006. 01]
B65H63/032		电气的或气动的[2006. 01]
B65H63/036	...	以检测或传感元件与其他装置，如物料送进或卷绕机构的停止装置的联合为特征的[2006. 01]
B65H63/04	.	对过大张力或装置的不规则运行响应的[2006. 01]
B65H63/06	.	对运行中物料出现不均匀性响应的，如用于切断处于不均匀性的材料[2006. 01]
B65H63/08	.	对量过长度物料的发送、卷绕包装件的完成或容器的装料响应的[2006. 01]
B65H65/00		将物料固定到芯子或成型器上（将物料端部固定到芯子、成型器、支承件或夹持器，如线轴上的装置入 B65H75/28）[2006. 01]
B65H67/00		在放出、卷绕或放置工位更换或去掉芯子、容器或完成的包装件[2006. 01]
B65H67/02	.	在放出工位去掉用完的芯子或容器并换上供应的包装件的装置（包装件的支承入 B65H49/04，B65H49/20）[2006. 01]
B65H67/04	.	在卷绕或放置工位去掉完成缠绕的包装件并换上芯子、成型器或空容器的装置；在邻近满的或空的卷取元件之间传送物料[2006. 01]
B65H67/044	..	用于在两个或多个卷绕头上接连卷绕的连续卷绕装置[2006. 01]
B65H67/048	...	具有配置在转动绞盘头上的卷绕头[2006. 01]
B65H67/052	...	具有两个或多个相互平行配置的卷绕头[2006. 01]
B65H67/056	...	具有两个或多个相互串联配置的卷绕头[2006. 01]
B65H67/06	.	向卷绕或放置工位供应芯子、容器或包装件，或从卷绕或放置工位输送[2006. 01]
B65H67/08	.	自动找头或物料相互连接的装置（打结装置入 B65H69/00）[2006. 01]
B65H69/00		相互连接连续长度材料的方法或装置；打结装置[2006. 01]
B65H69/02	.	用黏合剂[2006. 01]
B65H69/04	.	用打结[2006. 01]
B65H69/06	.	绞接[2006. 01]
B65H69/08	.	用焊接[2006. 01]
B65H71/00		在包装件形成过程中作为附加措施的润湿、定尺寸、上油、上蜡、染色或

		干燥细丝状材料（向表面一般地施加液体或其他流动的物料入 B05） [2006.01]
B65H73/00		从芯子或成型器除去废料，如许可其重新使用[2006.01]
		与条材、条带或细丝状物料的搬运有关的一般或其他类目不包含的方法、 装置或设备
B65H75/00		贮存条材、条带或细丝状材料，如在线轴上（钓鱼线轴入 A01K89/00；专 门适用于与记录或复制装置协作的记录载体贮存装置入 G11B23/02） [2006.01]
B65H75/02	.	盘绕的、卷绕的或折叠的材料用的芯子、成型器、支承件或夹持器，如线 轴、心轴、绕线筒、圆锥形线圈管、罐（包装方面入 B65D85/67）[2006.01]
B65H75/04	..	种类或型式（B65H75/18 优先）[2006.01]
B65H75/06	...	扁平芯子，如纸板[2006.01]
B65H75/08	...	圆形或多边形断面的（罐或容器入 B65H75/16）[2006.01]
B65H75/10		无凸缘，如圆锥形线圈管[2006.01]
B65H75/12		有单个端部凸缘；以直径比圆筒大的一端形成的[2006.01]
B65H75/14		有两个端部凸缘[2006.01]
B65H75/16	...	罐或容器，如长条罐[2006.01]
B65H75/18	..	结构零部件[2006.01]
B65H75/20	...	骨架构造，如金属丝构成的[2006.01]
B65H75/22	...	可拆卸的；带有可拆部件[2006.01]
B65H75/24	...	外形可调整的，如可扩张的[2006.01]
B65H75/26	...	防止卷绕滑移的装置[2006.01]
B65H75/28	...	固定材料端部的装置[2006.01]
B65H75/30	...	便于驱动或制动的装置[2006.01]
B65H75/32	...	便于切断材料的装置[2006.01]
B65H75/34	..	专门适用于或安装供贮存和重复放出和重新贮存为特殊目的、提供各种长 度材料的，例如锚固的软管、动力电缆（为贮存作为牙科工作台附件的柔 性软管的收缩装置入 A61G15/18；车辆安全带收缩装置入 B60R22/34；设 备中的软管贮存装置或从大容积贮存容器或贮存库中将液体输送到车辆 或移动式容器中的装置入 B67D7/40；服装传输线支承入 D06F53/00；用于 可提升的带水平板条的百叶窗的弹簧卷筒入 E06B9/322；用于卷辊式闭合 物和卷辊屏帘的弹簧卷筒或条带卷筒入 E06B9/56；带有夹持电缆，软管或 类似件的装置的牵引链或起重链入 F16G13/16；在相对可移动的点之间导 引管子、电缆或护管的设备，如可移动通道，入 F16L 3/01；可弯曲的带 刻度的尺或卷尺入 G01B 3/10；存储材料的电气特征，请参见有关小类， 如 H02G）[2006.01]
B65H75/36	...	贮存的材料包装件内部基本上不涉及使用芯子或成型器；例如有封装在壳 体或容器内的贮存材料，或在呈弯曲或螺旋形状时断续地接合许多支承 [2006.01]
B65H75/38	...	涉及芯子或成型器的使用，芯子或成型器在贮存的材料包装件内并支承贮

		存的材料包装件[2006. 01]
B65H75/40		可移动的或可运输的[2006. 01]
B65H75/42		固定到可移动的工具或机器上，或构成可移动工具或机器的一部分[2006. 01]
B65H75/44		结构零部件[2006. 01]
B65H75/48		自动重新贮存装置[2006. 01]
B65H75/50	.	通过加工一种未指定的材料，或几种材料制造线轴、绕线筒、圆锥形线圈管或类似件的方法[2006. 01]
B65H77/00		调节或控制材料中的张力[2006. 01]
B65H79/00		其他类目不包括的运送、卷绕、展开或放置材料用的装置的传动装置[2006. 01]
B65H81/00		其他类目不包括的通过卷绕条材、条带或细丝状材料覆盖或包裹芯子的方法、装置或设备（用在可熔的或可熔的芯子上卷绕细状材料形成中空物体入 B65H54/64；用于包装目的的包裹入 B65B11/00；制作纸的绕制物品入 B31C）[2006. 01]
B65H81/02	.	覆盖或包裹形成封闭或基本上封闭外形的环状或类似的芯子[2006. 01]
B65H81/04	..	用向芯子的轴线倾斜地供给材料[2006. 01]
B65H81/06	.	覆盖或包裹细长的芯子[2006. 01]
B65H81/08	..	用向芯子的轴线倾斜地供给材料[2006. 01]
B65H83/00		码垛作业和分送作业的组合，例如同时完成，不考虑单独的码垛或分送（B65H85/00 优先）[2006. 01]
B65H83/02	.	在同一垛堆上完成[2006. 01]
B65H85/00		循环物件，即将每个物件多次喂入并且多次送出机器的同一工作位置[2006. 01]
B65H99/00		本小类的其他组中不包含的技术主题[2006. 01]
B66		卷扬；提升；牵引
B66B		升降机；自动扶梯或移动人行道（用作替代正常出口的救生装置，如支撑在大楼或者其他结构上的楼梯、用于降下人员的营救笼、袋或具有类似功能的设备入 A62B1/02；与飞机配合或装在飞机上用于装卸货物或便于乘客乘降或具有类似功能的设备入 B64D9/00；以用于提升或卷扬机构为特点的制动或停止装置入 B66D5/00）[2006. 01] 附注[2006. 01] 在本小类中，下列术语的含义是指： “ 升降机”包括“电梯”，该二术语可互换。 小类索引 升降机的一般特性 控制；信号；检测，安全；其他 1/00；3/00；5/00；7/00 用于建筑物的电梯 种类；零部件；门 9/00；11/00；13/00

		用于矿井的升降机 种类，井道设备；零部件 17/00，19/00；15/00 其他升降机 20/00 自动扶梯，移动人行道 种类；零部件；附件 21/00；23/00；31/00 控制；指示运行状态；安全装置 25/00；27/00；29/00
		升降机的一般特性
B66B1/00		一般升降机的控制系统（安全装置入 B66B5/00；控制轿厢门或厅门入 B66B13/00）[2006.01]
B66B1/02	.	无调节的控制系统，即无反馈作用的[2006.01]
B66B1/04	..	液压的[2006.01]
B66B1/06	..	电气的[2006.01]
B66B1/08	...	在轿厢或罐笼内具有直接控制运行的装置，如手把或控制杆[2006.01]
B66B1/10		专门用于矿井卷扬机的[2006.01]
B66B1/12	...	具有装在控制站用于直接控制运动的装置，如手把或控制杆，例如矿井卷扬机电控系统[2006.01]
B66B1/14	...	有间接控制运行的装置，如按钮[2006.01]
B66B1/16		有存贮脉冲的装置，用以控制单个轿厢或罐笼运行[2006.01]
B66B1/18		有存贮脉冲的装置，用以控制多个轿厢或罐笼运行[2006.01]
B66B1/20		并且具有用于改变作业状态以适应特殊的交通条件的装置，如“高峰交通时的单行线”[2006.01]
B66B1/22		具有能考虑延时呼叫的装置[2006.01]
B66B1/24	.	可以调节的控制系统，即具有影响运行速度，加速或减速的反馈作用[2006.01]
B66B1/26	..	机械的[2006.01]
B66B1/28	..	电气的（检测超速入 B66B5/04）[2006.01]
B66B1/30	...	对驱动机构起作用的[2006.01]
B66B1/32	...	对制动机构起作用的[2006.01]
B66B1/34	.	零件[2006.01]
B66B1/36	..	在预定高度使轿厢、罐笼或箕斗停止的装置[2006.01]
B66B1/38	...	并有将控制手把或控制杆恢复到零位的装置[2006.01]
B66B1/40	...	并有校正停靠水平的装置[2006.01]
B66B1/42		与主驱动分开的[2006.01]
B66B1/44	...	并考虑到干扰因素的，如载荷重量的变化[2006.01]
B66B1/46	..	开关或开关装置的匹配[2006.01]
B66B1/48	...	机械操纵限位开关的匹配[2006.01]
B66B1/50	...	具有安装在轿厢或罐笼内的，或在电梯井道或卷扬通道内的操纵或控制机构的[2006.01]
B66B1/52	...	选层器[2006.01]
B66B3/00		用于显示或以信号表示升降机运行状况的装置的应用[2006.01]

B66B3/02	.	位置或深度指示器[2006. 01]
B66B5/00		升降机中检测、故障纠正或安全装置的应用（[2006. 01]
B66B5/02	.	在不正常运行状态时响应的[2006. 01]
B66B5/04	..	用于检测超速的[2006. 01]
B66B5/06	...	电气的[2006. 01]
B66B5/08	..	用于防止卷扬过头的[2006. 01]
B66B5/10	...	电气的[2006. 01]
B66B5/12	..	万一钢绳或钢缆松弛时[2006. 01]
B66B5/14	..	万一过载时[2006. 01]
B66B5/16	..	在轿厢、罐笼或箕斗与固定导向元件或卷扬通道或电梯井道内表面之间作用的制动装置或掣爪装置[2006. 01]
B66B5/18	...	并且利用摩擦制动力的[2006. 01]
B66B5/20		利用可回转的偏心安装的元件（B66B5/24 优先）[2006. 01]
B66B5/22		用能直线移动的楔（B66B5/24 优先）[2006. 01]
B66B5/24		摩擦力作用于导绳或导缆上[2006. 01]
B66B5/26	...	强制作用装置，如门、切断器[2006. 01]
B66B5/28	.	用于轿厢、罐笼或箕斗的缓冲停止器[2006. 01]
B66B7/00		升降机的其他一般特性[2006. 01]
B66B7/02	.	导轨；导向件[2006. 01]
B66B7/04	..	导靴；导辊[2006. 01]
B66B7/06	.	钢绳或钢缆的布置[2006. 01]
B66B7/08	..	用于与轿厢或罐笼的连接，如连接器[2006. 01]
B66B7/10	..	用于均衡钢绳或钢缆的张力[2006. 01]
B66B7/12	.	检查、润滑或清洁钢绳、钢缆或导向件的装置[2006. 01]
		在建筑物内的或与建筑物配合的电梯
B66B9/00		在楼房或其他建筑物内的，或与之配合的电梯的种类和形式（以控制系统为特点的入 B66B1/00）[2006. 01]
B66B9/02	.	除了钢绳或钢缆以外的机械操纵的[2006. 01]
B66B9/04	.	用气动或液压操纵的（短程升降的平台入 B66B7/00）[2006. 01]
B66B9/06	.	倾斜的，如供高炉用的[2006. 01]
B66B9/08	..	与楼梯配合的，如用于输送病残人员[2006. 01]
B66B9/10	.	链斗式的[2006. 01]
B66B9/16	.	专门用于从楼房或其他建筑物的一个部位向另一部位或向另一楼房或建筑物位移的移动式的或可搬运的升降机[2006. 01]
B66B9/187	..	具有专门适于临时性地与一楼房或其他建筑物相连的井道（B66B9/193 优先）[2006. 01]
B66B9/193	..	具有倾斜的井道[2006. 01]
B66B11/00		在楼房或其他建筑物内，或与之配合的电梯的主要部件[2006. 01]
B66B11/02	.	轿厢（控制出入轿厢的门、厅门或其他装置入 B66B13/00）[2006. 01]
B66B11/04	.	驱动机构[2006. 01]

B66B11/06	..	卷扬钢绳或钢缆固定地连结在卷筒上的[2006. 01]
B66B11/08	..	卷扬钢绳或钢缆与卷筒或滑轮之间由摩擦作用驱动的[2006. 01]
B66B13/00		控制进出轿厢或电梯井道层口的门、厅门或其他装置[2006. 01]
B66B13/02	.	轿厢门或厅门的操纵[2006. 01]
B66B13/04	..	翼扇式门[2006. 01]
B66B13/06	..	滑移式门[2006. 01]
B66B13/08	...	水平移动导向的[2006. 01]
B66B13/10	...	利用轿厢或罐笼的移动[2006. 01]
B66B13/12	..	使轿厢门或厅门同时开启或关闭的装置[2006. 01]
B66B13/14	..	控制系统或装置[2006. 01]
B66B13/16	...	由轿厢的状况, 如轿厢的移动或位置来控制的, 或主要由它来控制的轿厢门或厅门的闭锁装置[2006. 01]
B66B13/18		无手动操纵的, 完成闭锁或开启门的装置[2006. 01]
B66B13/20		由轿厢上的支座或突出件机械控制的闭锁机构[2006. 01]
B66B13/22	.	轿厢门或厅门的接触控制[2006. 01]
B66B13/24	.	其他类目不包含的防止电梯夹住乘客的安全装置[2006. 01]
B66B13/26	..	在要关闭的门之间的[2006. 01]
B66B13/28	..	在轿厢或罐笼和井道之间的[2006. 01]
B66B13/30	.	厢门或厅门的结构特征[2006. 01]
		矿井中的升降设备
B66B15/00		矿井提升机卷扬装置的主要部件[2006. 01]
B66B15/02	.	钢绳或钢缆承载件[2006. 01]
B66B15/04	..	摩擦轮; “戈培” 轮[2006. 01]
B66B15/06	..	卷筒[2006. 01]
B66B15/08	.	驱动机构[2006. 01]
B66B17/00		井道设备[2006. 01]
B66B17/02	.	安装在井架中的[2006. 01]
B66B17/04	.	矿井提升机轿厢或罐笼[2006. 01]
B66B17/06	..	具有可倾斜平台的[2006. 01]
B66B17/08	.	矿井箕斗[2006. 01]
B66B17/10	..	适用于运送人员的[2006. 01]
B66B17/12	.	配重[2006. 01]
B66B17/14	.	装载或卸载设备的应用[2006. 01]
B66B17/16	..	用于给矿井提升机轿厢或罐笼装载或卸载的[2006. 01]
B66B17/18	...	活动搭板, 如用于补偿轿厢或罐笼与停车位置的高低差[2006. 01]
B66B17/20	...	使车辆直接进出轿厢或罐笼的[2006. 01]
B66B17/22	...	将车辆固定在轿厢或罐笼里的[2006. 01]
B66B17/24		安装在轿厢或罐笼上的[2006. 01]
B66B17/26	..	用于矿井箕斗的装载或卸载的[2006. 01]
B66B17/28	..	电控制的[2006. 01]

B66B17/30	...	用于轿厢或罐笼的[2006. 01]
B66B17/32	...	用于箕斗的[2006. 01]
B66B17/34	.	安全提升夹；罐座[2006. 01]
B66B17/36	.	控制出入轿厢、罐笼或停车层的门或其他装置[2006. 01]
B66B19/00		矿井提升机的运行[2006. 01]
B66B19/02	.	安装或更换钢绳或钢缆[2006. 01]
B66B19/04	.	安装或拆下矿井提升机轿厢、罐笼或箕斗[2006. 01]
B66B19/06	.	信号装置的应用（深度指示器入 B66B3/02）[2006. 01]
B66B20/00		不包含在 B66B1/00 至 B66B19/00 各组中的升降机 自动扶梯或移动人行道[2006. 01]
B66B21/00		自动扶梯或移动人行道的种类或型式[2006. 01]
B66B21/02	.	自动扶梯[2006. 01]
B66B21/04	..	直线式[2006. 01]
B66B21/06	..	螺旋式[2006. 01]
B66B21/08	..	链斗式升降机，即同时用于爬升与下降的自动扶梯（B66B21/06 优先） [2006. 01]
B66B21/10	.	移动人行道[2006. 01]
B66B21/12	..	可变速式的[2006. 01]
B66B23/00		自动扶梯或移动人行道的零部件[2006. 01]
B66B23/02	.	驱动装置[2006. 01]
B66B23/04	..	用于扶手的[2006. 01]
B66B23/06	...	带有使踏板或运输带和扶手同步运行的装置[2006. 01]
B66B23/08	.	运载表面[2006. 01]
B66B23/10	..	运输带[2006. 01]
B66B23/12	..	踏板[2006. 01]
B66B23/14	.	运载表面的导向装置[2006. 01]
B66B23/16	.	能使环形件张紧的装置[2006. 01]
B66B23/18	..	用于运载表面的[2006. 01]
B66B23/20	..	用于扶手的[2006. 01]
B66B23/22	.	扶手栏杆[2006. 01]
B66B23/24	..	扶手（其中的驱动装置入 B66B23/02；其张紧装置入 B66B23/16；防止由 外来物体堵塞的入 B66B29/04；其附件入 B66B31/02）[2006. 01]
B66B23/26	...	可变速式的[2006. 01]
B66B25/00		自动扶梯或移动人行道的控制（可变速式人行道入 B66B21/12；可变速式 扶手入 B66B23/26）[2006. 01]
B66B27/00		自动扶梯或移动人行道运行状态的指示[2006. 01]
B66B29/00		自动扶梯或移动人行道的安全装置[2006. 01]
B66B29/02	.	对外来物堵塞的响应或防止[2006. 01]

B66B29/04	..	用于扶手栏杆或扶手的[2006. 01]
B66B29/06	..	梳状板[2006. 01]
B66B29/08	.	便于乘客出入的装置（移动扶手入 B66B23/24）[2006. 01]
B66B31/00		用于自动扶梯或移动人行道的附件，如消毒或清洗（用于安全的入 B66B29/00）[2006. 01]
B66B31/02	.	用于扶手的[2006. 01]
B66C		起重机；用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置（钢绳、钢缆或链条卷扬机构，及其制动或停止装置入 B66D；核反应堆专用的入 G21） 小类索引 起重机的种类 悬挂式起重机 19/00 桥式；索道式；悬臂式 17/00；21/00，23/00 其他起重机 25/00 一般特征或零件 载荷吊挂装置 1/00，3/00 支承结构；轨道 5/00，6/00；7/00 行走机构；载重滑车 9/00；11/00 安全机构 15/00 其他 13/00 附于起重机的提升、降下或牵引机构，或用于与这些机构连接起来的载荷吊挂元件或装置 附注 在组 B66C1/00 或组 B66C3/00 中，下列术语其含义是： “ 起重机 ” 也包括绞盘、绞车或滑车。
B66C1/00		用来传递提升力到物件上的，附在起重机提升、降下或牵引机构上或用于与这些机构连接的载荷吊挂元件或装置（紧固到钢绳或钢缆上的入 F16G11/00）[2006. 01]
B66C1/02	.	用吸住装置[2006. 01]
B66C1/04	.	用磁性装置[2006. 01]
B66C1/06	..	电磁的[2006. 01]
B66C1/08	...	其上的电路（一般用于电磁的电路入 H01F7/18）[2006. 01]
B66C1/10	.	用机械装置[2006. 01]
B66C1/12	..	包括链条、钢丝绳、绳索或吊带的吊具；网（用钢绳或链条悬挂于起重机吊钩上的物件侧面夹具入 B66C1/42）[2006. 01]
B66C1/14	...	带吊钩的吊具[2006. 01]
B66C1/16	...	带兜住载荷的平台或框架的吊具[2006. 01]
B66C1/18	...	吊带式吊具[2006. 01]
B66C1/20	...	吊运车辆专用的[2006. 01]

B66C1/22	..	刚性件，如 L 形吊钩，一部分与载荷底表面贴合；起重机吊钩[2006. 01]
B66C1/24	...	只从一侧挂住载荷的单个吊具[2006. 01]
B66C1/26		具有松开载荷的装置的[2006. 01]
B66C1/28	...	从两侧挂住载荷的成双吊具，如用枢轴连接的[2006. 01]
B66C1/30		同时也夹住载荷侧面的[2006. 01]
B66C1/32		用于成堆或码垛的物件的[2006. 01]
B66C1/34	...	起重机吊钩[2006. 01]
B66C1/36		具有防止无意中载荷脱落的装置的，如用弹簧挡块[2006. 01]
B66C1/38		在钢缆放松时自动放开载荷的（用于降落伞的入 B64D）[2006. 01]
B66C1/40		安装有载荷测定或指示装置的[2006. 01]
B66C1/42	..	只与物件外表面或内表面贴合的夹持件（用于在制造过程中吊运或脱落铸件或钢锭的入 B22D29/00）[2006. 01]
B66C1/44	...	并利用摩擦力的[2006. 01]
B66C1/46		用可膨胀的元件[2006. 01]
B66C1/48		作用于板材、管材或类似的薄板或薄壁物件的垂直边缘部分（内张式夹钳入 B66C1/54）[2006. 01]
B66C1/54		用于吊运空心物件的内张式夹钳（B66C1/46 优先）[2006. 01]
B66C1/56		用于吊运管材[2006. 01]
B66C1/58	...	并改变物件形状的，如用抓取元件，如抓斗或夹钳[2006. 01]
B66C1/59		麻袋用夹钳[2006. 01]
B66C1/62	..	包括一个在形状上能填补吊运物件的吊挂元件[2006. 01]
B66C1/64	...	用于 T 形或 I 形断面的梁或主梁的[2006. 01]
B66C1/66	...	用于挂孔、凹槽或支座上专门提供的便于吊运的物件[2006. 01]
B66C1/68	.	安装在吊臂上的或由吊臂引导的（吊臂入 B66C23/64）[2006. 01]
B66C3/00		附着于起重机提升或降下机构，或适用于与其连结的并且主要为传递提升力到松散物件上去的载荷吊挂元件或装置；抓斗（斗或其他容器入 B65D，如托盘入 B65D19/00；备有抓斗的挖掘设备入 E02F）[2006. 01]
B66C3/02	.	斗式抓斗[2006. 01]
B66C3/04	.	爪式抓斗[2006. 01]
B66C3/06	.	由单独一根钢绳或链条操纵的抓斗[2006. 01]
B66C3/08	..	并具有倾翻环的[2006. 01]
B66C3/10	..	抓斗下降到物料堆时自动打开料斗的[2006. 01]
B66C3/12	.	由两根或更多根钢绳操纵的抓斗[2006. 01]
B66C3/14	.	抓斗由安装在它上面的驱动马达开启或关闭的[2006. 01]
B66C3/16	..	用液压马达[2006. 01]
B66C3/18	..	用电动机[2006. 01]
B66C3/20	.	安装在吊臂上的或由吊臂导引的（吊臂入 B66C23/64）[2006. 01]
		其他一般特征；零件
B66C5/00		具有支腿的底部支承结构[2006. 01]
B66C5/02	.	固定或可移动的桥架或龙门架，即倒 L 或倒 U 形的长条结构[2006. 01]

B66C5/04	..	上面铺设轨道梁或轨道，以便相对于桥架或龙门架移动[2006. 01]
B66C5/06	..	上面铺设轨道梁或轨道，以便作横向运动[2006. 01]
B66C5/08	..	具有可在垂直方向倾斜的轨道梁或轨道的[2006. 01]
B66C5/10	.	门座架，即有三条或更多条支腿的专门适用于支承回转式悬臂起重机的主要为圆形或方形的转台[2006. 01]
B66C6/00		专门适用于起重机的主梁或轨道支承结构（具有支腿的底部支承结构入B66C5/00；一般的主梁入E04C3/02）[2006. 01]
B66C7/00		用于载重滑车或起重机的轨道梁，轨道或轨道系统[2006. 01]
B66C7/02	.	用于下挂式载重滑车或起重机[2006. 01]
B66C7/04	..	轨道悬挂[2006. 01]
B66C7/06	...	挂在便于安装的支架上，如可搬运的支架[2006. 01]
B66C7/08	.	轨道梁上的轨道或轨道安装件的结构特征（一般用的入E01B）[2006. 01]
B66C7/10	.	用于延伸轨道梁或轨道的设备或装置[2006. 01]
B66C7/12	.	用于改变运行方向或从一根轨道转移到另一轨道上的装置；交叉转辙器；不同规格的轨道的组合（一般的转运装置入E01B）[2006. 01]
B66C7/14	..	轨道梁连锁装置[2006. 01]
B66C7/16	.	专门适用于载重滑车或起重机运行的限位装置；缓冲停止器的布置（用于本类目内容之外的缓冲停止器入B61K7/18；限位开关布置；限位电路入B66D1/56）[2006. 01]
B66C9/00		结合于或安装于起重机或载重滑车上的行走机构（用于挖掘机的入E02F）[2006. 01]
B66C9/02	.	用于下挂式载重滑车或起重机的[2006. 01]
B66C9/04	.	便于与曲线轨道协调的[2006. 01]
B66C9/06	.	用于多种转道规格的[2006. 01]
B66C9/08	.	走轮；走轮支承（用于轨道车辆的轮子入B60B）[2006. 01]
B66C9/10	.	下支承架或车架，如端部支架，端部车架[2006. 01]
B66C9/12	..	具有用来均衡轮压的载荷分配装置的[2006. 01]
B66C9/14	.	载重滑车或起重机行走驱动装置（用于载荷或滑车的钢缆或链条驱动入B66C11/16；控制入B66C13/18）[2006. 01]
B66C9/16	.	具有保持车轮和轨道对准的装置[2006. 01]
B66C9/18	.	具有将载重滑车或起重机锁定在轨道梁或轨道上以防意外移动的装置[2006. 01]
B66C11/00		载重滑车或绞车，如在轨道梁上运行的（其中的轨道梁、轨道或轨道系统入B66C7/00；卷扬机构入B66D）[2006. 01]
B66C11/02	.	具有悬挂在轨道梁或轨道上的，或者从其侧向伸出的操纵机构或司机室[2006. 01]
B66C11/04	..	下挂式载重滑车（驱动电机和卷筒装在一个共同的壳体内部的动力驱动的起重机入B66D3/20）[2006. 01]
B66C11/06	...	在单轨上运行（悬挂铁轨系统入B61B）[2006. 01]
B66C11/08	.	具有转台的[2006. 01]

B66C11/10	..	装有悬臂的（悬臂起重机入 B66C23/00）[2006. 01]
B66C11/12	.	具有其他类目不包含的，适用于特种载荷吊挂元件的卷扬机构的[2006. 01]
B66C11/14	.	适于在特殊外形的起重机或桥架上作业的，如在矩形断面的钢筋混凝土主梁上[2006. 01]
B66C11/16	.	用于载重滑车的钢绳、钢缆或链条的驱动；卷扬机构与这种驱动装置的组合[2006. 01]
B66C11/18	..	包括环形钢绳或钢缆的[2006. 01]
B66C11/20	..	各种结构方案，如包括有差动齿轮的，可使行车和卷扬机构同时或有选择地作业的；行走和卷扬采用同一根钢绳或钢缆的结构方案，如牵引小车式起重机（在驱动电机和绞车卷筒之间的动力传动装置入 B66D1/14）[2006. 01]
B66C11/22	..	用气压或液压致动的[2006. 01]
B66C11/24	..	具有把载荷或缆车安排在或保持在预定位置上的装置的；海氏起重机[2006. 01]
B66C11/26	...	挡块；限制器；停止器[2006. 01]
B66C13/00		其他结构特征或零件[2006. 01]
B66C13/02	.	便于吊取浮动物件的装置，如用来在水中取回船只（吊运救生船或类似物用的设备入 B63B23/00；利用船上设备装或卸浮动货物入 B63B27/36；救捞或从滑道上牵引出船只入 B63C；卷扬机构的控制机构入 B66D1/52）[2006. 01]
B66C13/04	.	用于控制悬挂载荷的移动，或用于防止钢缆松动的辅助装置[2006. 01]
B66C13/06	..	用于减少或防止载荷纵向或横向摆动的[2006. 01]
B66C13/08	..	将载荷摆成所要求的状态或位置的[2006. 01]
B66C13/10	..	用于防止钢缆松动的（钢缆或链条卷扬机构的控制装置，如控制张紧度的入 B66D1/40）[2006. 01]
B66C13/12	.	将气动、液压或电气动力传给运动部件或装置的设施的布置（专门适用于或安装供贮存和重复放出和重新贮存各种长度材料的装置入 B65H75/34）[2006. 01]
B66C13/14	..	传给载荷吊挂件或与其相配合的发动机[2006. 01]
B66C13/16	.	显示、记录或称量装置的应用（在起重机吊钩上的入 B66C1/40；在安全装置内的入 B66C15/00；称量仪器入 G01G；一般的远距离显示入 G08）[2006. 01]
B66C13/18	.	控制系统或装置（专用于钢绳，钢缆或链条卷扬机构的入 B66D1/40）[2006. 01]
B66C13/20	..	非电力驱动用的（传递控制脉冲入 B66C13/40）[2006. 01]
B66C13/22	..	电力驱动用的（传递控制脉冲入 B66C13/40；一般应用的系统或装置入 H02P）[2006. 01]
B66C13/23	...	控制载荷下降的电路[2006. 01]
B66C13/24		用直流电机的[2006. 01]

B66C13/26		用交流电机的[2006. 01]
B66C13/28		采用反馈制动来控制重载荷下降,并具有当载荷卸掉时防止电动机向卷扬方向转动的装置[2006. 01]
B66C13/30	...	电动机制动、旋转或改变转向的电路[2006. 01]
B66C13/32	...	用一台或几台既用于载荷升降也用于抓斗启闭的电动机来操纵抓斗起重机(专门用于控制抓斗的钢绳、钢缆或链条卷扬机构的其他方面入B66D1/62)[2006. 01]
B66C13/34		通过差动或行星齿轮装置[2006. 01]
B66C13/36		单电机驱动控制系统[2006. 01]
B66C13/38		互相独立的几个电机的控制系统[2006. 01]
B66C13/40	..	传递控制脉冲装置的应用;遥控装置的应用(一般控制入G05)[2006. 01]
B66C13/42	...	液压传递器[2006. 01]
B66C13/44	...	电子传递器[2006. 01]
B66C13/46	..	悬吊载荷或起重机元件的位置显示器[2006. 01]
B66C13/48	..	产生单个或重复工作循环的起重机驱动装置的自动控制;程序控制[2006. 01]
B66C13/50	..	限位电路或限位开关的应用(用于卷扬机构的入B66D1/56)[2006. 01]
B66C13/52	.	发动机室或电机室,操纵台或司机室的零件[2006. 01]
B66C13/54	..	操纵台或司机室[2006. 01]
B66C13/56	...	手把或踏板的布置[2006. 01]
B66C15/00		安全装置(用于钢绳、钢缆或链条卷扬机构的入B66D1/54)[2006. 01]
B66C15/02	.	在钢绳或钢缆断裂情况下用来保持载荷吊挂元件不掉的装置[2006. 01]
B66C15/04	.	用于防止互撞的,如在同一轨道上作业的几台起重机或载重滑车之间[2006. 01]
B66C15/06	.	警告装置的布置或应用[2006. 01]
		起重机的种类和型式[2006. 01]
B66C17/00		包含一根或几根基本上水平的主梁,主梁端部直接支承在走轮或辊子上,走轮或辊子在有跨度的支承轨道上行走的桥式起重机(主梁或轨道支承结构的配置入B66C6/00)[2006. 01]
B66C17/04	.	有起重横梁的,如载有载荷吊挂元件如磁盘、吊钩的可回转横梁(载荷吊挂元件的结构入B66C1/00, B66C3/00)[2006. 01]
B66C17/06	.	专门适用于特殊目的的,如铸造车间、锻造车间用的;与用于特殊目的的辅助装置联合的(B66C17/04 优先)[2006. 01]
B66C17/08	..	用于向处理炉如炉、窑、烘箱加料(一般加料入F27D3/00)[2006. 01]
B66C17/10	..	用于吊运钢水包[2006. 01]
B66C17/12	..	用于吊运工件,如钢锭,该工件要求暂时保持在处理炉内或从其中取出,如夹钳起重机、均热炉起重机、脱模起重机(在锻造时用来翻转钢锭的入B66C17/18;在制造过程中用来搬运或脱下铸件或锭件的夹持器入B22D29/00)[2006. 01]
B66C17/14	...	具有与夹钳相对运动的物件推出器的夹钳起重机[2006. 01]

B66C17/16	...	具有使夹钳围绕垂直轴线转动装置的夹钳起重机[2006. 01]
B66C17/18	..	在锻造作业中用来翻转工件的（在锻造机械上的工件机械手入 B21J13/10）[2006. 01]
B66C17/20	..	用于升降重载荷的承载件，如货运集装箱、铁路货车厢[2006. 01]
B66C17/22	..	用于升降机车的[2006. 01]
B66C17/24	..	用于在滑台上制造船只的[2006. 01]
B66C17/26	..	与辅助装置组合的，如原木锯，用于卸车的推出器，用于调度铁路车辆的装置[2006. 01]
B66C19/00		具有在固定或可移动的桥架或门架上行走的台车或小车的起重机（B66C17/00 优先；具有支腿的底部支承结构入 B66C5/00；（主梁或轨道支承结构的配置入 B66C6/00）臂架起重机入 B66C23/00）[2006. 01]
B66C19/02	.	可拆的[2006. 01]
B66C21/00		缆索起重机，即包括有在架空缆索上行走的卷扬装置的（（主梁或轨道支承结构的配置入 B66C6/00；用于小车的钢绳或钢缆驱动装置，这种驱动装置和卷扬机械的组合入 B66C11/16；铁路系统入 B61B；钢绳或钢缆卷扬机构入 B66D1/00）[2006. 01]
B66C21/02	.	运行缆索支承在可回转地连接于地面固定元件的支架上的[2006. 01]
B66C21/04	.	运行缆索一端或两端都支承在可整体移动的支架上，如安装在轨道上的支承架[2006. 01]
B66C21/06	..	一端支承在可在曲线，如圆形轨道上运动的支架上，而另一端支承在可围绕垂直轴线回转的立柱上[2006. 01]
B66C21/08	.	悬垂式运载器或钢绳牵引小车，悬挂的或不是悬挂的，例如是固定的，但能为行走机构提供通过高度[2006. 01]
B66C21/10	..	移动的[2006. 01]
B66C23/00		起重机，主要由一根梁、臂架或起悬臂作用的三角构架组成，并且安装成能在垂直或水平平面内作移动或摆动，或者两种运动一起进行，如悬臂起重机、桅杆起重机、塔式起重机（具有支腿的底部支承结构入 B66C5/00；主梁或轨道支承结构的配置入 B66C6/00）[2006. 01] 附注[2006. 01] B66C23/64 组优先于 B66C23/02 至 B66C23/16 组
B66C23/02	.	悬臂安装成只可用来回转而不能调节且不能变幅的[2006. 01]
B66C23/04	.	在作业中悬臂的有效长度可变化的，如径向位置可变的，可伸展的[2006. 01]
B66C23/06	.	悬臂安装成可变幅的或俯仰运动的[2006. 01]
B66C23/08	..	并适于在预定的路线上吊运货物的[2006. 01]
B66C23/10	...	其路线基本上为水平的；水平变幅悬臂起重机[2006. 01]
B66C23/12		具有自动变化卷扬钢绳或钢缆的有效长度的装置[2006. 01]
B66C23/14		具有变化悬臂结构的装置，如缩放装置[2006. 01]
B66C23/16	.	悬臂支承于立柱上的，如支承在下端安装成可回转的塔架上[2006. 01]

B66C23/18	.	专门适用于特定地区或特殊目的的（B66C23/02 至 B66C23/16，B66C23/58 至 B66C23/88 优先）[2006. 01]
B66C23/20	..	由建筑物的墙或类似结构件支承的[2006. 01]
B66C23/22	...	窗设起重机，即适用于支承在窗口上的[2006. 01]
B66C23/24	...	可移动的墙装起重机[2006. 01]
B66C23/26	..	用于建筑工地；如由分开的部件组成，便于快速安装或拆卸，可在不断升高的高度上作业，可由公路或铁路运输（由建筑物或墙支承的入 B66C23/20；安装在车辆上的入 B66C23/36）[2006. 01]
B66C23/28	...	结构为可在不断升高的高度上作业的[2006. 01]
B66C23/30		支承架由可伸缩元件组成的[2006. 01]
B66C23/32		自卷扬起重机[2006. 01]
B66C23/34	...	自安装起重机，即具有适用于起重机自身安装目的的卷扬机构的[2006. 01]
B66C23/36	..	安装在公路或铁路车辆上的；用于车间内的人力移动式悬臂起重机；浮游起重机（车辆或船只方面入 B60 到 B63）[2006. 01]
B66C23/38	...	起重机和车辆的原动机分开的[2006. 01]
B66C23/40	...	起重机和车辆用一个原动机的[2006. 01]
B66C23/42	...	悬臂形状可调节的，如可折叠式的[2006. 01]
B66C23/44	...	适用于附装在标准车辆上的，如农用拖拉机上的悬臂起重机[2006. 01]
B66C23/46	...	悬臂不可回转的可移式悬臂起重机[2006. 01]
B66C23/48	...	在车间内使用的人力移动式悬臂起重机[2006. 01]
B66C23/50	...	安装于铁路车辆上的，如抢修起重机[2006. 01]
B66C23/52	...	浮游起重机（浮游挖掘机入 E02F）[2006. 01]
B66C23/53		包括平衡重或补偿船只或平台的侧倾、纵倾或歪斜的机构的（用于平衡吊运载荷的平衡重或支承件入 B66C23/72；减少船只的不希望有的运动的装置入 B63B39/00）[2006. 01]
B66C23/58	.	可实现自动顺序作业的，如卷扬后跟着变幅和回转[2006. 01]
B66C23/60	.	桅杆起重机[2006. 01]
B66C23/61	..	在装枢轴的一端施加回转力的[2006. 01]
B66C23/62	.	结构特征或零件（挖掘机的入 E02F）[2006. 01]
B66C23/64	..	悬臂[2006. 01]
B66C23/66	...	外端或上端部结构[2006. 01]
B66C23/68	...	外形结构可折叠的或可调节的（B66C23/687，B66C23/70 优先）[2006. 01]
B66C23/683		在使用中[2006. 01]
B66C23/687	...	伸缩式的[2006. 01]
B66C23/69		在使用中[2006. 01]
B66C23/693		靠液压伸长的[2006. 01]
B66C23/697		在分段结构之间有支承装置的[2006. 01]
B66C23/70	...	由分段结构件组成，适于装配成长度有级变化的悬臂的[2006. 01]
B66C23/72	..	用于平衡吊运载荷的平衡物或支承件[2006. 01]

B66C23/74	...	与悬臂分开的[2006. 01]
B66C23/76		并考虑到载荷的变化或悬臂长度的变化而可移动的[2006. 01]
B66C23/78	...	支承件，如可移式起重机的支腿[2006. 01]
B66C23/80		液压致动的[2006. 01]
B66C23/82	..	变幅机构[2006. 01]
B66C23/84	..	回转机构（耐磨轴承入 F16C）[2006. 01]
B66C23/86	...	液压致动的[2006. 01]
B66C23/88	.	安全装置（一般用于起重机的入 B66C15/00；用于钢绳、钢缆或链条卷扬机构的入 B66D1/54）[2006. 01]
B66C23/90	..	指示或限制提升运动的装置[2006. 01]
B66C23/92	..	防止悬臂逆转的，如在钢缆或吊具断裂情况下的减震器或缓冲器[2006. 01]
B66C23/94	..	用于限制回转运动的[2006. 01]
B66C25/00		不包含在 B66C17/00 至 B66C23/00 各组中的起重机[2006. 01]
B66D		绞盘；绞车；滑车，如滑轮组；起重机（用于给料或贮存目的的卷拢或铺开钢绳或钢缆入 B65H；用于电梯的钢绳或钢缆卷扬机构入 B66B；专门适用于悬吊的脚手架的提升设备入 E04G3/32） 附注 本小类包含： 用于移动除轿厢外一切载荷的钢绳、钢缆或链条卷扬机构，如挖掘机的绞车； 以用于推迟或阻止卷筒的回转运动为特点的制动或停止装置。
B66D1/00		钢绳、钢缆或链条卷扬机构；绞盘（可携带式或移动式提升或牵引装置入 B66D3/00）[2006. 01]
B66D1/02	.	驱动装置[2006. 01]
B66D1/04	..	人工操作的[2006. 01]
B66D1/06	...	防止手把意外转动和随之而来的载荷下降的安全手把[2006. 01]
B66D1/08	..	包括液压马达的[2006. 01]
B66D1/10	...	蒸气驱动装置[2006. 01]
B66D1/12	..	包括电动机的[2006. 01]
B66D1/14	..	在动力源和卷筒之间的动力传递装置[2006. 01]
B66D1/16	...	卷筒可自由转动的（B66D1/24 优先）[2006. 01]
B66D1/18		动力从一连续作业和不可逆转的原动机传递过来的[2006. 01]
B66D1/20	...	链条、皮带或摩擦传动装置如组合滑轮[2006. 01]
B66D1/22	...	行星或差动齿轮传动装置（用于操纵抓斗的入 B66D1/70）[2006. 01]
B66D1/24	...	用于改变卷筒速度或改变其转动方向的[2006. 01]
B66D1/26	.	具有数个卷筒的[2006. 01]
B66D1/28	.	其他结构零件[2006. 01]

B66D1/30	..	钢绳、钢缆或链条的卷筒[2006.01]
B66D1/34	...	钢绳或钢缆与卷筒的连结[2006.01]
B66D1/36	..	引导或保证钢绳、钢缆或链条顺次卷绕[2006.01]
B66D1/38	...	用可与卷筒相对移动的导引装置（B66D1/395 优先）[2006.01]
B66D1/39	...	用可轴向移动卷筒的装置（B66D1/395 优先）[2006.01]
B66D1/395	...	利用将绳、缆或链条导引和拉紧两种作用的装置[2006.01]
B66D1/40	..	控制装置[2006.01]
B66D1/42	...	非自动的[2006.01]
B66D1/44		气动或液压的[2006.01]
B66D1/46		电动的[2006.01]
B66D1/48	...	自动的[2006.01]
B66D1/50		用于保持钢绳、钢缆或链条预定张紧度的，如拖拉船只的钢绳或钢缆，船用锚链；拖船索或下锚绞盘钢缆张紧度的控制[2006.01]
B66D1/52		用于改变钢绳或钢缆张紧度的，如从水中取回船只时[2006.01]
B66D1/54	.	安全装置[2006.01]
B66D1/56	..	限位开关的应用[2006.01]
B66D1/58	..	过载响应装置[2006.01]
B66D1/60	.	适用于专门目的的[2006.01]
B66D1/62	..	用于驱动抓斗的（起重机的电气控制入 B66C13/32）[2006.01]
B66D1/64	...	用单独一根钢绳或链条[2006.01]
B66D1/66	...	用单个电动机驱动的[2006.01]
B66D1/68	...	用两台电动机驱动的[2006.01]
B66D1/70	...	通过行星或差动齿轮装置驱动的[2006.01]
B66D1/72	..	锚链链轮；锚用绞盘[2006.01]
B66D1/74	..	绞盘[2006.01]
B66D1/76	...	具有贮存钢绳或钢缆的辅助卷筒的[2006.01]
B66D1/78	...	用于调度的，如在编列场内[2006.01]
B66D1/80	..	用于刮板的[2006.01]
B66D1/82	..	用桅杆架回转和卷扬的[2006.01]
B66D3/00		便携式或移动式提升或牵引装置[2006.01]
B66D3/02	.	主要为水平方向牵引的钢绳、钢缆或链条的人力操纵装置，如杠杆操纵的（B66D3/04，B66D3/12 优先）[2006.01]
B66D3/04	.	滑轮组或类似装置，其中力作用于绕过一个或多个滑轮的绳、钢缆或链条上，如为取得机械省力效益（滑轮，链轮，皮带轮入 F16H55/00）[2006.01]
B66D3/06	..	具有多个滑轮的[2006.01]
B66D3/08	...	滑轮布置[2006.01]
B66D3/10	...	制动或停止装置的应用[2006.01]
B66D3/12	.	链条或类似的手动滑车，在操作元件和提升用钢绳、钢缆或链条之间有或没有动力传动装置的[2006.01]
B66D3/14	..	杠杆操纵的[2006.01]

B66D3/16	..	由通过带轮或链轮的环形链操纵的[2006. 01]
B66D3/18	.	动力操纵的起重机[2006. 01]
B66D3/20	..	具有驱动马达如电动机，和卷筒装在一个共同的壳体内部的[2006. 01]
B66D3/22	...	在驱动电机和卷筒之间具有变速齿轮装置的[2006. 01]
B66D3/24	..	限位开关的应用[2006. 01]
B66D3/26	..	其他零件，如外壳[2006. 01]
B66D5/00		以用于提升或卷扬机构为特点的制动或停止装置，如用于控制载荷下降的（用于滑轮组的入 B66D3/10）[2006. 01]
B66D5/02	.	作用于卷筒或钢绳的起重机、电梯、起重机或绞车的制动器[2006. 01]
B66D5/04	..	由离心力致动的[2006. 01]
B66D5/06	..	径向作用的（B66D5/20 优先）[2006. 01]
B66D5/08	...	包含有制动块或制动瓦的[2006. 01]
B66D5/10	...	包含有制动带的[2006. 01]
B66D5/12	..	轴向作用的（B66D5/22 优先）[2006. 01]
B66D5/14	...	包含有制动盘的[2006. 01]
B66D5/16	..	作用于钢绳或钢缆的[2006. 01]
B66D5/18	..	能产生与悬吊的载荷成比例的制动力的；由载荷致动的制动器[2006. 01]
B66D5/20	...	径向作用的[2006. 01]
B66D5/22	...	轴向作用的[2006. 01]
B66D5/24	..	操纵装置[2006. 01]
B66D5/26	...	气动或液压的[2006. 01]
B66D5/28		专门适用于卷扬装置的，如用于矿井提升机[2006. 01]
B66D5/30	...	电动的[2006. 01]
B66D5/32	.	停止装置[2006. 01]
B66D5/34	..	有门锁的[2006. 01]
B66F		不包含在其他类目中的卷扬、提升、牵引或推动，如把提升力或推动力直接作用于载荷表面的装置（支撑在柱基或类似支承物上的人工岛入 E02B17/00；与提升装置结合脚手架入 E04G1/22，E04G3/28；滑行提升装置入 E04G11/24；建筑物的提升入 E04G23/06；支柱或支撑入 E04G25/00；在电梯上的提升或其他卷扬装置入 E06C7/12；矿用顶柱入 E21D15/00） 小类索引 千斤顶或类似物 1/00，3/00，5/00 升降架 7/00 专门用途的装置 5/00，9/00，11/00 有门架的升降平台或叉车 9/06 一般结构特征或附件 13/00 橇棍或杠杆 15/00 安全装置 17/00 其他卷扬、提升、牵引或推动 19/00

B66F1/00		以预定的升距提升载荷的装置，如千斤顶[2006. 01]
B66F1/02	.	具有与支杆配合的锁紧元件，如锁垫[2006. 01]
B66F1/04	..	有齿的支杆[2006. 01]
B66F1/06	...	用机械力致力的装置[2006. 01]
B66F1/08	...	用液压操纵的装置[2006. 01]
B66F3/00		用于连续地提升载荷的装置，如千斤顶（修理汽车用的千斤顶入 B66F5/00）[2006. 01]
B66F3/02	.	具有用小齿轮传动的齿条的[2006. 01]
B66F3/04	..	有几根齿条的[2006. 01]
B66F3/06	..	齿条有可回转区段或扇形面的，如成对布置的[2006. 01]
B66F3/08	.	螺旋操纵的（B66F3/44 优先；传动装置入 F16H）[2006. 01]
B66F3/10	..	具有可伸缩套筒的[2006. 01]
B66F3/12	..	包含有肘节操纵杠杆的（同步机构入 B66F3/22）[2006. 01]
B66F3/14	..	通过棘轮机构动作[2006. 01]
B66F3/16	..	通过伞齿轮付动作[2006. 01]
B66F3/18	..	通过蜗轮付的动作[2006. 01]
B66F3/20	..	通过多级齿轮或变速齿轮装置控制的[2006. 01]
B66F3/22	.	同步机构[2006. 01]
B66F3/24	.	液压操纵的（水压机入 F03B；液压伺服马达入 F15B，如缸筒式执行机构入 F15B15/19；液压传动装置入 F16H；油缸，活塞入 F16J）[2006. 01]
B66F3/25	..	结构特征[2006. 01]
B66F3/26	...	活塞的应用或布置[2006. 01]
B66F3/28		伸缩式的[2006. 01]
B66F3/30	...	具有刚性制动器或锁紧器的[2006. 01]
B66F3/32	...	具有在行程终了时避免过度冲击的装置[2006. 01]
B66F3/35	...	可膨胀的挠性元件，如伸缩软管（可膨胀的载荷吊挂元件入 B66F3/40，阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00）[2006. 01]
B66F3/36	...	载荷吊挂元件[2006. 01]
B66F3/38		可相对活塞调节的[2006. 01]
B66F3/40		可膨胀的（阀与可膨胀弹性体的连接入 B60C29/00）[2006. 01]
B66F3/42	...	具有自备泵的，如手动泵[2006. 01]
B66F3/43	..	缸筒式千斤顶[2006. 01]
B66F3/44	.	具有自备电动机的[2006. 01]
B66F3/46	.	具有互相联系着的提升或下降动作的几台千斤顶的联合装置[2006. 01]
B66F5/00		安装于轮子或辊子上的修车用移动式千斤顶[2006. 01]
B66F5/02	.	具有机械提升装置的[2006. 01]
B66F5/04	.	具有液压操作提升装置的[2006. 01]
B66F7/00		升降架，如用于起升车辆；平台起落机构（铲车承物平台入 B66F9/06）[2006. 01]
B66F7/02	.	平台由钢绳、钢缆或链条悬挂的[2006. 01]

B66F7/04	..	液压或气动操纵的[2006. 01]
B66F7/06	.	平台由支杆支承作垂直升降的[2006. 01]
B66F7/08	..	液压或气动操纵的[2006. 01]
B66F7/10	.	平台直接由千斤顶支承的[2006. 01]
B66F7/12	..	用机械千斤顶的[2006. 01]
B66F7/14	...	螺旋式的[2006. 01]
B66F7/16	..	用一台或多台液压或气动千斤顶的[2006. 01]
B66F7/18	...	用一台中央千斤顶的[2006. 01]
B66F7/20	...	用几台千斤顶, 起升时具有保持平台水平状态的装置的[2006. 01]
B66F7/22	.	具有可倾倒的平台的(用于可倾车辆卸载的入 B65G67/34)[2006. 01]
B66F7/24	.	用车辆自身动力升降车辆的[2006. 01]
B66F7/26	.	用于有选择的提升车辆的一部分的(移动式修车用千斤顶入 B66F5/00)[2006. 01]
B66F7/28	.	结构零件, 如终端停止器、用枢轴支撑的支承件、可按载荷尺寸调节的滑行者[2006. 01]
B66F9/00		用于装载或卸载目的的升降散料或重货物的装置(在建筑物内的, 或与建筑物配合的, 专门用于从楼房或其他建筑物一个部位移到另一个部位或移到另一楼房或建筑物的可移动的或可搬运的提升机入 B66B9/16; 起重机入 B66C)[2006. 01]
B66F9/02	.	固定的装载机或卸载机, 如用于麻袋的[2006. 01]
B66F9/04	..	液压致动或控制的[2006. 01]
B66F9/06	.	可携带载荷在轮子或类似的物件上移动的, 如叉车(车辆方面入 B60 到 B62; 主要用于货运及经改装便于装货或卸货的车辆入 B60P1/00; 用于运送货物的低起升手推运货车入 B62B3/06)[2006. 01]
B66F9/065	..	无门架的(安装于轮子或辊子上的修车用移动式千斤顶入 B66F5/00)[2006. 01]
B66F9/07	..	从地板到顶层的堆垛装置, 如堆垛起重机、取回装置[2006. 01]
B66F9/075	..	结构特征或零件[2006. 01]
B66F9/08	...	门架; 导轨; 起重链[2006. 01]
B66F9/10		可在水平方向相对于车辆移动的[2006. 01]
B66F9/12	...	平台; 货叉; 其他载荷支承或夹持件[2006. 01]
B66F9/14		可侧移的, 如可摆动的, 可作回转或横移运动[2006. 01]
B66F9/16		可相对于门架倾斜的[2006. 01]
B66F9/18		载荷夹持或保持装置[2006. 01]
B66F9/19		便于卸载的附加装置[2006. 01]
B66F9/20	...	用于致动或控制门架、平台或货叉的装置(动力从车辆的传动装置发出, 并与车辆的推进系统连接在一起的入 B60K)[2006. 01]
B66F9/22		液压装置或系统[2006. 01]
B66F9/24		电气装置或系统[2006. 01]
B66F11/00		其他类目不包含的专用提升装置(用于支承、提升或调试车辆的地面接车

		装置入 B60S9/00) [2006. 01]
B66F11/04	.	用于移动式平台或工作室的, 如车辆上的, 用以使工作人员能到达他们需要的位置进行工作 (用于擦玻璃窗的升降台入 A47L3/02; 用于从大楼中救援人员的装置入 A62B1/02; 服务车辆的车辆方面入 B60P3/14; 用于桥梁的维修车辆入 E01D19/10; 在一可外伸的支架上的脚手架入 E04G1/22; 梯子上用的可提升或可下降的平台入 E06C7/16) [2006. 01]
B66F13/00		一般结构特征或附件 [2006. 01]
B66F15/00		撬棍或杠杆 [2006. 01]
B66F17/00		安全装置, 如用来限制或显示提升力的 [2006. 01]
B66F19/00		其他类目不包含的卷扬、提升、牵引或推动 [2006. 01]
B66F19/02	.	用锚牵引; 所用的锚 (船锚入 B63B21/24; 飞机的栓定 B64F1/12; 专门适用于基础工程的结构件锚固用的设备入 E02D5/74) [2006. 01]
B67		开启或封闭瓶子、罐或类似的容器; 液体的贮运
B67B		将封闭件封装在瓶子、罐或类似容器上; 密闭容器的开启 (装于或附在容器或容器封口上的开启或封闭装置入 B65D)
B67B1/00		用塞子将瓶子、罐或类似的容器塞紧 (塞子本身入 B65D39/00) [2006. 01]
B67B1/03	.	塞子的预先处理, 如清洗、汽蒸、加热、浸渍或涂覆; 在塞子上旋加弹性环 (软木塞的机械加工入 B27J5/00) [2006. 01]
B67B1/04	.	无螺纹塞子, 例如软木塞的塞入 [2006. 01]
B67B1/06	.	螺塞的塞入和旋转 [2006. 01]
B67B1/08	.	扣紧塞子, 例如旋塞, 它们是用与瓶颈相互作用的辅助施压工具进行扣紧的 [2006. 01]
B67B1/10	.	通过将盘形封口件塞入 [2006. 01]
B67B3/00		用盖子将瓶子、罐或类似的容器盖紧 (盖本身入 B65D41/00) [2006. 01]
B67B3/02	.	盖上凸缘式瓶盖, 例如顶盖, 并且借助凸缘的变形使瓶盖紧固 [2006. 01]
B67B3/04	..	在加盖机上将带状材料切割成瓶盖 (用来记录带状材料移动的装置入 B65H23/00) [2006. 01]
B67B3/06	..	瓶盖喂送至加盖头 [2006. 01]
B67B3/062	...	来自一个贮仓 [2006. 01]
B67B3/064	...	来自一个料斗 [2006. 01]
B67B3/10	..	用于紧固瓶盖的加盖装置 [2006. 01]
B67B3/12	...	为使瓶盖的凸缘变形, 以可相对盖子做轴向移动为特征的, 例如向里压凸出的边缘 [2006. 01]
B67B3/14	...	以具有用于向瓶盖的凸缘施加径向压力的可活动元件, 例如铰接机械手为特征的 (B67B3/16, B67B3/18 优先) [2006. 01]
B67B3/16	...	以具有弹性变形元件, 如弹性套筒或圆盘为特征的 (B67B3/18 优先) [2006. 01]
B67B3/18	...	可以旋转, 如就地形成螺纹为特征的 [2006. 01]

B67B3/20	.	施放和旋转预先成型的螺纹瓶盖（用弹性变形元件就地形成螺纹入 B67B3/16；用旋转加盖头形成螺纹入 B67B3/18）[2006. 01]
B67B3/22	.	施用搭锁式瓶盖[2006. 01]
B67B3/24	.	为在真空下施放和紧固瓶盖的特别措施[2006. 01]
B67B3/26	.	控制、警告或安全装置在加瓶盖机上的应用[2006. 01]
B67B3/28	.	使瓶子或罐同加盖头之间产生相对运动的机构[2006. 01]
B67B5/00		将保护性或装饰性覆盖层施加于封闭件上；用金属丝将瓶子封闭件紧固的装置（具有紧固于瓶子装置的婴儿橡皮奶嘴入 A61J11/04）[2006. 01]
B67B5/03	.	在封闭件上形成或施加保护或装饰性覆盖层[2006. 01]
B67B5/05	..	用涂液，如浸涂[2006. 01]
B67B5/06	.	用铁丝将瓶子封闭件紧固的装置（B67B1/08 优先）[2006. 01]
B67B6/00		在组 B67B1/00 至 B67B5/00 中不包括的应用封闭件来封闭瓶子、罐或类似的容器[2009. 01]
B67B7/00		用于开启密闭容器的手动或电动操作装置（拔钉器或取钉器入 B25C11/00；装于或附于容器或容器封闭件上的操作装置入 B65D）[2006. 01]
B67B7/02	.	用于取出塞子[2006. 01]
B67B7/04	..	软木塞螺旋取出器[2006. 01]
B67B7/06	..	其他软木塞拔取器[2006. 01]
B67B7/08	...	利用空气压力或气体压力[2006. 01]
B67B7/10	..	装有用来从容器内取出塞子的工具[2006. 01]
B67B7/12	.	用于取出盘式封闭件[2006. 01]
B67B7/14	.	用夹紧且旋转方法将紧密配合的盖取下，例如鞋油盒的盖打开[2006. 01]
B67B7/15	..	指状抓钩式的[2006. 01]
B67B7/16	.	用于取下凸缘式盖，例如顶盖[2006. 01]
B67B7/18	.	用于取下螺纹盖（B67B7/14 优先；扳子入 B25B13/00）[2006. 01]
B67B7/20	.	开封储存罐盖和罐体间的真空密封件，例如借助于楔块的作用[2006. 01]
B67B7/22	..	装有扎紧密封件周围的套圈，例如金属套圈[2006. 01]
B67B7/40	.	用于咬住金属箍、带状物或舌形物通过撕裂方式将容器打开的装置，例如用于打开沙丁鱼罐头的槽式钥匙[2006. 01]
B67B7/42	.	取出木桶塞子的装置[2006. 01]
B67B7/44	.	组合工具，例如由软木塞螺旋取出器、罐头锥子和顶盖取出器组成（开启装置与切割工具组合入 B26，与用于其他目的装置的组合参看相应地方，例如 B25F，B43K29/00）[2006. 01]
B67B7/46	.	切割装置，即包括至少一个切割元件的装置，该元件具有一个或多个穿破密封容器壁的刃口，例如罐开启器（B67B7/44 优先；具有许多可换件的家器械入 A47J43/06，A47J44/00；手持切割工具、切割、切断一般入 B26）[2006. 01]
B67B7/48	..	穿孔型，即至少包括一个适于通常在一次操作中穿入容器壁的锋利刃口的切割元件[2006. 01]
B67B7/50	...	具有支点，即一个具有形成旋转支点结构的杠杆状操作手柄[2006. 01]

B67B7/52	...	适于在一次操作中穿入容器内的许多彼此隔开的刃口[2006. 01]
B67B7/54	..	曲线刀具型，即包括在切割元件和容器间形成一旋转支点工具并具有绕旋转支点移动切割元件工具的一种开启装置[2006. 01]
B67B7/56	...	具有容器穿透支点和可变刀具半径，即切割元件和穿透支点间的距离是可改变的[2006. 01]
B67B7/58		自由滑动刀具[2006. 01]
B67B7/60	..	具有应用于绕某一固定支点相对地转动容器和切割元件迫使切割元件切割容器的增力装置[2006. 01] 附注[2006. 01] 在本组中，操作者使用简单的杠杆或手柄来相对地转动容器和开启工具不能被认为是一种增力装置。
B67B7/62	..	渐进支点，即有一个杠杆状操作手柄和结构在开启操作中形成一个相对于容器逐渐移动的旋转支点[2006. 01] 附注[2006. 01] 在本组中，旋转支点可通过（a）容器和咬入容器的手柄部分间的接触来形成，或通过（b）手柄和咬入容器的反作用构件间的接触来形成。
B67B7/64	...	具有咬入容器壁的导向装置，在其附近上导引切割元件[2006. 01]
B67B7/66	...	绕反作用件转动的刀具[2006. 01]
B67B7/68	..	剪切型，即包括相互配合的剪切元件，其相应的刃口前移，实际上相互接触形成切割动作[2006. 01]
B67B7/70	..	包括一个环形从动轮滚子件，适合于在开启操作中不断咬入容器凹边[2006. 01]
B67B7/72	...	包括转盘的刀具[2006. 01]
B67B7/74	...	滚子驱动装置形成最初穿孔，即施力转动轮状件，使切割元件穿透容器壁[2006. 01]
B67B7/76	...	适用于穿透容器侧壁[2006. 01]
B67B7/78	..	包括多个刀具[2006. 01]
B67B7/80	..	具有盖住由切割元件在容器上所形成孔的装置[2006. 01]
B67B7/82	..	具有防止切割部分掉入容器或将切割部分提到容器外边的装置[2006. 01]
B67B7/84	..	适于左手或右手操作，即该装置能绕容器两个方向操作[2006. 01] 附注[2006. 01] 本组也包括一渐进支点型容器开启装置，该开启装置包括一个从切割刀片各侧延伸的支点。
B67B7/86	..	具有流口或具有使容器材料变形或弯曲以形成流口的装置[2006. 01]
B67B7/88	..	具有清洁和消毒切割元件的装置[2006. 01]
B67B7/90	..	具有探测器激励器和控制器[2006. 01] 附注[2006. 01] 在本组中，探测器头，例如自动分离杆、按钮、光电管系统或类似装置，探测某一状况，诸如可能影响开启器操作的容器状况，容器内物品的状况，罐头开启本身或开启器周围环境的状况。激励器，例如电路触点、接合器、

		阀或类似件，导致能量释放。控制器，例如马达、驱动器或类似装置，改变或使开启器操作。
B67B7/92	.	用折断的方法，如用安瓿[2006.01]
B67C		不包含在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的灌注液体或半液体或排空；漏斗 小类索引 瓶子 灌注；排空 3/00；9/00 联合作业 7/00 罐、罐头、木桶 灌注；排空 3/00；9/00 漏斗 11/00
B67C3/00		液体或半液体注入瓶中；用瓶子或类似器皿将液体或半液体注入罐或罐头内；将液体或半液体注入木桶内或桶内[2006.01]
B67C3/02	.	液体或半液体注入瓶子内；利用灌注装置或类似装置将液体或半液体注入大口瓶或罐头内[2006.01]
B67C3/04	..	不加压[2006.01]
B67C3/06	..	使用反压力，即当容器处于压力状态下进行灌注[2006.01]
B67C3/08	...	随后降低反压力[2006.01]
B67C3/10	...	预先注入惰性气体，例如二氧化碳[2006.01]
B67C3/12	...	压力控制装置[2006.01]
B67C3/14	...	专门用于灌注热液体[2006.01]
B67C3/16	..	利用抽吸[2006.01]
B67C3/18	..	使用虹吸装置[2006.01]
B67C3/20	..	例如当添加糖汁时，备有计量输入流体的装置（容积或容积流量计量一般入 G01F）[2006.01]
B67C3/22	..	零件[2006.01]
B67C3/24	...	存放或输送瓶子的装置（运输或存放装置一般入 B65G）[2006.01]
B67C3/26	...	灌注装置；使灌注装置与瓶颈连接的装置[2006.01]
B67C3/28	...	流量控制装置，例如使用阀（阀一般入 F16K）[2006.01]
B67C3/30	.	桶或木桶的灌注[2006.01]
B67C3/32	..	使用反压力，即当容器处于压力状态下进行灌注[2006.01]
B67C3/34	..	使灌注装置与灌注口连接的装置[2006.01]
B67C7/00		对瓶子同时进行清洗、灌注和封装；至少包括其中两种工序的工艺或装置[2006.01]
B67C9/00		不包含在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空（倾倒和排空容器的装置入 B65G65/23）[2006.01]
B67C11/00		漏斗，例如用于液体（过滤漏斗入 B01D29/085；容积流量计入 G01F）[2006.01]

B67C11/02	.	无排放阀[2006. 01]
B67C11/04	.	带有非自动排放阀[2006. 01]
B67C11/06	.	带有自动排放阀[2006. 01]
B67D		不包含在其他类目中的液体分配、输送或转送装置（管道或管道系统的清洗入 B08B9/02；不包含在其他类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的清洗、排空或灌注入 B67C；供水入 E03；管道系统入 F17D；家用热水供应系统入 F24D；按容器计量的容积、容积流量、质量流量或液位的测量入 G01F；投入硬币开启装置及类似的装置入 G07F）[2006. 01]
B67D1/00		靠抽吸作用分配饮料的器具或装置（B67D3/00 优先；饮料的制作设备入 A47J31/00）[2006. 01]
B67D1/02	.	啤酒泵送机或类似的手动泵吸装置[2006. 01]
B67D1/04	.	利用压缩空气或其他气体直接或间接作用于贮存容器内饮料的装置[2006. 01]
B67D1/06	.	商店或酒吧间柜台内或柜台上的分配装置的安装或布置（商店柜台或酒吧间柜台本身入 A47F9/00）[2006. 01]
B67D1/07	.	清洗饮料分配设备[2006. 01]
B67D1/08	.	零件[2006. 01]
B67D1/10	..	泵吸机械（一般入 F04）[2006. 01]
B67D1/12	..	流量或压力控制装置或系统[2006. 01]
B67D1/14	...	减压阀或控制开关[2006. 01]
B67D1/16	..	外溢饮料的收集装置[2006. 01]
B67D3/00		出于分配目的对靠重力自贮存容器流出的液体流量进行控制的器械或装置（计量液体的分离和分配入 G01F）[2006. 01]
B67D3/02	.	装有上压操作件的液体分配阀，例如通过装在输送口下面的容器边缘[2006. 01]
B67D3/04	.	用于封闭和打开木桶，例如啤酒桶，流出口的液体分配开关或旋塞[2006. 01]
B67D7/00		从大容积贮存容器或贮存库输入车辆或者移动式容器内的液体输送设备或装置，例如为了零售（加油站车辆加油设备的总体布置入 B60S5/02；机车水箱的灌注或排空，例如水塔，入 B61K11/00；用于飞机空中飞行加油的入 B64D39/00；专门适用于静态飞机加油的地面液体输送站入 B64F1/28）[2010. 01]
B67D7/02	.	用于输送燃油或润滑油之外的液体[2010. 01]
B67D7/04	.	用于输送燃油、润滑油或混合的燃油和润滑油[2010. 01]
B67D7/06	.	零件或附件[2010. 01]
B67D7/08	..	用于控制、指示、计量或记录所输送液体数量或价格的装置的布置（流量或压力控制阀布置入 B67D7/36；计算、核算、结清入 G06；用于分配流体的投入硬币开启装置入 G07F13/00；用于计量液体的预付款装置入 G07F15/00）[2010. 01]

B67D7/10	...	用钥匙、按钮或现金出纳机操作的[2010. 01]
B67D7/12	...	由输送软管或管嘴的动作操作的或由与其相联的装置操作的[2010. 01]
B67D7/14	...	对记录程序信息的输入响应的，如对穿孔卡片响应的[2010. 01]
B67D7/16	...	液体计量仪的布置[2010. 01]
B67D7/18		活塞式的[2010. 01]
B67D7/20		旋转式的[2010. 01]
B67D7/22	...	指示器或记录器的布置（流体计量仪中的指示或记录入 G01F15/06）[2010. 01]
B67D7/24		装有开发货票或销售单的装置[2010. 01]
B67D7/26		装有复位或补零的装置[2010. 01]
B67D7/28	...	装有在完成传输之前减慢或间断液流的自动装置，如形成滴流式供给[2010. 01]
B67D7/30	...	装有输送预定数量液体的装置（B67D7/10, B67D7/14 优先）[2010. 01]
B67D7/32	..	安全或警报装置的布置；防止擅自输送液体的装置[2010. 01]
B67D7/34	...	防止未允许的液体流出的装置[2010. 01]
B67D7/36	..	流量阀或压力控制阀的布置（与喷嘴有关的入 B67D7/42）[2010. 01]
B67D7/38	..	软管的布置，例如与泵马达操作连接（软管一般入 F16L11/00）[2010. 01]
B67D7/40	...	悬挂装置、卷绕装置或储存装置（储存软管管段用的支架一般入 B65H75/34）[2010. 01]
B67D7/42	..	灌注嘴[2010. 01]
B67D7/44	...	自动关闭[2010. 01]
B67D7/46		当容器内被灌注的液体达到预定液位时[2010. 01]
B67D7/48		通过因液体上升而关闭的通路，利用空气抽吸[2010. 01]
B67D7/50		并装有附加的手柄[2010. 01]
B67D7/52		并装有附加的流量控制阀装置[2010. 01]
B67D7/54	...	具有防止液体或蒸气泄漏，或回收泄漏的液体或蒸气的装置的（B67D7/44 优先）[2010. 01]
B67D7/56	..	流量指示器的布置，如透明的隔室、窗孔、旋转叶片（指示或记录运动的出现、消失或方向入 G01P13/00）[2010. 01]
B67D7/58	..	泵的布置[2010. 01]
B67D7/60	...	手动式[2010. 01]
B67D7/62	...	用动力的[2010. 01]
B67D7/64		活塞式的[2010. 01]
B67D7/66		旋转式的[2010. 01]
B67D7/68	...	浸没于贮液箱或贮液库内[2010. 01]
B67D7/70	...	两个泵或多个泵串联或并联[2010. 01]
B67D7/72	..	施用空气压力或其他气体压力而驱使液体至输送站的装置[2010. 01]
B67D7/74	..	混合输送两种或多种不同液体的装置（投下硬币开启装置入 G07F13/06）[2010. 01]
B67D7/76	..	用于纯化被输送液体的布置，如过滤器、空气或水分分离器的布置

		[2010. 01]
B67D7/78	..	贮液箱、贮液库或管路的布置[2010. 01]
B67D7/80	..	被输送液体的加热或冷却装置的布置[2010. 01]
B67D7/82	...	仅加热[2010. 01]
B67D7/84	..	外罩、壳体或框架；缆车或类似的移动式支架[2010. 01]
B67D7/86	..	照明装置[2010. 01]
B67D9/00		用于装卸船只时输送液体的设备或装置（船上设备入 B63B27/00）[2010. 01]
B67D9/02	.	利用铰接的管子[2010. 01]
B67D99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2010. 01]
B68		鞍具；家具罩面
B68B		马具；与马具有关的装置；鞭子或类似物
B68B1/00		与马具有关的装置，用于拴住、驾驭、训练、制服或驯服马匹或其他牵引牲畜的装置（与牵引马具相结合的装置入 B68B3/00；马厩设备入 A01K1/00；构成车辆的一个组成部分的装置入 B62C）[2006. 01]
B68B1/02	.	笼头[2006. 01]
B68B1/04	.	马勒；缰绳[2006. 01]
B68B1/06	..	嚼子[2006. 01]
B68B1/08	.	勒马带[2006. 01]
B68B1/10	.	眼罩[2006. 01]
B68B1/12	..	可活动的[2006. 01]
B68B1/13	.	用于防止脱缰的装置（用于解开脱缰牵引牲畜的装置入 B68B5/08）[2006. 01]
B68B1/14	.	缚住马腿的装置[2006. 01]
B68B3/00		牵引马具；与 B68B1/00 组内提到的装置相结合的牵引马具[2006. 01]
B68B3/02	.	轡[2006. 01]
B68B3/04	.	马颈圈；及其制造[2006. 01]
B68B3/06	..	可调节的颈圈[2006. 01]
B68B3/08	..	备有保护垫的[2006. 01]
B68B3/10	...	充气颈圈[2006. 01]
B68B3/12	..	其所用轡锁[2006. 01]
B68B3/14	.	胸部围圈[2006. 01]
B68B3/16	.	兜住马屁股连于马鞍后部的皮带[2006. 01]
B68B3/18	.	尻带[2006. 01]
B68B3/20	.	挽绳（皮带的制作入 C14B，绳的制作入 D07）[2006. 01]
B68B3/22	..	挽绳托（构成车辆一个组成部分的装置入 B62C）[2006. 01]
B68B5/00		零件或附件（缝纫用品入 A44）；马勒、缰绳、马具或类似物的紧固装置（构成车辆一个组成部分的装置入 B62C）[2006. 01]
B68B5/02	.	挽绳的紧固装置（弹性附件入 B68B7/00）[2006. 01]

B68B5/04	.	作为马具组成部分的马尾托[2006. 01]
B68B5/06	.	用于将专用物品拴于马具、马勒或类似物上的装置[2006. 01]
B68B5/08	.	用于解开脱缰牵引牲畜的装置[2006. 01]
B68B7/00		马的保护装置，例如弹性附件（保护性覆盖物入 B68C5/00）[2006. 01]
B68B9/00		马具不用时专门用来盛放马具的装置[2006. 01]
B68B11/00		鞭子或类似物[2006. 01]
B68B99/00		本小类的其他组中不包含的技术主题[2006. 01]
B68C		鞍座；镫
B68C1/00		骑兽或驮兽的鞍座设备[2006. 01]
B68C1/02	.	鞍座[2006. 01]
B68C1/04	..	可调节的鞍座[2006. 01]
B68C1/06	..	侧鞍座[2006. 01]
B68C1/08	..	备有充气垫[2006. 01]
B68C1/10	..	备有弹簧垫[2006. 01]
B68C1/12	.	鞍座的底垫；鞍座布套[2006. 01]
B68C1/14	.	鞍座的皮带或皮条；及其所用张紧装置[2006. 01]
B68C1/16	.	马镫紧固在鞍座上；马镫皮革（马镫入 B68C3/00）[2006. 01]
B68C1/18	..	用于松开马镫与马鞍之间连结的安全装置，例如万一骑手从马背上摔下来[2006. 01]
B68C1/20	.	连结于或可连结于马鞍上的袋囊、容器或其他支承装置，例如用于插放枪支[2006. 01]
B68C3/00		马镫[2006. 01]
B68C3/02	.	备有活动连结于马镫其他部件上的侧部或底板，如绕支点转动[2006. 01]
B68C5/00		工作时牲畜的覆盖物，例如用于保护[2006. 01]
B68F		皮革、帆布或类似材料制品的制作
B68F1/00		用皮革、帆布或类似材料制作制品（制作马鞍的机器或设备入 B68F3/00；鞋类的制作入 A43D；一般皮革的制作和处理，皮革的切开、传动皮带或其他皮带的制作入 C14）[2006. 01]
B68F3/00		专门适用于制作马鞍的机器或设备（方法入 B68F1/00）[2006. 01]
B68F3/02	.	机器[2006. 01]
B68F3/04	.	手工具[2006. 01]
B68G		用于家具罩面的方法、设备或机器；不包含在其他类目中的家具罩面小类索引 松散的填充材料；及其处理；弹性垫 1/00；3/00；5/00 家具罩面的制作；在其内装设弹簧 7/00；9/00 成品家具罩面；家具罩面嵌板 11/00；13/00 辅助装置或工具 15/00

B68G1/00		家具罩面用的松散填充材料（这些材料的制作见相关各类）[2006. 01]
B68G3/00		对材料进行处理使其特别适宜于用作家具罩面的填充材料[2006. 01]
B68G3/02	.	清洁；整理[2006. 01]
B68G3/04	.	梳理；解开填充材料的绳或线[2006. 01]
B68G3/06	.	卷绕；把填充材料捻成绳或线[2006. 01]
B68G3/08	.	用天然羽毛制备褥垫羽毛[2006. 01]
B68G3/10	..	褥垫羽毛的清洁或整理（B68G3/02 优先）[2006. 01]
B68G3/12	..	褥垫羽毛的分选[2006. 01]
B68G5/00		弹性家具罩面垫衬（成品家具罩面入 B68G11/00；纤维填料、毛状材料、编织材料或类似纤维结构制品，见相关各类）[2006. 01]
B68G5/02	.	多孔材料的，例如海绵状橡胶（用于生产多孔或蜂窝制品的塑料或塑性状态材料的成型入 B29C）[2006. 01]
B68G7/00		家具罩面的制作（家具罩面嵌板的制作入 B68G13/00；缝纫机入 D05B）[2006. 01]
B68G7/02	.	用纤维填料、毛状材料、编织材料或类似材料制作家具罩面（填充方法入 B68G7/06）[2006. 01]
B68G7/04	..	采用输送机作业线方法[2006. 01]
B68G7/05	.	垫芯的包封[2006. 01]
B68G7/052	..	将网套封在垫芯上，例如用缝合[2006. 01]
B68G7/054	..	弹簧芯和铺盖衬垫之间护套的布置[2006. 01]
B68G7/06	.	软垫、褥垫或类似物的填充[2006. 01]
B68G7/08	.	被子绗缝（工具入 B68G15/00）；及其所需器件[2006. 01]
B68G7/10	.	边缘的最后加工[2006. 01]
B68G7/12	.	特别用于家具罩面作业的紧固、安装或修整的其他器件[2006. 01]
B68G9/00		将家具罩面弹簧装入弹簧套内；将弹簧装入家具罩面内[2006. 01]
B68G11/00		其他类目不包含的成品家具罩面[2006. 01]
B68G11/02	.	主要由纤维材料构成[2006. 01]
B68G11/03	..	具有缝合的或粘接的纤维网[2006. 01]
B68G11/04	.	主要由弹性材料，例如泡沫橡胶组成[2006. 01]
B68G11/06	..	有埋置的弹簧，例如被粘接的弹簧[2006. 01]
B68G13/00		家具罩面嵌板（专门用于吸音的入 E04B, G10K）[2006. 01]
B68G13/02	.	有缝合形成的凹纹图案[2006. 01]
B68G13/04	.	有粘接形成的凹纹图案[2006. 01]
B68G15/00		特别适于家具罩面的辅助装置或工具[2006. 01]
B68G99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2009. 01]
B81		微观结构技术[2006. 01] 附注[2006. 01] 1 本类包含微观结构的装置或系统，其中至少一个主要元件或结构的特征在于尺寸非常小，一般在 10⁻⁴ 米到 10⁻⁷ 米之间，即，如果不使用光学

		显微镜，至少在一个方向上不能完全识别该元件或结构的主要技术特征。 2 本小类中下列术语的含义为： “ 微观结构的装置”包含： i 由活动的、柔性的或可变形的元件组成的微观机械装置； ii 不带有活动的、柔性的或可变形的元件的三维结构，不考虑这些结构是否与微观电子装置结合或由特定的材料制成，其微观构造在与其周围环境相互作用时主要完成结构作用，而不是纯电子或化学功能； “ 微观结构系统”包含： i 与微观结构装置共同作用的系统；和 ii 微电子—机械或微观光学—机械系统，将微观结构装置的具体特征与电子或光学部件结合在一个共同的基片上，例如用来控制、分析或信号指示微观结构装置的功能。
B81B		微观结构的装置或系统，例如微观机械装置（压电元件、电致伸缩元件或磁致伸缩元件本身入 H01L41/00）[2006. 01] 附注[2006. 01] 1 本小类不包含： 纯电或电子装置本身，这些装置包含在 H 部，如 H01L 小类中； 纯光学装置本身，这些装置包含在 G02B 或 G02F 小类中； 基本上是二维结构，如层状产品，这些结构包含在小类 B32B 中； 化学或生物结构本身，这些结构包含在 C 部中； 通过操纵单个原子或分子而制成的原子级的结构，这些结构包含在 B82B1/00 组中。 2 如果认为分在该小类中的装置或系统的结构或功能是重要的话，则还可以按照这些结构或功能特征分在其他适合的小类中。
B81B1/00		不具有活动或柔性元件的装置，例如微毛细管装置[2006. 01]
B81B3/00		由柔性或可变形的元件组成的装置，例如由弹性舌或膜片组成（B81B5/00 优先）[2006. 01]
B81B5/00		由彼此相对移动的元件组成的装置，例如由滑动或转动元件组成[2006. 01]
B81B7/00		微观结构系统[2006. 01]
B81B7/02	.	包括功能上有特定关系的不同的电或光学装置，例如微电子—机械系统（MEMS）（B81B7/04 优先）[2006. 01]
B81B7/04	.	类似的微观结构装置的网络或排列[2006. 01]
B81C		专门适用于制造或处理微观结构的装置或系统的方法或设备（制造微胶囊或微球入 B01J13/02；专门适用于制造或处理压电器件、电致伸缩器件或磁致伸缩器件的方法或设备本身入 H01L41/22）[2006. 01] 附注[2006. 01] 本小类不包含： 制造或处理单纯电或电子装置的方法或设备，这些方法和设备包含在 H 部中，例如 H01L21/00 组中；

		涉及操纵单个原子或分子的方法或设备，这些方法和设备包含在 B82B3/00 组中。
B81C1/00		在基片内或其上制造或处理的装置或系统（B81C3/00 优先）[2006. 01]
B81C3/00		从单独处理过的部件组装装置或系统[2006. 01]
B81C99/00		本小类其他各组中不包括的技术主题[2010. 01]
B82		超微技术[2006. 01] 附注[2006. 01]: 在本小类中，下列所用术语表示的含义为： “纳米尺寸”或“纳米尺度”涉及在一个或多个维度上小于 100 毫微米（nm）的被控几何尺寸； “纳米结构”是指拥有至少一个纳米尺寸的功能性元件的实体，该元件完全因为其纳米尺度而具有物理、化学或生物特性或效应。
B82B		通过操纵单个原子、分子或作为孤立单元的极少量原子或分子的集合而形成的纳米结构；其制造或处理[2006. 01] 附注[2006. 01] 1. 本小类不包括化学或生物纳米结构本身，其包括在其他分类位置中，例如，在 C08 或 C12 类中。 2. 注意 B82 大类的附注，其定义了本类中术语“纳米尺寸”“纳米尺度”和“纳米结构”的含义。 3. 分入本小类中的技术主题要进一步分入 B82Y 小类，目的是通过联合使用 B82Y 和 B82B 的分类号，从而对纳米结构技术能够进行全面检索。 4. 纳米结构根据其专门的特征或功能进一步分入为那些特征或功能提供的其他小类中适当的位置，例如，G01Q, G02F1/017, H01L29/775。
B82B1/00		通过操纵单个原子、分子或作为孤立单元的极少量原子或分子的集合而形成的纳米结构[2006. 01]
B82B3/00		通过操纵单个原子、分子或作为孤立单元的极少量原子或分子的集合的纳米结构的制造或处理[2006. 01]
B82Y		纳米结构的特定用途或应用；纳米结构的测量或分析；纳米结构的制造或处理[2011. 01] 附注[2011. 01]: 1. 本小类包括由任何方法生成的纳米结构的应用及方面，而不仅仅限于那些由操纵单个原子或分子而形成的纳米结构。 2. 注意 B82 大类的附注，其定义了本类中术语“纳米尺寸”“纳米尺度”和“纳米结构”的含义。 3. 本小类的目的是通过联合使用本小类及其他小类的分类号，从而能对有关纳米结构的技术主题进行全面检索。因此，本小类所覆盖的纳米结构的方面也可能完全或部分包括在 IPC 其他分类位置中。 4. 本小类是对已分入其他分类位置的技术主题进行强制性补充分类，例如：

		B82B 通过操纵单个原子、分子或作为孤立单元的极少量原子或分子的集合而形成的纳米结构；其制造或处理 A61K9/51 用于医用配制品纳米胶囊制剂 B05D1/20LB 膜 C01B31/15 碳纳米结构，例如布基球、纳米管、纳米线圈或纳米圆环或者纳米洋葱 G01Q 扫描探针技术 G02F1/017 光量子阱或光量子箱 H01F10/32 纳米结构的磁性薄膜 H01F41/30 分子束外延[MBE] H01L29/775 量子线场效应管 5. 当对专利文献分类时，本小类的分类号不作为第一位置列出。 6. 本小类中应用多方面分类，因此当一个技术主题的多个方面被包括在多个大组内，应分类入每个组中。
B82Y5/00		纳米生物技术或纳米药物，例如：蛋白质工程和药物传递[2011. 01]
B82Y10/00		用于信息加工、存储或传输的纳米技术，例如：量子计算或单电子逻辑[2011. 01]
B82Y15/00		用于交互、传感或致动的纳米技术，如蛋白质检测或分子马达中的量子点标记[2011. 01]
B82Y20/00		纳米光学，例如：量子光学和光子晶体[2011. 01]
B82Y25/00		纳米磁学，例如：磁阻抗效应、各向异性磁电阻、巨磁电阻或隧道磁阻[2011. 01]
B82Y30/00		用于材料和表面科学的纳米技术，例如：纳米复合材料[2011. 01]
B82Y35/00		纳米结构的测量或分析方法或设备[2011. 01]
B82Y40/00		纳米结构的制造或处理[2011. 01]
B82Y99/00		本小类其他组中不包括的技术主题[2011. 01]
B99		本部其他类目中不包括的技术主题[2006. 01]
B99Z		本部其他类目中不包括的技术主题[2006. 01] 附注[2006. 01]： 本小类包括的技术主题是： a 本部中的各个小类涵盖技术主题所不包括的，但是与之最密切的相关的，如 b 明确不被其他部的任何小类所包含的技术主题
B99Z99/00		本部其他类目中不包括的技术主题[2006. 01]